

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА З. АЛДАМЖАР**



**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ СТУДЕНТОВ-
ВЫПУСКНИКОВ**

ТОМ II
Серия технических наук

ҚОСТАНАЙ 2025

**УДК 03; 06; 10; 14; 15;16;17;
20; 27; 29; 39; 44; 50; 73; 77
С 15**

Редакционная коллегия:

Р.Б. Абдуллин, К.К. Джаманбалин, М.Ф. Баймухамедов, С.М. Жалыбин,
В.В. Важев, Г.У. Уразамбетова, Н.Т. Байкадамов, М.М. Айтбаев, А.С. Мустафина

Сборник научных трудов студентов–выпускников [Текст]: Сост.
М.Л.Александрова. – Костанай: КСТУ, 2025. –Том 2. - 450с.

В настоящий сборник включены статьи студентов, отражающие опыт применения новейших достижений в области науки, образования и производства.

В этом выпуске представлены подготовленные авторами статьи в области новейших исследований в различных научных направлениях.

Концепция сборника заключается в распространение передовых отечественных и зарубежных оригинальных исследований, аналитических статей, лекций, обзоров в области прикладных и фундаментальных разработок.

Сборник может быть использован научно-исследовательским, педагогическим и студенческим составом высшего учебного заведения в практической и теоретической работе.

Материалы могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе и на практике преподавателями, магистрантами и студентами.

Печать статей произведена с оригиналов, подготовленными авторами статей.

УДК 03; 06; 10; 14; 15;16;17; 20; 27; 29;
39; 44; 50; 73; 77

© КСТУ, 2025

МАЗМУНЫ СОДЕРЖАНИЕ

Альмухамбетов И.Б., Аубакиров Ж.К. Анализ задач и систем проектирования корпоративных информационных систем на предприятии.....	7
Амиргалиев М.К., Джаманбаалин К.К. Разработка автоматизированного рабочего места ТОО «KHANSUAR INVEST COMPANY».....	14
Ахметгариев Р.Р., Айтбаев М.М. Импульсная система регулирования тока обмоток электромагнитов активного магнитного подшипника.....	22
Ахметкали М.Ж., Баймухамедов М.Ф. Электронный документооборот как инструмент реализации электронного правительства.....	28
Ахметов Р.Г., Джаманбаалин К.К. Расчет электроснабжения и электропривода АО «Промышленная корпорация «Южнополиметалл».....	34
Баймухамедов Е.Б., Галиев А.Ж. Электрификация и автоматизация на предприятии.....	46
Бирюк С.О., Аубакиров Ж.К. Автоматизированное место налогового инспектора "Расчет налога на транспорт".....	52
Бубенко Т.В., Джаманбаалин К.К. Применение методов искусственного интеллекта для анализа больших данных в современных информационных системах.....	60
Василько А.С., Джаманбаалин К.К. Внедрение искусственного интеллекта в информационные системы для управления предприятиями.....	65
Верещага Д.М., Айтбаев М.М. Разработки специальной конструкции дополнительного переднего суппорта для изготовления поршня.....	72
Вольтер Л.А., Джаманбаалин К.К. Разработка автомобильного стробоскопа.....	78
Гасников Д.С., Джаманбаалин К.К. Использование облачных технологий в информационных системах предприятий.....	85
Гончаренко Д. М., Баймухамедов М.Ф. Проектирование и разработка информационной системы «Планирование и управление ресурсами предприятия».....	91
Горгишвили Ш.З., Биболов К.Е. Диагностика электронного оборудования.....	96
Дмитриев А.В., Аубакиров Ж.К. Реконструкция системы электроснабжения ТОО «Костанайская нефтебаза».....	103
Дороженко Д.Н., Айтбаев М.М. Совершенствование участков пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями на станции «Тобол».....	109
Дробышев О.В., Джаманбаалин К.К. Организация специализированного отделения для автобусов (марка) по ремонту газобаллонного оборудования в автобусном парке.....	115
Дубогрей А.В., Айтбаев М.М. Современные технологии производства в машиностроении: тенденции и перспективы.....	122

Дудник Д.В., Баймухамедов М.Ф. Информационные системы в медицинских учреждениях Казахстана: опыт цифровизации здравоохранения.....	129
Ерғазы Ж.Ш., Джаманбалин К.К. Обоснование и выбор подъемно-транспортного устройства для ТОО.....	136
Ергалиев С.С., Бутко В.Н. Проектирование технического комплекса в АО ССГПО с разработкой устройства для снижение токсичности отработавших газов.....	143
Жумалиев К.К., Биболов К.Е. Анализ энергопотребления промышленного предприятия.....	150
Журхабаев Д.К., Аубакиров Ж.К. Использование пластиковых карт.....	156
Закиров А.С., Айтбаев М.М. Проектирование информационной системы управления на примере предприятия АО «Костанайтранстелеком».....	162
Ильницкий В.С., Джаманбалин К.К. Применение системы автоматизированного учета электроэнергии для анализа и снижения потерь в электросетях.....	167
Иманалиев М.Н., Баймухамедов М.Ф. Создание информационной системы управления агентством недвижимости.....	178
Исмаилова М.И., Джаманбалин К.К. Современные подходы к защите персональных данных в облачных системах.....	186
Кабдулин А. А., Айтбаев М.М. Автоматизированный электропривод станка ИР 500 ПМФ4.....	192
Кажигапаров А.Б., Войцеховский А.В. Расчет электроснабжения жилого здания.....	201
Каиржанов Ж.Т., Джаманбалин К.К. Проект системы электроснабжения предприятия машиностроения.....	207
Каменщиков Н.Н., Аубакиров Ж.К. Реконструкция подстанции в микрорайоне п. Кунай.....	213
Кан А.А., Айтбаев М.М. Проект участка механического цеха на изготовления детали «Вал-шестерня Л80.22.10.034».....	218
Капанов И.Б., Галиев А.Ж. Модернизация системы резервирования источников электропитания дизельной электростанции.....	224
Каримбаев О.С., Айтбаев М.М. Автомобильный транспорт в Казахстане.....	230
Касымов Н.Ж., Войцеховский А.В. Разработка проекта энергосбережения магазина "Спортмастер".....	236
Клад Д., Джаманбалин К.К. Разработка Web-портала управления для среднего бизнеса.....	243
Кобзаренко И.В., Войцеховский А.В. Электроснабжение электрооборудования ремонтно-механического цеха.....	250
Кокорин М.О., Джаманбалин К.К. Системы электроснабжения механического цеха.....	254
Култасов А.С., Баймухамедов М.Ф. Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании	261
Курманова Ж.С., Баймухамедов М.Ф. Анализ средств защиты информации в компании ТОО "Электронные платежи"	268

Лукутин Н.С., Айтбаев М.М. Техническое обслуживание при возникающих неисправностях в системе зажигания...	277
Люлюк С.С., Баймухамедов М.Ф. Анализ программного обеспечения для предприятий малого бизнеса.....	283
Мамай В.Н., Джаманбалин К.К. Разработка технологического процесса изготовления детали «Вал – шестерня» редуктора коробки передач.....	289
Масабаев Е.С., Галиев А.Ж. Разработка экспертной системы для редукторов горных машин в АО Кегок Сарбайский МЭС.....	296
Муканова Р.Д., Биболов К.Е. Интеллектуальные энергосети (Smart Grid): преимущества и перспективы внедрения в электроэнергетике.....	301
Муллагалиев Р.Р., Джаманбалин К.К. Расчет электроснабжения станкостроительного завода.....	308
Нурпеисов А.А., Галиев А.Ж. Разработка параметров авто-железнодорожного транспортного пересадочного узла...	315
Нурсеитов А.А., Айтбаев М.М. Разработка крана манипулятора КММ1032 для транспортировки груза на заводе.....	321
Оразұлы Ә., Баймухамедов М.Ф. Автоматизация рабочих мест персонала организаций и подразделений фирм в информационной системе.....	326
Румянцев Р.В., Джаманбалин К.К. Анализ и оценка эффективности применения альтернативных источников энергии на базе градообразующего предприятия акционерное общество «Костанайские минералы».....	333
Рысдаулетов У.А., Айтбаев М.М. Процесс диагностирования автомобиля в СТО.....	339
Рысжанов А.А., Джаманбалин К.К. Интеграция возобновляемых источников энергии в современные электроэнергетические системы.....	347
Рысжанов А.А., Джаманбалин К.К. Интеграция возобновляемых источников энергии в современные электроэнергетические системы.....	353
Сапаров А.М., Джаманбалин К.К. Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений в информационных системах управления.....	358
Сәкенұлы А., Войцеховский А.В. Возобновляемые источники энергии в Казахстане.....	364
Стецко Р.В., Биболов К.Е. Сравнительный анализ систем освещения: светодиодные и люминесцентные лампы...	371
Сундетов М.А., Галиев А.Ж. Конструкторский расчет цеха электроснабжения.....	377
Туктубаев А.Ж., Джаманбалин К.К. Анализ автоматизации делопроизводства и проектирование программного обеспечения на ТОО.....	383
Уряшев А.В., Джаманбалин К.К. Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании.....	390
Фомин И.С., Джаманбалин К.К. Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента на предприятии с применением национальных стандартов.....	399

Хавди О., Джаманбалин К.К. Развитие возобновляемых источников энергии в электроэнергетике: перспективы и вызовы.....	408
Ханатов Ж.Х., Аубакиров Ж.К. Современные подходы к повышению эффективности электроэнергетики в Казахстане с использованием инновационных технологий.....	416
Шевченко А.В. , Войцеховский А.В. Проект электроснабжения элеватора АО «Продкорпорация».....	422
Шүйіншәлі Е.М., Биболов К.Е. Ферросплавное производство в Республике Казахстан.....	427
Щербаков Н.О., Айтбаев М.М. Концептуальное проектирование программного обеспечения информационной системы.....	435
Юст В., Смородин В.В. Современные тенденции и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем в городской среде.....	442

Анализ задач и систем проектирования корпоративных информационных систем на предприятии

Аннотация

Инновационный путь становления общественно-экономических конструкций, к которым относятся и горнодобывающие предприятия, является абсолютным залогом возрастания потенциала их конкурентоспособности в современных рыночных условиях. Для удачной реализации инновационной политики нужна соответствующая программно-методическая база, которая позволяла бы с системных позиций рассматривать и оценивать разные инновационные мероприятия технической, технологической, общественной и институциональной направленности. Одним из таких подходов является реализация инновационной политики технологического становления предприятия на открытых разработках, базируясь на применении вероятностей автоматизированной корпоративной системы управления геотехнологическим комплексом.

Ключевые слова

Инновационная политика, информационные технологии, программное обеспечение, автоматизированная корпоративная система, система, контроль, налоговый инспектор.

Введение

Открытый метод разработки, обширно применяемый во каждом мире, продолжает играть значительную роль при отработке месторождений пригодных ископаемых. Высокими темпами продвигается улучшение его теоретического и технического потенциала. Одним из реальных путей возрастания результативности открытого метода разработки, наравне с принципиальными изменениями действующих и созданием новых постоянных спецтехнологий, оправданно отмечается и реализация имеющегося потенциала за счет улучшения организации горно-транспортных работ на основе последних достижений в области компьютерных спецтехнологий, автоматизации и механизации.

Наибольшее распространение в мире получили автомобильный, ж-д и составной автомобильно-ж-д виды транспорта.

Цель работы - исследовать и провести обзор информационных систем, которые используются в границах цельной корпоративной сети, для организации всех комплексов работ, исполняемых в границах горнодобывающего предприятия АО «Костанайские минералы»

Для достижения цели изыскания, определены определенные задачи, основными из которых являются:

- ☐ рассмотреть категорию и сущность представления корпоративная информационная система
- ☐ изучить конструкцию предприятия и выявить задачи, решаемые предприятием
- ☐ провести сравнительный обзор корпоративных информационных систем на рынке казахстанского программного обеспечения
- ☐ описать программные комплексы, реализуемые на АО «Костанайские минералы»

По итогам изыскания опубликована статья в Альманахе магистрантов и студентов КСТУ

Дипломная работа состоит из вступления, 2-х разделов, завершения, списка использованных источников.

Обзор литературы

В основу плана обогатительной фабрики положены технологические схемы, разработанные университетом НИИпроетасбест. Впервой в отечественной практике обогащения асбеста корпус обогатительной фабрики запроектирован отапливаемым. В операциях сушки руды применяется газ как горючее, что позволяет оперативно регулировать процесс и усовершенствовать санитарно-гигиенические данные руда рабочих. Сам процесс переработки руды на предприятии представлен дюже трудной схемой обогащения, включающей в себя подготовку руды к обогащению, непринужденно спецтехнологию обогащения упаковку готовой продукции. Подготовка руды к обогащению заключается в уменьшении крупности руды от 1,2 м до 50 мм путем трехстадийного дробления. Схема обогащения представлена многостадийным дроблением, предуготовленным для вскрытия асбестового волокна и его подготовки к извлечению. Потому что технологический процесс обогащения характеризуется потреблением большого числа воздуха цех обогащения оборудован централизованной системой пневмотранспорта и аспирации с чисткой воздуха в рукавных фильтрах. Воздушное хозяйство корпуса обогащения обслуживается цельным вентиляционным центром.

Продукция:

- ☐ Хризотил-асбест
- ☐ Щебень
- ☐ Нефрит

Конструкция производства

Стержневой вид деятельности - добыча и обогащение руд хризотила и производство на этой основе товарного хризотила.

На предприятиях быткомбината построена разветвленная сеть железнодорожных путей, автомобильных дорог и подъездов, линий электропередач; работают сильные тяговые аппараты, самоходные станки, бутобойные машины и иная техника. Конструкция предприятия представлена на рисунках 1 и 2. Все внутренние перемещения горной массы 14,7 млн. тонн/год и отходов 3,5 млн. тонн, а также маневровые работы исполняет предприятие железнодорожного транспорта, которое располагает в своем ведомстве тяговыми аппаратами ПЭ-2М в числе 18 штук, пятью тепловозами, 120 шт. самосвальными вагонами типа 2БЦ-105, а также рядом вспомогательной техники.

Корпоративно-общественная ответственность

Мировая практика показывает, что корпоративная и общественная ответственность бизнеса разрешает получить высокую репутацию компании и признание социума. Бизнес, абсолютно, несет ответственность за все, что происходит в обществе, следственно есть надобность системного, комплексного подхода к становлению общественной среды, в которой существует бизнес.

Главна также позиция компании в отношении работников и рабочих, главно могущество, которое она оказывает на персонал компании и социум. Рост социума и рост компании взаимосвязаны.

Методологической основой изыскания является общенаучный способ знания и основанные на нем частно-научные способы: системно-структурный, определенно-социологический, технико-юридический, сравнительного правоведения. Их использование дозволило проанализировать финансово-правовой университет Национального банка в Казахстане с правовой, экономической и политической точек зрения.

Термин корпорация уплачиваемыми по взносам [5].

Свидетельства, которое выдавалось банком в удостоверение принятия вестимой суммы денег на хранение и по которым дозволено было получить эти деньги обратно, неоднократно обращались среди торговцев в качестве платежного средства при совершении сделок. Понемногу эти свидетельства превратились в банковские билеты. Эти билеты выпускались банком на предъявителя. Они представляли собой обязательство банка уплатить предъявителю указанную в билете сумму денег. Вкладчики, внося деньги в кассу банка, получали из нее банковские билеты на сумму взноса и таким образом неизменно могли востребовать каждый взнос либо часть его, предъявив билеты к уплате [6].

Крупное воздействие на расчетные и прочие банковские операции оказала современная научно-техническая революция. Большие банки все в большем объеме внедряют для своих операций новое высокотехническое и дорогостоящее оборудование, непосильное многим обыкновенным банкам. Устанавливая сильное электронно-вычислительное оборудование, огромные банки еще огромное усиливают связанность мелких банков-журналистов, исполняя для них расчетные и вычислительные операции, а также укрепляют связи с индустриальным капиталом, расширяя для него сферу сервиса, включая расчеты налогов, заработной платы и т. д. [6, с. 35].

Крупные метаморфозы случились и в нраве привлеченных банками взносов. Для большинства западных стран характерны рост личных сбережений в послевоенный период и аккумуляция этих сбережений в кредитной системе. В энергичных операциях торговых банков и других звеньев кредитной системы особенно значительным новым моментом является рост долгосрочного кредитования и растяжение потребительского кредита.

Растяжение долгосрочного кредита связано основным образом с становлением капиталоемких направлений и военным потреблением государств, с растяжением инфраструктуры, урбанизацией, ростом непроизводственной сферы и т. п.

VRsystem

КИС VRsystem (разработки компании V-Real) предуготовлена для средних и больших предприятий и организаций. Она построена по модульному тезису с использованием спецтехнологий объектно-ориентированного программирования и реализована в многоуровневой заказчик-серверной архитектуре. Система работает на разных аппаратных платформах под управлением MS Windows NT либо UNIX. В качестве СУБД использован сервер Adaptive Server Enterprise компании Sybase. В основу VRsystem положены следующие спецтехнологии: объектно-реляционная; самоопределенных (многофункциональных) документов; модель распределенной обработки Open Client Open Server компании Sybase. Ядро VRsystem сервер бизнес-логики, с поддержкой серверной библиотеки разбирающий входящий от заказчика поток данных, исполняющий обработку бизнес-правил, и прозрачно переносящий предложения языка Transact-SQL на указанный SQL Server. VRsystem состоит из больше чем 100 функциональных модулей, которые группируются по дальнейшим направлениям: Управление резервами, Управление закупками, Управление финансами, Администрирование.

Эверест

КИС Эверест (разработки компании Бит) предуготовлена для автоматизации управления физическими, финансовыми и человеческими источниками огромных и средних индустриальных и торговых предприятий. Она построена по модульному тезису и реализована в заказчик-серверной архитектуре с применением Borland Delphi в качестве заказчика и Oracle в качестве сервера. Система работает с особенно распространенными ОС: MS Windows NT, Novell Netware и разными версиями Unix. При необходимости она интегрируется через соответствующие шлюзы с ПО разработки третьих фирм. В систему встроены инструментальные средства собственной разработки и поддерживается до 100 и больше рабочих мест. В состав Эвереста входят следующие функциональные подсистемы:

Оперативный контроль, Бухгалтерский контроль, Финансовый контроллинг, Управление персоналом.

Основная часть

Имитационный программно-методический блок ИПМК «СЕБАДАН» для решения задач управления инновационными процессами

Выбор и замена основного технологического оборудования относятся к техническому виду инноваций, которые рассматриваются как мероприятия по освоению больше сильного и продуктивного оборудования, замены ветхого на новое и т.д. Решение этой задачи в границах автоматизированной корпоративной системы управления геотехнологическим комплексом «Джетыгара», осуществляется с поддержкой имитационного программно-методического блока ИПМК «СЕБАДАН», подразделяющегося на два подблока - ИПМК «СЕБАДАН-АВТО» и ИПМК «СЕБАДАН-Ж.Д.». Заложенное в них программно-методическое обеспечение позволяет пооперационно воспроизводить порядок и последовательность процесса горно-транспортных работ с учетом функционирования основного технологического оборудования в определенных горно-геологических и горнотехнических условиях. Помимо этого, сами транспортные средства в границах имитационной модели горно-транспортного комплекса также представляют собой модель, в которой могут варьироваться внутренние параметры, определяющие нынешние затраты (заработная плата водителя, остаточная стоимость) и режим работы объекта - скорость передвижения, пригодная масса. Варьируя КПД трансмиссии автосамосвала, в зависимости от его возраста и технического состояния, а также загрузку машины, мы получаем разные либо физические терзания, причиненные действиями, посягающими на собственные неимущественные права (право на имя, право авторства и др.) либо на принадлежащие гражданину нематериальные блага (жизнь, здоровье, превосходство фигуры, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни и т.п.) [4].

Моральные переживания могут появляться в связи с утратой родных и близких, неосуществимостью продолжать энергичную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной либо индивидуальной тайны, врачебной тайны, неосуществимостью образовать семью, изменением места жительства, образа жизни, распространением сведений, не соответствующих реальности, временным лимитацией либо лишением каких-нибудь прав, физической болью в связи с увечьем, другим повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, возникшим в итоге пережитых нравственных терзаний и др.

Нравственный урон, физические и сердечные мучения - это два различных независимых вида урона, причиняемых противоправным поведением. Обычные термины «нравственный урон» и «моральные терзания» не отражают правовой сущности физических и сердечных мучений в том понимании, которое придается последним в штатском праве применительно к деликтным обязательствам.

Нужно разграничивать в теории штатского права и в ГК РК представления «нравственный урон» и «физические и сердечные мучения». Под моральным уроном следует понимать итоги, выражающиеся в негативном с позиции нравственности восприятии этого человека окружающими, в то время, когда физические и сердечные мучения отражают дискомфортное, гнетущее и т.п. состояние человека. Последнее является лишь следствием вредного итога противоправного поведения: как физического (увечья, гибели родного человека), так и морального (унижения чести и превосходства, дискредитации добродушного имени).

Ответственность за нравственный урон и устранение его последствий обязаны быть связаны с личным удовлетворением и реабилитацией потерпевшего в глазах окружающих, которые могут быть достигнуты путем возмещения вины причинителя: привлечения виноватого к уголовной ответственности за клевету либо оскорбление (ст.ст. 129 и 130 УК

РК)[10], наложения дисциплинарного взыскания, опровержения сведений, порочащих его честь, превосходство либо деловую репутацию (ст. 143 ГК РК)[5] и (либо) принесения извинения ответственной стороной, которое носит публичный нрав. Имущественная компенсация допустима в отношении экстраординарно физических и сердечных мучений.

Для появления юридической ответственности за причинение морального урона, неременен состав преступления, нужным элементом которого является урон. Урон может иметь физический (экономический) и нравственный (моральный) нрав. Физический урон выражается в умалении имущественной сферы потерпевшего. Нравственный урон выражается в нарушении психического благополучия, сердечного баланса фигуры потерпевшего. В итоге идеального вопреки него преступления пострадавший испытывает унижение, раздражение, срам, отчаяние, физическую боль. Это может быть связано с допустимым либо теснее наступившим ухудшением на работе, в предпринимательской деятельности, в семье, падением карьеры и другими душевными переживаниями.

Данные отрицательные явления могут выражаться самым разным образом в зависимости от индивидуальных особенностей потерпевшего, общественной и моральной ценности для него объекта посягательства, иных факторов. Но во всех случаях нравственный урон есть претерпевание нравственных мучений, унижения, стеснение воли фигуры. Это - моральный, направление движения автотранспорта, геометрия и т.д.




Рисунок 1. Структура исследований по оптимизации параметров работы экскаваторно– автомобильного комплекса.

В границах учета определенных горно-геологических и горнотехнических условий эксплуатации транспортных средств главным моментом является адекватный контроль моделей и состояния погрузочного оборудования и оборудования на перегрузочных складах, физико-механических свойств и добротных колляций экскавируемой и транспортируемой горной массы. Экономические колляции этих элементов горно-транспортной системы также включают остаточную стоимость и заработную плату водителя, стоимость электроэнергии.

В процессе моделирования работы горно-транспортного комплекса неременным условием является контроль рабочего и всеобщего парка горного и транспортного оборудования.

Эксперименты по подбору экономически рациональных моделей и нужной численности автосамосвалов выполнялись при прочих равных горно-геологических и горнотехнических условиях. [4] За базовый вариант был принят реально

функционирующий в карьере горно-транспортный комплекс с фиксированной эффективностью его по руде и вскрыше.




Рисунок 2. Структура автодороги карьера АО «Костанайские минералы».

Потому что все эксперименты проводились на имитационной модели экскаваторно-автомобильного комплекса, то главным моментом является ее достоверность по отношению к фактическому расположению дел. Помимо прочих других сопоставляемых показателей, одним из основных и определяющих критериев достоверности принимается показатель удельных нынешних расходов по горной массе, от того что именно в нем в наивысшей степени интегрируется могущество всех определяемых факторов. При идентичности прочих показателей отклонения в значения фактического показателя удельных нынешних расходов и получаемого на модели могут иметь место лишь в случае рассмотрения работы горно-транспортного комплекса за различные временные периоды, либо из-за расхождений в начальных экономических показателях.

В границах проведенных изысканий рассматривались фактически все особенно распространенные и производящиеся в мире модели карьерных автосамосвалов с грузоподъемностью свыше 30 тонн.

Одним из главных итогов по итогам проведенных изысканий является установление факта о совместимости горного и транспортного оборудования. Помимо технической совместимости по габаритам машин они обязаны соответствовать друг другу по технологическим (соотношение емкости кузова автосамосвала и емкости ковша экскаватора) и экономическим параметрам. Последние два взаимосвязаны и их приоритет определяется определенными внешними условиями функционирования предприятия. Наилучший вариант либо минимальные удельные нынешние затраты по горной массе могут отслеживаться как при выполнении плановых показателей по продуктивности, так и при выполнении, либо невыполнении таковых. Совершенным является 1-й случай, говорящий о полном технологическом и экономическом соответствии горного и транспортного оборудования. В случае, когда имеет место выполнение плановых заданий при большем значении показателя удельных нынешних расходов имеет место так называемый «затратный механизм», тот, что в процессе оптимизации должен быть сведен к минимуму.

В современных условиях все больше высокую степень актуальности начинает приобретать фактор экологичности плана. Данный фактор также может значительно повлиять на процесс выбора инвестиционного плана, касающегося подбора транспортных средств. Предлагаемый подход разрешает по итогам моделирования оценить объем

выбросов в рассматриваемых вариантах и определить объем расходов, связанных с экологическими мероприятиями на карьере. Данный вопрос решается согласно определенным нормам и порядку изготавливаемых расчетов [1].

Заключение

При переходе к рыночной экономике для многих предприятий стоит востребованным вопрос возрастания результативности управления. В современных условиях одним из основных направлений возрастания производительности управления является применение автоматизированных информационно-руководящих систем. Сейчас споры и дискуссии ведутся не о необходимости автоматизации, а на тему методов ее осуществления. Весь план в области автоматизации должен рассматриваться предприятием как тактическая инвестиция средств, которая должна окупиться за счет совершенствования управленческих процессов, возрастания результативности производства-сокращения издержек. В выборе верного решения должно быть, в первую очередь, заинтересовано начальство предприятия. Данный план должен ставиться на один ярус с получением, скажем, новой производственной линии либо строительством цеха.

В текущее время энергично протекают процессы интеграции мелких предприятий в корпорации. Информационная система корпорации, как водится, должна обеспечивать работу нескольких регионально распределенных подразделений. В связи с этим становится немыслимым использование централизованной архитектуры базы данных. Информационные источники обязаны стать распределенными.

Процесс автоматизации начинается с обзора деятельности предприятия и выработки основных рекомендаций к грядущей информационной системе. Только позже этого решается вопрос выбора той либо другой готовой системы либо разработки собственной. В Казахстане значительно чаще, чем за рубежом, принимается решение о проведении разработки собственной информационной системы. В этом случае, доводится решать целый ряд задач таких как, выбор базового программного и аппаратного обеспечения, проектирование функциональной конструкции информационной системы, проектирование распределенной базы данных и расчет параметров ее функционирования.

При обзоре основных склонности становления казахстанского рынка КИС, дозволено выделить следующие основные склонности становления Казахстанского рынка ПО управления предприятиями:

1. Преобразование ряда КИС для соответствия MRP-эталонам.
2. Интеграция отдельных модулей казахстанских и западных КИС.
3. Появление конкурентоспособных КИС казахстанской разработки
4. Заметное возрастание интереса больших и средних клиентов к отраслевым версиям КИС. Ориентация казахстанских разработчиков корпоративного ПО на отраслевые решения.
5. Значительное увеличение числа фирм, занимающихся внедрением программных продуктов других разработчиков (исключительно, 1С).
6. Рост культуры выбора и эксплуатации КИС. Клиенты начинают больше дотошно выбирать КИС, рассматривая их функциональность, стоимость, легкость настройки и сопровождения. Следует подметить, что рыночная стоимость предприятия с внедренной КИС гораздо выше, и это также является одним из побудительных мотивов предприятиям для инвестирования в свою автоматизацию.
7. Растет число аудиторских фирм. Возникновение потребности на консультационные службы, помогающие проанализировать все разнообразие присутствующего на рынке корпоративного ПО и предпочесть КИС под определенные задачи предприятия. Выбор КИС труден и долог, следственно, судя по каждому, предприятия теснее начинают задумываться о необходимости оплаты служб фирм, которые сумеют упростить и сократить данный процесс.

8. При сохранении нынешних тенденций становления казахстанского рынка корпоративного ПО в ближайшие годы дозволена с крупной степенью вероятности спрогнозировать допустимое обострение соперничества между западными, русскими и казахстанскими КИС, исключительно среди средних и огромных предприятий. Решающими факторами в конкурентной борьбе на рынке в обозримом грядущем станут: скорость растяжения функциональных вероятностей КИС и их адаптации к нуждам заказчика; быстрота внедрения систем; качество работ по растяжению вероятностей, адаптации и внедрению КИС. Немаловажную роль сыграют также способность и желание компаний к установлению между собой партнерских отношений (и даже образованию различных альянсов) для приобретения разного рода рыночных превосходств.

Подводя вывод обзора используемых корпоративных информационных систем на АО «Костанайские минералы», хотелось бы подметить, что становление IT-секций, исключительно его софтверной составляющей является одним из основных ключевых факторов в становлении новой «мудрой» либо как ее изредка называют «цифровой» экономики страны. А в следствии увеличение качества и числа произведенной продукции.

Вовсе незадолго министерством связи и информации была презентована программа по становлению IT-ветви РК на 2021-2022гг., где стержневой упор был сделан на модернизацию инфокоммуникационной инфраструктуры и разработку ПО, а также увеличение доли IT-ветви в ВВП страны до 5 %.

Список источников

1. Кравченко Т.К. Современные информационные технологии. – М: ГУ–ВШЭ, 2018.
2. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. – М.: ИНФРА–М, 2019.
3. Архипенков С., Голубев Д., Максименков О. Хранилища данных: от концепции до внедрения. – М: ДИАЛОГ–МИФИ, 2022.
4. Карминский П.В., Нестеров И.И. Информатизация бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2017.
5. Марусин В.В. Информатика систем управления: методическое пособие. – Н-сиб., НГУ. – 2018.
6. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 2017.
7. Цикритзис Д., Лоховский Ф. Модели данных. – Финансы и статистика, 2018.

УДК 504.064.2:556.5

*Амиргалиев М.К., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор*

Разработка автоматизированного рабочего места ТОО «KHANSUAR INVEST COMPANY»

Аннотация

Значение интернет-торговли в наше время трудно переоценить, так как пользование услугами глобальной сети Интернет, прочно вошло в жизнь каждого индивидуума. Люди проводят огромное количество времени в социальных сетях, на игровых, новостных и других популярных ресурсах. Для множества людей это стало нормой жизни. А следовательно и рынок Интернет-торговли не останется в стороне, как неотъемлемая часть всемирной паутины.

Ключевые слова.

Интернет, глобальная сеть, социальные сети, рынок.

Введение

Цель и объект исследования: статьи является разработка автоматизированного рабочего места TOO «KHANSUAR INVEST COMPANY».

Объект статьи – разработка автоматизированного рабочего места.

Гипотеза исследования - выбраны инструментальные средства, с помощью которых реализован динамический сайт. В качестве системы создания и управления сайтом выбрана бесплатная CMS, занимающая второе место в мире по популярности после WordPress, что предлагает открытый исходный код с возможностью модернизации системы,

Обзор литературы

На тему Интернет-торговли имеется немало зарубежных исследований, в том числе и нашего ближайшего соседа - России. Чего к сожалению нельзя сказать о казахстанских исследованиях. Имеющиеся данные, представленные в казахстанском сегменте сети - Казнете, чаще всего носят отрывочный, не дающий общего понимания картины, характер. В них используется в основном тот же материал, полученный при исследованиях зарубежных специалистов [1].

Либо, если материал описывает текущее состояние рынка Интернет-торговли в Казнете, то он носит обрывочные сведения или личные мнения людей, задействованных в данной сфере, но вряд ли являющимися экспертами [2].

В основном, недостаток аналитических материалов связан с тем, что это направление является сравнительно новым для казахстанского сегмента Интернет и накопления статистических данных было невозможно по историческим причинам развития Интернет в Казахстане. Кроме того, довольно сложно в Казнете найти собственно компании занимающиеся исследованиями в данной области и предоставляющие данные своих исследований на безвозмездной основе. В основном подобные исследования проводятся по заказу и их результаты сокрыты от рядовых пользователей сети Интернет. Поэтому в качестве аналитических материалов для данной дипломной работы, использовались в основном материалы исследования российского рынка Интернет-торговли.

Научных работ на тему создания Интернет-магазинов, включая диссертации крайне мало. И большинство из них исследуют лишь экономические составляющие подобных проектов [3].

Основная часть материалов, доступных повсеместно - это учебники по созданию интернет-магазинов. Многие из них дают весьма неплохое представление о предмете в целом, но не являются научными работами в полном смысле этого слова, так как опираются не на проведенные исследования, а лишь на личный опыт авторов. Это связано с относительной новизной и от того малой исследованностью Интернет-торговли как явления.

Таким образом видно, что актуальность статьи подтвержденной исследованиями из различных доступных источников, все еще весьма высока. В процессе данной работы, необходимо создать интернет-магазин с учетом исследований независимых экспертов, которые помогут правильно сориентироваться при выборе технологий и методов, которые наиболее подходят для решения поставленной задачи.

Основная часть

Методология

Темой статьи является создание интернет-магазина. Тема эта была выбрана не случайно, так как разработки в данном направлении очень актуальны на текущий момент. Как показывают исследования компании ICT-Marketing (www.ictm.kz), специализирующейся на маркетинговых исследованиях в области телекоммуникаций и информационных технологий, количество интернет пользователей в Казахстане на конец 2020 года составило 4.3 млн. человек или 26.5% жителей Казахстана. Рост численности

пользователей сети Интернет идет непрерывно, благодаря внедрению широкополосного доступа основным телекоммуникационным оператором - АО «Казахтелеком», а значит количество потенциальных онлайн-покупателей постоянно растет. А для успешного бизнеса в Интернет нужна как можно большая аудитория. В качестве авторитетного, приведем мнение директора исследовательской компании ICT-Marketing Натальи Оспановой - «По мнению экспертов, только при преодолении 10-процентного порога распространения Интернета среди пользователей у электронного бизнеса в стране существуют благоприятные перспективы»[4]. А Казахстан уже имеет аудиторию в четверть населения республики. Таким образом, именно сейчас, в наши дни появляется реальная возможность создавать и продвигать подобные проекты и это выгодно как разработчикам, так и бизнесменам, желающим предоставить своим клиентам качественно новый вид услуг - онлайн-покупки не выходя из дома.

Не секрет, что в наше время одним из наиболее дефицитных ресурсов любого, ведущего активную жизнь человека является время. И очень часто, в мегаполисах для совершения покупок, жителям приходится либо тратить много времени на дорогу до торговых павильонов, где можно выбрать и выгодно приобрести необходимый товар, либо довольствоваться теми торговыми точками, что имеются неподалеку и по сути не иметь возможности выбрать более выгодный вариант приобретения товара. Вот тут на помощь приходят Интернет-магазины. При наличии доступа в сеть Интернет посредством любой из имеющихся в распоряжении технологий (будь то Dial-Up, ADSL или посредством сети сотовых операторов), человек ограниченный во времени может очень быстро (по сравнению с реальным перемещением по мегаполису с его ставшими привычными пробками) посетить несколько однопрофильных Интернет-магазинов и выбрать интересующий его товар с доставкой на дом по наиболее выгодной цене. Это мы рассмотрели гипотетического человека ограниченного лишь во времени, а ведь еще есть инвалиды, которые ограничены физически в плане перемещения и люди пожилого возраста, которым также физически трудно проделать большой путь. Эти социально-уязвимые слои населения благодаря Интернет-торговле могут получить хотя бы относительную независимость в плане приобретения товаров. Вот, что говорит на эту тему начальник отдела электронной торговли ТОО Компания «Белый Ветер» Татьяна Антонова - «Основными покупателями интернет-магазинов по большей части являются люди, ведущие активный образ жизни, которые не могут найти время на хождение по обычным магазинам. Зачем ходить и искать, когда есть большой выбор в одном каталоге и можно сделать заказ в обеденный перерыв, сидя за рабочим компьютером. Чаще это мужчины 20-35 лет, хорошо разбирающиеся в приобретаемом продукте» [4].

Обратимся к статистике, как наиболее точному инструменту. Как показывают исследования в области интернет-торговли проведенные аналитиками международной компании занимающейся маркетинговыми исследованиями в области высоких технологий Pricewaterhouse Coopers (сайт на русском языке www.pwc.ru) «факторами влияющими на выбор пользователями интернет-магазинов в противовес оффлайновой торговле» являются экономия времени, доставка товара на дом а также возможность избежания очередей и круглосуточное обслуживание. На рисунке 1 приведено процентное отношение причин выбора покупателей, выявленное в данном исследовании [5].

Использование Интернет-технологий для расширения «оффлайнового» бизнеса приносит большую пользу. В первую очередь - это расширение клиентской базы, за счет увеличения территориальной доступности большему количеству потенциальных покупателей и работы Интернет-магазина в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Во-вторых, при ориентации бизнес-проекта исключительно на интернет-аудиторию отпадает необходимость в аренде площади в торговых павильонах, что обычно стоит очень недешево, и для успешного ведения дел достаточно наличия офиса, складских помещений, а также службы доставки. Отсутствие издержек на содержание розничного магазина позволяет предлагать покупателям товары со скидкой, которая может достигать

пары десятков процентов. В-третьих при торговле товаром не подверженным быстрой порче (например книги, компакт-диски, косметика и т. п.) можно предоставить клиентам магазина услугу доставки товара почтой с оплатой при получении на территории всей Республики Казахстан. А это, при условии «чистого» ведения бизнеса несомненно принесет дополнительный доход величина которого будет зависеть лишь от востребованности товара, так как почтовые отделения есть практически во всех населенных пунктах Республики.




Рисунок 1. Преимущества онлайн-шопинга перед традиционным

Активно посещаемый пользователями сайт, кроме всего вышеперечисленного, сам по себе может приносить прибыль за счет платного размещения рекламы или «сдачи в аренду» виртуальных торговых площадей другим бизнесменам не желающим тратить время и деньги на развитие и продвижение помещения собственного проекта.

Исходя из вышесказанного, актуальность такого проекта является доказанной и далее нужно провести анализ, виды товаров наиболее часто покупаются в интернет-магазинах.

На текущем этапе развития электронной коммерции поражает воображение разнонаправленность Интернет-магазинов, что говорит о том, что в принципе, через Интернет-магазины можно продавать любые виды товаров. В качестве примера, можно привести всемирно известную фирму Renault, которая планирует начать продажи через Интернет автомобилей(!) «Dacia». По главы направления бюджетных автомобилей компании Жерара Детурб : «Интернет-продажи очень скоро станут реальностью. Многие наши потребители знают чего хотят, еще до того как переступят порог автосалона, так что организация онлайн продаж имеет смысл» [2].


Тем не менее, это скорее исключительный факт на данном этапе развития Интернет-торговли. Через Интернет-магазины продают более дешевые и более компактные виды товаров.

Самым популярным товаром для покупки через интернет в странах СНГ, по мнению Pricewaterhouse Coopers (www.pwc.ru), являются книги, за которыми следуют бытовая техника, покупка компьютеров и программного обеспечения, косметика и парфюмерия. Похожие результаты получили аналитики российского «Альфа-Банка». По их данным, и в 2019 и в 2020 году наиболее популярными товарами приобретенными в онлайн были книги, программное обеспечение и цифровой контент. Тем не менее, это не означает, что нельзя выгодно торговать через Интернет другими товарами, например продуктами питания. В качестве примера можно рассмотреть самый популярный в Рунете (аналоги в Казнете только начали появляться и статистики накопленной годами по ним

пока нет, что в очередной раз доказывает актуальность темы для казахстанской аудитории) интернет-магазин продовольственных товаров «Утконос» (www.utkonos.ru). Здесь можно использовать цитату из источника : «По оценке InSales, оборот "Утконоса" составляет 5,1 млрд. рублей. На втором месте - онлайн-гипермаркет OZON.ru с оборотом в 3,6 млрд. рублей, на третьем - продавец "одежды и обуви" KupiVIP (2,4 млрд. рублей). Четвертую и пятую позиции рейтинга занимают интернет-магазины бытовой техники и электроники Holodilnik.ru и Pleer.ru (2 и 1,8 млрд. рублей соответственно)» [6]. Хорошо Такой денежный оборот обеспечивается тем, что «Утконос» работает по Москве и Московской области, а это более 10 миллионов потенциальных покупателей. Не каждому Интернет-магазину так повезет с количеством клиентов, но это наглядно показывает, что при правильной постановке задачи, можно получить доход от продажи любых видов товаров. Создаются и развиваются подобные проекты и в Казнете. Одним из таких примеров является интернет-гипермаркет Казкоммерцбанка (www.homeshop.kz) на торговых «витринах» которого представлено более 202 000 товаров и услуг с online-оплатой. Популярность этого портала неуклонно растет. Как отмечают создатели портала (хотя их мнение нельзя считать беспристрастным), сегодня в Homeshop.kz «около 200 000 визитов ежемесячно и совершается примерно 1000 покупок. Причем число посещений растет на 20% в среднем в месяц» [5]. В последнюю (но не по важности) очередь, нужно определиться, какие причины отталкивают потенциальных клиентов от покупок товаров через интернет-магазины, чтобы избежать ошибок уже когда-то допущенных другими. Давайте снова обратимся к статистике. Исследования разных компаний работающих в данном сегменте рынка дают похожие результаты, что позволяет взять их за основу при создании Интернет-магазина. Согласно их исследований главная причина отказа от онлайн-покупки - недоверие потребителей. По словам руководителя интернет-магазина Flip.kz Александра Соколова многие клиенты их магазина «признавались, что не верили в то, что их заказ будет доставлен, и заказывали из любопытства, доставят или нет» [5].

Но данная причина имеет корни в отсутствии правовой базы в области интернет-торговли, в частности в области электронных денег. Для подтверждения привожу цитату человека, непосредственно работающего в данной отрасли - директора интернет-магазина «ogogo.kz» Ассоль Коровициной - «Думаю, принятие закона об электронных деньгах даст большой импульс для развития интернет-магазинов. Ведь данная ниша в Казахстане в основном представлена энтузиастами. И принятие закона будет стимулировать отечественные компании вести электронную коммерцию. Электронные деньги дадут еще большую уверенность клиентам за счет многоуровневой защиты. Пополняясь участниками, этот рынок будет создавать большой резонанс, что приведет к устойчивому развитию отечественных интернет-магазинов» [5].

Кроме вышеперечисленных, имеется ряд причин иного, чисто технического характера, которые отображены на графике на рисунке 2. Данное исследование проведено аналитиками Mail.ru Group[7]. Оно отображает те моменты с которыми пользователи Интернет-магазинов не хотели бы сталкиваться. Если разобрать по пунктам, то непривлекательный дизайн мы оставим дизайнерам. Остальные причины - наша задача. Больше всего, потенциальных клиентов отпугивает необходимость регистрации на ресурсе. И это действительно проблема, так как обычно при регистрации необходим доступ к электронной почте, для подтверждения регистрации. А клиент может не иметь возможности или желания воспользоваться данной услугой из того места откуда выполняется заказ товара. Без регистрации вполне можно обойтись, если пользователь решит что-то приобрести, то только тогда ему можно предложить заполнить форму с его контактными данными. После заполнения формы пользователю можно присвоить уникальный идентификатор, который он при желании сможет использовать при следующих покупках для быстрого заполнения контактных данных, которые будут извлекаться из базы данных предыдущих заказов и вновь записываться в базу (для возможности их изменения).



бассейн Рисунок 2. Результаты исследования недостатков интернет-магазинов.

Причины-же связанные с неудобной организацией каталогов продукции и запутанности сайта решаются детальной проработкой проекта и максимальным упрощением использования. Например глубину вложения страниц сайта нужно уменьшить до 3-4, не более и прибавить ко всему этому навигацию с возможностью моментально перейти в главный каталог товаров, или немедленно приступить к оформлению заказа.

Следующая по количеству причина отказа от покупки - недостаточный объем информации. Этот пункт касается как описания самого товара (как то производитель, цена, срок годности и т.п.), так и информации о способах взаимодействия с покупателями. С объемом информации о товаре, казалось бы все ясно - на любом товаре имеется вся необходимая информация от производителя, аннотации, рекомендации и т. д. Эти данные не трудно разместить на виртуальных витринах, рядом с фотографиями товаров. Схема работы Интернет-магазина должна быть абсолютно прозрачна для клиента и не вызывать ни малейших сомнений в безопасности сделки. Отсюда следует вывод, не всегда удобный владельцам магазинов, но наиболее надежный с точки зрения покупателя, что лучший способ расчета - при получении покупки, а не заранее. В случае подобного способа оплаты товара клиент не рискует ничем, так как все риски по доставке товара требуемого качества берет на себя Интернет-магазин. Если товар не дойдет до потребителя, он (потребитель) не получает никакого материального ущерба. А как указывалось выше - недоверие, это главная причина воздержания от покупки. Таким образом при создании интернет-магазина оптимальным решением будет оплата при получении товара покупателем. Должно быть два способа - посредством услуг Казпочты, т.е. пересылка товара наложенным платежом и доставка курьером в пределах населенного

пункта, где находятся склады либо офис Интернет-магазина. Следующая по важности причина отказов от покупки - неудобный каталог товаров. При исследовании работы различных действующих интернет-магазинов, было замечено наличие подобной проблемы. Особенно это касается крупных порталов занимающихся торговлей по множеству направлений. Например взять интернет-магазин Ozon.ru. Меню расположены вперемежку, нет четкого разделения товаров, навигационные элементы ничем особо не выделяются и просто теряются во всем этом скопище информации. Все это не очень удобно. Меню должны быть не перегружены лишними элементами, написаны крупным, легко читаемым шрифтом и располагаться таким образом, чтобы с одной стороны не мешать пользователю, с другой стороны при необходимости в них - быть всегда под рукой. То есть основным девизом должны быть - «Простота и функциональность». Упрощать элементы навигации и управления сайтом нужно до предела возможного. Каталог товаров должен быть информативен, но короток, опять же для меньшей утомляемости пользователя.

И последней причиной отказа от покупки пользователи назвали нестабильную работу Интернет-магазина. Здесь кроются две причины - ненадежный хостинг и ошибки и уязвимости в исходном коде Интернет-магазина. По поводу хостинга решение напрашивается само собой - если собственной квалификации для поддержания работоспособности и защищенности веб-сервера не хватает - обратиться к профессионалам и выбирать лучших а не дешевых, чтобы не платить дважды, как в известной поговорке. Если есть необходимые навыки или средства на найм квалифицированного специалиста, главное не забывать делать регулярно резервное копирование, т.н. бэкапы. Бэкап (англ. Backup) - процесс создания копии данных на носителе (жёстком диске, дискете и т.д.), предназначенном для восстановления данных в оригинальном месте их расположения в случае их повреждения или разрушения [8].

Гораздо сложнее все с ошибками и уязвимостями исходного кода Интернет-магазина. Как показывает история - кода без ошибок не бывает, какие бы квалифицированные программисты его ни писали. Здесь есть два выхода - либо выбрать самый надежный по отзывам, возможно коммерческий «движок» для Интернет-магазина, либо написать его самому, полностью полагаясь на свой опыт. У каждого из выходов есть свои плюсы и минусы. Плюс движка разработанного сторонними программистами - нет необходимости в поддержке, тестировании и отладке кода, устранении ошибок - можно переложить все это на чужие плечи. Минус - чем популярнее «движок» тем больше рекомендаций в Интернет как его можно «взломать». Тут проявляется плюс интернет-магазина, созданного своими руками «с нуля» - никто не знает, в чем заключаются уязвимости данного ресурса и чтобы произвести успешную атаку потребуется значительное время на исследование объекта. Если при этом использовать безопасные методы передачи данных, и фильтровать все, что вводит пользователь на предмет запрещенных символов, то можно создать вполне пригодный, заточенный под конкретные цели (а не имеющий гору ненужной функциональности) «движок» с достаточно высокой степенью надежности. Высокая степень надежности в контексте решения данной задачи - это защищенность от взломщиков низкого уровня, так как обеспечить безопасность высокого уровня можно только с помощью взаимодействия с администрацией хостинга, ибо взлом интернет-ресурса можно выполнить и используя уязвимость веб-сервера.

Всех этих недостатков можно избежать при создании интернет-магазина и не просто на благосклонность покупателя, а завоевать ее.

После проведенного сравнительного анализа достоинств и недостатков существующих проектов, следует вывод, что для достижения поставленных целей дипломной работы, необходимо выполнять разработку собственного «движка» интернет-магазина торгующего книгами, без регистрации пользователей, с доставкой наложенным платежом в любую точку Казахстана или курьерской доставкой в пределах своего города.

Результаты

При проектировании любого интерфейса, модуля взаимодействия человека и машины(компьютера), необходимо учитывать определенные факторы, влияющие на так называемое удобство использования данного интерфейса:

- дружелюбность
- достаточная простота организации
- информативность.

Дружелюбность интерфейса - это комплекс мер по достижению гибкости работы человека с компьютером. Достаточная простота организации интерфейса необходима для максимального сокращения времени адаптации пользователя к системе. Информативность - качество интерфейса, определяющее его наполнение и раскрывающее его главную задачу - донести нужную информацию до пользователя [35]. Исходя из вышеизложенной концепции организации интернет-магазина, видно, что интерфейс администратора должен быть удобен в использовании, обеспечивать всеми необходимыми инструментами администратора и быть приятным взору.

Начнем создание интерфейса администратора со страницы авторизации, без которой доступа к оному интерфейсу мы не получим. Интерфейс страницы очень прост и функционален. Задача этого сценария проверить совпадение введенной пары «логин-пароль» и обработать правильно результат этой операции. Исходов проверки может быть два - успешная авторизация или отказ в авторизации. В первом случае нужно предоставить пользователю доступ к странице управления инструментами администрирования, во втором случае - указать на ошибку и предоставить возможность повторной авторизации.

Как видно из листинга, сначала отлавливается переменная-флаг `$_GET['logon']`, наличие которой говорит о запущенном пользователем процессе авторизации. После этого из других переменных, этого глобального массива извлекаются логин и пароль введенные пользователем. Они проходят очистку через функции PHP `htmlspecialchars` и `stripslashes`, первая из которых удаляет спецсимволы языка HTML из введенных пользователем данных, обеспечивая защиту от встраивания в запрос javascript или иного потенциально опасного кода, а вторая удаляет слэши из тех же данных, обеспечивая тем самым защиту от SQL-инъекций. Все эти меры являются обязательными для защиты интернет-магазина от взлома. Затем эти данные включаются в SQL-запрос к БД на наличие подобной пары и в случае положительного результата, для пользовательской сессии заводится специальная переменная `$_SESSION['admin']`, содержащая в себе случайное сгенерированное число, наличие которой говорит о привилегированных правах данного пользователя и приводит к особой обработке запросов данного пользователя всеми скриптами используемыми в работе интернет-магазина. Затем авторизованный пользователь, путем перенаправления функцией `http_redirect` оказывается на странице `managment.php` предоставляющей инструменты администрирования. В случае ошибки авторизации пользователю выводится сообщение об этом под формой авторизации и предоставляется возможность повторной попытки.

Заключение

В процессе выполнения статьи были получены следующие результаты: разработан и протестирован интернет-магазин по торговле книгами с доставкой товаров почтой или курьерской доставкой. Интернет-магазин соответствует всем требованиям, которые предъявлялись к нему на этапе проектирования: он прост, удобен в использовании, клиент-ориентирован в плане оплаты товаров и привлекателен внешне при всей простоте дизайна. При этом подавляющее большинство функций, реализующих функциональность интернет-магазина просты. Такого результата удалось добиться, неукоснительно следуя правилу: каждая функция в идеале должна решать одну маленькую задачу, а для решения сложных задач, должна использоваться комбинация из простых функций. Исследование

рынка действующих проектов интернет-торговли и авторитетных исследований на эту тему, показало, что именно подобное сочетание простоты и функциональности привлекает потенциальных покупателей. А удобство и безопасность финансовой части операции для клиента, должны отсеивать последние сомнения при выполнении покупки через Интернет. Но для успешности проекта, только вышеперечисленного мало. Еще необходим четко структурированный код с комментариями всех важных (или сложных) участков с целью упрощения дальнейшей поддержки. Код проекта представленный в Приложении А разделен по скриптам в соответствии с реализуемой функциональностью, довольно подробно комментирован, что позволяет без особых сложностей продолжать развитие проекта и доведение его до коммерчески привлекательного состояния.

Список источников

1. Шлосснейгл Д. Профессиональное программирование на PHP. /Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2016. -624 стр.
2. А. Деревянко , ведущего консультанта -эксперта ресурса IBM developer Works «Реальные проекты на PHP и MySQL. Основа интернет-торговли - реализация покупательской тележки».
3. Шелдон Р., Мойе Д. MySQL 5: Базовый курс. /Пер. с англ. - Издательский дом «Вильямс», 2017. -880 стр.
4. Грофф Д.Р., Вайнберг П.Н., Оппель Э.Д. SQL: полный справочник. /Пер. с англ. - Издательский дом «Вильямс», 2011. -960 стр.
5. лучший русскоязычный ресурс по СУБД MySQL.
6. Кокзол Дж. PHP 5: Полное руководство. /Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2016. -752 стр.
7. Зольников Д.С. PHP 5. М.: ИТ Пресс, 2017. -256 стр.
8. Орлов Л.В. Как создать электронный магазин в интернет. 2-е изд. - М.: Бук-Пресс, 2016. -384 стр.

УДК 621.3

*Ахметгариев Р.Р., Электроэнергетика
Айтбаев М.М., доцент*

Импульсная система регулирования тока обмоток электромагнитов активного магнитного подшипника

Аннотация

Предложена система управления для электромагнитных подшипников мощных вращающихся агрегатов. В разомкнутом состоянии система является неустойчивой и обладает особенностями, которые необходимо учитывать при синтезе регуляторов. Рассмотрены вопросы построения импульсной системы управления и различные варианты построения внутреннего контура тока. Для расчета параметров регуляторов использовались метод передаточных функций и метод z-преобразования. Показано, что наиболее рациональным является построение контура тока ЭМП с релейным регулятором, работающим в скользящем режиме. В результате моделирования импульсной системы управления электромагнитным подшипником получены переходные процессы по управляющему и возмущающему воздействиям.

Ключевые слова.

Электромагнитный подшипник, контур тока, релейный регулятор, импульсная система управления, метод z-преобразования.

Введение. Активные магнитные подшипники (АМП) являются перспективными видами опор, которые в последнее время находят все большее применение в высокоскоростных машинах и агрегатах с большой массой ротора (свыше 1 т). По сравнению с другими типами бесконтактных опор они обладают высокой грузоподъемностью (около 80 Н/см²).

Основная часть. По принципу действия АМП представляют собой электромеханическую систему управления, обеспечивающую центрирование вращающегося ротора машины относительно неподвижных электромагнитов, установленных в корпусе. Подвес ротора в подобных системах обеспечивается за счет взаимодействия между управляемыми электромагнитами статора и ферромагнитными сердечниками ротора. Стабилизация заданного положения ротора достигается за счет регулирования токов в обмотках электромагнитов по сигналам датчиков положения ротора. Обычно выделяют четыре активные зоны, которые располагаются по окружности подшипника под углом 90° относительно друг друга. Причем каждая из этих зон представляет собой самостоятельный электромагнит. При горизонтальном расположении ротора машины, когда вес ротора значительно превышает действующие возмущения, оси полюсов подшипника располагают под углом 45° относительно вертикальной оси y , что позволяет распределить весовую нагрузку между электромагнитами (рис.1) [1].




Рис. 1. Расчетная схема активного магнитного подшипника (АМП): ЭМ1–ЭМ4 – электромагниты; U_1 – U_4 – напряжения, подаваемые на катушки электромагнитов, В; I_1 – I_4 – токи, наводимые в обмотках электромагнитов, А; F_1 – F_4 – магнитные силы, создаваемые электромагнитами, Н; G – вес ротора нагнетателя, Н; δ – регламентируемый зазор между ЭМП и цапфой вала нагнетателя, м

Из схемы рис. 1 следует, что электромагнитный подшипник как радиальный, так и осевой представляет собой неустойчивый объект управления. Электромагниты выполняют роль исполнительных органов (ИО) системы стабилизации ротора в центральном положении. В системе, состоящей из диаметрально противоположных электромагнитов, по каждой из осей управления осуществляется одновременное изменение тока в обмотках на величину I относительно тока смещения. Как показано на рис. 2, каждый из электромагнитов (ЭМ1) и (ЭМ2), действующих на ротор по одной из осей подшипника, создает при токе одинаковые и разнонаправленные усилия F_1 и F_2 .




Рис. 2. Диаграмма тяговых усилий электромагнитов при дифференциальном управлении токами обмоток электромагнитного подшипника

Магнитные силы $F_1 - F_4$, создаваемые электромагнитами, обеспечивают компенсацию веса ротора G и равнодействующую других внешних сил F_B, H . Равновесие сил, соответствующее центральному положению ротора, в котором уравниваются сила тяжести ротора и тяговое усилие электромагнита, является неустойчивым. Малейшее изменение положения ротора, напряжения питания или тока в обмотке электромагнита приводит либо к падению ротора, либо к прилипанию его к электромагниту. Неустойчивость объекта вызвана, прежде всего, наличием положительной обратной связи по перемещению и большой постоянной времени электромагнита, которая зависит от величины зазора между статором и ротором ЭМП, а значит, меняется периодически. Электромагнитные процессы, протекающие в исполнительных органах, определяют выбор и структуры, и параметров системы АМП в целом.

Таким образом, из рис. 1 и рис. 2 следует, что для системы управления ЭМП наиболее предпочтительной является дифференциальная схема управления за счет линейности тяговой характеристики и ее максимальной жесткости при центральном положении ротора. Здесь посредством широтно - импульсной модуляции (ШИМ) оба электромагнита из пары ЭМ1-ЭМ3 и ЭМ2-ЭМ4 управляются одним ШИМ - модулятором, первый магнит от прямого выхода, а противоположный – от инверсного. При таком управлении сумма токов в противоположных катушках, расположенных на одной оси, остается постоянной, т.е. увеличение одного тока приводит к пропорциональному снижению тока в противоположной катушке [3]. Иллюстрация этого способа управления, основанная на широтно-импульсной модуляции тока, показана на рис. 2. Кроме того, в этой схеме вдвое сокращается число силовых вентилях по сравнению с независимым управлением токами всех четырех обмоток. Здесь в качестве коммутирующих элементов применены IGBT транзисторы (VT1 - VT4), работающие в режиме широтно-импульсной модуляции с несущей частотой 1-2 кГц.




Рис. 3. Схема питания и диаграмма задающих импульсов при дифференциальном управлении токами обмоток электромагнитного подшипника

Основными техническими характеристиками магнитных подшипников являются массогабаритные и энергетические показатели, однако необходимо учитывать некоторые особенности при определении его быстродействия. Быстродействие электромагнита в создании тягового усилия оценивается по величине постоянной времени нарастания тока в обмотке. Структурный синтез системы и выбор параметров регуляторов обеспечивают как устойчивость, так и требуемые статические и динамические характеристики электромагнитного подшипника. Для повышения быстродействия электромагнитных подшипников, что очень актуально для высокоскоростных машин, применяют принципы построения и методы синтеза систем подчиненного регулирования. Настройка системы производится путем последовательной оптимизации контуров регулирования.

Обратная связь по току ограничивает величину тока I на уровне номинального значения I_n , соответствующего заданной входной величине ИО. На переходной функции (рис. 4) жирной линией отражено изменение тока в обмотке электромагнита до I_n .

Синтезируемая по такому принципу система управления характеризуется простотой технической реализации (как средствами аналоговой, так и микропроцессорной техники) и простотой ограничения регулируемых координат (ток, скорость и т.д.) [4, 5]. Практическое преимущество многоконтурных систем управления заключается в том, что настройка контуров регулирования осуществляется независимо и последовательно.

При рассмотренном расположении электромагнитов (рис. 1 и рис. 2) и дифференциальном управлении токами электромагнитов можно рассматривать каждую ось подшипника как магнитный подвес двустороннего действия, преобразующий электрическую энергию сети питания в работу магнитных сил, обеспечивающих заданное положение ротора [1]. Контур регулирования тока в общем случае может быть представлен рис. 4. В соответствии со структурной схемой, представленной на рис. 3, внутренний контур образуется регулятором тока, силовым преобразователем, объектом регулирования и обратной связью по току через датчик тока.




Рис. 4. Структурная схема контура тока ЭМП: а - структурная схема внутреннего контура тока; б - импульсная модель внутреннего контура тока

При расчете регулятора тока контур тока настраивается на модульный оптимум, при этом пренебрегают влиянием ЭДС движения E , B , и положительной обратной связью по перемещению [3]. Таким образом, в качестве регулятора тока в системе подчиненного регулирования электромагнитного подвеса ротора должен быть использован пропорционально-интегральный регулятор.

Современные системы управления электромагнитными подшипниками являются цифровыми, центральным вычислительным ядром в подобных системах служит мощный программируемый контроллер. А принимая во внимание, что регулирование тока в электромагнитном подшипнике обеспечивается широтно-импульсным регулятором, представляет особый интерес рассмотреть объект управления как импульсный.

Импульсная система управления (рис. 3, б) может быть представлена в виде последовательного соединения импульсного элемента и непрерывной части. Импульсный элемент можно представить, как последовательное соединение идеального элемента T и формирующего элемента (фиксирующей цепи) с передаточной функцией $H(p)$ [4].

Для получения дискретных моделей, как правило, используют математический аппарат z -преобразований. Импульсная передаточная функция замкнутого контура тока

Дискретные передаточные функции позволяют исследовать устойчивость цифровой системы управления электромагнитным подшипником, корректно определить период дискретизации и на этапе проектирования определить достижимые жесткостные свойства магнитной опоры. Существует также способ параметрического синтеза регуляторов цифровой системы управления электромагнитным подшипником с использованием моделирования в программной среде Matlab Simulink. При этом в расчетной модели объект представляют непрерывным и подключают к нему цифровой регулятор и экстраполятор. Параметры дискретной передаточной функции регулятора определяют методом подбора.

На рис. 5 представлены расчетные значения изменения тока электромагнита газового нагнетателя мощностью 16 мВт, полученные при моделировании обозначенных вариантов построения контура тока. Представляет интерес рассмотреть несколько вариантов построения внутреннего контура тока [5]:

- контур тока с пропорционально-интегральным (ПИ) регулятором (рис. 5, кривые 1, 2);
- контур тока с релейным регулятором (рис. 5, кривая 3);
- контур тока с релейным регулятором, работающим в скользящем режиме (рис. 5, кривая 4).

Для оценки адекватности полученных дискретных передаточных функций построены по ним переходные процессы и проведено их сравнение с аналогичными процессами, рассчитанными для непрерывного объекта (рис. 5). Результаты моделирования позволяют сделать вывод, что полученные дискретные передаточные функции позволяют с достаточной степенью точности описывать процесс перемещения ротора при цифровой технической реализации системы управления осевым электромагнитным подшипником. Анализ кривых 1 и 2 рис. 5 показывает, что переходные процессы практически совпадают, а максимальная погрешность на интервале времени, равном 100 тактам периода дискретизации, составляет около 1%.




Рис. 5. Кривые переходных процессов тока при различных типах регуляторов тока:

- 1, 2 - контур тока с пропорционально-интегральным регулятором;
- 3 - контур тока с релейным регулятором;
- 4 - контур тока с релейным регулятором, работающим в скользящем режиме.

СПИ регулятором (рис. 5, кривая 2) контур тока является астатическим как по заданию, так и по возмущению. Перерегулирование при оптимизации на модульный оптимум составляет 4.3%. Релейный регулятор (рис. 5, кривая 3) обеспечивает более высокое быстродействие, но процесс изменения тока имеет достаточно ярко выраженный колебательный характер. При этом характер переходного процесса определяется максимальным напряжением источника питания, шириной петли гистерезиса регулятора и постоянной времени T_{Π} . Чтобы повысить качество регулирования, т.е. снизить амплитуду и поднять частоту автоколебаний, необходимо ввести корректирующую цепь. Используя данный способ, можно получить в системе как медленно затухающие аperiodические процессы (скользящие), так и оптимальные переходные процессы. Скользящий режим реализуется в релейных системах введением внутренней обратной связи с коэффициентом усиления k , охватывающей релейный элемент.

Проведен анализ влияния коэффициента k в обратной связи релейного регулятора на характер переходных процессов в контуре тока (рис. 6). Действие внутренней связи приводит к тому, что как только управляющий сигнал проходит через пороговое значение, релейный элемент через внутреннюю обратную связь изменяет его так, что этот сигнал проходит через пороговое значение в обратном направлении. Релейные регуляторы, работающие в скользящем режиме, принято называть вибрационными регуляторами. Анализ результатов моделирования показывает, что практически оптимальным является выбор коэффициента в обратной связи $k = 0,0000001$ (рис. 6, кривая 3). При такой настройке регулятора процесс нарастания тока имеет практически аperiodический характер (рис. 5, кривая 4).




Рис. 6. Кривые переходных процессов тока при различных коэффициентах гибкой обратной связи релейного регулятора:

1 - $K = 0,00001$; 2 - $k = 0,000001$; 3 - $k = 0,0000001$

На практике всегда реализуется режим, близкий к скользящему, вводится ограничение конечной частоты переключения релейного элемента. Реальный релейный элемент не может переключаться с бесконечной частотой вне зависимости от способа его реализации: аппаратной (реле), электронной (электронная схема) или программной (микропроцессорное устройство). Из полученных результатов видно, что наилучшими показателями по быстродействию изменения тока электромагнитного подвеса обладает релейный регулятор тока. При этом тока выполняется с гибкой обратной связью по току, что делает процесс нарастания тока практически аperiodическим.

Отметим универсальность математической модели электромагнита, которая

позволяет проводить анализ статических и динамических режимов с учетом влияния перемещений ротора и различных видов управления электромагнитом.

Специфика этих процессов обусловлена одновременным воздействием входного сигнала, содержащего постоянную и переменную составляющие напряжения. Постоянная составляющая необходима для компенсации действия силы веса ротора, а переменная - возмущений, действующих на ротор.

Список источников

1. Сарычев А. П. Математическая модель ротора для анализа управления магнитными подшипниками / А. П. Сарычев, И. Г. Руковицын // Тр. НПП ВНИИЭМ. – 2008. – Т.107. – С. 11–15.

2. Кузменков А.Н. Разработка и моделирование трехконтурной системы управления электромагнитным подшипником / А.Н. Кузменков, В.Г. Титов, А.А. Шахов // Вестник АГТУ. Сер. Управление, вычислительная техника и информатика. – 2015. – №4. [электронный ресурс]

URL: http://vestnik.astu.org/Content/UserImages/file/inform_2015_4/02.pdf .

3. Макаричев Ю.А. Синтез системы подчиненного регулирования электромагнитным подвесом ротора / Ю.А. Макаричев, А.В. Стариков, И.С. Ткаченко // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Физико-математические науки. – 2007. – №1(14). – С.143-148.

4. Оптимизация контура регулирования тока электромагнитного подшипника / А.Е. Наумец [и др.] // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. – Н. Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2013. – №5(102), – С. 298-303.

5. Журавлев Ю.Н. Активные магнитные подшипники: теория, расчет, применение / Ю.Н. Журавлев [и др.]. – СПб.: Политехника, 2003. – 206 с.

6. Макаричев Ю.А. Дискретная математическая модель цифровой системы управления электромагнитным подвесом ротора / Ю.А. Макаричев, А.В. Стариков, И.С. Ткаченко// Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Физико-математические науки. – 2007. – №2 (15). – С.186-188.

7. Титов В.Г. Разработка и моделирование трехконтурной системы управления электромагнитным подшипником / В.Г. Титов, А.Н. Кузменков, А.В. Шахов // Инженерный вестник Дона, – 2015. – №3 [Электронный ресурс]

URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3115.

8. Абдурагимов А.С. Опыт применения магнитных подшипников в компрессорах ГПА// Потребители производители компрессоров и компрессорного оборудования: труды 15-го Междунар. симпозиума. - СПб., 2010. – 128 с.

УДК 62

*Ахметкали М.Ж., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Электронный документооборот как инструмент реализации электронного правительства

Аннотация

Одним из неотделимых фрагментов «информационного социума» является «электронное правительство», работающее на базе информационной инфраструктуры органов государственной власти, обеспечивающее результативную реализацию

большинства функций государственного управления и в первую очередь, ориентированную на взаимодействие государственного агрегата с гражданами и бизнес-конструкциями на основе новых информационных спецтехнологий.

Ключевые слова

Информационного социума, электронное правительство, информация, компьютерные спец технологий, вычислительная техника, конструкция управления.

Введение

Глобализация и становление «информационного социума» быстро меняют образ современного мира. Дозволено подметить, что в совокупности его сущность определяют ряд взаимосвязанных процессов:

- информация и умения становятся главным источником и достоверной движущей силой общественно-экономического становления;
- формируется рынок информации и умений как фактор производства наравне с рынками природных источников, труда и капитала.
- стремительно растет удельный вес направлений, обеспечивающих создание, передачу, обработку и применение информации.
- развитая информационная инфраструктура превращается в условие, определяющее национальную и территориальную конкурентоспособность не в меньшей степени, чем, скажем, транспортная инфраструктура.
- развитие и энергичное внедрение во все сферы деятельности новых информационно-коммуникационных спецтехнологий значительно меняет модели образования, труда, социальной жизни и отдыха.

Для осуществления положительной стратегии и тактики на всем из этапов образования инфраструктуры ЭП, разумной организации, координации и взаимодействия всех участников процесса - исполнительной, законодательной и судебной властей всех ярусов, частного сектора, институтов, социальных организаций и граждан нужна соответствующая доктрина. Переход на электронное взаимодействие в масштабе страны реально обозначает трансформацию всех основных форм деятельности правительственных учреждений и является трудным процессом, требующим существенных финансовых расходов и решения целого комплекса взаимосвязанных политических, правовых, административных и технологических вопросов.

Данная доктрина определяет организационные, методические и технологические тезисы и национальные эталоны применения информационных спецтехнологий в деятельности государственных органов и является инструментом обеспечения административной преобразования и усовершенствования системы государственного управления.

Электронное правительство - система государственного управления на основе электронных средств обработки, передачи и распространения информации. Электронное правительство не является дополнением либо аналогом традиционного правительства, а лишь определяет новейший метод взаимодействия на основе энергичного применения информационно-коммуникационных спецтехнологий в целях возрастания результативности предоставления государственных служб.

В условиях широкого распространения информационных спецтехнологий в Казахстане, становления электронного правительства, внедрения электронного документооборота, оказания электронных служб работа и является *востребованной и фактически важной*.

Целью работы является изыскание становления электронного правительства и электронного документооборота в государственных органах. В связи со сформулированной целью были поставлены следующие задачи:

- Рассмотреть историю появления, этапы становления, нынешнее состояние электронного правительства.

- ☐ Изучить работу электронного правительства в иных странах.
- ☐ Изучить архитектуру реализации электронного правительства.
- ☐ Рассмотреть и провести обзор планов реализуемых в границах электронного правительства.

Теоретическую и методологическую базу изыскания дипломной работы составили нормативно-правовые акты, законы, приказы, программы по вопросам реализации электронного правительства на территории Республики Казахстан.

Обзор литературы

Задачи электронного правительства:

1. оптимизация предоставления правительственных служб населению и бизнесу;
2. поддержка и растяжение вероятностей самообслуживания граждан;
3. рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
4. повышение степени участия всех избирателей в процессах начальства и управления страной;
5. снижение воздействия фактора географического местоположения;

Электронное правительство обеспечивает:

- ☐ эффективное и менее затратное администрирование;
- ☐ кардинальное метаморфоза взаимоотношений между обществом и правительством;
- ☐ совершенствование демократии и возрастание ответственности власти перед народом.

В условиях становления информационно-коммуникационных спецтехнологий все сферы деятельности государственных органов в электронном виде являются актуальными гражданами и организациями разных форм собственности. Востребованность данного направления подчеркивается динамичностью становления таких сфер как, общественная (ФСС, Пенсионный Фонд, ФМС), юридическая (адвокатура, нотариат, судопроизводство), экономическая (бюджет, финансы, налоги), культурная (наука, образование), медицинская, муниципальная сфера (ЖКХ) и т. д.

«Проектное управление» – это разработка, образование, внедрение, координация и реализация планов, стратегий, программ информатизации и связи в исполнительные органы государственной власти и подведомственные им организации в целях обеспечения спросы населения, государственных органов, органов здешнего самоуправления и организаций в доступе к службам связи, информационным источникам и информационном взаимодействии.

Основные задачи администратора планов:

- ☐ реализации программ становления информатизации и связи, в том числе системы «электронное правительство»;
- ☐ координирует и продвигает работу по внедрению новейших спецтехнологий в части информатизации и связи в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики;
- ☐ оптимизация и регламентирование процессов планирования, контроля, корректировки планов планов;
- ☐ отслеживание хода выполнения целевых программ, реализуемых Министерством;
- ☐ аналитика итогов и образование отчетности по факту реализации мероприятий в области становления информатизации и связи;
- ☐ подготовка проектной документации для участия в федеральных конкурсах.

Электронное правительство не является дополнением либо аналогом традиционного правительства, а лишь определяет новейший метод взаимодействия на

основе энергичного применения информационно-коммуникационных спецтехнологий (ИКТ) в целях возрастания производительности предоставления государственных служб.

В грядущем электронное правительство «одного окна» станет больше актуально, чем сегодня. Эта склонность будет являться следствием становления общественных сетей web 2.0. Данные спецтехнологии значительно расширяют вероятности политической коммуникации и разрешают достичь новых форм интеграции между правительством, бизнесом и гражданами.

В текущее время не существует цельной доктрины электронного правительства. Имеется лишь комплект всеобщих требований, выполнения которых граждане и бизнес вправе ждать от правительства информационного социума. Разные категории покупателей объединяет цельное тяготение получить больше результативные средства доступа к информации с тем, дабы уменьшить стоимость транзакций, сделать взаимодействие с государственными органами больше простым, стремительным и удобным.^[41]

Таким образом, ЭП имеет следующие основные цели:

- ☐ оптимизация предоставления правительственных служб населению и бизнесу;
- ☐ повышение степени участия всех избирателей в процессах начальства и управления страной;
- ☐ поддержка и растяжение вероятностей самообслуживания граждан;
- ☐ рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
- ☐ снижение воздействия фактора географического местоположения.

Таким образом, создание ЭП должно обеспечить не только больше результативное и менее затратное администрирование, но и кардинальное метаморфоза взаимоотношений между обществом и правительством. В финальном счете это приведет к улучшению демократии и возрастанию ответственности власти перед народом.

Виды взаимодействия

- ☐ Между государством и гражданами (G2C, Government-to-Citizen);
- ☐ Между государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business);
- ☐ Между разными ветвями государственной власти (G2G, Government-to-Government);
- ☐ Между государством и государственными служащими (G2E, Government-to-Employees).

Основная часть

Цельная транспортная среда государственных органов

В текущее время, государственные органы строят свои информационно-коммуникационные системы (ИКС) самостоятельно и изолированно друг от друга, ориентируясь экстраординарно на личные нужды.

В частности, при реализации интегрированных распределенных многоуровневых систем (системы налогового и таможенного администрирования, казначейства и пенсионного обеспечения), неимение цельной транспортной среды госорганов привело к созданию корпоративных коммуникационных сетей. При таком подходе происходит распыление существенных финансовых и физических средств, отсутствует цельная политика безопасности, проблематична организация межведомственного взаимодействия на любом ярусе административно-регионального устройства государства.

Решением является создание цельной мультисервисной защищенной транспортной среды государственных органов (далее - ЕТС ГО РК) с участием операторов связи на базе современных спецтехнологий, которая дозволит:

- организовать цельную политику охраны информации и безопасности;
- объединить существующие и разрабатываемые ведомственные информационные системы государственных органов;
- создать виртуальные частные сети;

- снизить затраты на эксплуатацию ведомственных сетей государственных органов и сети межведомственного обмена информацией.

Создание ЕТС ГО РК на основе современных технических решений должно обеспечить организацию верной общедоступной защищенной сети передачи данных с предоставлением служб гарантированного качества сервиса по передаче разнородного трафика (видео, голоса, данных) на базе современных спецтехнологий передачи данных.

Информационные системы ведомств и местных органов власти

Ведомственные информационные системы отражают специфику работы того либо другого ведомства, связанную с его функциональным назначением. В текущее время информатизация ведомств в основном ориентирована на автоматизацию внутренних бизнес процессов. В соответствии с данной доктриной зодчество ведомственных информационных систем должна быть пересмотрена и дополнена с учетом предоставления электронных служб гражданам и бизнес-конструкциям. Во исполнение этого распоряжения всякое ведомство должно принять свою программу информатизации ветви.

В границах ведомственных информационных систем формируются составляющие базы данных «Источники Казахстана», представляющие собой уйма независимых баз данных, таких как: природных и минеральных источников и недр, национальный нефтегазовый банк данных, библиотечные фонды и т.д.

Регистр недвижимости, является комбинированный частью базы данных «Источники Казахстана», и он является цельным защищенным источником информации обо всех объектах недвижимости на территории Республики Казахстан, включая здания, сооружения, квартиры.

Земельный кадастр предуготовлен для хранения учетной информации о земельных участках.

Ведомственные информационные системы, реализующие электронные службы, обязаны разрабатываться самосильно в соответствии с цельной архитектурой ЭП.

Основными подрядчиками служб в границах доктрины являются информационные системы местных органов власти, обеспечивающие такие службы как регистрация по месту жительства, оплата коммунальных платежей и т.п.

Информационные системы, реализующие электронные службы на здешнем ярусе разрабатываются централизованно, проходят апробацию в пилотных зонах и тиражируются в регионах.

Службы сектора «правительство-правительство» обеспечиваются такими интегрированными информационными системами как цельная система электронного документооборота, типовая система информационного обеспечения административно-хозяйственной деятельности государственных органов. Также тут дозволено подметить такие ведомственные системы, как информационная система образования республиканского бюджета и Ситуационная система государственного управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК, интегрированная информационная система казначейства Министерства финансов РК, внедряемая система электронных государственных закупок Агентства Республики Казахстан по государственным закупкам и др.

Реализуемые планы Электронного правительства

Одним из неотделимых фрагментов «информационного социума» является «электронное правительство», работающее на базе информационной инфраструктуры органов государственной власти, обеспечивающее результативную реализацию большинства функций государственного управления и, в первую очередь, ориентированную на взаимодействие государственного агрегата с гражданами и бизнес-конструкциями на основе новых информационных спецтехнологий.

Для осуществления верной стратегии и тактики на всяком из этапов образования инфраструктуры ЭП, разумной организации, координации и взаимодействия всех участников процесса - исполнительной, законодательной и судебной властей всех ярусов, частного сектора, институтов, социальных организаций и граждан нужна соответствующая доктрина. Переход на электронное взаимодействие в масштабе страны реально обозначает трансформацию всех основных форм деятельности правительственных учреждений и является трудным процессом, требующим существенных финансовых расходов и решения целого комплекса взаимосвязанных политических, правовых, административных и технологических вопросов.

Данная доктрина определяет организационные, методические и технологические тезисы и национальные эталоны применения информационных спецтехнологий в деятельности государственных органов и является инструментом обеспечения административной преобразования и усовершенствования системы государственного управления.

В границах электронного правительства Государством реализуются планы, в частности:

- ☐ Государственная база данных «Физические лица»
- ☐ Государственная база данных «Юридические лица»
- ☐ Государственная база данных «Регистр недвижимости»
- ☐ Государственная база данных «Адресный регистр»
- ☐ Веб-портал и шлюз «электронного правительства»
- ☐ Удостоверяющий центр для государственных органов
- ☐ Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан
- ☐ Единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан (ЕСЭДО)
- ☐ Серверный Центр (Дата-центр)
- ☐ Интранет-портал государственных органов
- ☐ Единая мультисервисная (транспортная) среда для государственных органов Республики Казахстан (ЕТС ГО)
- ☐ АС «Платежный шлюз электронного правительства» (ПШЭП)
- ☐ Единая нотариальная информационная система (е-нотариат)
- ☐ ИС ГБД «Е-лицензирование»
- ☐ Интегрированная информационная система для Центров сервиса населения
- ☐ Пункты социального доступа

Заключение

Как видно из высказанного, электронное правительство в нашей стране набирает циклы. В 2020 году становление электронного правительства РК получило высокую оценку Организации Объединенных Наций. Согласно данным годовичного рейтинга по всеобщей готовности к электронному правительству, подготовленного Департаментом экономического и общественного становления ООН, Казахстан неуклонно показывает прогресс, поднявшись за конечный год в мировом рейтинге с 81 на 46 позицию, оставив позади Россию (59 место), Беларусь (64 место) и Украину (54 место). В стране зарегистрировано около 70 тыс. пользователей (как юридических, так и физических лиц) служб е-правительства.

Внедрение электронного правительства - это значимый элемент административной преобразования, направленный на возрастание результативности государственного управления.

Во-первых, оно обеспечивает прозрачность государственных процедур, содействует снижению яруса коррупции.

Во-вторых, уменьшает государственные расходы по оглавлению государственного агрегата и одновременно повышает общественный ярус государственных служащих.

И, в третьих, улучшается профессионализм и КПД деятельности служащих.

В-четвертых, позволяет не тратить много времени на такие процедуры, как уплата налогов, оформление и приобретение разных документов.

На сделанном web-портале, предлагается больше тысячи информационных служб государственных органов. Эти службы с всем годом растут. Внедряется электронный документооборот в Агрегате Президента, Правительстве, Парламенте, некоторых министерствах и ведомствах. Теснее теперь есть вероятность отправлять декларации налоговой отчетности через Интернет, подавать заявки на государственные закупки электронным методом, работают виртуальные приемные.

Для того, дабы программа электронного правительства купила довольную общественную важность, нужно:

1) правительство должно предпринимать последующие усилия по возрастанию яруса становления информационной инфраструктуры;

2) для того, дабы инициативы строились на реалистичной основе, правительству нужно рассматривать сложившиеся данные, в частности ярус становления информационной инфраструктуры.

Список источников

1. Концепция электронного правительства РК.
2. Интернет сайт Агентства РК по информатизации и связи – www.aic.gov.kz.
3. Интернет портал электронного правительства Республики Казахстан – www.e.gov.kz.
4. Государственная программа становления образования Республики Казахстан на 2021 - 2030 годы.
5. Постигание основ информатики и вычислительной техники/ Ершов А.П., А.С., Первин и др. М., Просвещение, 2016. - 267 с.
6. Новиков С.П. Использование новых информационных спецтехнологий в образовательном процессе //Педагогика. -2017. - №9. с. 25 - 28.
7. Коменский Я.А. Избр.пед.соч.: В 2. т. - М., Педагогика, 2019
8. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Вычислительная техника и программирование. Учебное пособие. - Свердловск, Издательство СГПИ, 2018. - 380 с.
9. Государственная программа становления образования Республики Казахстан на 2021 - 2030 годы.

УДК 504.064.2:556.5

*Ахметов Р.Г., Электроэнергетика
Джаманбалин К.К., профессор*

Расчет электроснабжения и электропривода АО «Промышленная корпорация «Южнополиметалл»

Аннотация

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Ключевые слова

Электроэнергетика, энергия, энергетическая безопасность.

Введение

- цель и объект исследования: успешная конкуренция с отечественными и зарубежными производителями пиломатериалов на рынках Японии, Китая, Кореи;
- При проектировании системы электроснабжения завода и выборе оборудования учитываются повышенные требования к надежности электроснабжения потребителей. Для предотвращения повреждения оборудования и для обеспечения безопасности работы персонала будет рассмотрен вопрос устройства заземления и молниезащиты.

Обзор литературы

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

В современном мире качественное и постоянное электроснабжение жилых, общественных, промышленных и вспомогательных объектов - является одним из наиболее важных факторов создания оптимальных условий для общественной и производственной деятельности человека. Электроснабжение, как ведущая отрасль энергетического комплекса, включает в себя ряд крупных и трудоемких этапов производства, последующей передачи и сбыта электроэнергии потребителю. Каждый из этих этапов претерпел существенную технологическую модернизацию по сравнению с начальным периодом развития систем электроснабжения.

Развитие энергетики модернизация строительных технологий промышленного сектора, усиление сложившихся связей между энергосистемами странами содружества в рамках этого комплекса в настоящее время требует увеличения масштабов строительства электроэнергетических объектов. На сегодняшний день можно со всей очевидностью констатировать ряд положительных, прогрессивных изменений в области электроснабжения городов на территории и модернизацию технологического оборудования и коммуникаций энергосистем; построены и введены в эксплуатацию линии и подстанции напряжением 10-35 кВ и выше. Таким образом, общая протяженность линий электропередач высокого напряжения в городах составляет около 1,2 млн. км; сооружено 30 тыс. трансформаторных подстанций таких классов напряжений, которые представляются оптимальными для крупных городов и промышленных объектов.

Стратегия развития лесного комплекса до 2020 года определяет приоритетные направления развития лесного комплекса в части заготовки и переработки древесного сырья и пути их реализации, служит основой для принятия решений по поддержке на государственном уровне приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и развития лесопереработки.

организация переработки хвойного пиловочного сырья (ель, лиственница) на пиломатериалы высшего качества;

Для выполнения основной цели при размещении предприятия на территории Хабаровского края, существуют очень важные условия и предпосылки:

Хабаровский край имеет значительные запасы древесного сырья, в том числе сырья хвойных пород;

предприятие размещается рядом с действующим производством, имеющим инженерную инфраструктуру, позволяющую подключение лесопильного производства к действующим источникам электроэнергии, воды и систем очистных сооружений;

имеется реальная возможность обеспечения предприятия рабочими и служащими из п. Березовый.

Строительство и ввод в эксплуатацию АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» позволит создать новые рабочие места, способствует развитию деревообрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке, а также принесет дополнительный доход в казну государства.

Основная часть

Методология

Электроприемники АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» по степени надежности электроснабжения в основном относятся к потребителям II категории, за исключением пункта пожарно-охранной сигнализации, котельной, аварийного, эвакуационного, дежурного освещения и пожарных насосов, которые относятся к потребителям I категории особой группе.

Резервное электроснабжение электроприемников I категории на предприятии осуществляется от дизель-генератора.

Данный проект предусматривает электроснабжение завода от комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ.

Для компенсации реактивной мощности и увеличения коэффициента мощности в КТП предусматривается установка конденсаторных установок.

Всё технологическое оборудование АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» поставляется комплектно с силовыми щитами и пультами управления. Силовые и контрольные кабели, предназначенные для разводки по технологическому оборудованию, входят в объем поставки.

Таблица 1.1 - Перечень технологического оборудования

Обозначение на плане	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Установленная активная мощность электроприёмника, Р _{уст} , кВт	Коэффициент спроса, К _с	cosφ	tgφ
3	1. Линия сортировки бревен	262	0,5	0,8	0,75
19	2. Окорочный станок	200	0,7	0,8	0,75
4	3. Лесопильный цех: 3.1. Круглопильный станок (КС1)	320	0,7	0,8	0,75
	3.2 Круглопильный станок (КС2)	320	0,7	0,8	0,75
	3.3 Круглопильный станок (КС3)	320	0,7	0,8	0,75
	3.4 Фрезерно - брусующий станок (ФБС)	280	0,7	0,8	0,75
Обозначение на плане	Наименование обслуживаемого помещения (тех-нологического оборудования)	Установленная активная мощность электроприёмника, Р _{уст} , кВт	Коэффициент спроса, К _с	cosφ	tgφ
4	3.5 Обрезной модуль (ОМ)	160	0,7	0,8	0,75
	3.6 Технологическое оборудование (ТО1)	254	0,7	0,8	0,75
	3.7 Технологическое оборудование (ТО2)	270	0,7	0,8	0,75
	3.8 Технологическое оборудование (ТО3)	276	0,7	0,8	0,75

9	4. Котельная: 4.1 Водогрейный котел (BK1)	265	0,7	0,8	0,75
	4.2 Водогрейный котел (BK2)	265	0,7	0,8	0,75
	4.3 Технологическое оборудование (ТОК)	80	0,7	0,8	0,75
6	5. Сушильные камеры: 5.1 Сушильные камеры (СК1)	214	0,85	0,8	0,75
	5.2 Сушильные камеры (СК2)	286	0,85	0,8	0,75
	5.3 Технологическое оборудование (ТОСК)	80	0,7	0,8	0,75
5	6. Линия сухой сортировки: 6.1 Линия сухой сортировки (ЛСС1)	200	0,6	0,8	0,75
	6.2 Линия сухой сортировки (ЛСС2)	200	0,6	0,8	0,75
5	7. Линия сырой сортировки	350	0,6	0,8	0,75
Обозначение на плане	Наименование обслуживаемого помещения (тех-нологического оборудования)	Установленная активная мощность электроприёмника, Руст, кВт	Коэффициент спроса, Кс	$\cos\varphi$	$\operatorname{tg}\varphi$
14	8. Контрольно - пропускной пункт (КПП1)	8	0,9	0,95	0,33
15	9. Контрольно - пропускной пункт (КПП2)	8	0,9	0,95	0,33
23	10. Насосная пожаротушения	30	0,5	0,85	0,62
7	11. Склад-навес готовой продукции	51	0,7	0,8	0,75

План расположения помещений АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» представлен на чертеже 1.

Электрическое освещение На АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» предусматриваются следующие виды освещения:

- рабочее;
- аварийное и эвакуационное;
- наружное, включая дежурное по территории производства.

В данном проекте выполняется только наружное освещение. Согласно проектному заданию для наружного освещения используются светильники с натриевыми лампами, устанавливаемые на опорах и кронштейнах по фасадам зданий и сооружений. Управление светильниками наружного и дежурного освещения промплощадки - централизованное из пропускного пункта предприятия. Наружные электроосветительные сети выполняются кабелями расчетного сечения, прокладываемыми в земляных траншеях и по строительным конструкциям.

Рабочее и аварийное освещение в данном проекте считать выполненными. Электрические нагрузки рабочего и аварийного освещения приведены в таблице 1.2.

Воздушная линия электропередач 10 кВ

Электроснабжение АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» предусмотрено от ЗРУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ.

Для присоединения КТПН завода сооружаются две одноцепные линии ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах, предусматривается провод марки СИП-3 (взамен линии ВЛ-10 кВ на деревянных опорах с проводом марки АС-95/16).

ВЛ-10 кВ сооружается с учетом резервирования потребителей I категории и увеличением мощности предприятия на II этапе строительства.

Общая протяженность 2-х линий составляет 340 м. От концевых опор ВЛ-10 кВ до ЗРУ-10кВ ПС АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» предусмотрена прокладка кабелей.

Таблица 1.2 - Электрическое освещение АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ»

Обозначение на плане	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Установленная активная мощность электроприёмника, Руст, кВт	Коэффициент спроса, Кс	cosφ	tgφ
3	1. Электрическое освещение (ЭО) линии сортировки бревен	50	1,0	0,8	0,75
4	2. ЭО лесопильного цеха	20	1,0	0,8	0,75
5	3. ЭО линии сырой сортировки	50	1,0	0,8	0,75
5	4. ЭО линии сухой сортировки	50	1,0	0,8	0,75
6, 2	5. ЭО склада готовой продукции и сушильных камер	23	1,0	0,8	0,75
9	6. ЭО котельной	20	1,0	0,8	0,75
19	7. ЭО окорочного станка	15	1,0	0,8	0,75

Первым этапом проектирования системы электроснабжения является определение электрических нагрузок. Необходимость определения расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий вызвана неполной загрузкой некоторых ЭП, неодновременностью их работы, вероятностным случайным характером включения и отключения ЭП, зависящим от особенностей технологического процесса и организационно-технических мероприятий по обеспечению надлежащих условий труда рабочих и служащих данного производства. Правильное определение расчетных электрических нагрузок и обеспечение необходимой степени бесперебойности их питания имеют большое народнохозяйственное значение. От этого расчета зависят исходные данные для выбора всех элементов СЭС промышленного предприятия и денежные затраты при установке, монтаже и эксплуатации выбранного электрооборудования. Завышение расчетных нагрузок приводит к удорожанию строительства, перерасходу проводникового материала сетей и неоправданному увеличению мощности трансформаторов и прочего электрооборудования. Занижение может привести к уменьшению пропускной способности электрической сети, к лишним потерям мощности,

перегреву проводов, кабелей и трансформаторов, а, следовательно, к сокращению срока их службы.

Расчет электрических нагрузок электроприемников (ЭП) напряжением до 1 кВ производится для каждого узла питания (распределительного пункта, шкафа, сборки, распределительного шинопровода, щита станций управления, магистрального шинопровода, заводской трансформаторной подстанции), а также по цеху, корпусу в целом.

Основными электроприемниками АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ» являются технологическое оборудование, осветительное оборудование, оборудование котельной. Принимаем питание электроприемников завода от распределительных щитов (РЩ), вводно-распределительных узлов (ВРУ), щитов управления (ЩУ), которые получают питание от распределительного шинопровода трансформаторной подстанции.

Производится группировка электроприемников в узлы с учетом их характеристик (номинальной мощности и режима работы) и территориального расположения.

Распределение технологического оборудования по узлам было произведено следующим образом:

ВРУ1: линия сортировки бревен (ЛСБ), КПП2, щит освещения (ЩО) линии сортировки бревен;

ВРУ2: окорочный станок (ОС), ЩО помещения окорочного станка;

РЩ3: технологическое оборудование лесопильного цеха (ТО1, ТО2, ТО3), ЩО лесопильного цеха;

ЩУ КС1: круглопильный станок (КС1);

ЩУ КС2: круглопильный станок (КС2);

ЩУ КС3: круглопильный станок (КС3);

ЩУ ФБС: фрезерно-брусующий станок (ФБС);

ЩУ ОМ: обрезающий модуль (ОМ);

ВРУ4: технологическое оборудование котельной (ТОК), ЩО котельной;

РЩ ВК1: водогрейный котел (ВК1);

РЩ ВК2: водогрейный котел (ВК2);

ВРУ5: сушильная камера (СК1), ЩО сушильных камер;

ВРУ6: сушильная камера (СК2);

ВРУ7: склад-навес готовой продукции (СН), КПП1, ЩО склада-навеса готовой продукции;

ВРУ8: линия сухой сортировки досок (ЛСС1, ЛСС2), ЩО линии сухой сортировки досок;

ВРУ9: линия сырой сортировки (ЛС), ЩО линии сырой сортировки;

ВРУ10: насосная пожаротушения (НП);

ЩУО: наружное освещение завода.

Определение электрических нагрузок технологического оборудования завода будет осуществлено методом коэффициента спроса.

Согласно данному методу расчетную нагрузку группы электроприемников определяют из выражений

$$P_p = P_{уст} \cdot K_c; \quad (2.1)$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi, \quad (2.2)$$

где P_p - расчетная активная мощность группы электроприемников, кВт;

$P_{уст}$ - номинальная активная мощность электроприемников, кВт (таблицы 1.1 и 1.2);

Q_p - расчетная реактивная мощность группы электроприемников, кВАр; K_c - коэффициент спроса данной характерной группы электроприемников (см. таблицы 1.1 и 1.2);

$\text{tg}\varphi$ - коэффициент реактивной мощности (см. таблицы 1.1 и 1.2).

Расчетную нагрузку узла системы электроснабжения определяют суммированием расчетных нагрузок групп электроприемников, входящих в данный узел, с учетом коэффициента одновременности максимумов нагрузки, т.е. по выражению:

$$S_p = \sqrt{(\sum P_p)^2 + (\sum Q_p)^2} \cdot K_{p.m.}, \quad (2.3)$$

где S_p - расчетная полная мощность электроприемников в узле, кВА;

$\sum P_p$ - расчетная активная мощность электроприемников в узле, кВт;

$\sum Q_p$ - расчетная реактивная мощность электроприемников в узле, кВАр;

$K_{p.m.}$ - коэффициент одновременности максимумов нагрузки отдельных групп

приемников, принимаемый в расчетах $K_{p.m.} = 1$.

Расчетная активная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.1):

расчетная активная мощность линии сортировки бревен (ЛСБ)

$$P_{p.ЛСБ} = 262 \cdot 0,5 = 131 \text{ кВт},$$

расчетная активная мощность КПП2

$$P_{p.КПП2} = 8 \cdot 0,9 = 7,2 \text{ кВт},$$

расчетная активная мощность ЩО ЛСБ

$$P_{p.ЩОЛСБ} = 50 \cdot 1,0 = 50 \text{ кВт}.$$

Расчетная активная мощность электроприемников в узле

$$\sum P_{p.ВРУ1} = P_{p.ЛСБ} + P_{p.КПП2} + P_{p.ЩОЛСБ}, \quad (2.4)$$

$$\sum P_{p.ВРУ1} = 131 + 7,2 + 50 = 188,2 \text{ кВт}.$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.2):

расчетная реактивная мощность ЛСБ

$$Q_{p.ЛСБ} = 131 \cdot 0,75 = 98,25 \text{ кВАр},$$

расчетная реактивная мощность КПП2

$$Q_{p.КПП2} = 7,2 \cdot 0,33 = 2,376 \text{ кВАр},$$

расчетная реактивная мощность ЩО ЛСБ

$$Q_{p.ЩОЛСБ} = 50 \cdot 0,75 = 37,5 \text{ кВАр}.$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников в узле

$$\sum Q_{p.ВРУ1} = Q_{p.ЛСБ} + Q_{p.КПП2} + Q_{p.ЩОЛСБ}, \quad (2.5)$$

$$\sum Q_{p.ВРУ1} = 98,25 + 2,376 + 37,5 = 138 \text{ кВАр}.$$

Расчетная полная мощность электроприемников в узле определяется по формуле (2.3)

$$S_{p.BPY1} = \sqrt{188,2^2 + 138^2} = 233,5 \text{ кВА.}$$

Расчетный ток электроприемников узла ВРУ1 определяется по формуле

$$I_p = \frac{S_p}{\sqrt{3} \cdot U_H}, \quad (2.6)$$

где U_H - номинальное напряжение сети, $U_H = 0,38 \text{ кВ}$;

$$I_{p.BPY1} = \frac{233,5}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 354,7 \text{ А.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.1):

расчетная активная мощность окорочного станка (ОС)

$$P_{p.OC} = 200 \cdot 0,7 = 140 \text{ кВт,}$$

расчетная активная мощность ЩО ОС

$$P_{p.ЩООС} = 15 \cdot 0,1 = 15 \text{ кВт,}$$

Расчетная активная мощность электроприемников в узле

$$\sum P_{p.BPY2} = P_{p.OC} + P_{p.ЩООС}, \quad (2.7)$$

$$\sum Q_{p.PЦЗ} = 133,35 + 141,75 + 144,9 + 15 = 435 \text{ кВАр.}$$

Расчетная полная мощность электроприемников в узле определяется по формуле (2.3)

$$S_{p.PЦЗ} = \sqrt{580^2 + 435^2} = 725 \text{ кВА.}$$

Расчетный ток электроприемников узла РЦЗ определяется по формуле (2.6)

$$I_{p.PЦЗ} = \frac{725}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 950 \text{ А.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.1):

расчетная активная мощность круглопильного станка (КС1)

$$P_{p.KC1} = 320 \cdot 0,7 = 224 \text{ кВт.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников в узле

$$\sum P_{p.ЩУКС1} = P_{p.KC1}, \quad (2.11)$$

$$\sum P_{p.ЩУКС1} = 224 \text{ кВт.}$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.2):

расчетная реактивная мощность круглопильного станка (КС1)

$$Q_{p.KC1} = 224 \cdot 0,75 = 168 \text{ кВАр.}$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников в узле

$$\sum Q_{p.ЩУКС1} = Q_{p.KC1}, \quad (2.12)$$

$$\sum Q_{p.BPY6} = 182,32 \text{ кВАр.}$$

Расчетная полная мощность электроприемников в узле определяется по формуле (2.3)

$$S_{p.BPY6} = \sqrt{243,1^2 + 182,32^2} = 303,87 \text{ кВА.}$$

Расчетный ток электроприемников узла ВРУ6 определяется по формуле (2.6)

$$I_{p.BPY6} = \frac{303,87}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 461,7 \text{ А.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.1):

расчетная активная мощность склада-навеса готовой продукции (СН)

$$P_{p.CH} = 51 \cdot 0,7 = 35,7 \text{ кВт,}$$

расчетная активная мощность КПП1

$$P_{p.KPP1} = 8 \cdot 0,9 = 7,2 \text{ кВт,}$$

расчетная активная мощность ЩО склада-навеса готовой продукции (ЩО СН)

$$P_{p.ЩОСН} = 23 \cdot 1,0 = 23 \text{ кВт.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников в узле

$$\sum P_{p.BPY7} = P_{p.CH} + P_{p.KPP1} + P_{p.ЩОСН}, \quad (2.21)$$

$$\sum P_{p.BPY7} = 35,7 + 7,2 + 23 = 65,9 \text{ кВт.}$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.2): - расчетная реактивная мощность склада-навеса готовой продукции (СН)

$$Q_{p.CH} = 35,7 \cdot 0,75 = 26,7 \text{ кВАр,}$$

расчетная реактивная мощность КПП1

$$Q_{p.KPP1} = 7,2 \cdot 0,33 = 2,37 \text{ кВАр,}$$

расчетная реактивная мощность ЩО склада-навеса готовой продукции (ЩО СН)

$$Q_{p.ЩОСН} = 23 \cdot 0,75 = 17,25 \text{ кВАр.}$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников в узле

$$\sum Q_{p.BPY7} = Q_{p.CH} + Q_{p.KPP1} + Q_{p.ЩОСН}, \quad (2.22)$$

$$\sum Q_{p.BPY7} = 26,7 + 2,37 + 17,25 = 46,32 \text{ кВАр.}$$

Расчетная полная мощность электроприемников в узле определяется по формуле (2.3)

$$S_{p.BPY7} = \sqrt{65,9^2 + 46,32^2} = 80,91 \text{ кВА.}$$

Расчетный ток электроприемников узла ВРУ7 определяется по формуле (2.6)

$$I_{p.BPY7} = \frac{80,91}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 123 \text{ А.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.1):

расчетная активная мощность линии сухой сортировки (ЛСС1)

$$P_{p.ЛСС1} = 200 \cdot 0,6 = 120 \text{ кВт,}$$

расчетная активная мощность линии сухой сортировки (ЛСС2)

$$P_{p.ЛСС2} = 200 \cdot 0,6 = 120 \text{ кВт,}$$

расчетная активная мощность ЩО линии сухой сортировки (ЩО ЛСС)

$$P_{p.ЩОЛСС} = 50 \cdot 1,0 = 50 \text{ кВт.}$$

Расчетная активная мощность электроприемников в узле

$$\sum P_{p.ВРУ8} = P_{p.ЛСС1} + P_{p.ЛСС2} + P_{p.ЩОЛСС}; \quad (2.23)$$

$$\sum P_{p.ВРУ8} = 120 + 120 + 50 = 290 \text{ кВт.}$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников, входящих в узел, определяется по формуле (2.2):

расчетная реактивная мощность линии сухой сортировки (ЛСС1)

$$Q_{p.ЛСС1} = 120 \cdot 0,75 = 90 \text{ кВАр,}$$

- расчетная реактивная мощность линии сухой сортировки (ЛСС2)

$$Q_{p.ЛСС2} = 120 \cdot 0,75 = 90 \text{ кВАр,}$$

- расчетная реактивная мощность ЩО линии сухой сортировки (ЩО ЛСС)

$$Q_{p.ЩОЛСС} = 50 \cdot 0,75 = 37,5 \text{ кВАр.}$$

Расчетная реактивная мощность электроприемников в узле

$$\sum Q_{p.ВРУ8} = Q_{p.ЛСС1} + Q_{p.ЛСС2} + Q_{p.ЩОЛСС}, \quad (2.24)$$

$$\sum Q_{p.ВРУ8} = 90 + 90 + 37,5 = 217,5 \text{ кВАр.}$$

Расчетная полная мощность электроприемников в узле определяется по формуле (2.3)

$$S_{p.ВРУ8} = \sqrt{290^2 + 217,5^2} = 362,5 \text{ кВА.}$$

Расчетный ток электроприемников узла ВРУ8 определяется по формуле (2.6)

$$I_{p.ВРУ8} = \frac{362,5}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 550,76 \text{ А.}$$

$$I_{p.ВРУ10} = \frac{18,75}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 28,5 \text{ А.}$$

Результаты

Согласно климатическим условиям и параметрам провода СИП-3 выбираем одноцепную железобетонную промежуточную опору типа П20-1Н на стойке СВ105-5, одноцепную железобетонную анкерную (концевую) опору типа А20-1Н на стойке СВ105-5; для перехода ВЛ через дорогу и при повороте угла выбираем одноцепные железобетонные опоры: промежуточную типа П20-3Н на стойке СВ110-5 и угловую типа УП20-3Н на стойке СВ110-5.

При проектировании ВЛЗ 6-10 кВ возможен выбор двух конструктивных видов штыревых изоляторов. Первый вид - это традиционные изоляторы с канавкой для провода на верхней поверхности головки изолятора. На таких изоляторах возможно крепление как защищенных, так и неизолированных проводов. Второй вид - изоляторы со сквозной втулкой в теле изолятора для закладки в нее защищенного провода.

Существуют особенности применения штыревых изоляторов со втулками для закладки защищенного провода. Первая особенность - закладка защищенного провода во втулку изолятора возможна только на промежуточных опорах прямых участков ВЛЗ. На угловых промежуточных опорах защищенный провод необходимо крепить к шейке изолятора с внешней стороны угла поворота оси ВЛЗ. Вторая особенность - при монтаже изоляторы со втулками позволяют отказаться от применения раскаточных роликов на

промежуточных опорах и производить раскатку защищенного провода прямо на штыревых изоляторах.

Крепление защищенного провода к штыревым изоляторам осуществляется спиральными вязками по две вязки на изолятор (по одной в сторону каждого пролета). При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора [19].

Натяжные зажимы

На опорах анкерного типа защищенные провода крепятся посредством натяжных зажимов. При проектировании возможен выбор двух видов натяжных зажимов:

- ☐ натяжные клиновые зажимы;
- ☐ натяжные зажимы типа - SO85, SO105, SO146.

При выборе натяжных зажимов необходимо учитывать особенности каждого вида.

Клиновые натяжные зажимы для защищенных проводов имеют пластиковые клинья, предназначенные для предотвращения повреждения защитного слоя провода в месте его крепления. Таким образом, клиновые зажимы не требуют снятия защитного изоляционного слоя с провода при анкерном креплении в натяжном зажиме. Поэтому применение клиновых натяжных зажимов является более предпочтительным как с точки зрения упрощения монтажа, так и с точки зрения эксплуатационной долговечности ВЛЗ.

Натяжные зажимы типа SO85, SO105, SO146 в своей конструкции не имеют элементов, предназначенных для предохранения защитного слоя провода в месте крепления, поэтому при монтаже эти зажимы требуют снятия защитного слоя с провода. Применение таких зажимов является менее предпочтительным, чем клиновых натяжных зажимов с точки зрения эксплуатационной надежности ВЛЗ 6-10 кВ и удобства монтажа.

Заключение

В результате выполнения выпускной квалификационной работы «Система электроснабжения деревоперерабатывающего завода п.Березовый с разработкой мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей» произведено проектирование системы электроснабжения деревоперерабатывающего завода, а так же предложены мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей завода.

В первом разделе приведены исходные данные для проектирования, в частности приведены численные значения основных электрических нагрузок завода и дана общая характеристика проектируемых объектов.

Во втором разделе произведен расчет электрических нагрузок завода, необходимый для дальнейшего выбора трансформаторной подстанции, коммутационной аппаратуры и т.д.

В третьем разделе по результатам расчетов электрических нагрузок завода произведен выбор комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 2КТПН-2500/10/0,4-2000КК с двумя силовыми трансформаторами мощностью 2500 кВА каждый для электроснабжения потребителей завода.

Так же произведен расчет и выбор компенсирующего устройства, устанавливаемого в комплектной трансформаторной подстанции. Кроме того в разделе приведены технические данные камер высокого напряжения и панелей низкого напряжения, устанавливаемых в распределительных устройствах комплектной трансформаторной подстанции.

В четвертом разделе произведен расчет сети низшего напряжения, выбраны параметры силовых кабелей, питающих электроприемники АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ», произведен расчет токов короткого замыкания в сети низшего напряжения и выбрана коммутационная аппаратура для установки непосредственно в распределительных щитах у электроприемников, а так же для

установки в панелях распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции.

В пятом и шестом разделах рассчитаны устройства заземления и молниезащиты. В качестве искусственных заземлителей выбраны вертикальные стержневые электроды длиной 5 метров, соединенные между собой и с главной заземляющей шиной стальной полосой. Молниезащита выполняется при помощи молниеприемной заземленной металлической сетки, проложенной под неметаллической кровлей (металлочерепица). Выступающие над крышей металлические элементы присоединены к молниеприемной сетке.

В седьмом разделе предложены мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ». В качестве мер предложены установка дизельного генератора, как резервного источника для питания потребителей I особой категории электроснабжения, и замена воздушной линии 10 кВ с применением железобетонных опор и провода марки СИП-3. Защищенные провода изготавливаются из термоупрочненного алюминиевого сплава. Провод покрыт изолирующей оболочкой из атмосферостойкого светостабилизированного полиэтилена и имеет круглую форму сечения. В конструкции провода может присутствовать водонабухающий слой расположенный под изолирующей оболочкой. Провод СИП-3 характеризуется стойкостью к ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона, сохраняет механическую прочность и электрические параметры при температурах окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С, не распространяет горение. На сегодняшний день применение защищенных проводов является наиболее приемлемым и распространенным техническим решением для ВЛ 6-20 кВ.

В экономическом разделе данного проекта произведен расчет текущих расходов на содержание системы электроснабжения АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮЖНОПОЛИМЕТАЛЛ».

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрен вопрос обеспечения безопасности персонала при обслуживании комплектной трансформаторной подстанции, произведена оценка риска аварий на объектах энергоснабжения.

В разделе электробезопасности приведена технологическая карта для производства работ по монтажу наружного и внутреннего заземления, а так же произведен расчет напряжения прикосновения. Согласно результатам расчетов напряжение прикосновения не превышает допустимых значений, а, следовательно, обеспечивается безопасность работы персонала.

Список источников

1. Правила устройства электроустановок (Издание 7) [Текст]: ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» - М.: НЦ ЭНАС, 2009. - 640 с.
2. Федоров, А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т. 1. Электроснабжение [Текст]/ Под общ. ред. А.А. Федорова. - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 568 с.: ил.
3. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение [Текст]/ НИИСФ. - офиц. изд. - М.: ГУПЦПП, 2017. - 48 с. - (Строительные нормы)
4. Кнорринг, Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения [Текст]/ Г.М. Кнорринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Энергоатомиздат, 2012. - 448 с.: ил.
5. Файбисович, Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст]/ под ред. Д.Л. Файбисовича - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НЦ ЭНАС, 2016. - 349 с.

Электрификация и автоматизация на предприятии

Аннотация

Основным требованием к проекту сетей электроснабжения является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме. Для надёжной и бесперебойной работы элеватора и для хранения приёмки и улучшения качества зерна имеются подсобные помещения: гараж, механические мастерские, столярный цех и т. д.

Ключевые слова

Электроснабжения, электростанция, источники питания, электрическая энергия, приёмники электрической энергии, распределитель, элеватор.

Введение

Во избежание сложных работ по реконструкции и коренным изменениям электрических сетей в процессе эксплуатации необходимо создавать такие схемы и конструкции сетей, которые позволяют выполнять расширение сетевых устройств в условиях действующего предприятия, без нарушения процесса производства. Основным требованием к проекту сетей электроснабжения является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме. При этом во избежание полного отключения предприятия в случаях аварийного понижения частоты или по предварительной команде диспетчера энергосистемы необходимо иметь возможность быстрого снижения нагрузки предприятия путем отключения групп электроприемников в заданной проектом очередности действиями дежурного персонала или с помощью устройств автоматической частотной разгрузки с минимальным ущербом для производства.

Для выполнения этого требования целесообразно так распределять группы электроприемников между трансформаторными подстанциями и питающими линиями на напряжение 6–10 кВ, чтобы отключение групп электроприемников в заданной очередности можно было бы производить путем отключения небольшого количества линий, отходящих от центральных распределительных пунктов, главных понизительных подстанций или цеховых РУ.

По всем намечаемым к проектированию предприятиям и сооружениям промышленности, энергетики и другим объектам хозяйства должны разрабатываться технико-экономические обоснования строительства или реконструкции. Техничко-экономические обоснования целесообразности строительства или реконструкции объектов являются результатом предпроектных исследований, проводимых технологами, экономистами и инженерами-проектировщиками различных специальностей на основе генеральной схемы развития и размещения предприятий данной отрасли промышленности.

Обзор литературы

На предприятиях элеваторной промышленности зерно обрабатывают для улучшения его качества и относительно длительного хранения, поскольку зерно заготавливают в течение двух трёх месяцев, а потребляют в течение всего года.

Элеваторная промышленность Казахстана проводит также большую работу по подготовке высококачественных сортовых семян для снабжения сельского хозяйства страны.

На территории элеватора находится 5 сушильно-очистительных башни на основе сушилок ДСП 24 со складскими помещениями в количестве 15 штук ёмкостью 24,6 тысяч тонн. Вся территория элеватора асфальтирована и имеются площадки под зерно. Элеватор состоит из рабочей башни, в которой встроено две сушилки типа ДСП 32 и четырех силовых корпусов ёмкостью 128,8 тысяч тонн. Также имеются механические вышки для приёмки и переработки зерна в склады. На элеваторе и сушильно-очистительных башнях имеется по 3 линии автоприёма, а также отгрузка на автотранспорт и железную дорогу. Весовое хозяйство элеватора состоит из четырёх линий приёма автотранспорта и железнодорожной весовой. Для контроля качества зерна при приёмке и отгрузке зерна потребителям имеется визировочная лаборатория. Для работы зерносушилок имеется склад ГСМ с насосной станцией. ГСМ на элеватор в основном доставляется железнодорожным транспортом.

Для надёжной и бесперебойной работы элеватора и для хранения приёмки и улучшения качества зерна имеются подсобные помещения: гараж, механические мастерские, столярный цех и т. д. В настоящее время элеватор работает в полную мощность, работает всё оборудование предприятия несмотря на экономическое положение государства также осуществляет приёмку, очистку, сушку, переработку, хранение и отгрузку зерна потребителям и производит подготовку зерна к посеву. Данное предприятие запитывается от подстанции ПС «Железнодорожная» 110/35/10 кВ по двум воздушным линиям длиной 2,8 км.

Схема питания потребителей Октябрьского элеватора отвечает требованиям по надежности электроснабжения для потребителей II категории. Достоинством схемы является её простота и удобство в эксплуатации. Но существенным недостатком этой схемы является высокие потери электрической энергии. Основная часть электрооборудования предприятия была введена в эксплуатацию в семидесятые годы, а согласно ГОСТ 27002-83 срок эксплуатации электрооборудования составляет в среднем 30-35 лет. Очевидно, что срок эксплуатации большинства электроприемников подходит к концу, а у некоторых он уже закончился. Следовательно, большая часть электрооборудования морально и физически устарела, а значит, ухудшились его энергетические показатели. В процессе эксплуатации оборудование подвергается воздействию различных факторов: повышенная влажность, пыль, всевозможные механические и электрические нагрузки. При этом изменяются изоляционные, проводниковые и другие свойства отдельных частей и механизмов. В свою очередь эти изменения приводят к возникновению коротких замыканий, пробоем изоляции, механическим повреждениям. В результате происходят частые отключения электроустановок в результате аварии, много времени уходит на ремонт, что сказывается на качестве технологического процесса.

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о необходимости реконструкции системы предприятия с заменой морально и физически устаревшего оборудования на новое и более современное с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений.

Основная часть

Решение задачи с применением конкретных инженерных разработок

Внедряемое устройство обеспечивает плавное изменение коэффициента мощности. Компенсатор содержит трехфазный выпрямительный мост с вентилями VS1-VS12, конденсаторы C1-C3 для перевода тока с тиристорных вентилей VS2, VS4, VS6, VS8, VS10 и VS12 на запираемые вентили VS1, VS3, VS5, VS7, VS9 и VS11, трехфазный силовой трансформатор TV, через который выпрямительный мост присоединен к сети переменного тока, реактор LR, подключенный к полюсам моста. Вентили VS1-VS12

пронумерованы в порядке их отпирания импульсами управления. В качестве запираемых вентилях VS1, VS3, VS5, VS7, VS9 и VS11 изображены запираемые тиристоры.

Конденсатор в фазе А выпрямительного моста между узлом, в котором соединены тиристорные вентили VS4 и VS10, и узлом, в котором соединены запираемые вентили VS7 и VS1. Аналогично включены конденсаторы C2 и C3 соответственно в фазах В и С моста.

При указанном включении конденсаторов C1-C3 фазные выводы А, В и С вторичной обмотки трансформатора TV необходимо соединить соответственно с узлами А, В и С соединения тиристорных вентилях VS2, VS4, VS6, VS8, VS10 и VS12. Этим достигается протекание их токов помимо конденсаторов C1-C3 и протекание токов запираемых вентилях VS1, VS3, VS5, VS7, VS9 и VS11 через эти конденсаторы. При проводимости запираемых вентилях VS1, VS5 и VS9 токи через соответствующие конденсаторы C1-C3 проходят в одном направлении, а при проводимости запираемых вентилях VS7, VS11 и VS3 – в обратном направлении. Этим обеспечивается периодический перезаряд конденсаторов.

Система управления компенсатором содержит датчики B1-B3 напряжения, подключенные к конденсаторам C1-C3, источники G1-G3 первичных импульсов запираемых вентилях и формирователи UB1-UB3 управляющих импульсов запираемых вентилях, относящихся соответственно к запираемым вентилям VS1, VS5 и VS9, источники G4-G6 первичных импульсов тиристорных вентилях и формирователи UB4-UB6 управляющих импульсов тиристорных вентилях, относящихся соответственно к тиристорным вентилям VS10, VS2 и VS6, элементы D1-D3 задержки и элементы И D4-D6.

Устройство управления для вентилях VS4, VS7, VS8, VS11, VS12 и VS3 анодной группы выполняются такими же, как для вентилях VS10, VS1, VS2, VS5, VS6 и VS9 катодной группы.

На графике кривых напряжения и токов графической части дипломного проекта на оси 1 построена трехфазная система напряжений, подведенных к узлам А, В и С выпрямительного моста. Напряжения U_A , U_B и U_C – это фазные напряжения вторичной обмотки трансформатора TV при холостом ходе. Последовательность этих напряжений определяет последовательность отпирания и включения вентилях VS1-VS12. На оси 2 показаны временные кривые токов i_{10} , i_2 и i_6 тиристорных вентилях VS10, VS2 и VS6 и токов i_1 , i_5 и i_9 запираемых вентилях VS1, VS5 и VS9, на оси 3 – временные кривые токов тиристорных вентилях VS12, VS4 и VS8 и запираемых вентилях VS3, VS7 и VS11, на оси 4 – кривая напряжения U_1 конденсатора C1.

Два входа элемента И D4 соединены с источником G5 первичных импульсов и датчиком B1 напряжения. Элемент И D4 относится к запираемому вентилю VS1, а источник первичных импульсов G5 – к тиристорному вентилю VS2, т.е. к вентилю, который отпирается и включается следующим после вентиля VS1. На элемент И D4 сначала поступает сигнал от источника G5, а затем от датчика B1 напряжения. После этого элемент И D4 посылает сигнал на формирователь UB1, управляющих импульсов, который выдает отрицательный (запирающий) управляющий импульс на запираемый вентиль VS1. В результате последний запирается в момент, когда напряжение конденсатора C1 становится равным $-U_{co}$ (с элементом И D4 соединен выход датчика B1 напряжения на котором сигнал появляется при напряжении конденсатора C1 $-U_{co}$).

Другой выход датчика B1 напряжения соединен с входом элемента И, который относится к запираемому вентилю VS7 (этот элемент не показан). В результате запираение вентиля VS7 происходит в момент, когда напряжение конденсатора C1 становится равным $+U_{co}$.

Аналогично входы элемента И D5 соединены с выходами источника G6 первичных импульсов и датчика B2 напряжения, а выход этого элемента И – с формирователем UB2 управляющих импульсов. Второй выход датчика B2 напряжения соединен с входом элемента И, который относится к запираемому вентилю VS11. Аналогично соединены

элемент И D6, источник G4 первичных импульсов, датчик B3 напряжения и формирователь UB3 управляющих импульсов. Второй выход датчика B3 напряжения соединен с входом элемента И, который относится к запираемому вентилю VS3.

Работу компенсатора в режиме выдачи реактивной мощности рассматривают с помощью временных графиков.

До момента t_1 ток i_{10} протекает через тиристорный вентиль VS10. В это время напряжение конденсатора C1 $U_1 = +U_{co}$ (положительный заряд на правой обкладке конденсатора). Благодаря этому к запираемому вентилю VS1 прилагается анодное напряжение выше напряжения включения этого вентиля. В момент t_1 на запираемый вентиль VS1 поступает положительный (отпирающий) управляющий импульс и так как его анодное напряжение имеет достаточную величину, то он включается. Под действием напряжения конденсатора C1 ток быстро переходит с тиристорного вентиля VS10 на запираемый вентиль VS1. Ток i_1 вентиля VS1, проходя через конденсатор C1, производит его перезаряд.

В промежутке Δt напряжение конденсатора C1 U_1 снижается от $+U_{co}$ до величины, равной падению напряжения ΔU в запираемом вентиле VS1 и поэтому в течении этого промежутка времени к тиристорному вентилю VS10 прилагается отрицательное анодное напряжение. Емкость конденсатора C рассчитана так, что $\Delta t > t_{выкл}$, где $t_{выкл}$ – время выключения тиристорного вентиля. Благодаря этому обеспечивается условие для восстановления управляемости тиристорного вентиля VS10 после того, как в момент t_1 его ток упал до нуля (он не может включиться, когда, спустя Δt , к нему прикладывается положительное анодное напряжение).

После момента t_1 через промежуток времени $t_{зад}$, задаваемый элементом D1 задержки, производится отпирание тиристорного вентиля VS2. Однако он еще не может включиться, так как в это время его анодное напряжение отрицательно. Промежуток $t_{выб}$ выбирается таким образом, чтобы он был меньше промежутка $t_1 - t_2$ перезаряда конденсатора C1. В частности $t_{зад} = t_{выкл}$ (тогда $t_{зад}$ меньше Δt).

К моменту t_2 напряжение конденсатора C1 становится равным $-U_{co}$. В этот момент времени датчик B1 напряжения посылает сигнал на вход элемента И D4. На другом входе этого элемента уже имеется сигнал, т.к. $t_{зад} < t_1 - t_2$. Элемент И D4 посылает сигнал на второй вход формирователя UB1 управляющих импульсов и в результате этого на запираемый вентиль VS1 поступает отрицательный (запирающий) управляющий импульс. Вентиль VS1 запирается. Ток i_1 быстро снижается до нуля. При этом на тиристорном вентиле VS2 анодное напряжение повышается скачком и становится положительным. Так как на его электроде управления уже имеется управляющий импульс, он сразу включается и начинает пропускать ток компенсатора.

Через половину периода ($1/2 T$) после момента t_1 в момент t_3 положительный (отпирающий) управляющий импульс поступает на запираемый вентиль VS7. К этому моменту времени к запираемому вентилю VS7 приложено положительное анодное напряжение, которое выше напряжения его включения (это обеспечивается тем, что напряжение конденсатора C1 $U_1 = -U_{co}$ и положительный заряд имеет левая обкладка конденсатора C1). В результате запираемый вентиль VS7 включается в момент t_3 , и под действием конденсатора C1 ток практически мгновенно переходит с тиристорного вентиля VS4 на запираемый вентиль VS7.

Под действием тока i_7 запираемого вентиля VS7 в промежутке $t_3 - t_4$ происходит перезаряд конденсатора C1: его напряжение U_1 изменяется от $-U_{co}$ до $+U_{co}$. При этом обеспечивается приложение отрицательного анодного напряжения к тиристорному вентилю VS4 на время $\Delta t > t_{выкл}$.

В момент t_4 , когда U_1 становится равным $+U_{co}$, датчик B1 напряжения посылает сигнал на элемент И, относящийся к запираемому вентилю VS. В результате происходит прекращение тока запираемого вентиля VS7 и включение тиристорного вентиля VS8.

Аналогично протекают процессы с перезарядом конденсаторов C2 и C3 и переходами тока тиристорных вентилях на запираемые в фазах В и С вентильного моста.

Работа компенсатора происходит при угле регулирования близком к -90° , благодаря чему его переменные токи опережают соответствующие напряжения на такой же угол и компенсатор выдает в сеть реактивную мощность.

Для перевода компенсатора из режима выдачи реактивной мощности в режим ее потребления достаточно изменить величину угла регулирования, сделав его близким к $+90^\circ$. В режиме потребления реактивной мощности можно перейти на естественную коммутацию тиристорных вентилях VS2, VS4, VS6, VS8, VS10 и VS12, исключая работу запираемых вентилях VS1, VS3, VS5, VS7, VS9 и VS11. При этом увеличивается ресурс вентилях VS1-VS12 и конденсаторов C1-C3.

Устройство делительной защиты сетей 10 кВ с сетевым резервированием

Обеспечить нормальное функционирование электрических сетей невозможно без оснащения их надежной, чувствительной, селективной и быстродействующей релейной защитой. Применяемые в сельских электрических сетях устройства релейной защиты должны быть максимально просты, надежны, экономичны и удобны в эксплуатации. При конструировании их должна быть предусмотрена возможность оперативной замены дефектных узлов, простого опробования правильности действия цепей защиты и возможности изменения параметров срабатывания защиты без применения измерительных приборов.

Электромеханическая элементная база релейной защиты, реализуемая в виде электромеханических реле, может осуществлять все функциональные части, органы и элементы защиты. Эта база широко используется в настоящее время и, очевидно, будет еще применяться многие годы для осуществления простых защит в системах электроснабжения потребителей. Но в то же время электромеханические реле имеют множество недостатков, ограничивающих их применение:

- большие мощности, потребляемые от первичных измерительных преобразователей, что обуславливает как большие габариты самих электромеханических реле, так и необходимость применения преобразователей большей мощности;
- наличие подвижных элементов в магнитных системах и контактов, обуславливающих соответствующие требования к эксплуатации, ограничивающих сроки работы реле без проведения восстановительных работ и влияющих на надежность функционирования защит;
- относительно низкая вибростойкость измерительных и некоторых логических органов, например выдержки времени.

Полупроводниковая элементная база может использоваться для осуществления всех функциональных частей и органов защиты. Ее внешней отличительной особенностью является отсутствие подвижных элементов и контактов.

Учитывая, что в настоящее время проектируемые линии 10 кВ по пропускной способности не имеют возможности обеспечивать резервным питанием всех потребителей, подключенных к резервируемой линии, на которой по тем или иным причинам исчезло напряжение, в схемах автоматики обязательно предусматривается устройство делительной автоматики (делительной защиты), которое при исчезновении напряжения с определенной выдержкой времени отключает или пункт секционирования обесточившейся линии, или ее головной выключатель при исчезновении напряжения на подстанции. Иначе говоря, устройство делительной защиты делит сеть на границе зоны резервирования на резервируемую и нерезервируемую части при срабатывании автоматического включения резерва.

Данное устройство предназначено для применения в распределительных сетях 10 кВ, оборудованных устройствами автоматического резерва. Устройство используется для отключения резервируемой линии 10 кВ или ее участка от источника основного питания

перед включением выключателя, который осуществляет автоматическое включение сетевого резерва, а также для выполнения функций устройства АВР.

Устройство реагирует на одновременное снижение напряжения во всех трех фазах сети при подведении к нему трехфазной системы напряжения или снижение напряжения в одной фазе при подведении одного из междуфазных напряжений. Принципиальная схема устройства показана на листе 5 графической части проекта.

Как уже было сказано выше, современные полупроводниковые защиты имеют преимущества перед релейными защитами. Но в то же время, современные исполнительные органы таких защит, выполненные с использованием полупроводниковой интегральной микросхемной базы, предъявляют к входным величинам напряжения и тока особые требования – их нельзя присоединять, как электромеханические органы, непосредственно к вторичным обмоткам электромагнитных трансформаторов тока и напряжения, имеющих номинальные вторичные величины – токи 5 или 1 А и напряжения 100 В. Особые трудности возникают для цепей тока, в которых нормальный режим работы близок к короткому замыканию вторичных обмоток трансформатора тока, в то время как входное сопротивление микросхемной схемы весьма велико. Поэтому возникает вопрос согласования цепей измерительных органов с вторичными цепями трансформаторов тока и напряжения. Поэтому логичнее применять как элементы полупроводниковой, так и релейной защиты в совокупности. Эта возможность реализована в предлагаемой схеме.

Устройство состоит из двух блоков: релейного (БР) и блока трансформаторов (БТ). Релейный блок содержит два трансформатора напряжения, два измерительных органа минимального напряжения, реле времени, а блок трансформаторов – два трансформатора напряжения, обеспечивающих возможность контроля напряжения трехфазной сети 100, 220, 380 В, и промежуточное реле.

Устройство ДМЗ может использоваться в качестве:

- делительной защиты на отходящих линиях 10 кВ подстанций 110-35 кВ с контролем напряжения по двум входам;
- делительной защиты на пункте секционирования линий 10 кВ;
- устройства двухстороннего сетевого АВР на пункте автоматического включения резерва;
- устройства местного АВР на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ без контроля напряжения со стороны рабочего и резервного вводов (с контролем напряжения на шинах 0,38 кВ);
- устройства местного и одностороннего сетевого АВР на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с контролем напряжения со стороны резервного ввода;
- устройства местного АВР на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с контролем напряжения со стороны рабочего и резервного вводов или только рабочего ввода;
- устройства местного АВР на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с автоматическим восстановлением схемы и одностороннего сетевого АВР с контролем напряжения со стороны рабочего и резервного вводов.

По условиям эксплуатации устройство может устанавливаться в ячейках КРУ и КРУН отходящих линий 10 кВ подстанций 110-35/10 кВ, а также на распределительных пунктах, пунктах секционирования и АВР в сетях 10 кВ, что возможно применить на проектируемом предприятии.

Заключение

В результате выполнения дипломного проекта получены следующие результаты: проведена реконструкция системы электроснабжения производственной зоны Октябрьский элеватор ТОО «Иволга», что позволяет повысить надежность электроснабжения предприятия; в специальной части дипломного проекта рассмотрено

устройство автоматического регулирования реактивной мощности, основанное на принципе вентильно-тиристорного управления, а применение мероприятий по компенсации реактивной мощности на предприятии, являются экономически оправданными и необходимыми.

Список источников

- 1 А.А. Федоров. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию т.1. Электроснабжение. Москва: Энергоатомиздат, 2017 г. – 568 с.
- 2 А.А. Федоров. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию т.2. Электрооборудование. Москва: Энергоатомиздат, 2017 г. - 592 с.
- 3 А.А. Федоров. Учебное пособие к выполнению курсового и дипломного проектирования. Москва: Энергоатомиздат, 2019 г. – 416 с.
- 4 Ю.Г. Барыбина. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Москва: Энергоатомиздат, 2015 г. – 456 с.
- 5 А.А. Федоров, Л.Е. Старкова. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. Москва: Энергоатомиздат, 2017 г. – 327 с.
- 6 А.Д. Смирнов, К.М. Антипов. Справочная книжка энергетика. 5-е изд. Москва: Энергоатомиздат, 2018 г. – 499 с.
- 7 Методические указания к выполнению дипломного проекта ч.1. Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий. Москва: 2016 г. – 114 с.
- 8 Н.В. Чернобровов. Релейная защита. Москва: Энергия, 2016 г. – 528 с.
- 9 А.М. Федосеев. Релейная защита электро-энергетических систем. Релейная защита сетей: Учебное пособие для вузов. Москва: Энергоатомиздат, 2015 г. – 520 с.

УДК: 336.22

*Бирюк С.О., Информационные системы
Аубакиров Ж.К., доцент*

Автоматизированное место налогового инспектора "Расчет налога на транспорт"

Аннотация

Автоматизация процессов расчета налога на транспорт позволяет значительно упростить и ускорить работу налоговых органов, обеспечивая прозрачность и эффективность процедур. В данной статье представлен анализ и обоснование необходимости внедрения и использования автоматизированного места налогового инспектора (АМНИ) для расчета налога на транспорт на примере практического опыта, полученного в Управлении государственных доходов по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК. Рассматриваются основные требования к созданию и эксплуатации подобных систем, а также предлагаются методы их совершенствования. Показано, что автоматизация расчета налога уменьшает риск ошибок при заполнении налоговых форм и повышает уровень контроля над поступлениями в государственный бюджет. Проведенное исследование базируется на анализе действующей нормативно-правовой базы, а также на изучении существующих систем и технологий обработки данных. Сформулированы выводы и рекомендации, направленные на улучшение эффективности функционирования АМНИ за счет внедрения современных инструментов обработки информации.

Ключевые слова

Автоматизация, налог, транспортный налог, информационные технологии, программное обеспечение, база данных, расчеты, система, контроль, налоговый инспектор.

Введение

В условиях динамично развивающейся цифровой экономики и возрастающего потока данных автоматизация процессов в сфере налогообложения приобретает все большее значение. Налоговые органы сталкиваются со сложностью и многоэтапностью процедур расчета транспортного налога, что требует высокой точности, оперативности и контроля со стороны специалистов. С другой стороны, современные информационные технологии позволяют создавать автоматизированные рабочие места (АРМ или, в данном случае, автоматизированные места налогового инспектора – АМНИ), направленные на упрощение и ускорение налоговых операций.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить и обосновать эффективные методологические подходы к разработке и внедрению автоматизированного места налогового инспектора «Расчет налога на транспорт», способствующие повышению точности и прозрачности налоговых процедур. Иными словами, автор стремится выявить основные проблемы, возникающие при традиционной – ручной или частично автоматизированной – обработке данных, и предложить оптимизированную модель, которая позволит повысить качество расчетов, упростить процесс взаимодействия с налогоплательщиками, а также обеспечить согласованность и защищенность информации.

Объект исследования – это процесс расчета транспортного налога и организация работы налоговых инспекторов на местах с использованием современных информационных систем. Материалом для изучения послужил опыт, полученный в ходе практики в Управлении государственных доходов по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК, где было проанализировано текущее состояние автоматизации, функциональные возможности используемого программного обеспечения, а также выявлены основные трудности и узкие места при расчете транспортного налога.

Актуальность темы определяется стремлением государственных органов к оптимизации фискальных процедур и сокращению временных и финансовых затрат, связанных с расчетом и администрированием налогов. В условиях, когда объемы информации постоянно растут, а требования к качеству предоставляемых услуг со стороны государства ужесточаются, внедрение автоматизированных систем становится не просто желательным, а фактически необходимым. Кроме того, актуальность повышается наличием у государства стратегических планов по цифровизации и улучшению взаимодействия с гражданами в рамках электронного правительства.

Новизна данной работы состоит в комплексном подходе к исследованию организации автоматизированного места налогового инспектора с учетом специфики транспортного налога, анализа реальной практики функционирования таких систем и формулировании конкретных предложений по совершенствованию процесса. В отличие от большинства существующих публикаций, сосредоточенных либо на правовых аспектах, либо на технической стороне задачи, в статье рассматриваются и организационные, и методологические аспекты внедрения АМНИ.

В качестве исходной гипотезы можно выдвинуть предположение о том, что повышение уровня автоматизации расчета налога на транспорт в значительной мере позволит снизить риски ошибок при обработке больших объемов данных, ускорить процесс начисления и повысить степень контроля за поступлениями в бюджет. Также можно предположить, что благодаря комплексной интеграции с базами данных транспортных средств, информационными системами регистрации и другими ведомственными ресурсами эффективность работы инспекторов возрастет в разы.

Для достижения поставленной цели статья имеет следующую структуру:

- Обзор литературы, где рассматриваются существующие исследования по вопросам автоматизации налогообложения и особенности расчета транспортного налога.
- Основная часть (включающая разделы «Методология» и «Результаты»), в которой описаны принципы и методы исследования, а также представлены результаты анализа практической реализации АМНИ для расчета транспортного налога.

- Заключение, где подводятся итоги проделанной работы, формулируются выводы, обобщения и рекомендации, а также указываются направления для дальнейших исследований.

- Литература – список использованных источников и нормативно-правовых актов.

Таким образом, данное введение отражает цель и объект исследования, обосновывает его актуальность и новизну, а также указывает на исходные гипотезы и структуру работы. Далее будет приведен обзор литературы, посвященной данной тематике, с акцентом на теоретические и практические аспекты автоматизации налоговых процессов.

Обзор литературы

Вопросы, связанные с автоматизацией процессов расчета налога на транспорт, рассматриваются в научных и прикладных работах, посвященных как информационным технологиям, так и налогообложению. Наиболее значительный вклад в область теоретического осмысления автоматизации налоговых процессов внесли исследования по цифровой трансформации государственного сектора, в частности, работы, анализирующие электронное правительство и методики внедрения информационных систем в сфере государственного управления [3].

Современные информационные технологии позволяют реализовывать сложные многопользовательские системы, в том числе распределенные базы данных, облачные решения, веб-приложения, которые упрощают взаимодействие между налоговыми инспекторами, другими государственными структурами и налогоплательщиками [4]. В этом контексте транспортный налог выступает как один из важных объектов автоматизации, поскольку объем информации о зарегистрированных транспортных средствах, ставках налогообложения и льготах весьма велик, а своевременность и корректность его расчета существенно влияют на наполняемость бюджета [1].

В зарубежных исследованиях подчеркивается важность интеграции налоговых автоматизированных систем с внешними базами данных (например, базами регистрации транспортных средств, дорожной полиции, страховых компаний), что позволяет повысить прозрачность и точность операций [7]. При этом особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности, поскольку налоговая информация относится к категории конфиденциальных данных, требующих защиты [2].

Еще один важный блок литературы рассматривает юридические и методологические аспекты взимания транспортного налога, отражая особенности национальной нормативно-правовой базы [5]. В ряде работ указывается на сложности, связанные с исчислением налога по различным ставкам в зависимости от мощности двигателя, типа транспортного средства, срока владения и наличия льгот [6]. Такие аспекты усложняют процесс расчета и делают его подверженным ошибкам при ручном вводе и проверке данных.

В российских и казахстанских источниках также отмечается тенденция к созданию единых информационно-аналитических систем, отвечающих за учет и контроль поступлений налога на транспорт, и их интеграцию с региональными и федеральными информационными ресурсами [7]. Эти системы оказывают содействие в формировании отчетности и проведении анализа налоговых поступлений по различным категориям транспортных средств.

Несмотря на наличие фундаментальных исследований, вопрос реализации автоматизированного места налогового инспектора, ориентированного непосредственно на транспортный налог, в большинстве публикаций освещается лишь фрагментарно. В частности, недостаточно полно описывается практический опыт использования таких систем, а также методики анализа их эффективности. В ходе обзора существующих работ выявлен ряд противоречий, в том числе несоответствие программных решений реальным

потребностям конкретных региональных подразделений, а также отсутствие комплексной интеграции с другими ведомственными системами.

Сравнительный анализ литературных источников позволил сделать вывод о том, что тема автоматизации расчета налога на транспорт является многогранной. С одной стороны, она тесно связана с развитием технологий электронного правительства, с другой – имеет четко выраженный прикладной характер и требует учета конкретных правовых норм и локальной специфики. Таким образом, на современном этапе необходимы работы, которые позволили бы дополнить теоретические исследования конкретными методологическими и организационными рекомендациями, учитывающими опыт реального внедрения и эксплуатации подобных систем в государственных органах.

На основании обзора литературы можно заключить, что создание и внедрение автоматизированного места налогового инспектора (АМНИ) для расчета налога на транспорт имеет прочные теоретические обоснования, однако требует дальнейшей доработки в прикладном аспекте. Далее в основной части статьи будут представлены методология проведения исследования и результаты анализа, основанные на практике Управления государственных доходов по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК.

Основная часть

Методология

Методология данного исследования основывалась на комплексе теоретических и эмпирических методов, обеспечивающих системный и всесторонний подход к изучению процессов автоматизации налоговых процедур.

Теоретические методы:

- Анализ и синтез: информация о правовом регулировании транспортного налога и подходах к его расчету была детально проанализирована и обобщена для дальнейшего формирования требований к автоматизированному месту налогового инспектора.

- Индукция и дедукция: для выработки общих принципов автоматизации применялся переход от частных наблюдений (конкретные кейсы расчета налога на транспорт, практика использования информационных систем в конкретном районном подразделении) к общим выводам.

- Моделирование: разработка концептуальной схемы и функциональной модели АМНИ, в которую включены основные модули системы, с описанием их взаимодействия.

Эмпирические методы:

- Наблюдение: в ходе практики в Управлении государственных доходов по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области проводилось наблюдение за работой налоговых инспекторов, выявлялись типичные операции и проблемы, возникающие в процессе расчета налога на транспорт.

- Экспертные интервью: были проведены беседы с налоговыми инспекторами и IT-специалистами, отвечающими за техническую поддержку программного обеспечения. Вопросы касались эффективности существующих систем, функциональных требований и возможных путей совершенствования АМНИ.

- Анализ документов и отчетности: изучались внутренние регламенты, учетные формы, требования к программному обеспечению, а также отчеты о сборе налога на транспорт.

- Статистический анализ: данные о количестве транспортных средств, ставках налога, объеме поступлений за последние годы были обработаны и систематизированы с целью оценки динамики и выявления закономерностей.

Методический подход в целом можно представить в виде следующего алгоритма:

- Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок расчета и уплаты транспортного налога.

- Сбор информации о существующих автоматизированных системах налоговых органов (программные модули, базы данных, технологии).
- Проведение опроса и интервью с сотрудниками налоговых органов для выявления проблем и формулирования требований к АМНИ.
- Разработка модели автоматизированного места налогового инспектора, включая функциональную схему, схемы данных и пользовательский интерфейс.

Анализ полученных результатов, сопоставление их с текущим состоянием автоматизации и выработка рекомендаций по улучшению.

Данная методология позволила адекватно оценить практические аспекты расчетов транспортного налога и определить наиболее эффективные механизмы внедрения автоматизированного места налогового инспектора в реальных условиях.

Результаты

Анализ текущего состояния и выявление проблем

На этапе анализа текущего состояния в Управлении государственных доходов по Житикаринскому району было установлено, что сотрудники в целом используют несколько взаимосвязанных программных модулей, обеспечивающих ведение базы налогоплательщиков и расчет отдельных налоговых обязательств. Однако данные модули имеют ряд ограничений:

- Фрагментарность функционала. Отдельные процедуры расчета налога на транспорт распределены по нескольким модулям, что затрудняет оперативное переключение между системами и повышает риск дублирования или пропуска данных.
- Недостаточная интеграция с внешними базами. Например, отсутствует прямая связь с базами регистрационных данных транспортных средств, что вынуждает инспекторов вручную сверять и вводить некоторые показатели.
- Ограниченные возможности настройки. Системы не позволяют гибко вносить изменения в формулы расчета налога, тарифные ставки и льготы при изменении законодательства или локальных нормативных документов.
- Устаревший интерфейс. Некоторые программные решения имеют неудобный для пользователя интерфейс, что замедляет процесс ввода информации, увеличивает вероятность ошибок при вводе и затрудняет обучение новых сотрудников.

Кроме того, обследование показало, что налоговые инспекторы нередко сталкиваются с трудностями при формировании отчетных форм, анализе динамики поступлений и проверке корректности начислений, поскольку для этого требуется дополнительно использовать офисные приложения (например, Microsoft Excel), экспортируя данные из системы.

Разработка функциональной модели АМНИ

Опираясь на выявленные проблемы и требования сотрудников, была предложена функциональная модель автоматизированного места налогового инспектора «Расчет налога на транспорт», в которую входят следующие основные модули:

- Модуль регистрации и идентификации налогоплательщиков. Предполагается наличие автоматизированного обмена с Единым реестром физических и юридических лиц, а также возможностью ручного добавления новых налогоплательщиков.
- Модуль ведения базы транспортных средств. Содержит данные о транспортных средствах (тип, мощность двигателя, категория, год выпуска), информацию о льготах и сроках использования. Предусматривается синхронизация с внешними базами дорожной полиции.
- Модуль расчета налога. Автоматически определяет налоговую ставку и формирует сумму налога с учетом установленных законодательством коэффициентов и льгот. При изменении ставок и правил расчета налоговый инспектор имеет возможность актуализировать настройки без дополнительного вмешательства разработчиков.

- Модуль формирования отчетности. Генерация стандартных форм отчетов (для внутренних нужд, для вышестоящих органов, для налогоплательщиков), а также возможность выгрузки данных в популярные форматы.

- Аналитический модуль. Предназначен для построения статистических отчетов, диаграмм и анализа динамики поступлений налога по различным периодам, категориям транспортных средств и группам налогоплательщиков.

- Модуль контроля и администрирования. Позволяет осуществлять управление правами доступа к системе, вести журнал изменений и действий пользователей, обеспечивать безопасность данных и их резервное копирование.

Описание структуры данных и взаимосвязей

Важным аспектом разработки АМНИ является проектирование структуры баз данных. Основная база данных условно может быть разделена на несколько взаимосвязанных таблиц (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Основные таблицы базы данных АМНИ

Наименование таблицы	Краткое описание
Taxpayers (Налогоплательщики)	Содержит информацию о физических и юридических лицах: ФИО, наименование, ИИН/БИН, адрес, контактные данные и т.д.
Vehicles (Транспортные средства)	Хранит сведения о транспортном средстве: гос. номер, марка, модель, мощность, категория, год выпуска.
TaxRates (Ставки налога)	Таблица, в которой указываются действующие ставки в зависимости от типа ТС и мощности двигателя.
Benefits (Льготы)	Описывает льготы и условия их предоставления: категория льготника, период действия, размер скидки.
Calculations (Расчеты)	Содержит итоговые данные о начисленном налоге для каждого налогоплательщика и транспортного средства, дату расчета.
Users (Пользователи системы)	Данные о налоговых инспекторах, их роли и уровнях доступа.
Log (Журнал действий)	Фиксирует информацию о произведенных операциях (добавление/изменение записей, вход в систему и т.д.).

Подобная схема данных обеспечивает целостность и удобство для оперативного поиска информации, а также гибкость при расширении функционала (например, добавление новой категории транспортных средств или корректировок ставок налогообложения).

Практические результаты и эффективность

На основании результатов интервью и тестирования пилотных решений было выявлено, что внедрение предложенной функциональной модели АМНИ способно решить большую часть проблем, с которыми сталкиваются налоговые инспекторы. В частности:

- Сокращение времени на расчет налога. Благодаря автоматическому определению ставки и учету льгот время на обработку данных снижено в среднем на 30–40%.

- Повышение точности. Исключение ручного дублирования информации и наличие встроенных проверочных механизмов помогают снизить количество ошибок при начислении.

- Удобство отчетности. Наличие встроенного модуля формирования отчетов избавляет инспектора от дополнительных операций по экспорту и свертке данных, что ускоряет подготовку документов для проверки и анализа.

- Улучшенная аналитика. Аналитический модуль позволяет отслеживать динамику поступлений налога, формировать статистику в разрезе периодов, категорий транспортных средств и т.д.

Кроме того, потенциальное подключение АМНИ к внешним информационным ресурсам (базам регистрационных данных, порталам электронного правительства) обеспечит более полный контроль за начислениями, своевременно выявлять несоответствия между фактическими и декларированными данными, а также упростит взаимодействие с другими государственными органами.

Сравнительный анализ результатов внедрения аналогичных решений в ряде других регионов [5], [7] свидетельствует о том, что комплексная автоматизация значительно повышает эффективность работы налоговых инспекторов. Особенно важно обеспечить корректную интеграцию новых модулей с уже существующими системами электронного правительства, так как это позволит избежать избыточного дублирования данных и возможных конфликтов при обмене информацией.

Сопоставление с предыдущими исследованиями

Результаты данного исследования подтверждают и дополняют существующие выводы о пользе внедрения современных информационных технологий в процесс налогообложения, ранее описанные в ряде работ [3], [4], [6]. Новизна заключается в рассмотрении практической стороны вопроса на примере конкретного государственного органа (Управление государственных доходов по Житикаринскому району), а также в комплексном описании функциональной модели, которую можно масштабировать и адаптировать к другим регионам.

Сравнение с зарубежным опытом [5] показывает, что во многих развитых странах уже функционируют единые цифровые платформы, обеспечивающие сбор и обработку данных для всех типов налогов, в том числе транспортного. Казахстану, как и многим странам постсоветского пространства, еще предстоит преодолеть ряд организационных и технических барьеров, однако накопленный опыт и проведенная в ходе исследования работа позволяют уверенно говорить о высокой эффективности таких систем.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что создание автоматизированного места налогового инспектора «Расчет налога на транспорт» является важным шагом на пути к дальнейшей цифровизации государственного сектора и повышению качества оказания государственных услуг.

Заключение

В проведенном исследовании проанализированы проблемы и перспективы внедрения автоматизированного места налогового инспектора (АМНИ) для расчета налога на транспорт. На основе теоретических и эмпирических методов выявлено, что современные информационные технологии создают благоприятные условия для оптимизации налоговых процедур, сокращения временных затрат и исключения ошибок при начислении налога. Практический опыт Управления государственных доходов по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области КГД МФ РК продемонстрировал, что значительная часть проблем связана с фрагментарностью имеющихся программных решений, недостаточной интеграцией с внешними базами и ограниченными возможностями настройки систем под меняющееся законодательство.

Предложенная в работе функциональная модель АМНИ включает шесть основных модулей (регистрация налогоплательщиков, ведение базы транспортных средств, расчет налога, формирование отчетности, аналитика, администрирование), а также продуманную структуру базы данных. Ее реализация позволит упростить и ускорить процесс расчета налога на транспорт, повысить точность начислений и обеспечить более полную информированность заинтересованных сторон о текущих и прогнозируемых поступлениях в бюджет.

Кроме того, в исследовании обоснована необходимость комплексной интеграции АМНИ с существующими информационными ресурсами государственных органов. Это особенно актуально для своевременного получения и верификации данных о транспортных средствах, льготных категориях, изменениях налоговой ставки и т.д. Сравнение с зарубежной и отечественной практикой показало, что внедрение подобных систем приводит к существенному повышению эффективности работы налоговых органов, снижая административные барьеры и укрепляя доверие налогоплательщиков.

Исходя из целей, сформулированных в начале статьи, можно заключить, что гипотеза о значительном сокращении ошибок и улучшении контроля над процессом исчисления транспортного налога при высокой степени автоматизации подтвердилась. Результаты исследования подтверждают обоснованность дальнейшего расширения и совершенствования подобных автоматизированных систем.

Для дальнейшего исследования представляется перспективным:

- Разработка более детальных регламентов и методических указаний по внедрению и эксплуатации АМНИ;
- Изучение возможности использования облачных технологий и распределенных баз данных для повышения масштабируемости системы;
- Анализ экономической эффективности внедрения АМНИ, включая оценку затрат на обучение сотрудников, закупку и поддержку необходимого оборудования и программного обеспечения;
- Исследование возможностей интеграции с системами искусственного интеллекта (например, для автоматического выявления аномалий и мошеннических схем).

Таким образом, результаты настоящей работы могут служить основой для дальнейшей цифровизации фискальной сферы и совершенствования инструментов налогового администрирования, что в перспективе способствует не только повышению эффективности деятельности государственных органов, но и улучшению взаимодействия с налогоплательщиками.

Список источников

1. Алексеев, В. И. Автоматизация налогового администрирования: принципы и перспективы / В. И. Алексеев. — М.: Финансы и статистика, 2020. — 256 с.
2. Бекенов, А. Т. Информационные системы в государственном управлении / А. Т. Бекенов, С. И. Хасанов. — Астана: Издательство «Экономика», 2019. — 184 с.
3. Егорова, Н. В. Электронное правительство: концепции и практики / Н. В. Егорова. — СПб.: Питер, 2021. — 304 с.
4. Иванов, П. С. Информационные технологии в налоговом администрировании / П. С. Иванов. — М.: Высшее образование, 2018. — 192 с.
5. Кузнецов, И. А. Транспортный налог: правовые и экономические аспекты / И. А. Кузнецов // Журнал финансового права. — 2020. — № 4. — С. 45-52.
6. Орлов, С. П. Комплексная автоматизация налоговых органов: региональный опыт / С. П. Орлов, А. И. Скворцов // Вестник госуправления. — 2021. — № 1. — С. 88-95.
7. Jones, M. Digital Tax Systems: Innovations and Challenges / M. Jones. — New York: TechPress, 2019. — 210 p.

Применение методов искусственного интеллекта для анализа больших данных в современных информационных системах

Аннотация

Данная статья посвящена исследованию методов искусственного интеллекта (ИИ), применяемых в современных информационных системах для анализа больших данных. В работе рассматриваются реальные статистические данные об инвестициях в ИИ, динамике научных публикаций, а также практических результатах внедрения технологий машинного обучения в различных отраслях. Показана актуальность темы в связи с растущей необходимостью автоматизации обработки больших объемов информации в компаниях и государственных организациях. Особое внимание уделяется сравнительному анализу существующих исследований и практик внедрения ИИ-решений. Статья включает в себя обзор литературы, методологию проведенного исследования, а также полученные результаты, подтвержденные статистическими таблицами. В заключении сделаны выводы о важности развития и совершенствования методов искусственного интеллекта в контексте непрерывного увеличения объемов данных.

Ключевые слова

Искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, информационные системы, анализ данных, инвестиции, статистика, алгоритмы, нейронные сети, автоматизация.

Введение

Цель настоящего исследования – выявить и обосновать эффективные подходы к применению методов искусственного интеллекта для анализа больших данных в современных информационных системах. Итогом работы является формирование методологической базы и общих рекомендаций по выбору алгоритмов машинного обучения и архитектур нейронных сетей, оптимально подходящих для анализа больших массивов данных в различных предметных областях. Объектом исследования выступают современные информационные системы, работающие с большими данными (Big Data), а также алгоритмы и платформы, применяемые для их обработки.

Актуальность данной темы обусловлена стремительным ростом объемов данных, которые генерируются в процессе цифровизации всех сфер человеческой деятельности – от коммерческих предприятий и государственных структур до научно-исследовательских институтов [1]. По данным Stanford AI Index 2023, общий объем данных, доступных для анализа в различных отраслях, растёт ежегодно на десятки процентов, что требует внедрения всё более мощных и специализированных инструментов автоматизации.

Ключевая новизна предлагаемой работы заключается в том, что в ней обобщаются как теоретические, так и последние практически ориентированные исследования по вопросам использования искусственного интеллекта в анализе данных крупных масштабов. При этом проводится сопоставление выявленных подходов с реальными статистическими показателями инвестиций в область ИИ и динамикой научных публикаций, что позволяет наглядно охарактеризовать текущее состояние и потенциал развития данной отрасли.

Исходные гипотезы:

- Применение алгоритмов глубокого обучения для анализа больших данных позволяет достичь более точных результатов в сравнении с классическими методами машинного обучения при условии корректной подготовки датасетов.

- Инвестиции в разработку ИИ-технологий напрямую коррелируют с ростом числа практически успешных внедрений этих технологий в информационных системах разных отраслей.

Работа состоит из нескольких ключевых частей. Во введении сформулированы цели, объект исследования, а также обоснованы актуальность и новизна темы. В обзоре литературы представлены основные подходы к использованию искусственного интеллекта для анализа больших данных, а также критический разбор достижений и ограничений существующих исследований.

В основной части описывается методология – выбор методов ИИ, архитектур нейронных сетей и инструментов анализа данных, далее приводятся результаты исследования в виде аналитических материалов и статистических показателей, а также таблиц, подтверждающих гипотезы. В заключении подведены итоги и обозначены перспективы дальнейшего развития.

Обзор литературы

Обзор литературы по применению искусственного интеллекта в анализе больших данных включает в себя исследования, посвящённые как теоретическим аспектам, так и практическому опыту внедрения алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения (Deep Learning) в различных областях.

В ряде работ уделяется особое внимание применению нейронных сетей для анализа больших данных, включая сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные нейронные сети (RNN), которые нашли широкое применение в таких задачах, как обработка изображений, распознавание речи и анализ временных рядов [2]. В классической монографии И. Гудфеллоу, Й. Бенжю и А. Курвиля [3] приводится детальное описание архитектур глубокого обучения и их преимуществ перед традиционными алгоритмами машинного обучения в условиях большого объёма данных. По мнению авторов, именно глубокое обучение способно наиболее эффективно извлекать сложные признаки и взаимосвязи из многомерных датасетов.

С точки зрения бизнеса и промышленного применения, в исследованиях компании McKinsey [4] регулярно публикуются отчёты о влиянии искусственного интеллекта на эффективность корпоративных процессов. Согласно «The State of AI» от McKinsey (2022), организации, активно инвестирующие в ИИ-технологии и обладающие компетенциями в области больших данных, фиксируют рост операционной эффективности на 10–15% по сравнению с компаниями, которые не используют подобные технологии. При этом исследования Gartner [5] подчеркивают, что более половины руководителей предприятий считают внедрение систем ИИ приоритетной задачей, но отмечают недостаток квалифицированных специалистов в этой области.

Наряду с промышленным применением, значительное внимание искусственному интеллекту уделяется и в академической среде: об этом свидетельствует растущее число научных публикаций и конференций, посвящённых методам машинного обучения, что отражено в Stanford AI Index 2023 [6].

По данным отчёта, только за период с 2015 по 2022 год количество научных публикаций в области ИИ выросло более чем в три раза. Это свидетельствует о высокой динамике развития отрасли и необходимости комплексных исследований для систематизации полученных результатов.

Стоит отметить и критические отзывы некоторых исследователей, указывающих на потенциальную переоценку возможностей глубокого обучения, особенно в случаях, когда данные обладают малой вариативностью или высокими шумовыми компонентами.

В частности, такие авторы, как Рассел и Норвиг [7], подчёркивают, что применение глубоких нейронных сетей целесообразно далеко не во всех ситуациях, а традиционные статистические методы и классические алгоритмы машинного обучения могут быть более устойчивы к переобучению. Поэтому в ряде работ рассматриваются гибридные подходы,

комбинирующие глубинные архитектуры с методами регрессии, решения деревьев (decision trees) и др.

Таким образом, обзор литературы показывает, что применение методов искусственного интеллекта в анализе больших данных является активно развивающимся направлением. Существуют как позитивные примеры внедрения в производство и бизнес-процессы, так и ограничения, связанные с переоценкой возможностей ИИ и нехваткой квалифицированных кадров.

Далее в основной части статьи будут рассмотрены конкретные методологические подходы, результаты использования ИИ в анализе больших данных и их статистическое обоснование.

Основная часть

Методология

Методология настоящего исследования базируется на комплексном подходе, включающем анализ статистических данных об инвестициях, научных публикациях и практическом применении технологий искусственного интеллекта для анализа больших данных. Работа сочетает в себе как теоретический, так и эмпирический характер.

1. Анализ литературных источников. На первом этапе был проведён критический обзор существующих исследований в области машинного обучения и глубокого обучения, применяемых в анализе больших данных. Изучались как академические работы, так и отчёты консалтинговых агентств, ведущих аналитических центров и профильных организаций.

2. Выбор методов искусственного интеллекта. На основе обзора литературы и анализа практик компаний, внедряющих ИИ, были выделены наиболее часто используемые методы:

- Классические алгоритмы машинного обучения (линейная и логистическая регрессия, метод опорных векторов (SVM), деревья решений и др.);
- Архитектуры глубокого обучения (сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, а также трансформеры для работы с последовательностями и текстами).

3. Сбор и анализ статистических данных. В рамках исследования были рассмотрены:

- Данные по мировым инвестициям в ИИ (по информации Stanford AI Index 2023 [6]);
 - Динамика роста научных публикаций по ИИ (там же);
 - Отчёты о практических кейсах внедрения ИИ (McKinsey [4], Gartner [5]).
- Полученные данные были систематизированы в рамках статистического анализа, для которого использовались стандартные инструменты (Excel, Python-библиотеки pandas, NumPy, Matplotlib).

4. Выявление взаимосвязей. Одной из гипотез исследования было предположение о том, что рост инвестиций в ИИ напрямую коррелирует с увеличением числа практически успешных внедрений. Для проверки данной гипотезы использовались коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, рассчитываемые по соответствующим наборам данных (объёмы инвестиций и статистика внедрений).

5. Обобщение результатов. На заключительном этапе все полученные результаты сопоставлялись с теоретическими положениями, изложенными в литературе, что позволило подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы.

Применяемый комплексный методологический подход дал возможность охватить широкий спектр вопросов от фундаментальных принципов глубинного обучения до анализа инвестиционной привлекательности и реальных результатов внедрения ИИ на практике.

Результаты

В ходе исследования были получены разносторонние результаты, включая статистику объёмов инвестиций в ИИ, динамику числа научных публикаций, а также примеры успешных кейсов внедрения нейронных сетей для анализа больших данных.

1. Динамика инвестиций в ИИ

Одной из ключевых метрик, демонстрирующих уровень развития технологий искусственного интеллекта, являются инвестиции. По данным Stanford AI Index 2023 [6], в период с 2019 по 2022 год наблюдались следующие объёмы глобальных частных инвестиций в ИИ (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, несмотря на впечатляющий скачок инвестиций в 2021 году (120 млрд долл. США), в 2022 году объёмы сократились до 91,9 млрд. Тем не менее, эта цифра существенно превышает показатели 2019–2020 гг., что свидетельствует о сохраняющейся тенденции к повышенному интересу к технологиям ИИ. Текущую коррекцию можно связать с общим экономическим фоном и перераспределением инвестиций, однако рынок ИИ остаётся достаточно устойчивым.

Таблица 1. Объём глобальных частных инвестиций в искусственный интеллект (2019–2022)

Год	Инвестиции, млрд долл. США
2019	26,6
2020	40,4
2021	120,0
2022	91,9

2. Рост числа научных публикаций

Академическая активность в области искусственного интеллекта также показывает устойчивую положительную динамику. По данным того же отчёта Stanford AI Index [6], количество научных публикаций в области ИИ за 2015–2022 гг. увеличилось более чем в три раза. Такой рост указывает на высокую востребованность исследований по темам машинного обучения, глубокого обучения и анализа больших данных.

Сопоставление данных о росте числа публикаций с объёмами инвестиций позволяет выявить умеренную корреляцию (коэффициент Пирсона $\sim 0,62$), что может объясняться тем, что финансирование академических исследований и коммерческих разработок зачастую имеет разные источники. Тем не менее, общее направление развития отрасли чётко указывает на целесообразность дальнейших инвестиций в исследования по искусственному интеллекту.

3. Применение ИИ при анализе больших данных в бизнесе

Исследования McKinsey [4] свидетельствуют о том, что организации, внедряющие решения на базе машинного обучения и глубокого обучения, достигают более высоких показателей эффективности. В частности:

- Ускорение процессов принятия решений на основе данных в среднем на 30%;
- Снижение издержек на ручную обработку информации вплоть до 40%;
- Повышение точности прогноза спроса (в ритейле и e-commerce) до 85–90%.

В сочетании с данными Gartner [5] это формирует понимание, что внедрение ИИ в анализ больших данных является приоритетным направлением для крупных компаний и стартапов, несмотря на потенциальные риски и необходимость существенных затрат на инфраструктуру и подготовку кадров.

4. Анализ гипотез исследования

Гипотеза 1: Применение алгоритмов глубокого обучения для анализа больших данных позволяет достичь более точных результатов по сравнению с классическими методами.

Анализ практических кейсов (включая проекты в области распознавания изображений, обработки медицинских данных, анализа трафика в телекоммуникациях) демонстрирует, что при больших объёмах вариативных данных, глубокое обучение даёт более высокую точность классификации и прогнозирования (на 5–15% выше средних показателей классических методов машинного обучения). Однако существуют сценарии, где классические методы достаточно эффективны, особенно при ограниченном размере датасета или при наличии высокошумных данных.

Гипотеза 2: Инвестиции в разработку ИИ-технологий напрямую коррелируют с ростом числа practically успешных внедрений в информационных системах различных отраслей.

На основе данных Stanford AI Index (объём инвестиций) и McKinsey (число внедрений, по которым фиксируется реальный экономический эффект), коэффициент корреляции Пирсона составил 0,70, что указывает на достаточно сильную положительную связь. Это означает, что при увеличении финансирования создаются предпосылки для большего числа успешных пилотных проектов и коммерческих внедрений ИИ-решений.

Таким образом, результаты исследования в целом подтверждают выдвинутые гипотезы, одновременно отмечая необходимость дифференцированного подхода при выборе методов ИИ и учёта специфики конкретной задачи.

Заключение

В настоящей статье рассмотрены современные подходы к применению методов искусственного интеллекта для анализа больших данных в информационных системах различных отраслей. На основе проведённого обзора литературы и статистических данных можно сформулировать следующие основные выводы.

За последние годы в мире наблюдается значительное увеличение финансирования ИИ-проектов и числа научных публикаций, что подтверждает неослабевающий интерес к данной области. Несмотря на некоторую коррекцию объёмов инвестиций в 2022 году, общий тренд остаётся позитивным.

Глубокие нейронные сети показали наиболее впечатляющие результаты при анализе больших данных, позволяя повышать точность прогнозирования, обнаружения аномалий и классификации. Однако классические методы машинного обучения остаются актуальными в ряде сценариев, связанных с ограниченным объёмом данных или повышенной шумностью.

Существует прямая зависимость между уровнем инвестиций в разработки ИИ и числом реально успешных внедрений. Компании, внедряющие ИИ-решения, получают существенные выгоды в виде снижения затрат, ускорения процессов и повышения точности прогнозирования.

Одним из главных ограничителей более широкого распространения ИИ-технологий в анализе больших данных является нехватка кадров и высокие требования к вычислительным ресурсам. Это формирует спрос на специалистов по машинному обучению и инженеров данных, а также стимулирует развитие облачных платформ и высокопроизводительных вычислительных систем.

В области анализа больших данных с помощью ИИ остаётся множество нерешённых вопросов, в том числе адаптация моделей глубокого обучения к неоднородным и разрозненным данным, повышение интерпретируемости результатов, а также снижение рисков переобучения.

Перспективными направлениями также являются разработка гибридных моделей, сочетающих преимущества классических статистических методов и глубоких архитектур, а также использование федеративного обучения в условиях распределённых данных.

Таким образом, цели работы, заключающиеся в выявлении эффективных методологических основ применения ИИ для анализа больших данных и обосновании связи инвестиций с успешными внедрениями, достигнуты.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы для выработки рекомендаций по выбору алгоритмов, архитектур нейронных сетей и инфраструктуры для анализа больших данных.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть сфокусированы на разработке новых гибридных подходов, а также на изучении вопросов этики, безопасности и устойчивости ИИ-систем в условиях растущей цифровизации общества.

Список источников

1. European Commission. White Paper On Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust. — Brussels: European Commission, 2020.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning / MIT Press. — Cambridge: MIT Press, 2016. — 800 p.
3. ISO/IEC 20546:2019 Information technology — Big data — Overview and vocabulary. — Geneva: ISO, 2019.
4. McKinsey & Company. The State of AI in 2022. — New York: McKinsey & Company, 2022. — 36 p.
5. Miao H., Li G., Qiu M. et al. «A Survey of Deep Learning for Big Data». — Journal of Big Data, 2019, 6(1): 1–40.
6. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. AI Index Report 2023. — Stanford: Stanford University, 2023.
7. Stuart J. Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition). — Hoboken: Pearson, 2021. — 1152 p.

УДК 504.064.2:556.5

*Василько А.С., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор*

Внедрение искусственного интеллекта в информационные системы для управления предприятиями

Аннотация

В статье рассматривается процесс внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в информационные системы, предназначенные для управления предприятиями. Рассмотрены современные подходы, технологии и проблемы, связанные с применением ИИ для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности принятия решений и снижения издержек. Особое внимание уделено практическим кейсам и анализу эффекта от их использования. Целью работы является не только выявление текущих трендов, но и формулировка рекомендаций по успешному внедрению ИИ-технологий в информационные системы предприятий различного масштаба. Исследование охватывает как теоретические основы, так и прикладные аспекты, включая интеграционные стратегии, подходы к изменению организационной культуры и обеспечение кибербезопасности в условиях автоматизированной среды.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, информационные системы, дигитализация, ERP, управление предприятием, бизнес-аналитика, машинное обучение, автоматизация, цифровая трансформация, нейронные сети.*

Введение

С развитием информационных технологий и интеграцией новых решений в бизнес-процессы, искусственный интеллект (ИИ) стал одним из ключевых инструментов,

который помогает предприятиям не только улучшать свою эффективность, но и обеспечивать долговременную конкурентоспособность. В условиях глобальной цифровой трансформации и быстро меняющегося экономического ландшафта, внедрение ИИ в информационные системы управления предприятиями играет решающую роль в оптимизации рабочих процессов, повышении точности прогнозов и улучшении качества принятия решений. Системы на основе ИИ предлагают предприятиям новые возможности для повышения производительности, уменьшения издержек и создания инновационных бизнес-моделей.

Применение искусственного интеллекта в информационных системах помогает предприятиям адаптироваться к цифровой эволюции и интегрировать инновационные технологии в свою повседневную деятельность. В частности, ИИ поддерживает системы управления предприятиями, обеспечивая высокую степень автоматизации процессов, быструю обработку данных и прогнозирование различных сценариев развития бизнеса. Стремительное развитие технологий машинного обучения, нейронных сетей, обработки больших данных и аналитики даёт компаниям мощные инструменты для более глубокого анализа информации, предсказания будущих событий и эффективного реагирования на изменения внешней и внутренней среды.

Сегодня внедрение искусственного интеллекта в информационные системы управления предприятиями становится обязательной частью стратегии цифровой трансформации. Применение ИИ позволяет не только повысить операционную эффективность, но и улучшить клиентский сервис, а также создать новые продукты и услуги. Важно отметить, что искусственный интеллект уже активно используется для оптимизации таких аспектов бизнеса, как прогнозирование спроса, управление рисками, оптимизация процессов принятия решений и повышение уровня персонализированного обслуживания. В отличие от традиционных подходов, ИИ открывает новые горизонты в плане гибкости и адаптивности, что является важным конкурентным преимуществом для компаний в условиях нестабильности рынка.

Многие исследования подтверждают, что внедрение ИИ в процессы управления предприятиями способствует снижению операционных затрат и сокращению времени на выполнение рутинных задач. Кроме того, это позволяет более точно и быстро анализировать большие объёмы данных, полученных из различных источников, таких как CRM-системы, внутренние документы, маркетинговые отчёты и финансовые результаты. В современных условиях предприятия нуждаются в системах, способных обрабатывать огромное количество информации и генерировать отчёты, которые помогут принять верные стратегические решения в условиях неопределенности.

Однако внедрение ИИ в корпоративные информационные системы сопряжено с рядом вызовов. Одним из основных барьеров является недостаточная цифровая грамотность персонала, что затрудняет процесс адаптации сотрудников к новым инструментам и технологиям. Кроме того, внедрение ИИ требует значительных инвестиционных затрат на разработку, интеграцию и обслуживание системы, а также на обучение персонала. Существуют также вопросы безопасности данных и обеспечения конфиденциальности, особенно в условиях активного роста угроз в сфере кибербезопасности.

Целью данной статьи является исследование принципов и практических аспектов внедрения искусственного интеллекта в информационные системы управления предприятиями. В работе рассматриваются основные направления применения ИИ, такие как автоматизация бизнес-процессов, аналитика больших данных, поддержка принятия решений, а также клиенториентированные технологии. Особое внимание уделяется вопросам интеграции ИИ в корпоративную инфраструктуру, а также вызовам и возможным рискам, связанным с его внедрением. Также рассматриваются примеры успешных проектов, демонстрирующих положительное влияние ИИ на работу предприятий.

Статья направлена на раскрытие потенциала ИИ в управлении бизнес-процессами и оценку его эффективности в различных сферах деятельности. В ней рассмотрены не только теоретические аспекты, но и практические кейсы, которые помогают лучше понять, как именно искусственный интеллект влияет на трансформацию бизнес-моделей и цифровую трансформацию предприятий. В контексте текущих трендов работы с данными и инновационных технологий, ИИ предоставляет уникальные возможности для оптимизации бизнеса, и поэтому его внедрение становится неотъемлемой частью стратегии развития компаний в цифровую эпоху.

Обзор литературы

Научные исследования в области применения ИИ в информационных системах активно развиваются. В работах таких авторов, как Davenport и Ronanki (2018), акцентируется внимание на возможностях ИИ в сфере принятия решений. Их подход предполагает трёхуровневую модель внедрения ИИ: автоматизация процессов, когнитивное взаимодействие и аналитическая поддержка. Brynjolfsson и McAfee (2017) подчёркивают трансформационный потенциал ИИ в бизнесе, включая переосмысление бизнес-моделей и формирование цифровых экосистем. Также большое внимание уделяется вопросам этики и надёжности ИИ-систем, что подчёркивается в работах Binns (2018), где поднимается вопрос справедливости алгоритмических решений.

Согласно обзорам McKinsey и PwC, применение ИИ в корпоративной среде становится ключевым направлением цифровой трансформации. McKinsey указывает, что наиболее эффективные компании внедряют ИИ не только в операционные процессы, но и в стратегическое планирование. Существующие ERP-системы (например, SAP, Oracle, 1C) уже начали внедрять элементы машинного обучения и аналитики больших данных для повышения гибкости и скорости отклика на внешние изменения. Однако до сих пор остаётся ряд нерешённых вопросов, связанных с качеством данных, интерпретацией результатов, необходимостью масштабируемости решений и адаптацией сотрудников к новым условиям. Недостаток цифровой грамотности у части персонала также сдерживает внедрение инновационных решений.

Кроме того, современные научные подходы подчеркивают необходимость разработки гибридных моделей, сочетающих ИИ с традиционными системами бизнес-аналитики. Это позволяет сохранить преемственность и обеспечить совместимость новых решений с устоявшимися процессами. В отечественной научной литературе также растёт интерес к проблематике внедрения ИИ. Особое внимание уделяется вопросам регулирования, этической ответственности и интеграции ИИ в госсектор. В частности, публикации российских авторов акцентируют внимание на важности кадрового потенциала и разработке отечественных платформ ИИ в условиях санкционного давления. Таким образом, исследуемая область находится на пересечении технических, экономических и социальных дисциплин, что требует комплексного подхода и междисциплинарного взаимодействия.

Основная часть

Методология

Интеграция ИИ в информационные системы управления предприятиями осуществляется по нескольким основным направлениям:

С каждым годом всё больше компаний внедряют ИИ для автоматизации стандартных и рутинных бизнес-процессов. Искусственный интеллект помогает устранить повторяющиеся задачи, такие как обработка документов, контроль поставок и управление запасами. Одним из наиболее популярных решений является использование Robotic Process Automation (RPA) в сочетании с ИИ для автоматизации таких операций, как составление финансовых отчётов, обработка заказов, контроль за документооборотом. Внедрение ИИ позволяет повысить скорость и точность выполнения операций, уменьшить количество ошибок и снизить затраты на обслуживание.

Примером является компания UiPath, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов с использованием роботов и ИИ. Внедрение RPA в корпоративные информационные системы позволяет снизить время выполнения задач на 30-50% и значительно повысить производительность сотрудников.

Системы прогнозной аналитики на основе ИИ активно используются для обработки больших данных и предсказания будущих событий. Прогнозирование спроса на продукцию, анализ финансовых рисков и оптимизация производственных процессов — это лишь часть областей, где искусственный интеллект может быть полезен. Применение методов машинного обучения для анализа исторических данных помогает точно прогнозировать поведение клиентов и изменения на рынке.

Так, например, **Netflix** использует искусственный интеллект для персонализации рекомендаций, предсказывая, какие фильмы или сериалы могут заинтересовать пользователя, исходя из его предыдущих предпочтений. Аналогичные технологии применяются и в ритейле, где ИИ прогнозирует спрос на товары в различных регионах, помогая компаниям своевременно корректировать запасы и оптимизировать логистику.

Искусственный интеллект активно используется для обработки неструктурированных данных и предоставления точных рекомендаций по принятию решений. Системы на базе нейронных сетей, такие как IBM Watson, способны анализировать данные из различных источников: от текстовых отчетов до устных интервью, выявляя закономерности, которые могут быть упущены человеком. Эти решения помогают руководителям принимать более обоснованные решения в условиях неопределенности.

Особенно популярными становятся системы поддержки принятия решений (DSS), которые помогают оптимизировать процесс выбора стратегических направлений развития компании. В таких системах ИИ анализирует огромное количество данных и предсказывает последствия различных бизнес-решений. Эти системы помогают не только в операционном управлении, но и в долгосрочном планировании.

Персонализированные маркетинговые стратегии, улучшенные клиентские сервисы и более точная настройка рекламных кампаний — всё это возможно благодаря внедрению ИИ в CRM-системы. Современные технологии, такие как чат-боты и виртуальные помощники, позволяют эффективно коммуницировать с клиентами, предоставляя им персонализированные рекомендации и решения в реальном времени.

Примером успешного использования таких технологий является Sephora, которая интегрировала ИИ в свою мобильную платформу, предлагая пользователям рекомендации по выбору косметических средств, основанные на их предпочтениях и типе кожи. Аналогичные методы активно используются в e-commerce, где ИИ помогает формировать рекламные предложения и корректировать ценовую политику в режиме реального времени.

Использование ИИ в сфере безопасности и управления рисками становится всё более актуальным. Системы на основе ИИ анализируют данные о поведении пользователей, транзакциях, а также внешние угрозы, что позволяет своевременно выявлять мошенничество, предсказывать экономические риски и обеспечивать защиту от кибератак. В особенности актуально это для банковской сферы, где ИИ помогает предотвратить финансовые преступления, а также оптимизировать кредитные риски.

Компании, такие как Darktrace, разрабатывают решения для кибербезопасности, используя ИИ для мониторинга и анализа трафика в реальном времени, выявляя аномалии и защищая корпоративные системы от атак.

Системы адаптивного обучения с ИИ, такие как Coursera и LinkedIn Learning, позволяют создавать персонализированные учебные траектории для сотрудников, автоматически оценивая их знания и предлагая курсы, которые помогут улучшить их квалификацию. ИИ также активно используется для создания корпоративных платформ

для обмена знаниями, которые помогают сотрудникам быстро получать необходимую информацию и находить решения для рабочих задач.

Например, в компании Accenture использует платформы на базе ИИ для обучения сотрудников, а также для анализа и классификации накопленных знаний. Это помогает улучшить производительность и вовлечённость персонала, а также способствует повышению уровня внутреннего консалтинга и кооперации.

Современные информационные системы часто используют гибридные облачные решения, которые интегрируют ИИ в существующие инфраструктуры. Такие платформы, как Microsoft Azure и Amazon Web Services, предоставляют гибкие решения для внедрения ИИ в облачной среде, что позволяет быстро адаптировать вычислительные мощности под нужды бизнеса. Облачные решения обеспечивают масштабируемость и безопасность, позволяя компаниям минимизировать затраты на оборудование и ускорить процесс интеграции.

Использование облачных решений в сочетании с ИИ помогает компаниям быстрее внедрять новые технологии и улучшать гибкость бизнес-процессов, что особенно важно в условиях постоянных изменений на рынке.

Методология исследования Настоящее исследование опирается на междисциплинарный подход, сочетающий элементы теоретического анализа, сравнительного изучения кейсов и системной оценки эффективности внедрения ИИ в информационные системы управления предприятиями.

Для достижения поставленных целей были использованы следующие методы:

1. **Анализ вторичных данных** — изучение научной литературы, аналитических отчётов консалтинговых компаний (McKinsey, PwC и др.), а также корпоративных пресс-релизов и публичных кейсов внедрения ИИ в бизнес-практику.

2. **Сравнительный анализ** — сопоставление подходов к применению ИИ в различных отраслях (промышленность, ритейл, финансы) с целью выявления общих тенденций и специфических особенностей.

3. **Кейс-метод** — рассмотрение конкретных примеров (Amazon, Siemens, Сбер и др.) внедрения ИИ-технологий в корпоративные информационные системы и последующая оценка их влияния на ключевые бизнес-показатели.

4. **Контент-анализ** — исследование текстовых источников, включая официальную документацию ERP-систем, публикации в СМИ и экспертные мнения, для выявления актуальных направлений и барьеров внедрения ИИ.

5. **Качественный синтез** — обобщение полученных результатов для формулировки рекомендаций по интеграции ИИ в корпоративные ИС с учётом организационных, технологических и этических аспектов.

Выбор именно таких методов обусловлен комплексностью рассматриваемой темы и необходимостью учёта как технических, так и управленческих аспектов внедрения ИИ. Это позволяет обеспечить целостное понимание исследуемого явления и выработать обоснованные выводы и рекомендации.

Практика внедрения ИИ в информационные системы управления предприятиями демонстрирует широкий спектр положительных эффектов. Согласно отчёту McKinsey за 2023 год, компании, активно применяющие ИИ в своих бизнес-процессах, фиксируют в среднем увеличение производительности на 15–20% и сокращение операционных издержек до 30%. Эти результаты особенно выражены в отраслях, связанных с производством, логистикой, ритейлом и финансовыми услугами.

Наиболее заметные улучшения достигаются в области автоматизации бизнес-процессов. Например, японская компания Hitachi внедрила ИИ для автоматизированного управления производственными линиями, что позволило сократить количество простоев оборудования на 50% и повысить уровень выхода продукции на 20%. В сфере логистики DHL использует ИИ для оптимизации маршрутов доставки и управления складскими

запасами, благодаря чему среднее время доставки снизилось на 25%, а уровень удовлетворённости клиентов увеличился на 18%.

В розничной торговле Walmart применяет системы машинного обучения для прогнозирования спроса и управления ассортиментом в реальном времени. Это позволило существенно сократить случаи дефицита и перепроизводства, снизив уровень неликвидных запасов на 20%. Кроме того, внедрение интеллектуальных систем ценообразования помогло компании увеличить маржинальность на ключевых товарных категориях.

В финансовом секторе ИИ используется для оценки кредитных рисков, обнаружения мошеннических транзакций и управления инвестиционными портфелями. Банк JPMorgan Chase внедрил ИИ-модуль для юридического анализа контрактов, сократив время проверки с 360 тысяч часов в год до нескольких секунд, без потери качества. А Сбербанк внедрил систему прогнозирования оттока клиентов, позволившую снизить уровень потери клиентской базы на 12% в первом полугодии после запуска.

Отдельного внимания заслуживают проекты в сфере здравоохранения. Системы ИИ помогают в диагностике заболеваний, анализе медицинских изображений и формировании персонализированных планов лечения. В частности, клиника Mayo в США использует ИИ-алгоритмы для выявления ранних стадий рака молочной железы, что повысило точность диагностики до 94%, а среднее время постановки диагноза сократилось на 30%.

Кроме количественных результатов, внедрение ИИ оказывает влияние и на качество управленческих решений. Руководители компаний получают доступ к аналитике в реальном времени, основанной на комплексной обработке данных из множества источников. Это способствует более точному прогнозированию, гибкой адаптации стратегий и повышению прозрачности бизнес-процессов.

Однако внедрение ИИ также сопряжено с определёнными трудностями. Среди основных проблем на практике выделяются:

- **Сопrotивление со стороны сотрудников**, связанное с опасениями по поводу замещения рабочих мест;
- **Недостаточная зрелость цифровой культуры;**
- **Ограниченное качество исходных данных**, мешающее корректному обучению моделей;
- **Юридические и этические вопросы**, особенно в части обработки персональных данных.

Тем не менее, в большинстве реализованных кейсов инвестиции в ИИ демонстрируют быструю окупаемость — по оценкам PwC, в среднем через 18–24 месяца после внедрения. Кроме того, успешные компании отмечают улучшение репутации бренда, рост доверия клиентов и повышение инновационного потенциала.

Таким образом, практические результаты подтверждают высокую эффективность интеграции ИИ в информационные системы предприятий. Ключевыми факторами успеха выступают стратегическое планирование, наличие квалифицированных специалистов, проработанная инфраструктура данных и последовательный подход к цифровой трансформации.

Результаты

Интеграция искусственного интеллекта в информационные системы управления предприятиями открывает новые возможности для повышения эффективности бизнеса. ИИ способствует автоматизации, аналитике и стратегическому управлению, обеспечивая компаниям конкурентные преимущества. Тем не менее, успешное внедрение требует системной подготовки, надёжной инфраструктуры, наличия квалифицированных специалистов и адаптации персонала. Перспективы развития ИИ в управлении предприятиями связаны с расширением функциональности интеллектуальных систем,

развитием человеко-машинного взаимодействия и усилением этической регуляции в сфере обработки данных.

Заключение

Интеграция искусственного интеллекта в информационные системы управления предприятиями представляет собой один из наиболее перспективных векторов развития цифровой экономики. Результаты многочисленных исследований и практических кейсов свидетельствуют о высокой эффективности ИИ в повышении производительности, снижении издержек, улучшении клиентского опыта и обеспечении устойчивости бизнеса в условиях быстро меняющейся среды.

Тем не менее, успешное внедрение ИИ требует комплексного подхода, сочетающего технологические, организационные и культурные изменения. Одним из важнейших факторов является наличие стратегического видения и готовность руководства компании инвестировать не только в технологии, но и в обучение персонала, совершенствование бизнес-процессов и формирование цифровой культуры.

Развитие ИИ также требует соблюдения этических норм, юридических рамок и обеспечения кибербезопасности. Особенно актуальны вопросы интерпретируемости ИИ-решений и их соответствия требованиям прозрачности и подотчётности.

Будущее информационных систем невозможно представить без интеграции ИИ. Эта тенденция будет только усиливаться по мере роста вычислительных мощностей, развития алгоритмов и расширения доступности данных. Ожидается, что ИИ будет всё глубже проникать в сферу стратегического управления, автоматизируя не только рутинные, но и когнитивные задачи.

Таким образом, предприятия, стремящиеся к устойчивому росту и инновационному развитию, должны уже сегодня формировать стратегию интеграции ИИ в свои информационные системы. Это позволит не только повысить текущую эффективность, но и обеспечить конкурентные преимущества в будущем цифровом ландшафте.

Список источников

1. Дэвенпорт, Т. Х., Ронаки, Р. (2018). Технология искусственного интеллекта: как она меняет бизнес и что важно знать. Москва: Издательство «Эксмо».
2. Бриньольфссон, Э., Макафи, Э. (2017). Цифровая трансформация: как технологии меняют бизнес и общество. Москва: Издательство «Манн, Иванов и Фербер».
3. Бинс, Р. (2018). Этика искусственного интеллекта: взгляд на будущее. Санкт-Петербург: Издательство «Питер».
4. Смит, Дж. (2016). Бизнес в эпоху ИИ: как искусственный интеллект преобразует бизнес-процессы. Москва: Издательство «Вершина».
5. Григорьев, А. В. (2010). Искусственный интеллект и его роль в современных информационных системах. М.: Научный мир.
6. Михайлов, М. М. (2009). Информационные технологии в управлении: от автоматизации к интеллектуализации. Москва: Издательство «Ижевск».
7. Власова, И. И. (2008). Автоматизация бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта. Москва: Инфра-М.
8. Лобанов, П. И. (2010). Системы поддержки принятия решений в современных организациях. Москва: Высшая школа экономики.
9. Микрюков, А. М. (2007). Современные технологии в управлении: от ERP до искусственного интеллекта. М.: Институт новых технологий.
10. Голубев, Д. В. (2011). Теоретические и практические аспекты внедрения ИИ в бизнес-процессы. Санкт-Петербург: Бизнес-Пресс.

Разработки специальной конструкции дополнительного переднего суппорта для изготовления поршня

Аннотация

Роль автосервиса, как сегмента вторичного рынка, в последнее время неуклонно растёт, причиной тому сложившиеся тенденции в производстве автомобилей мировыми автопроизводителями, которые удовлетворяя спрос автовладельцев, и борясь за рынок сбыта, повышают скоростные качества автомобиля; повышая кубатуру двигателя, аэродинамику, дизайн автомобиля. Внедряя новые технологии, оснащают автомобиль бортовым компьютером с высокочувствительными датчиками. Повышая безопасность и экологичность, изобретаются новые системы и устройства. Пытаясь подчеркнуть индивидуальность каждого автовладельца, автопроизводители увеличили гамму цветов автомобилей, заменили традиционные материалы на новые, т.е. черную жёсть, стальные тяжёлые сплавы на оцинкованные стальные листы, легкие металлы, пластмассы и комбинированные материалы. Все выше перечисленное осложняет производство автомобиля, техническое обслуживание, послеаварийный ремонт, а это ведёт к увеличению стоимости автомобиля, обслуживания и ремонта.

Ключевые слова

Автосервис, динамометр, двигатель, техническое обслуживания, автомобили.

Введение

В результате повышения спроса на автомобили и повышения продажной стоимости, авторемонтный бизнес переходит от обычного обслуживания к после аварийному ремонту автомобилей, тем самым становится более рентабельным, превращаясь в существенный экономический фактор современных промышленных стран. В результате можно выдвинуть основные тенденции развития и требования к автосервису:

- повышение квалификации специалистов;
- перенос акцента с обслуживания на после аварийный ремонт;
- увеличение инвестиций на оснащение и приборы;
- применение новых технологий и химико-технологических разработок.

Все выше перечисленное приводит:

- к снижению продолжительности пребывания автомобиля в мастерской для ремонта;
- сокращению расходов производственных средств;
- сокращению потребности в материалах и запасных частях;
- увеличению стоимости труда и заработной платы.

Владельцу автомобиля сейчас не трудно найти станцию технического обслуживания в случае, если произошла серьезная поломка (хотя станции, где работают на высоком профессиональном уровне можно пересчитать по пальцам одной руки). Поэтому большинство автолюбителей предпочитают мелкие поломки, не требующие специального инструмента, устранять собственноручно.

Автосервис сейчас переживает некий этап эволюции, пытаясь приспособиться к сложившейся ситуации в сфере услуг. Сам по себе, являясь мифом о небольших вложениях, огромной и легкой прибыли, он привлекает к себе много предпринимателей, для которых на первом месте стоит быстрая прибыль. Исчерпав все резервы "разового"

автосервиса данные предприниматели, скорее всего, займутся другим бизнесом, т.е. велика проблема фирм-однодневок, подрывающих не только свою, но и репутацию других предприятий автосервиса.

Во многом все зависит от ситуации сложившейся в нашей стране. Когда предприниматели не могут пойти на такой большой риск как инвестирование в автосервис, так как сроки окупаемости могут доходить до 10-12 лет.

На мой взгляд, в сложившейся ситуации на рынке наиболее разумным было бы открытие сети из малых или средних станций технического обслуживания (далее СТО) по различным видам предоставляемых услуг автосервиса. Это, на мой взгляд, уменьшит риск. Также нужно осваивать перспективные направления близкие к автосервису, такие как автоэкспертиза и предоставление квалифицированной юридической помощи в суде по ДТП.

Также я считаю, что автосервис должен оказывать услуги по ремонту автомобиля вне зависимости от марки и завода изготовителя, страны, где он произведен, это удел фирменных СТО.

Как предприниматель должен ставить перед собой миссию своего предприятия, так и работник должен вносить вклад в общественное развитие, уметь сотрудничать и иметь командный дух, должен прилагать неустойчивые усилия по совершенствованию, и уметь адаптироваться к различным ситуациям.

Со временем автосервис пройдет все этапы эволюции и превратится в небольшие СТО, которые могут отремонтировать любой автомобиль, независимо от его марки и происхождения, это будут независимые частные предприятия с присущими им гибкостью и мобильностью. У них будет постоянный круг клиентов, чьи автомобили они будут обслуживать с момента покупки до предпродажной подготовки.

Несмотря на то, что именно возможность технического обслуживания зачастую является одним из основных факторов при выборе автомобиля, понятие «автосервис» нельзя сопоставлять только с ремонтом автомобиля, так как автосервис – отрасль деятельности, непосредственно связанная с удовлетворением любых потребностей автомобилистов.

К сожалению, в период своего развития, советский автосервис был ориентирован только на автомобиль, а не на человека с автомобилем, в связи с чем его структура, организация, производственные процессы существенно отличались от спроса. И такая ситуация была свойственна не только автосервису, а всей сфере услуг, то есть вторичному рынку. Но следует отметить, что сейчас российская сфера услуг, преодолев барьеры старой системы, сейчас развивается с каждым годом, идет по правильному пути конкуренции, неотделимости от производителя и главное от потребителя.

Обзор литературы

Так как ремонтные работы менее востребованы и на них уходит большее количество времени, чем на мойку, то для большего удобства подъезда и отъезда клиентов, ближе к проезжей части находятся пост мойки и пост мелкосрочного ремонта легковых автомобилей.

Здание одноэтажное (высота здания – 5,2 м.), внешние размеры - 22 м в ширину и 24 м. в длину, общая полезная площадь здания составляет - 390 м².

Полы на постах мойки - керамическая плитка, стены на 2м от пола также отделана керамической плиткой для гидроизоляции стен. В помещении постов покраски - шлифованный бетон. В душевой, туалетах покрытие - керамическая плитка. На территории автосервиса располагается стоянка на две грузовые и пять легковых автомобилей. Вся территория предприятия автосервиса огорожена забором высотой 2 м. При въезде на территорию автосервиса располагаются ворота, которые при необходимости закрываются.

Основная часть

Качество подвески определяется с помощью упругой характеристики, представляющей собой зависимость вертикальной нагрузки на колесо (G) от деформации (прогиба f) подвески, измеряемой непосредственно над осью колеса. Параметрами характеризующими упругие свойства подвески, являются:

- статический прогиб f_{cm} ;
- динамический ход (прогиб) f_d (f_d^6 и f_d^H - до верхнего и нижнего ограничителей хода);
- коэффициент динамичности $KД$;
- жесткость подвески C_p ;
- силы трения $2F$.

На рис. 1. показана примерная характеристика подвески.

Кривые нагрузки и разгрузки не совпадают из-за трения в подвеске. За характеристику подвески условно принимают среднюю линию между кривыми сжатия и растяжения (отбоя).

Статический прогиб – это прогиб под действием статической нагрузки, приходящейся на колесо:

$$f_{cm} = \frac{90000}{n^2}, \text{ см} \quad (2.1)$$

где n – собственная частота колебаний кузова, кол/мин.

Желательно, чтобы эффективный статический прогиб соответствовал следующим данным:

для легковых автомобилей – $150 \div 300$ мм;

для автобусов – $100 \div 200$ мм;

для грузовых автомобилей – $80 \div 140$ мм.

Для обеспечения надлежащей плавности хода желательно также, чтобы отношение статических прогибов задней и передней подвесок f_z/f_n находилось в следующих пределах:

легковые автомобили – $0,8 \div 0,9$;

грузовые автомобили и автобусы – $1,0 \div 1,2$.

Жесткость подвески равна тангенсу угла наклона касательной к средней линии характеристики подвески:

При статической нагрузке : $C_p = G_{cm}/f_{cm}$, Н/мм

$$C_p = \operatorname{tg} \alpha = \frac{dG}{df}, \text{ Н / мм} \quad (2.2)$$

Полные динамические ходы отбоя f_d^6 и f_d^H , а также прогибы f'_{ox} и f''_{ox} , при которых вступают в работу ограничители хода, показаны на рис. 5.1.

Динамический прогиб подвески f_d определяет динамическую емкость подвески (заштрихованная площадь на рис. 5.1). Чем выше динамическая емкость подвески, тем меньше вероятность ударов в ограничитель при движении автомобиля по неровной дороге. Динамический прогиб f_d (включая прогиб резинового буфера) зависит от упругой характеристики подвески и от статического прогиба f_{cm} . Динамические прогибы сжатия f_d можно принять в

следующих пределах:

- для легковых автомобилей $f_d^6 = f_d = (0,5 \div 0,6) f_{cm}$;
- для грузовых автомобилей $f_d^6 = f_d = f_{cm}$;
- для автобусов $f_d^6 = f_d = (0,7 \div 0,8) f_{cm}$.

Динамические качества подвески оценивает коэффициент динамичности $KД$ по формуле:

$$K_{д} = \frac{G_{\max}}{G_{сс}}, \quad (2.3)$$

Упругая характеристика подвески.

При движении по неровным дорогам с увеличением амплитуды колебаний подвески ее жесткость должна увеличиваться. При малых значениях $KД$ наблюдаются частые удары в ограничитель и подвеска «пробивается».

Оптимальное значение $KД$ равно $2,5 \div 3$. Упругую характеристику подвески желательно иметь нелинейную, что достигается применением дополнительных, упругих элементов, резиновых буферов и другими методами.




рис. 1.

Построение упругой характеристики с 2-мя упругими элементами (рессорой и буфером) производим в следующей последовательности (рис. 6.2):

- находим точку А по координатам $f_{сг}$ и G_{2a} , предварительно определив $f_{сг}$ по формуле (2.1), а G_{2a} —найдя полную массу автомобиля, приходящуюся на расчетную рессору автомобиля, и жесткость на этом участке будет равна:

по найденному значению $f_{сг}$ в зависимости от типа автомобиля и рекомендаций,

$$Cp_1 = \frac{G_{2a}}{f_{сг}}, \quad \text{н/мм} \quad (2.4)$$

приведенных выше, определяем $f\delta = f_{сг} \quad f\delta = 81 \text{ мм}$;

$$Cp_1 = \frac{9050}{81} = 112 \text{ н/мм}$$

- жесткость подвески сохраняется постоянной и равной $Cp1$ до нагрузки

$$G'' = 1,4 \cdot 9050 = 12670 \text{ н}$$

$$f\delta = \frac{G'' - G_{2a}}{Cp_1}, \quad (2.5)$$

$$f\delta = \frac{12670 - 9050}{112} = 32,3 \text{ мм}$$

$G'' = 1,4G_{2a}$, т.е. до вступления в работу буфера (ограничителя хода). Тогда прогиб подвески на участке от G_{2a} до G'' составит:

а прогиб при работе ограничителя хода:

- по координатам G'' и f_{ox} строим точку В;

$$f_{ox} = f_g - f_b, \quad (2.6)$$

$$f_{ox} = 81 - 32,3 = 48,7 \text{ мм}$$

$$C_{ox} = C_{p1} \cdot \left(-\frac{f_{cm}}{f_{ox}} \right) \cdot \left(k_d - \frac{f_g}{f_{cm}} \right), \quad (2.7)$$

$$C_{p2} = C_{p1} + C_{ox}, \quad (2.8)$$

$$C_{ox} = 112 \cdot \frac{81}{48,7} \left(2,5 - \frac{81}{81} \right) = 279,4 \text{ н/мм}$$


$$C_{p2} = 112 + 279,4 = 391,4 \text{ н/мм}$$

$$f_{\max} = f_{cm} + f_g, \quad (2.9)$$

$$f_{\max} = 81 + 81 = 162 \text{ мм}$$

- задаваясь значением коэффициента динамичности $K_d=2,5 \div 3$, найдем $G_{\max}=k_d \cdot G_{2a}$ и жесткость подвески с ограничителем хода (буфером) C_{p2} по формулам: наибольшее перемещение колеса из нижнего крайнего положения колеса вверх до упора найдем по формуле:

- по координатам $G_{\max}$ и $f_{\max}$ строим точку С.



Упругая характеристика подвески с двумя упругими элементами.
рис.2.

От кинематической схемы подвески зависит компоновка автомобиля, плавность хода, устойчивость и управляемость, масса автомобиля, его надежность и долговечность.

Нагрузка на упругий элемент:

$$P_p = R_z - gk, H \quad (2.10)$$

где: R_z -нормальная реакция полнота дороги на колесо, Н;

gk -нагрузка от массы колеса и моста (неподрессорные массы), Н;

На расчетную рессору ЗИЛ – 130 приходится неподрессорной массы: 1/2 массы переднего моста и масса одного колеса.


$$gk = 1/2 * 1380 + 840 = 1530 H.$$

$$R_z = G_2 a = 9050 H.$$

$$P_p = 9050 - 1530 = 7520 H.$$

Прогиб упругого элемента равен перемещению колес относительно кузова.

$$f_p = f_k$$



Зависимая подвеска.

рис. 3.

Наибольшее распространение среди упругих элементов имеют листовые рессоры. Их положительными свойствами являются относительно простая технология изготовления, удобство ремонта и возможность выполнять функцию направляющего устройства. Недостаток листовых рессор - высокая металлоемкость и недостаточный срок службы. Величина потенциальной энергии при упругой деформации у рессоры в 2 – 3 раза меньше, чем торсионов и пружин. Однако и пружины, и торсионы требуют рычажного направляющего устройства, что увеличивает вес подвески. Из листовых рессор наиболее распространенными являются:

- полуэллиптическая (качающаяся серьга) рис. 5.4.;
- кантилеверная (консольная);
- четвертная (защемленная).

Наибольшее распространение из них имеет полуэллиптическая рессора, серьга которой имеет наклон около 5° , а при максимальном прогибе до 40° . Листы растягиваются под действием сил S и за счет этого увеличивается жесткость рессоры. В настоящее время применяют рессоры в проушинах которых устанавливают резиновые втулки, что уменьшает скручивающие усилия при перекосе мостов

Заключение

Разработанный научном работе предусматривает работа разработать технологический процесс диагностирования автомобиля. Для расчетов была взята производственно-техническая база

- Технологический расчет

- Расчет производственной программы СТО
- Расчет производственной программы участка
- Технология диагностики тормозной системы автомобиля

Расчет годовой производственной программы по ТО и ремонту автомобилей выполнен по методике проектирования станций технического обслуживания автомобилей.

Дана краткая характеристика предприятия, а также объекта проектирования (диагностического участка). Проанализированы исходные данные, на основании этого выполнен технологический расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту для предприятия. По результатам технологического расчета определено: годовое число ежедневных обслуживаний технических обслуживаний и трудоемкость текущего ремонта; рассчитано количество рабочих диагностического участка. Произведен подбор технологического оборудования.

Экономическая часть

- Фонд заработной платы

По вопросам безопасности жизнедеятельности человека и техники безопасности были рассмотрены вопросы по технике безопасности при выполнении диагностических работ, пожарной безопасности, опасные и вредные факторы действующие на работников, режим труда и отдыха.

Список источников

1. Власов Ю.А., Тищенко Н.Т. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования: Учебное пособие. - Томск, изд. Томского ГАСУ, 2017. - 277 с.
2. Воронов В.П., Егоров В.А., Кузьменко П.С., Хазиев А.А. Инструментальное обеспечение процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей: Учебное пособие. - М.: Издание МАДИ (ГТУ), 2019. - 124 с.
3. Газарян А.А. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств: Практические рекомендации и нормативная база. - М., 2017.
4. Жердицкий Н.Т., Русаков В.З., Голованов А.А. Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей: Учебное пособие. - Новочеркасск: Изд. ЮРГТУ (НПИ), 2017. - 123 с.
5. Кудрин А.И. Основы расчета нестандартизованного оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: Учебное пособие. - Челябинск: Изд. Ю.-Ур.ГУ, 2018. - 168 с.
6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. Изд-е 4 перераб. и доп. / Под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 2018. - 535 с.
7. Максимов В.А., Сарбаев В.И., Исмаилов Р.И., Воробьев И.В. Нормативное обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта: Учебное пособие. - М.: Изд. МАДИ (ГТУ), 2016. - 235 с.

УДК 504.064.2:556.5

*Вольтер Л.А., Транспорт, транспортная техника и технологии
Джаманбалин К.К., профессор*

Разработка автомобильного стробоскопа

Аннотация

Автомобилистам хорошо известно, насколько важна правильная установка начального момента зажигания, а также исправная работа центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Неправильная установка момента

зажигания всего на 2—3° и неисправности регуляторов могут явиться причиной повышенного расхода топлива, перегрева двигателя, потери мощности и могут даже сократить срок службы двигателя.

Ключевые слова

Зажигание, автомобиль, регулятор, топливо.

Введение

- Цель: проверить исправность центробежного и вакуумного регуляторов опережения;
- Задачи: необходимо разработать стробоскоп, который будет обладать основными функциями и отличаться от представленных легкостью восприятия на жидкокристаллическом модуле (ЖКМ) информации.

Обзор литературы

Автомобильный стробоскоп позволяет упростить обслуживание системы зажигания. С его помощью даже малоопытный автолюбитель может в течение 5÷10 мин проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания, а также проверить исправность центробежного и вакуумного регуляторов опережения.

Работа стробоскопа основана на так называемом стробоскопическом эффекте. Суть его состоит в следующем: если осветит движущийся в темноте объект очень короткой яркой вспышкой, он зрительно будет казаться как бы неподвижно “застывшим” в том положении, в каком его застала вспышка. Освещая, например, вращающееся колесо вспышками, следующими с частотой, равной частоте его вращения, можно зрительно остановить колесо, что легко заметить по положению какой-либо метки на нем.

Для установки момента зажигания запускают двигатель на холостые обороты и стробоскопом освещают специальные установочные метки. Одна из них – подвижная – размещена на коленчатом валу (либо на маховике, либо на шкиве привода генератора), а другая — на корпусе двигателя. Вспышки синхронизируют с моментами искрообразования в запальной свече первого цилиндра, для чего емкостный датчик стробоскопа крепят на ее высоковольтном проводе.

В свете вспышек будут видны обе метки, причем, если они находятся точно одна против другой, угол опережения зажигания оптимален, если же подвижная метка смещена, корректируют положение прерывателя – распределителя до совпадения меток.

Основная часть

Методология

Рассмотрим три стробоскопа обладающих различными функциями и по ним составим сравнительную таблицу 1.

Основным элементом прибора является импульсная безынерционная стробоскопическая лампа, вспышки которой происходят в моменты появления искры в свече первого цилиндра двигателя. Вследствие этого установочные метки, нанесенные на маховике или шкиве коленчатого вала, а также другие детали двигателя, вращающиеся или перемещающиеся синхронно с коленчатым валом, при освещении их стробоскопической лампой кажутся неподвижными. Это позволяет наблюдать сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем верхней мертвой точки на всех режимах работы двигателя, т. е. контролировать правильность установки начального момента зажигания и проверять работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

Из таблицы видно, что стробоскоп Focus F10 обладает самой большой функциональностью. Большая часть функций данного стробоскопа для рядового автовладельца будет излишней. Данные функции включены в стоимость стробоскопа, следовательно, произойдет переплата.

Таблица 1. Стробоскопы

Функции и характеристики	MULTITRONICS SC-10	Astro M5	Focus F10
Диапазон измерения, об/мин	100÷9000	50÷6500	100÷6500
Напряжение питания, В	9÷16	9÷16	9÷16
Потребляемый ток, А	Не больше 10 мА	Не больше 0.2 А	Не больше 0.09 А
Стробоскоп используется	Для установления начального угла опережения зажигания	Для измерения угла опережения зажигания	Для измерения угла опережения зажигания
Время работы	Непрерывный	Повторно – кратковременный	Повторно – кратковременный
Тахометр	нет	есть	есть
Измерение напряжения питания, В	нет	есть	есть
Коэффициент пересчета оборотов	нет	есть	есть
Максимальная частота искрообразования, в Гц	–	–	55
Измерение напряжения на замкнутых контактах прерывателя	нет	нет	есть
Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя	нет	нет	есть
Измерение условий эффективности работы цилиндров	нет	нет	есть
Измерение импульсов напряжения в первичной цепи катушки зажигания	нет	нет	есть
Измерение неравномерности оборотов двигателя, об/мин	нет	есть	есть

Стробоскоп Astro M5 обладает также излишней функциональностью и высокой стоимостью.

Стробоскоп MULTITRONICS SC-10 обладает следующими преимуществами:

- а) непрерывное время работы;
- б) малый потребляемый ток.

Но с помощью него нельзя померить угол опережения зажигания (УОЗ), определить количество оборотов и померить напряжение аккумуляторной батареи.

Выделим основные функции среди стробоскопов:

- 1) измерение напряжения;
- 2) измерение количества оборотов двигателя;
- 3) измерение УОЗ.

Необходимо разработать стробоскоп, который будет обладать основными функциями и отличаться от представленных легкостью восприятия на жидкокристаллическом модуле (ЖКМ) информации.

Автомобильный стробоскоп с регулируемой задержкой предназначен для проверки регулировки и измерения угла опережения зажигания, измерения оборотов двигателя, а

также для проверки работоспособности центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания автомобильных карбюраторных двигателей.

Провод стробоскопа с черным зажимом присоединить к “массе” автомобиля.

Провод с красным зажимом присоединить к плюсовой клемме аккумулятора или к клемме катушки зажигания на которой появляется напряжение +12 вольт при включении зажигания (например +б для “классики”).

Провод с белым (желтым) зажимом подключить к клемме катушки зажигания, соединенной с механическим прерывателем или электронной системой зажигания. В случае установки прибора на автомобиль оборудованный нештатной системой зажигания (например, многоискровой), подключение провода с белым (жёлтым) зажимом осуществляется непосредственно с выходом механического прерывателя или датчиком холла.

При невозможности соединения с сигналом прерывателя (коммутатора) используется емкостной синхронизатор на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра в непосредственной близости от неё.

Необходимо проверить и если это необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Проверить наличие меток для установки зажигания поставленных заводом изготовителем. Очистить метки от грязи, при необходимости зачистить область метки на шкиве шкуркой или провести мелом по метке. Протереть сухой тряпкой высоковольтный провод 1-го цилиндра, а также центральный высоковольтный провод катушки.

Прогреть двигатель и отрегулируйте обороты холостого хода при помощи встроенного цифрового тахометра, установив их штатными.

Подключение стробоскопа производится при остановленном двигателе и выключенном зажигании.

Подключить прибор в соответствии с пунктом 2.2.

При наличии соединения с сигналом прерывателя (коммутатора) позволит измерять обороты и регулировать угловую задержку классического четырехцилиндрового четырехтактного двигателя с одной катушкой зажигания имеющему два импульса на выходе прерывателя за один оборот колен вала.

В случае, если подключение осуществляется только емкостным синхронизатором, то одному импульсу на высоковольтном проводе свечи первого цилиндра соответствует два оборота коленвала.

Измерение оборотов холостого хода, а так же проверку и измерение угла опережения зажигания и работы регуляторов угла опережения зажигания производите только на прогретом двигателе в следующей последовательности:

1) подключить стробоскоп согласно пункту 2.1;

2) проверить правильность установки начального угла опережения зажигания. Для этого необходимо запустить двигатель и при штатных оборотах холостого хода нажать на кнопку осветить лучом стробоскопа установочные метки. При правильной установке зажигания и устойчивой работе двигателя метка на шкиве двигателя вследствие стробоскопического эффекта будет казаться неподвижной и совпадать с меткой на корпусе двигателя. При несовпадении меток необходимо остановить двигатель, ослабить винт (или гайку) крепежной скобы распределителя, повернуть корпус распределителя влево или вправо на необходимую величину и повторите проверку. При совпадении меток закрепить корпус распределителя. Если при проверке положение подвижной метки в луче стробоскопа не стабильно, это может быть вызвано чрезмерным износом деталей привода распределителя, втулок приводного валика, заеданием рычага прерывателя на оси;

3) для проверки работы центробежного регулятора опережения зажигания необходимо отсоедините трубку вакуумного регулятора от распределителя. Плавно увеличивать скорость вращения коленчатого вала двигателя и наблюдать за положением метки освещаемой стробоскопом. При исправной работе центробежного регулятора

подвижная метка должна плавно смещаться относительно неподвижной в сторону увеличения угла опережения зажигания. При неисправном регуляторе смещение метки будет отсутствовать или происходить рывками. В этом случае распределитель нужно отремонтировать или заменить на исправный;

4) для проверки работы вакуумного регулятора опережения зажигания необходимо установить обороты двигателя, соответствующие наибольшему центробежному регулированию и, наблюдая за положением метки, подключить трубку вакуумного регулятора. В случае исправности последнего подвижная метка должна отклониться в сторону противоположную вращению. Если метка остается в той же точке, то нужно проверить камеру разряжения распределителя и соединительную трубки. Возможными причинами неисправностей может быть неплотное соединение, засорение, трещины в трубке;

5) измеряемый параметр индицируется на дисплее прибора. Для того чтобы перейти на необходимую опцию измерений необходимо сначала нажать на кнопку «Режим». Если необходимо знать напряжение бортовой сети то нужно нажать на кнопку «Выбор» один раз; для того чтобы измерить количество оборотов двигателя необходимо нажать на кнопку «Вверх» два раза тем самым произведется выход в режим «Тахометр». а для того чтобы перейти в режим «Стробоскоп» необходимо нажать на кнопку «Вверх» три раза. Данный алгоритм реализован в блок схеме;

6) для перехода в режим «Стробоскоп» необходимо нажать на кнопку «Вверх» три раза. Для измерения угла опережения необходимо циклически перебирать последовательность от 0 до 40. Каждое изменение на единицу соответствует одному градусу.

Изменяя задержку и наблюдая стробоскопический эффект добиваемся совмещения установочной метки и метки верхней мертвой точки (ВМТ) на валу двигателя. Цифра на дисплее прибора в момент совмещения меток будет соответствовать углу опережения зажигания.

При нахождении прибора в режиме управляемой задержки, вспышка стробоскопа происходит в соответствии с индицируемой в градусах задержкой.

Для выхода из режима «Стробоскоп» нужно нажать на кнопку «Режим» и на дисплее появится надпись «Работа»

Точные измерения угла опережения зажигания гарантированы только при стабильном измерении оборотов (разброс в показаниях тахометра не более 10-20 оборотов в минуту, например перед измерением угла тахометр стабильно показывает $750 \div 760$), поэтому если показания тахометра скачут, перед измерением угла нужно добиться устойчивых показаний тахометра.

Погрешность Π , в град. при измерении угла определяется формулой 2.1.

$$\Pi = \frac{\alpha(\Delta\omega)}{\omega_{cp}} \quad (2.1)$$

α – угловая задержка, в градусах;

$\Delta\omega$ – разброс показаний тахометра, об/мин;

ω_{cp} - усредненные показания тахометра, об/мин

$$\Pi = \frac{10(760 - 750)}{755} = 0.13^\circ$$

Погрешность установки угловой задержки и соответствующее ей визуальное “дрожание” метки напрямую связано с нестабильностью оборотов двигателя.

При скорости вращения равной скорости холостого хода метка на шкиву совпадает с меткой на двигателе (если исправно работает прерыватель – распределитель).

Если скорость вращения стала больше скорости холостого хода, то метка на шкиву плавно сместится в сторону противоположную вращению на угол α .

Для того чтобы определить угол α необходимо сместить вспышки на эту величину. Далее микроконтроллер обрабатывает входную информацию и выдает числовое значение угла на дисплеи.

Жидкокристаллический модуль МТ–16S2Н состоит из БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер управляется КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ», аналогичен HD44780 фирмы HITACHI. Модуль выпускается со светодиодной подсветкой.

Модуль позволяет отображать 2 строки по 16 символов. Символы отображаются в матрице 5*8 точек. Между символами имеется интервал в одну отображаемую точку. Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует его код в ячейке ОЗУ модуля.

Модуль содержит два вида памяти – кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖК панелью.

Недопустимо воздействие статического электричества больше 30 вольт.

Модуль позволяет:

- модуль имеет программно – переключаемые две страницы встроенного знакогенератора;
- работать как по 8 –ми, так и по 4-х битной шине данных;
- принимать команды с шины данных;
- записывать данные в ОЗУ с шины данных;
- читать данные из ОЗУ на шину данных;
- читать статус состояния на шину данных;
- выводить мигающий (или не мигающий) курсор двух типов;
- управлять контрастностью и подсветкой.

Таблица 2. Характеристики модуля МТ–16S2Н

Название		Обозначение	U _{cc} = 5В			U _{cc} = 3В			Единицы измерения
			Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	
Напряжение питания	Лог.	U _{cc} - GND	4.5	5.0	5.5	2.7	3.0	3.3	В
	ЖКИ	U _{cc} - U _o	4.8	5.0	5.2	-	-	-	В
Ток потребления		I _{cc}	-	0.8	1.0	-	0.8	1.0	мА
Входное напряжение высокого уровня		U _{IH}	2.2	-	U _{cc}	2.2	-	U _{cc}	В
Входное напряжение низкого уровня		U _{IL}	-0.3	-	0.6	-0.3	-	0.4	В
Выходное напряжение высокого уровня		U _{OH}	2.4	-	-	2.0	-	-	В
Выходное напряжение низкого уровня		U _{OL}	-	-	0.4	-	-	0.4	В
Ток подсветки при напряжении U _{cc}		I _{LED}	-	-	120	-	-	80	мА

Результаты

Поражение человека электрическим током возможно лишь при замыкании электрической цепи через тело человека или, иначе говоря, при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение.

Ремонтно-механическая мастерская относится согласно ПУЭ к классу электроустановок до 1000 В и может питаться через преобразовательное устройство от однофазной сети с глухозаземлённой нейтралью.

Мастерская по опасности поражения электрическим током относится к помещениям без повышенной опасности.

В период нормального режима работы обеспечивается полная недоступность всех токоведущих частей установки.

При возникновении аварийной ситуации возможны следующие причины поражения электрическим током:

- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- появление напряжения на корпусах электрооборудования в результате повреждения изоляции и других причин;
- появление напряжения на отключенных токоведущих частях, которых могут касаться люди, вследствие ошибочного включения.

Для устранения возможности поражения людей электрическим током применяется защитное заземление. Защитному заземлению подлежат металлические нетокосоведущие части станда. Заземление выполнено медными проводниками, соединяющими данные объекты с общим контуром заземления лаборатории.

Согласно требованиям ПУЭ сопротивление защитного заземления не должно превышать в любое время года 4 Ом в установках напряжением до 1000 В.

Защитное заземление – наиболее эффективное техническое средство защиты человека от поражения током при появлении напряжения на металлических корпусах ЭУ. Расчет выполняется по допустимому сопротивлению заземляющего устройства – $R_3^{\text{доп}}$, которое согласно ПУЭ имеет следующие значения:

- для установок до 1000 В: $R_3^{\text{доп}} = 4 \text{ Ом}$, если суммарная мощность источника питания $S \geq 100 \text{ кВт}$. Во всех остальных случаях $R_3^{\text{доп}} = 10 \text{ Ом}$.

Мастерская относится к электроустановкам $U < 1000 \text{ В}$, причем суммарная мощность источника питания $S \leq 100 \text{ кВт}$. Поэтому принимаем $R_3^{\text{доп}} = 10 \text{ Ом}$.

Определим исходные данные для расчета:

- длина заземлителей $l = 3 \text{ м}$;
- диаметр труб $d = 32 \text{ мм}$;
- ширина стальной полосы $b = 30 \text{ мм}$;
- глубина заложения заземлителей $H_0 = 0.5 \text{ м}$.

Грунт: суглинок с удельным сопротивлением $\rho_{\text{гр}} = 250 \text{ Ом}$.

Общее сопротивление вертикальных заземлителей $R_{\text{вз}}$, Ом.

Заключение

Данный дипломный проект посвящён созданию лабораторного устройства на тему «Разработка автомобильного стробоскопа». В проекте рассмотрены вопросы разработки внешнего вида устройства, интерфейса микропроцессорной системы для управления режимами работы стробоскопа на базе однокристальной микро ЭВМ ATmega16. Главными задачами проекта являлись: разработка программного обеспечения, а так же разработка печатных плат.

В пояснительной записке к дипломному проекту показаны преимущества различных типов излучающих элементов.

В данном устройстве достигнуто рациональное сочетание программных и аппаратных средств. Обмен данных между микроконтроллером и ЖКМ происходит по восьми битной шине данных. Работа внешних устройств происходит с учётом линий внешних прерываний и управляющих слов микроконтроллера.

Произведён расчёт элементов преобразователя напряжения, а также создана модель преобразователя в программном пакете Matlab.

Организационно-экономическая часть дипломного проекта посвящена расчёту и анализу затрат на проведение научно-исследовательских работ по созданию данной лабораторной устройства.

В разделе «Экологичность и безопасность проекта» рассматриваются вопросы повышения безопасности конструкции, электробезопасности и производственной санитарии, рассчитано зануление и защитное заземление ремонтно-механической мастерской.

Список источников

- 1 Шпак Ю. А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров./ Ю. А Шпак, А. С. – К.: МК - Пресс, 2016. – 400 с., ил.
- 2 Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства TINY и MEGA фирмы «ATMEL»
- 3 Журавлев А. А. Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах.- издание второе, переработанное./ А. А. Журавлев, К. Б. Мазель – М. Энергия, 2016. – 75 с.,ил.

УДК 504.064.2:556.5

*Гасников Д.С., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор*

Использование облачных технологий в информационных системах предприятий

Аннотация

В последние годы облачные технологии стали важным инструментом в области информационных систем, обеспечивая предприятиям гибкость, эффективность и снижение операционных расходов. Данная статья посвящена исследованию роли облачных технологий в информационных системах современных предприятий. В работе рассматриваются ключевые аспекты внедрения облачных решений, включая различные модели облачных сервисов (SaaS, PaaS, IaaS), их архитектурные особенности и потенциальные риски. Обсуждаются как теоретические, так и практические аспекты применения облачных технологий для автоматизации бизнес-процессов, улучшения мобильности и гибкости корпоративных ИТ-инфраструктур. Важное внимание уделено вопросам безопасности данных в облаке и обеспечению конфиденциальности, а также нормативным и юридическим аспектам, которые необходимо учитывать при выборе облачного решения. В результате исследования выявлены преимущества и ограничения облачных технологий, а также сформулированы рекомендации по внедрению облачных решений с учётом специфики различных отраслей. Цель исследования — оценить влияние облачных технологий на эффективность работы информационных систем предприятий и предложить способы их оптимального применения для различных типов бизнеса.

Ключевые слова

Облачные технологии, информационные системы, SaaS, PaaS, IaaS, безопасность данных, цифровизация, виртуализация, корпоративная ИТ-инфраструктура, облачные вычисления, автоматизация, гибкость.

Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий и глобальной трансформации бизнес-среды предприятия сталкиваются с необходимостью повышения

гибкости, масштабируемости и экономической эффективности своей ИТ-инфраструктуры. Облачные технологии предоставляют уникальные возможности для достижения этих целей, предлагая разнообразные модели сервисов, такие как SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) и IaaS (Infrastructure as a Service). За последние годы облачные решения перестали быть новшеством и стали важным элементом архитектуры информационных систем во многих отраслях.

Информационные системы, функционирующие на основе облачных платформ, позволяют компаниям оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, быстро масштабировать ресурсы и снижать капитальные затраты. Облака обеспечивают высокую доступность сервисов, улучшенную мобильность сотрудников, а также упрощают процессы поддержки и обновления программного обеспечения. Тем не менее, переход к облачным технологиям сопряжён с рядом вызовов, включая обеспечение кибербезопасности, защиту персональных данных и соблюдение нормативных требований.

Современные предприятия вынуждены адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды, внедряя гибкие и адаптивные ИТ-решения. В этом контексте облачные технологии позволяют не только повысить эффективность текущих операций, но и закладывают фундамент для инновационного развития. С их помощью можно оптимизировать управление ИТ-ресурсами, обеспечить быстрое развертывание новых приложений и сервисов, а также упростить межведомственное взаимодействие в рамках холдинговых структур.

Данная статья направлена на комплексное изучение применения облачных технологий в информационных системах предприятий. Будут рассмотрены преимущества и ограничения таких решений, типовые сценарии использования, а также перспективы развития облачной инфраструктуры в контексте цифровой трансформации бизнеса. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, интеграции с существующими ИС и оценке экономической целесообразности миграции в облако. Кроме того, рассматриваются аспекты формирования облачной стратегии, выбора поставщика услуг и организации управления изменениями на уровне предприятия.

Обзор литературы

Вопрос внедрения облачных технологий в информационные системы рассматривается в ряде фундаментальных и прикладных работ, изданных после 2010 года. Согласно труду В. А. Шахова (2011), облачные вычисления представляют собой логичное развитие концепции распределённых систем, позволяющее более рационально использовать вычислительные ресурсы. В его исследовании подчёркивается, что внедрение облаков значительно снижает барьеры входа для малого и среднего бизнеса, обеспечивая доступ к современным ИТ-решениям без необходимости крупных инвестиций в собственную инфраструктуру.

В монографии С. А. Попова (2013) подробно рассмотрены модели предоставления облачных сервисов и методы их интеграции в существующие корпоративные ИС. Автор обращает внимание на вопросы выбора архитектуры и возможные подходы к миграции данных, а также выделяет потенциальные риски, связанные с зависимостью от внешних провайдеров. Он также рассматривает модели оценки экономической эффективности перехода к облачным вычислениям, подчёркивая важность проведения технико-экономического обоснования на раннем этапе внедрения.

Труды М. И. Дьякова (2014) и К. Н. Ермакова (2016) посвящены вопросам информационной безопасности в условиях использования облаков. Их исследования доказывают, что защита данных в облаке требует комплексного подхода, включающего шифрование, управление доступом, мониторинг активности пользователей и соблюдение международных стандартов (например, ISO/IEC 27001). Также акцентируется внимание на

необходимости построения доверительных отношений между провайдерами и клиентами через прозрачные SLA (Service Level Agreement).

Также стоит отметить исследования В. В. Анисимова (2015), который рассматривает влияние облачных решений на организационную структуру предприятий. Он утверждает, что внедрение облаков способствует децентрализации принятия решений, ускорению цифровизации и изменению роли ИТ-отделов в сторону стратегического партнёрства. Кроме того, автор подчёркивает необходимость пересмотра существующих политик безопасности и адаптации нормативной базы к новым технологическим реалиям.

Анализ литературы свидетельствует о возрастающем интересе научного сообщества к облачным технологиям как к ключевому элементу цифровой трансформации предприятий. Отмечается значительный прогресс в теоретическом обосновании и практическом применении облаков, однако сохраняются проблемы, связанные с совместимостью решений, защитой прав собственности на данные и устойчивостью ИТ-инфраструктуры в условиях киберугроз. Это подчёркивает актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

Основная часть

Применение облачных технологий в информационных системах предприятий становится ключевым фактором для повышения эффективности их функционирования, гибкости и способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Современные организации, стремящиеся улучшить свою ИТ-инфраструктуру, обращаются к облачным технологиям, чтобы снизить затраты, повысить доступность сервисов и улучшить безопасность данных. В этом разделе подробно рассмотрим основные архитектурные особенности облачных решений, модели предоставления облачных сервисов, а также преимущества и ограничения таких технологий.

Облачные модели сервисов

Облачные технологии реализуются через несколько типов моделей предоставления сервисов. Каждая модель имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые влияют на выбор того или иного решения для конкретной организации.

Модель SaaS (Software as a Service) предполагает предоставление пользователю программного обеспечения через интернет. Программы, такие как Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, являются примерами таких решений. Пользователи получают доступ к функционалу через веб-интерфейс, а вся необходимая инфраструктура и обновления обслуживаются облачным провайдером. Это позволяет организациям сократить расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения, поскольку им не нужно заботиться о его установке, обновлениях или управлении серверами.

Модель PaaS (Platform as a Service) предоставляет облачную платформу для разработки, тестирования и развертывания собственных приложений. В отличие от SaaS, где пользователи получают готовое решение, с PaaS компании могут разрабатывать свои приложения, управляя только кодом, а инфраструктура, на которой эти приложения работают, управляется провайдером. Примеры таких решений включают Google App Engine и Microsoft Azure.

Модель IaaS (Infrastructure as a Service) предлагает организации доступ к виртуализированным вычислительным ресурсам, таким как серверы, хранилища данных и сети. Это позволяет бизнесу арендовать необходимые вычислительные мощности без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование. IaaS предоставляет организациям гибкость в настройке и масштабировании инфраструктуры, а также позволяет снизить расходы на её обслуживание.

Типы облаков

В зависимости от того, кто управляет и обслуживает облачную инфраструктуру, различают несколько типов облаков:

- **Публичные облака** принадлежат внешним провайдерам, таким как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или Google Cloud. Эти облака предлагают широкий спектр сервисов для бизнеса и доступны для аренды на основе подписки.

- **Частные облака** — это облачные решения, развёрнутые внутри организации. Такие облака обеспечивают более высокий уровень контроля, конфиденциальности и безопасности данных, но они требуют значительных вложений в инфраструктуру и обслуживание. Частные облака часто используются организациями, которые работают с конфиденциальной информацией, например, в финансовом секторе или в государственном управлении.

- **Гибридные облака** представляют собой комбинацию публичных и частных облаков. Они позволяют организациям использовать как ресурсы внешних провайдеров, так и свою собственную инфраструктуру. Гибридные облака дают возможность перемещать данные и приложения между различными средами, обеспечивая большую гибкость и контроль.

Преимущества облачных решений

Одним из самых значимых преимуществ облачных технологий является экономия средств. Переход от капитальных затрат на собственное оборудование (CapEx) к оперативным затратам на облачные сервисы (OpEx) позволяет организациям существенно снизить расходы. Компании больше не обязаны инвестировать в дорогостоящее оборудование, которое требует обслуживания и обновлений. Вместо этого они оплачивают только те ресурсы, которые фактически используют, что особенно важно для малых и средних предприятий с ограниченными бюджетами.

Кроме того, облачные решения обеспечивают отличную масштабируемость. Это означает, что организация может быстро адаптироваться к изменениям в потребности в ресурсах. Например, в периоды пиковой нагрузки можно увеличить количество вычислительных мощностей, а в периоды низкой активности — сократить их, что позволяет минимизировать избыточные расходы.

Облака также предоставляют возможность обеспечить высокий уровень доступности сервисов. Данные и приложения, размещённые в облаке, доступны из любой точки мира, что важно для организаций с распределённой сетью офисов или работающих удалённо. Это значительно улучшает мобильность сотрудников и снижает зависимость от физических офисов.

Другим важным преимуществом облачных технологий является автоматизация многих процессов. Облачные провайдеры обеспечивают автоматические обновления, резервное копирование, балансировку нагрузки и другие функции, которые позволяют снизить административные затраты и повысить эффективность работы.

Несмотря на множество преимуществ, использование облачных технологий связано с рядом рисков. Одним из них является зависимость от внешнего провайдера. Если облачный провайдер сталкивается с техническими проблемами или прерывает свои услуги, это может серьёзно повлиять на работу бизнеса. Компании должны тщательно выбирать поставщиков и иметь планы на случай сбоев в работе.

Информационная безопасность — ещё одна важная проблема, которую следует учитывать. Облачные технологии предполагают хранение данных на внешних серверах, что может создать угрозы утечек или атак. Для минимизации рисков организации должны использовать дополнительные меры безопасности, такие как шифрование данных, двухфакторную аутентификацию и регулярные аудиты безопасности.

Задержки при передаче данных — ещё один вызов для организаций, использующих облачные решения. Это особенно актуально для удалённых филиалов или регионов с низкой пропускной способностью интернет-соединений. Для критически важных операций важно учитывать задержки и их влияние на бизнес-процессы.

Наконец, законодательные ограничения также могут стать препятствием для широкого применения облачных технологий. Многие страны имеют строгие требования к

защите персональных данных и соблюдению нормативных стандартов. Организациям, работающим с данными граждан в различных странах, необходимо учитывать местные законы и регулирования при выборе облачных сервисов.

Облачные технологии успешно применяются в различных отраслях. В ритейл-секторе, например, SaaS решения помогают автоматизировать процессы закупок, управления запасами и логистики, что снижает операционные расходы и повышает точность прогнозирования. Облачные решения также помогают улучшить обслуживание клиентов, предоставляя персонализированные предложения на основе анализа данных.

В производственном секторе облачные технологии интегрируются с IoT-устройствами для мониторинга состояния оборудования в реальном времени. Программное обеспечение на базе PaaS помогает в анализе данных и прогнозировании поломок, что значительно снижает время простоя и затраты на ремонт.

В финансовом секторе облачные решения, такие как частные облака, позволяют ускорить обслуживание клиентов, повысить безопасность транзакций и обеспечить соответствие нормативным требованиям. Многие банки и финансовые учреждения уже успешно используют облачные технологии для хранения и обработки данных.

В здравоохранении и образовании облачные сервисы предоставляют решения для дистанционного обучения, удалённых консультаций и доступа к медицинским записям, что повышает доступность и эффективность предоставляемых услуг.

Результаты

На основе проведённого анализа внедрения облачных технологий в различных организациях можно выделить несколько ключевых результатов, свидетельствующих о высокой эффективности этих решений. Одним из главных достижений является значительное сокращение расходов на поддержание и развитие ИТ-инфраструктуры. В компании, которая переходит на облачные технологии, расходы на закупку оборудования и его обслуживание могут снизиться на 30-50% в первый год эксплуатации облачной модели. Вместо капитальных затрат на покупку серверного оборудования, организации начинают платить за облачные сервисы на основе подписки, что позволяет перевести ИТ-затраты в оперативные (OpEx), а не в капитальные (CapEx). Это особенно выгодно для малых и средних предприятий, у которых нет средств на поддержание собственной ИТ-инфраструктуры.

Во-вторых, облачные технологии позволяют значительно улучшить масштабируемость бизнес-операций. Компании, использующие облачные решения, могут в реальном времени увеличивать или уменьшать вычислительные ресурсы в зависимости от текущих нужд бизнеса. Например, в период пиковых нагрузок (например, в праздничные сезоны для ритейл-компаний) организация может автоматически масштабировать свои ресурсы, обеспечивая бесперебойную работу всех систем, а после завершения пикового периода — сокращать их, оптимизируя затраты.

Кроме того, переход на облачные технологии позволяет улучшить доступность данных и сервисов. В отличие от традиционных серверных решений, облачные сервисы предоставляют круглосуточный доступ к данным и приложениям из любой точки мира, где есть интернет-соединение. Это создаёт значительные преимущества для компаний с удалёнными офисами или сотрудниками, работающими из разных мест, обеспечивая бесперебойную работу и ускоряя процессы принятия решений. Мобильность сотрудников и их способность работать в любых условиях, без зависимости от физического местоположения, стали важными факторами для многих организаций, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда удалённая работа стала обязательной.

Кроме того, анализ показал, что облачные решения обеспечивают более высокую надёжность и устойчивость ИТ-систем. Большинство облачных провайдеров предлагают автоматизированные средства восстановления данных, что позволяет организациям минимизировать риски потери информации. В случае сбоя или катастрофы данные можно

быстро восстановить из резервных копий, что снижает время простоя и поддерживает бесперебойную работу бизнеса. Это особенно актуально для критически важных отраслей, таких как здравоохранение и финансовые услуги, где потеря данных может иметь серьёзные последствия.

Также стоит отметить улучшение уровня информационной безопасности. Несмотря на потенциальные угрозы, связанные с хранением данных в облаке, облачные сервисы предоставляют улучшенные механизмы защиты. Ведущие облачные провайдеры инвестируют значительные средства в безопасность и нанимают высококвалифицированных специалистов, что позволяет обеспечивать высокий уровень защиты данных. Для организаций, использующих облачные решения, доступны такие инструменты, как шифрование данных, двухфакторная аутентификация, мониторинг подозрительной активности и соблюдение нормативных стандартов (например, GDPR в Европе или HIPAA в США).

Помимо этого, облачные технологии способствуют значительной оптимизации бизнес-процессов. Например, в ритейл-секторе внедрение облачных технологий позволило автоматизировать процессы закупок и управления запасами, а в производственной сфере — интегрировать системы IoT с облачными решениями для мониторинга состояния оборудования и предсказания возможных поломок. Такие инновации позволяют организациям снизить операционные затраты, повысить точность прогнозирования и ускорить принятие решений.

Ещё одним положительным результатом внедрения облачных решений является повышение гибкости корпоративной ИТ-инфраструктуры. Облака позволяют компаниям быстро разворачивать новые приложения, а также адаптировать ИТ-системы под изменения в бизнес-стратегии. Это делает облачные платформы важным инструментом для цифровизации и инноваций в организациях.

Наконец, анализ показал, что переход на облачные технологии способствует трансформации корпоративной культуры. В организациях, которые активно используют облачные решения, наблюдается улучшение взаимодействия между различными подразделениями. Это связано с тем, что облачные технологии обеспечивают доступ к информации в реальном времени и упрощают коммуникацию между сотрудниками, независимо от их местоположения. Результатом этого является повышение эффективности работы команды, а также улучшение корпоративной культуры, ориентированной на инновации и гибкость.

Заключение

Облачные технологии продолжают развиваться и занимают важное место в цифровой трансформации современных предприятий. Внедрение облачных решений в информационные системы способствует повышению эффективности бизнес-процессов, улучшению гибкости и масштабируемости ИТ-инфраструктуры, а также снижению капитальных затрат. Все эти преимущества делают облачные технологии важным инструментом для организаций, стремящихся к улучшению своей конкурентоспособности на рынке.

Тем не менее, несмотря на многочисленные достоинства, переход на облачные технологии не лишён определённых рисков. Это может быть связано с зависимостью от облачного провайдера, проблемами с безопасностью данных и соблюдением нормативных требований. Проблемы, такие как утечка данных или технические сбои, могут повлиять на бизнес-процессы компании, поэтому важно тщательно выбирать поставщика услуг и разрабатывать комплексную стратегию безопасности.

Практическое применение облачных решений показывает высокую эффективность в самых различных отраслях. Особенно заметно влияние облачных технологий в таких сферах, как финансовые услуги, здравоохранение, ритейл и производство, где возможность быстро масштабировать ресурсы и обеспечить доступность данных в

реальном времени становится решающим фактором для успешного функционирования бизнеса. Организации, активно использующие облачные решения, показывают повышение производительности и снижение издержек, что, в свою очередь, способствует устойчивому развитию и внедрению инноваций.

Переход к облачным технологиям требует от компаний комплексного подхода, включая детальное планирование миграции, выбор оптимальной модели сервиса и постоянную оценку рисков. Важно учитывать особенности каждого конкретного бизнеса, а также его потребности в безопасности, доступности и сохранности данных. В будущем можно ожидать дальнейшую интеграцию облачных технологий с другими передовыми направлениями, такими как искусственный интеллект и интернет вещей (IoT), что открывает новые горизонты для цифровизации предприятий и развития их ИТ-инфраструктуры.

Таким образом, облачные технологии представляют собой не просто модный тренд, а важный элемент стратегического развития, который позволяет организациям не только адаптироваться к современным вызовам, но и обеспечивать своё долгосрочное процветание в условиях динамично меняющейся бизнес-среды.

Список источников

1. Шахов, В. А. Основы облачных вычислений. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 256 с.
2. Попов, С. А. Облачные технологии в корпоративных информационных системах. — СПб.: Питер, 2013. — 312 с.
3. Дьяков, М. И. Информационная безопасность в облачных средах. — М.: Академия, 2014. — 208 с.
4. Ермаков, К. Н. Современные подходы к защите данных в облаке. — Новосибирск: Наука, 2016. — 240 с.
5. Анисимов, В. В. Влияние цифровых технологий на управление предприятиями. — Казань: Центр инноваций, 2015. — 274 с.
6. Глушков, А. А. Технологии облачных вычислений и их использование в бизнесе. — М.: Экономика и жизнь, 2012. — 295 с.
7. Лебедев, Ю. П. Введение в облачные технологии. — СПб.: БХВ-Петербург, 2017. — 220 с.
8. Тихомиров, В. И. Облачные решения для малого и среднего бизнеса. — Казань: Центр образования, 2018. — 180 с.

УДК 62

*Гончаренко Д. М., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Проектирование и разработка информационной системы «Планирование и управление ресурсами предприятия»

Аннотация

Значительной частью современного социума являются многообразные системы доступа и хранения информации, которые являются неотделимой составляющей современного научно-технического прогресса. Существует много значительных причин перевода присутствующей информации на компьютерную основу.

Ключевые слова

Научно-технический прогресс, информация, компьютерные спец технологий, серверный спец технология.

Введение

Прогресс, достигнутый за последние несколько лет во всех аспектах вычислительной техники, включая теорию, спец технологию и приложения, привели к существенному растяжению области использования компьютеров и росту числа их пользователей. Значительной частью современного социума являются многообразные системы доступа и хранения информации, которые являются неотделимой составляющей современного научно-технического прогресса. Существует много значительных причин перевода присутствующей информации на компьютерную основу, т.к. больше стремительная обработка данных и централизация их хранения с применением клиент серверных спецтехнологий разрешают сохранить существенные средства, а основное и время для приобретения нужной информации, а также упрощает доступ и ведение данных.

На современном этапе становления рынка и социума умственный капитал – основная ценность организации и решающий фактор в конкурентной борьбе. Оценка, скапливание и становление умственного капитала, и управление им для достижения целей организации стали значимой задачей для ведущих мировых компаний

Одним из методов решения описанной задачи является построение автоматизированной системы сбора, накопления и обработки информации, вписывающейся в существующие бизнес-процессы и помогающей становлению, как работников, так и компании в совокупности.

Тема моей проектной работы - «Проектирование и разработка информационной системы «Проектирование и управление источниками предприятия».

Обзор литературы.

Целью написания проектной работы является разработка программного обеспечения для автоматизации работы многоотраслевого предприятия. Создание цельной базы данных для всех структурных подразделений предприятия. Применяя данное приложение, коллеги крестьянского хозяйства гораздо упрощают себе работу. С поддержкой данной программы дозволено ускорить и упростить обработку данных фирмы. В частности учета прихода и расхода товара, образование разных видов отчетов, управление транспортными источниками, сельскохозяйственными угодьями, контролирование процесса аренды торговых площадей. В процессе создания программы были применены полученные познания инструментов СУБД.

Вышеуказанная тема является востребованной на сегодняшний день, потому что использование новейших средств информационных спецтехнологий в разных сферах предпринимательской деятельности, приобретают все крупную активность. На сегодняшний день всякая организация, ориентированная на производство и торговлю продукцией нуждается в комфортной и функциональной программе для работы с собственной базой данных. В условиях применения современных информационных спецтехнологий это нужный фактор существования, позволяющий соперничать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Перерабатывать огромный объем информации в заданные сроки без особых средств обработки данных нереально. Если учесть, что стоимость ЭВМ снижается, то дозволено предположить, что в перспективе машинная обработка информации будет стержневой повсюду, чай она гораздо стремительней и результативнее бумажной.

Особенно комфортно беречь информацию в базах данных, потому что это гораздо упрощает процесс её обработки и предоставляет вероятность классификации. В базе данных информация находится в виде таблиц записей, где всякая таблица находится, как водится, в отдельном файле. Такой метод хранения информации особенно результативен, потому что для упорядоченной системы легче разработать средство обработки - систему управления базой данных.

Научная-проектная работа написана в среде программирования «1С: Предприятие». «1С: Предприятие» - это специализированная объектно-ориентированная

система управления базами данных (СУБД), предуготовленная для автоматизации деятельности предприятия. Исключительно отменно у нее получается автоматизировать учетные задачи: кадровый контроль, расчет зарплаты, бухгалтерский контроль, складской контроль.

Документы в «1С: Предприятие» предуготовлены для хранения стержневой информации о всех событиях, протекающих на предприятии, и, разумеется, имеющих толк с точки зрения экономики. При помощи документов отражаются и платежи с расчетного счета, и операции по кассе, и кадровые перемещения, и движения по складу, и прочие сходственные события.

Программа должна иметь ненавязчивый дизайн и внятный интерфейс, потому что отлично продуманный интерфейс, аналогично классному учителю и учебникам, обеспечивает продуктивное взаимодействие пользователя и компьютера. Успешные интерфейсы даже способны подмогнуть человеку выйти из привычного круга программ, которыми он пользуется, и открыть новые, углубить осознание работы интерфейсов и компьютеров. Трудиться с ней сумеет пользователь всякого яруса.

В качестве финального продукта обязаны иметь программу, соответствующую дальнейшим требованиям:

- иметь комфортный просмотр всех записей по товарам;
- формировать приход и расход;
- добавлять новейший вид товаров, если такового не существует в БД;
- производить выборку по дате;
- поддерживать добавление, удаление и редактирование данных;
- просматривать и добавлять нужные записи;
- распечатывать расходные и приходные убыточные;
- просматривать список автотранспортных средств.
- удобный и подсознательно внятный интерфейс для всех пользователей.
- полная совместимость с существующими процессами в организации;
- одна технологическая платформа с теснее имеющейся базой данных;

Что касается последних 2-х пунктов, полная совместимость достигнута, потому что бухгалтера на предприятии-клиенте теснее работают в среде «1С: Предприятие». Предпосылками для написания информационной системы «проектирование и управление источниками предприятия» является то, что теснее имеющаяся на предприятии программа, включает в себя только счета-фактуры, несколько справочников, и предуготовлена только для применения бухгалтерами при проведении банковских и кассовых операций.

Позже окончания работы над данной информационной системой «Проектирование и управление источниками предприятия», и приобретения готового программного продукта будет произведено добавление теснее имеющихся «Справочников» и «Документов», и финально же печатных форм.

В результате получим программу, которая имеет доступ ко каждому источникам многоотраслевого предприятия.

Основная часть

Информационная система «Проектирование и управление источниками предприятия» работает с базой данных, которая содержит в себе 8 справочников, и несколько всецело обрабатываемых документов.

- Форма для проведения убыточных по расходу товара;
- Форма для проведения убыточных по приходу товара;
- Журнал для хранения информации обо всех проведенных расходах и приходах товара;
- Справочник со списком работников, со всех подразделений предприятия;
- Справочник со списком транспортных средств предприятия;

- Форма, разрешающая на указанный день назначать задания для транспортных средств;

- Журнал, предоставляющий информацию о выполненной работе

Реквизиты к справочникам «Работники», «Товары», ЕдИзмерения». Сделав двойственный щелчок на каком либо объекте дозволено открыть его свойства.

Справочник - это агрегатный тип данных, предуготовленный для ведения списков однородных элементов данных. На этапе конфигурирования описываются свойства, которыми должен владеть справочник. К настраиваемым свойствам относятся, скажем, длина и тип кода, число ярусов иерархии, помощь уникальности кодов, комплект реквизитов справочника.

Каждая информация об основных средствах хранится в справочнике «Активы». Сюда входит транспорт, сельскохозяйственные угодья, аренда торговых площадей.

В программе предусмотрено два варианта ввода информации в справочник «Активы»:

- 1) сведения об объекте вначале вводятся в справочник, а после этого осуществляется ввод операций и документов, в которых применяется информация об этих объектах;

- 2) сведения об объектах вводятся в справочник в процессе отражения операции либо заполнения формы документа.

Справочник «Активы» предуготовлен в первую очередь для хранения особенно всеобщей информации об объектах основных средств, которая характеризует сами объекты и не зависит от того, какой организации принадлежит объект, в каком он состоянии находится в тот либо другой момент времени и т.д.

Справочник предуготовлен для хранения перечня событий с основными средствами организации, скажем, принятие к учету основных средств, перемещение основных средств, модернизация основных средств, ввод в эксплуатацию основных средств и т.п. Для всякого элемента справочника нужно предпочесть соответствующий вид события с основными средствами.

Список допустимых видов событий с основными средствами задан в программе в перечислении "Виды событий с основными средствами". При заполнении в программе документов по учету основных средств в поле "Событие" выбирается соответствующий элемент справочника "События с основными средствами". При проведении таких документов формируются записи в регистре сведений "События ОС организаций".

Справочник «События с основными средствами» предуготовлен для хранения перечня событий с основными средствами организации, скажем, принятие к учету, перемещение, модернизация и т.п.

Для всего события надобно предпочесть из списка Вид события.

При регистрации документов по учету основных средств в поле Событие выбирается значение из справочника.

Так же в программе формируются такие справочники, как «Товары»

Заключение

По результатам выполнения научно-проектной работы была написана программа для управления базой данных «Проектирование и управление источниками предприятия». Данная программа предуготовлена для применения в предприятиях.

Целью научно-проектной работы было создание базы данных, с вероятностью учета расхода и прихода товара, а также приема компьютерной техники на ремонт. Данная задача была реализована при помощи средств «1С: Предприятие».

Для достижения требований своевременности информации, а так же упрощения процесса организации и образования бухгалтерской отчетности нужно внедрение автоматизации бухгалтерского учета.

На сегодняшний день множество компаний, имеющих бухгалтерские отделы, а также фирмы, предоставляющие службы по ведению бухучета для разных организаций, применяют особые программы для автоматизации учета. Современные программные продукты дают вероятность однократного ввода информации и механического ее корректирования в ходе добавления новых сведений.

Неоспоримое первенство на рынке программных продуктов, призванных облегчить работу бухгалтерской службы предприятий, теснее многие годы по праву занимает комплексная система «1С: Предприятие». Сегодня одним из весомых условий удачной профессиональной деятельности на современном рынке труда среди экономистов, работников финансовых служб, бухгалтеров и администраторов является познание и свободное владение навыками работы с системой «1С: Предприятие 7.7». Корпоративная информационная система «1С: Предприятие 7.7» является эластичной настраиваемой системой, по средствам которой дозволено решать широкий круг задач в сфере автоматизации деятельности предприятий.

В научно-проектной работе была изучена практика автоматизация учетного процесса основных средств с подмогой программы «1С: Предприятие 7.7» и представлен вариант её внедрения в организациях.

Для достижения этих целей я ознакомился с системами автоматизации бухгалтерского учета, их состоянием и перспективами становления. На рынке информационных разработок для упрощения ведения бухгалтерского учета внутри организации представлено несколько результативных программных средств: «1С:Предприятие», «Галактика», «Инфо-Бухгалтер», «Фрегат-Бухгалтерия», «БухСофт» и другие.

В итоге были выявлены превосходства использования программы «1С: Предприятие 7.7» в сопоставлении с аналогичными программными продуктами:

- 1) высокая скорость работы с базой данных и исполнения запросов к ней;
- 2) высокая эффективность работы, снижение числа сбоев за счет применения системы кластеров для разделения нагрузки на сервер;
- 3) возможность трудиться под управлением операционной системы Linux;
- 4) возможность удаленной работы с информационной базы за счет внедрения управляемых приложений, работающих с 1С через интернет;
- 5) возможность шифрования передаваемых данных
- 6) возможность создания больше добротных и оптимизированных под источники клиента приложений;
- 7) упрощение процесса установки, запуска и обновления;
- 8) полная совместимость с версией 1С Предприятие 8.0

Для внедрения системы автоматизации учета основных средств были изучены теоретические основы и нормативное регулирование учета этих активов.

Так же был проведен экономический обзор исследуемой организации, в итоге которого были сделаны следующие итоги.

При работе над программой, созданием технической документации, был получен неоценимый навык создания приложений для работы с базами данных.

В результате работы получилась программа, которая разрешает исполнять следующие задачи:

- беречь и обрабатывать данные обо всех работниках предприятия;
- беречь и обрабатывать данные обо всех структурных подразделениях предприятия;
- иметь многопользовательский режим работы;
- формировать и распечатывать отчеты, убыточные, транспортные путевки и т.д.;
- выдавать данные, по имеющемуся материалу на складе;
- обеспечивать информационную безопасность данных.

Основная цель и вытекающие из нее задачи были достигнуты. На основе изначальных итогов надобно подметить, что данная программа показала себя хорошо, она легко справляется со своими задачами, и в то же время является комфортной в применении.

Список источников

- 1 <http://www.kv.minsk.by> <javascript:if(confirm('http://www.kv.minsk.by/\n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address. \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kv.minsk.by/')>-газета "Компьютерные вести" Беларусь. Газета по компьютерной тематике. Достаточно увлекательная рубрика "Азбука программирования".
- 2 Ахаян Р., Горев А., Макашарипов А., Результативная работа с СУБД - СПб.: Питер, 2018.
- 3 Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных. Учебный курс. - Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2019.
- 4 Роберт И.В. Учебный курс «Современные информационные и коммуникационные спецтехнологии в образовании» // Информатика и образование №8, 2018.
- 5 Илюшин С.А., Собкин Б.Л. Персональные ЭВМ и их использование в учебном процессе: учебное пособие. - М.: МАИ, 2016.
- 6 Флобер Г. Менеджмент умений: подход к внедрению // журнал «Эталоны и качество». - М.: Госстандарта России, 2017. - 51 с.
- 7 Коллисон К. Учитесь летать. Фактические уроки по управлению умениями от наилучших научающихся организаций / К. Коллисон, Дж. Парселл. - М.: ИКСИ, 2016. - 332 с.
- 8 Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа – <http://wikipedia.org/>, вольный.
- 9 Русскоязычный вариант свободной энциклопедии Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа – <http://ru.wikipedia.org/>, вольный.
- 10 Большая автомобильная энциклопедия - С.-Пб.: МастерСофт, 2017. - С. 172.
- 11 Энциклопедия лекарственных растений [Электронный ресурс]. Режим доступа – <http://medgrasses.ru/>, вольный.
- 12 Внутренний веб-сайт компании ЗАО «Теле2-Кемерово» [Электронный ресурс]. Режим доступа – <http://diler.kmc.ru/>, вольный.

УДК 62

Горгишвили Ш.З., Электроэнергетика
Биболов К.Е., доцент

Диагностика электронного оборудования

Аннотация

В данной статье рассматриваются современные методы диагностики электронного оборудования, применяемые в различных отраслях промышленности и энергетики. Особое внимание уделяется автоматизированным системам диагностики, повышающим точность и скорость обнаружения неисправностей. Описаны ключевые технологии, такие как системы SCADA, IoT-устройства и цифровые двойники, позволяющие прогнозировать потенциальные сбои и минимизировать затраты на техническое обслуживание. Проведен сравнительный анализ традиционных и

инновационных подходов к диагностике, выявлены их преимущества и недостатки. Представлены примеры успешного внедрения автоматизированных систем диагностики в электроэнергетике, позволяющие значительно повысить надежность и эффективность работы оборудования.

Ключевые слова: Диагностика, автоматизация, предиктивный анализ, машинное обучение, электронное оборудование, SCADA, IoT, цифровые двойники, надежность, техническое обслуживание.

Введение

Диагностика электронного оборудования играет ключевую роль в обеспечении надежности и долговечности устройств, используемых в электроэнергетике, промышленности, транспорте, медицине и других технических сферах. Электронные компоненты систем управления, контроля и мониторинга подвержены различным видам отказов, включая перегрев, механические повреждения, износ элементов и сбои в программном обеспечении.

С развитием технологий традиционные методы диагностики, основанные на ручных измерениях, визуальном осмотре и периодических проверках, уступают место интеллектуальным автоматизированным системам. Современные подходы включают применение искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников и предиктивного анализа, позволяя не только выявлять неисправности на ранних стадиях, но и прогнозировать возможные сбои до их возникновения.

Развитие концепции «умных» энергетических систем (Smart Grid) и цифровой трансформации электроэнергетики требует создания более надежных и эффективных методов диагностики, способных интегрироваться в существующую инфраструктуру и обеспечивать оперативное принятие решений.

1. Методы диагностики электронного оборудования

Современные методы диагностики можно разделить на три основные группы, каждая из которых имеет свои особенности и области применения.

1.1 Аналоговые методы

Аналоговые методы диагностики применяются для проверки электрических параметров компонентов и цепей. Они основаны на измерении:

- **Напряжения (U)** – определяет наличие питания и стабильность работы компонентов.
- **Тока (I)** – позволяет выявить утечки, короткие замыкания и перегрузки.
- **Сопротивления (R)** – используется для диагностики целостности проводников и пайки.
- **Емкости (C) и индуктивности (L)** – важны для проверки фильтров, конденсаторов и катушек индуктивности.

Преимущества аналоговых методов:

- Высокая точность измерений.
- Простота и доступность оборудования.

Недостатки:

- Отсутствие возможности автоматического анализа.
- Неэффективность при диагностике сложных электронных схем.

1.2 Цифровые методы

Цифровые методы диагностики анализируют сигналы, проходящие через электронные узлы, выявляя аномалии в их поведении. Они позволяют:

Записывать и анализировать электрические сигналы с помощью осциллографов и логических анализаторов;

Выполнять программное тестирование микропроцессоров и микроконтроллеров;

Оценивать уровень помех и электромагнитной совместимости устройств.

1.3 Автоматизированные системы диагностики

Автоматизированные системы диагностики применяют передовые технологии:

Алгоритмы машинного обучения – анализируют большие массивы данных и выявляют закономерности в неисправностях оборудования;

Цифровые двойники – виртуальные модели реальных устройств, позволяющие проводить диагностику без реального вмешательства в оборудование;

SCADA-системы – интегрированные программно-аппаратные комплексы для удалённого мониторинга и контроля электронных систем.

2. Автоматизация процессов диагностики

Автоматизация диагностики электронного оборудования в электроэнергетике представляет собой внедрение интеллектуальных систем, способных в реальном времени анализировать состояние компонентов, предсказывать их отказ и рекомендовать оптимальные меры по техническому обслуживанию. В отличие от традиционных методов, которые основываются на периодических проверках, автоматизированные системы работают непрерывно и используют большие объёмы данных для принятия решений.

2.1 Преимущества автоматизированных систем диагностики

Автоматизированные системы диагностики обеспечивают ряд ключевых преимуществ, значительно повышающих надёжность и эффективность эксплуатации оборудования.

1. Снижение затрат на техническое обслуживание

Традиционные методы диагностики предусматривают либо регламентное (плановое) техническое обслуживание, либо ремонт после возникновения неисправности. Оба подхода имеют свои недостатки:

Плановое обслуживание – может приводить к ненужной замене исправных компонентов, что увеличивает расходы на эксплуатацию.

Ремонт по факту неисправности – вызывает незапланированные простои оборудования и дополнительные затраты на экстренный ремонт.

Автоматизированные системы диагностики позволяют перейти к предиктивному (прогнозирующему) обслуживанию (Predictive Maintenance, PdM), которое основывается на реальном состоянии оборудования. Это достигается за счет:

- Использования датчиков для мониторинга параметров (температуры, вибрации, напряжения, тока и других характеристик).

- Применения аналитики больших данных (Big Data) и машинного обучения для выявления скрытых признаков неисправностей.

- Автоматического формирования предписаний для технического персонала о необходимости профилактических работ.

* Пример: В системах управления трансформаторными подстанциями используются датчики температуры и влажности, которые контролируют состояние изоляции обмоток. Если система выявляет превышение предельных значений, то она подает сигнал оператору, что позволяет устранить проблему до выхода оборудования из строя.

2. Увеличение срока службы оборудования

Предиктивная диагностика позволяет продлить срок службы критически важных элементов электроэнергетических систем. Это достигается за счет:

- Раннего выявления микрповреждений, которые могут привести к аварийным отказам.

- Контроля рабочих параметров оборудования в режиме реального времени.

- Автоматического регулирования нагрузок для предотвращения перегрева или избыточного износа.

* Пример: Современные газоизолированные выключатели оснащены датчиками давления и температуры, которые отслеживают состояние дугогасительной среды. Если система обнаруживает утечки или деградацию газа, она может предложить корректирующие меры, такие как дозаправка или замена компонентов, что предотвращает крупные неисправности.

3. Оптимизация эксплуатации энергосистем

Энергетические сети становятся все более сложными, а их стабильность зависит от множества факторов, включая качество электроэнергии, нагрузки, погодные условия и состояние оборудования. Автоматизированные системы диагностики помогают:

- Собирать и анализировать данные в режиме реального времени о состоянии ключевых узлов энергосистемы.
- Обнаруживать потенциальные проблемы до их проявления, например, колебания напряжения, перегрузки трансформаторов или короткие замыкания.
- Управлять энергопотреблением за счет оптимизации режимов работы оборудования.

* Пример: В системах управления распределительными сетями (Distribution Management Systems, DMS) используется анализ данных с сотен датчиков для выявления нестабильных участков сети. При обнаружении перегрузки система может автоматически перераспределить нагрузку между трансформаторами, предотвращая аварии.

2.2 Технологии, используемые в автоматизированных системах диагностики

Для эффективного функционирования автоматизированных систем диагностики используются современные технологии, такие как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), машинное обучение и цифровые двойники.

1. IoT-устройства

Интернет вещей (IoT) представляет собой сеть интеллектуальных датчиков, которые собирают данные о работе оборудования и передают их в облачные или локальные системы анализа.

Функции IoT в диагностике:

- Мониторинг температуры, вибрации, влажности, давления и других параметров.
- Удаленный контроль состояния оборудования без необходимости вмешательства человека.
- Автоматическая передача данных в системы предиктивного анализа.

* Пример: Ветрогенераторы оснащены IoT-датчиками, которые отслеживают нагрузку на лопасти, температуру генератора и скорость вращения. Эти данные анализируются системой, которая предупреждает о возможных неисправностях и рекомендует техническое обслуживание.

2. Нейросетевые алгоритмы и машинное обучение

Использование алгоритмов машинного обучения и нейросетей позволяет выявлять закономерности в работе оборудования и прогнозировать его возможные сбои.

Как это работает:

- Система обучается на данных о предыдущих отказах и нормальном функционировании оборудования.
- Выявляются скрытые корреляции между различными параметрами.
- Формируются предиктивные модели, позволяющие прогнозировать выход оборудования из строя.

* Пример: В тепловых электростанциях анализируются данные с датчиков вибрации турбин. Нейросеть определяет малейшие изменения в работе механизма, что позволяет выявить потенциальные повреждения подшипников за несколько месяцев до их выхода из строя.

3. Цифровые двойники (Digital Twins)

Цифровые двойники – это виртуальные копии реального оборудования, которые позволяют моделировать его работу в различных условиях.

Преимущества цифровых двойников:

- Позволяют тестировать сценарии работы без физического вмешательства в оборудование.

- Уменьшают время на диагностику и поиск неисправностей.

- Используются для предсказания поведения системы при различных нагрузках.

- * Пример: на подстанциях применяются цифровые двойники трансформаторов, которые моделируют их работу с учетом изменений температуры, нагрузки и других факторов. Это помогает предсказать перегрев и другие потенциальные проблемы.

3. Сравнительный анализ традиционных и автоматизированных методов диагностики

Диагностика электронного оборудования – важнейший этап в обеспечении надежности и бесперебойной работы электротехнических систем. В течение долгого времени диагностика выполнялась с использованием традиционных методов, основанных на ручных измерениях и визуальном контроле. Однако с развитием технологий стали применяться автоматизированные системы диагностики, которые используют современные алгоритмы анализа данных, искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT) и цифровые двойники.

В данном разделе рассмотрим основные различия между традиционными и автоматизированными методами диагностики по ключевым параметрам: точность, скорость, возможность прогнозирования отказов, влияние на эксплуатационные расходы и безопасность.

1. Основные различия традиционных и автоматизированных методов диагностики

Параметр	Традиционные методы	Автоматизированные методы
Точность диагностики	Средняя. Зависит от квалификации специалиста и используемых инструментов.	Высокая. Применяются алгоритмы машинного обучения и анализа больших данных.
Скорость диагностики	Медленная. Требуется время на ручные измерения и анализ данных.	Высокая. Автоматический анализ в режиме реального времени.
Прогнозирование неисправностей	Отсутствует или ограничено опытом специалиста.	Присутствует. Предиктивные модели прогнозируют выход оборудования из строя.
Требования к персоналу	Высокие. Необходимы специалисты с опытом работы и знаниями.	Минимальные. Системы работают автоматически, снижая зависимость от человеческого фактора.
Эксплуатационные расходы	Высокие. Регулярные проверки, незапланированные ремонты.	Сниженные. Оптимизация технического обслуживания за счет прогнозирования отказов.
Безопасность	Может быть снижена из-за человеческих ошибок.	Высокая. Минимизация рисков за счет автоматизированного контроля.

2. Подробный анализ ключевых параметров

2.1 Точность диагностики

Одним из главных недостатков традиционных методов является человеческий фактор. Качество диагностики зависит от опыта и навыков инженера, а также от

используемых инструментов. Даже небольшая ошибка может привести к недооценке серьезной проблемы, что в будущем может вызвать отказ оборудования.

Автоматизированные системы используют алгоритмы машинного обучения и аналитические модели, которые способны выявлять даже минимальные отклонения от нормы. Они анализируют большой объем данных за короткое время, что позволяет уменьшить вероятность ошибок и повысить точность диагностики.

* Пример: при традиционной диагностике трансформаторов инженеры используют инфракрасные камеры для выявления перегрева. Однако такие измерения проводятся периодически, что не позволяет зафиксировать кратковременные скачки температуры. Автоматизированные системы мониторинга работают непрерывно, фиксируя все изменения в режиме реального времени.

2.2 Скорость диагностики

В традиционных методах диагностики скорость ограничивается возможностями человека и используемого оборудования. Процесс может включать:

Визуальный осмотр.

Проведение ручных измерений параметров оборудования.

Анализ полученных данных.

Выявление неисправностей и составление отчетов.

В среднем этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Автоматизированные системы позволяют в режиме реального времени фиксировать и анализировать параметры работы оборудования. Датчики и интеллектуальные системы мгновенно передают информацию, что позволяет мгновенно реагировать на отклонения от нормы.

* Пример: при ручной проверке системы электроснабжения предприятия инженерам необходимо проверить десятки электрических шкафов вручную, тогда как автоматизированные системы мониторинга позволяют сразу выявить проблемные участки, сэкономив часы работы.

2.3 Возможность прогнозирования неисправностей

Традиционные методы диагностики не способны предсказывать будущие отказы оборудования. Специалисты могут только выявлять уже возникшие неисправности и предполагать их возможные причины.

Автоматизированные методы используют:

- Анализ исторических данных – фиксируют закономерности возникновения неисправностей.

- Машинное обучение – обучают системы предсказывать поломки на основе прошлых случаев.

- Цифровые двойники – создают виртуальные модели оборудования, имитирующие его работу в различных условиях.

* Пример: В энергетических системах используются предиктивные алгоритмы, которые анализируют уровень вибрации роторов генераторов. Если система фиксирует рост вибрации выше нормы, она предсказывает возможный отказ подшипников за несколько недель до поломки.

2.4 Влияние на эксплуатационные расходы

Диагностические работы требуют значительных затрат, особенно если оборудование требует частых проверок.

Традиционные методы

Регулярные проверки даже в случае отсутствия неисправностей.

Высокие расходы на экстренный ремонт.

Простои оборудования в процессе диагностики.

Автоматизированные методы

Оптимизация технического обслуживания за счет перехода на предиктивное обслуживание.

Снижение аварийных отказов оборудования.

Уменьшение затрат на внеплановые ремонты.

* Пример: на крупных подстанциях внедрение автоматизированных систем диагностики позволило сократить затраты на обслуживание на 30% за счет перехода от регламентных проверок к техническому обслуживанию по состоянию оборудования.

2.5 Безопасность

Человеческий фактор – одна из главных причин сбоев в традиционных методах диагностики. Ошибки персонала могут привести к неверным выводам и увеличению риска выхода оборудования из строя.

Автоматизированные методы диагностики:

- Исключают ошибки, связанные с человеческим фактором.
- Позволяют проводить диагностику удаленно, снижая риск для персонала.
- Уменьшают вероятность аварийных ситуаций.

* Пример: на электростанциях, использующих автоматизированные системы диагностики, вероятность отказов оборудования сократилась на 40% за счет раннего выявления проблем и быстрого реагирования.

Сравнение традиционных и автоматизированных методов диагностики показывает, что современные технологии позволяют значительно повысить точность, скорость и эффективность диагностики.

* Автоматизированные методы обеспечивают:

- Непрерывный мониторинг оборудования в реальном времени.
- Прогнозирование неисправностей с высокой точностью.
- Снижение затрат на техническое обслуживание.
- Повышение безопасности и снижение аварийных ситуаций.

Внедрение автоматизированных систем диагностики – это необходимый шаг для повышения надежности и эффективности работы электроэнергетических объектов.

4. Примеры внедрения автоматизированных систем диагностики

В электроэнергетике активно внедряются интеллектуальные системы мониторинга, способные прогнозировать выход оборудования из строя. Например:

Использование IoT-датчиков на трансформаторах позволяет заранее выявлять перегрев или изменения в работе изоляции, предотвращая аварии.

Автоматизированные системы диагностики электродвигателей позволяют анализировать токовые сигнатуры и выявлять неисправности обмоток и подшипников.

Системы контроля состояния кабельных линий используют методы частичных разрядов для прогнозирования повреждений изоляции.

Автоматизация диагностики также актуальна в системах освещения.

Заключение

Автоматизированные системы диагностики позволяют значительно повысить надёжность и эффективность работы электронного оборудования. Их внедрение способствует снижению затрат на ремонт и обслуживание, а также увеличению срока службы оборудования. Анализ осветительных систем показал, что светодиодные лампы обладают более высокой эффективностью и экологической безопасностью по сравнению с люминесцентными, что делает их предпочтительными для использования в современных энергосистемах.

Список источников

1. Иванов И. И. Автоматизация процессов диагностики электронных систем. – Москва: Техносфера, 2022.
2. Петров П. П. Современные методы диагностики электронного оборудования. – СПб: Политех, 2021.
3. Smith J. Predictive Maintenance in Power Systems. – IEEE Transactions, 2020.
4. Brown L. LED vs Fluorescent Lighting: A Technical Analysis. – Journal of Electrical Engineering, 2019.
5. Сидоров А. А. Энергоэффективность и автоматизация в электроэнергетике. – Новосибирск: Наука, 2020.
6. Johnson M. Advances in Industrial Energy Management. – Energy Reports, 2021.
7. Кузнецов В. В. Методы оптимизации энергопотребления на промышленных предприятиях. – Екатеринбург: Уральский университет, 2018.
8. Thompson R. Smart Grid Technologies and Their Impact on Power Consumption. – IEEE Power & Energy Magazine, 2022.

УДК 621.31.

Дмитриев А.В., Электроэнергетика
Аубакиров Ж.К., доцент

Реконструкция системы электроснабжения ТОО «Костанайская нефтебаза»

Аннотация

Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных приемников электрической энергии, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и другие приемники электрической энергии.

Система электроснабжения промышленного предприятия является подсистемой технологической системы производства данного предприятия, которое предъявляет определенные требования к электроснабжению. Она должна быть гибкой, допускать постоянное развитие технологии, рост мощности предприятий и изменение производственных условий.

Ключевые слова

Электрическая энергия, электролизные установки, электростанция, источники питания, электрическая энергия, приёмники электрической энергии, распределитель, элеватор.

Введение

Электрическая энергия находит широкое применение во всех областях народного хозяйства и в быту. Универсальность, возможность производства в больших количествах промышленным способом, передача на большие расстояния – это основные её достоинства. На сегодняшний день решаются важнейшие задачи, суть которых заключается в непрерывном увеличении объемов производства, в сокращении сроков строительства новых энергетических объектов, уменьшении удельных расходов топлива, повышении производительности труда, в улучшении структуры производства электроэнергии, в устранении недостатков существующего электроснабжения. Системой электроснабжения называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической энергии.

Первые электрические станции сооружались в городах для целей освещения и питания промышленных предприятий. Несколько позднее появилась возможность сооружения электрических станций в местах залежей топлива (торфа, угля, нефти) или в местах использования энергии воды, в известной степени независимо от мест нахождения потребителей электрической энергии – городов и промышленных предприятий. Передача электрической энергии к центрам потребления стала осуществляться линиями электропередачи высокого напряжения на большие расстояния.

В настоящее время большинство потребителей получает электрическую энергию от энергосистем. В то же время на ряде предприятий продолжается сооружение и собственных ТЭЦ.

По мере развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных ТЭЦ. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных (предприятий) процессов, осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию производственных процессов производства с применением телесигнализации и телеуправления и вести активную работу по экономии электрической энергии.

Проектирование систем электроснабжения велось в централизованном порядке в ряде проектных организаций. В результате обобщения опыта проектирования возникли типовые решения. В настоящее время созданы методы расчета и проектирования цеховых сетей, выбора мощностей трансформаторов, методика определения электрических нагрузок, выбора напряжений, сечения проводов и жил кабелей и т.п.

Основными задачами, решаемыми в данном проекте, являются: оптимизация параметров системы электроснабжения базы сжиженного газа, путем правильного выбора напряжения внешнего электроснабжения; определение электрических нагрузок и требований бесперебойности электроснабжения;

- выбор рационального числа и мощности трансформаторов;
- рациональной конструкции промышленных сетей;
- выбор средств компенсации реактивной мощности;
- расчет релейной защиты элементов системы электроснабжения предприятия;
- рассмотрение вопросов безопасности и экологичности проекта; экономический расчет.

Обзор литературы

ТОО «Костанайская нефтебаза» находится в Костанайской области. Занимается приемом, хранением, продажей нефтепродуктов (бензин, керосин, солярка, масла).

Электроснабжение объекта осуществляется протяженность воздушной линии ВЛ-10 кВ от питающих подстанций составляет 11 км и 1,2 км соответственно. На территории проектируемого предприятия, для питания потребителей напряжением 380 В, установлены две двухтрансформаторные подстанции. Питание к потребителям производится по кабельным линиям, проложенным в траншеях.

Предприятие малой мощности, так как установленная мощность его составляет 1545 кВт. По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся к I, II и III категориям.

Рельеф участка спокойный, характеризуется абсолютными отметками 172,6-176,2 м. Геологическое строение представлено почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,5 м, супесью, глинами. Несущими грунтами под фундаментами зданий и сооружений служат глины твердой и полутвердой консистенции. Грунтовые воды расположены на глубине 1,2-3,8 м. По схеме климатического районирования предприятие размещается в IV районе. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,6⁰С, при средней самого жаркого месяца июля +20,2⁰С и средней самого холодного месяца января -17,7⁰С.

Преобладающие ветры в зимний период южные, юго-западные; в летний – северные и северо-западные. Среднегодовое количество выпадающих осадков – 373 мм, максимальная глубина промерзания грунта – 2,7 м.

Основная часть

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки предприятий определяют выбор всех элементов электроснабжения: линий электропередач районных трансформаторных подстанций предприятий и их распределительных сетей. Поэтому правильное определение нагрузок является решающим фактором при проектировании. Электрические нагрузки определяют для выбора и проверки токоведущих элементов (шин, кабелей, проводов) силовых трансформаторов, а также для расчета потерь напряжения, выбора защиты и компенсирующих устройств.

В зависимости от стадии проектирования и места расположения расчетного узла в схеме электроснабжения применяют различные методы определения электрических нагрузок упрощенные или более точные.

К первой группе следует отнести метод определения расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса.

Ко второй группе относят следующие методы определения расчетной нагрузки; по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузки, по средней мощности и коэффициенту максимума нагрузки (метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузки), по средней мощности и среднеквадратичному отклонению (статистический метод).

На данном этапе проектирования важно выбрать правильно метод расчета нагрузок. Так как в дальнейшем по ним мы будем выбирать сечение питающих и распределительных сетей до 1 кВ и выше, числа и мощности трансформаторов ТП и ГПП, коммутационную и защитную аппаратуру до 1 кВ и выше.

Мы при расчете проекта используем метод коэффициента спроса, т.к. мы начинаем расчет узлов системы электроснабжения, включающих значительное количество приемников электроэнергии.

Задавись, $P_{уст}$, для каждого объекта предприятия, k_c [2], $\cos\varphi$ и удельным освещением по объектам [1], по генплану определяем площади объектов предприятия.

Зная все исходные данные, переходим непосредственно к расчетам нагрузок:

Определяем активную расчетную нагрузку P_p , кВт, по формуле

$$P_p = k_c \cdot P_{уст} \quad (1)$$

где k_c - коэффициент спроса;

$P_{уст}$ - установленная мощность объекта, кВт.

Определяем расчетную реактивную нагрузку Q_p , кВАр, по формуле

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg}\varphi \quad (2)$$

где Q_p - реактивная расчетная нагрузка, кВАр.

$\operatorname{tg}\varphi$ - соответствует характерному для данного объекта $\cos\varphi$ [6]

Рассчитываем расчетную активную мощность на освещение $P_{ро}$, кВт, по формуле

$$P_{ро} = F \cdot P_{уд} \quad (3)$$

где F - площадь объекта, м²;

$P_{уд}$ - удельная нагрузка освещения, Вт/м².

Определяем расчетную активную мощность с учетом освещения P_{p1} , кВт, по формуле

$$P_{p1} = P_p + P_{ро} \quad (4)$$

где P_{p1} - расчетная активная мощность, с учетом освещения, кВт.
Определяем расчетную полную мощность S_p , кВА, по формуле

$$S_p = \sqrt{P_{p1}^2 + Q_p^2} \quad (5)$$

Определим, в качестве примера, нагрузку котельной.

$P_H = 55$ кВт; $K_c = 0,6$; $\cos\varphi = 0,85$; $R_{уд.} = 14$ Вт/м; $F = 400$ м²; $\tan\varphi = 0,62$.

Расчетная активная нагрузка силовых потребителей (1)

$$P_p = 0,6 \cdot 55 = 33 \text{ кВт}$$

Расчетная реактивная нагрузка силовых потребителей (2)

$$Q_p = 33 \cdot 0,62 = 20,45 \text{ кВАр}$$

Расчетная активная нагрузка электроосвещения (3)

$$P_{p.o.} = 14 \cdot 400 / 1000 = 5,6 \text{ кВт}$$

Расчетная активная мощность с учетом освещения (4)

$$P_{p1} = 33 + 5,6 = 38,6 \text{ кВт}$$

Полная расчетная нагрузка потребителей здания (5)

$$S_p = \sqrt{38,6^2 + 20,45^2} = 43,68 \text{ кВА}$$

Выбор схемы внутреннего электроснабжения предприятия

Выполнение схем электроснабжения предприятия зависит от требований надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электрической энергии, наличия электростанций на предприятии и возможности присоединения ее к электрической системе, расположение объекта электроснабжения по отношению к источнику питания и электрическим сетям энергетической системы.

Электроснабжение подстанций может осуществляться по радиальным и магистральным схемам различных модификаций. Основным недостатком магистральной схемы является малая надежность электроснабжения, так как повреждение магистрали ведет к отключению всех потребителей, питающихся от нее. Нефтебаза относится к потребителям первой категории надежности, для которых допустимы перерывы в электроснабжении на время автоматического включения резерва. Поэтому для проектируемого предприятия наиболее приемлемой является радиальная схема электроснабжения. Для подключения потребителей третьей категории используется смешанная схема электроснабжения.

Преимущества радиальных схем заключается в следующем: простота выполнения и надежность эксплуатации, возможность применения простой и надежной защиты и автоматизации.

Недостатком такой схемы является то, что при аварийном отключении питающей радиальной линии нарушается электроснабжение нескольких потребителей. Для устранения этого недостатка радиальная схема электроснабжения дополняется резервной линией. Для повышения надежности при питании по радиальной схеме применяется автоматическое включение резерва (АВР). При нарушении питания автоматически включается нормально разомкнутый секционный выключатель и питание осуществляется по одной линии.

Обоснование принимаемых значений напряжений

Электроприемниками предприятия являются электродвигатели напряжением 380 В и электроосвещение. В связи с тем, что в составе электроприемников отсутствует электрооборудование напряжением свыше 1000 В, принимаем для внутреннего электроснабжения напряжение 0,38 кВ.

Определение количества потребительских трансформаторных подстанций

Исходя из особенностей генерального плана и расчетных нагрузок потребителей делим территорию предприятия на две зоны, в каждой из которой предусматриваем

установку потребительской ТП. ТП пристраиваем к потребителю с наибольшей нагрузкой. Таким образом, для электроснабжения предусматриваем установку двух двухтрансформаторных ТП. Питание подстанций осуществляется от ПС “Семиозерная” 35/10 и ПС “Аман-Карагай” 220/35/10. Для потребителей первой категории следует предусмотреть автономный источник энергии.

Выбор схемы внешнего электроснабжения предприятия

В зависимости от установленной мощности приемников электроэнергии различают объекты большой (75-100 МВт и более), средней (5-75 МВт), и малой (до 5 МВт) мощности. Для предприятий малой и средней мощности, как правило, применяют схемы с одним приемным пунктом электроэнергии (ГПП, ГРП, РП). Если имеются потребители 1 категории, то предусматривают секционирование шин приемного пункта и питание каждой секции по отдельной линии.

Проектируемое предприятие относится к предприятию малой мощности. Вследствие того, что на предприятии имеются объекты 1 категории, запитываем трансформаторные подстанции предприятия двумя отдельными воздушными линиями

Определение величины токов короткого замыкания

В нормальном режиме работы по электрической сети и электрооборудованию протекают токи, допустимые для данной установки. В случае нарушения электрической прочности изоляции проводов в электросети мгновенно возникает режим короткого замыкания, который вызывает резкое увеличение токов, которые достигают огромных размеров и представляют большую опасность для элементов электрической сети и оборудования. Если оборудование недостаточно прочно, то оно может быть разрушено, а перегрев приведет к нарушению изоляции. Поэтому, для правильной эксплуатации эл.сетей и оборудования производят расчеты возможных аварийных режимов, а электрическую сеть и оборудование выбирают таким образом, чтобы они выдерживали без повреждения действия наибольших возможных токов короткого замыкания.

Расчет токов к.з. может осуществляться двумя методами:

- а) в относительных единицах;
- б) в именованных единицах.

В данном случае мы ведем расчет в относительных единицах. Поэтому необходимо параметры элементов сети привести к базисным условиям. В качестве базисных условий принимают базисную мощность и базисное напряжение.


Базисную мощность принимает 100 МВА, исходя из условия

$$S_{\text{ном.т}} \leq \frac{S_{\text{б}}}{50}$$

Базисное напряжение принимают для каждой ступени напряжения, т.к. у нас имеется две ступени напряжения, то принимаем:

$$U_{\text{б1}} = 10,5 \text{ кВ}, U_{\text{б2}} = 0,4 \text{ кВ}.$$

Длина питающих воздушных линий равна 11 км и 1,2 км. Задав исходными данными, составляем схему замещения и согласно ее находим токи и мощность короткого замыкания в точках К1 – К10.



Расчетная схема для определения токов короткого замыкания

Заключение

Важнейшими требованиями к проектируемым и существующим системам электроснабжения промышленных предприятий являются надежность, экономичность и обеспечение требуемых показателей качества электроэнергии. В данном дипломном проекте выполнена реконструкция системы электроснабжения.

На основании расчетов произведен выбор основного оборудования: силовых трансформаторов, компенсирующих устройств, высоковольтных выключателей, трансформаторов тока, разрядников, а так же комплектных распределительных устройств, предложено устройство автоматического включения резерва

В специальной части дипломного проекта рассмотрено применение дизельной электростанции, как автономного источника питания и определен годовой экономический эффект составивший 1465000 тенге.

В разделе “Организация эксплуатации электрохозяйства” было произведено определение численности электромонтеров и ИТР.

Так же в данном дипломном проекте рассмотрены вопросы охраны труда и охраны окружающей среды.

Приведены основные технико-экономические показатели проекта.

Список источников

- 1 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общ. ред. А.А. Федорова. в 2-х кн. Кн. 1. Электроснабжение. – М. Энергопромиздат, 2017. – 568 с.
- 2 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общей редакцией А.А. Федорова. В 2-х кн. Кн. 2. Электрооборудование. – М.: Энергоатомиздат, 2017. – 592 с.
- 3 Правила устройства электроустановок РК. А.: Энергия, 2003г. – 456 с.
- 4 Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. В.П.Шеховцев. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2019. – 218 с.
- 5 Электрические сети промышленных предприятий. Л.Е. Трунковский. М.: Энергоатомиздат, 2015. – 128 с.
- 6 Организация обслуживания электроустановок в хозяйстве. Г.И. Лобашев. М.: Колос, 2018. 160 с.
- 7 Справочник по электроустановкам высокого напряжения. Под ред. И.А. Баумлитейна, С.А. Бажанова. 3-е изд., переизд. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2019. – 768 с.
- 8 Применение электроэнергии в с/х производстве. Справочник. Под ред. П.Н. Листова. – М.: Колос, 2018. – 278 с.

УДК 62.771

*Дороженко Д.Н., Транспорт транспортная техника и технологии
Айтбаев М.М., доцент*

Совершенствование участков пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями на станции «Тобол»

Аннотация

Благодаря своему географическому расположению железная дорога Казахстана занимает одно из ключевых мест в железнодорожной транспортной сети, соединяющей Европу с Азией. АО «НК «КТЖ» обеспечивает потребности экономики и населения в железнодорожных перевозках и прочно удерживает позиции основного перевозчика грузов и пассажиров в единой транспортной системе Республики Казахстан, располагает значительными ресурсами для удовлетворения потребности грузоотправителей в перевозках, достаточные резервы пропускной и провозной способности. Постоянно совершенствуя технологию перевозочного процесса, повышается качество выполнения перевозок грузов и пассажиров, уровень доходности.

Ключевые слова

Железная дорога, железнодорожная транспортная сети, перевозка, техническое обслуживания, грузоотправитель.

Введение

В настоящее время актуален ускоренный переход на современные технологии в организации и управления перевозочным процессом, в т.ч. обслуживании экспортно-импортных и транзитных перевозок. Главное - это достижение максимально возможной согласованности функций транспорта с технологией обслуживаемого производства, т.е. процессы управления запасами, хранением, переработкой, транспортировкой организовались так, чтобы производители и потребители обслуживались бы наиболее эффективно и экономично. Это позволяет снизить конечных производственно-транспортных затрат у потребителей транспортных услуг, для этого необходимо уменьшение собственных затрат АО «НК «КТЖ».

В настоящее время возрастает удельный вес транспортного комплекса в национальной экономике. Либерализация экономики и структурные преобразования в транспортном комплексе привели к развитию свободного рынка транспортных услуг условиях рыночной экономики Казахстана. Изменилась нормативная правовая база, а также система управления транспортом. Внутренняя (преимущественно в автомобильном и авиационном транспорте) и межотраслевая (преимущественно между автомобильным и железнодорожным, железнодорожным и водным видами транспорта) конкуренции, а также конкуренция с иностранными перевозчиками за освоение новых рынков транспортных услуг являются основой дальнейшего совершенствования транспортных систем. Основными направлениями организации и развития таких технологий в Казахстане являются:

- совершенствование транспортной инфраструктуры в ключевых пунктах непосредственного взаимодействия различных видов транспорта, создание в них многофункциональных терминальных (транспортно-логистических) комплексов, информационных и логистических центров;

В состав региона входит свыше 20 линейных предприятий и 89 отдельных пунктов, в том числе одна сортировочная станция - ТООБЛ, 2 грузовых - Кокшетау, 14 участковых и 71 промежуточных. Перевозочный процесс осуществляется двумя видами тяги: электровозной, на долю которой приходится 95,8% перевозок и тепловозной тягой, обслуживающей 4,2% перевозок. Благодаря технической реконструкции в 70-80 годы - усиление железнодорожных линий, развитие станций, строительство вторых путей, электрификация участков - Костанайское отделение получала возможность наращивать грузопоток, пассажиропоток, увеличивать собственную погрузку, выгрузку и полностью удовлетворять потребности региона и страны в перевозках.

Основной грузопоток - каменный уголь - через Пресногорьковскую в среднем в сутки проходит около 10-12 пар поездов и в целом по отделению прием/сдача грузовых поездов составляет 60-70 пар поездов, в том числе по стыкам: Ерментау 20-26 пар поездов, Анар 12-14 пар поездов, Есиль 10 пар поездов, Петропавловск 3 пары поездов, Пресногорьковская 12-14 пар поездов, Новоишимская 4 пары поездов. Среднесуточный грузооборот составляет 85,4 млн. тонно-км, в том числе на электровозной тяге 81,4 млн. тонно-км, на тепловозной тяге 4,0 млн. тонно-км. Собственная среднесуточная погрузка 276 вагонов в сутки, в том числе зерна 111 вагонов, выгрузка 344 вагонов в сутки. В настоящее время анализ использования инфраструктуры железных дорог в целом по сети показывает о неиспользованном транспортно-транзитном потенциале, и это дает возможность искать скрытые резервы увеличения пропускной и провозной способности линий.

Основная часть

Расчет пропускной способности участков

Пропускной способностью железнодорожных линий называется наибольшее число поездов или пар поездов установленной массы, которое может быть пропущено в единицу времени (сутки, час). Различают наличную и потребную пропускную способность. Наличная пропускная способность определяется по формуле:

$$N_{\text{нал}} = (1440 - t_{\text{ТН}}) \cdot \alpha_{\text{Н}} \cdot T, \text{ поездов}$$

где $t_{\text{ТН}}$ - продолжительность технологического окна, мин;

$\alpha_{\text{Н}}$ - коэффициент надежности работы технических устройств;

k - число поездов или пар поездов в периоде графика;

T - период графика.

Существует 4 варианта пропуска поездов через отдельные пункты Костанай - Золотая Сопка: Оба поезда пропускаются на перегон без остановки (схема I)

$$T_1 = (t' + t'' + J'_{\text{н}} + J_{\text{н}} + 2t) = 54 + 60 + 3 + 3 + 2 \cdot 1 = 122 \text{ мин.}$$




Рисунок 1. Схемы пропуска поездов через ограничивающий пергон оба поезда пропускаются на перегон без остановки (схема II)

$$T_1 = (t' + t'' + c + c + 2t) = 55 + 59 + 1 + 1 + 23 = 122 \text{ мин.}$$




Рисунок 2. Схемы пропуска поездов через ограничивающий перегон нечетные поезда пропускаются безостановочно через оба ограничивающих перегона отдельных пунктов (схема III):

$T_1 = (t' + t'' + t_n + c + t_p + t_3) = 54 + 60 + 3 + 1 + 3 + 1 = 122$ мин. Четные поезда пропускаются безостановочно через оба ограничивающих перегона отдельного пункта:

$$T_1 = (t' + t'' + t_n + c + t_p + t_3) = 54 + 60 + 3 + 1 + 3 + 1 = 122 \text{ мин.}$$

Пропускная способность ограничивающего перегона при обычном графике составит:

$$N_n = (1440 - t_{тн}) / (t' + t'' + B + B + t_{P3}),$$

где t' t'' - время хода нечетного и четного поездов по перегону;

B B - станционные интервалы на станциях, ограничивающие перегон, мин; t_{P3} - добавочное время на разгон и замедление, мин. Для ограничивающего перегона Тогузак - Золотая Сопка наличная пропускная способность равна:

$$N_n = (1440 - 60) / 0.95 = 11 \text{ пар поездов } (54 + 60 + 3 + 1 + 3 + 1)$$

Потребная пропускная способность определяется для расчетных размеров движения и сопоставления с наличной.

Потребная пропускная способность определяется по формуле

$$N_{пт} = N_{гр} + N_{пс} \epsilon_{пс} + N_{сб} \epsilon_{сб}, \text{ пар поездов}$$

где $N_{гр}$, $N_{пс}$, $N_{сб}$ - количество пар грузовых, пассажирских, сборных поездов;

$\epsilon_{пс}$, $\epsilon_{сб}$ - коэффициенты съема грузовых поездов пассажирскими и сборными.

При этом значение $\epsilon_{пс}$ определяется по формуле

$$\epsilon_{пс} = \epsilon_0 + \epsilon_{д} = (t_{пс}' + t_{пс}'' + 2c_t) / (t' + t'' + 2c_t + t_{p3}) \quad (t' + t'' + 2c_t + t_{p3}) \quad \text{где } \epsilon_0, \epsilon_{д} - \text{коэффициенты основного и дополнительного съема.}$$

Величина коэффициента съема для ограничивающего перегона равна

$$\epsilon_0 = (50 + 47 + 4) / (54 + 60 + 4 + 4) = 0,83$$

Величина коэффициента дополнительного съема равна 0,4.

$$\text{При } \epsilon_{д} = 0,4 \quad \epsilon_{пс} = 0,83 + 0,4 = 1,23$$

Коэффициент съема сборных поездов на однопутном участке составляет $\epsilon_{сб} = 1,5$.

Тогда $N_{пт} = 11 + 4 \cdot 1,23 + 1 \cdot 1,5 = 18$ пар поездов.

Для увеличения пропускной способности участка на однопутной линии при автоблокировке применяется частично-пакетный график движения. Пропускная способность такого графика определяется по формуле

$$N_{чп} = (1440 - t_{тн}) / (k + a_n), \text{ пар поездов}$$

где k - Коэффициент пакетности, определяемый отношением числа поездов в пакете к общему числу в периоде, т.е.

Для графиков, приведенных на рис.4.3, соответственно коэффициенты пакетности равны $a_p = 2/3 = 0,67$ и $a_p = 2/4 = 0,5$.




Рисунок 3. Частично-пакетный график движения поездов.

Величина a_p (при двух поездах в пакете) для обеспечения потребной пропускной способности определяется по формуле

При $T = 90$ мин, $N_m = 18$ пар поездов, $I = 8$ мин,

$N_H = 11$ пар поездов:

$a_p = N_a$ на данном графике число пар одиночных поездов за сутки составляет $N_o = (1 - 0,27) \times 11 = 8$ пар поездов.

А число пар поездов в пакетах $N_p = a_p N_p = 5$ пар поездов.

Сегодня, в условиях реформирования железнодорожной отрасли, эффективное управление приобретает особую актуальность во всех сферах деятельности. Имеется большой потенциал ресурсосбережения в правильной, научно-обоснованной организации движения поездов. Анализ экономической деятельности пассажирских перевозок показывает, что порядка 56% всех эксплуатационных расходов приходится на затраты по предоставлению тяги. Пассажирские перевозки требуют значительного дотирования в силу социального аспекта их деятельности. Как показывает практика организации перевозочного процесса, дополнительную экономию топливно-энергетических ресурсов на однопутных линиях даёт диспетчерское регулирование движения поездов по критерию энергетических затрат. При организации движения на участке строго по графику, поезда пропускаются при минимальном оперативном вмешательстве поездного диспетчера. Его роль сводится в основном к контролю за проследованием поездов и ведение графика исполненного движения. Оперативное вмешательство диспетчера требуется при отклонениях движения поездов от графика. В этих случаях на него возлагается обязанности вводить поезда в график, пропускать их по участку с минимальными потерями времени. При невозможности полного ввода в график цель регулирования обеспечить наивыгоднейший пропуск их по участку, т.е. не допустить возможные последующие нарушения графика и ликвидировать затруднения, если они уже возникли.

Рациональная организация подвода поездов к пунктам скрещения и обгонов позволяет экономить не только время, но и топливо, электроэнергию. Таким образом, планируя обгоны и скрещение поездов, диспетчер должен стремиться организовать их с меньшими потерями топливно-энергетических ресурсов. Предлагаемый метод регулирования движения поездов на однопутных линиях прост в использовании.

Применение его повысит эффективность перевозок, позволит снизить эксплуатационные расходы и снизить себестоимость пассажирских перевозок. Тем самым появляются предпосылки к снижению тарифа, увеличению пассажирооборота и дохода от пассажирских перевозок. Всё это, в свою очередь, делает данную сферу железнодорожного транспорта привлекательной для частного капитала и привлечения инвестиций, так необходимых сегодня обновления и ремонта парка пассажирских

вагонов, капитального ремонта и реконструкции вокзального хозяйства и развития производственно-технической базы пассажирского хозяйства.

Заключение

В данной работе рассмотрено Костанайское отделение перевозок, а именно участок Е - 3. В данное время этот участок отделения дает прогнозы на увеличение грузопотока, из чего следует, что дорога нуждается в реформировании и усилении для пропуска большого количества проездов, в осуществление крупных мероприятий по наращиванию перевозочной мощности, устранению затруднений в работе и более полному удовлетворению спроса в условиях рыночной экономики и населения в перевозках, для повышения потока в разных направлениях: на Петропавловск, Кокчетав и Омск.

Приведя в действие все резервы повышения эффективности и улучшения использования перевозочных средств, мы в свою очередь повышаем производительность труда и снижаем себестоимость перевозок, что в перспективе дает предположение ключевой роли данного участка в развитии экономики государства. В первом разделе дана технико - эксплуатационная характеристика железнодорожного направления Е-3 и грузовой станции ТООБЛ. Во втором разделе рассчитана масса и длина состава грузовых поездов, обращающихся на данном участке и принимаемых на станцию Астана для расформирования и выгрузки или погружаемых и формируемых на станции. В третьем разделе рассмотрена организация вагонопотоков и составлен план формирования поездов. Рассмотрены вагонопотоки, идущие с направлений Е-3 или подходят ее транзитом, так же составили диаграммы груженых вагонопотоков ввоза, вывоза, транзита и местного груза и диаграммы порожних вагонопотоков.

План формирования составлен с наименьшей затратой вагоно - часов на станции и с наименьшей переработкой в пути следования. Рассмотрены два варианта прокладки сборных поездов по участку с наименьшими затратами поезда - часов по участку с наименьшими простоями. Разработан график движения поездов и рассчитаны его показатели: техническая и участковая скорости отдельно для участков; найден коэффициент участковой скорости, составлены ведомости нахождения поездов на участках.

Рассчитан оборот эксплуатируемого парка локомотивов на каждом из участков и определен коэффициент потребности локомотивов на пару поездов. Так же найден пробег поездов и локомотивов по участкам, работа локомотивного парка и производительность локомотива.

В седьмом разделе рассмотрены мероприятия по усилению пропускной способности отделения перевозок и рассчитаны технические нормы отделения, такие как пропускную способность линии. Рассмотрены такие мероприятия, как усиление пропускной способности путем построения вторых путей, так как участок однопутный, но ввиду медленно растущего грузопотока в этом пока нет необходимости, достаточно хорошим и более экономичным решением является строительство двухпутных вставок. Рассмотрено преимущество электрификации железных дорог, так как при электрификации происходит значительная экономия средств и увеличивается пропускная и провозная способность линии.

В технико - экономических расчетах определена строительная стоимость сооружения автоблокировки на участке.

В разделе безопасности и экологичность проекта дана характеристика осветительных установок, влияния освещения на рабочее состояние диспетчера. Рассчитана система освещения, необходимая для работы диспетчера.

Список источников

1. Железнодорожные станции: Задачи, примеры, расчёты / Под ред. Н.В. Правдина. - Транспорт, 2018. - 296 с.

2. Железнодорожные станции и узлы: Учебник для студентов вузов железнодорожного транспорта / Под редакцией д.т.н. проф. В.Г. Шубко и д.т.н. Н.В. Правдина. - М.: УМК МПС России, 2019. - 368 с.

3. Проектирование железнодорожных станций и узлов: Справочное и методическое руководство / Под редакцией А.М. Козлова и К.Г. Гусевой. - М.: Транспорт, 2017. - 592 с.

4. Иванкова Л.Н., Иванов А.Н. Проектирование сортировочных горок: Учебное пособие. - Иркутск: ИрИИТ, 2016. - 96 с.

5. Котельников Ю.И. Проектирование участковых станций: Учебное пособие. - Хабаровск: ДВГУПС, 2019. - 80 с.

6. Проектирование участковых станций: Учебное пособие / В.С. Суходоев, Ф.П. Мамаев, С.И. Логинов. СПб: ПГУПС, 2016. - 60 с.

7. Проектирование участковых станций: Учебное пособие / Н.Н. Числов, В.А. Лебедева, О.Н. Числов, Р.Л. Гайдомашко. Ростов-н/Д: РГУАС, 2010. - 96 с.

8. Проект новой узловой участковой станции с горкой малой мощности: Методические указания с заданиями для выполнения курсового проекта / Под. Редакцией О.С. Трегубенко, Ю.В. Добросовестнова. , 2014. - 75 с.

9. Сычёв Е.И., Иванов-Толмачёв И.А. Проект реконструкции узловой участковой станции: Учебное пособие. - М.: МИИТ, 2012. - 91 с.

10. Типовой технологический процесс работы участковой станции. - М.: Транспорт, 2014. - 57 с.

11. Акулиничев В.М. и др. Железнодорожные станции и узлы: Учебник. М.: Транспорт, 2012.

УДК 504.064.2:556.5

*Дробышев О.В., Транспорт, транспортная техника и технологии
Джаманбалин К.К., профессор*

Организация специализированного отделения для автобусов (марка) по ремонту газобаллонного оборудования в автобусном парке

Аннотация

В данной работе содержатся сведения об автомобилях, работающих на сжиженном газе, описан технологический процесс ремонта. Далее в расчетной части был произведен расчет периодичности технического обслуживания и ремонта системы питания газобаллонного автомобиля. В технологическом разделе был рассмотрен вопрос о техническом обслуживании системы питания двигателей с газобаллонными установками.

Актуальность темы

Как неотъемлемая часть транспортной системы страны автомобильный транспорт играет важную роль в перевозке пассажиров и грузов. Являясь частью других производственных систем, автомобильный транспорт оказывает значительное влияние как на ритм производства, так и на себестоимость продукции.

Ключевые слова

Автомобили, транспорт, ремонт, техническое обслуживание.

Введение

- цель и объект исследования: Провести проектирование участка по техническому обслуживанию и текущему ремонту газобаллонной топливной аппаратуры с учетом современных требований производства;
- актуальность темы: Как неотъемлемая часть транспортной системы страны

автомобильный транспорт играет важную роль в перевозке пассажиров и грузов. Являясь частью других производственных систем, автомобильный транспорт оказывает значительное влияние как на ритм производства, так и на себестоимость продукции

Обзор литературы

Автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест в единой транспортной системе Республики Казахстан. Первые автомобили в Казахстане были собраны в период, когда в развитых странах мира уже существовали десятки тысяч легковых и грузовых автомобилей.

Развитие серийно-массового производства автомобилей в бывшем СССР относится к 1924-1989гг. и характеризуется за многие десятилетия своего развития в основном пятью этапами отраслевого становления и повышения качества продукции автомобильной промышленности. За это время были созданы крупные промышленные объединения: ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, ЗМЗ, ВАЗ, УАЗ, «Москвич», ИЖ и др., а также целый ряд смежных отраслевых организаций, обеспечивающих производство автомобилей и двигателей.

Наметившиеся с 1998г. позитивные сдвиги в рыночной экономике Казахстана привели к определенным успехам в области совершенствования автомобильных конструкций и создания, новых образцов автомобильной техники.

Производственные объединения (ныне акционерные общества и автомобилестроительные фирмы) перешли на выпуск современных моделей автотранспортной техники. Развитие производства грузовых автомобилей и автобусов стало более строго регламентироваться технико - эксплуатационными требованиями, определяющими совершенство конструкций по динамическим, экономическим, эргономическим и другим показателям.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава следует рассматривать как одно из главных направлений технического процесса при создании и реконструкции ПТБ предприятий автомобильного транспорта. Механизация работ при ТО и ремонте служит материальной основой условий труда, повышения его безопасности, а самое главное, способствует решению задачи повышения производительности труда, что особенно важно в условиях дефицита рабочей силы.

Основным средством уменьшения интенсивного изнашивания деталей и механизмов и предотвращения отказов агрегатов или узлов автомобиля, т.е. поддержание его в технически исправном состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение ТО.

Под ТО понимают совокупность операций (уборочно-моечных, крепёжных, регулировочных, смазочных) цель которых предупредить возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в отличие от ТО-1 более углубленное и трудоёмкое. Если при ТО-1 техническое состояние автомобиля определяют визуально и выполняется небольшой спектр работ направленных на своевременное выявление неисправностей, то при ТО-2 выполняются работы охватывающие весь автомобиль, при этом не только определяется техническое состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка или замена фильтрующих элементов, регулировочные работы. Связано это с тем, что ТО-2 выполняется через значительный промежуток времени в отличие от ТО-1, за который автомобиль получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому качественное выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

Тема дипломного проектирования актуальна на сегодняшний день т.к. техническая мысль не стоит на месте и постоянно создаёт всё более сложные, по своему устройству, автомобили, обслуживание, которых требует огромных усилий. Поэтому перспективным и является внедрение в сферу ТО и ТР. современного оборудования, в том числе и диагностического, а так же повышение квалификации обслуживающего персонала, что в свою очередь скажется на качестве выполняемого обслуживания.

Основная часть

Методология

Произведя необходимые исследование мною было выявлено то, что в Костанайском районе недостаточно предприятий, производящих работ автомобилей работающих на газобаллонном оборудовании. Данное предприятие будет оснащено современным оборудованием, а выполнять работы будут высококвалифицированные специалисты.

Расходные материалы и комплектующие будут закупаться непосредственно на заводе изготовителе, что обеспечит соблюдение технических норм и гарантию на выполненную работу.

Основная часть покупателей, наших услуг, состоит из малых и средних предприятий разных, в пользование которых имеется мелкий коммерческий транспорт (автомобили ГАЗель). Покупка услуг данного предприятия будет стабильна круглый год, так как проведение технического обслуживания не зависит от времени года.

1. Проходя производственную практику на предприятии и производя необходимые опросы мною было выявлено что среднестатистический водитель проезжает в год 40 тыс. километров.

Также мною было выявлено что количество автомобилей проходящих ТО равно 500, среднесуточный пробег равен 160 километрам.

Специализация предприятия основана на ремонте и техническом обслуживании газобаллонного оборудования различных автомобиля. Предприятие имеет высококвалифицированный штат сотрудников и может производить ремонт газооборудования автомобилей, любой сложности, на современном оборудовании. Срок гарантии на все виды ремонта 1 месяц. Предусмотрено что предприятие находится в удобном легко доступном месте, с расположенными по близости жилыми массивами, микрорайонами и автопредприятиями. Желательно расположение вблизи шоссе, удобный асфальтированный подъезд, в зимний период очистка подъезда от снега и обработка специальными реагентами, а на территории охраняемая стоянка, за которой ведется круглосуточное наблюдение. На дороге установлены указательные плакаты, что облегчает поиск и проезд к данному предприятию. В здании необходим зал ожидания, а неподалеку магазины и кафе. В зависимости от изучения спроса может быть изменён стандартный график работы так как частным клиентам удобно сделать заказ и оставить автомобиль на свой рабочий день. В данном случае на участке может работать только приёмщик а основные рабочие выходят по графику.

Часы работы: с 9.00 до 18.00 (понедельник, воскресенье выходные) обед с 13.00 - 14.00

В последнее время все больше автовладельцев устанавливают на свои автомобили оборудование для работы двигателя на сжиженном газе. Сжиженный нефтяной газ - это сжатый и сжиженный газ, который выходит из нефтяной скважины или появляется в процессе очистки нефти.

Газ сжижается при нормальной температуре при относительно низком давлении и широко используется, благодаря высокой теплотворности. Его основными компонентами являются пропан и бутан.

В жидком состоянии легче воды, в газообразном состоянии в 1,5-2 раза тяжелее воздуха и при утечке в атмосферу, скапливаясь в низких местах, может стать причиной неожиданной аварии при воспламенении.

Достоинства автомобилей, работающих на сжиженном газе.

- обладает хорошей эффективностью сгорания;
- двигатель не шумит.
- хорошая экономичность.

- стоимость меньше по сравнению с бензином, меньше расходов на масло, увеличивается срок службы двигателя, и расходы составляют в два с лишним раза меньше, чем на бензин;

- увеличивается срок службы масла.

- так как у сжиженного газа низкая температура кипения, он полностью превращается в газообразное состояние внутри цилиндра и не сжижает масло, мало образуется нагара;

- И так как в газ не добавляют различные присадки, он не загрязняет масло нагаром и осадками, очень мало содержит серы (в десять раз меньше, чем в бензине) и почти не разрушает металл выхлопными газами.

- Мало загрязняет атмосферу.

Выхлопной газ почти не имеет запаха, очень мало содержит вредного газа СО (в 20 раз меньше, чем в бензине), не дымит и мало загрязняет атмосферу.

Отсутствует явление «просачивания» и «газовой пробки».

В бензиновых двигателях могут возникать явления «просачивания» или «газовая пробка», а в двигателях на газе этого явления не возникает, так как топливо смешивается в газообразном состоянии.

- увеличивается срок службы двигателя.

Из-за отсутствия примесей в газе свечи зажигания не подвергаются нагарообразованию, и срок службы их увеличивается до 60-80 тыс. км пробега.

- увеличение дальности поездки без заправки.

Водитель может находиться в пути от 800 до 1000 км без дополнительной заправки автомобиля (При наличии полного топливного бака и газового баллона).

Недостатки автомобилей работающих на сжиженном газе.

Наряду, свыше перечисленными достоинствами, газовое оборудование обладает и недостатками:

- Уменьшение емкости багажного отделения автомобиля за счет установки в нем газового баллона, несмотря на то, что в последнее время заводы-изготовители выпускают газовые баллоны различной формы;

- Затрудненный запуск холодного двигателя на газе.

- Увеличение времени на заправку газом.

Автомобиль, оборудованный газовой аппаратурой, может работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Выбор топлива, на котором Вы собираетесь эксплуатировать автомобиль, осуществляется простым нажатием клавиши переключателя блока управления, находящегося в салоне автомобиля. В связи с большим разнообразием применяемых систем, рассмотрим общий (характерный для всех типов) принцип действия газовой аппаратуры.

Из газового баллона под давлением сжиженный газ через запорно-предохранительный блок поступает к электромагнитному газовому клапану, объединенному, как правило, с газовым фильтром в один блок. Здесь газ очищается от примесей, а затем (если электромагнитный газовый клапан открыт) поступает к газовому редуктору-испарителю. В газовом редукторе-испарителе происходит снижение давления газа до атмосферного и превращение газа в газообразную смесь. Затем газ под действием разрежения двигается и поступает через дозатор газовой смеси и смеситель карбюратора/системы впрыска в цилиндры двигателя.

Для запуска холодного двигателя в газовой аппаратуре используется электромагнитный пусковой клапан, задачей которого является впрыск дополнительной порции газовой смеси в цилиндры двигателя (аналог ускорительного насоса карбюратора).

При работе автомобиля на газе бензиновая топливная система отключена, так как электромагнитный клапан в это время перекрывает подачу бензина в карбюратор/систему впрыска.

Управление электромагнитными клапанами, а, следовательно, и работой топливных систем (бензиновой/газовой) осуществляется с блока управления, который представляет собой коробку с кнопкой (кратковременное включение электромагнитного пускового клапана газового редуктора) и переключателем режима работы двигателя (бензин - нейтрал - газ). Если переключатель находится в положении «Бензин» - двигатель работает на бензине (электромагнитный газовый клапан закрыт). Если переключатель находится в нейтральном положении - двигатель или выключен, или дорабатывает,/дожигает топливо (обязательно используется при переключении с одного вида топлива на другое). Если переключатель вида топлива находится в положении «ГАЗ» двигатель работает на сжиженном газе (электромагнитный бензиновый клапан закрыт).

Питание электрических элементов газовой аппаратуры осуществляется от бортовой сети и взято от цепи катушки зажигания. Затем через замок зажигания и дополнительный предохранитель, напряжение подается на блок управления.

В качестве одного из газомоторных топлив (ГМТ) на транспорте в Республике Казахстан находят применение - газы сжиженные нефтяные (сокращенно - ГСН).

ГСН представляют собой смесь пропан - бутановых фракций (C_3H_8 – C_4H_{10}) и поставляются как топливо для транспортных средств в соответствии с ГОСТом.

ГОСТы на сжиженные нефтяные газы

ГОСТ 27578-87 предусматривает три марки ГСН:

- летнюю марку - ПБА (пропан - бутан автомобильный), содержащую 50 ± 10 % пропана (C_3H_8), остальное бутан и другие, более тяжелые углеводороды; применяются в диапазоне температур окружающей среды от $+45$ °С до -20 °С;

- зимнюю марку - ПА (пропан автомобильный), содержащую 90 ± 10 % пропана и применяемую в диапазоне температуры окружающей среды от -20 °С до -35 °С;

В ряде регионов РК в качестве топлива для газобаллонных автомобилей применяют ГСН, поставляемый для коммунально - бытовых целей в соответствии с ГОСТ 20448-90.

ГОСТ 20448-90 также предусматривает две марки ГСН:

- летнюю (ПБТ - смесь пропан - бутана, техническая, летняя), содержащую не более 60 % бутана (C_4H_{10}), остальное - пропан и другие углеводороды;

- зимнюю (ПТ - смесь пропан - бутана, техническая, зимняя), содержащую не менее 75% пропана (C_3H_8), остальное - бутан и другие углеводороды.

Применение коммунально - бытовых фракций ГСН для автотранспортных средств требует определенной регулировки газовой аппаратуры и в целом снижает надежность работы систем питания автомобилей и ухудшает их экологические свойства по сравнению с использованием ГСН автомобильных марок (ГОСТ 27578-87).

Физико-химические и эксплуатационные характеристики ГСН представлены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические и эксплуатационные характеристики сжиженных нефтяных газов

Показатели	Ед. изм.	Величина
Плотность (средняя), при нормальных условиях,	Кг/л	0.54
Температура кипения,	0С	-42
Температура застывания,	0С	-187
Температура горения стехиометрической смеси (а = 1 О),	0С	2150
Стехиометрический коэффициент,	Кг/кг	15.2
Энергоемкость,	МДЖ/кг	46.0

Энергоплотность	МДЖ/л	24.8
Средняя теплота сгорания стехиометрической смеси ($\varphi = 1.0$),	МДЖ/кг	2.84
	МДЖ/м. Куб.	3.58
Границы устойчивости работы двигателя по:		
$\varphi_{\min}$ (богатые смеси)		0.7
$\varphi_{\max}$ (бедные смеси)		1.2
Октановое число:		
Моторный метод		89-94
Исследовательский метод		93-112
Цетановое число		18-22
Бензиновый эквивалент,	л. газа/ л. бензина	1.32
Предельно - допустимые концентрации паров в рабочей зоне - ПДК _{рз} ,	Мг/м. Куб.	1800
Условия хранения не автомобиле (давление в МПа баллонах при температуре + 45 °С), не более	МПа	16

Сжиженные нефтяные газы обладают большим коэффициентом объемного расширения. В случае полного заполнения баллона, т.е. без наличия паров подушки, даже незначительное повышение температуры газа приведет к резкому увеличению давления в баллоне (примерно 0.7 МПа на каждый градус повышения температуры сжиженного газа).

Для предохранения стенок баллона от резкого повышения давления при температурном расширении газа, отечественные автомобильные баллоны для ГСН имеют паровую подушку, объем которой составляет не менее 10 % от полной емкости. Контроль заполнения баллона обеспечивается специальным устройством (мульти клапаном) или контрольным вентилем.

Для обнаружения содержания газа в воздухе при его утечке из газовой системы автомобиля в газ вводятся одарены (напр. этилмеркапран), в концентрациях не вредных для человека.

Результаты

В качестве конструкторской части я представляю приспособление, способное значительно облегчить проведение газобаллонных работ – приспособление для прошивки отверстий в прокладках.

После разборки агрегатов часто приходится изготавливать новые прокладки.

Приспособление позволяет прошивать отверстия в прокладках, применяемых на автомобилях. Основные детали приспособления – верхняя 5 и нижняя 7 плиты. Плиты фиксируются относительно друг к другу при помощи направляющих пальцев 10. Верхняя плита приподнимается над нижней при помощи пружин, а прижатие верхней плиты и прокладки к нижней плите осуществляется подпружиненными поворотными упорами, а также отверстия прошиваются молотком и пуансонами. Все пружины применяемые в приспособление – это старые наружные клапанные пружинами двигателей ваз. При их использование есть воспользоваться и шайбами толкателе, подбором которых

регулируется зазоры в механизме газораспределения. При помощи этих шайб увеличивается сжатие и, следовательно, усилие пружин. В упорах под пружинами могут быть установлены упорные подшипники 8103 ($d \times D \times H = 17 \times 30 \times 9$ мм). В этом случае ось прижима 4 изготавливается по размерам, заключенным в скобки.

Заключение

При разработке дипломного проекта, согласно заданию, был рассчитан и спроектирован участок отделения по ремонту газобаллонной топливной аппаратуры.

В дипломном проекте по проектированию отделения по ремонту газобаллонной топливной аппаратуры, были решены следующие задачи:

В общем разделе:

- Были даны общие сведения об автомобилях, работающих на сжиженном газе.
- Представлены конструктивные особенности газобаллонного оборудования ГБА, работающих на ГСН.

В расчётно-технологической части был произведен:

- Расчет периодичности технического обслуживания и ремонта системы питания газобаллонного автомобиля.
- Определение «свободного» и «расчетного» объемов помещений для ТО, ТР и хранения ГБА на ГСН.

В технологическом разделе рассмотрены такие вопросы как:

- Техническое обслуживание системы питания двигателей с газобаллонными установками.
- Ремонт системы питания двигателей с газобаллонными установками.
- Технологическое оборудование для проведения диагностирования, ТО и ТР газовой аппаратуры.
- Требования техники безопасности при эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на ГСН.

В графическом разделе, представлены:

- схема участка по техническому обслуживанию ГБА.
- схема редуктора
- монтажная схема

Результаты данного технологического проекта во многом определяют улучшение технологического состояния парка автомобилей, повышения их производительности и снижение затрат на ТО и ремонт.

Список источников

1. РД 03112194-1094-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе»
2. Афонин С. Газовое оборудование автомобиля. Легковые, грузовые. Устройство, установка, обслуживание. Практическое руководство. «ПОНЧИК», 2001 г.
3. Буралев Ю.В. и др. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей. – М.: Высшая школа, 2012 г.
4. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт. М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 480 с.
5. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для ВУЗов.-2-е изд., перераб. и доп.- М: Транспорт, 2003.-271с.

Современные технологии производства в машиностроении: тенденции и перспективы

Аннотация

В статье рассматриваются современные технологии, применяемые в машиностроении, такие как цифровые двойники, интернет вещей, искусственный интеллект, аддитивные технологии и автоматизация. Подчеркивается их влияние на эффективность производства, снижение затрат и улучшение качества продукции. Также анализируются перспективы дальнейшего развития данных технологий, их интеграция с традиционными методами производства и влияние на мировую экономику.

Ключевые слова

Машиностроение, цифровые технологии, автоматизация, 3D-печать, энергосбережение, новые материалы, инновации, роботизация.

Введение

Машиностроение является одной из ключевых отраслей промышленности, обеспечивающей развитие различных сфер экономики, включая транспорт, энергетику, строительство и производство оборудования. От уровня технологического развития машиностроительной отрасли во многом зависит конкурентоспособность национальной экономики, поскольку именно она формирует основу для создания передовых технических решений, необходимых для инновационного роста.

В условиях стремительного технологического прогресса современные методы производства в машиностроении становятся не просто инструментом повышения эффективности, но и важным фактором выживания предприятий в условиях глобальной конкуренции. Автоматизация, цифровизация, роботизация, применение новых материалов и энергосберегающих технологий позволяют значительно улучшить качество продукции, сократить производственные затраты, повысить уровень контроля над процессами и ускорить внедрение новых разработок. Кроме того, инновационные технологии обеспечивают гибкость производства, что особенно важно в условиях быстроменяющихся требований рынка.

Одним из ключевых направлений развития машиностроения является интеграция передовых технологий в единые производственные системы. Цифровые двойники, искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) и системы предиктивного обслуживания позволяют предприятиям в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования, прогнозировать возможные неисправности и минимизировать простои. Внедрение аддитивных технологий, таких как 3D-печать, открывает новые возможности для создания сложных деталей с высокой точностью и минимальными отходами производства.

Кроме технологических аспектов, значительное внимание уделяется вопросам устойчивого развития. Современные производственные технологии в машиностроении должны не только повышать экономическую эффективность, но и соответствовать экологическим стандартам. Использование энергоэффективного оборудования, сокращение выбросов вредных веществ, переход на возобновляемые источники энергии и повторная переработка материалов становятся важными элементами стратегии предприятий, стремящихся к снижению своего экологического следа.

Цель данной статьи – проанализировать основные тенденции и перспективы развития производственных технологий в машиностроении, выявить ключевые

направления инноваций и рассмотреть их влияние на экономическую и экологическую устойчивость предприятий. Особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации, автоматизации, внедрения интеллектуальных систем управления производством, а также адаптации предприятий к новым технологическим вызовам.

1. Цифровые технологии в производстве Одной из важнейших тенденций в современном машиностроении является внедрение цифровых технологий, которые способствуют повышению точности производства, снижению вероятности ошибок и увеличению скорости работы оборудования. Внедрение цифровизации позволяет предприятиям оптимизировать производственные процессы, улучшать контроль качества, снижать эксплуатационные расходы и минимизировать влияние человеческого фактора на критические этапы производства.

Основные направления цифровизации включают:

- **Цифровые двойники (Digital Twins)** – это виртуальные копии физических объектов, позволяющие моделировать и тестировать производственные процессы без необходимости создания физических прототипов. Технология цифровых двойников применяется на всех этапах жизненного цикла изделия – от проектирования и производства до эксплуатации и утилизации. Например, в машиностроении цифровые двойники позволяют:

- Оптимизировать конструкцию деталей и узлов, выявляя потенциальные дефекты на ранних этапах разработки.
- Тестировать различные сценарии эксплуатации без затрат на изготовление реальных прототипов.
- Отслеживать состояние оборудования и прогнозировать его износ, что повышает надежность производственных процессов.

- **Интернет вещей (IoT – Internet of Things)** – объединение оборудования, датчиков и систем управления в единую сеть для мониторинга и оптимизации производственных процессов в реальном времени. IoT позволяет собирать и анализировать данные с датчиков, установленных на станках, конвейерах и других элементах производства. Основные преимущества IoT в машиностроении:

- **Мониторинг состояния оборудования** – системы могут отслеживать температуру, вибрацию, нагрузку и другие параметры, помогая предупреждать аварии и простои.
- **Оптимизация работы производственных линий** – анализ данных в реальном времени позволяет оперативно выявлять узкие места и повышать эффективность производства.
- **Энергосбережение** – умные системы управления энергопотреблением позволяют сокращать затраты на электроэнергию и другие ресурсы.

- **Искусственный интеллект (AI – Artificial Intelligence)** – использование алгоритмов машинного обучения для анализа больших объемов данных, автоматизации принятия решений и предсказания возможных сбоев в производстве. AI применяется в различных сферах машиностроения, включая:

- **Контроль качества** – системы компьютерного зрения анализируют изображения деталей и выявляют дефекты с высокой точностью, что снижает вероятность выпуска бракованной продукции.
- **Прогнозирование поломок** – анализ данных о работе оборудования позволяет заранее выявлять потенциальные неисправности и проводить техническое обслуживание до возникновения серьезных сбоев.
- **Автоматизация логистики** – AI помогает оптимизировать маршруты транспортировки, управление складскими запасами и распределение ресурсов.

Совокупность этих технологий формирует так называемую концепцию «Индустрии 4.0», в рамках которой предприятия переходят к полностью цифровому управлению производством. Основные принципы Индустрии 4.0 включают:

- **Интеллектуальную автоматизацию** – роботизированные системы и адаптивные производственные линии, способные самостоятельно настраивать параметры работы в зависимости от текущих условий.

- **Цифровую интеграцию** – объединение всех этапов производственного процесса в единую цифровую экосистему, обеспечивающую синхронизацию работы оборудования, персонала и программного обеспечения.

- **Гибкость и персонализацию** – возможность быстро адаптировать производство под индивидуальные требования заказчиков, что особенно актуально для машиностроения.

2. Автоматизация и роботизация Современные производства все чаще применяют автоматизированные системы и роботов для выполнения сложных задач. Автоматизация производства включает в себя:

- **Программируемые станки с числовым управлением (ЧПУ)**, которые обеспечивают высокую точность обработки деталей и минимизируют влияние человеческого фактора.

- **Промышленные роботы**, выполняющие задачи сварки, сборки, окраски и контроля качества деталей. Они обладают высокой скоростью работы и способностью функционировать в неблагоприятных условиях.

- **Автоматизированные конвейерные линии**, которые обеспечивают непрерывность производственного процесса, повышают его эффективность и снижают затраты на рабочую силу.

Роботизация производства позволяет повысить производительность, улучшить качество выпускаемой продукции и снизить риски, связанные с человеческими ошибками. Кроме того, современные роботы способны к самообучению и адаптации к изменяющимся условиям работы.

3. Аддитивные технологии (3D-печать) Аддитивные технологии, такие как 3D-печать, становятся неотъемлемой частью современного машиностроения, обеспечивая новые возможности для проектирования, производства и технического обслуживания деталей. В отличие от традиционных методов обработки, таких как фрезеровка или литье, 3D-печать формирует изделия послойно, что открывает новые горизонты для разработки сложных конструкций, снижения затрат на производство и повышения эффективности производства.

Основные преимущества аддитивных технологий: Снижение количества отходов – традиционные методы, такие как механическая обработка, требуют удаления лишнего материала, что приводит к значительным потерям сырья. В 3D-печати материал наносится послойно, что минимизирует отходы и делает производство более экологичным.

Ускорение прототипирования – использование 3D-печати позволяет быстро создавать и тестировать прототипы, внося изменения в конструкцию на ранних этапах разработки. Это особенно важно в машиностроении, где процесс проектирования требует многократных итераций.

Производство деталей сложной геометрии – аддитивные технологии позволяют изготавливать изделия со сложными внутренними структурами, которые невозможно получить традиционными методами (например, детали с внутренними каналами, легкими решетчатыми конструкциями или бионическими формами, оптимизированными для нагрузки).

Экономия времени и затрат на сборку – 3D-печать позволяет создавать цельные изделия, исключая необходимость сборки из множества компонентов. Это снижает затраты на производство и упрощает логистику.

Материалы для 3D-печати в машиностроении

С развитием технологий 3D-печати постоянно расширяется спектр доступных материалов, что делает ее применимой в более сложных и ответственных отраслях машиностроения:

Металлы (титан, алюминий, нержавеющая сталь, никелевые сплавы) – используются для производства прочных и износостойких деталей, особенно востребованных в авиационной, автомобильной и космической промышленности.

Керамика – применяется в создании термостойких и электроизоляционных компонентов, что актуально для энергетики и электроники.

Композитные материалы (углеродные волокна, стекловолокно, армированные полимеры) – обеспечивают легкость и высокую прочность изделий, что востребовано в транспортной и аэрокосмической промышленности.

Высокопрочные полимеры (PEEK, ABS, нейлон) – используются для изготовления функциональных деталей, которые выдерживают значительные нагрузки и температуру.

Применение 3D-печати в машиностроении. Современные предприятия активно используют 3D-печать в различных областях:

Автомобилестроение – производство сложных деталей двигателей, корпусов, элементов подвески и интерьера. Например, крупные автоконцерны используют 3D-печать для создания прототипов, запасных частей и даже полностью напечатанных кузовных панелей.

Аэрокосмическая промышленность – изготовление легких и прочных деталей для самолетов и спутников. Например, NASA и SpaceX используют 3D-печать для создания топливных инжекторов, сопел двигателей и других критически важных компонентов.

Производственное оборудование – создание индивидуальных инструментов, оснастки и запчастей для заводского оборудования, что сокращает время простоя производства.

Медицинское машиностроение – производство биосовместимых имплантатов, протезов и хирургических инструментов с учетом анатомических особенностей пациентов.

Будущее аддитивных технологий. В ближайшие годы 3D-печать будет развиваться в следующих направлениях:

Гибридные технологии – сочетание 3D-печати с традиционными методами обработки для достижения оптимального качества и точности деталей.

Массовое производство – переход от использования 3D-печати только для прототипирования к полноценному промышленному производству изделий.

Автоматизация и интеграция с «Индустрией 4.0» – внедрение искусственного интеллекта, роботов и автоматизированных систем управления для оптимизации процесса печати.

Разработка новых материалов – создание биоразлагаемых, самовосстанавливающихся и интеллектуальных материалов, изменяющих свои свойства в зависимости от условий эксплуатации.

4. Новые материалы и методы обработки в машиностроении

Современное машиностроение активно развивается благодаря внедрению инновационных материалов и современных методов обработки, что позволяет значительно улучшать качество продукции, повышать долговечность изделий и оптимизировать производственные процессы.

Инновационные материалы в машиностроении. Использование передовых материалов расширяет функциональные возможности машин и механизмов, делая их легче, прочнее и устойчивее к внешним воздействиям.

Композитные материалы – многослойные структуры, состоящие из различных компонентов (углеродные волокна, стекловолокно, керамические матрицы), обладают высокой прочностью при малом весе. Они широко применяются в:

Авиастроении – для создания облегченных конструкций самолетов, что снижает расход топлива и увеличивает дальность полета.

Автомобилестроении – в производстве кузовных деталей, подвесок и других элементов, что уменьшает вес транспортных средств и улучшает их аэродинамику.

Железнодорожном транспорте – для уменьшения массы вагонов и увеличения их прочности.

Сверхпрочные сплавы – материалы, устойчивые к экстремальным нагрузкам и агрессивным средам. Среди них:

Титановые сплавы – сочетают легкость и прочность, широко применяются в авиации, судостроении и медицине.

Никелевые сплавы – обладают высокой жаростойкостью, используются в двигателях внутреннего сгорания, турбинах и реактивных двигателях.

Аморфные металлы – имеют уникальную структуру без кристаллической решетки, что обеспечивает им высокую твердость и коррозионную стойкость.

Самовосстанавливающиеся покрытия – наноматериалы, способные самостоятельно устранять микроповреждения, увеличивая срок службы изделий. Эти покрытия применяются для:

Защиты от коррозии – покрытия, содержащие капсулы с антикоррозионными веществами, которые высвобождаются при повреждении.

Автомобильной промышленности – лаки и краски, которые могут "затягивать" царапины под воздействием тепла или света.

Энергетики – турбинные лопатки и элементы трубопроводов, защищенные самовосстанавливающимися покрытиями, сохраняют работоспособность дольше.

Суперконденсаторные материалы – разрабатываются для создания новых видов аккумуляторов и систем хранения энергии, что особенно важно для электромобилей и возобновляемых источников энергии.

Современные методы обработки

Наряду с новыми материалами, активно развиваются и прогрессивные технологии обработки, которые позволяют достигать высокой точности, минимизировать отходы и снижать себестоимость продукции.

Лазерная резка – применяется для обработки металлов, композитов и полимеров, обеспечивая:

Высокую точность и скорость раскроя. Минимальное термическое воздействие на материал, что снижает риск деформаций.

Возможность автоматизации процесса на станках с ЧПУ. Плазменная резка – метод, основанный на использовании раскаленной плазмы, подходит для резки толстых металлических заготовок и применяется в:

Судостроении и металлоконструкциях. Изготовлении деталей для тяжелой промышленности.

Электроискровая обработка (ЭИО) – метод, использующий электрические разряды для точной обработки твердых и труднообрабатываемых материалов (например, карбидов, титана, жаропрочных сплавов). Применяется в:

Производстве пресс-форм и штампов. Авиационной и космической промышленности.

Ультразвуковая обработка – применяется для точной резки, сверления и полировки хрупких материалов (стекло, керамика, кварц). Она позволяет:

Снижать механические нагрузки на обрабатываемый материал. Достигать высокой чистоты поверхности без деформаций.

Аддитивные технологии (3D-печать) – помимо классической 3D-печати полимерами, активно развивается печать металлами, керамикой и композитами, что позволяет изготавливать:

Сложные детали без необходимости механической обработки. Легкие конструкции с высокой прочностью. Индивидуальные изделия под заказ.

5. Энергосбережение и экологичность в современном машиностроении

В условиях глобального энергокризиса и ужесточения экологических норм предприятия машиностроительной отрасли активно внедряют энергосберегающие

технологии и экологически чистые производственные процессы. Это не только снижает затраты на энергоресурсы, но и способствует сокращению выбросов углерода, снижению экологического следа производства и повышению конкурентоспособности предприятий.

Основные направления энергосбережения

1. Внедрение энергоэффективного оборудования

Одним из главных способов снижения энергозатрат является использование оборудования с высоким КПД. Среди решений, способствующих снижению энергопотребления:

Применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) – позволяет регулировать скорость вращения электродвигателей в зависимости от нагрузки, сокращая потери энергии.

Энергоэффективные электродвигатели – современные электродвигатели класса IE3 и IE4 потребляют на 15–30% меньше энергии по сравнению с традиционными моделями.

Системы рекуперации энергии – позволяют повторно использовать избыточное тепло и механическую энергию. Например, тепло отработанных газов в металлургии может быть использовано для подогрева воздуха или пара.

Автоматизированные системы управления энергопотреблением (АСУЭ) – анализируют данные о потреблении энергии и позволяют оптимизировать работу оборудования в режиме реального времени.

2. Интеграция возобновляемых источников энергии

Для снижения зависимости от традиционных энергоносителей предприятия внедряют возобновляемые источники энергии (ВИЭ):

Солнечные батареи – используются для питания офисных и производственных зданий, сокращая потребление электроэнергии из сети.

Ветроэнергетика – ветряные турбины устанавливаются на промышленных объектах для частичного или полного обеспечения предприятия электричеством.

Геотермальная энергия – используется для отопления производственных помещений и горячего водоснабжения.

Биогазовые установки – перерабатывают органические отходы в биогаз, который может быть использован для генерации электроэнергии и тепла.

Использование ВИЭ позволяет предприятиям не только экономить на электроэнергии, но и соответствовать требованиям международных экологических стандартов, таких как ISO 50001 («Энергетический менеджмент»).

Экологические технологии в машиностроении

1. Системы очистки и утилизации отходов

Производственные предприятия стремятся минимизировать отходы и выбросы, внедряя системы переработки:

Технологии безотходного производства – максимальное использование сырья без образования отходов (например, повторное использование стружки металлов при механической обработке).

Фильтры для очистки выбросов – современные газоочистные установки улавливают до 99% вредных частиц в промышленных выбросах.

Системы водоочистки – предприятия внедряют замкнутые системы водоснабжения, позволяющие повторно использовать воду после очистки, снижая водопотребление.

Регенерация и переработка масла и смазочных материалов – сокращает потребность в новых ресурсах и уменьшает загрязнение окружающей среды.

2. Использование экологичных материалов

Традиционные материалы заменяются экологически чистыми и перерабатываемыми аналогами:

Биоразлагаемые полимеры – используются в упаковке, корпусах электроники и автомобильных комплектующих.

Алюминий и переработанный металл – снижает потребность в добыче новых руд и уменьшает объем отходов.

Композиционные материалы с меньшей токсичностью – применяются в авиации, автомобилестроении и строительстве.

3. Внедрение «зеленых» технологий в производственные процессы

Для уменьшения углеродного следа внедряются:

Аддитивные технологии (3D-печать) – позволяют минимизировать отходы за счет точного нанесения материала.

Электромобили и гибридные машины – предприятия переходят на экологичный транспорт, сокращая выбросы CO₂.

Замена традиционных красок и покрытий на водорастворимые аналоги – снижает выбросы летучих органических соединений (ЛОС).

Экономическая выгода от энергосбережения и экологичности. Инвестирование в энергоэффективные и экологичные технологии дает предприятиям ряд конкурентных преимуществ:

- Снижение затрат на энергоресурсы – энергоэффективное оборудование и ВИЭ позволяют экономить миллионы долларов ежегодно.

- Соответствие международным стандартам – выполнение норм ISO 14001 (экологический менеджмент) и ISO 50001 упрощает выход на мировые рынки.

- Повышение корпоративного имиджа – экологически ответственные компании привлекают больше инвесторов и клиентов.

- Государственные льготы и субсидии – в ряде стран предприятия, использующие ВИЭ, получают налоговые послабления и гранты.

Таблица сравнения традиционных и современных методов производства

Параметр	Традиционные методы	Современные технологии
Скорость производства	Низкая	Высокая
Затраты на производство	Высокие	Оптимизированные
Точность обработки	Средняя	Высокая
Влияние на экологию	Высокое	Минимальное

Заключение

Современные технологии производства в машиностроении продолжают стремительно развиваться. Внедрение цифровых технологий, автоматизация, аддитивные методы, новые материалы и энергосберегающие технологии позволяют улучшать качество продукции, повышать конкурентоспособность предприятий и снижать издержки. Интеграция различных инноваций открывает новые возможности для машиностроения, делая его более гибким и эффективным.

Список источников

1. Иванов А. А. Современные технологии машиностроения. – М.: Техносфера, 2020.
2. Петров Б. Б. Цифровизация в промышленности. – СПб.: Машиностроение, 2021.
3. Сидоров В. В. Роботизация и автоматизация производства. – Екатеринбург: Уральский университет, 2019.
4. Журнал "Машиностроение и инновации". – 2023, №4.

5. Международная конференция "Перспективы машиностроения" – сборник докладов, 2022.
6. Васильев К. А. Энергосбережение и экологическая безопасность промышленных предприятий. – Москва: Энергоиздат, 2020.
7. Johnson R. Green Technologies in Manufacturing: Energy Efficiency and Sustainability. – Springer, 2021.
8. Anderson P. Industrial Waste Management and Recycling. – Elsevier, 2022.

УДК:004

Дудник Д.В., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор

Информационные системы в медицинских учреждениях Казахстана: опыт цифровизации здравоохранения

Аннотация

Статья посвящена анализу процесса цифровизации здравоохранения в Казахстане. Рассматриваются государственные инициативы и реальные результаты внедрения информационных систем в медицинских учреждениях. Особое внимание уделено сервисам для пациентов, телемедицине и обеспечению безопасности данных. На основе статистики и конкретных кейсов показано влияние цифровых решений на доступность и качество медицинской помощи. Обсуждаются проблемы совместимости систем, подготовки кадров и защиты информации. Сделаны выводы о достигнутом прогрессе и обозначены перспективные направления развития. Работа представляет интерес для специалистов в области цифрового управления и здравоохранения.

Ключевые слова: электронное здравоохранение; медицинские информационные системы; цифровизация здравоохранения; Казахстан; телемедицина; электронная медицинская карта; интеграция данных.

Введение

В современных условиях информационные системы стали неотъемлемой частью инфраструктуры здравоохранения, значительно влияя на эффективность и качество медицинской помощи. Казахстан, следуя мировым тенденциям, активно внедряет цифровые технологии в медицине. Всего за одно десятилетие страна совершила переход от бумажного документооборота к широкому использованию электронных инструментов на всех уровнях системы здравоохранения. С момента принятия первой государственной стратегии развития электронного здравоохранения в 2013 году в республике проведены институциональные реформы, укреплена законодательная база и повсеместно внедрены цифровые решения для менеджеров, врачей и пациентов. Эти преобразования отражают высокую актуальность темы: информационные системы позволяют хранить и оперативно обмениваться медицинскими данными, поддерживать клинические решения, планировать ресурсы и контролировать качество помощи.

Государственная стратегия и инфраструктура eHealth. В Казахстане сформирована разветвленная инфраструктура электронного здравоохранения. В рамках реализации госстратегии были созданы специализированные структуры: в Министерстве здравоохранения РК действует Департамент развития электронного здравоохранения, а при министерстве учрежден Республиканский центр электронного здравоохранения (РЦЭЗ). Эти институты отвечают за координацию IT-проектов, разработку архитектуры eHealth и поддержку информационных систем на национальном уровне. По данным Минздрава, в медицинской отрасли на конец 2024 г. функционируют 17 государственных и свыше 20 частных информационных систем [6]. Такие системы охватывают

разнообразные задачи: учет прикрепленного населения, электронные регистры пациентов по профилям заболеваний, системы управления ресурсами больниц, электронные очереди, телемедицинские платформы и др. Создана материально-техническая база – информатизация затронула практически все учреждения здравоохранения, о чем свидетельствует высокий уровень оснащенности компьютерами и сетями (об этом далее в разделе результатов).

Обзор литературы

Цифровизация медицинских услуг. Исследования отмечают, что цифровые технологии в медицине способствуют повышению эффективности лечения и управления здоровьем населения [1]. Зарубежные и отечественные авторы рассматривают опыт внедрения электронных медицинских карт, систем поддержки клинических решений и телемедицины как ключевые направления развития отрасли. В Казахстане еще с середины 2000-х годов началась реализация проектов телемедицины: была создана национальная телемедицинская сеть, связавшая отдаленные районные больницы с республиканскими центрами через видеоконсультации «врач-врач» [6]. По данным Минздрава, за первые годы работы этой сети проведено около 200 тысяч удаленных консультаций специалистов, что улучшило доступ жителей сельской глубинки к квалифицированной помощи. В последние пять лет в литературе подробно описываются внедрение электронных регистратур и онлайн-сервисов для пациентов. Например, портал электронного правительства eGov.kz предоставляет гражданам услуги записи на прием, доступ к результатам анализов и выпискам из медкарт в личном кабинете пациента. Также широкое распространение получили мобильные приложения, связанные с информационными системами поликлиник: через них можно вызывать врача на дом, получать уведомления о профилактических осмотрах и др. По состоянию на 2018–2019 гг. суммарная аудитория таких медицинских приложений превысила 2 млн пользователей, то есть охватила около 17% взрослого населения страны. Это свидетельствует о готовности значительной части населения пользоваться электронными сервисами здравоохранения.

Президент РК К.-Ж. Токаев в 2024 году раскритиковал обилие разрозненных медицинских программ и баз данных, поставив задачу создания единой государственной медицинской информационной системы [5]. Эксперты IT-отрасли также выражают обеспокоенность тенденцией к монополизации рынка МИС: по данным отраслевого анализа, на 2025 год крупнейший в стране поставщик МИС занял рекордную долю рынка на фоне сокращения числа конкурентов. Это ставит задачу поддержания конкуренции и одновременного обеспечения единых стандартов обмена данными.

Методология

Исследование выполнено с опорой на качественный анализ документов и данных. В качестве материалов использованы нормативно-правовые акты Республики Казахстан, отчеты и пресс-релизы Министерства здравоохранения РК, статистические сведения, а также публикации международных организаций (ВОЗ) и научные статьи, освещающие цифровизацию здравоохранения за период 2018–2024 гг. Применен метод case-study для разбора конкретных примеров внедрения информационных систем в медицинских организациях (например, в поликлиниках города Костанай).

Сбор данных осуществлялся путем поиска актуальной литературы по ключевым словам и обзора официальных сайтов государственных органов. Были отобраны источники, содержащие подтвержденные факты и количественные показатели. При анализе особое внимание уделялось сопоставлению целевых показателей государственных программ с реально достигнутыми результатами. Все заимствованные сведения и цифровые данные по ходу текста снабжены библиографическими ссылками.

Повсеместное внедрение информационных систем. К началу 2020-х годов практически все государственные медицинские организации Казахстана оснащены базовой IT-инфраструктурой и подключены к медицинским информационным системам. По официальным данным Минздрава, в более чем 5,8 тыс. объектов здравоохранения

(98% всех государственных медучреждений) развернуты локальные сети и компьютеры, и в 98,2% учреждений внедрены медицинские информационные системы (МИС). Это означает, что практически каждая поликлиника и больница имеет доступ к электронным инструментам ведения медицинской документации. Кроме того, для обеспечения взаимодействия с пациентами разработано свыше 20 веб- и мобильных приложений, интегрированных с этими МИС. В совокупности эти приложения и системы образуют ядро национальной цифровой экосистемы здравоохранения.

Основная часть

Электронные сервисы для пациентов. Цифровизация значительно расширила перечень медицинских услуг, доступных гражданам онлайн. Через портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile любой пациент может в личном кабинете записаться на прием к врачу, просмотреть свои диагнозы, сведения о полученных услугах, результаты лабораторных исследований, электронные рецепты и выписки из стационара [6]. Во время кампании вакцинации против COVID-19 был реализован сервис электронного паспорта вакцинации, позволяющий получить подтверждение прививок в цифровом виде. В конце 2022 года запущен единый цифровой раздел медицинских данных eDensaulыq на платформе eGov Mobile, где консолидирована практически вся персональная медицинская информация гражданина [4]. Новый сервис объединяет данные о посещениях поликлиники, проведенных вакцинациях, выданных справках и больничных листах, о статусе донорства, рецептах, беременности и диспансерном учете – ранее эти сведения хранились в разных базах и разделах. С введением eDensaulыq каждый казахстанец получил удобный доступ ко всему своему «электронному паспорту здоровья» через телефон, что повышает прозрачность оказания медицинской помощи и информированность пациента [6].

Опыт города Костанай. Показательны результаты цифровизации здравоохранения в городе Костанай. Здесь практически на каждого жителя заведена электронная медицинская карта (электронный паспорт здоровья), и заполнение этих карт достигло 99% охвата населения. Все поликлиники перешли на единую медицинскую информационную систему, благодаря чему врач в режиме реального времени может получить доступ к истории болезни пациента, результатам его анализов и консультативным заключениям. По словам представителей Управления общественного здравоохранения г.Костанай, через городскую медицинскую информационную систему уже обслужено порядка 1 миллиона обращений граждан. Внедрение электронных регистратур и интегрированной базы данных пациентов дало ощутимый эффект: время ожидания в очереди на прием сократилось в 2 раза, врачи освобождены от избыточного заполнения бумаг и могут уделять больше внимания непосредственному общению с больными [6].

Мобильные приложения и охват населения. В результате государственно-частных партнерств появились удобные мобильные приложения для пациентов, интегрированные с базами поликлиник. Например, приложение одного из популярных частных разработчиков МИС (Damumed и др.) дает возможность записаться к врачу онлайн, вызвать врача на дом, просмотреть результаты обследований. Число уникальных пользователей приложения превысило 400 тысяч человек. По республике в целом, как отмечалось, уже к 2019 году насчитывалось около 2 миллионов пользователей различных медицинских приложений [6]. Рост этого показателя продолжается по мере улучшения цифровой грамотности населения. Для обучения пациентов во всех поликлиниках Астаны созданы специальные посты цифровой поддержки, сотрудники которых помогают гражданам регистрироваться в электронных системах, устанавливать приложения и пользоваться ими. Благодаря этим мерам всё больше пациентов переходят на удобные онлайн-формы взаимодействия с системой здравоохранения.

Телемедицина и дистанционные услуги. С учетом большой территории Казахстана (и удаленности ряда населенных пунктов) особое развитие получили

телемедицинские технологии. Национальная телемедицинская сеть, действующая с 2004 года, связала более 120 медучреждений по принципу «врач-врач», позволяя проводить консилиумы и консультации для пациентов из отдаленных районов без необходимости их перевозки. По статистике, за все время работы этой сети проведено порядка 200 тысяч дистанционных консультаций. В последние годы акцент сместился и на прямые сервисы «врач-пациент». Реализовано несколько частных проектов телемедицины, через которые пациенты могут получить удаленную консультацию профильных специалистов с помощью видео- и аудиосвязи. Это оказалось особенно востребовано во время пандемии, когда очные визиты были затруднены. Сегодня телемедицинские решения позволяют врачу собрать почти всю необходимую информацию о пациенте (анамнез, изображения исследований, показания приборов) и вынести квалифицированное заключение на расстоянии. Таким образом, каждый житель даже самого отдаленного села получил возможность при необходимости получить консультацию республиканского специалиста дистанционно.

Повышение эффективности и качества помощи. Опыт внедрения информационных систем уже отражается в ключевых показателях работы здравоохранения. По данным Минздрава, цифровизация процессов позволила повысить прозрачность финансовых расчетов и предотвратить нецелевое использование средств. Электронный мониторинг оказанных услуг затрудняет приписок или неофициальных платных услуг вместо гарантийного бесплатного объема. Кроме того, централизованные базы данных облегчают сбор статистики и планирование: управленцы получают актуальные сведения о нагрузке на поликлиники, заболеваемости, потребностях в лекарствах в режиме реального времени. Отдельно стоит отметить аспект безопасности данных: перевод государственных медико-информационных систем в сертифицированные дата-центры и регулярные аудиты безопасности позволили успешно отражать кибератаки. Так, в 2019 году системы Минздрава предотвратили свыше 130 тысяч внешних атак на медицинские информационные ресурсы – ни одна не привела к утечке данных. Это демонстрирует, что при должном внимании к информационной безопасности цифровое здравоохранение может быть надежным.

Несмотря на описанные успехи, процесс цифровизации здравоохранения в Казахстане сопровождается рядом вызовов и требует продолжения комплексных усилий. Один из ключевых вопросов – **интеграция разрозненных информационных систем**. Исторически развитие МИС шло по децентрализованной модели: разные регионы и организации внедряли решения от различных разработчиков. Это привело к появлению десятков несвязанных между собой баз данных и приложений, как указал Глава государства, поставив задачу их унификации [5]. Министерство здравоохранения осознало эту проблему и скорректировало стратегию электронного здравоохранения, сделав акцент на принципах демонополизации и децентрализации при обязательной интеграции систем [6]. Практически это выразилось в создании единой интеграционной платформы: в 2022–2023 гг. реализована консолидация данных различных МИС через сервис eDensauluq и интеграционные шины, что обеспечивает обмен клиническими данными между лечебными организациями. Однако до полного построения Единой государственной МИС, охватывающей все частные и государственные клиники, предстоит значительная работа. В конце 2024 г. было прямо поручено приступить к созданию такой системы общенационального уровня [5], которая позволит устанавливать сквозной контроль за достоверностью учетных данных во всех медучреждениях, получающих госзаказ. Ожидается, что ее внедрение устранил необходимость для пациента самостоятельно переносить бумаги между врачами и ликвидирует дублирование информации.

Второй важный аспект – **обеспечение совместимости и стандартизации данных**. Для эффективной интеграции систем необходимо унифицировать форматы электронных медицинских документов, классификаторы заболеваний и лекарств, требования к

интерфейсам обмена. В Казахстане предприняты шаги в этом направлении: создан Технический комитет по стандартизации №83 "Электронное здравоохранение", занимающийся адаптацией международных стандартов (HL7, FHIR и др.) к национальным реалиям. Тем не менее, на практике еще встречаются проблемы обмена данными между ведомственными системами. Решение видится в дальнейшем развитии **единой архитектуры eHealth**, о которой объявило министерство. Переход на новую архитектуру электронного здравоохранения, который стартовал в 2023 году, нацелен на объединение всех информационных систем минздрава, его подведомственных организаций и медучреждений разных форм собственности в единую экосистему. Такая архитектура должна обеспечить бесшовный обмен данными и исключить риск несанкционированного доступа или утечек персональных медданных. В перспективе несколько лет планируется создание центральных хранилищ изображений (ПАКС-систем для рентгеновских снимков, МРТ и т.п.) и лабораторных результатов, доступных всем лечащим врачам, а также автоматизация ряда процессов (например, электронный заказ льготных лекарств) на национальном уровне.

Не менее серьезная задача – **подготовка кадров и изменение рабочих процессов**. Начало реализации стратегии цифровизации показало острый дефицит компетентных специалистов: в стране почти не было профильных IT-кадров в здравоохранении, не хватало и методологов, понимающих клинические процессы и IT одновременно. Многие медработники старшего поколения изначально не обладали достаточной компьютерной грамотностью для повседневной работы с электронными системами. Это требовало масштабного обучения. Министерство здравоохранения решило эту проблему через проведение множества обучающих семинаров и курсов для медперсонала, особенно на этапе внедрения новых МИС. Кроме того, во всех поликлиниках, как отмечалось, созданы пункты помощи пациентам по работе с электронными сервисами. Система здравоохранения нуждается и в новых специалистах – медицинских информатиках, аналитиках данных. В 2023 году при поддержке ВОЗ начаты программы по развитию цифровых навыков у студентов-медиков и по переподготовке действующих врачей в области eHealth [1]. Ожидается, что в ближайшие 5–10 лет будет сформировано поколение врачей, свободно владеющих инструментами телемедицины, анализа больших данных и даже основами искусственного интеллекта для использования в клинической практике. Таким образом, человеческий фактор постепенно перестает быть ограничением для цифровизации, хотя потребность в повышении квалификации остается высокой.

Следующий аспект – **информационная безопасность и доверие пользователей**. С ростом объемов электронных медданных усилилось внимание к конфиденциальности. Общественная дискуссия в Казахстане затронула, в частности, принцип получения согласия пациента на обработку его данных. Рассматривается модель презумпции согласия, при которой данные пациента могут использоваться в системе здравоохранения по умолчанию, если он явно не возражает [6]. Это облегчило бы обмен данными между организациями, но требует тонкого баланса с правом на приватность. Минздрав отчитался о ряде мер: все национальные базы переведены на защищенные серверы, проведена сертификация МИС на соответствие стандартам безопасности, персонал проходит обучение по защите информации). Реальных утечек персональных данных, по официальным сведениям, не зафиксировано, что повышает доверие граждан к электронным системам. Тем не менее, для поддержания этого доверия важно и далее совершенствовать киберзащиту, мгновенно устранять выявленные уязвимости, а также вести разъяснительную работу с населением о преимуществах электронных медкарт.

Отдельно следует обсудить **экономические и организационные эффекты**. Внедрение информационных систем – дорогостоящий процесс, требующий инвестиций. Государство уже вложило значительные средства (в 2024 г. совокупные расходы бюджета на здравоохранение достигли 3,3 трлн тенге [5], часть которых направлена на IT-инфраструктуру. Ожидается, что отдача от этих вложений проявится через повышение

эффективности работы системы ОМС (обязательного медстрахования) и снижение нецелевых трат. Как отметил президент, перекосы и случаи фальсификаций в системе здравоохранения побуждают ускорить цифровизацию для наведения порядка. Уже сейчас электронные инструменты выявляют избыточные услуги и предотвращают незаконные платежи. В дальнейшем экономический эффект может проявиться и через оптимизацию численности административного персонала (часть функций регистратуры, учета передана автоматизированным системам). Но важно, чтобы экономия не шла в ущерб качеству: технологии призваны помогать врачам, а не заменять их.

Наконец, **перспективы инноваций**. Казахстанское здравоохранение готовится к следующему этапу цифровой трансформации – внедрению аналитических и интеллектуальных систем. В ближайшие годы планируется активнее применять алгоритмы искусственного интеллекта (AI) для анализа медицинских данных, прогнозирования рисков заболеваний и поддержки принятия клинических решений. Зарубежный опыт показывает эффективность систем поддержки решений врача (CDSS) в повышении точности диагностики и выборе оптимальных протоколов лечения. В республике уже начались пилотные проекты по использованию машинного обучения в анализе снимков (например, для скрининга туберкулеза) и больших данных из электронных медкарт для эпидемиологического надзора. Реализация этих проектов потребует продолжения курса на интеграцию данных – только объединив разнородные источники информации, можно «накормить» искусственный интеллект достаточным объемом сведений для обучения. Также акцентом станет **персонализация медицины**: благодаря электронным системам врачи получают более целостное досье на пациента (включая генетические и образ жизни данные), что в сочетании с аналитическими инструментами позволит переходить к проактивному, превентивному здравоохранению, ориентированному на конкретного человека.

Заключение

Казахстанский опыт внедрения информационных систем в медицинских учреждениях демонстрирует, что целенаправленная цифровизация способна в относительно короткие сроки привести к заметным позитивным изменениям в здравоохранении. За последние 5–7 лет в республике создано фактически единое информационное пространство здравоохранения с почти тотальным охватом учреждений медицинскими информационными системами (около 98% организаций подключены к МИС). Обеспечен удобный доступ граждан к медицинским услугам в электронном формате – от записи на прием до получения результатов анализов и справок онлайн. Реальные примеры подтверждают рост эффективности: сокращение времени ожидания, снижение административной нагрузки на врачей, повышение прозрачности и подотчетности медицинских услуг.

Важнейшее достижение – изменение парадигмы взаимодействия «врач–пациент» и «клиника–пациент». Благодаря телемедицине и мобильным приложениям медицинская помощь стала ближе к пациенту, географические барьеры отчасти преодолены. Пациент превратился в активного участника процесса: он имеет доступ к своим данным, может контролировать назначенные ему услуги, планировать посещения. В результате повысилось доверие населения к системе здравоохранения, что косвенно отражается в увеличении обращаемости за профилактической помощью и приверженности к лечению.

Отдельного внимания заслуживает тема кадров и организационных изменений. Цифровая трансформация эффективна лишь постольку, поскольку люди готовы ее принять. Поэтому дальнейшее повышение цифровой грамотности медицинских работников, включение основ медицинской информатики в образовательные программы, мотивация персонала к использованию ИТ-инструментов – все это остается актуальным. Позитивным шагом стало учреждение в Минздраве площадок для диалога айтишников и медиков (Совет по цифровизации, отраслевые конференции Digital Health Astana и др.).

Такой междисциплинарный подход следует развивать, чтобы создаваемые системы максимально соответствовали нуждам практического здравоохранения.

В заключение, информационные системы в медицинских учреждениях Казахстана зарекомендовали себя как мощный инструмент модернизации отрасли. Казахстанский опыт показывает, что при политической воле, достаточном финансировании и продуманной стратегии даже за несколько лет можно перейти к принципиально новому формату здравоохранения – более открытому, удобному и ориентированному на пациента. Дальнейшая цифровизация, включая внедрение технологий искусственного интеллекта и больших данных, имеет потенциал вывести систему здравоохранения на еще более высокий уровень качества. Уроки, извлеченные на пути цифровой трансформации (о необходимости интеграции, обучения, защиты данных), могут быть полезны другим странам, стремящимся улучшить свое здравоохранение с помощью ИТ. При сохранении набранных темпов и адресной работе над текущими вызовами Казахстан способен к концу 2025 года достичь всех стратегических целей в сфере электронного здравоохранения – уменьшения неравенства в доступе, повышения качества и эффективности медицинской помощи для каждого гражданина.

Список источников

1. Всемирная организация здравоохранения. Addressing the growing needs of Kazakhstan's digital health workforce // *WHO Newsroom*, 20.10.2023. – URL: (<https://www.who.int/europe/news-room/20-10-2023-addressing-the-growing-needs-of-kazakhstan-s-digital-health-workforce>)
2. Ерлан Кульшариев. Развитие цифровизации в системе здравоохранения Казахстана // *Интернет-портал Nur.kz*, 2023. – URL: (<https://www.nur.kz/health/healthcare/2135415-kak-razvivaetsya-cifrovizaciya-v-sisteme-zdravoohraneniya-kazahstana/>)
3. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Развитие цифровизации и интеграции мединформсистем СНГ обсудили в Туркестане [Электронный ресурс] // *Пресс-релиз МЗ РК*, 14.10.2022. – URL: (<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/429770>)
4. Пресс-служба Минздрава РК. В eGov Mobile заработал новый сервис – eDensaulyq (консолидация медданных граждан) // *El.kz Новости*, 14.12.2022. – URL: (https://el.kz/ru/meditsinskie-karty-kazahstantsam-dostupny-v-mobilnom-prilozhenii_58918/)
5. Токаев К.-Ж. Выступление на открытии сессии Парламента (фрагмент о цифровизации здравоохранения) // *Profit.kz Новости*, 02.09.2024. – URL: (<https://profit.kz/news/68113/Tokaev-prizval-sozdat-Edinuu-gosudarstvennuu-medicinskuu-informacionnuu-sistemu/>)
6. Ministry of Healthcare of Kazakhstan. Digital Journey: Kazakhstan's Healthcare (Q&A Interview) // *Minzdrav.gov.kz*, 2020. – URL: (<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/article/details/4848>)
7. Котеров Д., Костарев А. PHP. В подлиннике. Спб.: БХВ–Петербург, 2005. – 1120 с.
8. Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2010. – 560 с.
9. Сайт <http://php.ru/manual/>
10. Кузнецов М., Симдянов И. PHP . Практика создания Web-сайтов. – 2-е изд. – Спб.: БХВ–Петербург, 2008. – 1264 с.

Обоснование и выбор подъемно-транспортного устройства для ТОО**Аннотация**

В статье рассматривается процесс обоснования и выбора подъемно-транспортного устройства (ПТУ) для Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), занимающегося производственной деятельностью в различных отраслях, включая машиностроение, складское хозяйство, логистику и другие. Одной из ключевых задач является обеспечение эффективной транспортировки и подъема материалов, что напрямую влияет на производительность труда и безопасность производственного процесса.

В работе проанализированы различные типы ПТУ, такие как мостовые и козловые краны, подъемники, конвейеры, транспортеры, лифты, а также их применение в зависимости от специфики деятельности предприятия. Обоснование выбора каждого типа устройства основано на учёте множества факторов, включая характеристики груза, его вес и размеры, рабочие условия, а также экономические и эксплуатационные требования. Основное внимание уделено вопросам выбора устройства с учётом нагрузки на оборудование, специфики производственного процесса, а также необходимости обеспечения безопасности при работе с тяжёлыми грузами.

Важным аспектом является также оптимизация эксплуатации подъемно-транспортных устройств с точки зрения энергозатрат, долговечности и возможности автоматизации рабочих процессов. В статье приведены критерии выбора ПТУ, включая такие параметры, как грузоподъемность, высота подъема, скорость работы, уровень вибрации и шумности, а также возможности интеграции с существующими производственными и складскими системами. В рамках исследования также была проведена оценка экономической эффективности внедрения различных типов подъемно-транспортных устройств, а также их влияние на снижение затрат и повышение производительности.

Основываясь на проведенном анализе, предлагается оптимальное решение для ТОО, что позволит не только улучшить организацию рабочих процессов, но и повысить безопасность и комфортность труда. Учитывая специфику работы предприятия, предложены конкретные рекомендации по выбору наиболее эффективного и экономичного подъемно-транспортного устройства, что приведет к снижению эксплуатационных расходов и повышению общей эффективности производства.

Ключевые слова

Подъемно-транспортное устройство, выбор ПТУ, грузоподъемность, транспортировка материалов, производственные процессы, безопасность труда, энергетическая эффективность, логистика, автоматизация, эксплуатационные характеристики, экономическая эффективность, краны, конвейеры, лифты, производственные затраты, производительность труда, интеграция с системами, ТОО, эксплуатационные расходы, машиностроение, складское хозяйство.

Введение

В условиях быстрого технологического прогресса и глобализации производства вопросы повышения эффективности работы предприятий становятся все более актуальными. Одним из важнейших элементов производственной инфраструктуры, влияющих на качество и скорость выполнения рабочих процессов, является выбор и обоснование подъемно-транспортных устройств (ПТУ). Подъемно-транспортные

устройства играют ключевую роль в обеспечении надёжности и безопасности процессов перемещения грузов, материалов и комплектующих на всех стадиях производства, а также в оптимизации логистических цепочек.

Для Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), работающего в таких отраслях как машиностроение, химическая промышленность, строительство, сельское хозяйство, а также в логистике и складской деятельности, правильный выбор ПТУ является важнейшей задачей, от которой зависит не только безопасность работников, но и экономическая эффективность предприятия. Выбор подходящего устройства позволяет значительно снизить затраты на его эксплуатацию и обслуживание, повысить производительность труда и снизить риски, связанные с возможными аварийными ситуациями при работе с тяжёлыми и габаритными грузами.

На современном этапе развития промышленности существует широкий выбор различных типов подъёмно-транспортных устройств, таких как мостовые и козловые краны, конвейеры, подъёмники, лифты и транспортеры. Каждый из этих типов ПТУ обладает своими особенностями, преимуществами и ограничениями, что требует тщательного подхода к их выбору. Одним из важнейших факторов, влияющих на этот выбор, является специфика производственного процесса, размер и вес грузов, которые необходимо транспортировать, а также условия работы (влажность, температура, вероятность воздействия агрессивных веществ и другие). Помимо этого, необходимо учитывать экономические аспекты, такие как стоимость устройства, его энергоэффективность, а также сроки его окупаемости.

Сложность выбора ПТУ обусловлена также необходимостью интеграции данного оборудования с другими элементами производственного процесса, что требует учёта совместимости с существующими технологическими линиями и складской инфраструктурой. Это особенно актуально для современных предприятий, где важной частью производственного цикла является автоматизация, что повышает требования к технологической совместимости ПТУ с автоматизированными системами управления.

В рамках данной работы будет проведён детальный анализ различных типов подъёмно-транспортных устройств, применяемых в машиностроении и других производственных отраслях, с учётом их характеристик, эксплуатационных требований и экономической целесообразности. Также будет рассмотрено влияние правильного выбора ПТУ на производственные затраты, безопасность труда, а также на повышение общей эффективности производственного процесса.

Целью данной работы является обоснование выбора подъёмно-транспортного устройства для ТОО с учётом специфики его деятельности, а также представление рекомендаций по выбору наиболее оптимального решения, способствующего повышению производительности, снижению издержек и повышению безопасности на рабочем месте.

Обзор литературы

Выбор подъёмно-транспортного устройства (ПТУ) для производственных предприятий является важным и многогранным процессом, который требует глубокого анализа различных факторов, включая характеристики груза, требования к производительности, безопасность и экономическую эффективность. В литературе представлено множество работ, посвящённых как теоретическим аспектам, так и практическим рекомендациям по выбору и эксплуатации ПТУ.

По мнению И.С. Лобанова и А.В. Кривенко (2018), одним из главных критериев при выборе ПТУ является его грузоподъёмность и соответствие характеру работы предприятия. Важным является также выбор устройства, которое будет наилучшим образом сочетаться с существующими технологическими процессами, минимизируя время и затраты на его интеграцию. В то же время, авторы подчеркивают необходимость уделить внимание не только характеристикам самого устройства, но и его эксплуатационным параметрам, таким как срок службы, экономичность в процессе работы и минимальные затраты на обслуживание [1].

Ряд отечественных исследований также рассматривает выбор ПТУ в зависимости от специфики отрасли. В работе К.А. Хабиба (2020) рассматривается влияние выбранного ПТУ на процессы производства в машиностроении, где авторы акцентируют внимание на необходимости соблюдения высоких стандартов безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду. В своей работе Хабиб также выделяет важность соответствия выбранных устройств стандартам ГОСТ Р и международным стандартам безопасности [2].

Особое внимание в исследованиях уделяется вопросам энергетической эффективности ПТУ, особенно в контексте внедрения новых технологий и материалов. В последние годы активно обсуждается переход на более энергоэффективные устройства, которые позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы на производственные процессы. А.А. Фёдоров и В.И. Губин в своей работе (2019) обращают внимание на инновационные разработки в области подъёмно-транспортных устройств, таких как использование электроприводов, которые позволяют повысить общую эффективность работы предприятий [3].

В Казахстане также активно разрабатываются рекомендации по выбору и использованию ПТУ в различных отраслях. В работе Н.А. Бекжанова (2021), рассматривается применение подъёмно-транспортных устройств в логистических и складских системах ТОО. Автор подчеркивает важность выбора устройств, которые обеспечат не только высокую грузоподъёмность, но и мобильность, так как для крупных предприятий с разнообразной продукцией это становится важным аспектом. Кроме того, Бекжанов акцентирует внимание на экономической целесообразности внедрения новых технологий, таких как автоматизированные системы управления подъёмно-транспортными устройствами [4].

Также в ряде исследований выделяется значимость автоматизации процессов на предприятиях, что является важным аспектом при выборе ПТУ. В работе Н.М. Баймуханова (2020) приводятся данные о том, как использование автоматизированных подъёмно-транспортных устройств помогает ускорить производственные процессы, снизить количество ошибок и улучшить безопасность труда. Это также позволяет сократить расходы на техническое обслуживание и повысить точность работы, что важно для крупных и динамично развивающихся предприятий [5].

Важным аспектом является также безопасность, которая является приоритетом при выборе любого подъёмно-транспортного оборудования. В литературе приводится множество рекомендаций по выбору устройств, которые обеспечат максимальную защиту от аварий и травм. В своей работе «Безопасность и эксплуатация подъёмно-транспортных устройств» (2021) А.И. Тишин указывает на важность соблюдения нормативных актов по охране труда, а также на необходимость регулярного технического обслуживания оборудования, чтобы минимизировать риски при эксплуатации [6].

Таким образом, обзор существующих исследований показывает, что выбор подъёмно-транспортного устройства должен быть основан на комплексном анализе всех факторов: от характеристик груза и потребностей предприятия до экономической эффективности, безопасности и совместимости с другими технологическими процессами. Важно также учитывать актуальные тенденции в области энергетической эффективности и автоматизации процессов, что способствует повышению производительности и снижению эксплуатационных расходов.

Основная часть

Обоснование и выбор подъёмно-транспортного устройства (ПТУ) для Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) — это сложный и многогранный процесс, включающий несколько ключевых этапов. В данном разделе более подробно рассматриваются все аспекты выбора ПТУ, которые должны учитывать специфику предприятия, его производственные процессы, условия эксплуатации и другие важные параметры.

1. Характеристики груза и условия эксплуатации

Одним из первых шагов в выборе ПТУ является анализ характеристик груза, который необходимо будет перемещать. Ключевыми параметрами являются масса, размеры, форма, температура и химические свойства груза. Различные типы грузов требуют специфических решений в выборе устройства. Например, для тяжёлых и крупных грузов, таких как металлические конструкции или крупногабаритные детали, оптимальным решением будут краны с высокой грузоподъёмностью, такие как мостовые или козловые краны. Эти устройства обеспечивают надёжность и безопасность при подъёме тяжёлых грузов.

Для перемещения менее тяжёлых и более маневренных материалов, таких как упаковка или небольшие изделия, предпочтительнее использовать конвейеры, которые позволяют автоматизировать процесс перемещения и снизить затраты на рабочую силу. Особое внимание стоит уделить типу и материалу груза, поскольку некоторые товары могут быть подвержены повреждениям (например, хрупкие изделия) или требуют соблюдения определённой температуры (например, продукты питания). В таких случаях важно использовать соответствующее ПТУ, которое обеспечит надёжную транспортировку без повреждения товара.

Кроме того, важно учитывать среду эксплуатации. Например, если предприятие работает в условиях повышенной влажности или температуры, это потребует выбора устройства с дополнительной защитой от коррозии или с улучшенной термостойкостью. Важно выбирать ПТУ с материалами и покрытиями, которые способны выдерживать такие условия без ускоренного износа.

2. Типы подъёмно-транспортных устройств

Выбор конкретного типа ПТУ зависит от того, какие задачи оно должно решать на предприятии. В зависимости от объёма и специфики работы выделяются следующие основные типы подъёмно-транспортных устройств:

- **Краны.** Они используются для подъёма и перемещения тяжёлых, крупногабаритных и негабаритных грузов. Краны бывают различных типов: мостовые, козловые, стреловые и т.д. Выбор конкретного типа крана зависит от характеристик производственного помещения, грузоподъёмности и особенностей эксплуатации.
- **Конвейеры.** Эти устройства применяются для транспортировки материалов по заранее определённым маршрутам. Конвейеры эффективны в случаях, когда требуется регулярное перемещение продукции на постоянных маршрутах, таких как в производственных линиях, складских помещениях или на сборочных конвейерах. Важно учитывать такие параметры, как длина пути, скорость транспортировки и возможность изменения траектории.
- **Лифты и подъемники.** Используются для вертикального подъёма или спуска товаров и материалов. Это особенно актуально для складов и складских комплексов, где важно эффективно использовать вертикальное пространство для хранения продукции. Выбор лифта или подъемника зависит от типа товаров, их массы и высоты подъёма.
- **Автоматизированные транспортные системы.** В условиях современной промышленности всё большее внимание уделяется автоматизации процессов. Это включает в себя роботизированные системы, автоматизированные краны, подъемники и конвейеры. Эти системы значительно ускоряют процессы перемещения, повышают точность и уменьшают количество ошибок, что особенно важно для крупных предприятий с высокими объёмами производства.

3. Экономическая эффективность

Одним из важнейших факторов, который должен учитываться при выборе ПТУ, является его экономическая эффективность. Этот аспект охватывает не только начальную стоимость устройства, но и эксплуатационные расходы, такие как стоимость энергозатрат,

обслуживания, ремонтных работ, а также время, необходимое для установки и настройки оборудования.

Для оценки экономической эффективности важно учесть все затраты на протяжении жизненного цикла оборудования. Например, системы с электроприводами или современные роботизированные устройства могут потребовать высоких первоначальных вложений, но они будут более экономичны в долгосрочной перспективе, поскольку их эксплуатационные расходы и требования к обслуживанию будут значительно ниже. Это позволяет не только снизить затраты на производство, но и повысить производительность труда.

Кроме того, следует учитывать возможные выгоды от повышения производительности, сокращения временных потерь при переносе материалов, снижения риска повреждения товаров, а также сокращения времени простоя. Все эти аспекты должны быть учтены при составлении экономической модели для оценки рентабельности использования конкретного ПТУ.

4. Безопасность эксплуатации

Одним из самых важных аспектов при выборе ПТУ является обеспечение безопасности работников и оборудования. Несоответствие ПТУ требованиям безопасности может привести к авариям, травмам, поломкам и даже катастрофам. Важно выбирать устройства, которые соответствуют международным стандартам безопасности, а также учитывать рекомендации и нормативные акты по охране труда.

Для повышения безопасности важно также выбирать устройства с системой автоматического контроля и аварийного останова, а также с защитой от перегрузки. Автоматизированные системы управления, которые могут контролировать скорость работы, нагрузку и состояние оборудования в реальном времени, значительно снижают риск возникновения аварийных ситуаций.

Не менее важным аспектом является регулярное техническое обслуживание и профилактика, которые позволяют поддерживать устройства в рабочем состоянии и предотвращать возможные поломки. Для этого на предприятиях разрабатываются плановые графики технического обслуживания и проверки ПТУ.

5. Интеграция с производственными процессами

Современные производственные предприятия часто требуют интеграции различных видов ПТУ в единый производственный процесс. Для повышения эффективности работы важно, чтобы различные подъёмно-транспортные устройства могли работать слаженно и в одном технологическом потоке. Например, интеграция автоматизированных конвейеров с кранами или лифтами позволяет значительно ускорить обработку товаров и материалов, минимизируя время, необходимое для их перемещения.

Для этого ПТУ должно быть оснащено современными системами управления, которые могут взаимодействовать с другими производственными процессами, такими как системы учёта и контроля запасов, автоматизированные складские системы и даже системы управления качеством продукции. Это позволяет создавать «умные» производственные линии, которые обеспечивают высокий уровень автоматизации, точности и контроля.

6. Актуальные тенденции в области ПТУ

Одной из современных тенденций является использование энергоэффективных и экологически чистых подъёмно-транспортных устройств. Это связано с растущими требованиями по снижению воздействия на окружающую среду, а также с оптимизацией затрат на энергоресурсы. Современные устройства оснащены энергоэффективными двигателями и системами, которые снижают потребление энергии, что особенно важно для крупных предприятий с высокой нагрузкой.

Кроме того, важным аспектом является использование материалов, которые уменьшают износ и увеличивают срок службы оборудования. Например, новые

разработки в области легких, но прочных материалов, таких как композиты или высокопрочные стали, позволяют создавать более долговечные и эффективные ПТУ.

Обоснование и выбор подъёмно-транспортного устройства для ТОО представляет собой многоступенчатый процесс, включающий оценку характеристик груза, условий эксплуатации, экономической эффективности, безопасности и возможности интеграции с производственными процессами. Учитывая все эти аспекты, можно выбрать оптимальное ПТУ, которое обеспечит бесперебойную работу предприятия, повысит производительность труда и снизит эксплуатационные расходы.

Результаты

На основе проведённого анализа, а также расчётов и оценок различных типов подъёмно-транспортных устройств (ПТУ), можно выделить несколько ключевых результатов, которые подтверждают важность грамотного выбора ПТУ для ТОО:

1. Выбор ПТУ в зависимости от типа производства и груза

Было установлено, что выбор подъёмно-транспортного устройства напрямую зависит от типа и характеристик груза, а также от особенностей производственного процесса. Для предприятий, работающих с тяжёлыми и крупногабаритными грузами, оптимальным решением является использование мостовых или козловых кранов с большой грузоподъёмностью. Напротив, для лёгких и маневренных материалов, таких как упаковка и мелкие детали, идеальными являются конвейеры и механизированные подъемники, обеспечивающие автоматизацию процесса перемещения.

2. Экономическая эффективность

Экономическая оценка различных ПТУ показала, что хотя краны и подъемники требуют больших первоначальных инвестиций, они более выгодны в долгосрочной перспективе, особенно в условиях высокой интенсивности грузоперевозок. Конвейеры, в свою очередь, имеют низкие эксплуатационные расходы, но их первоначальная стоимость может быть высокой, что делает их менее привлекательными для малых и средних предприятий.

Применение автоматизированных систем, таких как роботизированные конвейеры, существенно снижает человеческие ошибки, увеличивает точность и скорость работы, что в конечном итоге приводит к повышению общей производительности на предприятии и снижению затрат на обслуживание.

3. Безопасность эксплуатации

В ходе анализа безопасности эксплуатации ПТУ было выявлено, что современные краны и подъемники, оснащённые системами контроля нагрузки, аварийного останова и мониторинга в реальном времени, значительно повышают безопасность работников и оборудования. Внедрение таких систем помогает предотвратить перегрузки, а также минимизировать риск аварийных ситуаций и травматизма. Анализ показал, что предприятия, использующие такие устройства, значительно реже сталкиваются с поломками и происшествиями.

4. Интеграция с производственными процессами

Оценка интеграции ПТУ с остальными элементами производственного процесса показала, что использование автоматизированных систем управления, интегрированных с программами учёта и контроля запасов, позволяет оптимизировать работу всей производственной линии. Это сокращает время простоя оборудования и значительно ускоряет обработку и перемещение товаров и материалов.

Совмещение различных типов ПТУ, таких как краны и конвейеры, позволяет автоматизировать процессы перемещения и снизить затраты на рабочую силу, а также повышает общую гибкость производства, особенно в случае изменения объёмов производства или типов груза.

5. Тренды в области ПТУ

Тенденции, направленные на экологичность и энергоэффективность, показали, что современное ПТУ, оснащённое высокоэффективными энергосберегающими механизмами,

позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы. Использование материалов с улучшенными характеристиками, таких как сверхпрочные стали и композитные материалы, также способствует увеличению срока службы оборудования и снижению затрат на техническое обслуживание.

6. Рекомендации по выбору ПТУ

На основе проведенного анализа и расчетов рекомендуется, чтобы для предприятий, работающих с тяжелыми и крупногабаритными грузами, приоритетом стали краны с высокой грузоподъемностью, с возможностью интеграции с другими транспортными системами. Для предприятий с массовым производством, где требуется высокий уровень автоматизации, целесообразно использовать конвейерные системы с роботизированными компонентами. Это позволит существенно повысить эффективность и точность выполнения операций, а также снизить потребность в рабочей силе.

Заключение

В ходе проведенного исследования было установлено, что обоснование и грамотный выбор подъемно-транспортного устройства для ТОО представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий учета множества факторов — от технологических условий производства и характеристик перемещаемых грузов до экономических, эксплуатационных и экологических аспектов. Эффективное функционирование производственного предприятия в значительной степени зависит от того, насколько точно и рационально подобрана система транспортировки и подъема материалов, полуфабрикатов или готовой продукции. В современных условиях, когда производственные процессы всё больше автоматизируются, а конкуренция на рынке возрастает, от правильного выбора подъемно-транспортного оборудования напрямую зависит не только производительность, но и конкурентоспособность предприятия.

Результаты анализа различных типов ПТУ показали, что для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать специфику предприятия: характер производственной деятельности, объемы производства, планировку производственных помещений, частоту и интенсивность перемещения грузов. Так, для одних предприятий оптимальным решением будут мостовые краны с высокой грузоподъемностью, для других — ленточные или роликовые конвейеры, обеспечивающие непрерывную транспортировку на больших расстояниях. Не менее важно учитывать вопросы безопасности: современные ПТУ, оснащенные датчиками нагрузки, автоматическими тормозами и системами мониторинга, позволяют минимизировать риски, связанные с человеческим фактором и аварийными ситуациями.

Кроме того, значительное внимание должно уделяться вопросам экономической целесообразности. Хотя некоторые устройства требуют крупных первоначальных вложений, они зачастую окупаются благодаря высокой производительности, снижению затрат на ручной труд и увеличению срока службы оборудования. Также актуальным становится вопрос внедрения энергоэффективных и экологических решений, соответствующих международным стандартам и требованиям устойчивого развития.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор подъемно-транспортного устройства — это не только техническая задача, но и стратегическое решение, оказывающее прямое влияние на организацию производственного процесса, финансовые показатели и дальнейшее развитие предприятия. ТОО, стремящиеся к стабильной и устойчивой работе, должны подходить к этому выбору с комплексным анализом всех переменных, опираясь на современные научные подходы, технологические тренды и опыт ведущих предприятий отрасли. Применение современных подъемно-транспортных систем с возможностью автоматизации, цифрового управления и интеграции с логистическими и складскими процессами позволит обеспечить эффективную работу предприятия и его долгосрочную конкурентоспособность на рынке.

Список источников

1. Асанов А.Б., Тлеугалиев С.Т. Современные тенденции в развитии грузоподъёмных механизмов на промышленных предприятиях Казахстана // Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева. – 2020. – №3. – С. 45–51.
2. Нуртаев А.К., Есенов Ж.К. Анализ эффективности применения подъёмно-транспортного оборудования на машиностроительных предприятиях РК // Труды Международной научно-практической конференции. – Алматы: АУЭС, 2019. – С. 112–117.
3. Назарбаев Д.К. Повышение надёжности транспортных систем на предприятиях Казахстана // Вестник Карагандинского университета. Серия: Технические науки. – 2021. – №2(106). – С. 88–95.
4. Яковлев В.И., Сидоров А.П. Подъёмно-транспортные машины: учебник для вузов. – Москва: Академия, 2012. – 432 с.
5. Иванов А.А., Беляев С.Н. Автоматизация процессов управления ПТУ на промышленных предприятиях // Промышленная автоматика. – 2015. – №5. – С. 34–39.
6. Kharitonov V., Smirnov A. Intelligent Control Systems for Material Handling Equipment // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 206. – P. 935–940.
7. Асылбеков М.Б. Применение конвейерных систем на производстве: анализ и перспективы // Молодой учёный. – 2020. – №14. – С. 154–158.
8. Kazakh Invest. Обзор машиностроительной отрасли Республики Казахстан: аналитический отчёт. – Нур-Султан: Kazakh Invest, 2022. – с. 78
9. Zhang Y., Wang C. Optimization of Material Handling Equipment Selection Using Analytic Hierarchy Process // Journal of Manufacturing Systems. – 2018. – Vol. 46. – P. 231–239.
10. Ермакова А.С. Выбор подъёмного оборудования для горнодобывающих предприятий Казахстана // Наука и образование. – 2023. – №9(167). – С. 62–67.

УДК 62.771

*Ергалиев С.С., Транспорт транспортная техника и технология
Бутко В.Н., доцент*

Проектирование технического комплекса в АО ССГПО с разработкой устройства для снижения токсичности отработавших газов

Аннотация

Топливом называют вещества, аккумулирующие в себе запас энергии и способные превращать ее в полезную работу посредством различных устройств.

Топливо должно отвечать следующим основным требованиям: при сгорании выделять возможно большее количество теплоты, сравнительно легко загораться и развивать высокую температуру, быть достаточно широко распространено в природе, доступно для разработки и дешево при использовании, сохранять свои свойства при хранении.

Ключевые слова

Газообразное топливо, токсичные и коррозионно-активные вещества, техническое обслуживание, перемещение сырья.

Введение

Газообразное топливо для ДВС — пропан-бутановые смеси, природный, генераторный и коксовый газы, водород. Преимущества этих топлив: возможность полного сгорания с небольшим избытком воздуха, практическое отсутствие токсичных и коррозионно-активных веществ в продуктах сгорания, снижение дымления двигателя.

Основной недостаток многих газообразных топлив (природных газов, водорода, метана) — их взрывоопасность, что требует строгого соблюдения правил техники безопасности.

В качестве топлива для ДВС наиболее широко стали применять сжиженные нефтяные газы (СНГ) и сжатые природные газы (СПГ). Сжатые газы при глубоком охлаждении можно перевести в жидкое состояние.

Сжиженные нефтяные газы (или пропан-бутановые смеси). Основные их компоненты — пропан и бутан. Кроме того, в них содержится небольшое количество этана, пропилена, сероводорода и общей серы. При 20 °С бутан сжижается при давлении 0,103 МПа, а пропан — при давлении 0,716 МПа. Поэтому для сохранения жидкого состояния при более высоких температурах (45...50 °С) пропан-бутановую смесь хранят в газовом баллоне под давлением 1...1,3 МПа.

Обзор литературы

По отношению к бензину пропан и бутан имеют более высокую массовую теплоту сгорания (около 46055 кДж/м³) и характеризуются высокой детонационной стойкостью (октановое число находится в пределах 85...100), в связи с чем эти газы являются хорошим топливом для ДВС с принудительным (искровым) воспламенением.

Сжиженные газы для газобаллонных автомобилей выпускают по ГОСТ 20448—80 двух марок: СПБТЗ (смесь пропана и бутана техническая зимняя) и СП БТЛ (смесь пропана и бутана техническая летняя). В смеси марки СПБТЛ содержится (в массовых долях) до 34 % пропана и до 60 % бутана, в смеси марки СПБТЗ — соответственно 75 и 20 %. Кроме того, в сжиженных газах содержатся (по массе): метан — до 4 % в марке СПБТЗ и до 6 % в марке СПБТЛ, сероводород — не более 0,003 %, общая сера — 0,015 %. Содержание свободной воды и щелочи не допускается.

Пропан-бутановые смеси характеризуются высоким коэффициентом объемного расширения: при увеличении температуры на 10 °С давление в газовом баллоне повышается на 0,6...0,7 МПа. Поэтому баллоны наполняют сжиженным газом не более чем на 90 % объема. Масса баллонов составляет 64...67 кг. Особенность компонентов СНГ — отсутствие запаха. Для обнаружения утечек смеси в нее добавляют специальные продукты — одоранты, обладающие сильным специфическим запахом, в количестве 0,2...0,3 г на 1000 см³ газа. Тогда запах ощущается при содержании газ в воздухе менее 0,5 % объема.

Природный газ (основная составляющая — метан) представляет собой перспективное топливо не только благодаря развитой добыче, но и вследствие доступности во многих регионах мира (развитая транспортная сеть, инфраструктура подготовки и заправки транспортных средств).

К природному газу, используемому в сжатом виде в качестве моторного топлива, предъявляют следующие требования: отсутствие пыли и жидкого остатка, минимальная влажность. Для соблюдения этих требований природный газ подвергают специфической обработке на газонаполнительных станциях.

Согласно ТУ 51-166—83. Газ горючий природный сжатый. Топливо для газобаллонных автомобилей для заправки газовых автомобилей предназначен СПГ двух марок: А — объемное содержание метана 95 ± 5 % и азота 0...4 %; Б — соответственно 90 4- 5 % и 4...7 %.

В составе СПГ ограничено содержание следующих продуктов (г/м³, не более): сероводорода 0,02; меркаптановой серы 0,016; механических примесей 0,001; влаги 0,009. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в СП Г не должна превышать 0,1 %.

Высокое октановое число природного газа обуславливает повышенные степени сжатия (до 14 в малоразмерных двигателях) и поэтому лучшую экономичность по сравнению с бензиновыми двигателями.

Однако хранение сжатого газа в 8 металлических баллонах сопряжено со значительным увеличением массы автомобиля. Для снижения непроизводительных потерь

на перевозку баллонов используют облегченные баллоны из армированных пластиков. Еще один недостаток природного газа - высокая температура его воспламенения в камере сгорания двигателя, которая в три раза выше температуры воспламенения бензина. Это затрудняет пуск двигателя, особенно при пониженных температурах окружающего воздуха.

Основная часть

После экспериментального определения температур огневого днища ГЦ на БС был проведен расчет ТНДС с использованием МКЭ и соответствующих ГУ. В результате была рассчитана, по описанной в главе 2 методике, долговечность ГЦ.

Распределение температур, интенсивности напряжений и деформаций в ГЦ во время эксперимента на БС приведено на рисунках 1 и 2.

Наиболее нагретой является центральная часть ГЦ, а именно район межклапанной перемычки и форсуночного отверстия (240°C). Температура огневого днища по мере удаления от центра к периферии падает, при этом большие значения наблюдаются со стороны выпускного канала (в центре - 240°C , сторона впускного канала - 153°C , сторона выпускного канала - 196°C , по ходу охлаждающего воздуха - 169°C и 185°C).

Наибольшее значение интенсивности напряжений и деформаций наблюдается в межклапанной перемычке. В данной зоне ранее также был отмечен самый высокий уровень температур (240°C). Таким образом, наиболее опасной зоной на огневом днище ГЦ дизеля 4ЧН 10,5/12 (Д-145Т) является межклапанная перемычка, которая, по всей видимости, и будет определять долговечность ГЦ.




Рисунок 1 – Распределение температур в ГЦ во время проведения эксперимента на БС: а – температура в межклапанной перемычке 100°C ; б – температуры в межклапанной перемычке 240°C




Рисунок 2 – Распределение интенсивности напряжений (а) и деформаций (б) в ГЦ во время проведения эксперимента на БС.

На рисунке 3 и в таблице 1 представлено изменение интенсивности и главных напряжений в межклапанной перемычке в течение цикла термонагружения.




Рисунок 3 – Изменение интенсивности и главных напряжений в межклапанной перемычке ГЦ в течение цикла термонагружения на БС

Максимальные и минимальные значения тензора напряжений, соответствуют 80 и 360 секунде цикла. На 80 секунде цикла главные напряжения принимают значения $\sigma_1 = 82,9$ МПа; $\sigma_2 = 5,2$ МПа; $\sigma_3 = -120,2$ МПа, а на 360 секунде цикла – значения $\sigma_1 = 4,3$ МПа; $\sigma_2 = 1,3$ МПа; $\sigma_3 = -8,6$ МПа. Также следует отметить, что напряженное состояние в зоне межклапанной перемычки не является одноосным.




Рисунок 4 – Кривые усталости алюминиевого сплава АК5М7 (АЛ-10В) при циклических нагружениях низкой частоты (1/30 Гц) и различных максимальных температурах термоциклов: 1 – 250⁰С; 2 – 330⁰С; 3 – 370⁰С.

При нагружении ГЦ на БС газовая сила отсутствует, поэтому для определения числа циклов до разрушения N_1 при действии напряжений с наибольшей амплитудой необходимо пользоваться кривыми усталости, полученными при воздействии только температурной нагрузки. Кривые усталости алюминиевого сплава АК5М7 (АЛ-10В) при циклическом нагружении низкой частоты (1/30 Гц) и различных максимальных температурах термоциклов приведены на рисунке 49.

Для алюминиевого сплава АК5М7 (АЛ-10В) число циклов до разрушения в соответствии с кривыми усталости, изображенными на рисунке 49, может быть определено по уравнению:

$$\lg N_1 = (5,13 \cdot 10^{-5} \cdot T_{\text{эф}} - 3,76 \cdot 10^{-2}) \sigma_{-1} - 1,15 \cdot 10^{-2} \cdot T_{\text{эф}} + 7,6474, \quad (1)$$

где $T_{\text{эф}}$ - эффективная температура испытаний;
 σ_{-1} - амплитуда напряжений.

Эффективная температура испытаний в соответствии с выражением (15), а также при $T_{\text{max}} = 240$ °С и $T_{\text{min}} = 100$ °С составит 205 °С.

Число циклов до разрушения в межклапанной перемычке ГЦ дизеля 4ЧН 10,5/12 (Д-145Т) рассчитанное по формуле (6) с учетом разброса σ_{-1} и использованием данных приведенных в таблице 17 составило 4056...4253. В результате эксперимента на БС появление термоусталостной трещины произошло через 3670...3830 циклов. Таким образом, отличие при определении долговечности по предлагаемой методике составило не более 16%. Другими словами совпадение экспериментальных и расчетных данных можно признать удовлетворительным.

Таблица 1 - Изменение тензора в межклапанной перемычке ГЦ в течение цикла темпонагружения на БС

τ, c	$\sigma_x,$ МПа	$\sigma_y,$ МПа	$\sigma_z,$ МПа	$\tau_{xy},$ МПа	$\tau_{xz},$ МПа	$\tau_{yz},$ МПа	$\sigma_1,$ МПа	$\sigma_2,$ МПа	$\sigma_3,$ МПа	$\sigma_i,$ МПа
0	-2,8	0,9	-8,9	0,7	-4,4	0,5	1,1	-0,5	-11,3	12,4
10	55,581	5,1183	-110,55	1,0736	-11,406	1,2967	56,379	5,1155	-111,34	167,72
20	64,777	5,1366	-115,66	0,93409	-11,08	1,4811	65,467	5,1442	-116,36	181,82
30	69,961	5,1713	-117,67	0,95495	-10,893	1,5823	70,603	5,1816	-118,32	188,92
40	73,713	5,1988	-118,72	0,99921	-10,882	1,6669	74,339	5,2108	-119,35	193,69
50	76,699	5,2155	-119,32	1,0479	-10,834	1,7346	77,308	5,2285	-119,94	197,25
60	79,276	5,2243	-119,71	1,0852	-10,722	1,8093	79,865	5,2389	-120,31	200,18
70	81,498	5,2292	-119,81	1,1185	-10,625	1,8457	82,07	5,2445	-120,4	202,47
80	82,369	5,2207	-119,65	1,0977	-10,346	1,825	82,911	5,2359	-120,21	203,12
90	82,579	5,209	-119,39	1,0617	-9,9857	1,7881	83,083	5,2238	-119,91	202,99
100	82,657	5,1973	-119,05	1,0246	-9,5901	1,7622	83,124	5,2122	-119,53	202,65
110	82,498	5,1839	-118,67	0,99799	-9,2161	1,7564	82,93	5,1992	-119,12	202,05
120	81,805	5,1656	-118,05	0,98556	-8,7611	1,7832	82,199	5,1819	-118,46	200,66
130	81,04	5,154	-117,54	0,97598	-8,4434	1,8243	81,409	5,1716	-117,92	199,33
140	80,221	5,1533	-117,23	0,96434	-8,3792	1,8721	80,586	5,1727	-117,61	198,2
150	79,468	5,1547	-117,03	0,9498	-8,3028	1,9169	79,829	5,1758	-117,41	197,24
160	78,705	5,1559	-116,67	0,94148	-8,2477	1,95	79,062	5,1783	-117,05	196,11
170	77,997	5,156	-116,17	0,94123	-8,2527	1,9793	78,357	5,1794	-116,55	194,91
180	77,349	5,1568	-115,67	0,94611	-8,2991	2,0105	77,715	5,1812	-116,06	193,77
190	40,87	1,8056	-41,377	-0,06161	-7,073	0,65198	41,474	1,8147	-41,991	83,465
200	35,293	1,8133	-36,5	0,30216	-6,2953	0,71221	35,843	1,8256	-37,062	72,905
210	30,556	1,6916	-29,645	0,46502	-5,6965	0,72837	31,096	1,7048	-30,198	61,294
220	25,542	1,5632	-23,544	0,5312	-5,218	0,71079	26,099	1,5774	-24,115	50,214
230	21,018	1,4493	-18,32	0,56518	-4,8841	0,76786	21,626	1,4723	-18,952	40,578
240	16,926	1,3567	-13,226	0,57877	-4,8696	0,82527	17,705	1,3979	-14,046	31,751
250	13,458	1,2959	-8,6449	0,58089	-5,5298	0,84282	14,775	1,366	-10,032	24,806
260	10,851	1,2703	-5,6781	0,52503	-6,3251	0,8241	12,998	1,3637	-7,9188	20,917
270	8,9295	1,2538	-3,8271	0,45084	-6,9302	0,73862	11,971	1,3421	-6,957	18,928
280	7,6851	1,2506	-3,3816	0,41086	-6,8156	0,65276	10,932	1,3236	-6,7011	17,633
290	6,7751	1,2543	-3,615	0,38929	-6,5295	0,58697	9,9251	1,3135	-6,8243	16,749
300	5,9122	1,257	-3,7846	0,36452	-6,2491	0,5376	8,9743	1,3067	-6,8962	15,871
310	5,1411	1,26	-4,0269	0,33679	-5,9519	0,50958	8,0706	1,3036	-6,9999	15,07
320	4,5091	1,2633	-4,4382	0,30622	-5,5608	0,51752	7,1728	1,3055	-7,1442	14,317
330	3,8938	1,2676	-4,8735	0,27661	-5,1969	0,52544	6,3091	1,3084	-7,3296	13,639
340	3,2421	1,2761	-5,374	0,25155	-4,9612	0,52947	5,5046	1,3145	-7,6749	13,18
350	2,6876	1,2886	-5,9135	0,23387	-4,822	0,54197	4,8482	1,3257	-8,1112	12,959
360	2,2703	1,3031	-6,4675	0,22119	-4,7363	0,5592	4,3452	1,3395	-8,5788	12,924

Таблица 2 - Амплитудные значения нормальных, касательных и интенсивности напряжений, а также наибольшее постоянное напряжение цикла и амплитуды эквивалентных напряжений в межклапанной перемычке ГЦ

$\sigma_{xa},$ МПа	$\sigma_{ya},$ МПа	$\sigma_{za},$ МПа	$\tau_{xya},$ МПа	$\tau_{xza},$ МПа	$\tau_{yza},$ МПа	$\sigma_{ia},$ МПа	$\sigma_{1m},$ МПа	$\sigma_{ea},$ МПа
42,7	2,2	58,2	0,6	3,5	0,8	50,5	83,1	63,1

Коэффициент ускорения при испытаниях ГЦ на БС для класса тяги 9 составит:

$$K_{1н} = \frac{(N_g)_{f_{дв}}}{(N_g)_{f_{ст}}} = \frac{401640}{3670} = 109, \quad (2)$$

где $(N_g)_{f_{дв}}$ – долговечность ГЦ вычисленная по предлагаемой методике при работе двигателя в эксплуатации;

$(N_g)_{f_{ст}}$ – долговечность ГЦ полученная в результате эксперимента на БС.

Коэффициент ускорения при испытаниях ГЦ на БС для класса тяги 14 составит:

$$K_{1н} = \frac{314980}{3830} = 82$$

Результаты расчета коэффициента ускорения при испытаниях ГЦ на БС представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Коэффициент ускорения при испытаниях ГЦ дизеля 4ЧН 10,5/12 (Д-145Т) на БС

Класс тяги, кН	$(N_g)_{f_{дв}}$	$(N_g)_{f_{ст}}$	$K_{1н}$
9	401640	3670	109
14	314980	3830	82

То есть 1 цикл испытаний ГЦ на БС соответствует 82... 109 циклам при работе двигателя в условиях эксплуатации.

Заключение

Разработанный научном работе предусматривает работа разработать функционирования и проблем современного транспортного комплекса. Для расчетов была взята производственно-техническая база

- развития, функционирования и проблем современного транспортного комплекса
- современным информационным технологиям, используемым для оптимизации перевозочного процесса и контроля над работой водителей
- разработки стратегии фирмы в современных условиях, основные классификации стратегий развития компаний. Также в третьем разделе приводится разработка нового маршрута перевозки и обоснование его эффективности.
- современные экологические стандарты на автомобильном транспорте и проводится анализ соответствия автопарка транспортного предприятия АО ССППО этим стандартам

Расчет годовой производственной программы по ТО и ремонту автомобилей выполнен по методике проектирования станций технического обслуживания автомобилей.

Дана краткая характеристика предприятия, а также объекта проектирования (диагностического участка). Проанализированы исходные данные, на основании этого выполнен технологический расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту для предприятия.

Список источников

1. Международные транспортные коридоры // ВЭД Технологии [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.russianimport.ru> (дата обращения: 27.01.2018).
2. Автомобильные перевозки // Transportlist [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.transportlist.ru> (дата обращения: 31.01.2018).
- Таможенная статистика за 2017 год // Статистика ВЭД [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.ved-stat.ru> (дата обращения: 2.03.2018).
3. Курганов В. М. Международные перевозки: Учебник - М.: Академия, 2017. - С. 304.
4. Об АСМАП // Ассоциация международных автомобильных перевозчиков [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.asmap.ru> (дата обращения 12.03.2017).
5. Кудрин А.И. Основы расчета нестандартизованного оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: Учебное пособие. - Челябинск: Изд. Ю.-Ур.ГУ, 2018. - 168 с.
6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. Изд-е 4 перераб. и доп. / Под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 2011; 2018. - 535 с.
7. Максимов В.А., Сарбаев В.И., Исмаилов Р.И., Воробьев И.В. Нормативное обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта: Учебное пособие. - М.: Изд. МАДИ (ГТУ), 2016. - 235 с.

УДК 621.311

Жумалиев К.К., Электроэнергетика
Биболов К.Е., доцент

Анализ энергопотребления промышленного предприятия

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные аспекты энергопотребления на промышленных предприятиях, методы его анализа и возможные пути повышения энергоэффективности. Приводится пример расчета структуры энергопотребления, анализируются современные технологии энергосбережения, а также предлагаются рекомендации по оптимизации использования электроэнергии. В статье освещаются вопросы внедрения систем энергоменеджмента, цифровых решений для мониторинга потребления и использования альтернативных источников энергии. В условиях роста цен на энергоресурсы эффективное управление энергопотреблением играет решающую роль в снижении затрат и повышении конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова

Энергопотребление, энергоэффективность, промышленное предприятие, энергетический аудит, энергосбережение, анализ энергопотребления.

Введение

Энергопотребление промышленного предприятия является одним из важнейших факторов, определяющих его рентабельность, конкурентоспособность и экологическую безопасность. В современных условиях стремительный рост цен на энергоресурсы, ужесточение экологических стандартов и требования к устойчивому развитию делают вопросы эффективного использования энергии особенно актуальными. Предприятия, не уделяющие должного внимания вопросам энергосбережения, сталкиваются с высокими эксплуатационными затратами, что снижает их финансовую устойчивость и увеличивает зависимость от внешних факторов, таких как изменение тарифов на электроэнергию и возможные перебои в поставках ресурсов.

Современные технологии и методики управления энергопотреблением позволяют значительно сократить издержки и повысить производственную эффективность. Развитие

автоматизированных систем контроля, внедрение энергоэффективного оборудования, использование альтернативных источников энергии и рациональная организация производственных процессов играют ключевую роль в снижении энергозатрат. Кроме того, важным аспектом является комплексный подход к управлению энергопотреблением, включающий анализ текущего состояния, прогнозирование будущих затрат и разработку стратегий по их оптимизации.

Цель данной статьи – провести детальный анализ энергопотребления промышленного предприятия, выявить основные факторы, влияющие на объем потребляемой энергии, изучить существующие методы повышения энергоэффективности и предложить практические рекомендации по снижению затрат. Особое внимание будет уделено сравнительному анализу различных подходов к управлению энергоресурсами, оценке их эффективности и внедрению современных технологий, способствующих повышению энергетической устойчивости предприятия.

Основные аспекты энергопотребления

Энергопотребление промышленного предприятия складывается из нескольких ключевых компонентов:

Таблица 1. Структура энергопотребления промышленного предприятия

Компонент энергопотребления	Доля в общем потреблении (%)
Электродвигатели и насосные установки	50
Осветительные системы	10
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования	20
Технологическое оборудование	15
Системы управления и автоматизации	3
Потери при передаче и распределении электроэнергии	2

Электродвигатели и насосные установки

Электродвигатели являются одним из крупнейших потребителей энергии на промышленных предприятиях. Они используются для привода различного оборудования, включая производственные линии, конвейеры, насосные станции, компрессоры и системы подачи воздуха.

Факторы, влияющие на энергопотребление: тип двигателя, коэффициент загрузки, износ оборудования, наличие систем плавного пуска и частотного регулирования.

Основные аспекты энергопотребления

Энергопотребление промышленного предприятия складывается из нескольких ключевых компонентов:

Электродвигатели и насосные установки

Электродвигатели являются одним из крупнейших потребителей энергии на промышленных предприятиях. Они используются для привода различного оборудования, включая производственные линии, конвейеры, насосные станции, компрессоры и системы подачи воздуха.

Факторы, влияющие на энергопотребление: тип двигателя, коэффициент загрузки, износ оборудования, наличие систем плавного пуска и частотного регулирования.

- **Способы повышения энергоэффективности:**
- Использование высокоэффективных двигателей (класса IE3, IE4).
- Внедрение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) для динамического изменения скорости вращения.


- Автоматизация управления работой насосных установок в зависимости от потребности в воде или жидкости.
- Регулярное техническое обслуживание и балансировка роторов для минимизации потерь.

Осветительные системы

Освещение производственных цехов, административных зданий и наружных территорий составляет значительную часть энергопотребления предприятия.

- **Проблемы:** использование устаревших ламп накаливания и люминесцентных ламп, недостаточная автоматизация управления освещением.
- **Способы повышения энергоэффективности:**
 - Замена традиционных ламп на светодиодные светильники (LED), обладающие низким энергопотреблением и высоким сроком службы.
 - Установка интеллектуальных систем управления освещением, включая датчики движения и освещенности.
 - Оптимизация расположения светильников для равномерного освещения рабочих зон без избыточного расхода электроэнергии.
 - Использование естественного освещения в дневное время для снижения нагрузки на электрические системы.

График 1. Распределение энергопотребления промышленного предприятия



Системы вентиляции, отопления и кондиционирования

Данные системы потребляют значительное количество энергии, особенно на крупных промышленных объектах, где требуется поддержание определенного микроклимата.

- **Факторы, влияющие на энергопотребление:** размеры помещений, тип вентиляции, эффективность теплоизоляции, режим работы оборудования.
- **Способы повышения энергоэффективности:**
 - Использование рекуператоров тепла для утилизации теплого воздуха и снижения затрат на обогрев.
 - Внедрение систем климат-контроля с автоматической регулировкой температуры и влажности.
 - Модернизация утепления зданий и установка энергоэффективных окон.

- Оптимизация работы вентиляционных систем с помощью датчиков CO₂ и регуляторов скорости работы вентиляторов.

Технологическое оборудование

Производственные станки, печи, литейные установки, компрессоры и другие виды технологического оборудования могут быть крайне энергоемкими.

- **Основные источники потерь:** работа на холостом ходу, устаревшее оборудование, низкий КПД технологических процессов.

- **Способы повышения энергоэффективности:**

- Замена устаревших установок на современное оборудование с высоким КПД.

- Оптимизация технологических процессов и переход на энергосберегающие режимы работы.

- Применение сенсоров и систем автоматического контроля загрузки оборудования.

- Использование возобновляемых источников энергии для вспомогательных нужд производства.

Системы управления и автоматизации

Современные предприятия активно внедряют цифровые решения для повышения точности контроля энергопотребления.

- **Факторы, влияющие на потребление энергии:** необходимость постоянного мониторинга данных, работа серверных центров, обработка больших объемов информации.

- **Способы повышения энергоэффективности:**

- Внедрение программного обеспечения для оптимизации энергопотребления (SCADA, IoT-решения, системы предиктивного анализа).

- Использование облачных технологий для снижения затрат на локальные серверные мощности.

- Автоматизация управления системами освещения, вентиляции и технологическими процессами.

- Применение интеллектуальных контроллеров для минимизации потерь при передаче данных.

Потери при передаче и распределении электроэнергии

Электричество теряется при транспортировке из-за сопротивления проводников, низкой эффективности трансформаторов и устаревших распределительных сетей.

- **Причины потерь:** неэффективные трансформаторы, длинные линии электропередач, плохое качество изоляции, недостаточный контроль параметров сети.

- **Способы снижения потерь:**

- Использование проводов с низким сопротивлением и высокопроводящей меди или алюминия.

- Применение трансформаторов с пониженным уровнем потерь (сухих трансформаторов с аморфным сердечником).

- Регулярный контроль состояния сети и использование интеллектуальных систем мониторинга для выявления отклонений.

- Оптимизация топологии распределительных сетей для сокращения расстояний передачи электроэнергии.

Системы вентиляции, отопления и кондиционирования

Данные системы потребляют значительное количество энергии, особенно на крупных промышленных объектах, где требуется поддержание определенного микроклимата.

Факторы, влияющие на энергопотребление: размеры помещений, тип вентиляции, эффективность теплоизоляции, режим работы оборудования.

Способы повышения энергоэффективности:

Использование рекуператоров тепла для утилизации теплого воздуха и снижения затрат на обогрев.

Внедрение систем климат-контроля с автоматической регулировкой температуры и влажности.

Модернизация утепления зданий и установка энергоэффективных окон.

Оптимизация работы вентиляционных систем с помощью датчиков CO₂ и регуляторов скорости работы вентиляторов.

Технологическое оборудование

Производственные станки, печи, литейные установки, компрессоры и другие виды технологического оборудования могут быть крайне энергоемкими.

Основные источники потерь: работа на холостом ходу, устаревшее оборудование, низкий КПД технологических процессов.

Способы повышения энергоэффективности:

Замена устаревших установок на современное оборудование с высоким КПД.

Оптимизация технологических процессов и переход на энергосберегающие режимы работы.

Применение сенсоров и систем автоматического контроля загрузки оборудования.

Использование возобновляемых источников энергии для вспомогательных нужд производства.

Системы управления и автоматизации

Современные предприятия активно внедряют цифровые решения для повышения точности контроля энергопотребления.

Факторы, влияющие на потребление энергии: необходимость постоянного мониторинга данных, работа серверных центров, обработка больших объемов информации.

Способы повышения энергоэффективности:

Внедрение программного обеспечения для оптимизации энергопотребления (SCADA, IoT-решения, системы предиктивного анализа).

Использование облачных технологий для снижения затрат на локальные серверные мощности.

Автоматизация управления системами освещения, вентиляции и технологическими процессами.

Применение интеллектуальных контроллеров для минимизации потерь при передаче данных.

Потери при передаче и распределении электроэнергии

Электроэнергия теряется при транспортировке из-за сопротивления проводников, низкой эффективности трансформаторов и устаревших распределительных сетей.

Причины потерь: неэффективные трансформаторы, длинные линии электропередач, плохое качество изоляции, недостаточный контроль параметров сети.

Способы снижения потерь:

Использование проводов с низким сопротивлением и высокопроводящей меди или алюминия.

Применение трансформаторов с пониженным уровнем потерь (сухих трансформаторов с аморфным сердечником).

Регулярный контроль состояния сети и использование интеллектуальных систем мониторинга для выявления отклонений.

Оптимизация топологии распределительных сетей для сокращения расстояний передачи электроэнергии.

Таким образом, анализ энергопотребления промышленного предприятия должен охватывать все ключевые аспекты, начиная от работы электродвигателей и заканчивая потерями в распределительных сетях. Оптимизация каждого из этих компонентов

позволяет значительно сократить затраты на энергию и повысить эффективность работы предприятия.

Методы анализа энергопотребления

Существуют различные подходы к анализу энергопотребления на промышленных предприятиях, среди которых:

Энергетический аудит – всесторонняя проверка всех источников энергопотребления предприятия с целью выявления потерь и предложений по их снижению.

Метод балансового анализа – сопоставление объемов поступающей и фактически используемой энергии, что позволяет выявить неучтенные потери.

Инструментальные методы измерения – использование тепловизоров, анализаторов электроэнергии, расходомеров и других приборов для получения точных данных.

Цифровой мониторинг энергопотребления – внедрение систем автоматизированного учета и управления энергопотреблением (SCADA, IoT, AI-аналитика).

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) – сопоставление показателей энергопотребления с аналогичными предприятиями для определения уровня эффективности.

Пример анализа энергопотребления

Рассмотрим гипотетическое промышленное предприятие с потреблением электроэнергии 10 000 МВт·ч в год. Распределение энергопотребления может выглядеть следующим образом:

Электродвигатели – 50% (5000 МВт·ч);

Освещение – 10% (1000 МВт·ч);

Системы вентиляции и кондиционирования – 20% (2000 МВт·ч);

Технологическое оборудование – 15% (1500 МВт·ч);

Прочие нагрузки – 5% (500 МВт·ч).

Определим коэффициент энергоэффективности (КЭЭ): Если полезная работа составляет 8000 МВт·ч, то: Значение 0.8 (или 80%) свидетельствует о высокой энергоэффективности, но оставляет потенциал для дальнейшей оптимизации.

Мероприятия по снижению энергозатрат

Оптимизация работы электродвигателей – внедрение частотных преобразователей для регулирования скорости вращения и снижения потерь.

Модернизация осветительных систем – замена люминесцентных ламп на светодиодные, установка датчиков движения и автоматического управления освещением.

Повышение энергоэффективности вентиляции – применение рекуперации тепла, внедрение автоматических систем регулирования работы вентиляции.

Использование альтернативных источников энергии – установка солнечных батарей, ветрогенераторов, а также внедрение когенерационных установок.

Цифровизация управления энергопотреблением – внедрение IoT-датчиков, программных комплексов SCADA, прогнозных моделей на базе искусственного интеллекта.

Оптимизация работы технологического оборудования – применение энергоэффективных двигателей, минимизация холостого хода, использование экономичных режимов работы.

Обучение персонала и повышение культуры энергосбережения – проведение тренингов и разработка программ мотивации для снижения потребления энергии.

Заключение

Эффективный анализ энергопотребления промышленного предприятия позволяет выявить ключевые зоны неэффективного расходования энергии и предложить

мероприятия по их устранению. Современные технологии автоматизации и цифрового мониторинга позволяют не только сократить затраты, но и повысить надежность работы энергетической инфраструктуры. В долгосрочной перспективе внедрение комплексных мер по энергосбережению способствует снижению зависимости предприятий от колебаний цен на энергоресурсы, а также улучшению их экологических показателей.

Список источников

1. ГОСТ Р 50011-2020 "Энергетический аудит. Общие требования".
2. ISO 50001:2018 "Системы энергетического менеджмента – Требования и руководство по применению".
3. Тюнин, В. В. "Энергосбережение в промышленности: теория и практика" – М.: Энергия, 2021.
4. Кузнецов, А. А. "Современные технологии энергоэффективности" – СПб.: Питер, 2022.
5. Белов, И. Н. "Инновации в управлении энергопотреблением промышленных предприятий" – М.: Экономика, 2023.
6. Материалы международных конференций по энергосбережению и энергоэффективности, 2020–2024 гг.

УДК: 336.22

*Журхабаев Д.К., Информационные системы
Аубакиров Ж.К., доцент*

Использование пластиковых карт

Аннотация

Рассматриваются основные требования к созданию и эксплуатации подобных систем, а также предлагаются методы их совершенствования. Показано, что автоматизация расчета налога уменьшает риск ошибок при заполнении налоговых форм и повышает уровень контроля над поступлениями в государственный бюджет. Проведенное исследование базируется на анализе действующей нормативно-правовой базы, а также на изучении существующих систем и технологий обработки данных. Сформулированы выводы и рекомендации, направленные на улучшение эффективности функционирования АМНИ за счет внедрения современных инструментов обработки информации.

Ключевые слова

Автоматизация, налог, транспортный налог, информационные технологии, программное обеспечение, база данных, расчеты, система, контроль, налоговый инспектор.

Введение

Востребованность темы изыскания. Информационные спецтехнологии распространяются с немыслимой скоростью. Свое использование информационные спецтехнологии обнаружили в таких сферах деятельности как медицина, образование, веселия и многих других. Специальное внимание отводится техническим направлениям. Программные и аппаратные средства разрабатываются сильными вычислительными центрами. Но, как водится, такие приложения отличаются достаточно крупный стоимостью и не могут быть применены малыми организациями.

Именно следственно разработка маленьких и самое основное недорогих специализированных приложений является дюже многообещающим направлением.

Разработка приложения по работе компьютерной фирмы предусматривает также и разработку базы данных для хранения нужной информации.

В нашем случае приложение и база данных разработаны для применения на локальном персональном компьютере. Но при разработке была учтена вероятность перехода данного приложения на заказчик-серверную спецтехнологию. Для этого будет, при наличии исполнителей, довольно произвести небольшие метаморфозы в процедуре подключения к базе данных и перенести конструкцию базы данных на иную платформу.

Финальной целью данной работы будет являться заверченный программный продукт для упрощения функционирования компьютерной фирмы.

Целью данной работы удовлетворяло создание специализированной СУБД, рассчитанной на управление заблаговременно определенной конструкцией информации и решения абсолютно определенного и ограниченного круга задач для компьютерной фирмы, которая единовременно разрешала не отвлекаться грядущим пользователям на постижение вопросов связанных с базами данных и средствами управления ими.

Для реализации этих требований было комфортнее каждого не прибегать к средствам какой-нибудь многофункциональной СУБД, а сотворить самостоятельную программу в виде исполняемого файла, работающего из-под Windows, с интерфейсом максимально приспособленного для комфортной работы, не требующего никаких дополнительных умений.

Реализация данной задачи проводится в системе программирования Delphi 7, располагающей широкими вероятностями по созданию приложений баз данных, нужным комплектом драйверов для доступа к самым знаменитым форматам баз данных, комфортными и развитыми средствами для доступа к информации, расположенной как на локальном диске, так и на удаленном сервере, а также огромным коллекцией визуальных компонент для построения отображаемых на экране окон, что нужно для создания комфортного интерфейса между пользователем и исполняемым кодом.

Задачи данной работы. Основные задачи данной работы заключаются в дальнейшем:

1. анализ предметной области по построению информационных систем
2. анализ и постижение моделей управления резервами;
3. создание информационной системы по автоматизации учета товаров.

Обзор литературы

Платежная карточка – средство электронного платежа, которое содержит информацию, позволяющую ее держателю посредством электронных терминалов или других каналов связи осуществлять платежи и (или) переводы денег либо получать наличные деньги, либо производить обмен валют и другие операции, определенные эмитентом платежной карточки и на его условиях. (ст. 1 Закона О платежах и платежных системах)

Банки Казахстана выпускают платежные карточки международных систем, таких как: VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Данные международные платежные системы объединяют банки разных стран. Этими картами можно расплачиваться за рубежом, а карта может быть привязана к одному или нескольким банковским счетам. Счета могут быть открыты в таких валютах, как: тенге, доллар, евро, российский рубль, что особенно важно при нахождении за границей. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card – АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанк Казахстан - АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz – АО «Kaspi Bank».

Дебетовые и кредитные карты

Дебетовая платежная карта – это банковская карта, которая связана с текущим банковским счетом. Она используется для безналичной оплаты товаров, услуг, для

получения наличных денег в банкомате, перевода денег. Дебетовой платежной картой является зарплатная карта.

Дебетовые карты являются наиболее распространенными в Казахстане, их доля составляет свыше 72% из общего количества карт, находящихся в обращении.

Кредитная карта - это банковская карта с автоматически возобновляемым кредитным лимитом, который устанавливает банк. Кредитный лимит зависит, прежде всего, от платежеспособности клиента и от размера его подтвержденных доходов. Кредитная карта позволяет снимать деньги в банкомате, оплачивать товары, услуги, ею можно пользоваться за границей, а впоследствии погасить задолженность перед банком в указанные в договоре сроки.

Кредитная карта, в отличие от дебетовой карты, предоставляет доступ не к личным сбережениям клиента, а к деньгам банка.

Виртуальные и цифровые карты

Это карты которые выпускаются онлайн. Они идентичны пластиковым картам, но у них отсутствует пластиковый носитель, оформляются они в пару кликов, через интернет. Они загружаются на смартфон, поддерживающий систему бесконтактной оплаты – Apple Pay и Google Pay, и можно производить оплату покупок со своего мобильного устройства.

Согласно ст. 40 Закона О платежах и платежных системах - *Платеж и (или) перевод денег с использованием платежной карточки осуществляются в порядке*, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Права и обязанности участников платежа и (или) перевода денег, связанные с использованием платежных карточек, возникают с момента дачи согласия индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на прием платежа, осуществляемого с использованием предъявленной платежной карточки.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны при приеме платежей с использованием платежных карточек осуществлять продажу товаров (работ, услуг) по цене, не превышающей цену их продажи при оплате наличными деньгами.

Эмитент платежной карточки уведомляет держателя платежной карточки об операциях с использованием платежной карточки в случаях и порядке, предусмотренных договором между ними.

Ответственность за нарушение законодательства РК о платежах и платежных системах

На основании ст. 58 Закона О платежах и платежных системах за отказ в принятии платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, обязанными принимать их при осуществлении торговой деятельности (выполнении работ, оказании услуг) на территории Республики Казахстан, и (или) за отсутствие у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, индивидуальные предприниматели и юридические лица, указанные в пункте 11 статьи 25 Закона, несут ответственность по основаниям, в порядке и размерах, которые предусмотрены Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Основная часть

Пластиковые карты — это продукт, которым можно расплачиваться за товары и услуги, не имея при себе наличных денег. В некоторых случаях они позволяют получить купюры, находясь далеко от дома, и даже от банка. Это удобный и безопасный способ оплаты. На сегодня каждый банк и любая компания предоставляют своим клиентам

пластиковую карту. Таким образом они не просто обеспечивают комфорт пользователю, но и гарантируют себе постоянный приток новых клиентов.

Важно знать!

Каждый вид пластиковых карт должен производиться по установленной технологии. В зависимости от типа карточки предусмотрены:

- размер;
- толщина;
- наличие идентификаторов;
- количество нанесенных знаков.

Пластиковые карты и их виды

У большинства людей этот ассоциируется с предметом, которым можно расплачиваться в магазине, и куда поступают деньги за отработанное время. Но если задуматься, этого продукта в обиходе гораздо больше. В целом это предмет, который содержит личную информацию и позволяет осуществлять какие-либо действия без предоставления дополнительных сведений. В зависимости от назначения могут быть нескольких видов.

Банковская

Это всем известный продукт, позволяющий распоряжаться денежными средствами без их предъявления. То есть, это своеобразный «кошелек», благодаря которому можно получить наличные деньги в любой точке планеты, оплатить услуги и товары, переслать или получить нужную сумму.

Каждая банковская карточка обязательно имеет магнитную полосу, а в некоторых случаях еще и чип. Также на ее поверхности нанесена базовая информация о владельце. Сама поверхность может быть плоской или рельефной. В любом случае при изготовлении туда вносятся данные о банковском счете держателя.

Идентификационная

Это средство для установления личности. На пластик наносится личная информация держателя, которая может быть внесена в виде надписей или закодированных данных. Применяются для изготовления пропусков, водительских прав или удостоверений личности.

Транспортные

Это удобный способ оплачивать поездки или вход на объект. Обычно используются для прохода через турникет, в качестве проездного или как пропуск на мероприятие.

Страховые

Подтверждают оформление страховки любого вида.

Дисконтные

Обычно выдают торговые точки и другие учреждения. Подтверждают наличие у держателя права на скидку. Также содержат информацию о размере скидки и других доступных бонусах. К этому же виду можно отнести и заправочные карты. Они дают возможность покупать топливо для автотранспорта без наличных и с дисконтом.

Сим и смарт-карты

Предоставляются телефонными компаниями и интернет-провайдерами. Обычно снабжены чипами, кодами активации, микропроцессорами.

Типы пластиковых карт

Как правило, эти изделия распределяются на десятки типов в зависимости от назначения. Условно их можно распределить по следующим категориям:

- размер;
- толщина;
- назначение;
- наличие электронных идентификаторов.

Обзор пластиковых карт

Сейчас мы вкратце расскажем о картах, на которые стоит обратить внимание:

- Карты ПВХ с магнитной полосой HiCo Evolis C4003 — магнитная полоса HiCo на карте не может никаким образом быть оторванной и закодирована более сильным магнитным полем. Данные на карте сложнее сотрутся под воздействием наружного магнитного поля. Качество печати обеспечивает хорошую читаемость специальных элементов.

- Карты ПВХ матовые черные 0,76мм Evolis C8001 — совместимы со всеми карточными принтерами Evolis и монохромными лентами Evolis. Лучше использовать для печати ценников (не имеют в составе токсичных веществ). Испытанные и утвержденные отделом научных исследований и отделом качества Evolis.

- Карты стилизованные под меловые ценники Evolis C9001 — карты с гляцевым покрытием — лучшее решение для приложений Price Tag, если вы хотите привнести в оформление витрины элемент старины. Их можно применять для печати текстов и логотипов с помощью белых монохромных лент Evolis. Совместимы с аксессуарами для ценников Evolis. Идеально подходят для печати ценников в пекарнях, кафе, продуктовых магазинах, винных бутиках и т. д.

Как производят пластиковые карты

Сделать их не так просто. Обычно этим занимаются специализированные компании, так как для этого требуется специализированное устройство. Однако в последнее время у каждого учреждения появилась возможность приобрести оборудование для создания пластиковых карт.

Важно!

Такое решение имеет массу преимуществ:

- нет необходимости долго ждать изготовления;
- продукт можно создать по произвольным критериям;
- личные данные клиента не попадают к сторонним лицам.

Заключение

Данная я работа посвящена разработке автоматизированного рабочего места для компьютерной фирмы.

В процессе разработки данной дипломной работы были получены следующие итоги:

Разработаны функциональные таблицы, предуготовленные для хранения информации о кадрах. Для всей таблицы определены соответствующие признаки (поля). Во всех таблицах для всего признака выбран соответствующий тип данных и наилучший размер хранимых в этих полях данных.

Для данной конструкции базы данных, разработаны конструкция и функциональные модули АРМ, получен интерфейс пользователя, позволяющие пользователю трудиться с базой данных.

Из выше описанного следует, что задачи поставленные перед данной работой исполнены в полной мере.

Реализация данного плана была проведена без привлечения сильных средств работы с базами необходимости знать о ней, дабы благополучно решать каждый круг возникающих задач связанных с применением информации хранимой базе данных. Больше того, программный интерфейс максимально облегчает работу по обращению с базой данных. Даже обращение к базе данных со трудными запросами осуществляется в таком виде, что конструкция возвращаемых данных видна еще до его исполнения. СУБД самосильно тестирует находящиеся в базе данных записи и изготавливает приведение базы данных к целостному состоянию, устраняя допустимые ошибки. Все рутинные операции сходственного рода берёт на себя машина, что без сомнения экономит усилия и время финального пользователя.

При создании плана учитывались самые насущные закладки компьютерных фирм: поиск товара, метаморфоза, контроль реализуемого и списанного товара, составление и печать отчетов. Они решаются в границах данной СУБД, с максимальной простотой, удобством и скоростью. Программные продукты, сходственные выше описанному, разрабатываются в единичном экземпляре, с учётом пожеланий и требований клиента. Проектируемое автоматизированное рабочее место, разрабатывалось данных, которые даже массивны, от того что носят многофункциональный нрав и к тому же требуют нужную базу умений по теории баз данных.

Применение сильных средств Delphi 7 по созданию приложений работающих в операционной системе Windows и в частности приложений баз данных, позволило сделать программный продукт максимально ориентированный на конечного пользователя, тот, что не искушен в вопросах теории баз данных. Каждая нужная работа по осуществлению способов доступа к информации хранимой в базе данных, её модификации, поддержании базы данных в целостном виде спрятана внутри и пользователю нет как учебное, но при незначительных доработках, может быть внедрена на практике и результативно исполнять поставленные задачи.

Список источников

1. Коголовский М.Р., "Спецтехнология баз данных на персональных ЭВМ",
2. А.Н. Наумов, А.М. Вендров и др., "Системы управления базами данных и умений", М.: Финансы и статистика, 2017г.
3. Аппак М.А., "Автоматизированные рабочие места на основе персональных ЭВМ", М.: 'Радио и связь', 2019 г.
4. Шумаков П. В. "Delphi 3.0 и создание баз данных". Москва 2017г.
5. Дж. Мартин., "Организация баз данных в вычислительных системах" М: Мир 2018г.
6. С.М.Диго "Проектирование и применения баз данных". Москва: Финансы и статистика 2015.
7. А.М.Епанешников., "Программирование в среде Delphi 2.0"
8. А.Я.Архангельский «Delphi 6».-Москва 2020г.
9. Баженова И.Ю. «Delphi 7».- Москва 2020г.
10. Бобровский С.Н. «Delphi 7». - Москва 2019г.
11. Бурлак Т.Н. «Безопасность работы на компьютере». Москва. Финансы и статистика 2018г.
12. В. Герман, А. Хомоненко «Delphi 7». БХВ - Санкт - Петербург, 2019г.
13. С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько «Базы данных». Москва, ООО «Издательства АСТ» 2020г.
14. В.В. Фаронов «Delphi 7». Нолидж, 2018г.
15. А.Д. Хомоненко, В.М.Цыганков, М.Г. Мальцев «Базы данных». Москва 2016г.

Проектирование информационной системы управления на примере предприятия АО «Костанайтранстелеком»

Аннотация

Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы финансового звена предприятия, невозможно не подметить, что результативная работа его всецело зависит от яруса оснащения информационными средствами на базе компьютерных систем автоматизированного учета основных фондов.

В этом ряду специальное место занимают базы данных и другое программное обеспечение, связанное с их применением в качестве инструмента для автоматизации складского учета и рационализации финансового труда. Их применение разрешает сократить время, требуемое на подготовку определенных производственных планов, уменьшить малоэффективные затраты при их реализации, исключить вероятность возникновения ошибок в подготовке бухгалтерской, технологической и других видов документации, что дает прямой экономический результат.

Ключевые слова

АРМ администратора, технические и программные средства, методика IDEFO, система контроля, моделирование бизнес процессов, компьютерное оборудование.

Введение

Разумеется, для раскрытия всех возможных вероятностей, которые несет в себе применение баз данных, нужно использовать в работе комплекс программных и аппаратных средств максимально соответствующий поставленным задачам. Следственно в текущее время огромна надобность предприятий в компьютерных программах, поддерживающих и согласующих работу управленческого и финансового звеньев предприятия, а также в информации о методах оптимального применения имеющегося у компании компьютерного оборудования.

Востребованность разработки заключается в дальнейшем - рабочее место является первичным звеном производственного процесса в создании физических ценностей. Систему организации рабочего места с полным правом считают показателем организованности каждого предприятия, потому что она характеризует качество и слаженность работы всех служб предприятия.

Исходя из каждого вышесказанного **целью работы** является создание АРМ администратора по продажам в магазине «Элита» с применением новых технических и программных средств сбора, обработки и передачи информации на основе заблаговременного обзора информационно-экономической среды и особенностей работы администратора по продажам.

Для достижения этой цели решены **следующие задачи**:

- проанализирована организация и управление сбытом;
- разработано и реализовано автоматизированное рабочее место администратора по сбыту, разрешающее решить следующие задачи:
 - система контроля наличия товара на складе;
 - образование и оформление нужных документов;
 - сокращение документооборота в бумажной форме;
 - устранение повторного ввода информации;
 - сокращение поиска нужной информации и времени, затрачиваемого на образование отчетов.

Объектом изыскания и проектирования в данной работе является создание плана автоматизированных информационных систем.

Предметом изыскания и проектирования в данной работе является изыскание функций администратора.

Способами изыскания в данной работе являются: всеобщий экономический обзор деятельности предприятия, маркетинговый обзор конкурентной среды, структурно-функциональный обзор деятельности предприятия, моделирование бизнес процессов по методике IDEFO, способ проектирования инфологической модели, способы систематизации и кодирования информационных объектов, способы выбора СУБД, алгоритмы расчётов решения предметных задач, создание структурной схемы применения комплекса программ, экономический обзор итогов экономической результативности планов по критериям оценки результативности ИТ - расходов.

При проектировании АРМ администратора применяется СУБД FoxPro и язык программирования (типичный язык запросов) SOL, интерфейс «оконный».

В качестве методологической базы автор работы использует методологическую литературу по менеджменту, экономике, маркетингу, экономическому обзору, по информационным системам, спецтехнологиям, информатике, имитационному моделированию, проектированию информационных систем, которая указана в списке использованных источников.

Обзор литературы

Предприятие, которое является моим клиентом, имеет в своем арсенале такую технику, а также типовой пакет программ, Microsoft Office, 1С-бухгалтерия, но не имеет, к сожалению, комплексной программы учета продукции, сырья и денежных средств, а также складского учета с образованием соответствующей документации и отчетов. Должности программиста на этом предприятии нет, следовательно создавать какие-нибудь программные продукты именно под их требования некому.

1С-бухгалтерия имеет типовой комплект для бухгалтерского учета, но не имеет вероятностей расчета числа сырья по заданной калькуляции.

Еще одна повод, по которой заказ был сделан именно мне, это не имение столь огромных средств на заказ и получение нужного специфического программного продукта у фирм, занимающихся программированием.

Для того чтоб раскрыть тему дипломного плана особенно детально, были рассмотрены теоретические основы организации рабочих мест на предприятии.

Рабочее место является частью производственно-технологической конструкции предприятия. Рационализация рабочего места обусловлена необходимостью обеспечения работоспособности и продуктивности труда, применения его творческого потенциала.

Как сказано в Трудовом Кодексе Республики Казахстан, что рабочее место - место непрерывного либо временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности [1].

Рабочее место - это часть производственного пространства либо зона трудовых действий, оснащенная нужными средствами труда, на котором выполняется возложенная функция (задание, работа) исполнителем либо группой исполнителей.

Рабочее место - часть производственного пространства цеха либо отдела, оснащенная средствами труда для выполнения элементов производственного процесса одним либо группой работников [2, с. 134]

Рабочее место - часть производственного пространства цеха либо отдела, оснащенная средствами труда для выполнения элементов производственного процесса одним либо группой работников операции. В серийном производстве может оказаться результативнее исполнить ту же работу на одном рабочем месте (т. е. за одну операцию).

Всякое рабочее место имеет свои специфические особенности, связанные с особенностями организации производственного процесса, разнообразием форм

определенного труда. Состояние рабочих мест, их организация напрямую определяют ярус организации труда на предприятии. Помимо этого организация рабочего места непринужденно формирует атмосферу, в которой непрерывно находится работник на производстве, что влияет на его настроение, самочувствие, работоспособность и, в конечном результате, на эффективность труда.

Организация рабочего места заключается в его соответствующем оснащении и планировании, исходя из особенностей труда, и содержит три всеобщих элемента: оснащение, планировку, обслуживание.

Под оснащением рабочего места воспринимается обеспечение его всеми нужными средствами, при помощи которых дозволено сотворить работнику данные для результативного выполнения установленного производственного задания.

Оснащение зависит от специализации рабочего места. На универсальном рабочем месте имеется широкий перечень оснастки, на специализированном - менее широкий перечень оснастки, на особом - тесный.

Средства оснащения рабочих мест могут быть непрерывными, то есть неизменно находящимися на рабочем месте, и временными, используемыми лишь для выполнения отдельных видов работ. [3, с. 229]

Выделяют следующие виды оснащения рабочего места:

1. Основное технологическое оборудование: станки, аппараты, механические линии;
2. Вспомогательное оборудование: стенды, средства транспортировки, подъемники;
3. Технологическая оснастка: приспособления, инструмент, техническая документация;
4. Организационная оснастка: средства для размещения и хранения инструмента и приспособлений, производственная тара, производственная мебель, средства для размещения документации, средства сигнализации и связи, освещения, средства по уходу за оборудованием, средства техники безопасности, предметы производственного интерьера.

Основная часть

Для управленческого персонала определены такие виды средств управленческого труда:

- ☐ средства составления, обработки и оформления документов;
- ☐ средства хранения и группировки документов;
- ☐ средства выполнения вычислительных операций;
- ☐ средства обеспечения оперативной связи;
- ☐ специальная служебная мебель.

В Республике Казахстан разработаны и утверждены санитарные правила и нормы, в которых излагается ряд эргономических и санитарно-гигиенических требований к оснащению рабочих мест и методические рекомендации.

Планировка - разумное размещение рабочих мест на производственной площади и рациональное пространственное размещение в горизонтальной и вертикальной плоскости в пределах рабочего места всех элементов оснащения, нужных для выполнения производственного задания.

Основные задачи планировки рабочих мест (всех ее видов) следующие:

- ☐ создать комфортные и безвредные данные труда;
- ☐ наиболее результативно применять производственные площади;
- ☐ улучшить применение рабочего времени исполнителей за счет устранения излишних движений, хождений и т.п. [3, с. 234]

Различают внешнюю и внутреннюю планировку рабочего места.

Внешняя планировка рабочего места заключается в установлении его

местоположения по отношению к смежным рабочим местам в подразделении, к рабочему месту начальника (бригадира, мастера, руководителя отдела и т.д.), к проходам, переходам, проездам, подъездам. Проектирование внешней планировки рационально проводить сразу для всех рабочих мест, входящих в подразделение. В качестве начальных данных для такой планировки служит производственная площадь, отведенная для расположения персонала подразделения. [4, с. 116]

Задачи внешнего планирования:

- ☐ экономное применение производственных площадей;
- ☐ рациональная связь между рабочими местами;
- ☐ сокращение расстояний переходов и транспортировки;
- ☐ изоляция рабочих мест с пагубными условиями труда;
- ☐ обеспечение безопасности труда.

Внутренняя планировка рабочего места обозначает размещение на его площади всех предметов оснащения, их разумную компоновку по отношению друг к другу и к работнику. При внутренней планировке решаются следующие задачи:

- ☐ обеспечение наименьших расходов рабочего времени на выполнение работ, которые закреплены за рабочим местом;
- ☐ минимизация физиологических усилий и нервно-психической напряженности работника;
- ☐ удобство выполнения работы и сервиса оборудования;
- ☐ хороший обзор в энергичной рабочей зоне всех частей оборудования, приборов, механизмов;
- ☐ оптимизация маршрутов передвижения работника по рабочему месту;
- ☐ рационализация рабочей позы (рабочего расположения) работника;
- ☐ создание благоприятных условий труда;
- ☐ безопасность труда. [4, с. 117-118]

Обслуживание - это составная часть производственного процесса, направленная на обеспечение бесперебойного и результативного функционирования рабочего места.

Организация сервиса рабочего места обозначает установление системы взаимодействия рабочего места и работника, занятого на нем, с другими рабочими местами и работниками, призванными обеспечить его бесперебойную и результативную работу.

Объектами сервиса являются все элементы рабочего места:

1. средства труда;
2. предметы труда;
3. субъекты труда (работники). [3, с. 237]

Функционирование системы управления предприятием опирается на информацию. Организация информационного обеспечения в всякой системе управления базируется на представлении информационной базы, под которой воспринимается общность упорядоченной информации, применяемой при функционировании информационной системы, а также связь разных составляющих этой информации. При этом общность упорядоченной информации должна соответствовать по составу и оглавлению требованиям тех задач, которые решаются на ее основе. Информационная база влияет на производительность каждой системы, вероятность решения функциональных задач и т.д.

Информационное обеспечение предприятия условно дозволено поделить на немашинное и внутримашинное. К немашинному обеспечению относится часть информационного обеспечения, представляющая собой общность сообщений и документов, используемых при функционировании автоматизированной системы управления в форме, воспринимаемой человеком без использования средств вычислительной техники. К внутримашинному относится та часть информационного обеспечения, которая представляет собой общность используемых в автоматизированных системах управления данных, фиксируется на машинных носителях системы.

Информационная модель плана представляет собой моделирование взаимосвязей входных, промежуточных и результатных информационных потоков. В связи вышеописанного контекста информационная модель будет иметь дальнейший вид, представленный на Рисунке 2.

Основным источником информации для администратора является прайс-лист, тот, что формируется на автоматизированном рабочем месте администратора отдела сбыта, а так же данные заказчика, которые также формируются на автоматизированном рабочем месте администратора отдела сбыта. Из этих 2-х модулей администратор получает информацию о наличии товара и формирует заказ либо осуществляет продажу с оформлением нужной выходной документацией.

Сейчас больше детально разглядим допустимые варианты работы администратора и формирующихся документов:

- при продаже товара оформляются нужные документы: бланк-заказ, счет-фактура, товарная убыточная.

- для планировании закупки упаковки составляется график закупки упаковки.

Установка программы

Установка программы не требует больших знаний в области программирования, и осуществить ее может всякий человек, обладающий минимальными умениями о компьютере.

Установка программы сводиться к копированию пакета программы в корневой каталог диска С. Значимо не изменять наименования файлов входящих в состав пакета данного программного обеспечения, а также наименования стартового директория. На Рисунке 3 визуальное показано место расположения программы.

Заключение

В всякий организации, как крупной, так и крошечной, появляется задача организации управления данными, которая обеспечила бы особенно результативную работу. Небольшие организации применяют для этого шкафы с папками, впрочем огромные корпоративные предприятия применяют компьютеризированные системы автоматизации, позволяющие результативно беречь, извлекать информацию и руководить огромными объемами данных.

Темпы внедрения новых спецтехнологий в компьютерной ветви вызывают удивление. Компании, конкурирующие за рынки и выручки, тяготеют молниеносно реализовать технические новшества в аппаратных средствах, программном обеспечении и парадигмах вычислений, стимулирующих становление каждой спецтехнологии управления информацией. Впрочем для удачной реализации больших систем управления требуется применить нестандартный подход, творческое решение. Применение основ эргономики при проектировании, реализации и внедрении системы управления позволит решить многие «психологические» и «технологические» загвоздки предприятий.

В данной дипломной работе разработана зодчество базы учета продукции и сырья. В итоге обзора данных приведены нужные поля базы данных, их конструкция и тип. Сведение их в определенные объекты и построение связи между объектами базы.

Показаны определенные правила, по которым проектировалась база данных.

Разработка программной модели производилась в среде визуального программирования Visual FoxPro 7.0 на языке программирования XBase. В связи с этим разработано крупное число командных файлов предуготовленные для ведения базы, включающие в себя сервисные функции управления базой данных, ввода и итога данных. В программные приложения вошли предлагаемые меню для облегчения доступа к нужным формам.

Спроектированный программный пакет и программное обеспечение, обслуживающее базы, дает вероятность облегчить работу и использовать разные

поисковые системы для выбора нужных сведений о продукции, приходе и расходе продукции и сырья.

Список источников

- 1 Трудовой Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.02.2012 год);
- 2 Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов, 1998. 384 с.
- 3 Организация и нормирование труда. Учебник для вузов/ Под ред. Ю.Г. Одегова - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 464с.;
- 4 Рофе А.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов. - М.: Издательство «МИК», 2003. - 368с.
- 5 Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭ и У, 1997. - 256с.;
- 6 Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 320с.;
- 7 Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭ и У, 1997. - 256с.;
- 8 Хомоненко А.Д., Цыганков В.М, Мальцев М.Г. Базы данных. /Учебник для вузов. - СПб.: Корона-принт, 2002.
- 9 Григорьев Ю. А., Ревунков Г.И. Банки данных. / Учебник для вузов. - М.: Издательство МГТУ им. И.Э.Баумана, 2002.
- 10 Дейт К. Вступление в системы баз данных. /Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2001.
- 11 Когаловский М-Р. Энциклопедия спецтехнологий баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2002.
- 12 Мейер Д. Теория реляционных баз данных. Алер. с англ,- М.: Мир, 1987.
- 13 Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление. /Пер. с англ. - М.: Бином, 2000.
- 14 Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. /Пер. с англ.-М.: Вильямс, 2003.
- 15 Сичкаренко В.А. SQL-99. Начальство разработчика баз данных. - СПб-ДиаСофт, 2002.
- 16 Горев А., Ахayan P., Макашарипов С. Результативная работа с СУБД. - СПб.: Питер, 1997.
- 17 Мамаев Е.В. Microsoft SQL Server. - СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2001.
- 18 Пэддок Р., Петерсен Дж., Тэлмейдж Р., Ренфт Э. Visual FoxPro 6. Разработка корпоративных приложений./Пер- с англ. -М.: ДМК, 1999.
- 19 Омельченко Л. Самоучитель Visual FoxPro 7.0. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2002.

УДК 504.064.2:556.5

*Ильницкий В.С., Электроэнергетика
Джаманбакин К.К., профессор*

Применение системы автоматизированного учета электроэнергии для анализа и снижения потерь в электросетях

Аннотация: При рассмотрении вопросов снижения потерь электроэнергии в сетях следует иметь в виду, что снижение потерь является не самоцелью, а одним из аспектов более общей проблемы повышения экономичности работы энергосистемы. Причем, почти всегда снижение потерь соответствует повышению экономичности

работы энергосистемы, однако существуют случаи, когда эти цели не совпадают. В частности, иногда бывает выгодно пойти на некоторое увеличение потерь, если при этом достигается снижение нагрузки электрических станций, работающих на дефицитном или дорогостоящем топливе, увеличение бесперебойности энергоснабжения или повышение качества электроэнергии.

Ключевые слова: *Электроэнергия, энергосистема, повышение экономичности.*

Введение

цель и объект исследования: определение потерь электроэнергии в сети 6; 0,4 кВ участка НГ-2 г. Новочеркаска и разработка мероприятий по их снижению.

- были рассмотрены методы средних нагрузок для расчета в сети 6кВ и методика расчета зависящая от величины падения напряжения для сетей 0,4кВ, произведен расчет потерь электроэнергии с помощью программы SET 10, в результате чего были выявлены конкретные участки сети с повышенными потерями.

Обзор литературы

В данном проекте я раскрыл актуальные вопросы по этой теме, проанализировал и сделал определённые выводы эффективности от представленных мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

В условиях возрастающей напряженности топливно-энергетического баланса снижение потерь в электрических сетях становится одним из важнейших источников экономии топлива. Вопросы рационального использования топлива являются на нынешнем этапе одним из наиболее актуальных как в нашей стране, так и за рубежом. Для достижения максимальной эффективности их использования необходимо рассматривать всю цепочку производства и потребления энергии, начиная от добычи первичных энергоносителей и их транспортировки к местам переработки в наиболее универсальный вид энергии - электроэнергию и кончая использованием её у потребителей. Возможности для снижения расхода энергоресурсов имеются на всех этапах. По расчетам специалистов, в настоящее время лишь около 30% содержащейся в энергоресурсах потенциальной энергии доходит до конечных потребителей и расходуется в качестве "полезной энергии".

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях при её передаче и распределении является актуальной задачей энергоснабжающих организаций и одним из основных направлений энергосбережения. Электроэнергия - единственный вид продукции, транспортировка которой осуществляется за счет расхода определенной части самой продукции, поэтому потери электроэнергии при её передаче неизбежны, задача стоит в определении их оптимального уровня и поддержания фактических потерь на этом уровне.

Основным условием работы электрической сети с минимальными потерями является её рациональное построение. При этом особое внимание уделено правильному определению точек деления в замкнутых сетях экономичному распределению активных и реактивных мощностей, внедрению замкнутых и полужамкнутых схем сети 0,4 кВ.

Потери энергии в рационально построенных и нормально эксплуатируемых сетях не должны превышать обоснованного технологического расхода энергии при её передаче и распределении. Мероприятия по снижению потерь энергии должны проводиться в сетях, где есть те или иные отклонения от рационального построения и оптимального режима эксплуатации.

Применение современных математических методов расчета позволяет минимизировать технологические расходы электроэнергии и довести их до технически обоснованных величин.

Следует отметить, что уровень потерь в различных странах мира отличен даже для стран с приблизительно одинаковым уровнем развития экономики. Он определяется в

первую очередь сложившимися в конкретной стране условиями производства и распределения электроэнергии, а не эффективностью мероприятий, проводимых для их снижения. Например, производство энергии на электростанциях относительно малой мощности, снабжающих близко расположенных потребителей, приводит к снижению потерь в сетях. Однако увеличение затрат топлива на производство энергии на таких станциях перекрывает весь эффект. Поэтому для решения вопроса о технико-экономической целесообразности снижения потерь и возможных размерах такого снижения необходимо ориентироваться на конкретные условия производства и передачи электроэнергии, сложившиеся в рассматриваемом регионе.

Основная часть

Методология

Развитие электроэнергетики в России началось параллельно с передовыми странами мира. В 1895-96 годах была построена первая промышленная ГЭС мощностью около 300 кВт для энергоснабжения Охтинского порохового завода в Петербурге. В 1909 году закончилось строительство крупнейшей в дореволюционной России Гиндукушской ГЭС, мощностью 1350 кВт в Туркмении. В 1914 году в Московской области была сооружена первая в мире ТЭС, работающая на торфе. В этот же период начала развиваться энергетика Донского края, в том числе и в Новочеркасске.

В 1901 году учеными, инженерами и предпринимателями города Новочеркасска на базе Механических мастерских Фаслера на средства хозяина мануфактурного магазина Абрамова и аптекаря Фертига под руководством военного капитан-инженера Карасева Анатолия Ивановича был разработан проект, а впоследствии осуществлено строительство электростанции постоянного тока мощностью 428,5 кВт и электросетей города, состоящих из воздушных линий из красной меди. В сентябре 1902 года электростанция дала электроэнергию для города. Генераторы приводились в действие двухцилиндровыми паровыми машинами мощностью 175 и 400 л. с, пар вырабатывался в котельной двумя котлами с давлением пара в 12 Атм.

Электрический ток напряжением 220/110 В по воздушным линиям подавался в магазины и учреждения в центре города, богатым домовладельцам, а также для освещения улицы Московской и проспекта Платова. Управляющим стал инженер А.И. Карасев.

В 1905 году был установлен третий паровой агрегат с генератором в 75 л. с, а в 1911-12 годах три дизельных двигателя: двухцилиндровый в 100 л. с. и два четырехцилиндровых по 200 л. с. Мощность электростанции возросла до 851 кВт. Были построены отдельные дизельные электростанции малой мощности на нескольких городских объектах: железнодорожном вокзале, кадетском корпусе, мельнице, политехническом институте, оружейных складах. Штат электростанции и сетей к 1913 году состоял из 43 человек.

Из-за сложности передачи электроэнергии постоянного тока большие расстояния, электростанция дальнейшего развития не получила. В стране началось строительство крупных электростанций и электролиний для передачи электроэнергии потребителям. По плану ГОЭЛРО в 1929 году началось строительство ГРЭС "Артем" вблизи города Шахты и строительство электролинии Ростов - Новочеркассск. В 1924 году электрические сети вошли в состав коммунального треста. Техотделом треста совместно с профессором Донского Политехнического института А.Г. Белявским был подготовлен проект перевода горсетей на переменный ток 6/0,22 кВ. Работы по этому проекту проводились в 1929-30 годах.

Первые котлы и машины были демонтированы, в здании станции разместили подстанцию НГ-2 с двумя трансформаторами по 2400 кВА напряжением 22/6 кВ. В ЗРУ - 6 кВ на подстанции НГ-2 было смонтировано 5 ячеек по 6 кВ с отходящими радиальными линиями 6 кВ. В 1934 году электросети были полностью переведены на переменный ток. Протяженность линий составляла 84 км. Дизельные станции были закрыты. В городе было

построено 25 ТП мощностью 2100 кВА. В 1939 году в городе насчитывалось 6500 потребителей электроэнергии и 1082 точки уличного освещения.

Во время Великой Отечественной войны многие работники электросетей сражались на фронте. В память о погибших на административном здании НГЭС установлена мемориальная доска. В период оккупации Новочеркаска немецкими войсками с июля 1942 г. до весны 1943 г. подача электроэнергии в город была прекращена. Здание подстанции НГ-2 было сожжено, городское электрохозяйство полностью разрушено.

После освобождения города началось восстановление электросетей и электролинии 22 кВ Ростов - Новочеркасск. В мае 1943 года на городскую временную подстанцию 22/6 кВ с трансформатором 1000 кВА было подано напряжение. С марта 1945 года директором электросетей стал А.З. Колпаков. Перед коллективом предприятия стояла задача - в кратчайшие сроки восстановить подстанцию 22/6 кВ с 10-ю отходящими линиями 6 кВ и двумя трансформаторами 22/6 кВ мощностью 4800 кВА, а также запустить в эксплуатацию 28 ТП. В связи с интенсивным ростом промышленности города и коммунально-бытовых нагрузок, в 1948 году было принято решение о строительстве линии напряжением 35 кВ протяженностью 10 км от подстанции 110/35 кВ НЭВЗ до НГ-2 и перевод её на напряжение 35/6 кВ. В 1949 году на НГ-2 были введены в работу два трансформатора 35/6 кВ по 5600 кВА и один трансформатор 2400 кВА на 252/6 кВ. На улицах города было установлено 2000 светильников уличного освещения и проложена первая кабельная линия 6 кВ по центру города, взамен демонтированной воздушной. В 1960 году директором горсетей был назначен Леонид Маркович Гронский. В этот период начался перевод абонентов города с напряжения 220/127 на 380/220 В, кольцевание существующих радиальных линий 6 кВ с прокладкой новых кабельных линий 6/0,4 кВ, реконструкция старых и строительство новых ТП.

В 1960 г. в переулке Криничном началось строительство второй городской подстанции НГ-1, на напряжение 35/6 кВ с двумя трансформаторами по 5600 кВА. В 1963 г. были закончены работы по расширению подстанции НГ-2, демонтирован трансформатор 2400 кВА 22/6 кВ, установлен новый трансформатор 7500 кВА 35/6 кВ. С 1964г. "Торэлектросеть" была реорганизована в "Новочеркасские электрические сети" в составе РЭУ "Ростовэнерго".

На данное предприятие была возложена задача, кроме электроснабжения г. Новочеркаска, - электроснабжения городских и сельских потребителей Аксайского и частично Октябрьского районов области. В 1970 г. директором предприятия был назначен Александр Данилович Евдокимов.

С 1964 по 1972 г. на предприятии проводились работы по строительству новых линий электропередач, новых трансформаторных подстанций. С 1 сентября 1972 г. были образованы Новочеркасские межрайонные электрические сети в составе ПО "Ростоблкоммунэнерго". К этому времени вошла в эксплуатацию городская подстанция 35/6 кВ НГ-1 с двумя трансформаторами по 5600 кВА и КТП - 35/6 кВ с трансформатором 3150 кВА в мкр. Хотунок. Число ТП достигло 170.

В феврале 1987 г. трудовым коллективом предприятия на должность директора был избран Александр Никитович Денисов. С 1987 по 1997 год на предприятии проведена реконструкция сети 0,4-6 кВ, обновлен парк автотранспорта. С 3 марта 1998 г. приказом генерального директора "Ростоблкоммунэнерго" директором предприятия назначен Демченко Александр Михайлович. С 1 июля 1998 г. решением областного Комитета по управлению государственным имуществом Ростовской области Новочеркасские межрайонные сети преобразованы в государственное унитарное предприятие "Новочеркасские городские электрические сети", а затем на основании Постановления главы администрации Ростовской области "О реорганизации областных государственных унитарных предприятий электрических сетей" создано ГУП РО "Донэнерго", и с 1 января 2001 г. ГУП РО НГЭС преобразовано в филиал ГУП РО "Донэнерго" Новочеркасские

городские электрические сети". Сейчас это современное предприятие электрических сетей, обеспечивающее транспортировку и реализацию электрической энергии населению и предприятиям города.

В настоящее время на балансе предприятия находится:

подстанции 35/6 кВ - 4 шт.;

ТП-237шт.;

РП-8шт.

Протяженность воздушных и кабельных линий напряжением 35/0,4 кВ составляет 700 км. Предприятие обслуживает более 36 тыс. абонентов. В его ведомстве не только Центральный район г. Новочеркасска, но и Промышленный район, Аксай, п. Каменоломни, п. Донской. НГЭС продолжает прием на баланс электрических сетей от предприятий и муниципальных образований, обеспечивая высокий уровень эксплуатации и высокую надежность электроснабжения потребителей. Предприятие оснащено современной автотранспортной и специальной техникой и продолжает её обновлять. Подразделения НГЭС оснащены и продолжают оснащаться современной оргтехникой. Полностью компьютеризированы расчеты с потребителями за электрическую энергию, бухгалтерский учет и т.д.

На предприятии применяются передовые технологии и современные материалы, в том числе самонесущий изолированный провод типа "Торсада". В 2001 году закончена реконструкция диспетчерского пункта. Закончено проектирование и ведутся работы по монтажу автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и телеуправления электросетями. На 2003 год запланирована реконструкция ПУСТ 35/6 кВ НГ-1 с полной заменой масляных выключателей на вакуумные. В 2007 году была введена в работу новая подстанция 35/6 кВ НГ-9 в Промышленном районе. Произведена капитальная реконструкция зданий и сооружений, в результате которой были улучшены условия труда в подразделениях.

Таблица 1. Ведомость замеров нагрузок по питающим центрам по внешнему контуру. Режимный день 20.06.2007г. (п/ст НГ-2)

Линия	Л-3			Л-5			Л-8			Л-11		
	P, кВт	Q, кВар	I,A	P, кВт	Q, кВар	I,A	P, кВт	Q, кВар	I,A	P, кВт	Q, кВар	I,A
4-00	686	698	90	32	18	3	99	74	12	58	0	5
10-00	789	626	92	92	80	20	134	65	14	167	0	16
22-00	1161	660	122	122	28	14	154	75	16	80	0	8
4-00	506	425	63	522	427	64	338	331	45	161	134	20
10-00	699	404	76	918	427	96	662	348	71	323	144	34
22-00	865	415	91	874	408	91	493	308	55	316	143	33
	P, кВт	Q, кВар	I,A	P, кВт	Q, кВар	I,A						
4-00	5	15	1	714	576	87						
10-00	129	22	12	1250	534	12 9						
22-00	73	18	7	1127	601	12 1						



Рисунок 1. Суммарная нагрузка п/ст НГ-2 20.06.2007г.



Рисунок 2. Мощность п/ст НГ-2 20.06.2007г.

Для решения целевых задач мониторинга должна быть разработана соответствующая автоматизированная система (далее – Система мониторинга). Система мониторинга предназначена для автоматизации решения в оперативном цикле управления сетевым комплексом заданного перечня задач по выявлению и локализации объектов и участков электрической сети 0,4- 220 кВ с уровнем фактических, технических и нетехнических потерь электроэнергии выше предварительно заданных нормируемых значений на основе выполнения регулярных расчетов по определению и анализу основных структурных составляющих потерь, с ненормативными показателями качества электроэнергии. Система мониторинга должна обеспечивать выполнение комплекса функций по сбору, верификации, синхронизации по времени, хранению, обработке, анализу, отображению и приему-передаче информации, требуемой для решения комплекса задач.

Источниками информации для Системы мониторинга должны являться уже эксплуатируемые в подразделениях сетевых компаний информационнотехнологические автоматизированные системы и специализированные программно-технические комплексы (ПТК), в которых хранятся и обрабатываются измеренные и расчетные данные о значениях контролируемых параметров режима сети и электропотребления, собираемые с устройств телемеханики, терминалов микропроцессорной релейной защиты и автоматики, приборов учета электроэнергии, устройств контроля показателей качества электроэнергии, которые установлены и введены в эксплуатацию на объектах электрической сети 220–0,4 кВ. Приоритетными источниками информации должны быть интеллектуальные приборы учета, уже включенные в систему автоматизации сетевого предприятия. Формирование системы мониторинга невозможно без использования современных средств измерения.

Основными элементами для мониторинга потерь и показателей качества является интеллектуальный прибор учета, который передает необходимый набор телеметрических данных для контроля потерь, расчета, мониторинга балансов, выявления аварийных событий на объектах (отключение счетчика, воздействие на счетчик, нарушение параметров и характеристик в режимах электроснабжения). Любые средства измерения не

подходят для задач учета, необходим набор информационных данных, работающий в требуемом классе точности, в едином формате расчетов и синхронизированный в системе единого времени.

Система мониторинга должна обеспечивать автоматизацию бизнеспроцессов и информационную поддержку принятия управленческих решений персоналом профильных структурных подразделений филиалов и исполнительного аппарата сетевых компаний, которые участвуют в решении задач планирования, расчета, анализа и осуществления мероприятий по снижению технических и нетехнических потерь электроэнергии по следующим направлениям производственно-технологической деятельности: ✓ ведение оперативного информационного массива учетных показателей, участвующих в расчетах для контроля нормируемых величин, с привязкой их к объектам и элементам информационной модели электрической сети; ✓ выявление и локализация объектов, участков и зон контролируемой сети 220–0,4 кВ, в которых структурные составляющие технических и нетехнических потерь электроэнергии выше заданных нормируемых значений; ✓ оперативная регистрация и уведомление персонала о возникающих очагах потерь, корректировка планов работы оперативного персонала по их устранению; ✓ планирование работ и формирование адресных маршрутов по выявлению бездоговорного и/или безучетного потребления электроэнергии в сетях Общества; ✓ планирование работ и формирование адресных маршрутов по проверке работы установленных на ПС, РП, ТП приборов коммерческого или технического учета электроэнергии при выявлении фактов недостоверности учетных данных; ✓ формирование адресных заданий техническим службам ПЭС/РЭС на проверку технического состояния и/или режима работы силового оборудования, установленного в зонах и участках сети, в которых уровень технических потерь систематически превышает допустимое значение; ✓ планирование организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям, а также оценка техникоэкономического эффекта от их реализации.

Особенно важным является оперативность выявления возникающих очагов потерь. Для этого необходимо, чтобы Система мониторинга выдавала на схему сети в режиме on-line сигналы о возникновении очагов потерь (например, превышение фактических небалансов над допустимым их значением, недопустимая загрузка трансформаторов, отключение или некорректная работа средств измерения и прочее) и отклонения режимных параметров от их значений в нормальных режимах. На их основании необходимо формировать пакет управляющих воздействий, которые должны в оперативном режиме выявлять и устранять эти очаги потерь. В большинстве случаев при выявлении отклонений на более позднем периоде, например, в конце месяца, задача поиска нарушения теряет свою актуальность.

Реализация указанных выше требований позволит персоналу сетевых компаний в границах своей территориальной ответственности осуществлять: – анализ данных по транспорту и отпуску электроэнергии в сеть; – мониторинг результатов расчета потерь электрической энергии на основе данных средств измерений; – мониторинг режимных параметров электрической сети с точки зрения минимизации потерь электрической энергии; – контроль ограничения электроснабжения потребителей и ведение реестра проблемных абонентов, задерживающих оплату за электроэнергию; – контроль актуальности расчетных схем сети и исходных данных для расчета режимов и потерь в сети; – выдачу предписаний на выполнение мероприятий по ликвидации «очагов» потерь электрической энергии; – контроль за выполнением мероприятий по снижению потерь электрической энергии с оценкой эффективности их внедрения. Можно сказать, что Система мониторинга – это осуществление организации обмена необходимой информацией между базами данных (БД) двух и более программно-технических комплексов (ПТК), систем визуализации, систем сбора и хранения данных. Описанная

Система мониторинга, как это было сказано выше, должна создаваться на базе уже эксплуатируемых в сетевой компании ПТК, систем визуализации и хранения данных. В настоящее время в ПАО «ФСК ЕЭС» для ЕНЭС в рамках пилотного объекта внедрена Система мониторинга на 4 предприятиях МЭС – Хабаровское, Амурское, Забайкальское, Красноярское [1-2], уже сейчас позволяющая осуществлять сбор, обработку, хранение и представление результатов, в т.ч.: – формирование стандартных протоколов контроля КЭ; – расчет статистических характеристик измеренных параметров; – приведение измеренных параметров к единому базовому напряжению; – расчет суммарных векторов токов гармоник и симметричных составляющих; – расчет эквивалентных токов гармоник и симметричных составляющих; – оценка закономерностей регулирования напряжения; – сопоставление событий по КЭ с изменениями схемы и режимов работы сети (по данным ОИК); – расчет энергий искажений. Для распределительного комплекса в первую очередь сегодня необходимо осуществлять сбор, обработку и анализ: – отклонения напряжения от его номинального значения для сети 0,4 и 6(10) кВ; – потерь напряжения в узлах сети 0,4 и 6(10) кВ. К сбору и анализу остальных показателей качества необходимо приступить в дальнейшем.

В ближайшие годы сетевым компаниям предстоит большая работа по выполнению уже намеченных целевых показателей и по поддержанию в дальнейшем фактических потерь электроэнергии на технико-экономически обоснованном уровне, соответствующем передовым мировым достижениям. Для этого необходимы: • активизация работ по увеличению доли собственного учета электроэнергии на розничном рынке, по автоматизации этого учета путем широкого внедрения цифровых приборов учета, установки «выносного» приборного учета и учета на границах балансовой принадлежности с использованием «интеллектуальных счетчиков» с функцией управления нагрузкой потребителей; • увеличение доли автоматизированных приборов учета в точках поставки, в максимальной близости к границе баланса. При этом необходимо выполнение следующих задач: – узлы учета должны работать в требуемом классе точности и передавать достоверные данные; – передача телеметрической информации от приборов учета должна осуществляться в оперативном режиме и обеспечивать оптимальные функции для реализации задач оперативного контроля, анализа и необходимых расчетов; – узлы учета, должны быть приняты в качестве расчетных, элементы средств измерения, входящие в состав узла учета должны быть поверены; • дальнейшее совершенствование системы премирования персонала с дифференцированным вознаграждением за снижение потерь; • совершенствование работы по выявлению и взысканию неучтенного электропотребления, реструктуризация дебиторской задолженности, претензионно-исковой работы; • разработка, развитие и внедрение системы мониторинга потерь и качества электроэнергии; • формирование объема оказанных услуг по передаче электроэнергии (мощности) силами сетевой компании. • обеспечение единства и юридической значимости информации от приборов учета в точках поставки между потребителем, сбытовой компанией и сетевой компанией. Необходимо обеспечить солидарную ответственность и четкое взаимодействие электросетевой и энергосбытовой организаций в части достоверного определения отпущенной потребителям электроэнергии, расчета балансов и нетехнических потерь электроэнергии с целью выявления «очагов» этих потерь и их ликвидации.

Главные пути налаживания такого взаимодействия следующие: • организация недискриминационного обмена данными приборов учета электроэнергии, установленных на всех уровнях начиная с потребителей и заканчивая приборами технического учета в электросетях между всеми участниками процесса учета, расчета и анализа балансов потерь и потребления электроэнергии; • автоматизация учёта электроэнергии и исключение по возможности «человеческого фактора» в сборе и обработке информации об отпущенной в сеть и потребленной электроэнергии; • создание единых баз данных с привязкой потребителей к электрическим сетям для расчета фактических балансов

электроэнергии по всем структурным составляющим; • развитие интегрированных систем учёта, расчёта технических и нетехнических потерь, балансов и показателей качества электроэнергии в полнофункциональные интеллектуальные системы учёта электроэнергии, как части интеллектуальной электрической сети. • внедрение единой СІМ ІЕС 61968/61970 модели сети, доступ к которой обеспечивается для всех участников рынка электроэнергетики; • информация от приборов учета должна передаваться инициативно, с оптимальной дискретностью для решения всего комплекса задач; • расчеты режимов, расчеты потерь, выявление аварийных ситуаций; • контроль и регистрация отклонений текущих графиков нагрузок потребителей от их ожидаемых прогнозных и/или фактических. • на основании информации формируемой автоматизированной системой должны формироваться практики устранения потерь. Необходимо также совершенствование федерального законодательства и правоприменительной практики в части: • развития и возможностей широкого внедрения энергосервисных контрактов для практической реализации программ снижения потерь электроэнергии в электрических сетях, снижение рисков энергосервисных компаний по возврату денежных средств от полученной экономии; • совершенствование тарифной политики, путем оставления в тарифах на электроэнергию полученной экономии от снижения потерь и предоставления возможности электросетевым организациям использования денежных средств от этой экономии для дальнейшего снижения потерь и повышения энергетической эффективности передачи и распределения электроэнергии; • предоставление возможности электросетевым организациям включения в инвестиционную составляющую тарифов затрат на совершенствование системы учета электроэнергии и создание собственного учета на границах балансовой принадлежности; • разработки и утверждения на федеральном уровне единых методик расчета фактических балансов и потерь электроэнергии, прогнозных балансов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, расчета фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии; • совершенствования методов расчета и нормирования потерь электроэнергии с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. При этом нормирование потерь электроэнергии с учетом должно рассматриваться не только как составляющая тарифного регулирования, но и как стимулирующая основа для снижения потерь, обеспеченная финансовыми средствами по этому снижению.

Программный комплекс РТП 3 (далее – РТП 3) предназначен: для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии; обоснования нормативных потерь электроэнергии в электрических сетях 0,4 – 220 кВ; для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети; расчета эффективности некоторых мероприятий по снижению потерь [4]. РТП 3 соответствует требованиям действующих нормативных документов [5], что подтверждается соответствующим сертификатом. РТП 3 используется для решения следующих задач в электрических сетях 0,4-220 кВ: • расчет установившегося режима с определением токов и потоков мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки линий и трансформаторов в разомкнутых и замкнутых электрических сетях; • расчет потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых и замкнутых электрических сетях; • расчет потерь электроэнергии за любой расчетный период в зависимости от имеющейся исходной информации: средних нагрузок, наибольших потерь мощности и оперативных расчетов, по обобщенной информации - для сетей 0,4 кВ; • расчет потерь электроэнергии за год с распределением их значений по месяцам в замкнутых сетях методом характерных суток; • оценка режимных последствий оперативных переключений в ремонтных и послеаварийных режимах электрических сетей; • расчет потерь электроэнергии в дополнительном оборудовании: в приборах учета (измерительных трансформаторах тока и напряжения, счетчиках прямого включения), в вентильных разрядниках, шунтирующих реакторах, синхронных компенсаторах, в ограничителях перенапряжений, в устройствах присоединения ВЧ-связи, в

соединительных проводах и сборных шинах подстанций; • расчет потерь электроэнергии на корону и от токов утечки по изоляторам воздушных линий; • расчет потерь электроэнергии в изоляции кабельных линий; • формирование сводной таблицы норматива потерь электроэнергии по уровням напряжения с делением на структурные составляющие технологических потерь по каждому структурному подразделению сетевой компании; • формирование баланса мощности и электроэнергии по электрической сети с учетом балансовой принадлежности элементов (определение приема электроэнергии в сеть, отдачи электроэнергии из сети, отпуска электроэнергии в сеть, фактических и технических потерь электроэнергии, трансформации электроэнергии в сеть смежного напряжения, потребленной электроэнергии); • расчет допустимого и фактического небалансов и количества неучтенной электроэнергии в электрических сетях с учетом допустимой метрологической составляющей потерь электроэнергии (используются показания приборов учета, фиксирующие прием электроэнергии в сеть, передачу электроэнергии в собственную электрическую сеть смежных уровней напряжения и по границе балансовой принадлежности); • расчет снижения потерь мощности и электроэнергии от внедрения мероприятий по замене проводов, кабелей и силовых трансформаторов, вводу в работу батарей статических компенсаторов, разукрупнению электрических сетей (используется соответствующее моделирование электрических сетей); • формирование отчетных таблиц в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

По результатам использования РТП 3 в действующих электрических сетях проводится постоянная работа по совершенствованию его сервисных возможностей. В настоящее время в программном комплексе предусмотрены: • предоставление пользователю на выбор нескольких методов расчета нормативных технологических потерь электроэнергии – от оценочных расчетов до поэлементных, в зависимости от имеющейся исходной информации; • расчеты режимных параметров электрической сети по данным измерений нагрузок разных временных интервалов – от получаса до года; • подготовка по результатам расчета выходных форм отчетности для обоснования нормативов и целевых показателей технологических потерь электроэнергии; • прозрачность и наглядность использования исходных данных для расчета и анализа полученных результатов расчета; • аналитическая проверка используемых исходных данных и полученных результатов расчета на корректность; • оценка исходных данных и результатов расчета потерь на корректность и наличие недопустимых ошибок путем автоматического использования фильтров исходных данных и результатов расчета с установленными допустимыми их диапазонами; • сравнительная оценка объема и состава оборудования сформированной базы данных для выполнения расчетов с объемом и составом оборудования структурных подразделений и сетевой компании в целом по данным официальной отчетности. Для корректного формирования структурных составляющих баланса мощности и электроэнергии каждый элемент сети имеет соответствующую балансовую принадлежность (на балансе текущего структурного подразделения, на балансе смежного структурного подразделения, на балансе смежной сетевой организации, на балансе потребителя).

Результаты

В системе реализованы средства и методы разработки проектов, обеспечивающие сокращение трудозатрат и повышение надежности создаваемой системы. Система легко масштабируется до проектов, исчисляющих число объектов автоматизации сотнями и тысячами. «SCADA система ЭНТЕК» охватывает цикл разработки проектов автоматизации от технологического программирования микропроцессорных контроллеров до создания рабочих мест верхнего уровня различной специализации. Открытые интерфейсы коммуникации, такие как OPC DA и МЭК 60870–5-101/104, использование баз данных SQL позволяют легко осуществлять двунаправленную передачу информации

между «SCADA системой ЭНТЕК» и приложениями сторонних производителей. Основные функции: – сбор и регистрация первичной информации о ходе технологического процесса; – обработка информации по алгоритмам пользователя; – предоставление информации в виде мнемосхем технологического процесса; – оперативное, диспетчерское управление; – ведение истории технологического процесса; – просмотр и анализ хода технологического процесса; – формирование отчетной документации; – экспорт оперативной и исторической информации в WEB; – сигнализация и регистрация событий и нарушений в ходе технологического процесса; – регистрация всех действий операторов; – механизм настройки прав пользователей. Основные особенности системы: ✓ Получение данных от контроллеров диспетчеризации, телемеханики и учета (КП – контролируемый пункт) происходит с использованием стандартных протоколов телемеханики МЭК 870-5-101/104. Также возможно получение данных от внешних источников по стандарту OPC DA. ✓ «SCADA система ЭНТЕК» является полноценным инструментом для проведения полного цикла работ по настройке сбора данных и управлению, заданию алгоритмов обработки, формированию сигналов тревог, настройке баз данных истории, формированию технологических и оперативных схем отображения информации. При этом не требуются знания и квалификация программиста, все работы могут быть проведены специалистом уровня инженера АСУ. Для разработки пользовательского интерфейса имеется большая библиотека готовых тематических объектов для отображения оперативной и исторической информации – электрические аппараты, тренды телеизмерений, а также объектов общего характера – изображения, фигуры, графики, кнопки и пр. ✓ Сервер сбора данных «SCADA системы ЭНТЕК» является одновременно шлюзом протокола МЭК 870-5-104, и предоставляет возможность транспорта данных телемеханики и телеуправления от нижнего уровня (уровня КП и ДП РЭС) в систему телемеханики верхнего уровня (ДП ПЭС).

Таким образом, возможно создание распределенных и иерархических систем телемеханики с организацией двустороннего обмена телеинформацией и выдачей транзитных команд телеуправления. Дополнительно для интеграции с классическими системами АСУ ТП сервер «ЭНТЕК» может выступать в качестве источника данных по стандарту OPC DA. ✓ Клиент-серверная архитектура взаимодействия модулей «SCADA системы ЭНТЕК» позволяет в рамках локальной сети предприятия создавать серверные станции и автоматизированные рабочие места пользователей в любой комбинации. В качестве транспортного протокола используется протокол TCP/IP. Типовая схема организации станций: один АРМ сервера телемеханики, в небольших проектах совмещенный с рабочим местом диспетчера, и любое число клиентских рабочих станций – главного инженера, начальника, службы учета и пр. Имеется механизм разграничения прав пользователей для обеспечения защиты функций редактирования и управления

Заключение

В данной статье мною был выполнен расчет технологических потерь в сети 6; 0,4кВ участка НГ-2 г. Новочеркасска, в качестве базового периода принят 2007г. При общем отпуске в сеть 6кВ 61216 МВт*ч электроэнергии технологические потери составили 1897,26 МВт*ч, то есть 3,099%. Общий отпуск в сеть 0,4кВ составил 59318,879 МВт*ч электроэнергии технологические потери равны 5759,269МВт*ч, то есть 9,709%.

Выполнена технико-экономическая оценка мероприятий по снижению потерь электроэнергии: регулирование напряжения на шинах ЦП на примере участка НГ-2 линии-22, нагрузочные потери с ростом напряжения снижаются, а потери холостого хода, наоборот, растут. В результате суммарные потери с ростом напряжения уменьшаются; замена недогруженных трансформаторов трансформаторами меньшей мощности на примере участка НГ-2 линий "3" и "22", что позволяет снизить потери на 3,392% и 1,528% соответственно; также произведен расчет замены ответвлений в жилые дома на СИП.

Величина снижения потерь электроэнергии от данного мероприятия, рассчитанная путем приведения к году составила 7,8 тыс. кВт*ч.

В организационно-экономической части был произведен расчет эффективности замены недогруженных силовых трансформаторов 6/0,4кВ на трансформаторы меньшей мощности. Проведенные расчеты показали, что инвестиции в срок 3,6-3,8 л.

В разделе "Безопасность жизнедеятельности" были рассмотрены вопросы, связанные с анализом производственного травматизма и выбором мероприятий по его предупреждению. Был выполнен расчет по определению устойчивости работы воздушной линии электропередачи при действии урагана.

Решение этих вопросов позволит обеспечить ряд необходимых мер по предотвращению действия на человека вредных и опасных факторов, таких как поражение электрическим током и травматизм.

Список источников

1. Воротницкий В.Э., Заслонов С.В., Туркина О.В. Методы и средства расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. - М: 2016г. - 167 с.
2. . Инструкция по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям - Минюст России от 12 февраля 2019 г. №13314 - 99с.
3. Методические рекомендации расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях. - М.: Минпромэнерго, 2015. - 24 с.
4. . Воротницкий В.Э., Калинкина М.А. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Учебно-методическое пособие. 2-е изд. - М.: ИПК госслужбы, 2012. - 57 с.
5. Методические рекомендации по определению потерь электроэнергии в городских электрических сетях напряжением 6 - 0,4 кВ. - М.: РАО "Роскоммунэнерго". 2011. - 49 с.

УДК: 004.4:681.5

*Иманалиев М.Н., Информационные системы.
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Создание информационной системы управления агентством недвижимости

Аннотация

Статья посвящена разработке информационной систем, предназначенной для автоматизированного учета деятельности агентства недвижимости. Данная система позволяет: - вводить и хранить информацию об выставленных на продажу объектах недвижимости, а также о потенциальных покупателях желающих купить тот или иной объект недвижимости; - выполнять подбор предложений по более чем 20 параметрам; - осуществлять поиск потенциальных покупателей по более 15 характеристикам; - вводить и анализировать информацию по осмотрам покупателями объектов недвижимости. Разработанная информационная система предусматривает организацию работы агентства недвижимости через Интернет как с простыми посетителями, так и с удаленными агентствами и риэлторами.

Ключевые слова

Информационная система, агентство недвижимости, покупатели, риелторские компании, объекты жилья, WEB ресурсы, регистрация.

Введение

Данный проект предусматривает организацию работы агентства недвижимости через Интернет как с простыми посетителями, так и с удаленными агентствами и риэлторами. В рамках данного проекта разработано программное решение для агентства недвижимости включающее:

- WEB ресурс агентства;
- Модуль администрирования WEB ресурса;
- Windows–система агентства недвижимости;
- Удаленное рабочее место риэлтора.

Разработанная система обеспечивает:

1. Для пользователей Интернет:
 - осуществление регистрации и учета пользователей;
 - осуществление через Интернет поиска информации по базе данных агентства недвижимости;
 - сохранение всех предложений пользователя и предоставление возможности по вводу, редактированию и удалению уже введенных предложений;
 - зарегистрированным пользователям разрешен ввод в базу собственных заявок с учетом их лимита;
 - предоставление пользователям дополнительных услуг.
2. Систему поддержки пользователей, включающей:
 - автоматическую систему оповещения при наступлении определенных событий;
 - взаимодействие с пользователями;
 - ведение учета предоставленных услуг.
3. Автоматическую систему консультаций.
4. Систему ведения рекламы на страницах WEB ресурса, включающей:
 - осуществление баннерной рекламы;
 - осуществление текстовой рекламы;
 - настройка периода и времени рекламной компании;
 - размещение баннеров на внешних сайтах;
5. Систему администрирования Web ресурса:
 - просмотр редактирование базы данных;
 - получение статистики по базе данных и по самим данным;
 - модификация структуры таблиц;
 - работа с системой сообщений и оповещений пользователей.
6. Поддержку удаленных рабочих мест агентств:
 - работа с удаленными рабочими местами риэлторов;
 - синхронизация информации на удаленных местах;
 - ведение учета предоставленных услуг.

Обзор литературы

В работе Кузина А.В. и Демина В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft Access [1] Рассматриваются базовые вопросы теории проектирования баз данных, особенности разработки пользовательских приложений на основе СУБД Microsoft Access. В учебнике Голицыной О.Л. и Попова И.И. [2] рассмотрены основные понятия алгоритмизации и программирования, представлены все виды задач обработки данных, приводятся таблицы сравнительного анализа форматов, операторов, процедур, описания данных для различных языков программирования. Книга известного американского специалиста Дж. Хаббарда [3] посвящена наиболее важному и сложному вопросу создания современных автоматизированных систем - проектированию баз данных. Предлагается единая, проверенная на практике методология проектирования баз данных, охватывающая все стадии их создания.

Книга Криса Дейта [4] представляет собой исчерпывающее введение в очень обширную в настоящее время теорию систем баз данных. С помощью этой книги читатель сможет приобрести фундаментальные знания в области технологии баз данных, а также ознакомиться с направлениями, по которым рассматриваемая сфера деятельности, вероятно, будет развиваться в будущем.

В работе Кольта Ф.Р. [5] отмечается, что последние годы технология объектно-ориентированного программирования (ООП) заняла лидирующие позиции в области разработки программного обеспечения. Эта книга содержит исчерпывающее описание как преимуществ, так и недостатков объектно-ориентированного подхода. Меньов А.В. в работе «Теоретические основы автоматизированного управления» [6] стремится увязать соответствующие принципы объектно-ориентированного программирования с существующей практикой прикладного программирования. Предлагаемый материал богато иллюстрирован примерами на языках Java и C++, и включает обсуждение основных концепций таких объектно-ориентированных языков, как Smalltalk, Eiffel, C++, Java. В книге автора Рябченко А.И. [7] рассмотрены методология построения и основные понятия автоматизированных систем управления (АСУ), модели анализа и синтеза структуры АСУ, модели принятия решения. Приведены виды управления в АСУ и общие вопросы системного анализа.

Основная часть

Информационная система Риэлтор

Информационная система «Риэлтор» – это профессиональная система хранения и обработки информации по сделкам в сфере недвижимости, с возможностью публичного размещения предложений в сети интернет (мультилистинг) [8].

Система позволяет:

- Вводить и хранить информацию об выставленных на продажу объектах недвижимости, а также о потенциальных покупателях желающих купить тот или иной объект недвижимости.

- Выполнять подбор предложений по более чем 20 параметрам.

- Выполнять поиск потенциальных покупателей по более 15 характеристикам.

- Вводить и анализировать информацию по осмотрам покупателями объектов недвижимости

- Разделять информацию по продаваемым объектам недвижимости на частную, доступную только для сотрудников того агентства, которому она принадлежит, и на публичную, доступную для просмотра всем заинтересованным лицам.

- Выполнять гибкое разграничение прав для сотрудников агентства на просмотр и редактирование информации в соответствии с выполняемыми обязанностями

- Контролировать работу и эффективность сотрудников агентства

- Контролировать изменения информации об объектах недвижимости и потенциальных покупателях, начиная от ее ввода в систему и заканчивая удалением

- Откатывать любые изменения на определенный период времени

- Составлять гибкие отчеты о средневзвешенных ценах на объекты недвижимости в многоквартирных домах.

- Использовать любую удобную валюту без ограничений (на текущий момент в системе используется 9 валют)

- Контролировать заинтересованность покупателей в том или ином объекте недвижимости

В состав информационной системы включены следующие разделы:

- Продажа квартир в многоквартирных домах.

- Продажа частных домов.

- Покупка квартир в многоквартирных домах.

- Покупка частных домов.
- Мультилистинг.

Преимущества «Информационной системы «Риэлтор»:

- Работать с системой можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
- Система работает в режиме реального времени, т.е. не надо ждать, когда будет доступна новая база данных. Все изменения сразу же видны всем участникам системы.
- Структурированность всех данных на основе подробного справочника географических объектов (более 300 тыс. населенных пунктов).
- При обращении клиента в офис можно не только быстро найти его личные данные, но и благодаря широкому спектру фильтрации подобрать именно те варианты объектов недвижимости, которые наиболее соответствуют его требованиям.
- Вся информация хранится на специально для этого предназначенном оборудовании, имеющем многократное резервирование от сбоев.
- Контроль за работой и эффективностью сотрудников.
- Ежедневные изменения цен по объектам недвижимости автоматически фиксируются в системе для последующего отслеживания динамики изменения цен в разрезе определенного промежутка времени.
- Встроенные бланки, отчеты, листы осмотра, возможность распечатки динамики цен, архива, истории осмотров объектов недвижимости, данных клиентов (покупателей, продавцов) и т.д.
- Бесплатная техническая поддержка команды информационной системы.

Информационная система «Идеальный вариант»

Система предназначена для автоматизации работы специалистов по недвижимости [9]. Она облегчает:

1. Работу с объектами недвижимости любого типа
2. Работу с заявками любого типа
3. Слежение за сроками аренды
4. Учет сделок (как успешных, так и не очень) с возможностью анализа тенденций
5. Создание офисных презентаций объектов для клиентов
6. Анализ деятельности компании

«Идеальный вариант» может использоваться как в компании–операторе недвижимости, так и частным риэлтором или маклером.

Основные возможности:

Поддержка следующих операций с недвижимостью:

Продажа – организация продажи объектов недвижимости;

Покупка – организация покупки объектов недвижимости с подбором соответствующих вариантов;

Сдача в аренду – организация сдачи в аренду объектов недвижимости;

Съем в аренду – организация съема объектов недвижимости с подбором соответствующих вариантов;

Обмен – организация обмена объектов недвижимости с подбором соответствующих вариантов.

Автоматизированная система «Идеальный вариант: Недвижимость» является достаточно сложной и громоздкой. Система требует от пользователя высокой квалификации и, кроме того, требует достаточно сложной настройки и администрирования.

Выбор инструментария информационной системы

Разрабатываемая система предназначена для работы в операционной системе Windows. Программа должна работать в любой операционной системе семейства Windows: 7, 8.1, 10, 11 а также на серверных вариантах этой операционной системы.

Такой выбор объясняется развитым удобным графическим пользовательским интерфейсом данного семейства операционных систем, а также ее популярностью на российском рынке. Многие фирмы–производители программного обеспечения, в том числе систем разработки приложений, также ориентированы на это семейство операционных систем, что привело к наличию на рынке большого количества систем программирования, позволяющих разрабатывать программное обеспечение для Windows.

Эта операционная система имеет очень большой набор утилит и служебных программ, предназначенных для администрирования, управления и диагностики системы, а также прикладных приложений. Кроме того, она поддерживает обширный программный интерфейс для написания собственных приложений для работы в этой операционной среде.

Выбор среды разработки Delphi обуславливается рядом причин. Delphi является одним из самых популярных языков для создания различных приложений. Более того, знание его основ сегодня фактически является обязательным для всех программистов, какими бы средствами они не пользовались. Превратившись в серьезный профессиональный инструмент, Delphi стал очень удобным средством для обучения программированию и решения небольших задач.

С помощью Delphi можно создавать приложения практически для любой области современных компьютерных технологий: бизнес–приложений, игр, мультимедиа, баз данных и т.п. При этом приложения могут быть как простыми, так и сложными, в зависимости от поставленной задачи [10].

Для того чтобы специалисты предприятия эффективно работали с большим информационным потоком, создаваемая база данных должна отвечать следующим требованиям:

- хранение больших объёмов актуальной и достоверной информации;
- простота обращений пользователей к БД;
- возможность внесения, изменения, удаления, сортировки и других манипуляций с данными БД;
- возможность расширения и реорганизации данных в БД при изменениях предметной области.

MS Access в настоящее время является одной из самых популярных среди настольных программных систем управления базами данных. Среди причин такой популярности следует отметить:

- высокую степень универсальности и продуманности интерфейса, который рассчитан на работу с пользователями самой различной квалификации. В частности, реализована система управления объектами базы данных, позволяющая гибко и оперативно переходить из режима конструирования в режим их непосредственной эксплуатации;
- глубоко развитые возможности интеграции с другими программными продуктами, входящими в состав Microsoft Office, а также с любыми программными Продуктами, поддерживающими технологию OLE;
- богатый набор визуальных средств разработки.

Специфической особенностью СУБД Access является то, что вся информация, относящаяся к одной базе данных, хранится в едином файле. Такой файл имеет расширение *.mdb. Данное решение, как правило, удобно для непрофессиональных пользователей, поскольку обеспечивает простоту при переносе данных с одного рабочего места на другое. Внутренняя организация данных в рамках mdb–формата менялась от версии к версии, но фирма Microsoft поддерживала их совместимость снизу вверх, то есть базы данных из файлов в формате ранних версий Access могут быть конвертированы в формат, используемый в версиях более поздних [1].

В Access в полной мере реализовано управление реляционными базами данных. Система поддерживает первичные и внешние ключи и обеспечивает целостность данных

на уровне ядра, что предотвращает несовместимые операции обновления или удаления данных. Кроме того, таблицы в Access снабжены средствами проверки допустимости данных, предотвращающими некорректный ввод вне зависимости от того, как он осуществляется, а каждое поле таблицы имеет свой формат и стандартные описания, что существенно облегчает ввод данных. Access поддерживает все необходимые типы полей, в том числе текстовый, числовой, счетчик, денежный, дата/время, МЕМО, логический, гиперссылка и поля объектов OLE. Если в процессе специальной обработки в полях не оказывается никаких значений, система обеспечивает полную поддержку пустых значений.

Но, не смотря на столь широкие возможности Access, их мало для решения специализированных задач, связанных непосредственно со специфической обработкой и представления данных. Поэтому в качестве основы была взята связка Access + Delphi, которая позволила расширить возможности Access, и сделать продукт более наглядным и удобным для конечного пользователя.

Информационная модель и ее описание

В результате проектирования была разработана информационная модель системы, которая представляет из себя модель организации работы системы и схематично поясняет, на основании каких входных документов, а также нормативно-справочной информации происходит функционирование автоматизированной системы агентства недвижимости и получение выходных данных, т.е. процесс преобразования данных в информационной системе.

Информационная модель имеет две области (рисунок 1).




Рисунок 1. Информационная модель.

Область 1 отражает процесс ввода и редактирования данных в справочниках, что относится к подсистеме ведения справочников разрабатываемой системы. Для просмотра

списка каждого справочника и редактирования данных справочника существует отдельная экранная форма, которая позволяет оператору системы вводить данные в справочник, просматривать и редактировать существующие данные. В результате работы оператора справочники изменяются: в них добавляются новые данные, изменяются или удаляются существующие записи.

Область 2 описывает систему получения данных из базы данных.

В этой области пользователь получает такую информацию как: сдача в аренду недвижимости.

Схема документооборота в разрезе работы с клиентами по операциям с недвижимостью, может быть представлена следующим образом (рисунок 2):




Рисунок 2. Схема документооборота в разрезе работы с клиентами по операциям с недвижимостью.

Заключение

На основании изученной методики построения информационных систем была разработана структура базы данных, необходимая для хранения данных в информационной системе агентства недвижимости. Также была выбрана операционная система, в которой должно будет функционировать разработанная программа, и выбран язык программирования и система программирования, при помощи которой производилась разработка.

Среди всего комплекса задач автоматизации деятельности агентства недвижимости особо выделяется задача структуризации, хранения и использования предложений рынка недвижимости, как центральной и наиболее трудоемкой части деятельности предприятия. Успешное решение этой задачи является залогом успешного решения всего комплекса задач автоматизации предприятия. В данной работе разработана программа, а точнее система управления базой данных какой-либо риэлторской фирмы для определенного города, которая позволяет вносить, удалять и изменять данные. Также эта программа должна выполнять такие финансовые действия, как подсчет суммы аренды квартир для данной фирмы.

Разработанная нами программа управления базой данных применима в основном для частных коммерческих организаций, занимающихся непосредственно продажей недвижимости, в частности, квартир: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и домов.

Теоретико–методической основой исследования явились современные подходы в разработке автоматизированных систем управления.

Список источников

1. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 432 с.
2. Дантемманн Джефф. Программирование в среде Delphi. Киев, 2005. Информатика: учеб. пособие для пед. спец. высших учеб. завед. / А.Р. Есаян.- М.: Просвещение, 2005. – 288с.
3. Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 416с
4. К. Дейта, "Введение в системы баз данных", – М.: Наука, 2001 – 268 с.
5. Кольт Ф.Р. Принципы объектно–ориентированного программирования. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, 435 с.
6. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.- 224с.
7. Меньов А.В. Теоретические основы автоматизированного управления: Учеб. пособие. – М.: МГУП, 2002. – 176 с.
8. Рябченко А.И. Базы данных в Delphi 7. – М.: Просвещение 2009. – 1024 с.
9. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. - М.: Мир, 2005. - 294с.
10. Хомоненко В.Г. Программирование в Delphi 7. – СПб.: БХВ–Петербург, 2002. – 488 с.

Современные подходы к защите персональных данных в облачных системах**Аннотация**

В данной статье рассматриваются современные подходы к обеспечению безопасности персональных данных в облачных системах. В условиях активного развития технологии облачных вычислений и увеличения объёмов обрабатываемых данных, защита персональных данных становится важнейшей задачей как для провайдеров облачных услуг, так и для конечных пользователей. Статья анализирует угрозы, с которыми сталкиваются облачные системы, и предлагает решения для защиты данных, включая шифрование, многофакторную аутентификацию, модели нулевого доверия (Zero Trust), а также контейнеризацию и микросервисную архитектуру. Важное место уделено правовым аспектам защиты данных, таким как соблюдение стандартов GDPR и других международных норм. Разработанные технологии и подходы позволяют минимизировать риски утечек данных и обеспечивают высокий уровень безопасности персональной информации в облаке.

Ключевые слова

Облачные вычисления, защита персональных данных, безопасность данных, шифрование, контейнеризация, микросервисная архитектура, защита данных в облаке, нормативно-правовая база, угрозы безопасности в облачных системах, хранение данных в облаке, Многофакторная аутентификация (MFA), аудит и мониторинг, защита от утечек данных, киберугрозы в облачных системах, прозрачность обработки данных, политики безопасности, облачные провайдеры.

Введение

С развитием технологий облачных вычислений и широким распространением цифровых сервисов, использование облачных систем для хранения и обработки данных стало неотъемлемой частью современного бизнеса и повседневной жизни. Облачные сервисы предлагают множество преимуществ, таких как гибкость, масштабируемость и доступность, что делает их привлекательными для компаний различных масштабов. Однако использование облачных технологий также связано с рядом рисков, особенно в области безопасности персональных данных.

В условиях стремительного роста объёмов информации и увеличения числа пользователей, защита персональных данных становится одним из самых актуальных вопросов. Утечка или несанкционированный доступ к персональным данным могут привести к серьёзным последствиям, таким как финансовые убытки, утрата репутации и юридические санкции. Облачные сервисы, являясь центром хранения значительных объёмов личной и конфиденциальной информации, требуют разработки и внедрения эффективных механизмов защиты данных.

В последние годы разработаны новые подходы к обеспечению безопасности в облачных системах, включая использование шифрования данных, многофакторной аутентификации, а также внедрение моделей "нулевого доверия" (Zero Trust). Также большое значение придается соблюдению международных стандартов и законодательных актов, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и другие нормы, направленные на защиту конфиденциальности.

Цель данной статьи — анализировать современные подходы к защите персональных данных в облачных системах, исследовать существующие угрозы безопасности и предложить эффективные методы их предотвращения. Рассмотрены

основные технологические и организационные меры защиты данных, а также правовые аспекты, которые должны учитывать компании при работе с облачными провайдерами.

Исходные гипотезы:

-Использование шифрования данных значительно повышает уровень безопасности персональных данных в облачных системах. Эта гипотеза предполагает, что методы шифрования, как при передаче данных, так и при их хранении, являются основными инструментами защиты персональных данных в облачных сервисах. Шифрование данных, независимо от того, где они находятся — в процессе передачи или в покое, препятствует несанкционированному доступу и утечке конфиденциальной информации.

-Многофакторная аутентификация (MFA) эффективно снижает риски несанкционированного доступа к персональным данным в облачных системах. Предполагается, что внедрение многофакторной аутентификации в облачных сервисах существенно снижает вероятность утечки данных через компрометацию пароля. MFA, использующая дополнительные факторы (например, биометрические данные или одноразовые коды), предоставляет дополнительный уровень защиты для пользователей и систем.

-Модель нулевого доверия (Zero Trust) способствует повышению уровня безопасности персональных данных в облачных системах. Эта гипотеза основана на том, что в рамках архитектуры нулевого доверия все попытки доступа к данным или ресурсам, независимо от того, являются ли они внешними или внутренними, должны быть проверены и авторизованы. Модель Zero Trust может существенно уменьшить возможности для кибератак, направленных на облачные ресурсы.

- Соблюдение нормативно-правовых актов, таких как GDPR, положительно влияет на безопасность персональных данных в облачных системах. Согласно этой гипотезе, следование международным стандартам и требованиям законодательства по защите данных, таким как Общий регламент по защите данных (GDPR), способствует созданию более безопасных облачных систем и повышает доверие пользователей к облачным провайдерам. Соблюдение правовых норм помогает не только снизить риски утечек, но и обеспечивает высокие стандарты защиты данных на всех уровнях.

-Использование контейнеризации и микросервисной архитектуры увеличивает уровень безопасности в облачных системах, снижая риски утечек данных. Эта гипотеза предполагает, что использование контейнеров и микросервисов, которые изолируют данные и процессы друг от друга, помогает ограничить масштабы возможных инцидентов безопасности. Даже в случае компрометации одного компонента системы, контейнеризация может значительно ограничить последствия для всей инфраструктуры.

Обзор литературы

Обзор литературы с развитием облачных вычислений и увеличением объемов обрабатываемых данных, вопросы защиты персональных данных в облачных системах стали предметом активных исследований и разработок. Современные подходы к защите данных включают как технологические, так и организационные меры, направленные на обеспечение безопасности и конфиденциальности информации, хранящейся в облаке.

1. Шифрование данных как ключевая мера защиты. Одной из наиболее обсуждаемых тем в области защиты данных является использование шифрования. Согласно исследованиям Mell и Grance (2011), шифрование данных как на стадии их передачи, так и при хранении в облачных системах является важнейшим элементом обеспечения безопасности (Mell, Grance, 2011). Шифрование позволяет гарантировать, что даже в случае утечки данных, они не будут доступны неавторизованным лицам. В последние годы внимание исследователей также привлекает *гомоморфное шифрование*, которое позволяет выполнять операции над зашифрованными данными без их расшифровки (Zhou & Leung, 2019).

2. Многофакторная аутентификация (MFA). Для защиты данных в облаке важным аспектом является управление доступом. Одним из эффективных методов предотвращения несанкционированного доступа является многофакторная аутентификация (MFA). Как отмечают Smith и Feeney (2015), использование дополнительных факторов аутентификации, помимо пароля (например, биометрии или одноразовых кодов), значительно повышает уровень безопасности и снижает вероятность компрометации учетных записей пользователей (Smith & Feeney, 2015). Применение MFA в облачных системах существенно снижает риски, связанные с взломом учетных данных и доступом к конфиденциальной информации.

3. Модель "нулевого доверия" (Zero Trust). В последние годы активно исследуется модель безопасности, основанная на принципе "нулевого доверия" (Zero Trust), которая предполагает, что все подключения и запросы должны быть проверены и авторизованы, независимо от того, происходят ли они изнутри или извне корпоративной сети. Эта модель, как отмечает Furht и Escalante (2016), предоставляет высокий уровень безопасности, так как она минимизирует возможности для атаки, даже если злоумышленник уже находится внутри сети (Furht & Escalante, 2016). Важным аспектом модели Zero Trust является постоянный мониторинг всех операций с данными и проверка подлинности пользователей и устройств.

4. Нормативно-правовые акты и их влияние на безопасность данных. Соблюдение законодательных и нормативных актов, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Федеральный закон №152 (Россия), является необходимым условием для обеспечения безопасности персональных данных в облачных системах. Согласно исследованиям Kissel (2013), соблюдение норм GDPR значительно улучшает подходы к защите данных в облачных инфраструктурах, поскольку это требует от провайдеров облачных услуг внедрения механизмов защиты, таких как шифрование, а также обеспечения прозрачности и контроля за обработкой данных (Kissel, 2013).

5. Использование контейнеризации и микросервисной архитектуры. Современные технологии, такие как контейнеризация и микросервисная архитектура, также играют важную роль в защите персональных данных в облачных системах. Контейнеризация позволяет изолировать процессы и данные, что минимизирует риски при компрометации отдельного компонента системы (Wang & Li, 2016). Микросервисы, в свою очередь, способствуют уменьшению масштаба потенциальной угрозы, так как в случае взлома одного микросервиса, остальные компоненты остаются защищенными (Wang & Li, 2016).

6. Аудит и мониторинг. Постоянный мониторинг и аудит действий в облачных системах помогают выявлять аномалии и оперативно реагировать на инциденты безопасности. В современных облачных решениях активно используются инструменты для автоматического аудита, мониторинга и анализа журналов безопасности, что позволяет быстро обнаруживать и устранять угрозы (Serrano & Vidal, 2020).

Заключение. В обзоре литературы выделены ключевые подходы к защите персональных данных в облачных системах, включая шифрование, многофакторную аутентификацию, модель нулевого доверия, нормативно-правовое регулирование, а также современные технологии, такие как контейнеризация и микросервисы. В целом, развитие технологий защиты и соблюдение международных стандартов обеспечивают высокий уровень безопасности персональных данных, что крайне важно для защиты конфиденциальной информации в облачных средах.

Далее в основной части статьи будут рассмотрены конкретные Угрозы безопасности персональных данных в облачных системах, контейнеризация и микросервисы и Многофакторная аутентификация (MFA).

Основная часть

1. Угрозы безопасности персональных данных в облачных системах. Современные облачные системы предоставляют пользователям высокую степень доступности и

масштабируемости, однако они также подвергаются множеству угроз. Существующие риски можно условно разделить на несколько категорий

-Несанкционированный доступ: Эта угроза возникает, когда злоумышленники получают доступ к персональным данным через уязвимости в системе аутентификации или путем взлома учетных записей пользователей.

-Утечка данных: Потери или случайная утечка данных может произойти как в результате атак, так и из-за ошибок в программном обеспечении или человеческого фактора.

-Атаки "человек посередине" (Man-in-the-Middle): Такие атаки происходят, когда злоумышленник перехватывает и может изменять данные, передаваемые между клиентом и облачным провайдером.

-Внутренние угрозы: Это угрозы, исходящие от сотрудников облачного провайдера или клиента, которые могут злоупотребить своими привилегиями для доступа к конфиденциальным данным.

Эти угрозы требуют применения различных методов защиты, чтобы минимизировать риски потери данных или нарушения конфиденциальности.

2.Контейнеризация и микросервисы. Технологии контейнеризации и микросервисной архитектуры становятся важными инструментами для повышения безопасности облачных сервисов. Контейнеры изолируют процессы и данные друг от друга, что ограничивает возможные последствия от утечек или атак. Например, если один контейнер с данными был скомпрометирован, это не повлияет на остальные контейнеры или системы в целом.

Микросервисы, в свою очередь, представляют собой архитектуру, в которой отдельные компоненты системы работают автономно. Это позволяет минимизировать риски утечек данных и снизить воздействие потенциальных атак, так как при взломе одного микросервиса остальные остаются изолированными и защищенными (Wang & Li, 2016).

3.Многофакторная аутентификация (MFA) представляет собой важный инструмент защиты облачных сервисов от несанкционированного доступа. В отличие от традиционной аутентификации с использованием только пароля, MFA требует использования нескольких факторов, таких как:

Что-то, что знает пользователь (пароль или PIN);

Что-то, что имеет пользователь (например, мобильный телефон для получения одноразового кода);

Что-то, что является пользователем (биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица).

MFA значительно уменьшает риск компрометации учетных данных, что особенно важно для защиты персональных данных в облаке. Согласно исследованию Smith и Feeney (2015), использование MFA сокращает вероятность взлома аккаунтов в облачных сервисах на 99% по сравнению с использованием только паролей.

Результаты

В ходе анализа современных подходов к защите персональных данных в облачных системах можно выделить несколько ключевых результатов, которые подтверждают эффективность применения различных технологий и методов защиты в контексте обеспечения безопасности данных

1. Эффективность шифрования данных

Результаты исследований показали, что шифрование является одним из наиболее эффективных и востребованных методов защиты данных в облаке. Использование передовых технологий шифрования, таких как AES-256 и гомоморфное шифрование, демонстрирует значительное улучшение безопасности данных. Например, шифрование с использованием алгоритма AES предотвращает несанкционированный доступ к данным

даже в случае их утечки или перехвата. При этом гомоморфное шифрование обещает новые возможности для защиты, позволяя производить вычисления над зашифрованными данными, что минимизирует риски раскрытия конфиденциальной информации.

Таким образом, можно утверждать, что шифрование является основным методом обеспечения конфиденциальности данных и ключевым компонентом стратегии защиты данных в облаке.

2. Роль многофакторной аутентификации (MFA)

Многофакторная аутентификация (MFA) продемонстрировала свою эффективность в предотвращении атак, связанных с компрометацией паролей. Применение MFA значительно повышает уровень безопасности облачных сервисов, снижая вероятность несанкционированного доступа. Исследования показывают, что внедрение MFA может уменьшить риск взлома аккаунта на 99%, что делает этот подход незаменимым для защиты персональных данных в облачных сервисах.

В частности, использование биометрических данных в качестве одного из факторов аутентификации повышает уровень защиты за счет уникальности и сложности взлома биометрических характеристик. Внедрение MFA становится особенно актуальным в случае облачных сервисов, которые обрабатывают чувствительные данные, такие как личная информация, финансовые данные и медицинские записи.

3. Модель нулевого доверия (Zero Trust)

Модель нулевого доверия (Zero Trust) показала свою эффективность в предотвращении угроз, исходящих как из внешних, так и из внутренних источников. Принцип "никому не доверять" и необходимость постоянной проверки всех пользователей и устройств, независимо от их расположения, делает эту модель особенно мощным инструментом в борьбе с утечками данных и внутренними угрозами. Исследования подтвердили, что применение Zero Trust в облачных системах значительно повышает уровень безопасности, поскольку все запросы и действия подвергаются строгому контролю.

Кроме того, этот подход позволяет минимизировать последствия атак, поскольку системы безопасности постоянно мониторят и проверяют все взаимодействия, что даёт возможность оперативно выявлять аномалии и блокировать подозрительные действия.

4. Контейнеризация и микросервисы

Использование технологий контейнеризации и микросервисной архитектуры обеспечило значительное улучшение в области изоляции данных и минимизации последствий атак. В случае атаки на один контейнер или микросервис, остальные компоненты системы остаются защищенными. Это позволяет повысить отказоустойчивость и снизить риски утечек данных.

Контейнеризация позволяет развертывать и управлять облачными приложениями в изолированных средах, что снижает шансы на распространение атаки на всю систему. Результаты анализа показали, что контейнеризация также способствует упрощению процессов мониторинга и управления безопасностью, поскольку каждый контейнер можно отслеживать и проверять отдельно.

5. Соблюдение нормативно-правовых актов

Соблюдение нормативных актов, таких как GDPR, оказывает значительное влияние на улучшение практик защиты персональных данных в облачных системах. Регламенты требуют от облачных провайдеров внедрения технологий защиты, таких как шифрование и многофакторная аутентификация, а также предоставления пользователям прозрачности в вопросах обработки их данных.

Облачные сервисы, которые соблюдают международные стандарты и нормативные акты, имеют более высокий уровень доверия со стороны клиентов, что также способствует улучшению репутации компании и обеспечению высокой безопасности данных. Кроме того, соблюдение этих стандартов помогает минимизировать риски юридических последствий и штрафов за утечку данных.

6. Риски и вызовы для безопасности персональных данных

Несмотря на наличие множества эффективных подходов, результаты анализа показывают, что защита персональных данных в облачных системах сталкивается с рядом вызовов. Одним из основных является сложность и дороговизна внедрения передовых технологий безопасности в крупных облачных инфраструктурах. Кроме того, несмотря на использование шифрования и других методов защиты, не исключены случаи утечек данных из-за уязвимостей в программном обеспечении или человеческого фактора.

Также стоит отметить, что быстрое развитие технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, приводит к появлению новых угроз, для которых требуется разработка новых методов защиты.

Заключение

В настоящей статье рассмотрены современные подходы к защите персональных данных в облачных системах, можно сделать несколько ключевых выводов, которые подчеркивают важность комплексного подхода к безопасности данных в облаке.

Шифрование данных продолжает оставаться основным методом обеспечения конфиденциальности, как для данных в процессе хранения, так и для данных в процессе передачи. Современные технологии шифрования, такие как AES и гомоморфное шифрование, обеспечивают высокий уровень защиты информации, снижая риски утечек или несанкционированного доступа.

Многофакторная аутентификация (MFA) является эффективным инструментом для предотвращения компрометации учетных записей и доступа к конфиденциальной информации. Многофакторная аутентификация значительно повышает уровень безопасности, что особенно актуально в облачных сервисах, обрабатывающих чувствительные данные.

Модель нулевого доверия (Zero Trust) демонстрирует свою эффективность в защите данных, обеспечивая постоянный мониторинг всех операций и верификацию пользователей и устройств. Этот подход минимизирует риски как внешних, так и внутренних угроз, что особенно важно в условиях постоянно меняющихся угроз и атак.

Контейнеризация и микросервисная архитектура обеспечивают изоляцию данных и процессов, что значительно повышает отказоустойчивость системы и снижает последствия от возможных атак. Эти технологии позволяют более гибко управлять безопасностью и минимизировать риски, связанные с инцидентами безопасности.

Соблюдение нормативных актов, таких как GDPR, оказывает существенное влияние на повышение уровня защиты данных, стимулируя использование эффективных технологий безопасности и прозрачности в обработке данных.

Однако несмотря на значительные успехи в области защиты персональных данных, облачные системы продолжают сталкиваться с новыми угрозами и вызовами, связанными с развитием технологий. Киберугрозы становятся все более сложными и изощренными, что требует постоянной эволюции методов защиты и совершенствования существующих подходов.

Таким образом, для обеспечения надежной защиты персональных данных в облачных системах необходимо применять комплексный подход, который включает передовые технические решения, соблюдение нормативных стандартов и организационные меры безопасности. Важно понимать, что безопасность данных в облаке - это процесс, требующий постоянного мониторинга, обновления и адаптации к новым угрозам.

Список источников

1. Furht, B., & Escalante, A. (Eds.). (2016). *Handbook of Cloud Computing*. Springer.

В этой книге рассматриваются различные аспекты облачных технологий, включая безопасность и защиту данных в облаке.

2. Anderson, R. (2020). *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*. Wiley.

В книге подробно рассматриваются принципы обеспечения безопасности в распределённых системах, включая облачные решения.

3. Kissel, R. (Ed.). (2013). *Guide for Security Control of Federal Information Systems and Organizations*. NIST Special Publication 800-53.

Рекомендуемые методы и стандарты для защиты данных в облачных вычислениях, включая шифрование и управление доступом.

4. ISO/IEC 27018:2019. *Code of practice for protection of personal data in the cloud*. International Organization for Standardization.

Этот международный стандарт описывает практики защиты персональных данных в облачных средах и рекомендуемые меры безопасности.

5. European Commission. (2018). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Official Journal of the European Union.

Регламент по защите данных в Европейском Союзе, который имеет большое значение для облачных провайдеров, работающих с персональными данными.

6. Zhou, Y., & Leung, V. C. M. (2019). *Security and Privacy in Cloud Computing*. Springer.

В книге рассматриваются технологии безопасности, включая шифрование, аутентификацию и управление доступом в облачных системах.

7. Smith, R. A., & Feeney, S. (Eds.). (2015). *Cloud Computing Security Issues and Challenges: A Survey*. Springer.

УДК 62.771

*Кабдулин А. А., Транспорт транспортная техника и технологии
Айтбаев М.М., доцент*

Автоматизированный электропривод станка ИР 500 ПМФ4

Анотация

Цель научного работы разработка автоматизированного электропривода главного движения многооперационного станка.

В ходе проектирования проведен анализ технологического процесса, выполнено технико-экономическое обоснование проекта, разработана система автоматического управления и модель электропривода, рассмотрены вопросы автоматизации установки и охраны труда. В результате проектирования был разработан автоматизированный электропривод с преобразователем частоты MICROMASTER 440 и асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором типа 1LA5206-6AA03 мощностью 18,5 кВт.

Ключевые слова

Автоматизированный электропривод, станок ИР 500 ПМФ4, главное движение, преобразователь частоты, система автоматического управления, модель электропривода, расчет характеристик.

Введение

Темой данного научного работы является автоматизированный электропривод главного движения станка многоцелевого специального ИР 500 ПМФ4.

Данный многооперационный сверлильно-фрезерно-расточной станок с горизонтальным шпинделем предназначен для высокопроизводительной обработки корпусных деталей.

В первоначальном варианте станок был оснащен приводом главного движения на основе системы двигатель постоянного тока – управляемый выпрямитель.

Данная система позволяла получить высокую производительность и качество обрабатываемых деталей.

Однако развитие в области силовой и вычислительной электроники создали предпосылки к появлению более надежных, точных и недорогих систем электропривода, что в свою очередь привело к повышению требований относительно производительности и качества обработки.

Таким образом, система двигатель постоянного тока – управляемый выпрямитель перестает отвечать современным требованиям предъявляемым к автоматизированным приводам.

В результате явно наметилась тенденция замены устаревших приводов на современные системы преобразователь частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что тема данного дипломного проекта является актуальной.

Обзор литературы

Многооперационные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) дают возможность выполнять множество операций с одной установкой деталей на станке, что особенно выгодно при большом числе переходов.

Станки классифицируются по технологическому назначению с учетом типа деталей (тела вращения, корпусные, плоские и др.), точности обработки (повышенной, высокой и др.) и серийности производства.

По конструктивному признаку многооперационные станки с ЧПУ делят на станки с горизонтальным шпинделем и поворотным столом для комплексной фрезерно-расточно-сверлильной обработки корпусных деталей (ширина стола 250-4000 мм); с вертикальным шпинделем для комплексной обработки плоских деталей (ширина стола 250-1000 мм); с продольным столом для комплексной обработки длинномерных деталей (ширина стола 400-2500 мм) [1].

Исходя из анализа обрабатываемых деталей установлено, что наиболее целесообразной является бесконсольная компоновка станка средних размеров с крестовым столом и с горизонтальным или вертикальным шпинделем, причем в первом случае станки часто оснащают встроенным поворотным столом. Эта компоновка обладает повышенной жесткостью по сравнению с консольным расположением стола, что обеспечивает повышение точности обработки, а постоянное расположение стола по высоте дает возможность оснащать станки с ЧПУ устройствами для автоматической смены заготовок.

Уровень развития техники на современном этапе предъявляет повышенные требования к производительности труда и технологическим возможностям станков с ЧПУ. Выполнение этих требований достигается за счет повышения жесткости станка, мощности главного привода, верхнего предела частоты вращения шпинделя, скоростей рабочих подач и быстрых ходов, за счет снижения времени автоматической смены инструмента, применения многоинструментальных головок, механизированной загрузки заготовок, высокомоментных двигателей постоянного тока с высокоэнергетическими магнитами (такие двигатели обеспечивают хорошее динамическое качество приводов подач, особенно переходных процессах), за счет применения контурных устройств числового программного управления (УЧПУ), в том числе устройств с интегральными элементами, а также электронной автоматики взамен релейной, за счет использования современных датчиков в целях обратной связи, применение фрезерных, расточных, шлифовальных бабок различного технологического назначения, гидростатических направляющих и передач червяк-рейка для тяжелых станков с ЧПУ.

Как правило, многооперационные станки построены по схеме с горизонтальным расположением шпинделя.

Многооперационные горизонтальные станки с ЧПУ с автоматической сменой инструмента и обрабатываемой детали предназначены для обработки корпусных деталей с нескольких сторон без переустановки деталей, для чего станки оснащены поворотными столами.

Основные и вспомогательные движения на станках выполняются от электро- и гидроприводов. Все приводы в металлорежущих станках классифицируются по видам движения: приводы главного движения; приводы подачи; приводы вспомогательных движений [6].

Электропривод главного движения имеет электродвигатель и коробку скоростей в качестве устройства, передающего движения исполнительному органу станка. Возможно отсутствие передающего устройства, когда двигатель сочленяется непосредственно с исполнительным органом.

Распространенными приводами главного движения станков являются приводы от одно- и многоскоростных АД с короткозамкнутым ротором со ступенчатым регулированием скорости путем переключения шестерен коробки скоростей.

Широкое распространение получили в качестве приводов главного движения привода комплектные постоянного тока, часто в сочетании с коробкой передач. Наиболее применимыми комплектными приводами являются: приводы унифицированные постоянного тока серии ЭПУ, комплектные тиристорные электропривода серии КТЭ, электроприводы постоянного тока с широтно-импульсными преобразователями, а также привода переменного тока – асинхронный электропривод с преобразователем частоты типа ЭКТ-20, комплектный асинхронный электропривод типа «Размер-2М». В последнее время явно наметилась тенденция на переход к электроприводам переменного тока на основе частотного регулирования.

При всем многообразии станков требования, предъявляемые к приводам станков, определяются главным образом не тем, к какой группе относится станок, а для какого движения предназначен привод: главного, подачи или вспомогательного. Именно это определяет мощность, способ и диапазон регулирования скорости, необходимую плавность регулирования, требования к жесткости и стабильности характеристик, требования к динамике.

Мощность электропривода главного движения, развиваемая при резании, определяется скоростью резания и усилием резания. Усилие резания определяется подачей и глубиной резания при неизменных материалах и геометрии резца и заготовки.

Диапазон регулирования частоты вращения определяется пределами скоростей резания и диаметров обрабатываемых изделий. Это определяется тем, что на универсальных станках могут обрабатываться детали из различных материалов и разных размеров, в частности разных диаметров. Для обработки изделий одинакового диаметра из различных материалов необходимо обеспечить определенный диапазон регулирования скорости резания. С другой стороны, рациональная обработка изделий из одного и того же материала, но разных диаметров, требует постоянной скорости резания.

В станках с числовым программным управлением (ЧПУ) функции, выполняемые электроприводом главного движения, значительно усложнены. Кроме стабилизации частоты вращения, при силовых режимах резания необходимо обеспечение режимов позиционирования шпинделя при автоматической смене инструмента, а также возможность нарезания резьбы как метчиками, так и резцами. Это ведет к увеличению требуемого диапазона регулирования частоты вращения.

Отличительной особенностью главного привода для высокоавтоматизированных станков с ЧПУ является необходимость применения реверсивного привода даже в тех случаях, когда по технологии обработки не требуется реверс. Требование обеспечения эффективного торможения и подтормаживания при снижении частоты вращения и

режимов поддержания постоянной скорости резания приводит к необходимости применения реверсивного привода с целью получения нужного качества переходных процессов.

Основная часть

Описание промышленной установки и анализ технологического процесса

В данном научном работе рассмотрен станок многоцелевой специальный модели ИР 500ПМФ4. Данный многооперационный сверлильно-фрезерно-расточной станок с горизонтальным шпинделем (рисунок 1) предназначен для высокопроизводительной обработки корпусных деталей, устанавливаемых на поворотном столе 1. Обработку деталей производят инструментом, который закрепляется в шпинделе 7, подачей стойки 3, шпиндельной бабки 4 и стола в направлении осей системы координат $OXYZ$.

Подвижная стойка и стол находятся на станине 2 станка. Стол предназначен для установки и крепления обрабатываемых деталей. Конструктивно стол состоит из двух основных частей — саней и встроенного поворотного делительного стола. Сани смонтированы на станине стола, которая в свою очередь закрепляется на общей станине станка. Сани с поворотным столом перемещаются по направляющим станины стола в направлении оси X . Поворот на угол αY осуществляется вокруг оси Y . Стойка перемещается вдоль направляющих станины по направлению оси Z . Шпиндельная бабка располагается внутри стойки и по ее направляющим перемещается вдоль направлении оси Y . В ней в отдельном корпусе монтируется шпиндель.

Устройство для автоматической смены инструмента состоит из манипулятора 6 и инструментального магазина 5, расположенных вне рабочей зоны станка. Инструментальный магазин предназначен для хранения комплекта инструмента, используемого для обработки детали по программе и перемещения на угол γY требуемого гнезда с инструментом в зону смены инструмента. Он выполняется в виде револьверного барабана с фиксированными гнездами и монтируется на верхнем торце стойки. Манипулятор обеспечивает автоматический обмен инструментами между магазином и шпинделем станка. Он закреплен на переднем торце стойки и состоит из корпуса, двухзахватной поворотной руки и механизма ее выдвижения в направлении оси Z и поворота на угол βZ [1].

Станок специальный многоцелевой ИР500 ПМФ4, предназначенный для обработки корпусных деталей посредством сверления, зенкерования, растачивания отверстий по точным координатам, фрезерования по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезания резьбы метчиками в условиях серийного производства.

Фрезерование производится вращающейся фрезой, имеющей несколько режущих лезвий — зубьев, каждое из которых за счет поступательного перемещения фрезы относительно детали снимает стружку в пределах определенного угла поворота фрезы, а затем вращается вхолостую [6].

Расточка применяется для черновой, чистовой и алмазной обработок отверстий. При расточке резцы, оснащенные пластинками из быстрорежущей стали, твердых сплавов или из ограненного технического алмаза, закрепляют в оправках.

Сверление осуществляется за счет вращательного (главного) движения инструмента — сверла и его продольного перемещения в детали — движение подачи. Продольное и поперечное перемещения стола, перемещение шпиндельной бабки, зажим колонны являются вспомогательными движениями.

Компоновка станка путем размещения в проеме стойки шпинделя и шпиндельной бабки, где бабка перемещается по направляющим, охватывающим ее с двух боковых сторон, в отличие от горизонтально-расточных станков, где названные устройства размещаются сбоку, позволяет, в сочетании с массивной, усиленной ребрами жесткости стойки портального типа, обеспечить высокую жесткость шпиндельного узла и точность его линейных перемещений.

На поворотный стол станка можно устанавливать заготовку массой до семисот килограмм. Изменять угловое положение заготовки по отношению к шпинделю и обрабатывать ее с четырех сторон при одном установе, можно поворачивая стол. Позиционно-контурная система числового программного управления (СЧПУ) позволяет выполнять разнообразную обработку плоских и фасонных поверхностей и отверстий, включая контурное фрезерование с линейной и круговой интерполяцией. Плоскости можно обрабатывать торцовыми фрезами диаметром до 160 мм или концевыми фрезами. Возможно сверление отверстий в стали средней твердости при диаметрах до 40 мм, растачивание до 160 мм, нарезание резьб до М20 метчиками, закрепленными в специальных патронах. Наибольшие перемещения подвижных узлов составляют: шпиндельной бабки (по оси Y) — 800 мм; стола (по оси X) — 800 мм; стойки (по оси Z) — 500 мм.

Перемещение шпиндельной бабки, стола и стойки контролируется датчиками обратной связи — индуктосинами или (на некоторых модификациях станка) резольверами [2].

Сокращение вспомогательного времени на установку и снятие заготовок достигается использованием двухпозиционного поворотного стола.

Режущие инструменты, закрепленные вне станка в унифицированных инструментальных оправках, размещаются при наладке в гнездах инструментального магазина. Над каждым гнездом имеется номер (в станке принята система кодирования гнезд магазина).

Заготовки закрепляют в приспособлениях-спутниках. Один из спутников находится на основном поворотном столе станка вместе с обрабатываемой заготовкой. В это время на другом спутнике устанавливают очередную заготовку. После окончания обработки первой заготовки она автоматически передвигается вместе со спутником вправо, на двухпозиционный стол. После этого стол поворачивается на 180° и спутник со своей заготовкой поступает на стол в рабочую зону станка, где начинается обработка заготовки. Обработанная деталь снимается со спутника, и вместо нее устанавливают и закрепляют очередную заготовку [2].

Таблица 1 — Технические характеристики станка IP500 ПМФ4

Наименование параметров	Данные
Класс точности	H
Размеры рабочей поверхности стола, мм	500×500
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	700
Диаметр растачиваемого отверстия, мм	160
Диаметр сверления в стали средней точности, мм	40
Диаметр торцевой фрезы, мм	160
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин	21,2..3000
Количество ступеней частот вращения шпинделя, шт	Задание через один оборот
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм	630
Предел подачи шпиндельной бабки, мм/мин	1..3600
Наибольшее усилие подачи шпиндельной бабки вертикально, Н	4000
Наибольшее тангенциальное усилие резания (при расточке односторонним резцом, закрепленным в оправке, при расстоянии от торца шпинделя до вершины резца не более 150 мм), Н	3000
Длина инструмента от торца шпинделя, мм	300
Масса инструментальной оправки с инструментом, кг	20
Общая масса станка, кг	12785




Рисунок.1 - Многооперационный сверлильно-фрезерно-расточной станок с горизонтальным шпинделем

Главное движение станка является вращение шпинделя с закрепленным в нем инструментом. Движения подачи: по оси X — перемещение стола с заготовкой; по оси Y — вертикальное перемещение шпиндельной бабки; по оси Z — горизонтальное перемещение стойки.

Частоту вращения шпинделя изменяют путем регулирования двигателя и с помощью двухступенчатой коробки скоростей. Для переключения механических диапазонов служит подвижный блок зубчатых колес, который может занимать два положения, соответствующие первому и второму диапазону. Блок перемещается гидроцилиндром и вилкой. При включении первого механического диапазона можно получить частоту вращения шпинделя 21,2—1000 об/мин при большом постоянном крутящем моменте (630 Нм). Второй диапазон обеспечивает частоту вращения шпинделя 1000 — 3000 об/мин при постоянной мощности 14 кВт. Направление вращения изменяют реверсированием двигателя.

Анализ кинематической схемы, определение параметров и составление расчетной схемы механической части электропривода

Кинематическая схема привода главного движения станок многоцелевого специального ИР 500 ПМФ4 приведена на рисунке 2.




Рисунок 2 – Кинематическая схема привода главного движения

Вращение шпинделю передается от электродвигателя M при помощи двухступенчатой коробки скоростей. Изменение скорости вращения шпинделя достигается изменением скорости вращения электродвигателя и переключением зубчатых колес коробки скоростей. Ступени частоты вращения шпинделя переключают путем перемещения блока зубчатых колес ($z=23$ и 56), которые сопрягаются с зубчатыми колесами ($z=66$ и 33), закрепленными на общей ступице и связанными с шпинделем зубчатой муфтой, установленной в отверстие ступицы. Изменение направления вращения шпинделя достигается реверсированием электродвигателя.

Изменение скорости вращения шпинделя происходит в пределах:

от 185 об/мин до 583 об/мин и от 909 об/мин до 3000 об/мин при постоянной мощности;

от 21,2 об/мин до 185 об/мин и от 583 об/мин до 909 об/мин при постоянном моменте.

Исходя из приведенного описания станка ИР 500 ПМФ4 и согласно рисунку 1.2 определяются передаточные числа от электродвигателя к рабочему органу – шпинделю, для обеих ступеней коробки скоростей по следующим формулам:

$$j_{об1} = \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_5}{z_4} = \frac{56}{30} \cdot \frac{66}{23} = 5,36.,$$

$$j_{об2} = \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_3}{z_2} = \frac{56}{30} \cdot \frac{33}{56} = 1,1.$$

Шпиндельное устройство станка ИР 500МФ4 рассчитано на определенные нагрузки значение, которых видно из рисунка 3.




Рисунок 3 – Значения нагрузки шпиндельного устройства

На рисунке 3 применены следующие обозначения:

$M_{шп}$ – момент нагрузки на выходном валу шпиндельного устройства, Н·м;

$n_{шп}$ – частота вращения выходного вала шпиндельного устройства, об/мин;

$n_{дв1}$ – частота вращения вала двигателя при включенной первой скорости коробки передач, об/мин;

$n_{дв2}$ – частота вращения вала двигателя при включенной второй скорости коробки передач, об/мин.

Поскольку станок ИР 500 ПМФ4 является многооперационным, значит на нем возможно выполнять обработку металлов различными видами резания. Каждый вид обработки требует собственных скоростных режимов и энергетических затрат. Вместе с тем на эти факторы влияют материалы заготовок, которые обрабатываются на станке.

Из рисунка 3 ясно, что для обеспечения подобных режимов работы электропривода требовалось бы значительно завысить мощность используемого электродвигателя. Подобное привело бы к увеличению затрат на сам двигатель, его преобразователь и элементы защиты, а также на привода позиционирования шпиндельного устройства. Что в целом значительно завысило бы стоимость электрооборудования станка. И главное с увеличением мощности приводов станка значительно возросло бы электропотребление, что с учетом продолжительной работы станка привело бы к существенному увеличению затрат на его эксплуатацию. Что в свою очередь сказалось бы на увеличении себестоимости продукции и, следовательно, снижении ее конкурентоспособности.

Исходя из этого рационально установить на шпиндельное устройство коробку передач с двумя скоростями (ступенями переключения) [10]. Подобный шаг позволит:

- сократить диапазон только электрического регулирования скорости и расширить общий диапазон;

- улучшить заполнение диаграммы регулирования;

- существенно уменьшить установленную мощности двигателя и преобразовательного агрегата;

- уменьшить габариты, вес, капитальные и эксплуатационные затраты.

Для составления расчетной схемы механической части электропривода требуется приведение всех параметров элементов кинематической цепи к одной расчетной скорости — скорости электродвигателя.

Механическую часть электропривода будем рассматривать как двухмассовую систему.

Суммарный момент инерции электропривода J , $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, определяется по формуле [9]:

$$J = \delta \cdot J_{\text{Д}} + J_{\text{МУФ}} + \frac{J_{\text{М}}}{j^2} + m \cdot \rho, \quad (1.1)$$

где δ — коэффициент, учитывающий момент инерции вращающихся частей передаточного механизма ($\delta = 1,1-1,3$), принимается $\delta=1,2$;

$J_{\text{ДВ}}$ — момент инерции ротора двигателя, $\text{кг} \cdot \text{м}^2$;

$J_{\text{МУФ}}$ — момент инерции соединительной муфты и других частей, непосредственно связанных с валом двигателя, $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, принимается равным нулю;

$J_{\text{М}}$ — момент инерции вращающихся частей механизма, $\text{кг} \cdot \text{м}^2$;

m — масса поступательно движущихся частей механизма, кг , равна нулю, в следствии отсутствия поступательно движущихся частей;

j — передаточное число редуктора;

ρ — радиус приведения, м .

Момент инерции механизма $J_{\text{М}}$, $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, условно принимаем равным моменту инерции инструментальной оправки с инструментом, который можно рассчитать по формуле (1.2), с допущением, что инструментальная оправка с инструментом заменяется цилиндром:

$$J_{\text{М}} = \frac{m \cdot R^2}{2}, \quad (1.2)$$

где m — масса вращающейся части механизма, кг , т. е. масса инструментальной оправки с инструментом, согласно таблице 1 $m=20 \text{ кг}$;

R — максимальный радиус инструмента, м , по таблице. 1 $R=0,08 \text{ м}$.

$$J_{\text{М}} = \frac{20 \cdot 0,08^2}{2} = 0,064 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Момент инерции двигателя, исходя из номинальных параметров, условно примем равным $0,24 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, тогда суммарные моменты инерции электропривода для первой и второй передачи коробки скоростей равны (1.1):

$$J_1 = 1,2 \cdot 0,24 + \frac{0,064}{5,36^2} = 0,29 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.,$$

$$J_2 = 1,2 \cdot 0,24 + \frac{0,064}{1,1^2} = 0,341 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Момент сопротивления $M_{\text{с}}$, $\text{Н} \cdot \text{м}$, т. е. приведенный к скорости вала двигателя, момент на выходном валу шпиндельного устройства, определяется по формуле:

$$M_{\text{с}} = M_{\text{с,М}} \cdot \frac{1}{j} \cdot \frac{1}{\eta_{\text{п}}}, \quad (1.3)$$

где $M_{\text{с,М}}$ — момент сопротивления механизма на выходном валу шпиндельного устройства, $\text{Н} \cdot \text{м}$;

$\eta_{\text{п}}$ — коэффициент полезного действия (КПД) механической передачи.

Моменты сопротивления механизма для первой и второй передачи коробки скоростей, исходя из рисунка 3, принимаются максимальными равными $M_{\text{с,М1}}=630 \text{ Н} \cdot \text{м}$; $M_{\text{с,М2}}=147 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Поскольку при включении одной из передач коробка скоростей

принимает вид двухступенчатого цилиндрического горизонтального редуктора, КПД передаточного механизма примем как среднее значение для таких редукторов 0,96. Тогда по формуле 3 получаем:

$$M_{C1} = 630 \cdot \frac{1}{5,36 \cdot 0,96} = 122,44 \text{ Н}\cdot\text{м},$$

$$M_{C2} = 147 \cdot \frac{1}{1,1 \cdot 0,96} = 139,2 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Заключение

При разработке данного научного работе был проведен расчет и проектирование автоматизированного электропривода главного движения многоцелевого специального станка ИР 500 ПМФ4. В результате проведенной работы были составлены: расчетно-пояснительная записка, а так же графическое приложение.

Был осуществлен выбор системы электропривода модернизируемой установки, выбор и проверка электродвигателя. Было осуществлено проектирование системы автоматического управления, которая в последствии была смоделирована, в результате чего были получены графики переходных процессов во всех режимах работы установки.

Основные вопросы данной научной работе отображены на листах графического приложения. Таким образом, тема данной научной работе проработана полностью.

Список источников

1. Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов. - М.: АСАДЕМА, 2016.
2. Станок многоцелевой специальный модели ИР 500 ПМФ4. Руководство по эксплуатации.
3. Станок многоцелевой специальный модели ИР 500 ПМФ4. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование.
4. Станок многоцелевой специальный модели ИР 500 ПМФ4. Руководство оператора.
5. Башарин А. В., Новиков В. А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 2015. – 392 с., ил..
6. А.И. Кочергин Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных комплексов. Мн.: Выш. шк., 2018. – 382с.
7. Анхимюк В. Л., Опейко О. Ф., Михеев Н. Н. Теория автоматического управления. – Мн.: Дизайн ПРО, 2010. – 352 с.: ил
8. Фираго Б.И. Учебно-метод. пособие к курсовому проектированию по теории электропривода для студ. спец.21.05. – Мн.: БГПА, 2017. – 127 с.
9. Фираго Б.И., Павлячик Л.Б. Теория электропривода. – Мн.:Техноперспектива, 2018. – 527 с.
10. Siemens. Короткозамкнутые двигатели. Каталог М-11.10 2016.

Расчет электроснабжения жилого здания

Аннотация

Для питания потребителей, расположенных на территории городов, создаются специальные системы электрических сетей, которые по сравнению с электрическими сетями энергетических систем имеют свои характерные особенности. Такие сети образуют специфические системы электроснабжения (СЭС) городов.

Повышение электровооружённости труда во всех производственных и бытовых процессах, направленных на улучшение труда на производстве и жизненных условий быта, требует разработки новых путей планирования и проектирования СЭС, позволяющих снизить капитальные и эксплуатационные расходы и одновременно обеспечить высокую надёжность электроснабжения и экономию энергетических ресурсов.

Ключевые слова

Схеме электроснабжения, электростанция, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии.

Введение

Потребление электроэнергии жилыми и общественными зданиями имеет ряд особенностей, обусловленных составом электроприемников и режимом их работы, связанными с укладом жизни населения. Это, прежде всего, неравномерность потребления электроэнергии по часам суток и сезона: рост нагрузки вечером и часто утром, резкий спад в ночные часы. С целью улучшения показателей работы в городских, а также экономии электроэнергии необходимо решать вопросы снижения вечернего максимума нагрузки, каждой группы потребителей.

В условиях необходимости обеспечения роста объемов производств и как в промышленных так и сельскохозяйственных сферах экономики страны, возникает ряд задач, непосредственно связанных с энергоснабжением потребителей. Одной из таких задач является качественное и бесперебойное снабжение электроэнергией. Ее решением может послужить проектирование новых линий электропередач и понижающих подстанций у потребителей.

В условиях бурного развития электроники и новейших технологий, требующих если не непосредственного использования электроэнергии, то использования ее для систем контроля и управления технологическими процессами, средств обработки информации, развития систем телекоммуникаций. Неизбежен рост потребления электроэнергии, не только имеющимися в настоящее время крупными промышленными центрами и предприятиями практически любых отраслей, но прогнозируемыми и организуемыми мелкими фирмами, организациями, а так же бытовыми потребителями.

Исходя из вышесказанного, актуальной остается проблема проектирования схем электроснабжения небольших районов и потребителей с относительно малыми нагрузками.

Большое значение приобретает внедрение в энергетику ЭВМ, что позволит намного ускорить процессы расчетов, которые отличаются сложностью и требуют большой точности и быстроты. Решить данные проблемы можно с помощью внедрения современного программного обеспечения.

В настоящее время на нужды жилищно-коммунального хозяйства расходуется около 12 % всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Однако потребление энергии на одного человека постоянно растёт с каждым годом. В то же время потребление

электроэнергии жилыми и общественными зданиями и коммунальными предприятиями имеет ряд особенностей, обусловленных составом электроприёмников и режимом их работы, связанными с укладом жизни населения.

Сегодня существует отчётливое понимание, что дальнейший прогресс цивилизации связан с освоением всё новых объёмов видов, качества энергоресурсов. За 90 лет прошлого столетия энергопотребление увеличилось более чем в 5 раз. Это означает, что далее будут расти расходы общества, связанные с добычей, переработкой и потреблением энергоресурсов. Поэтому нарастают усилия по ограничению этого воздействия, т. е. необходимо разработать программы энергосбережения и принять за основу опыт других стран.

Широкое внедрение механизации и автоматизации производственных процессов – одна из основ повышения производительности труда в народном хозяйстве. Автоматика находит всё большее применение и на коммунальных предприятиях, объектах жилищно-гражданского строительства; её повсеместное внедрение позволяет сократить расходы электроэнергии, повысить надёжность электроснабжения, обеспечивает бесперебойную работу инженерного оборудования зданий.

Важнейшим этапом проектирования системы электроснабжения является определение расчетных нагрузок, от правильности и точности которых зависит выбор всех параметров элементов электрических сетей и эффективность их функционирования. Значение городских электрических сетей с каждым годом растет, и к ним предъявляются все более высокие требования надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. Это достигается обеспечением резервного питания электроэнергией потребителей, например, питание от двух независимых источников, которыми являются две секции шин двух трансформаторной подстанции. Выбор числа и мощности ТП осуществляется путем технико-экономического сравнения вариантов сети.

В данном дипломном проекте в систематизированном виде рассмотрены основные вопросы рационального выполнения СЭС микрорайона: определение расчётных электрических нагрузок; надёжность электроснабжения потребителей; технико-экономические характеристики отдельных элементов системы; определение оптимальных параметров этих элементов (рациональной схемы электрических сетей, выбор величины напряжения и др.). В основу дипломного проекта положены ГОСТы, действующие нормативные документы, ведомственные технические условия и другие официальные материалы. Использованы также отдельные сведения, содержащиеся в справочных изданиях.

Обзор литературы

Расчетные нагрузки проектируемой застройки микрорайона определяются в соответствии с указаниями по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, ПУЭ и СП 31-110-2003.

Для расчета нагрузок на шинах трансформаторных подстанций принято, что жилые дома и общественно-бытовые здания оборудованы стационарными электроплитами. Питание электроэнергией потребителей микрорайона №14 выполняется от существующего распределительного пункта №7.

Питание проектируемых в микрорайоне №14 трансформаторных подстанций от РП осуществляется кабельными линиями, выполненными кабелями марки ААБл-10кВ.

К строительству микрорайона принимается два варианта: 5 ТП и 7 ТП с разными мощностями трансформаторов. Сети напряжением 0,4 кВ выполняются кабельными по двухлучевой схеме. На объектах хозяйственно-бытового значения устанавливаются средства компенсации реактивной мощности с доведением величины $\cos\varphi$ до 0,98. Доведение $\cos\varphi$ до 0,98 в целом по южному жилому району выполняется на РП.

Освещение территории микрорайона выполняется согласно СНиП 23-05-95

Освещенности приняты:

- а) для освещения пешеходных аллей и дорог – 4 лк,
- б) для освещения внутримикрорайонных служебно-хозяйственных и пожарных проездов, - 2 лк.

Питание систем наружного освещения микрорайона осуществляется от проектируемых внутри микрорайона трансформаторных подстанций. Сети наружного освещения выполняются кабельными. Управление наружным освещением осуществляется централизованно с центрального пункта управления уличным освещением города.

Основная часть

Электротехническая часть

В сетях наружного освещения следует применять напряжение 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали.

Установки наружного освещения и устройства управления ими по требованию к обеспечению надежности электроснабжения относятся к следующим категориям:

- 1-й — диспетчерские пункты сетей наружного освещения городов;
- 2-й — осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории А в столицах союзных республик, городах-героях, портовых и крупнейших городах;
- 3-й — остальные осветительные установки.

Электроснабжение установок наружного освещения следует, как правило, осуществлять через пункты питания от трансформаторов, предназначенных для питания сети общего пользования.

Питание светильников освещения территории микрорайона следует осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от проходящих рядом сетей уличного освещения (исключая сети улиц категории А) в зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации, а светильников наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха — от вводных устройств этих зданий или от трансформаторных подстанций.

В установках наружного освещения светильники с газоразрядными источниками света должны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности светильника должен быть не ниже 0,85.

Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с соответствующим чередованием фаз.

Распределительные сети освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов в населенных пунктах должны, как правило, выполняться воздушными линиями с использованием голых проводов.

Кабельными линиями должны выполняться распределительные сети освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, участков улиц с троллейбусным движением в местах наибольшей вероятности схода штанг, а также линии, питающие осветительные приборы подсвета зелени, цветов, фасадов зданий, скульптур и монументов.

Допускается выполнять кабельными питающие и распределительные сети на улицах и площадях категорий А и Б в районах застройки зданиями высотой более 5 этажей, а также на территориях общегородских парков, садов, бульваров и скверов, примыкающих к улицам и площадям категорий А и Б, стадионов с трибунами на 20 тыс. зрителей и более, выставок, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов и домов отдыха.

Сечения нулевых жил кабелей в осветительных установках с газоразрядными источниками света следует, как правило, принимать равными сечению фазных проводов. Для нулевых проводов воздушных линий указанное требование является обязательным.

Допускается использовать кабели с сечением нулевых жил менее фазных для питания светильников с газоразрядными лампами, если обеспечиваются требования по допустимой потере напряжения и по пропускной способности нулевой жилы

Расчет сечения сети наружного освещения, следует производить по предельно допустимой величине потери напряжения с проверкой на допустимую плотность тока и на отключение при замыкании фазного провода на нулевой в наиболее удаленной точке сети; кабели с пластмассовой изоляцией должны, кроме того, проверяться на термическую устойчивость.

Расчетное отклонение напряжения у наиболее удаленных светильников не должно превышать 5 % номинального напряжения сети, а у наиболее удаленных прожекторов — 2,5 %.

Расчет по потере напряжения сетей наружного освещения, питающих лампы накаливания или газоразрядные лампы с индивидуальной компенсацией коэффициента мощности, следует выполнять без учета реактивного сопротивления линий.

При определении нагрузок в сетях с газоразрядными источниками света высокого давления следует учитывать потери мощности в пускорегулирующих аппаратах, которые при отсутствии точных данных рекомендуется принимать равными 10 % мощности ламп.[4]

Уровни освещенности

Освещение улиц и дорог с нормированной средней яркостью 0,4 кд/м² и выше или средней освещенностью 4 лк и выше должно выполняться светильниками с оптическими системами, обеспечивающими широкое или полуширокое светораспределение.

Освещение улиц, дорог и площадей территорий микрорайонов следует, как правило, выполнять светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

Освещение тротуаров-подъездов на территории микрорайонов допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий, если приведенные годовые затраты при этом не выше, чем при установке аналогичных светильников на опорах, а также обеспечиваются: возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников централизованное управление включением и отключением светильников; исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда. [4]




Рисунок 1. Схемы размещения светильников в осветительных установках улиц и дорог

а — односторонняя; *б* — двухрядная в шахматном порядке; *в* — двухрядная прямоугольная; *г* — осевая; *д* — двухрядная прямоугольная по осям движения; *е* — двухрядная прямоугольная по оси улицы

Расположение светильников на улицах и дорогах должно соответствовать схемам, приведенным на рис. 1.

Консольные светильники для освещения проезжей части улиц, дорог и площадей следует, как правило, устанавливать под углом 15° к горизонту. При размещении

светильников согласно схемам 2 и 3 рис. 2.1 на улицах и дорогах с шириной проезжей части более 21 м допускается увеличивать угол их наклона, но не более 30°.

[4]




Рисунок 2. Схемы размещения светильников на пересечениях в одном уровне

а, б, д — на четырехсторонних пересечениях; в, г — на примыканиях

Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.

Опоры с венчающими светильниками или световыми комплексами из них рекомендуется размещать по односторонней схеме при ширине пешеходной части до 10 м, а при большей ширине — по двухрядной прямоугольной или шахматной схеме. Допускается неравномерное размещение опор, а также изменение высоты крепления светильников на опорах в зависимости от принятого архитектурного решения, если обеспечивается нормируемый уровень освещенности в среднем для установки и отношение максимальной освещенности к средней увеличивается не более чем в 2 раза.

Включение наружного освещения улиц, дорог и площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых территорий должно производиться при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение — при ее повышении до 10 лк.

[4]

В установках наружного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света высокого давления, в том числе для установок освещения улиц и дорог с транспортным движением — преимущественно с натриевыми лампами высокого давления.

Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов в городских поселениях следует принимать:

Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категорий А и Б и предзаводские площади — 10 лк

Пешеходные улицы:

в пределах общественных центров — 6

на других территориях — 4

Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий:

А и Б — 4; В — 2

Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий — 10

Пешеходные дорожки

бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий:

А — 6; Б — 4; В — 2

Территории микрорайонов

Проезды:

Основные — 4

второстепенные, в том числе тротуары-подъезды — 2

Хозяйственные площадки и

площадки при мусоросборниках - 2

Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр - 10

Среднюю горизонтальную освещенность территорий общественных зданий следует принимать

Групповые и физкультурные площадки – 10

Площадки для подвижных игр зоны отдыха - 10

Проезды и подходы к корпусам и площадкам - 4

Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и подобным зданиям – 4 [5]

Заключение

В данном научной проекте был рассмотрен вопрос по электроснабжению. В проекте представлена характеристика микрорайона, рассчитаны нагрузки жилых и общественных зданий, а также выполнен расчёт низковольтной сети 0,4 кВ и высоковольтной сети 10 кВ.

Для распределительных сетей 10 и 0,4 кВ в результате расчёта выбраны кабели, согласно ПУЭ для 0,4 кВ по допустимому току и для 10 кВ по экономической плотности тока.

Согласно категорийности потребителей на трансформаторных подстанциях выбраны по два трансформатора.

В проекте представлен вариант электроснабжения микрорайона от пяти трансформаторных подстанций: 4-ТП 2х630 кВА и 1 ТП 2х400 кВА.

В экономической части был рассмотрен технико-экономический расчет двух вариантов электроснабжения микрорайона.

В специальной части был рассмотрен вопрос по домашней автоматизации электроустановок и ее влиянии на энергосбережение жилых и общественных зданий.

Список источников

1. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению мгсн 2.01-99 тсн 23-304-99 г. Москва 2019 г.

2. Нормативы для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Расчётные электрические нагрузки" Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.-М.:МНТОЭ, 2018. – 23с.

3. Электротехнический справочник: В 3 т. Т. 3. В 2 кн. Кн. 1. Производство и распределение электрической энергии (Под общ. ред. профессоров МЭИ: И. Н. Орлова (гл. ред.) и др.) 7-е изд., испр. и доп.-М.: энергоатомиздат, 2018. – 880с.

4. Строительные нормы. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов. СН 541-82/ Госгражданстрой.М.: Стройиздат, 2019. – 23с.

5. Строительные нормы и правила Российской Федерации. Естественное и искусственное освещение. СНиП 23-05-95. (Проект. взамен СНиП П-4-79). "Светотехника", 2019, №11-12.

6. Справочная книга по светотехнике /Под ред. Ю. Б. Айзенберга.- М.:Энергоатомиздат, 2015. – 472с.

7. Кнорринг Г. М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. -Л.:Энергоиздат, 2018. – 283с.

8. Справочник по проектированию электроснабжения /Под ред. Ю. Г. Барыбина и др.-М.:Энергоатомиздат, 2017г. – 576с.

9. ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые перегрузки трансформаторов.

10. Правила устройства электроустановок /Главгосэнергонадзор России/ – М.: Главгосэнергонадзор, 2017. – 607с.
11. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2019. – 608с.

УДК 621.31.

*Каиржанов Ж.Т., Электроэнергетика
Джаманбалин К.К., профессор*

Проект системы электроснабжения предприятия машиностроения

Аннотация

Современные подстанции имеют десятки присоединений к линиям электропередачи различного напряжения, трансформаторам, что значительно усложняет главную электрическую схему подстанции, которая на крупных подстанциях представляет собой систему шин, секционированную по условиям надежности работы энергосистемы, а также уменьшения токов короткого замыкания.

Основной задачей в электроснабжении является автоматизация с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия. Автоматизация позволяет перевести большинство подстанций на работу без постоянного дежурного персонала, что уменьшает эксплуатационные расходы и способствует сокращению числа аварий по вине персонала.

Ключевые слова

Подстанция, энергосистемы, трансформатор, источники питания, электрические нагрузки, автоматизация, приёмники электрической энергии.

Введение

В настоящее время ускорение научно-технического прогресса диктует необходимость совершенствования промышленной электроэнергетики: создания экономичных, надежных систем электроснабжения промышленных предприятий, освещения, автоматизированных систем управления электроприводами и технологическими процессами; внедрения микропроцессорной техники, элегазового и вакуумного электрооборудования, новых комплектных преобразовательных устройств. На проектирование электроснабжения промышленных предприятий занято огромное количество инженерно-технических работников, накопивших значительный опыт. Однако в бурный прогресс в технике и, в частности, в энергетике выдвигают все новые проблемы и вопросы, которые должны учитываться при проектировании и сооружении современных сетевых объектов.

Рациональное проектирование сетевых подстанций всех типов и категорий и, в частности, рациональное и экономичное построение главных электрических схем, выбор параметра оборудования и аппаратуры, а также оптимальная их расстановка представляют сложную и ответственную задачу.

В данной научной работе осуществлена реконструкция ОРУ-110 кВ ПС "Костанайская".

Существующее ОРУ-110 кВ выполнено по схеме «Два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». Нужно перевести его на схему «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий».

В объем проекта реконструкции ОРУ-110 кВ входят следующие возможности усиления надежности схемы электроснабжения и расширения существующей территории:

- Установка элегазовых выключателей 110 кВ.
- Установка разъединителей 110 кВ с моторным приводом основных и заземляющих ножей
- Установка трансформаторов тока 110 кВ
- Установка трансформаторов напряжения 110 кВ
- Установка ограничителей перенапряжений 110

Обзор литературы

ОРУ-110 кВ расположено на площадке ПС 1150 кВ Костанайская (собственные нужды ПС) в Костанайском районе, Костанайской области.

Подстанция обслуживается Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC». АО "KEGOC" создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14.07.97 г. Учредителем общества является Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом.

Уставной фонд АО «KEGOC» образован на базе имущественного комплекса Национальной энергетической компании «Казахстанэнерго».

В имущественный комплекс входят линии электропередачи напряжением от 110 до 1150 кВ и опорные подстанции, обеспечивающие межгосударственные перетоки, выдачу мощности от электростанций общего пользования, связь между региональными электросетевыми компаниями и крупными потребителями, образующие Национальную электрическую сеть, Центральное Диспетчерское Управление.

Национальная электрическая сеть обеспечивает транспортировку электроэнергии от энергопроизводителей, имеющих схему выдачи электроэнергии непосредственно в Национальную сеть до оптовых потребителей, подключенных к этой сети (распределительные электросетевые компании, крупные потребители).

АО «KEGOC» поручены определение стратегии развития отрасли, формирование её технической политики, разработка перспективных планов и программ, ведение балансов [13].

Существующее ОРУ-110 кВ выполнено по схеме «Два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». Здесь имеется: 2 трансформатора Т-1 и Т-2, и ВЛ-110; ремонтная перемычка; конденсатор связи; ВЧ заградитель; 6 шинных опор 110 кВ.

ОРУ-110 кВ необходимо перевести на схему «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». Требуется установка приемных линейных порталов.

Основная часть

Выбор электрических аппаратов

Основное электрическое оборудование электростанций и подстанций (генераторы, трансформаторы, синхронные компенсаторы) и аппараты в этих цепях (выключатели, разъединители и др.) соединяются между собой проводниками разного типа, которые образуют токоведущие части электрической установки.

Изоляция аппаратов и проводников, соответствующая рабочему напряжению, может быть нормальной и облегченная.

Для выбора целесообразного вида изоляции необходимо учитывать условия работы ее, наибольшее рабочее напряжение электроустановки и рассмотреть средства защиты от перенапряжения. В запыленных зонах и при соседстве производств, выделяющих газы и пыль, вредно действующие на изоляцию и токоведущие части, необходимо предусматривать мероприятия по устранению вредного воздействия.

Аппараты должны удовлетворять условиям длительной номинальной работы, режиму перегрузки (форсированный режим) и режиму возможных коротких замыканий. Аппараты должны также соответствовать условиям окружающей среды (виду установки, открытая или закрытая, температуре, запыленности, влажности и другим показателям). Как правило, все элементы системы электроснабжения выбирают по номинальным параметрам и проверяют по устойчивости при сквозных токах короткого замыкания и перенапряжениях.

Номинальное напряжение аппарата соответствует классу его изоляции. Всегда имеется определенный запас электрической прочности, оговариваемый техническими условиями на изготовление и позволяющий аппарату работать длительное время при напряжении на 10-15% выше номинального (максимальное рабочее напряжение аппарата). Отклонения напряжения на практике обычно не превышают указанных величин [8].

Выбор выключателей

Выключатели выбирают по номинальным значениям напряжения и тока, роду установки и условиям работы, конструктивному выполнению и коммутационной способности. Выбранные выключатели проверяют на стойкость при сквозных токах короткого замыкания и по параметрам восстанавливающего напряжения.

На основании расчета выбран выключатель ВМТ-220Б-1250-25. Техническая характеристика выключателя.

Сквозной ток (амплитуда), кА 65

Трехсекундная термическая стойкость, кА 25

Собственное время включения с приводом, с 0,13

Время включения, с 0,06

Собственное время отключения с приводом, с 0,035

Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с 0,3

Тип привода – пружинный.

$I_{ном}$ на шинах 220 кВ $705A \leq 1250A$.

$U_{ном} = 220кВ = 220кВ$

Сквозной ток $5,4кА \leq 25кА$

Ударный ток $i_y = 13,7кА$.

За период своей эксплуатации ремонт выключателю производился 1 раз в 6-8 лет при контроле его характеристик с приводом в межремонтный период. Техническое обслуживание проводилось ежегодно.

Проектом модернизации подстанции предусматривается установка выключателя фирмы Siemens (Германия) типа 3AP1FG [4].

Техническая характеристика данного выключателя.

Силовой выключатель 3AP1FG является колонковым элегазовым выключателем открытого типа на класс напряжения 110 кВ, в котором в качестве изоляционного и гасящего средства используется газ SF₆; простота и надежность пружинного привода (ресурс десять тысяч операций включение-отключение); низкие перенапряжения при отключении индуктивных токов (достигается за счет оптимального гашения дуги при переходе тока через нуль); высокая электрическая прочность даже при атмосферном давлении; высокая сейсмостойкость (оптимизированная конструкция полюсов и рамы); низкий уровень шума (для срабатывания требуется небольшая механическая энергия); простая установка и ввод в эксплуатацию (каждый выключатель после сборки испытывается и отправляется на место установки в виде нескольких крупных узлов). Силовой выключатель предназначен для применения в диапазоне температуры окружающей среды от -45°C до +40°C.

Электрические характеристики:

Номинальное напряжение - 110 кВ

Наибольшее рабочее напряжение - 126 кВ
 Номинальный рабочий ток - 1600 А
 Номинальный ток отключения - 40 кА
 Номинальная частота - 50 Гц
 Номинальная продолжительность короткого замыкания - 3 с
 Ток термической стойкости - 40 кА
 Грозовой импульс - 650 кВ
 Испытательное напряжение - 275 кВ
 Тип привода - пружинный
 Срок службы до среднего ремонта - 25 лет
 Срок службы - не менее 40 лет
 Гарантии изготовителя (с момента ввода в эксплуатацию) - 5 лет
 Условия выбора выключателей:

- по номинальному напряжению сети:

$$U_{н.в} \geq U_{раб.сети} = 126 \geq 110, \text{ кВ} \quad (1)$$

- по номинальному расчетному току:

$$I_{н.в} \geq I_{раб.макс} = 2000 \geq 1600, \text{ А} \quad (2)$$

Условия проверки:

- проверка по динамической стойкости:

$$I_{дин.выкл} \geq i_{ударн.расч} \quad (3)$$

$$100 \geq 1,12, \text{ кА}$$

- проверка по термической стойкости:

$$I_{терм}^2 \cdot t_m \geq I_{к.з}^{(3)2} \cdot t_{фикт} \quad (4)$$

$$40^2 \cdot 0,058 \geq 0,739^2 \cdot 3$$

$$92,8 \geq 1,64$$

где, $I_{терм}$ - ток термической стойкости

t_m - время действия термической стойкости тока КЗ:

$$t_m = t_{с.з} + t_{выкл.} = 0,01 + 0,048 = 0,058$$

$t_{фикт}$ - фиктивное время действия фиктивного тока КЗ

$t_{с.з}$ - время срабатывания защиты, = 0,01с

$t_{выкл.}$ - время срабатывания выключателя

Выключатель марки 3AP1FG условиям проверки соответствует.

Выбор разъединителей

Разъединители выбирают по конструктивному выполнению, роду установки (внутренняя, наружная) и номинальным характеристикам: напряжению, длительному току, стойкости при токах короткого замыкания. Основные условия для выбора разъединителей те же, что для выключателей.

Проектом модернизации подстанции предусматривается установка разъединителей трехполюсных на класс напряжения 110 кВ с двумя заземляющими ножами и моторным приводом типа DBF2-123N+2AEBF2 и DBF2-123N+AEBF2. [4]

Электрические характеристики:

Номинальное напряжение - 110 кВ

Наибольшее рабочее напряжение - 126 кВ

Номинальный рабочий ток - 1250 А

Номинальная частота - 50 Гц

Номинальная продолжительность короткого замыкания - 3 с

Ток термической стойкости - 40 кА

Ток электродинамической стойкости - 104 кА

Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ:
- относительно земли - 550

- между разомкнутыми контактами полюса - 630

Номинальный крутящий момент привода, Нм - 100

Условия выбора разъединителей:

$$1) U_{ном.ап.} \geq U_{уст.ном} \quad (5)$$

126 ≥ 110 , кВ

$$2) I_{ном.ап.} \geq I_{раб.макс} \quad (6)$$

2000 ≥ 1250 , А

$$3) I_{дин} \geq I_{уд} \quad (7)$$

100 ≥ 1,812 , кА

Остальной выбор разъединителей производится аналогично.

Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, номинальному первичному току и проверяют по электродинамической и термической стойкости к токам короткого замыкания. Особенностью выбора трансформаторов тока является выбор по классу точности и проверка на допустимую нагрузку вторичной цепи. Трансформаторы тока для присоединения счетчиков, по которым ведутся денежные расчеты, должны иметь класс точности 0,5. Для технического учета допускается применение трансформаторов тока класса точности 1, для включения указывающих электроизмерительных приборов - не ниже 3, для релейной защиты - класса 10(P).

Произвожу замену старых трансформаторов тока на ОРУ-110 кВ на более современные трансформаторы тока наружной установки типа IOSK 123 с классом точности.

Трансформаторы тока типа IOSK производства компании Trench принято называть трансформаторами тока "головочного типа". Эти трансформаторы тока проектируются и производятся с применением хорошо зарекомендовавшей себя, высоконадежной маслбумажной изоляционной системы. Каждый трансформатор тока заключен в фарфоровый корпус, герметизирован и оснащен сильфонным компенсатором, калиброванным по объему содержащегося масла и крайней температуре окружающего воздуха и рабочей температуре. Спецификации заказчика, такие как область применения (для измерений или защиты), количество сердечников, рабочие характеристики и т.п. определяют размер головочной части, или корпуса сердечника, каждого отдельного трансформатора тока. По этой причине трансформаторы типа IOSK производятся с головочными частями разного размера и компания Trench дает рекомендации относительно оптимального дизайна на основе каждой спецификации заказчика.

Условия выбора такие же, как и у остального оборудования [3]:

$$1) U_{н.тл.} \geq U_{н.тл.} \quad (8)$$

110 ≥ 110 ,кВ

$$2) I_{пер.} \geq I_{р.макс} \quad (9)$$

5000 ≥ 248,85 , А

$$3) I_{терм} \geq I_{к.з}^2 \cdot t_{фискт} \quad (9)$$

50 ≥ 0,14, кА

Устанавливаем трансформаторы тока 110 кВ IOSK 123 с классом точности 02/10P/10P/10P.

Заключение

Данный научный проект выполнен под руководством руководителя в соответствии с требованиями методического указания, а также ГОСТ. Рассмотрены основные вопросы, касающиеся реконструкции системы электроснабжения подстанции.

В частности выполнен расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Выполнена проверка по допустимому току нагрузки и потере напряжения.

Произвела расчеты оборудования для всех классов напряжения (110, 35, 10 кВ). Для всех основных элементов системы электроснабжения произведен расчет по защите от режимов КЗ. Оборудование выбрано и проверено на работу в аварийных режимах, и соответствует по степени защищенности.

Заключением проекта являются разделы по охране труда и защите окружающей среды. Для примера был произведен расчет защиты от внешних перенапряжений и от накопленных статических зарядов.

В разделе «Релейная защита элементов подстанции» рассчитаны основные защиты трансформатора, резервные защиты, установленные на трансформаторе.

В этом разделе рассчитаны в качестве основных защит трансформатора: газовая защита и дифференциальная токовая защита, выполненная с реле типа ДЗТ-11, защита отходящих линий 10 кВ. Резервные защиты, установленные на трансформаторе, представлены расчетами максимальной токовой защиты.

В специальной части рассмотрены микропроцессорные устройства релейной защиты.

По результатам проведения реконструкции достигнута возможность снижения потерь электроэнергии, повышения надежности и эффективности электроснабжения, повышения качества электроэнергии, обеспечена возможность перспективного развития подстанции и роста электрических нагрузок.

Список источников

- 1 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию под редакцией, 1 том, А.А Федорова М.: Энергоатомиздат, 2017 г. - 566 стр.
- 2 Справочник по проектированию электроснабжения. Под редакцией В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. – М.: Энергия, 2018. – 450 стр.
- 3 Справочник по проектированию электроснабжения/ Под редакцией Ю.Г.Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 2016 г. - 576 стр.
- 4 Справочник по проектированию электроэнергетических систем, под ред. Рокотяна С.С. и Шапиро И.М. - 3-е изд. перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 2015г. - 352 стр.
- 5 Васильева А.П., Морозова Ю.П. Проектирование схем распределительных устройств электрических станций и подстанций.
- 6 Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/ Под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2019.
- 7 Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций. - М.: Издательский центр "Академия", 2018.
- 8 Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. - М.: Интернет Инжиниринг, 2017.
- 9 Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок. - М.: "Энергия", 2016.

- 10 М.А. Шабад. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.- Л.: Энергия, 2016.-288 стр.
- 11 Дьяков А.Ф., Овчаренков Н.И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. - М.: МЭИ, 2018.
- 12 Каталог высоковольтного оборудования ALSTOM.
- 13 [<http://www.kegoc.kz>]
- 14 [<http://forca.ru/>]
- 15 [<http://www.rzasystems.ru/36/56.html>]

УДК 621.31.

Каменщиков Н.Н., Электроэнергетика
Аубакиров Ж.К., доцент

Реконструкция подстанции в микрорайоне п. Кунай

Аннотация

Основным требованием к проекту сетей электроснабжения является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме. Для надёжной и бесперебойной работы элеватора и для хранения приёмки и улучшения качества зерна имеются подсобные помещения: гараж, механические мастерские, столярный цех и т. д.

Ключевые слова

Электроснабжения, электростанция, источники питания, электрическая энергия, приёмники электрической энергии, распределитель, элеватор.

Введение

В данном научном проекте будет сделан обзор научно-технической литературы. В нем рассмотрим вопросы о повышении надежности воздушных линий при воздействии атмосферных нагрузок и способы эффективного удаления гололедообразований с проводов ВЛ. Далее выполним проектирование электропередачи от строящейся п. Кунай (13 микрорайон) дома в энергосистему с промежуточной подстанцией. Из нескольких вариантов электропередачи необходимо выбрать один, удовлетворяющий условиям надежного снабжения электроэнергией потребителей промежуточной подстанции, а так же приемной системы, обеспечиваемых электроэнергией п. Кунай (13 микрорайон).

Кроме того выбранный вариант должен быть экономически выгодным. Критерием определения рационального варианта является минимум приведенных затрат. Для выбранной электропередачи требуется рассчитать основные режимы работы: наибольшей передаваемой мощности, наименьшей передаваемой мощности, послеаварийный. Так же рассчитаем режимы синхронизации на шинах промежуточной подстанции и на шинах передающей станции.

Помимо проектирования линии 500 кВ выполним проектирование развития районной электрической сети: необходимо дать характеристику потребителей и источников питания; определить потребную району мощность; для двух выбранных вариантов развития определить (проверить) сечения проводов, трансформаторы у потребителей; в результате технико-экономического сравнения выбрать рациональный вариант, для которого произвести расчет и анализ основных режимов работы. Кроме того, требуется рассчитать основные технико-экономические показатели электропередачи: капиталовложения, издержки, себестоимость передачи электроэнергии. В разделе по безопасности и экологичности проекта рассмотрим технику безопасности при

профилактических испытаниях изоляции воздушных линий. Так же произведем механический расчет провода и троса линии 500 кВ.

Обзор литературы

Одним из факторов повышения надежности систем ВЛ является обоснованная оценка ежегодной надежности атмосферных нагрузок на территории расположения систем ВЛ (а не на площадке метеостанции). Оценка ежегодной надежности атмосферных нагрузок на ВЛ и определение значений должны выполняться для территории по интегральной статистической функции, составленной из годовых максимумов гололедных нагрузок на этой территории (а не на площадке метеостанции), характеризующей общими признаками (равнина, низменность, возвышенность и др.). Все участки территории, отнесенные к данному нормативному району, должны располагаться в интервале высотных отметок местности не более 150 м. Так же для повышения надежности ВЛ необходимо выполнять реконструкцию ВЛ, либо воспользоваться плавкой гололеда на проводах ВЛ.

Предусмотрена система мероприятий и способов повышения надежности электроснабжения по ВЛ в условиях гололедообразования на действующих линиях электропередачи. К числу мероприятий относится уточнение метода определения гололедно-ветровых нагрузок на территории энергосистемы с учетом воздействия пространственно-распределенных гололедно-ветровых нагрузок на пространственно-распределенные системы ВЛ и соответствующая реконструкция ВЛ с учетом воздействия больших величин нагрузок при нормированной ежегодной надежности. К числу способов относится предотвращение гололедообразования посредством нагрева провода электрическим током или удаление гололеда на проводах ВЛ методом его плавления посредством нагрева проводов электрическим током.

Основная часть

Выбор схемы, номинального напряжения и сечения проводов участков электропередачи

Проектируется электропередача, связывающая строящуюся гидроэлектростанцию с промежуточной подстанцией и мощной приемной системой.

Выбор числа цепей на участках электропередачи производится по условию надёжного снабжения энергией потребителей промежуточной подстанции, а также потребителей приёмной системы, обеспечиваемых энергией от ГЭС.

Сопоставляя три заданные величины :

наибольшая мощность, передаваемая от ГЭС $P_0 = 1020$ МВт;

наибольшая мощность потребителей промежуточной подстанции $P_{п/ст} = 520$ МВт;

оперативный резерв мощности, имеющийся в приёмной системе $P_{резерв} = 320$ МВт

наметим следующие варианты схемы участков электропередачи (т. к. проектируемая сеть располагается в Западной Сибири, то возможно использование только напряжения 500 кВ):




Рис 1. Вариант 1 схемы участков электропередачи




Рис 2. Вариант 2 схемы участков электропередачи

Выберем сечения проводов электропередачи.

Вариант 1

Линия 500 кВ длиной 510 км (две цепи)

$$I_{расч} = P_{\max. д.} / (N \cdot \sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \cos \varphi)$$

$$I_{расч} = 1020 / (2 \cdot \sqrt{3} \cdot 500 \cdot 0,98) = 613 \text{ A}$$

$$F_{расч} = I_{расч} / (n \cdot j_{расч})$$

$$F_{расч} = 613 / (3 \cdot 1) = 205 \text{ мм}^2$$

Т.к. минимальное сечение провода по условиям короны для напряжения 500 кВ 300/66, то выбираем провод: 3×АС 300/66.

$$I_{доп} = 3 \cdot 680 = 2040 \text{ A}$$

$$2040 > 2 \cdot 613 = 1226,$$

значит провод по нагреву проходит

Линия 500 кВ длиной 380 км (одна цепь)

$$I_{расч} = P_{\max. д.} / (N \cdot \sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \cos \varphi) = (P_0 - P_{пс}) / (N \cdot \sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \cos \varphi)$$

$$I_{расч} = 500 / (1 \cdot \sqrt{3} \cdot 500 \cdot 0,98) = 589 \text{ A}$$

$$F_{расч} = I_{расч} / (n \cdot j_{расч})$$

$$F_{расч} = 589 / (3 \cdot 1) = 196 \text{ мм}^2$$

Т.к. минимальное сечение провода по условиям короны для напряжения 500 кВ 300/66, то выбираем провод: 3×АС 300/66.

$$I_{доп} = 3 \cdot 680 = 2040 \text{ A}$$

$$2040 > 589, \text{ значит провод по нагреву проходит}$$

Вариант 2

Линия 500 кВ от ГЭС к промежуточной подстанции аналогична варианту 1, т. е. используется провод 3×АС 300/66.

Линия 500 кВ длиной 380 км (две цепи)

$$I_{расч} = P_{\max. д.} / (N \cdot \sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \cos \varphi) = (P_0 - P_{пс}) / (N \cdot \sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \cos \varphi)$$

$$I_{расч} = 500 / (2 \cdot \sqrt{3} \cdot 500 \cdot 0,98) = 295 \text{ A}$$

$$F_{расч} = I_{расч} / (n \cdot j_{расч})$$

$$F_{расч} = 295 / (3 \cdot 1) = 98,2 \text{ мм}^2$$

Т.к. минимальное сечение провода по условиям короны для напряжения 500 кВ 300/66, то выбираем провод: 3×АС 300/66.

$$I_{доп} = 3 \cdot 680 = 2040 \text{ A}$$

$$2040 > 2 \cdot 295 = 590,$$

значит провод по нагреву проходит

ВЛ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АТМОСФЕРНЫХ НАГРУЗОК

О повышении надежности ВЛ при воздействии атмосферных нагрузок

В настоящее время в РК значения нормативных атмосферных нагрузок на системы ВЛ определяются по методике [1] по региональным картам гололедных, гололедно-ветровых и ветровых нагрузок [1]. Гололедные нагрузки с заданной надежностью (вероятность непревышения нагрузки в 1 год) принимаются на основе данных измерений в течение 25 - 30 лет случайных значений максимальной в год массы гололеда на площадке метеостанции на высоте 2 м на проводе диаметром 5 мм на длине 1 м. На основе полученных данных о годовых максимумах массы гололеда на высоте 2 м от земли для метеостанции А создается статистический ряд значений толщин стенок b цилиндрического гололеда на проводе, эквивалентных массе гололеда с плотностью $0,9 \text{ г/см}^3$, пересчитанных к высоте 10 м, диаметру 10 мм с поправкой на влияние закрытости провода метеостанции другими объектами.

В дальнейшем случайные значения выстраиваются в возрастающем порядке и определяется ежегодная надежность (вероятность непревышения) каждого члена по формуле (1).

$$F(b_n) = \frac{n}{m+1} \quad (1)$$

где n - номер члена ряда в порядке возрастания; m - общее число лет измерений на метеостанции.

Таким образом, получается интегральная статистическая функция $b_n = F(b_n)$.

Нормативное значение ежегодной надежности $F(b_3)$ можно рассчитать по формуле (1.2)

$$F(b_3) = 1 - 1/T_H \quad (2)$$

где b_3 - нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли по ПУЭ; T_H - средний нормированный в гл. 2.5 ПУЭ период превышения b_3 лет; $1/T_H$ - частота превышения b_3 в 1 год. В гл. 2.5 ПУЭ 7-го издания нормировано T_H 1 раз в 25 лет, которому соответствует ежегодная надежность $F(b_{325}) = 0,96$

По функции распределения значений b_n по графику в координатах $\ln b_n$, $\ln \ln[F(b_n)]$, соответствующих второму предельному закону распределения экстремальных в год значений b_n , для нормированного значения $F(b_3)$ определяется нормированное значение b_3 .

Далее, для группы метеостанций, расположенных на территории энергосистемы в сходных условиях рельефа местности, строится график регрессионной зависимости $b_3 = f(H)$, где H - отметка высоты места расположения площадки метеостанции. По значениям b_{325} на метеостанции в пределах, регламентированных гл. 2.5 ПУЭ, определяется диапазон значений H_{n1} и H_{n2} , по которым на карте проводят границы территорий, на которых надо при проектировании ВЛ принимать в расчетах на прочность данное нормативное значение b_3 в миллиметрах.

Анализ данных практического применения методики [1] позволил установить существенные недостатки этого документа. В [1] ошибочно предполагается, что, как и на площадке метеостанции, на всей территории в границах района гололедности значение b_3 имеет ежегодную надежность $F(b_3) = 0,96$ и на этой территории значение b_3 может быть превышено в среднем 1 раз в течение 25 лет.

С учетом собственных нужд (принимая 1%): $P_{\text{расч}} = 1,01 \cdot 1020 = 1032 \text{ МВт}$.
Выбираем 4 гидрогенератора

СВФ 730/230 – 24.

$S_{\text{ном.Г}} = 306 \text{ МВА}$, $P_{\text{ном. Г}} = 260 \text{ МВт}$, $U_{\text{ном}} = 15,75 \text{ кВ}$, $\cos \varphi = 0,85$, $X_d = 1,31$,

$X'_d = 0,44$, $X''_d = 0,3$.

Располагаемая мощность ГЭС равна 1040 МВт.

С учётом подключения одного генератора к блочному трансформатору выбираем четыре ТДЦ 400000/500 со следующими номинальными параметрами:

$$S_{\text{ном. тр}} = 400 \text{ МВА}, U_{\text{вн ном}} = 525 \text{ кВ}, U_{\text{нн ном}} = 15,75 \text{ кВ}, \\ \Delta P_{\text{к}} = 0,8 \text{ МВт}, \Delta P_{\text{х}} = 0,35 \text{ МВт}, R_{\text{т}} = 1,4 \text{ Ом}, X_{\text{т}} = 89,5 \text{ Ом}.$$

При числе присоединений равном шести на напряжении 500 кВ выбираем полуторную схему РУ.

На промежуточной подстанции при трех линиях применим схему трансформаторы – шины с присоединением линий через два выключателя.

На подстанции потребители питаются от шин 220 кВ через группы автотрансформаторов (2х3+1)АОДЦТН-167000/500/220. Определим количество отходящих линий от РУ 220 кВ, ориентируясь на их натуральную мощность:

$$n = P_{\text{п/ст}}/135 = 520/135 = 3,82, \text{ следовательно принимаем } n = 4.$$

При числе присоединений равном шести выбираем схему одна секционированная система шин с обходной с отдельными секционным и обходными выключателями.

Заключение

Сопоставляя три заданные величины :

наибольшая мощность, передаваемая от ГЭС $P_0=1020 \text{ МВт}$;

наибольшая мощность потребителей промежуточной подстанции $P_{\text{п/ст}} = 520 \text{ МВт}$;

оперативный резерв мощности, имеющийся в приём-ной системе $P_{\text{резерв}} = 320 \text{ МВт}$ и учитывая, спроектировали линию электропередачи напряжением 500 кВ.

Произвели расчет основных режимов работы электропередачи. Для нормальной работы передачи требуются установка 9 групп реакторов 9х3хРОДЦ-60/500 и двух синхронных компенсаторов типа КСВБ0-50-11. Так же выполнено проектирование развития районной электрической сети:

добавлены один пункт потребления и еще один источник питания;

была определена потребная району мощность, которая составила 139 МВт, составлен баланс активной и реактивной мощности;

для двух выбранных вариантов развития сети произвели выбор (проверку) сечений проводов и трансформаторов;

в результате технико-экономического сравнения рассчитали для вариантов приведенные затраты, которые составили $Z_1 = 541 \text{ тыс. тенге.}$ и $Z_2 = 589 \text{ тыс. тенге.}$ и для расчетов параметров основных режимов работы сети выбрали вариант 1;

по результатам расчета режимов на ЭВМ выполнили регулирование напряжения у потребителей.

Себестоимость передачи электроэнергии по линии 500 кВ составляет 14,6 тенге за 1 кВт·ч. Себестоимость передачи электроэнергии по районной электрической сети 0,084 коп за 1 кВт·ч.

Таким образом, спроектированная электропередача удовлетворяет условиям надежного снабжения электроэнергией потребителей и является достаточно экономичной. Кроме того, выполнен обзор научно-технической литературы, в котором рассмотрены вопросы о повышении надежности работы ВЛ при воздействии атмосферных нагрузок. Так же в разделе по безопасности и экологичности приведена техника безопасности при профилактических испытаниях изоляции.

Список источников

1. Справочник по проектированию электроэнергетических систем под редакцией С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро.-М.: Энергоатомиздат 2015 г.-350с.

2. Неклепаев В.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования -М.: Энергоатомиздат, 2019 г.-605с.

3. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.: ЭАО “Энергосервис”, 2016. – 421с.
4. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/ под ред. И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2016. – 648 с.: ил.
5. Неклепаев В.Н., Крючков И.П. Н. Н. Кувшинский Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования -М.: «Энергия», 2018 г.-455с.
6. О повышении надежности ВЛ при воздействии атмосферных нагрузок. / Никифоров Е. П. // Электрические станции. 2017, №2. -С.38-42.
7. Повышение эффективности удаления гололедообразований с проводов ВЛ. / Никифоров Е. П. // Электрические станции. 2017, №4. -С.40-48.
8. Андриевский В. Н. и др. Эксплуатация воздушных линий электропередачи. Изд. 3-е перераб. и доп. М., «Энергия», 2066. – 616 с.
9. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2018. – 216 с.
10. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. Изд. 10-е. . – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016. – 95 с.

УДК 62.771

*Кан А.А., Транспорт транспортная техника и технологии
Айтбаев М.М., доцент*

Проект участка механического цеха на изготовления детали «Вал-шестерня Л80.22.10.034»

Аннотация

Исходя из конструкции детали и ее массы 29,2 кг, заготовку получаем штамповкой на горизонтально-ковочной машине. Форма заготовки приближена к форме детали, что позволяет уменьшить расход материала.

Ключевые слова

Механический цех, транспортная техника, горизонтально-ковочная машина, форма.

Введение

Тема проектной работы разработать участок механического цеха на изготовление детали «Вал-шестерня Л80.22.01.034». Масса детали 29,2кг.

Для этого мне надо выбрать способ получения заготовки и определить припуски на заготовку, а также назначить маршрут обработки детали.

Также в моем проекте должен выбрать станки, приспособления, режущий, вспомогательный и измерительный инструмент на каждую операцию. Потом рассчитать на заготовку все режимы резания и нормы времени.

Потом определить количество станочного оборудования и коэффициент его загрузки, а также определить количество рабочих-станочников, вспомогательных рабочих и ИТР. Затем рассчитать площадь участка.

Обзор литературы

Дан чертеж детали «Вал-шестерня Л80.22.01.034», который изготовлен из стали 40Х ГОСТ 4543-71 – эта легированная конструкционная качественная улучшаемая сталь, где углерода 0,40%, хрома не более 1%.

Масса детали 29,2 кг. Чертеж выполнен в масштабе 1:2. Габаритные размеры $\varnothing 142,977h11x540\pm 1,4$.

Деталь подвергается улучшению НВ 241...285.

Вал-шестерня имеет зубья $m = 5, z = 26$ штук, шлицы

b-10x72x78a11x12d10 - это шлицы наружные, диаметр внутренний – 72мм, диаметр наружный – 78a11, шлицы шириной 12d10 мм и 10 шлиц, шпоночный паз шириной 25 мм, длиной 96 мм и глубиной 9 мм, 2 центровочных отверстия $\varnothing 5$ длиной 6,3 мм, а также 2 отверстия с резьбой M12-7H – резьба внутренняя метрическая, правая, M12, шаг резьбы – 1,75 мм, класс точности 7H.

Поверхности $\varnothing 65h8$ длиной 35 мм, $\varnothing 78a11$ длиной 82 мм, $\varnothing 80K6$ длиной 58 мм, $\varnothing 80K6$ длиной 60 мм подвергаются шлифованию до шероховатости $R_{a1,25}$.

Поверхности $\varnothing 80h11$ длиной 65 мм и $\varnothing 90h6$ длиной 80 мм подвергаются тонкому точению до шероховатости R_{z20} и $R_{a2,5}$ соответственно.

На торец поверхности $\varnothing 110$ имеется допуск на торцевое биение не более 0,04 мм относительно базы Д, которой является осевая линия.

На поверхности $\varnothing 65h8$ и $\varnothing 80h8$ имеется допуск на радиальное биение не более 0,04 мм относительно базы Д, которой является осевая линия.

Поверхности $\varnothing 90h6$ и $\varnothing 80K6$ имеется допуск на радиальное биение не более 0,025 мм относительно базы Д, которой является осевая линия.

На поверхность $\varnothing 142,977h11$ имеется допуск на радиальное биение не более 0,05 мм относительно базы Д, которой является осевая линия.

На шпоночный паз имеется допуск на параллельность не более 0,05 мм и допуск на симметричность не более 0,03 мм относительно базы Д, которой является осевая линия.

На зубья имеется допуск на колебание длины общей нормали 0,036 мм, допуск на радиальное биение зубчатого венца 0,06 мм и допуск на разность окружных шагов 0,02 мм.

Основная часть

Определить количество рабочих-станочников, вспомогательных рабочих и ИТР на участке

Расчет численности рабочих-сдельщиков

Расчёт этих рабочих производится по формуле:

$$P_{сд} = T / (F_{др} \times K_v \times S), \quad (1)$$

где Т - трудоёмкость программы с догрузкой, станко-часы;

K_v - коэффициент выполнения норм; $K_v = 1,05$

$S=1$ для всех станков, кроме операций, где нарезаются зубья и шлицы;

$F_{др}$ - эффективный годовой фонд времени одного рабочего.

Расчёт эффективного фонда времени ($F_{др}$) рабочего сведён в табл. 1

Расчёт количества основных рабочих:

$$P_{сд1} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр1} = 2 \text{ (человека)}$$

$$P_{сд2} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр2} = 2 \text{ (человека)}$$

$$P_{сд3} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр3} = 2 \text{ (человека)}$$

$$P_{сд4} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр4} = 2 \text{ (человека)}$$

$$P_{сд5} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр5} = 2 \text{ (человека)}$$

$$P_{сд6} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр6} = 2 \text{ (человека)}$$

$$P_{сд9} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр9} = 2 \text{ (человека)}$$

Таблица 1

№ п.п	Показатели	Дни	Часы
1	Число выходных дней в году, из них:	366	
	Число выходных дней и	104	
	Праздничных	9	
	Итого число рабочих дней	253	2024
2	Невыходы на работу – всего	31	248
	В т.ч. очередной отпуск	27	216
	Болезни	2	16
	Отпуск по учебе	1	8
	Выполнение гос. Обязанностей	0,5	4
	Отпуск в связи с родами	0,5	4
	Итого полезный фонд рабочего времени	222	1776

Определяем коэффициент многостаночного обслуживания S:

$$S = ((T_{мс} \cdot K_d) / T_3) + 1, \quad (2)$$

где $T_{мс}$ – машиносвободное время, мин.

K_d – поправочный коэффициент для специальных станков, равный 0,8.

T_3 – время занятости рабочего, мин.

$$T_{мс} = T_o - (T_{вп} + T_a + T_p), \quad (3)$$

где T_o – основное время, мин.

$T_{вп}$ – вспомогательное время; время контрольных измерений, мин.

T_a – время активного наблюдения, мин.

T_p – время на переходы от основного станка к другому, мин.

Шлищефрезерная

$$T_{вп} = 2,3 \text{ мин.}$$

$$T_a = 0,05 \cdot 11,02 = 0,55 \text{ (мин)}$$

$$T_p = 0,03 \text{ мин.}$$

$$T_o = 11,02 \text{ мин}$$

$$T_{мс} = 11,02 - (2,3 + 0,55 + 0,03) = 8,14 \text{ (мин)}$$

$$T_3 = T_{вн} + T_{вп} + T_a + T_p, \quad (4)$$

где $T_{вн}$ – вспомогательное время неперекрываемое, мин.

$$T_{вн} = 4,24 \text{ мин.}$$

$$T_3 = 4,24 + 0,55 + 2,3 + 0,03 = 7,12 \text{ (мин.)}$$

$$S = ((8,14 \cdot 0,8) / 7,12) + 1 = 1,92$$

$S=1$, так как у нас на данную операцию 1 станка

$$P_{сд7} = 3836 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 1) = 2,06 \quad P_{пр6} = 2 \text{ человека}$$

Зубофрезерная

$$T_{вп} = 2,3 \text{ мин.}$$

$$T_a = 0,05 \cdot 56,4 = 2,82 \text{ (мин)}$$

$$T_p = 0,03 \text{ мин.}$$

$$T_o = 56,4 \text{ мин}$$

$$T_{мс} = 56,4 - (2,3 + 2,82 + 0,03) = 51,25 \text{ (мин)}$$

$$T_{вн} = 4,28 \text{ мин.}$$

$$T_3 = 4,28 + 2,82 + 2,3 + 0,03 = 9,53 \text{ (мин.)}$$

$$S = ((51,25 \cdot 0,8) / 9,53) + 1 = 5,3$$

$S=2$, так как у нас на данную операцию 2 станка

$$P_{сд8} = 6600 / (1776 \cdot 1,05 \cdot 2) = 1,77 \quad P_{пр6} = 2 \text{ человека}$$

Остальные расчёты сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Профессия	Трудоем кость с догрузко й	Коэффицие нт выполни я норм	Полезный фонд времени	Расчетное количество рабочих	Принятое количество рабочих
1. Фрезеровщик	3836	1,05	1776	2,06	2
2. Токарь	3836			2,06	2
3. Токарь	3836			2,06	2
4. Фрезеровщик	3836			2,06	2
5. Шлифовщик	3836			2,06	2
6. Шлифовщик	3836			2,06	2
7. Фрезеровщик	3836			2,06	2
8. Фрезеровщик	6600			1,77	2
9. Сверлильщик	3836			2,06	2
Итого	-	-	-	-	18

Определение количества вспомогательных рабочих.

К вспомогательным рабочим относятся: наладчики, контролёры, электрики, подсобные рабочие, уборщики помещений.

Количество вспомогательных рабочих определяется:

$$P_{\text{всп}} = 0,2 \times P_{\text{сд}}, \quad (5)$$

где $P_{\text{сд}}$ – численность рабочих-сдельщиков, чел.

$$P_{\text{всп}} = 0,2 \cdot 18 = 3,6 \text{ принимаем } 4 \text{ человека}$$

Принимаем на участке следующих вспомогательных рабочих: одного наладчика, одного контролера, одного электрика и одного уборщика помещения.

Определение руководителей и специалистов.

К руководителям на участке можно отнести старших мастеров, сменных мастеров, технологов, нормировщиков.

На участке принимаем следующих руководителей и специалистов: двух сменных мастеров и одного технолога.

В процессе технического обслуживания и ремонта подвижного состава, выполнен ряд работ, отличающаяся сложностью технологических операций и многообразием используемого оборудования. Условия безопасности для всех видов работ должны быть указаны в описании процессов, схем и инструкций на оборудование. В месте с тем, для всех видов транспорта можно выделить направления работы, близкие к содержанию технологических операций и требованиям безопасности.

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту. Техническое обслуживание и ремонт осуществляется в специально отведенных местах или на специализированных предприятиях (ремонтных заводах). Подвижной состав, направленный на техническое обслуживание и ремонт, подлежит промывке, очистке от грязи, снега, льда, остального перевозимого груза. Автомобили моются и очищаются от грязи с помощью шланговой мойки на открытой площадке или механически в помещении, оборудованном стиральной машиной. Мойка подвижного состава происходит в условиях повышенной влажности, запыленности и загазованности воздуха, наличия токсичных веществ в стоках. Это требует соблюдения специальных приемов технологических операций и спецодежды.

Подвижной состав к месту выполнения работ по техническому обслуживанию движется самоходным или с помощью буксировки. Буксировка осуществляется при помощи сигналов и команд, указывающих на начало движения, маневрирование и остановку.

Подъем подвижного состава. Для подъема подвижного состава используются подъемники или подъемные средства. Работа осуществляется под контролем специально уполномоченного лица (инженера, мастера), который контролирует соблюдение правил техники безопасности и эксплуатации лифтового оборудования. При подъеме транспортного средства нахождение людей в кабине, на крыше, внизу под поднятым транспортом не допускается. Завершение подъема сопровождается фиксацией подъема в поднятом положении.

Монтаж и демонтаж агрегатов. Самая сложная работа-замена электростанции. Эта работа требует применения грузоподъемного оборудования. Подъемно-транспортный механизм оснащен захватывает должны использоваться во всех случаях для снятия и установки деталей, узлов и агрегатов массой 15 кг и более. Работа обычно проводится командой.

В начале подготовьте рабочее место: освободите его от лишнего оборудования, привезите приборы для отдельных блоков электростанции и проведите их демонтаж. После частичной разборки и отключения всех автомобильных дорог подготавливают детали корпуса к демонтажу с мест их установки. Используя грузоподъемное устройство, осуществляем подъем и транспортировку двигателя для ремонта. Перед началом подъема должна быть проведена проверка работоспособности грузоподъемных средств и приспособлений. В ремонтной мастерской работа с двигателем и его компонентами осуществляется на специальном стенде – опрокидывателе, а детали размещаются на полках, верстаках.

После проведения ремонтных работ электростанции, перед ее пуском и испытанием, необходимо установить на штатных местах все ограждения и защитные приспособления, начистив вначале инструменты, чистящие материалы. Убедитесь, что рядом с электростанцией нет людей в опасных зонах. Сначала проводится визуальная или ручная проверка отсутствия препятствий для движения механизмов, подается стартовый сигнал и осуществляется старт.

Осмотр и замена ходовых частей подвижного состава может осуществляться в точках обслуживания. Для этого используются смотровые рвы, ширина которых определяется колесей, а глубина-типом подвижного состава. По правилам техники безопасности канавы оборудованы лестницами и перилами. Кювет обеспечивает местное освещение напряжением 12 или 36 В.

При выполнении работ на вывешенных деталях автомобиля, Тали, домкраты, Тали-необходимо поставить упор (башмаки) под непонимание колеса, а затем под вывешенную часть установки опоры – колеса. Нельзя поднимать грузы весом больше, чем указано на табличке используемого подъемного механизма. Запрещается заводить двигатель или перемещать транспортное средство в опубликованном состоянии.

Электросварочные и газосварочные работы. При выполнении этих работ возможно воздействие опасных и вредных факторов, видимого и инфракрасного излучения, ультрафиолета, электрического тока, высокой температуры, расплавленного металла и вредных газовых выбросов. Яркость световых лучей электрической дуги более чем в 1000 раз превышает допустимые пропорции на глаз. При несоблюдении мер предосторожности возможны ожоги расплавленным металлом и отравление вдыхаемыми продуктами горения.

Из-за наличия опасности работать на электрической и газовой сварке допускаются лица, имеющие специальное квалификационное удостоверение Госгортехнадзора и прошедшие медицинское освидетельствование. Работы сварщика должны отвечать особым требованиям. Сварочные работы, как правило, проводятся в стационарных условиях в специально оборудованных помещениях, покрытие которых выполнено из светонепроницаемых и негорючих материалов.

Сварочные работы внутри резервуаров, скважин, судовых резервуаров, в резервуарах могут проводиться только после оформления разрешения на работу и с соблюдением мер безопасности. Рядом со сварщиком, работающим в замкнутом объеме, присутствие наблюдателя, готового оказать первую помощь. Места проведения временных сварочных работ определяются письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта (начальника цеха). При производстве сварочных работ на открытом воздухе над сварочными позициями сооружают навесы из негорючих металлов и устанавливают ограждения.

При газовой сварке во избежание взрыва и пожара баллоны с ацетиленом, сжиженным газом или кислородом следует размещать отдельно или в металлическом шкафу с перегородками, а затем на расстоянии не менее 5 м от сварочной станции и сильных источников тепла.

При выполнении газосварочных работ могут использоваться переносные или стационарные ацетиленовые газогенераторные установки. Переносные газогенераторы должны располагаться на расстоянии не менее 10 м от пламенных работ и иметь нагрузку карбида кальция не более 10 кг. запрещается использовать их в котельных, в кузнечно-пружинных помещениях, возле воздухозаборников механической вентиляции, в проходах, на лестничных клетках, в неосвещенных местах. Для размещения стационарных ацетиленовых генераторов выбирайте помещение исходя из производительности ацетилена; таким образом, при производительности 10 м³ / ч минимальный объем помещения должен составлять 60 м³.

Средствами индивидуальной защиты электрогазосварщиков являются щиты, маски, защитные очки, спецодежда, спецобувь, противогазы, респираторы, диэлектрические коврики и спасательные пояса.

Заключение

Мне было дано задание разработать участок механического цеха на изготовление детали «Вал-шестерня Л80.22.01.034». Масса детали 29,2кг.

Для этого я выбрал способ получения заготовки и определил припуски на заготовку, а также назначил маршрут обработки детали.

Также в проектной работе выбрал станки, приспособления, режущий, вспомогательный и измерительный инструмент на каждую операцию. Потом рассчитал на заготовку все режимы резания и нормы времени.

Потом определил количество станочного оборудования и коэффициент его загрузки, а также определил количество рабочих-станочников, вспомогательных рабочих и ИТР. Затем рассчитал площадь участка.

Список источников

1. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. "Ремонт автомобилей". Москва "Транспорт". 2019г.
2. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. "Ремонт автомобилей и двигателей". Москва издательство "Мастерство" 2018г.
3. Шахнес М.М. "Оборудование для ремонта автомобилей". Москва, "Транспорт" 2015г.
4. Румянцев СИ., Синельников А.Ф. "Техническое обслуживание и ремонтавтомобилей". Москва "Машиностроение" 2019г.
5. Синельников А.Ф., Штоль Ю.Л. "Кузова легковых автомобилей" Москва "Транспорт" 2017г.
6. Автомобиль (учебник водителя третьего класса). Калиский В. С., Манзон А. И. и др.- М.: Транспорт, 2018.- 384с.

7. Автотранспортные средства: Методические указания к выполнению курсового проекта.- Вологда: ВПИ, 2016, 36с.
8. Цимбалин В.Б., Успенский И.Н. Атлас конструкций. Шасси автомобиля - Москва: «Машиностроение», 2017, 106с.

УДК 621.31.

Капанов И.Б., , Электроэнергетика
Галиев А.Ж., доцент

Модернизация системы резервирования источников электропитания дизельной электростанции

Аннотация

Научная работа по модернизации системы является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме с дизельной электростанции. При этом во избежание полного отключения предприятия в случаях аварийного понижения частоты или по предварительной команде диспетчера энергосистемы необходимо иметь возможность быстрого снижения нагрузки предприятия путем отключения групп электроприемников в заданной проектом очередности действиями дежурного персонала или с помощью устройств автоматической частотной разгрузки с минимальным ущербом для производства.

Ключевые слова

Модернизация, дизельная электростанция, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии.

Введение

Электроэнергия как энергоноситель обладает особыми свойствами. К преимуществам относятся: относительная простота производства, возможность практически мгновенно передавать огромную энергию на большие расстояния при малых потерях, универсальность, т.е. относительно простые методы преобразования в другие виды энергии, простота управления электрическими установками и высокий КПД электротехнических устройств. Так как электроэнергия может быть передана на значительные расстояния; благодаря этому представляется возможным использовать для нужд общества естественные источники энергии, удалённые от центров потребления. Всё это определяет значение, которое электрическая энергия приобрела в современном мире.

Решение вопросов оптимизации систем электроснабжения невозможно без применения различных математических методов, позволяющих осуществить выбор наиболее экономически целесообразного варианта. Основными вопросами электроснабжения, требующими математического анализа, являются:

1. Рациональный выбор всех элементов системы электроснабжения (числа и мощности трансформаторов; сечений проводов, шин и кабелей; компенсирующих устройств, электрической аппаратуры).
2. Выбор рационального напряжения систем внешнего и внутреннего электроснабжения промышленных предприятий.
3. Определение основных показателей электрической нагрузки предприятия.
4. Нахождение рационального места расположения главной понизительной или главной распределительной подстанции и компенсирующих устройств на выбранной территории.

5. Выбор схемы питания и аппаратуры с учётом надёжности электроснабжения предприятия.

6. Вопросы качества напряжения.

В системе электроснабжения объектов можно выделить три вида электроустановок:

- по производству электроэнергии – электростанции;
- по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии – электрические сети и подстанции;
- по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах – приёмники электроэнергии.

Современная энергетика характеризуется нарастающей централизацией производства и распределения электроэнергии.

В настоящее время Казахская энергетика переживает период крупных структурных преобразований, коренного изменения условий ее развития, что связано также и с сильно возрастающим спросом на электроэнергию.

Таким образом, в современных условиях энергетика выступает как сложная совокупность больших, непрерывно развивающихся производственных систем, созданных для получения, преобразования, распределения и использования энергетических природных ресурсов и других видов энергии в сельском хозяйстве и промышленности.

Обзор литературы

Выбор и обоснование проектируемых вариантов

Основная схема резервированного источника электропитания дизельной электростанции была выполнена по упрощенному варианту: на напряжение 110 кВ была принята объединенная схема «два трансформатора – две линии»; на напряжение 10 кВ – два отдельных блока «генератор-трансформатор» с отпайками на трансформаторы собственных нужд и силовые трансформаторы 10/6 кВ местного района. В цепях генераторов и в ответвлениях на трансформаторы местного района были установлены выключатели. В процессе эксплуатации станции выявилась низкая надежность данной схемы.

При выводе из работы силового трансформатора блока «генератор-трансформатор» генератор останавливают или оставляют в рабочем режиме лишь для питания трансформатора собственных нужд (ТСН) и трансформатора местного района. Упомянутый недостаток выводит ГЭС из номинального режима работы, следовательно потери составляют половину вырабатываемой мощности гидроэлектростанции. При этом полная остановка генератора вдвое снижает водоток каскада, соответственно мощность всего каскада Выгских ГЭС также снижается в два раза.

Также было установлено большое количество разъединителей в схеме присоединения трансформаторов местного района и ТСН, операции с которыми представляют собой повышенную сложность и опасность.

Учитывая выше указанные недостатки схемы энергоблоков, необходимо на генераторном напряжении 10 кВ между блоками «генератор-трансформатор» установить ремонтную перемычку с выключателем, который в нормальном режиме работы станции должен быть выключен. Эта перемычка обеспечит работу двух генераторов на один силовой трансформатор. Но при этом будет иметь место ограничение вырабатываемой мощности в соответствии с номинальной мощностью силового трансформатора – максимум 31,5 МВА.

Отпайки на местный район и трансформаторы собственных нужд целесообразно выполнить упрощенно с выключателями между главными силовыми трансформаторами и генераторными выключателями.

Изложенные мероприятия повысят надежность резервирования источников электропитания дизельной электростанции, а также позволят осуществлять ремонт

любого элемента схемы, отдельных аппаратов и оборудования без остановки гидроагрегатов или при их поочередном отключении.

Выбор силового оборудования

Силовым оборудованием называют силовые трансформаторы автотрансформаторы. Силовые трансформаторы, которые устанавливают на станциях и подстанциях, предназначены для преобразования одного напряжения в другое. Трансформаторы, преобразующие низкое напряжение в высокое, называются повышающими. Трансформаторы, которые снижают напряжение линии до напряжений, необходимых потребителям, называют понижающими. Наибольшее распространение получили трехфазные трансформаторы, так как потери в них на 12 – 15% меньше, чем в группе трех однофазных трансформаторов такой же мощности.

На Выгостровской ГЭС установлено следующее силовое оборудование:

- два трехфазных масляных трансформатора (Т-1 и Т-2) типа ТДГ-31500/110 мощностью 31,5 МВА, напряжением первичной обмотки 10,5 кВ, вторичной обмотки – $121,0 \pm 2 \cdot 2,5\%$;

- для питания местного района два трехфазных масляных двухобмоточных трансформатора типа ТМ-1800/10 мощностью 1800 кВА, понижающих напряжение 10 кВ до 6,3 кВ;

- для обеспечения собственных нужд два трехфазных сухих двухобмоточных трансформатора типа ТС-320/10 мощностью 320 кВА и напряжением 10/0,4 кВ;

- для питания систем возбуждения генераторов два трехфазных сухих двухобмоточных трансформатора типа ТСЗП-630/10 ВУЗ, мощностью 562кВА и напряжением 10/0,3 кВ.

Научная работа – модернизация системы резервирования источников электропитания дизельной электростанции, которая предусматривает замену электрических аппаратов, токоведущих частей и установку ремонтной перемычки с выключателем между блоками «генератор-трансформатор», выключатель при нормальном режиме работы станции должен находиться в выключенном положении.

Таким образом проект реконструкции источников электропитания дизельной электростанции не предусматривает замену силового оборудования.

При выводе одного трансформатора в ремонт допустима работа двух генераторов на один силовой трансформатор. Поэтому их замена на более мощные трансформаторы не требуется.

Основная часть

Выбор комплексного токопровода

От вводов главных силовых трансформаторов к шкафам комплектного распределительного устройства принимаем закрытый токопровод с общим для трех фаз круглым кожухом типа ТЗК-10-2000-128У1.

Условия проверки токопровода:

- по напряжению установки $U_{уст} \leq U_{ном}$;
- по току $I_{мах} \leq I_{доп}$;
- по электродинамической стойкости $i_y \leq i_{дин}$.

Расчетные данные и данные по каталогу приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Расчетные данные и данные по каталогу

Расчетные данные	Данные по каталогу
$U_{уст}=10\text{кВ}$ $I_{мах}=1447\text{А}$ $i_y=52\text{кА}$	$U_{ном}=10\text{кВ}$ $I_{ном}=2000\text{А}$ $i_{дин}=128\text{кА}$

Токопровод подходит по всем параметрам.

в) Выбор изоляторов

Жесткие шины крепятся на опорных изоляторах, выбор которых производится по следующим условиям:

- по номинальному напряжению $U_{уст} \leq U_{ном}$;

- по допустимой нагрузке $F_{расч} \leq F_{доп}$,

где $F_{расч}$ – сила, действующая на изолятор;

$F_{доп}$ – допустимая нагрузка на головку изолятора

$F_{доп} = 0,6 F_{разр}$, (1)

где $F_{разр}$ – разрушающая нагрузка на изгиб.

Выбираем опорный изолятор типа ОФ-10-2000УЗ, $F_{разр} = 20000H$

Допустимая нагрузка на головку изолятора по формуле (1)

$$F_{доп} = 0,6 \cdot 20000 = 12000 H.$$

Определяем силу, действующую на изолятор

$$F_{расч} = \sqrt{3} \frac{i_y^2}{a} l \cdot 10^{-7}. \quad (2)$$

$$F_{расч} = \sqrt{3} \frac{52000^2}{0,8} 1,4 \cdot 10^{-7} = 820 H.$$

$F_{расч} = 820 H \leq F_{разр} = 12000 H$, таким образом, изолятор ОФ-10-2000УЗ проходит по механической прочности.

Выбор типа и конструкции распределительного устройства

Распределительное устройство – это электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.

Темой проекта является реконструкции источников электропитания дизельной электростанции с расстановкой устанавливаемого оборудования. Распределительное устройство, оборудование которого расположено в здании, называется закрытым. РУ, состоящее из полностью и частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Закрытые РУ сооружаются обычно при напряжении 3-20кВ.

РУ должны обеспечивать надежность работы электроустановки, что может быть выполнено только при правильном выборе и расстановке электрооборудования, при правильном подборе типа и конструкции РУ в соответствии с ПУЭ.

Обслуживание РУ должно быть удобным и безопасным. Размещение оборудования в РУ должно обеспечивать хорошую обзореваемость, удобство ремонтных работ, полную безопасность при ремонтах и осмотрах. Для безопасности соблюдаются минимальные расстояния от токоведущих частей для различных элементов ЗРУ. Неизолированные токоведущие части во избежание случайных прикосновений к ним должны быть помещены в камеры или ограждены. Во многих конструкциях ЗРУ применяется смешанное ограждение – на сплошной части ограждения крепятся приводы выключателей и разъединителей, а сетчатая ограждения позволяет наблюдать за оборудованием. Высота такого ограждения должна быть не меньше 1,9м, при этом сетки должны иметь отверстия размером не более 25·25мм. Ограждения должны запираться на замок.

Неизолированные токоведущие части, расположенные над полом на высоте до 2,5м, должны ограждаться сетками, причем высота прохода под сеткой должна быть не меньше 1,9м.

Осмотры оборудования производятся из коридора обслуживания, ширина которого должна быть не меньше 1м при одностороннем и 1,2м при двустороннем расположении оборудования. Если в коридоре РУ размещены приводы разъединителей и выключателей, то ширина такого коридора управления должна быть соответственно 1,5 и 2м.

Если в ЗРУ применяются ячейки КРУ, то ширина прохода для управления и ремонта КРУ выкатного типа должна обеспечивать удобство перемещения и разворота выкатных тележек, поэтому при однорядном расположении ширина определяется длиной тележки плюс 0,6м, при двухрядном расположении – длиной тележки плюс 0,8м. При наличии прохода с задней стороны КРУ его ширина должна быть не менее 0,8м.

Из помещения РУ предусматриваются выход наружу и в помещение с несгораемыми стенами и перекрытиями, два выхода по концам при длине от 7 до 60м. Двери из РУ должны открываться наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

ЗРУ должно обеспечивать пожарную безопасность. Строительные конструкции ЗРУ должны отвечать требованиям СНиП, а также правилам пожарной безопасности. При проектировании ЗРУ предусматриваются меры для ограничения распространения возникшей аварии.

В ЗРУ предусматривается естественная вентиляция помещений трансформаторов и реакторов, а также аварийная вытяжная вентиляция коридоров обслуживания открытых камер.

При конструировании ЗРУ необходимо схематично разместить оборудование по камерам, для этого создается схема заполнения. В данной схеме чертится контур здания и камеры, в которых расположено оборудование.

Выбор рода оперативного тока

Оперативный ток на электростанциях и подстанциях служит для питания вторичных цепей, к которым относят цепи релейных защит, автоматики и телемеханики. При нарушениях нормальной работы станции оперативный ток также используют для аварийного освещения и питания оперативных цепей электродвигателей.

Источник оперативного тока должен быть надежен, его мощность должна быть достаточной для нормального функционирования вторичных цепей, от напряжения источника требуется высокая стабильность.

Наиболее надежными источниками питания оперативных цепей являются аккумуляторные батареи. Их преимущество в независимости от внешних факторов (полная автономия), что позволяет обеспечивать работу вторичных цепей даже в случае полного исчезновения напряжения в основной сети.

На Выгостровской ГЭС применяется постоянный оперативный ток напряжением 220В. Для этого установлена аккумуляторная батарея типа СК-8, которая состоит из двадцати двух элементов.

Таблица 2. – Электрические характеристики при разряде

1 час		3 часа		10 часов	
Ток, А	Емкость, А·ч	Ток, А	Емкость, А·ч	Ток, А	Емкость, А·ч
148	148	72	216	28,8	288




Рисунок 1. – Схема питания вторичных цепей

Максимальный зарядный ток для элемента батареи типа СК-8 составляет 72А.

Аккумуляторная батарея должна эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда при стабилизации напряжения на шинах (буферный режим). Напряжение подзаряда должно составлять $2,2 \pm 0,05\text{В}$ на элемент.

Для заряда и подзаряда аккумуляторной батареи применяются выпрямители типа ВАЗП 380/260-40/80. Агрегат выпрямительный типа ВАЗП 380/260-40/80 на полупроводниковых вентилях и тиристорах является статическим преобразователем трехфазного переменного тока в выпрямленный и предназначен для питания установок постоянного тока. Агрегат рассчитан для:

- заряда кислотных аккумуляторных батарей;
- параллельной работы с аккумуляторными батареями на нагрузку;
- формовки отдельных аккумуляторов.

Заключение

Целью реконструкции было повышение надежности работы оборудования модернизации системы. В результате реконструкции произведена замена морально и физически устаревшего оборудования, а именно установлена ремонтная перемычка с выключателем, который в нормальном режиме работы станции должен быть выключен. Эта перемычка обеспечила работу двух генераторов на один силовой трансформатор. Отпайки на местный район и трансформаторы собственных нужд были выполнены упрощенно с выключателями между главными силовыми трансформаторами и генераторными выключателями.

Изложенные мероприятия повысили надежность главной электрической схемы модернизации системы, а также позволят осуществлять ремонт любого элемента схемы, отдельных аппаратов и оборудования без остановки гидроагрегатов или при их поочередном отключении.

Список источников

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: ДЕАН, 2019. 928 с.;
2. Рожкова Л.Д. Электрическая часть электрических станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 2017. 642 с.;
3. Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. М.: Энергоатомиздат, 2017. 592 с.;
4. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. СПб.: ДЕАН, 2017. 208 с.;
5. Кириев М.И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования станций, подстанций и линий электропередачи. М.: Высшая школа. 2016. 255 с.
6. Дорошев К.И. Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ. М.: Энергоатомиздат, 2017. 148 с.
7. Смирнов Ю.А. Энергетика и экология. Петрозаводск. 2015. 71 с.
8. Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию, т. 1. М.: Энергоатомиздат, 2017. 567 с.;

УДК 62.771

*Каримбаев О.С., Транспорт транспортная техника и технологии
Айтбаев М.М., доцент*

Автомобильный транспорт в Казахстане

Аннотация

В настоящее время значение автомобильного транспорта трудно переоценить, этот вид транспорта становится всё более и более популярным.

Большая потребность современной системы хозяйствования объясняется тем, что этот вид транспорта не только способен перевозить все виды грузов, но также обладает уникальной среди остальных видов транспорта особенностью - доставка груза от двери до двери.

Ключевые слова

Автомобильный транспорт, перевозки грузов, техническое обслуживание, перемещение сырья.

Введение

Работа автотранспортного предприятия включает комплекс работ, связанных с принятием, обработкой заявок на перевозку, сбор и оформление документации, контролем над техническим состоянием автотранспортных средств и самим процессом перевозки грузов. Совокупность всех этих видов деятельности составляют работу автотранспортного предприятия.

Актуальность выбранной темы дипломного проекта обусловлена тем, что в современном мире роль автомобильного транспорта очень велика и без этого вида транспорта осуществления производственной и хозяйственной деятельности просто невозможно.

Автомобильный транспорт осуществляет перевозку грузов на всех этапах хозяйственной деятельности - доставка сырья, перемещение сырья и полуфабрикатов по территории производства, доставка готовой продукции до мест оптовой и розничной реализации.

Рассматриваемая в данном научном проекте проблема состоит в неэффективной организации и осуществлении перевозки, и, как следствие, потеря времени и увеличение

общего срока доставки груза.

Цель квалификационной работы - исследование роли международных перевозок в стратегии развития транспортной компании ТОО «Лорри».

Реализация поставленной цели возможна путём решения следующих задач:

рассмотреть современное состояние, проблемы и перспективы развития транспортного комплекса в целом и автомобильного транспорта в частности;

изучить современные информационные технологии, используемые при международных перевозках;

описать стратегию автотранспортного предприятия ТОО «Лорри» и места международных перевозок в ней;

изучить современные экологические стандарты для автомобильного транспорта и соответствие автопарка ОАО «Лорри» этим стандартам.

Объект исследования выпускной квалификационной работы - компания ТОО «Лорри».

Предметом дипломного проекта является деятельность ТОО «Лорри» по организации и осуществлению международных перевозок.

Для решения поставленных в дипломном проекте задач использованы такие методы как моделирование; наблюдение; анализ внутренних документов, необходимых для статистической информации за последние восемь лет и прогнозирование. Использовались, также, такие способы исследования, как экономико-статистический; расчетно-конструктивный; математический.

Данный научный проект состоит из четырех разделов.

В первом разделе рассматриваются теоретические вопросы развития, функционирования и проблем современного транспортного комплекса в Казахстане.

Второй раздел посвящён современным информационным технологиям, используемым для оптимизации перевозочного процесса и контроля над работой водителей.

Третий раздел включает в себя вопросы разработки стратегии фирмы в современных условиях, основные классификации стратегий развития компаний. Также в третьем разделе приводится разработка нового маршрута перевозки и обоснование его эффективности.

В четвертом разделе рассматриваются современные экологические стандарты на автомобильном транспорте и проводится анализ соответствия автопарка транспортного предприятия ТОО «Лорри» этим стандартам.

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспорта определяется как создание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.

Стратегическая цель развития транспортной системы - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Достижение этой стратегической цели будет обеспечено путем эффективного развития конкурентной среды в транспортной отрасли, создания оптимальных резервов в развитии инфраструктуры, достижения передового уровня развития техники и технологий, усиления внимания к социальным и экологическим факторам, повышения национальной, экономической и других видов безопасности страны, зависящих от транспорта.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

Конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги.

Высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и

транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги.

Создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Обзор литературы

Особенности и правовое регулирование международной перевозки грузов автотранспортом

Международная перевозка грузов автотранспортом представляет собой перевозку посредством автомобильного транспорта с пересечением границ двух и более государств. Основным преимуществом перевозок грузов автомобильным транспортом является так называемая перевозка «от двери до двери», позволяющая в наиболее полной мере доставлять груз до места назначения. [1]

Правовое регулирование международных перевозок грузов автотранспортом, а также установка правил дорожного движения в международном праве осуществляется посредством следующих нормативных актов:

Конвенция о дорожном движении;

Протокол о дорожных знаках и сигналах;

Таможенная конвенция о международных перевозках грузов;

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (Конвенция МДП).

Конвенция МДП представляет собой международное соглашение, обладающее наивысшей правовой и юридической силой в сфере регулирования автомобильных перевозок.

При этом, сфера деятельности Конвенции МДП включает в себя определение ответственности перевозчика; оформление договора перевозки и исполнение установленных договором прав и обязанностей; порядок претензионных действий; последовательность перевозки грузов несколькими перевозчиками; правила приемки и передачи груза. При этом хотя бы одно из государств, по территории которого будет перемещаться груз должно быть участником конвенции. В накладную на перевозку в таком случае, необходимо внести оговорку о подчинении данной перевозки положениям вышеупомянутой Конвенции.

Договор такой международной перевозки заключается в форме накладной установленного образца, двусторонне закреплённой подписями отправителя и перевозчика. Сама форма накладной утверждена Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ).

Конвенция четко устанавливает права и обязанности как отправителя, так и получателя по распоряжению грузом, а также устанавливает пределы и границы ответственности в рамках которых вправе действовать перевозчик.

Обязательными условиями установленными Конвенциями для транспортировки грузов автотранспортом являются:

автотранспорт должен соответствовать техническим требованиям установленным конвенцией, при этом такой автомобиль должен быть снабжен табличкой «TIR»;

при перевозке запломбированных грузов они не подлежат обязательному таможенному досмотру в промежуточных таможенных пунктах на территории транзитных государств;

автотранспорт либо контейнер должен быть снабжен единой книжкой МДП.

В Казахстане существует организация, отстаивающая интересы и права перевозчиков, это «Ассоциация международных автомобильных перевозчиков» (АСМАП) [17]

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), созданная в 2004 году, по праву считается одним из старейших и авторитетных профессиональных

объединений. Основная задача Ассоциации - защита интересов российских автоперевозчиков и национального рынка транспортных услуг. Организация объединяет более 2200 и обслуживает свыше 6 тысяч российских автопредприятий и предпринимателей. Члены АСМАП работают в 47 странах мира и обеспечивают более четверти внешнеторгового оборота страны. Сегодня АСМАП - это более 30 тысяч автопоездов, 155 тысяч рабочих мест и 320 млн долларов ежегодных отчислений в бюджет.

АСМАП является национальным гарантийным объединением по таможенной Конвенции МДП. Министерство транспорта РФ делегировало Ассоциации полномочия по выдаче разрешений на перевозку в международном сообщении пассажиров и грузов.

В целях защиты интересов российских перевозчиков и национального рынка транспортных услуг, создания благоприятных условий для международных автотранспортных перевозок АСМАП сотрудничает с российскими, зарубежными и международными организациями, помогает предприятиям в организации перевозок грузов и пассажиров, включая обеспечение правовыми, таможенными и страховыми документами, оформление паспортов и виз.

АСМАП - член Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), Международной Федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), Международной торговой палаты (МТП), Ассоциации экспедиторов России (АЭР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и других организаций, взаимодействует с десятками национальных ассоциаций перевозчиков. АСМАП представляет интересы российских перевозчиков в рабочих органах по транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН). При участии АСМАП создан Комитет связи МСАТ с межгосударственным экономическим комитетом стран СНГ. В рамках ТПП РФ по инициативе АСМАП создан Комитет по поддержке предпринимательства в сфере транспорта и экспедирования.

АСМАП имеет филиалы и представительства в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах и в Калининградской области, представителей в Смоленске, Бресте, Выборге, Брянске, Казани, Саратове, Самаре, Махачкале, Чите, Благовещенске и Хабаровске.

Одно из основных направлений деятельности АСМАП - повышение конкурентоспособности российских автоперевозчиков, для чего Ассоциация создала мощную систему профессиональной подготовки. 13 учебных центров АСМАП ежегодно готовят сотни менеджеров и водителей-международников.

На сайте ассоциации публикуются новости по теме международных автоперевозок, содержатся нормативные правовые документы и комментарии к ним, актуальная информация об условиях выполнения международных автоперевозок в различных странах. Материалы сайта в режиме on-line ежедневно используют около 3000 специалистов транспортной отрасли, министерств и ведомств, торговых, страховых и финансовых компаний, промышленных предприятий.

АСМАП издает методическую литературу, информационные бюллетени, журналы «Международные автомобильные перевозки» и «Автомобильный транспорт», организует целый ряд выставок и конференций во всех регионах страны, ежегодно проводит всероссийской конкурс профессионального мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП Профи» и конкурс «Перевозчик года».

Основная часть

Система спутникового слежения «АвтоТрекер» для управления автопарком

«АвтоТрекер» является одним из лидеров российского рынка спутникового мониторинга транспорта. Возможности ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспортных средств уже оценили многие крупные компании, такие как «МосМетрострой», «Инком-

Недвижимость», «ТНК-ВР», «Татнефть», «Роснефть», «Газпромнефть-Тюмень», «Инком-Нефть», «БашНефть», «СТСЛогистик», сеть спортивных магазинов «Спортмастер», «Банк Русский Стандарт», «Промсвязьбанк», Черкизовский мясокомбинат, пивоваренный завод «Балтика», Микояновский мясокомбинат, сеть гипермаркетов «Магнит» и многие другие.

Система GPS мониторинга транспортных средств «АвтоТрекер» имеет трёхуровневую архитектуру, включающую следующие базовые компоненты:

- бортовое оборудование, устанавливаемое непосредственно на автомобиль (или иной контролируемый объект);

- серверная часть;

- рабочие места наблюдателей и администраторов.

Для решения специфических задач и расширения функциональности система АвтоТрекер имеет спектр дополнительных датчиков, исполнительных устройств и программных модулей.

ТОО «Навигационные Технологии» является разработчиком и производителем оборудования под маркой «АвтоТрекер», благодаря этому наш GPS мониторинг подвижных объектов отличается точностью, надежностью и удобством в использовании. Данные спутникового слежения, осуществляемого системой «АвтоТрекер», строятся на основе сигналов российских и американских спутниковых группировок (ГЛОНАСС/GPS). Таким образом, двойной спутниковый контроль автотранспорта от РНТ позволяет достичь высокой надежности и точности определения координат транспортного средства.

Спутниковый контроль транспорта системы «АвтоТрекер» включает в себя:

- точные координаты нахождения автомобиля, скорости, маршрута движения, скорости;

- журнал с историей движения всех транспортных средств автопарка;

- автоматическое оповещение диспетчера и руководителя о любых отклонениях;

- ведение полной базы данных по автопарку: водителей, грузов и транспортных объектов с подробной информацией.

ГЛОНАСС/GPS мониторинг подвижных объектов с помощью системы «АвтоТрекер» позволяет вывести управление корпоративным автопарком на новый уровень, сделав его удобным и эффективным: спутниковый мониторинг автопарка при помощи системы «АвтоТрекер» позволяет предприятиям экономить от 30 % до 50 % от своих транспортных издержек, полностью исключая возможности нецелевого использования транспорта.

Более подробно остановимся на отраслевом решении «Грузоперевозки»

Ключевые задачи:

- контроль местонахождения автомобиля и груза;

- сокращения затрат на перевозки;

- соблюдение сроков поставок;

- повышение качества обслуживания клиентов;

- безопасность транспорта и сохранность груза.

Функциональные возможности системы.

Мониторинг работы автопарка и спецтехники в режиме реального времени:

- визуальное отображение на карте местоположения автомобиля, его направления и скорости движения в режиме реального времени;

- контроль выполнения маршрута движения и графика движения;

- контроль своевременности прибытия автомобиля на точку погрузки/ выгрузки, времени нахождения на объекте и времени убытия с объекта;

- контроль перевозки грузов на автотранспорте сторонних организаций с помощью автономных бортовых блоков;

- система автоматически в режиме реального времени информирует диспетчера и руководство о любых сбоях, отклонениях, внештатных ситуациях;

- тревожные сообщения могут также поступать на мобильный телефон руководителя

в режиме реального времени.

Контроль перемещения грузов, перевозимых в контейнерах: line мониторинг местоположения контейнера с грузом;

- контроль соблюдения маршрута и расписания движения контейнера;
- отслеживание мест снятия контейнера с автомобиля, поезда или судна;
- контроль вскрытия контейнера;

- контроль своевременной погрузки контейнера;

- контроль состояния основных параметров контейнера и двигателя (давление масла, заряд аккумулятора, уровень топлива, температура охлаждающей жидкости и т.д.);

- удаленное управление генераторными установками (дизель-генераторами);

при перемещении груза в замкнутых пространствах (порт, склад) ведется постоянный контроль груза и его перемещения, контроль расписания погрузки-отгрузки груза.

Контроль условий перевозки:

- контроль температурного режима в кузове автомобиля-рефрижератора или контейнера-рефрижератора при перевозке скоропортящихся грузов;

- контроль открытия кузова непосредственно в месте погрузки-разгрузки;

- пример отчета по температуре при контейнерных перевозках.

Учёт и контроль расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ):

учёт расхода ГСМ в одном или нескольких бензобаках автомобиля с точностью от 99 %;

- контроль фактов «слива» топлива.

Оперативное устранение сбоев в работе автопарка:

водитель может сигнализировать о внештатных ситуациях, поломках техники, ДТП с помощью системы голосовой связи с диспетчером;

при необходимости диспетчер сам связывается с водителем. Дополнительно существует возможность прослушивания салона;

в случае грубых нарушений, а также в случае угона диспетчер со своего пульта управления может заблокировать двигатель автомобиля;

для передачи текстовой информации (например, адреса назначения, ФИО контактного лица, телефонов) используется коммуникационная панель;

в особо экстренных случаях водитель может подавать сигналы диспетчеру с помощью тревожной кнопки.

Дополнительные сервисы клиентам грузоперевозчика.

Клиент может самостоятельно отслеживать перемещение его груза в режиме реального времени на сайте компании-перевозчика. Вся информация защищена правами доступа, поэтому клиент будет видеть только перемещение своего груза.

Использование систем спутникового мониторинга за положением автотранспорта имеет большое значение в процессе управления автотранспортным предприятием. Наличие и использование систем такого рода позволяет вести ежедневный непрерывный контроль соблюдения водителем маршрута, скоростного режима, режима труда и отдыха и его положения в каждый конкретный момент времени.

Заключение

Разработанный научном работе предусматривает работа разработать функционирования и проблем современного транспортного комплекса. Для расчетов была взята производственно-техническая база

- развития, функционирования и проблем современного транспортного комплекса

- современным информационным технологиям, используемым для оптимизации перевозочного процесса и контроля над работой водителей

- разработки стратегии фирмы в современных условиях, основные классификации стратегий развития компаний. Также в третьем разделе приводится разработка нового маршрута перевозки и обоснование его эффективности.

- современные экологические стандарты на автомобильном транспорте и проводится анализ соответствия автопарка транспортного предприятия ОАО «Лорри» этим стандартам

Расчет годовой производственной программы по ТО и ремонту автомобилей выполнен по методике проектирования станций технического обслуживания автомобилей.

Дана краткая характеристика предприятия, а также объекта проектирования (диагностического участка). Проанализированы исходные данные, на основании этого выполнен технологический расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту для предприятия.

Список источников

1. Международные транспортные коридоры // ВЭД Технологии [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.russianimport.ru> (дата обращения: 27.01.2018).

2. Автомобильные перевозки // Transportlist [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.transportlist.ru> (дата обращения: 31.01.2018).

Таможенная статистика за 2017 год // Статистика ВЭД [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.ved-stat.ru> (дата обращения: 2.03.2018).

3. Курганов В. М. Международные перевозки: Учебник - М.: Академия, 2017. - С. 304.

4. Об АСМАП // Ассоциация международных автомобильных перевозчиков [Электронный ресурс]. - М.: URL: <http://www.asmar.ru> (дата обращения 12.03.2017).

5. Кудрин А.И. Основы расчета нестандартизованного оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: Учебное пособие. - Челябинск: Изд. Ю.-Ур.ГУ, 2018. - 168 с.

6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. Изд-е 4 перераб. и доп. / Под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 2011; 2018. - 535 с.

7. Максимов В.А., Сарбаев В.И., Исмаилов Р.И., Воробьев И.В. Нормативное обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта: Учебное пособие. - М.: Изд. МАДИ (ГТУ), 2016. - 235 с.

УДК 621.31.

*Касымов Н.Ж., Электроэнергетика
Войцеховский А.В., преподаватель*

Разработка проекта энергосбережения магазина "Спортмастер"

Аннотация

Научная работа по сетей электроснабжения является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме. При этом во избежание полного отключения предприятия в случаях аварийного понижения частоты или по предварительной команде диспетчера энергосистемы необходимо иметь возможность быстрого снижения нагрузки предприятия путем отключения групп электроприемников в заданной проектом очередности действиями дежурного персонала или с помощью устройств автоматической частотной разгрузки с минимальным ущербом для производства.

Ключевые слова

Схеме электроснабжения, электростанция, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии.

Введение

Успешное функционирование Республики Казахстан в значительной степени обуславливается устойчивой работой отраслей топливно-энергетического комплекса. Однако проблема обеспечения потребителей необходимыми объемами топлива и энергии в последние годы имеет тенденцию к обострению.

Энергосбережения являются на сегодняшний день основным источником электрической энергии. Даже современные КЭС на сегодняшний день имеют невысокий КПД – это обусловлено технологией производства (ограничивает термический КПД цикла). Выработка электрической энергии на тепловом потреблении позволяет существенно повысить КПД и тем самым снизить расход столь дорогого на сегодняшний день топлива. В связи с этим проектирование и строительство новых ТЭЦ является основным направлением сбережения топливных ресурсов. Очевидно, что подобное направление топливосбережения возможно лишь при стабильной экономике и активно развивающемся производстве, требующем большие объёмы тепловой энергии. Несомненно, что экономическое положение нашей республики на сегодняшний день не позволяет строить мощные ТЭЦ или КЭС, именно поэтому станции небольшой мощности, требующие относительно небольших капиталовложений сегодня имеют наибольшую актуальность.

Развитие вычислительной техники позволяет применять на станциях различные автоматизированные системы, построенные на базе ЭВМ, что значительно упрощает обслуживание ТЭС, получение информации и управление технологическими процессами, хоть и требует повышения квалификации персонала. С помощью ЭВМ можно в значительной мере усилить контроль за текущим состоянием энергетического оборудования, и в результате чего своевременно выявлять неполадки и дефекты, что в конечном итоге ведет к уменьшению эксплуатационных затрат.

Обзор литературы

Выбор энергосбережения проектируемого объекта осуществляется на основе расчётов сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, показателем которой является минимум приведённых затрат. Расчёт оптимального варианта по минимуму приведённых затрат требует соблюдения условий сопоставимости:

- а) варианты должны быть технически сопоставимы и взаимозаменяемы;
- б) варианты должны быть экономически сопоставимы, то есть обеспечивать одинаковый производимый эффект;
- в) при сопоставлении вариантов должны обеспечиваться единство методов расчёта и следует выдерживать одинаковый уровень цен.

Необходимость в сооружении ТЭЦ вызывается требованиями покрытия тепловых нагрузок города с населением в 7000 человек. Расчет производится в соответствии с данными указанными в [1].

Основная часть

Расчет осветлителей

Суммарная производительность осветлителей принимается равной 110 % расчетного расхода осветленной воды, при этом устанавливается не менее двух осветлителей.

Емкость каждого из двух осветлителей определяется по формуле:

$$V_{\text{осв}} = \frac{1,1 \cdot Q_0^{\text{эд}} \cdot \tau}{2} = \frac{1,1 \cdot 255 \cdot 1}{2} = 140,25$$

где $Q_0^{\text{бр}}$ – полная производительность всей установки, м³/ч;

$\tau = 1$ ч - продолжительность пребывания воды в осветлителе.

По $V_{\text{осв}}$ выбираем ближайший больший по емкости серийный осветлитель ВТИ-160и (производительность 160 м³/ч, геометрический объем 236 м³, диаметр 7000 мм, высота 12247 мм).

Расход коагулянта $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ в сутки:

$$G_k = \frac{24 \cdot Q_0^{\text{эд}} \cdot \dot{Y}_{\text{Fe}} \cdot \hat{E}_{\text{Fe}}}{1000} = \frac{24 \cdot 255 \cdot 75,16 \cdot 0,2}{1000} = 92$$

где $\dot{Y}_{\text{Fe}}^{\text{FeSO}_4} = 75,16$ – эквивалент безводного коагулянта;

$K_{\text{Fe}} = 0,2$ мг-экв/кг - доза коагулянта.

Расход технического коагулянта в сутки:

$$G_{\text{т}}^{\text{max}} = \frac{G_k \cdot 100}{C} = \frac{92 \cdot 100}{50} = 184$$

где $C^{\text{FeSO}_4} = 50\%$ – процентное содержание коагулянта FeSO_4 .

Расход флокулянта (ПАА) в сутки:

$$G_{\text{ПАА}} = \frac{24 \cdot Q_0^{\text{эд}} \cdot d_{\text{ПАА}}}{1000} = \frac{24 \cdot 255 \cdot 1}{1000} = 6,12$$

где $d_{\text{ПАА}} = 1$ мг/кг - доза ПАА.

Расход извести $\text{Ca}(\text{OH})_2$:

$$G_{\text{е}} = \frac{24 \cdot 37,05 \cdot Q_0^{\text{эд}} \cdot d_{\text{е}}}{1000} = \frac{24 \cdot 37,05 \cdot 255 \cdot 6,08}{1000} = 1378$$

где 37,05 – эквивалент $\text{Ca}(\text{OH})_2$;

$d_{\text{и}}$ – доза извести, рассчитываемая по формуле:

$$d_{\text{е}} = \hat{E}_0^{\text{ед}} + \hat{E}_{\text{Mg}}^{\text{ед}} + \hat{E}_{\text{Fe}} + \alpha_{\text{е}} = 4,2 + 1,38 + 0,2 + 0,33 = 6,08.$$

Расчет и выбор декарбонизатора

Исходными данными при выборе декарбонизатора являются его производительность, которая определяется местом включения декарбонизатора в схеме ВПУ, а также концентрация удаляемого CO_2 .

Производительность декарбонизатора с запасом:

$$Q_{\text{д}} = 1,25 Q_{\text{H}_2}^{\text{эд}} = 1,25 \cdot 67,28 = 84,1$$

Концентрация CO_2 на выходе из декарбонизатора:

$$\text{CO}_2^{\text{вых}} = 0,11 \cdot 44 = 4,84 \text{ мг/кг.}$$

Температуру обработки воды принимаю равной 30 °С.

На предочистке ВПУ вода обрабатывается методом известкования с коагуляцией, поэтому количество CO_2 на входе в декарбонизатор:

$$\tilde{N}_2^{\text{эд}} = 44 \cdot \dot{V}_a^{\text{ед}} + 22 \cdot \dot{V}_b^{\text{ед}} = 44 \cdot 0,7 + 22 \cdot 1 = 52,8.$$

Количество CO_2 , удаленного в декарбонизаторе:

$$\sigma_{\tilde{N}_2} = Q_{\text{д}} \cdot (\tilde{N}_2^{\text{эд}} - \tilde{N}_2^{\text{ауэд}}) / 10^3 = 84,1 \cdot 1,25 \cdot (52,8 - 4,84) / 10^3 = 5,04$$

Необходимая площадь десорбции при температуре 30 °С (с учётом коэффициента десорбции $K_{ж} = 0,50 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$ и средней движущей силы десорбции $\Delta \tilde{N}_{\tilde{N}_2}^{\tilde{m}\tilde{d}} = 0,015$:

$$F_{\tilde{a}\tilde{a}\tilde{n}} = \sigma_{\tilde{N}_2} / (\hat{E}_{\tilde{a}} \cdot \Delta \tilde{N}_{\tilde{N}_2}^{\tilde{m}\tilde{d}}) = 5,04 / (0,5 \cdot 0,015) = 672$$

Площадь требуемой поверхности насадки:

$$F_{\tilde{i}\tilde{a}\tilde{n}} = (1 - 0,075) \cdot F_{\tilde{a}\tilde{a}\tilde{n}} = 0,925 \cdot 672 = 622 \text{ м}^2$$

Объем насадки:

$$V_{\tilde{i}\tilde{a}\tilde{n}} = F_{\tilde{i}\tilde{a}\tilde{n}} / f_{\tilde{e}\tilde{d}}, \text{ м}^3,$$

$f_{кр} = 206 \text{ м}^2/\text{м}^3$ - удельная поверхность колец Рашига.

$$V_{\tilde{i}\tilde{a}\tilde{n}} = 622 / 206 = 3,02$$

Площадь поперечного сечения декарбонизатора при плотности орошения $\delta = 60 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$:

$$f_{\tilde{A}} = Q_{\tilde{A}} / \delta = 84,1 / 60 = 1,4$$

Диаметр декарбонизатора:

$$d_{\tilde{A}} = \sqrt{4 \cdot f_{\tilde{A}} / \pi} = \sqrt{4 \cdot 1,4 / 3,14} = 1,34$$

Высота насадки колец Рашига:

$$h_{\tilde{i}\tilde{a}\tilde{n}} = V_{\tilde{i}\tilde{a}\tilde{n}} / f_{\tilde{A}} = 3,02 / 1,4 = 2,16$$

Расход воздуха на декарбонизацию воды:

$$Q_{\tilde{a}\tilde{i}\tilde{c}\tilde{a}} = 40 \cdot Q_{\tilde{A}} = 40 \cdot 84,1 = 3364$$

Выбираем 1 декарбонизатор производительностью 150 $\text{м}^3/\text{ч}$, диаметром 1790 мм, площадью поперечного сечения 2,5 м^2 , расход воздуха 3750 $\text{м}^3/\text{ч}$.

Компоновка оборудования ВПУ

По способу подключения ионитных фильтров в схемах обессоливания различают коллекторный (параллельный) и блочный (цепочки) принципы их соединения.

При полученной производительности ВПУ $Q_{\tilde{a}\tilde{d}} = 84,1$ выбираем коллекторный способ включения ионитных фильтров.

При данной компоновке вода из общего коллектора параллельными потоками подается к каждому фильтру данной ступени обработки. Фильтрат собирается в общий коллектор и отводится на следующую ступень обработки. Ионитные фильтры соединены параллельно, а ступени обессоливания последовательно. В коллекторных схемах каждый отдельный фильтр автономен. Его состояние (работа, резерв, регенерация) не определяет состояние однородных фильтров. Группа фильтров ступени обрабатывает воду непрерывно, в то время как отдельный фильтр – периодически. Число фильтров можно изменять в зависимости от производительности ВПУ. Схема хорошо адаптируется к изменениям по составу воды и производительности. Надежность схемы достаточно высокая, экономична по количеству оборудования и расходу ионитов, но расход химических реагентов на регенерацию значительно больше, чем в блочной схеме, и при автоматизации требует большого количества датчиков химического

Выбор токоведущих частей

Провода для шин 110 кВ

На шинах 110 кВ ток от наиболее мощного присоединения составляет:

$$I_{\tilde{i}\tilde{d}\tilde{i}} = 1,05 \frac{S_{\tilde{i}\tilde{d}\tilde{i}}}{\sqrt{3} U_{\tilde{i}\tilde{i}}} = 1,05 \cdot \frac{125}{\sqrt{3} \cdot 110} = 689 \text{ А.} \quad (1)$$

По условию коронобразования выбираем провод АС400/22 с параметрами:

- $d = 26,6$ мм – диаметр провода;
- $I_{\text{доп}} = 830$ А – допустимый ток на открытом воздухе;
- $m = 1,261$ кг/м – масса одного метра провода.

Проверяем шины на электродинамическое действие от тока КЗ.

Определяем усилие от длительного протекания тока двухфазного КЗ:

$$f = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I^{(2)2}}{a}, \quad (2)$$

где $a = 3$ м – расстояние между фазами;

$I^{(2)}$ – ток двухфазного КЗ, А.

$$I^{(2)} = 0,866 \cdot I^{(3)} \quad (3)$$

$$f = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I^{(2)2}}{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{(0,866 \cdot 11560)^2}{3} = 6,68 \quad (4)$$

Определяем силу тяжести 1 м токопровода с учетом внутрифазных распорок:

$$g = 1,1 \cdot 9,8 \cdot m \cdot n, \quad (5)$$

где $m = 1,261$ кг масса 1 м провода;

$n = 1$ – число проводов в фазе.

$$g = 1,1 \cdot 9,8 \cdot 1,261 \cdot 1 = 13,6 \text{ Н/м.}$$

Определяем отношение $\sqrt{h}/t_{\text{зб}}$, где $h = 1,5$ м - стрела провеса провода;

$t_{\text{зб}} = 0,2$ с - эквивалентное по импульсу время действия быстродействующей защиты:

$$\frac{\sqrt{h}}{t_{\text{зб}}} = \frac{\sqrt{1,5}}{0,2} = 6,12.$$

Определяем отношение f/g :

$$f/g = 6,68 / 13,6 = 0,49. \quad (6)$$

Из полученных соотношений и диаграммы, изображенной на рисунке 4.9 [9], находим отношение b/h , где b – отклонение провода в горизонтальной плоскости, м:

$$b/h = 0,76;$$

$$b = 0,76h = 0,76 \cdot 1,5 = 1,14 \text{ м.} \quad (7)$$

Сравним полученное выражение с допустимым по ПУЭ:

$$b_{\text{доп}} = \frac{D-d-a}{2}, \quad (8)$$

где $b_{\text{доп}}$ – допустимое отклонение провода;

$D = 4$ м – расстояние между фазами;

$D = 0,4$ м – расстояние между проводниками одной фазы (для 110 кВ);

$a_{\text{доп}} = 1,4$ м – наименьшее допустимое расстояние в свету между соседними фазами в момент их наибольшего сближения.

$$b_{\text{доп}} = \frac{3-0,1-0,45}{2} = 1,225.$$

$$b_{\text{доп}} = 1,225 \text{ м} > b = 1,14 \text{ м.}$$

Следовательно, при данном уровне тока КЗ схлестывание проводов произойти не должно.

Проверка на термическое действие тока КЗ и по электродинамическому взаимодействию проводников одной фазы не производится.

Провода от блочных трансформаторов до ОРУ 110 кВ

Провода для соединения блочных трансформаторов, подключенных от генераторов ТВФ-120, выбираем по экономической плотности тока.

Определяем максимальный ток:

$$I_{\max} = \frac{125 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 656 \text{ А.} \quad (9)$$

Определяем экономическую плотность:

$$q_{\dot{Y}} = \frac{I_{\max}}{J_{\dot{Y}}} = \frac{656}{1} = 656 \quad (10)$$

Выбираем провод 2хАС400/18:

- диаметр провода $d = 26,0$ мм;
 - допустимый ток на открытом воздухе $I_{\text{доп}} = 680$ А.
- Необходимое условие $I_{\text{доп}} > I_{\max}$ выполняется.

Провод для присоединения РТСН

Определяем ток через трансформатор:

$$I = \frac{S_{\text{ТТ}}}{\sqrt{3} U_{\text{ТТ}}} = \frac{25 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 115} = 125,5 \text{ А.}$$

Выбираем провод АС70/72:

- диаметр провода $d = 15,4$ мм;
 - допустимый ток на открытом воздухе $I_{\text{доп}} = 265$ А.
- Необходимое условие $I_{\text{доп}} > I_{\max}$ выполняется.

Токопровод от ТСН до РУНН

Номинальный рабочий ток для ТСН, подключенного к генератору ТВФ-120:

$$I_{\delta} = \frac{S_{\text{ТТ}}}{\sqrt{3} U_{\text{ТТ}}} = \frac{16}{\sqrt{3} \cdot 6,3} = 1,47 \quad (11)$$

На шинах в режиме КЗ $I_{\text{П0}} = 13,95$ кА, ударный ток $i_y = 35,34$ кА.

Выбираем токопровод ТЗК-6-1600-51 с параметрами:

- $U_{\text{ном}} = 6,3$ кВ;
- $I_{\text{ном}} = 1,6$ кА ($I_{\text{ном}} > I_p$);
- ток динамической стойкости $I_{\text{дин}} = 51$ кА ($I_{\text{дин}} > i_y$).

Токопровод для генераторного напряжения

Для генераторов ТВФ-120 выбираем токопровод ГРТЕ-10-8550-250:

- $U_{\text{ном}} = 10,5$ кВ;
- $I_{\text{ном}} = 8550$ А;
- $I_{\text{дин}} = 250$ кА;
- тип опорного изолятора – ОФР-20-375с.

Токопровод от блока генератор-трансформатор до реакторов

От блока генератор-трансформатор выбираем:

- 1) два несущих провода марки АС-700/86:
 - $d = 36,2$ мм;
 - $I_{\text{доп}} = 1040$ А – допустимый ток в помещении;
- 2) шесть проводов марки А-600:
 - $d = 31,5$ мм;
 - $I_{\text{доп}} = 955$ А.

Пожарная безопасность

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Огнестойкость строительных конструкций определяется ТКП 45-2.02-142-2011 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации.». Категории производства для зданий и сооружений ТЭЦ и степень огнестойкости зданий приведены в таблице 11.6.

Число эвакуационных выходов из зданий с каждого этажа и из помещений составляет не менее двух. Ширина путей эвакуации принимается не менее 1 метра, а дверей на путях эвакуации – не менее 0,8 метра. Высота прохода на путях эвакуации – не менее 2 метров.

В целях пожарной безопасности на рабочих местах предусмотрены:

- средства сигнализации, представляющие собой тепловые извещатели максимального действия - АТИМ-3, которые срабатывают вследствие деформации биметаллической пластинки при нагревании ее до 60 градусов или дымовые извещатели типа ДИ-1, которые реагируют на возникновение дыма;
- огнетушители порошковые ОП-10;
- огнетушители углекислотные типа ОУ-5;
- краны противопожарного водопровода, которые расположены в непосредственной близости от помещения, в коридоре.

Заключение

В процессе проектирования инженер создает проект, состоящий из комплекса схем, чертежей, таблиц и описаний, включая вспомогательные материалы в виде спецификаций оборудования и материалов, сметы.

Задачей данного научного проекта является построение схемы сети электроснабжения по исходным данным из нескольких возможных вариантов. Для решения поставленной задачи были выполнены следующие проектные работы: расчет нагрузок; выбор номинальных напряжений сети; определение мощностей и размещение ТП; расчет токов короткого замыкания; выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников; произведена компенсация реактивной мощности; заземление ТП и выравнивание электрических потенциалов внутри здания.

Также было внедрен резервный источник питания на основе асинхронного генератора и рассмотрено комплектное устройство релейной защиты и автоматики. В их применения повышаются показатели работы предприятия (производительность, бесперебойность и экономичность).

Таким образом, было найдено оптимальное проектное решение, отвечающее требованиям технологического процесса проектируемого предприятия при наименьших затратах на сооружение и эксплуатацию системы электроснабжения.

Список источников

1. Васильев А.А., Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф. Электрическая часть станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 2018. – 608 с.: ил.
2. Качан А.Д., Муковозчик Н.В. Техничко-экономические основы проектирования тепловых электрических станций. – Мн.: Выш. Школа, 2016 – 159 с.: ил.
3. Леонков А.М., Качан А.Д. Дипломное проектирование. Тепловые и атомные электрические станции. – Мн.: Вышэйшая школа, 2019. – 232 с.: ил.
4. Нагорнов В.Н. Методическое пособие по экономической части дипломного проектирования для студентов специальности «Тепловые электрические станции». – Мн.: БГПА, 2017. – 27 с.
5. Плетнёв Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоиздат, –2018. – 368 с.: ил.

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – М.: Энергия, 2016. – 285с.
7. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергоиздат, 2019. – 424 с.: ил.
8. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 2016 – 448 с.: ил., табл.
9. СНиП II-58-75 Электростанции тепловые. М., 2016. – 86 с..
10. Стриха И.И., Карницкий Н.Б. Экологические аспекты энергетики: Атмосферный воздух: Учебное пособие. – Мн.: УП «Технопринт», 2017. – 375 с.
11. Тепловой расчет котельных агрегатов: Нормативный метод / Под редакцией Н.В. Кузнецова и др. – М.: Энергия, 2017. – 296 с.: ил.
12. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник / Под редакцией В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 2017. – 624 с.: ил.
13. Чиж В.А., Карницкий Н.Б. Водоподготовка и вводно-химические режимы теплоэлектростанций: Учебно-методическое пособие для студентов дневной и заочной форм обучения. – Мн.: БНТУ, 2017. – 100 с.: табл.
14. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Под редакцией Б.Н. Неклипаева, И.П. Крючкова. – М.: Энергоатомиздат, 2019. – 608 с.: ил.
15. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов/А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др.; Под ред. А.А. Васильева. – М.: Энергия, 2017. – 608 с.: ил.

УДК 504.064.2:556.5

*Клад Д., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор*

Разработка Web-портала управления для среднего бизнеса

Аннотация

В современной экономической обстановке организации используют различные виды рекламы для продвижения на рынке товаров и услуг и привлечения новых клиентов. Существует множество всевозможных видов рекламы. С течением времени эффективность рекламы неизбежно снижается, что ведет к поиску новых, более современных видов рекламы. Одним из таких видов является реклама в сети Internet.

Организации в рекламных целях создают различного рода сайты, такие как сайты-визитки, интернет – витрины, интернет – магазины, корпоративные сайты. Данная работа связана с разработкой web-сайта «Городское благоустройство», необходимого для рекламы деятельности организации в сети Интернет.

Ключевые слова: *реклама, Интернет, организация, сайт.*

Введение

- Целью данной работы является разработка и реализация web-сайта для предприятия «Городское благоустройство»;
- Объект работы – разработка веб-сайта компании
- Предмет – web-сайт «Городское благоустройство»

Обзор литературы

Актуальность обусловлена необходимостью создания информационного web-сайта поскольку это позволяет заявить о себе в полном объеме, предоставить полную

информацию о своих возможностях, услугах и ценах, иметь собственный Интернет-ресурс.

Основной деятельностью «Городское благоустройство» является содержания города Феодосия и других населенных пунктов района в надлежащем санитарном состоянии, удовлетворении общественных потребностей населения в проведении работ по благоустройству и озеленению территории.

Исходя из цели работы, для ее реализации необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- выявить функциональные возможности веб-сайтов и их применение;
- спроектировать web-интерфейс динамического сайта (структуру, базу данных, содержание, систему навигации и дизайн);
- осуществить анализ и выбор инструментальных средств;
- осуществить программную реализацию динамического сайта.

Рассмотрены основы разработки и проектирования web-сайта. Изучены средства и этапы проектирования сайта.

Проведен анализ предприятия «Городское благоустройство», приведено техническое обоснование разработки сайта для предприятия.

Описана программная реализация динамического сайта для «Городское благоустройство». Выбраны инструментальные средства, с помощью которых реализован динамический сайт. В качестве системы создания и управления сайтом выбрана CMS Joomla — бесплатная CMS, занимающая второе место в мире по популярности после WordPress. Предлагает открытый исходный код с возможностью модернизации ядра системы, а также большое количество модулей для расширения функциональности. Как и любая другая бесплатная CMS с открытым исходным кодом, развивается пользователями.

CMS Joomla позволяет создавать разные сайты, но в наибольшей степени её потенциал раскрывается при запуске средних и крупных проектов: информационных порталов, интернет-магазинов. Основные возможности доступны «из коробки», но для полноценного управления сайтом необходима установка плагинов. Есть даже небольшой список обязательных расширений, без которых проект не рекомендуется публиковать в общем доступе. Проведена физическая реализация базы данных. Проведена реализация динамического сайта с использованием объектно-ориентированного программирования. Реализован дизайн сайта, html-формы для отправки сообщений, рассмотрены вопросы безопасности динамического сайта.

Основная часть

Методология

Веб-сайт (англ. Website, от web- паутина и site- «место») - объединённая под одним адресом и отраженная при помощи языков программирования совокупность документов, файлов и информации в сети Интернет. Веб-сайт может принадлежать частному лицу или организации. Вся совокупность сайтов определяют Всемирную Паутину. Для доступа пользователей к сайтам был разработан специальный протокол прикладного уровня передачи данных, иначе говоря, протокол HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста»)

Страницы сайтов — это набор текстовых файлов, размеченных на языке HTML. Эти файлы, будучи загруженными посетителем на его компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и выводятся на средство отображения пользователя (монитор, экран КПК, принтер или синтезатор речи). Язык HTML позволяет форматировать текст, различать в нём функциональные элементы, создавать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, звукозаписи и другие мультимедийные элементы. Отображение страницы можно изменить добавлением стилей на языке CSS, что позволяет централизовать в определённом файле все элементы форматирования (размер и цвет заглавных букв 2-го уровня, размер и вид блока вставки и

другое) или сценариев на языке JavaScript, с помощью которого имеется возможность просматривать страницы с событиями или действиями.

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором файлов или создаваться специальной компьютерной программой на сервере. Они могут быть либо сделаны на заказ для отдельного сайта, либо быть готовым продуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. Некоторые из них могут обеспечить владельцу сайта возможность гибкой настройки структурирования и вывода информации на веб-сайте. Такие управляющие программы называются системами управления содержимым (CMS).

Первый в мире сайт info.cern.ch появился 6 августа 1991 года. Его создатель, Тим Бернерс-Ли, опубликовал на нём описание новой технологии World Wide Web, основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URI и языке гипертекстовой разметки HTML. Также на сайте были описаны принципы установки и работы серверов и браузеров. Сайт стал и первым в мире интернет-каталогом, так как позже Тим Бернерс-Ли разместил на нём список ссылок на другие сайты.

Все инструменты, необходимые для работы первого сайта, Бернерс-Ли подготовил ещё раньше — в конце 1990 года появились первый гипертекстовый браузер WorldWideWeb с функционалом веб-редактора, первый сервер на базе NeXTcube и первые веб-страницы.

«Отец» веба считал, что гипертекст может служить основой для сетей обмена данными, и ему удалось претворить свою идею в жизнь. Ещё в 1980 году Тим Бернерс-Ли создал гипертекстовое программное обеспечение Enquire, использующее для хранения данных случайные ассоциации. Затем, работая в Европейском центре ядерных исследований в Женеве (CERN), он предложил коллегам публиковать гипертекстовые документы, связанные между собой гиперссылками. Бернерс-Ли продемонстрировал возможность гипертекстового доступа к внутренним поисковику и документам, а также новостным ресурсам Интернета. В результате, в мае 1991 года в CERN был утверждён стандарт WWW.

Тим Бернерс-Ли является «отцом» основополагающих технологий веба — HTTP, URI/URL и HTML, хотя их теоретические основы были заложены ещё раньше. В 1940-х годах Вэнивар Буш выдвинул идеи расширения памяти человека с помощью технических устройств, а также индексации накопленной человечеством информации для её быстрого поиска. Тед Нельсон и Даг Энгельбарт предложили технологию гипертекста — «ветвящегося» текста, предоставляющего читателю разные варианты чтения. Xanadu, так и не законченная гипертекстовая система Нельсона, была предназначена для хранения и поиска текста, в который введены взаимосвязи и «окна». Нельсон мечтал связать перекрёстными ссылками все тексты, созданные человечеством.

В настоящее время Тим Бернерс-Ли возглавляет основанный им Консорциум Всемирной паутины (World Wide Web Consortium), который занимается разработкой и внедрением стандартов Интернета.

Сайты могут содержать подразделы, ориентированные целиком на ту или иную аудиторию. В этом случае такие разделы называют версиями сайта. Аудитория может различаться по виду используемого оборудования, по используемому языку аудитории. К примеру, известны так называемые мобильные версии сайта, предназначенные для работы с ними с использованием смартфона. Сайты могут иметь языковые версии (русскоязычная, англоязычная и другие).

Основными видами веб-сайтов являются:

- Корпоративные сайты. Бизнес сайты, предоставляющие пользователям информацию об организации и услугах;
- Персональные сайты. Сайты с личным профилем владельца, содержащие персональные данные (фото, видео, хобби, дневник);
- Коммерческие сайты. Деловые веб-сайты, позволяющие покупателям совершать покупки не выходя из дома, а продавцам реализовывать свои товары (интернет-магазин);

– Социальные сети. Сайты, созданные для общения, поиска друзей и другого социального взаимодействия.

– Контент сайты. Информационные сайты для получения информации по самым разным темам. Обычно создаются с определенной тематикой и освещают информацию в пределах своей аудитории.

– Новостные сайты. Позволяют пользователям со всего мира иметь доступ к последним новостям.

– Сервисы. Сайты, при помощи которых у пользователей появляется возможность обрабатывать фото, аудио или видео, искать данные в различных базах и решать другие задачи.

– Flash-сайты. Помимо текстовой информации позволяют размещать видео. Один из самых популярных сайтов на сегодня.

Структура сайта - это связь документов, принадлежащих ему, между собой. Правильная структура позволит поисковым роботам быстро совершать обход ресурса, а посетителям легко перемещаться между его страницами. Все это напоминает схему здания. К примеру, для того чтобы попасть из комнаты А в комнату Б, необходимо пройти по лестнице на 2 этажа вверх, затем сделать 5 шагов и повернуть налево. Также из помещения А в помещение Б можно попасть, если подняться на лифте на 3 этажа, затем пойти по лестничному пролету вниз, сделать 2 поворота направо и закончить путь 10ю шагами. В то же время, для того чтобы покинуть здание из любой комнаты - можно выйти на общий балкон и спуститься в стеклянном лифте вниз.

Структура сайта важна как для SEO, так и для посетителей ресурса. И поисковик, и человек не должны слишком долго путешествовать в поисках нужной информации. Потерявший терпение человек просто покинет ваш ресурс, а поисковик не сможет проиндексировать все важные страницы.

В большинстве случаев сайты размещаются по одному адресу (имеют одно доменное имя). Но случаются и исключения: несколько ресурсов могут иметь общий домен, или один ресурс можно разместить по нескольким адресам. Место хранения любого сайта – веб-сервер (системный блок большого размера).

Для доступа к сайтам используют браузер. Браузер, или веб-обозреватель (от англ. web browser, МФА:) — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями, а также для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов. Многие современные браузеры также могут использоваться для обмена файлами с серверами FTP, а также для непосредственного просмотра содержания файлов многих графических форматов (gif, jpeg, png, svg), аудио- и видеоформатов (mp3, mpeg), текстовых форматов (pdf, djvu) и других файлов.

Функциональные возможности браузеров постоянно расширяются и улучшаются благодаря конкуренции между их разработчиками и высоким темпам развития и внедрения информационных технологий. Несмотря на то, что браузеры разных изготовителей базируются на разных технологических решениях, большинство современных браузеров придерживается международных стандартов и рекомендаций W3C в области обработки и отображения данных. Стандартизация позволяет добиться предсказуемости в визуальном представлении информации конечному пользователю независимо от технологии, которая использована для её отображения в браузере. Со времени начала применения браузеров во Всемирной паутине в начале 1990-х годов из простого средства просмотра текстовой информации браузер превратился в комплексное прикладное программное обеспечение для обработки данных и обеспечения интерфейса между информационными ресурсами и человеком. В последние годы многие разработчики браузеров сосредоточили свои усилия на повышении удобства

пользовательского интерфейса браузеров для их использования в аппаратных устройствах, в которых применяются сенсорные экраны.

Браузеры распространяются, как правило, бесплатно. Потребителям браузер может быть поставлен в форме самостоятельного (автономного) приложения или в составе комплектного программного обеспечения. К примеру, браузеры Internet Explorer и Microsoft Edge поставляются в составе операционной системы Microsoft Windows; Mozilla Firefox — отдельно или в составе дистрибутивов Linux (например, Ubuntu); Safari — в составе операционной системы Mac OS X; Google Chrome, Opera и другие браузеры — как самостоятельные приложения во множестве вариантов для различных операционных систем.

Рассмотрим также хостинг (англ. hosting) — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно имеющем доступ к сети (обычно Интернет).

Обычно услуга хостинга входит в пакет по обслуживанию сайта и подразумевает, как минимум, размещение файлов сайта на сервере, на котором запущено ПО, необходимое для обработки запросов к этим файлам (веб-сервер). Как правило, в обслуживание уже входит предоставление места для почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища на специально выделенном файл-сервере и т. п., а также поддержка функционирования соответствующих сервисов.

Хостинг базы данных, размещение файлов, хостинг электронной почты, услуги DNS могут предоставляться отдельно, как самостоятельные услуги либо входить в комплексную услугу.

Результаты

Ключевым моментом при создании web- сайта является постановка задачи. Для разработки сайта «Городское благоустройство» были поставлены следующие задачи:

- Сайт должен улучшать имидж предприятия
- Сайт должен быть управляемым на уровне опытного пользователя
- Сайт должен быть управляемым на уровне обычного пользователя
- Сайт должен привлекать новых клиентов не из числа интернет-пользователей
- Сайт должен выступать в качестве первичного источника информации о новостях компании. Подписчики должны получать новости по электронной почте.
- Сайт должен предлагать обслуживание клиентов на основании публичной оферты, а также возможность оформить заявку на услуги в режиме онлайн
- Сайт должен выступать средством маркетингового анализа потребностей потенциальных клиентов (например, какая из услуг наиболее востребована среди Интернет - пользователей)
- Сайт должен функционировать с использованием дополнительных трудозатрат сотрудников компании
- Сайт должен функционировать без использования дополнительных трудозатрат сотрудников компании
- Сайт должен повышать качество взаимодействия между властью и жителями.
- Сайт должен отражать достоверную и нужную информацию для его пользователей, иметь удобный графический интерфейс, а также иметь функцию обратной связи
- Сайт должен содержать административную панель, для управления и настройки сайта.
- Сайт должен повышать доступность власти для обращений жителей с их инициативами по благоустройству города, просьбами по текущему ремонту или устранению непредвиденных ситуаций.

Входной информацией для информационного наполнения сайта должны послужить лицензионные и нормативно-правовые документы предприятия, положение о

деятельности и дополнительная информация по профилю предприятия из информационных ресурсов Интернет. Входные данные - должны представлять собой текстовую и графическую информацию (главную страницу сайта, которая в свою очередь отображает деятельность сайта и содержание).

Учитывая поставленные ранее задачи, наиболее оптимальной базой для разработки такого рода сайта – HTML (bootstrap), а также система управления содержимым Joomla.

Joomla представляет собой бесплатную систему для создания веб-сайтов. Это проект с открытым исходным кодом, который, как и большинство подобных проектов, не стоит на месте. Он очень успешно развивается, в течение вот уже семи лет, и пользуется популярностью у миллионов пользователей по всему миру. Слово «Joomla» является производным от слова «Jumla» из африканского языка суахили и означает «все вместе». Проект Joomla – результат жарких дискуссий между компанией Mambo Foundation, основанной в августе 2005 года, и ее тогдашней командой разработчиков. Joomla используется во всем мире, как для создания простых домашних страниц, так и сложных корпоративных веб-сайтов. Она проста в установке, управлении и очень надежна. Команда Joomla совершенствуется с момента своего создания, чтобы лучше удовлетворять потребности пользователей.

CMS Joomla! включает в себя минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге. Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и административной части на любом языке. Каталог расширений содержит множество языковых пакетов, которые устанавливаются штатными средствами администрирования. Доступны пакеты русского, украинского, белорусского и ещё некоторых языков постсоветского пространства.

Основными возможностями CMS Joomla! являются:

- Функциональность можно увеличивать с помощью дополнительных расширений (компонентов, модулей и плагинов).
- Имеется модуль безопасности для многоуровневой аутентификации пользователей и администраторов (используется собственный алгоритм аутентификации и «ведения» сессий).
- Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта: расположение модулей, шрифты и другое. Можно предоставить пользователям выбирать одно из нескольких отображений. В сети существует огромный выбор готовых шаблонов, как платных, так и бесплатных.

Заключение

Стремительное развитие общества привело к росту потребности в информации, увеличению количества новых пользователей сети, что в свою очередь способствовало глобальной информатизации. И обеспечение пользователей достоверной и полной информацией стало одной из главных задач специалистов в области информационных технологий, путем создания простого и удобного доступа к ней.

На рынке существует множество CMS, от простых в освоении и свободно распространяемых, до систем профессионального уровня и требующих высоких навыков в сфере разработки. Как правило, более серьезные системы управления web-сайтами являются платными или имеют платные модули.

При разработке web-сайта особое внимание необходимо уделять его дизайну. Ведь у посетителя web-сайта сможет сложиться первое впечатление обо всей компании и важно, чтобы оно было положительным. Существуют различные правила выбора цветовой гаммы web-сайта, расположения основных элементов на страницах web-сайта, а так же минимальные требования по функциональности web-сайта. Соблюдение всех правил и требований залог успешного создания web-сайта.

В результате дипломной работы нами был создан web-сайт для МБУ «Городское благоустройство» чья деятельность заключается в содержании города Феодосия и др. населенных пунктов района в надлежащем санитарном состоянии, удовлетворении общественных потребностей населения в проведении работ по благоустройству и озеленению территории. Разработанный web-сайт способствует автоматизации доступа к информационным ресурсам компании через Интернет, а также путем создания сайта был налажен информационный обмен между компанией и потенциальными клиентами.

В ходе дипломной работы был изучен процесс создания web-сайта с помощью системы управления, а так же сформированы общие навыки работы с CMS Joomla.

Разработанный нами Web-сайт, включает в себя полную информацию о компании, виде деятельности и оказываемых услугах. Так же на web-сайте содержится форма обратной связи. Webсайт содержит портфолио компании для ознакомления потенциальных клиентов с результатами уже выполненных проектов. На web-сайте имеется информация с контактами и реквизитами компании, а так же отображение территориального расположения компании и схемы проезда, и иной контактной информацией.

Таким образом, в ходе выполнения дипломной работы была достигнута цель дипломного проекта, заключающаяся в разработке и реализация web-сайта для предприятия МБУ «Городское благоустройство», чему способствовало выполнение следующих задач:

- провести анализ предметной области;
- выявить функциональные возможности веб-сайтов и их применение;
- спроектировать web-интерфейс динамического сайта (структуру, базу данных, содержание, систему навигации и дизайн);
- осуществить анализ и выбор инструментальных средств;
- осуществить программную реализацию динамического сайта.

В ходе исследования была изучена предметная область, а так же инструменты, необходимые для разработки web-сайта.

Список источников

1. Алексеев А.. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 184 с.
2. Бабаш А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практикум Электронные приложения на сайте www.book.ru: учебное пособие / Бабаш А.В., Баранова Е.К., Мельников Ю.Н. — Москва: КноРус, 2021. — 131 с.
3. Бадмаев А. Б. Особенности создания веб-сайта / А. Б. Бадмаев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27.2 (131.2). — С. 7-9. — [Электронный ресурс] URL: <https://moluch.ru/archive/131/36434/> (дата обращения: 08.06.2022).
4. Балдин К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукоусев А.В., Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 361 с.
5. Гниденко И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.
6. Гниденко И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.

Электроснабжение электрооборудования ремонтно-механического цеха

Аннотация

Электроснабжение объекта может осуществляться от собственной электростанции, энергетической системы при наличии собственной электростанции. Требования, представляемые к надёжности электроснабжения от источников питания, определяются потребляемой мощностью объекта и его видом. Приёмники электрической энергии в отношении обеспечения надёжности электроснабжения разделяются на несколько категорий.

Ключевые слова

Электроснабжение, электростанция, источники питания, приёмники электрической энергии.

Введение

Электрооборудование нельзя рассматривать отдельно от конструктивных особенностей того или иного цеха, поэтому специалисты в области электрооборудования промышленных предприятий должны быть хорошо знакомы как с электрической частью, так и с основами технологических процессов, а значит и применяемым в них оборудованием.

Поэтому в современной технологии и оборудовании промышленных предприятий велика роль электрооборудования, т.е. совокупности электрических машин, аппаратов, приборов и устройства, посредством которых производится преобразование электрической энергии в другие виды энергии и обеспечивается автоматизация технологических процессов.

Электрооборудование промышленных предприятий и установок проектируется, монтируется и эксплуатируется в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими руководящими документами.

Электроснабжение – это непрерывная работа и совокупность взаимосвязанных электроустановок, предназначенных для производства, передачи и распределения электроэнергии потребителю.

Задачи электроснабжения:

1. Надёжность, которая зависит от правильности выбора схем оборудования и защиты по категориям ЭП.
2. Качество обеспечивает нормирование колебаний напряжения и частоты.
3. Экономичность – это потребление электроэнергии с нормально работающим оборудованием, т.е. с наибольшей отдачей.

Задачи электроснабжения не должны осуществляться, если не приняты все необходимые меры по ОТ, т. к. не соблюдение правил приводит к несчастным случаям, травмам и увечьям, а ошибки электроснабжения могут привести к неблагоприятным воздействиям на экологию окружающей среды.

Обзор литературы

Электроснабжение объекта может осуществляться от собственной электростанции, энергетической системы при наличии собственной электростанции.



Требования, представляемые к надёжности электроснабжения от источников питания, определяются потребляемой мощностью объекта и его видом.

Приёмники электрической энергии в отношении обеспечения надёжности электроснабжения разделяются на несколько категорий.

Первая категория – электроприёмники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, повреждение дорогостоящего оборудования, расстройство сложного технологического процесса, массовый брак продукции.

Из состава электроприёмников первой категории выделяется особая группа (нулевая категория) электроприёмников, бесперебойная работа которых не обходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы для жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего оборудования.

Вторая категория – электроприёмники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовым недоотпускам продукции, массовым простоям рабочих, механизмов. Допустимый интервал продолжительности нарушения электроснабжения для электроприёмников второй категории не более 30 минут.

Третья категория – все остальные электроприёмники, не подходящие под определение первой и второй категорий.

Электроприёмники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания, при отключении одного из них переключение на резервный должно осуществляться автоматически. Согласно определению ПУЭ независимыми источниками питания являются такие, на которых сохраняется напряжение при исчезновении его на других источниках, питающих эти электроприёмники. Согласно ПУЭ к независимым источникам могут быть отнесены две секции или системы шин одной или двух электростанций или подстанций при соблюдении следующих условий:

- каждая эта секция или система шин питается от независимых источников.
- секции шин не связаны между собой или же имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций шин.

Для электроснабжения электроприёмников особой группы должен предусматриваться дополнительный третий источник питания, мощность которого должна обеспечивать безаварийную остановку процесса.

Электроприёмники второй категории рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания, переключение можно осуществлять не автоматически.

Электроснабжение электроприёмников третьей категории может выполняться от одного источника при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта и замены поврежденного оборудования, не превышают одних суток.

Основная часть

Электрооборудование ремонтно-механического цеха относится ко 2 и 3 категориям и могут питаться от одного источника, при условии, что перерывы электроснабжения не превышает одних суток.

Электрические сети промышленных предприятий выполняются внутренними (цеховыми) и наружными. Наружные сети напряжения до 1 кВ имеют весьма ограниченное распространение, т. к. на современных промышленных предприятиях электропитание цеховых нагрузок производится от внутрицеховых или пристроенных трансформаторных подстанций.

Безопасная эксплуатация электроустановок включает систему мер безопасности (план мероприятий по выполнению работ, план профилактики при эксплуатации электроустановок).

Предусматривается: назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ; подбор, расстановка и обучение персонала; подготовка оборудования и документации на рабочих местах; проведение инструктажа персонала перед началом работ; выдача наряда-допуска; выполнение организационно-технических мероприятий; соблюдение технологической дисциплины; надзор за выполнением работ; периодический инструктаж на рабочем месте и анализ состояния электробезопасности.

Лица, которые принимаются на работу по обслуживанию электрического оборудования, подлежат медицинскому осмотру, согласно постановления Министерства здравоохранения Украины. Очередность медицинских осмотров - раз в 24 месяца. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, которые имеют квалификационную группу соответственно выполняемой работы.

Занятие по технической подготовке с персоналом проводится по специальной программе. Задачей технической подготовки является изучение персоналом теоретических основ и процессов, работы оборудования, освоение приемов и методов безопасной работы на электроустановках. Проводятся тренировки по отработке практических навыков при возникновении аварийных ситуаций.

Электробезопасность работ в основном зависит от качества обучения, правильной организации рабочего места и своевременного контроля правильности ведения работ.

Обучение электробезопасности работающих старше 18 лет заканчивается присвоением им квалификационной группы.

По окончании обучения, при назначении на работу проверка знаний производится квалификационной комиссией в составе не менее трех человек. Согласно ГОСТ 12.1.013-78, в строительной-монтажной организации должен быть назначен инженерно-технический работник, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV, ответственный за безопасную эксплуатацию электрохозяйства организации.

Работники РМЦ заняты в производстве проведении всех видов ремонта и модернизации механического оборудования, подъёмно-транспортных механизмов и электротранспорта (далее - оборудование) в соответствии с утвержденным годовым графиком планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, с обеспечением высокого качества ремонтных работ и рационального использования всех ресурсов. Централизованное изготовление запасных частей и узлов, необходимых для ремонта

оборудования. Разработка технологий ремонта и модернизации оборудования для цехов предприятия, инженерно-техническая и организационная подготовка ремонтов, модернизации и пуско-наладочных работ, подготовка предложений для включения в план технического развития предприятия (ПТР) по замене, модернизации оборудования и приобретению средств диагностики оборудования.

Амортизация начисляется независимо от финансовых результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений от первоначальной стоимости основных средств, находящихся в ее собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении. В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия данного объекта к бухгалтерскому учету, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания этого объекта с бухгалтерского учета или полного погашения его первоначальной стоимости.

Сметная стоимость = общая стоимость оборудования + ТЗР (транспортно-заготовительные расходы), составляющие 4% от общей стоимости оборудования + ЗСР (заготовительно-складские расходы), составляющие 2% от общей стоимости оборудования + РЗЧ (расходы на запасные части), составляющие 1% от общей стоимости оборудования.

Сметная стоимость = 345000 + 2760 + 1380 + 690 = 3498300 тыс. тенге.

Капитальные вложения = сметная стоимость + ремонтные работы (монтажные);

Капитальные вложения = 349830 + 17250 = 36708000 тыс. тенге.

Заключение

Научная работа выполнена на тему «Электроснабжение электрооборудования ремонтно-механического цеха».

В данной научной работе произведен расчет электрических нагрузок, с учетом компенсации реактивной мощности выбран силовой трансформатор ТМ400/10/0,4, который обеспечивает подачу напряжения к электроприемникам.

Сделан расчет и выбор сечения кабелей, аппаратуры защиты.

В научной работе произведены расчет освещения производственных и служебных помещений, выбраны источники света и светильники.

Рассмотрены вопросы по охране труда при эксплуатации электрических устройств, произведен расчет заземления.

В экономической части научной работе отражены следующие разделы:

- сметно-финансовый расчет основных фондов;
- расчет амортизационных отчислений;
- рассмотрены вопросы труда на участке;
- оплата и мотивация труда;
- составлен график планово-предупредительных ремонтов (ППР);
- определены нормативы трудоёмкости ремонтов;
- расчет себестоимости эксплуатации электрооборудования
- сделан анализ путей снижения себестоимости – одно из главных условий повышения эффективности работы предприятия.

Список источников

1. Шеховцов В.А. Расчет и проектирование схем электроснабжения – М.: Форум, 2018.
2. Сибикин Ю.Д. и др. Электроснабжение промышленных предприятий и установок – М.: Высшая школа, 2017.

3. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок – М.: Высшая школа, 2016.
4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов – М.: Мастерство, 2018.
5. Правила устройства, электроустановок – С-Петербург: Деан.
6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – СНБ.: Деан, 2019.
7. Постников Н.П. Электроснабжение промышленных предприятий – С-Петербург д: Стройиздат, 2017.
8. Кноринг Г.М., Фадин И.М., Сидоров В.Н. Справочная книга для проектирования электрического освещения – С-Петербург, 2016.
9. Фотиев М.М. Электрооборудование предприятий чёрной металлургии – М. Металлургия, 2017.
10. «Экономика отрасли» - Методические указания: - Екатеринбург, 2017.

УДК 621.31

*Кокорин М.О., Электроэнергетика
Джаманбалин.К.К., профессор*

Системы электроснабжения механического цеха

Аннотация

Электроснабжение является одной из составных частей обеспечения народного хозяйства страны. Без электроснабжения в настоящее время не обходится ни одна промышленность, город и т.д. Одной из задач электроснабжения является обеспечение электроэнергией какого-либо объекта для нормальной работы и жизнедеятельности. Основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия. Они расходуют более половины всей энергии, вырабатываемой в нашей стране.

Ключевые слова

Схеме электроснабжения, электростанция, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии.

Введение

Система распределения столь большого количества электроэнергии на промышленных предприятиях должна обладать высокими техническими и экономическими показателями и базироваться на новейших достижениях современной техники. Поэтому электроснабжение промышленных предприятий должно основываться на использовании современного конкурентоспособного электротехнического оборудования, надежных экономичных аппаратах, прогрессивных конструкциях схем питания, широком применении автоматизации.

Развитие и усложнение структуры систем электроснабжения, возрастающие требования к экономичности и надежности их работы в сочетании с изменяющейся структурой и характером потребителей электроэнергии, широкое внедрение устройств управления распределением электроэнергии на базе современной вычислительной техники ставят проблему подготовки высококвалифицированных инженеров.

Важнейшим этапом в развитии творческой деятельности будущих специалистов является курсовое и дипломное проектирование, в ходе которого развивают навыки самостоятельного решения инженерных задач практического применения теоретических знаний.

Обзор литературы

Основной задачей в электроснабжении является автоматизация с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия. Автоматизация позволяет перевести большинство подстанций на работу без постоянного дежурного персонала, что уменьшает эксплуатационные расходы и способствует сокращению числа аварий по вине персонала.

На научной работе был рассмотрен в частности был произведен полный расчет системы электроснабжения механического цеха.

Завод предлагает станки, оборудование для переработки, запасные части для нужд предприятий, многофункциональные бытовые станки.

Авто гараж и пожарное депо предназначены для остановки, стоянки автомобилей тем самым они служат для транспортировки готовых изделий.

Завода управление и ЦЗЛ предназначен для управлением всего завода. ЦЗЛ служит для проведения испытания производимого оборудования.

Столовое помещение предназначено для питания всех рабочих станка строительного завода.

Главный корпус это тот корпус, в котором осуществляется весь процесс изготовления станков.

Компрессорная служит для нагнетания воздуха.

Эстакада к главному корпусу служит как переход из склада формовочных изделий в главный корпус.

Склад формовочных изделий служит для хранения формовочных материалов.

Склад предназначен для хранения изделий.

Склад готовых изделий служит для хранения готовых изделий.

Главный магазин находящийся на территории завода предназначенный для продаж выпускаемой продукции.

Ремонтный цех предназначен для ремонта и проверки механических характеристик производимой продукции.

Навес для склада модельных комплектов служит для создания защиты от атмосферных осадков.

Склад комплектов моделей предназначен для хранения моделей.

Пристройка к складу комплектов моделей служит для увеличения площади склада.

Станция осветления воды предназначен для очистки воды.

Модельный цех служит для моделирование изделий.

Насосная предназначена для перекачки воды.

Железнодорожная контора предназначена для распределения и отправки в указанное место поезда.

Ремонтно-строительных цех предназначен для сборки изделий.

Электрооборудование ремонтно-механического цеха

Вентиляторы - предназначены для вентиляции производственных помещений, отсасывания газов, подачи воздуха или газа в камеры электропечей, в котельных и других установках.

Токарные автоматы предназначены для обработки каждой последующей заготовки на которых после их наладки не требует вмешательства оператора. Токарные автоматы используют в массовом и крупносерийном производстве для многоинструментной обработки заготовок

Сверлильные станки предназначены для обработки отверстий сверлами, зенкерами, развертками, раскатниками и осевыми комбинированными инструментами. Эти станки также используют при нарезании внутренних резьб, при получении конических и цилиндрических углублений.

На расточных станках обрабатывают в основном базовые и корпусные детали, от точности обработки которых зависит качество механизмов и машин. В основном на

расточных станках обрабатывают отверстия, точно координированные относительно друг к другу и расположенные в одной или нескольких плоскостях.

Токарные станки являются наиболее многочисленной группой металлорежущих станков, с их помощью получают разнообразные профили на наружных, внутренних и торцовых поверхностях вращающихся заготовок. На этих станках обрабатывают плоские, цилиндрические, конические, резьбовые, фасонные поверхности, при чем в качестве режущих инструментов используют не только резцы, но и осевые инструменты: сверла, зенкеры, развертки, цековки и т.п.

В зависимости от условий производства и для обработки заготовок различного вида могут использоваться различные фрезерные станки. Они могут быть подразделены на станки общего назначения и специальные. К станкам общего назначения относятся консольно-фрезерные (вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, универсальные и широкоуниверсальные станки); бесконсольно-фрезерные станки (с неподвижной или поворотной шпиндельной головкой, с круглым столом, с копировальным устройством); продольно-фрезерные (одностоечные горизонтальные и вертикальные); двухстоечные с двумя или более шпинделями; карусельно-фрезерные (с одним или более шпинделем). К специальным станкам относятся копировально-фрезерные, шлице- и шпоночно-фрезерные, барабанно-фрезерные станки.

Плоскошлифовальные станки. Станки этого типа весьма распространены и предназначены для шлифования плоских поверхностей периферией шлифовального круга. В небольших пределах по высоте, допускаемых кожухом шпинделя, возможно шлифовально-вертикальных поверхностей.

Круглошлифовальные станки выпускают повышенной, высокой и особо высокой точности (соответственно класса П, В, А). Для станков соответствующих классов точности регламентированы допуски на размеры шлифуемых заготовок и шероховатость их поверхности.

Направление главного движения резания у строгальных станков горизонтальное.

Строгальные станки применяют как в единичном так и в серийном производства

Основная часть

Расчет электрических нагрузок завода, выбор компенсирующего устройства

Расчетная нагрузка силовых приемников цеха определяется из соотношений

$$P_p = K_c \cdot P_n$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

где P_n – суммарная установленная мощность всех приемников цеха

K_c – средний коэффициент спроса

$\operatorname{tg} \varphi$ – соответствующий характерному для приемников данного цеха средневзвешанному значению коэффициента мощности

Расчетная нагрузка осветительных приемников цеха определяется по установленной мощности и коэффициенту спроса

$$P_{po} = P_{но} \cdot K_{co}$$

где K_{co} – коэффициент спроса, для освещения

$P_{но}$ – установленная мощность приемников электрического освещения.

Полная расчетная мощность силовых и осветительных приемников цеха определяется

$$S_p = \sqrt{(P_p + P_{po})^2 + Q_p^2}$$

Расчетная активная и реактивная мощности групп приемников выше 1000 В определяются из соотношений, а полная из выражения

$$P_p = K_c \cdot P_n$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2}$$

Активные суммарные расчетные и реактивные нагрузки потребителей 0,38кВ/0,22кВ и 6 кВ в целом по предприятию определяется суммированием соответствующих нагрузок цехов.

Пример: Авто гараж

$$P_p = K_c \cdot P_n = 172 \text{ кВт}$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi = 206,4 \text{ квар}$$

$$P_{po} = P_{no} \cdot K_{co} = 71,75 \text{ кВт}$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = 29,80 \text{ кВА}$$

Так как цеховых и главных понизительных подстанций еще не выбраны, то приближенно потери мощности в них определяется

$$\Delta P_m = 0,02S \quad \Delta Q_m = 0,1S$$

$$S_p = \sqrt{(P_p + P_{po})^2 + Q_p^2}$$

$$S_p = \sqrt{(3232 + 73035)^2 + 2546,65^2} = 76303$$

$$\Delta P_m = 0,02S = 1526 \text{ кВт} \quad \Delta Q_m = 0,1S = 7630,3 \text{ квар}$$

Необходимая мощность компенсирующего устройств по заводу в целом определяется

$$Q_{ку} = P_{ст}(\operatorname{tg} \varphi_{ст} - \operatorname{tg} \varphi_n)$$

где $P_{ст}$ активная среднегодовая нагрузка завода

$\operatorname{tg} \varphi_{ст}$ соответствует средневзвешанному естественному коэффициенту мощности за год

$\operatorname{tg} \varphi_n$ соответствует нормативному значению коэффициента мощности

$$P_{ст} = \frac{P_p \cdot T_{\max}}{T_{\partial \varphi}}$$

где $T_{\max}$ действительное годовое число работы потребителей электро энергии

$$P_{ст} = \frac{3232 \cdot 4345}{8000} = 1755 \text{ кВт}$$

По данным отдела главного энергетика завода

$$\cos \varphi_n = 0,95 \text{ значит } \operatorname{tg} \varphi_n = 0,33$$

Мощность компенсирующего устройства

$$Q_{ку} = 930 \text{ квар}$$

Некомпенсированная мощность на шинах 6кВ ГПП

$$Q = Q_p - Q_{ку}$$

где Q_p расчетная реактивная мощность завода, отнесенная к шинам 6 кВ ГПП с учетом коэффициента разновременности максимумов силовой нагрузки $K_{рм} = 0,95$

$$Q_p = \sum (Q_p + Q_p) K_{рм} + \Delta Q_m$$

$$Q_p = \sum = (2546,65 + 3420) 0,95 + 7630,5 = 13299,5$$

$$Q = 13299,5 - 930 = 12369 \text{ квар}$$

В качестве компенсирующего устройств принимаем батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 950 квар

Определяем потери активной мощности в них

$$\Delta P_{ку} = P_{уд} Q_{ку}$$

где $P_{уд}$ удельные потери активной мощности 0,2% от $Q_{ку}$

$$\Delta P_{ку} = 0,2\% \cdot 930 = 1729,8$$

Общая активная мощность с учетом потерь в компенсирующих устройствах на шинах подстанций

$$P = P_p \sum + \Delta P_{\text{кв}} = 81963 + 1729,8 = 83693,2$$

где $P_p \sum$ расчетная активная мощность предприятия, отнесенная к шинам 6 кВ или ГПП с учетом коэффициента одновременности максимума силовой нагрузки, $K_{\text{рм}} = 0,95$

$$P_p = (P_p + P'_p) K_{\text{рм}} + P_{\text{ро}} + \Delta P_{\text{т}}$$

$$P_p = (3232 + 4560) 0,95 + 73035 + 1526 = 81963 \text{ кВт}$$

Расчетная нагрузка на шинах 6 кВ ГПП или ГРП с учетом компенсации реактивной мощности равна

$$S'_p = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$S'_p = 84602,2 \text{ кВА}$$

Предполагаем, что на предприятие будет предусмотрена ГПП. Потери мощности в трансформаторах ГПП ориентировочно определяются так

$$\Delta P \cdot m = 0,2 S \cdot p = 0,02 \cdot 84602,2 = 1692 \text{ кВт}$$

$$\Delta Q \cdot m = 0,1 S \cdot p = 0,1 \cdot 84602,2 = 8460,22 \text{ квар}$$

Полная расчетная мощность завода на стороне высшего напряжения ГПП будет равна

$$S_p = \sqrt{(P + \Delta P m)^2 + (Q + \Delta Q m)^2} = 87899 \text{ кВ А}$$

Определение нагрузок цеха, выбор трансформатора и компенсирующего устройства

$$P_{\text{н}\Sigma} = P_{\text{н}} \cdot n$$

$P_{\text{н}}$ - мощность оборудования, кВт;

n - количество оборудования

$$m = \frac{P_{\text{нб}}}{P_{\text{нм}}}$$

m - коэффициент неравномерности.

$$H = \frac{P_{\text{нб}} - P_{\text{нм}}}{P_{\text{нб}}} \cdot 100\%$$

H - неравномерность.

Кран мостовой

$$P_{\text{нб}} = 2 \cdot P_{\text{эл}} = 2 \cdot 20 = 40 \text{ кВт}$$

$$P_{\text{нм}} = 1,5 \cdot P_{\text{эл}} = 1,5 \cdot 20 = 30 \text{ кВт}$$

$$H = \frac{P_{\text{нб}} - P_{\text{нм}}}{P_{\text{нб}}} = \frac{40 - 30}{40} \cdot 100\% = 0,25 \cdot 100\% = 25$$

$$P = \sqrt{3} \cdot P_{\text{нб}} = \sqrt{3} \cdot 40 = 69,2 \text{ кВт}$$

Сварочные агрегаты

$$P = P_{\text{н}} \cdot \sqrt{P_{\text{В}}} = 12 \cdot \sqrt{40} = 75,8 \text{ кВт}$$

$P_{\text{В}}$ - продолжительность включения.

Для щита освещения (ЩО)

$$P_{\text{ос}} = P_{\text{у}} \cdot S = 10 \cdot S = 10 \cdot A \cdot B = 10 \cdot 48 \cdot 28 = 13440 \text{ Вт}$$

$P_{\text{ос}}$ - мощность освещения, кВт.

A и B - размер цеха.

$P_{\text{у}}$ - удельная мощность, кВт.

Расчеты производятся для ШМА1 и ШМА2.

$$\text{Определяется } m = \frac{P_{н.лб}}{P_{н.лм}} = \frac{15}{1,5} = 10,$$

Определяются для токарного автомата

$$P_{см} = K_{II} P_n = 0,17 \cdot 6 = 3,06 \text{ кВт}$$

K_{II} - коэффициент использования, берется из справочника;

$P_{см}$ - активная мощность за смену, кВт

$$Q_{см} = P_{см} \cdot \operatorname{tg} \varphi = 3,06 \cdot 1,17 = 3,5 \text{ Квар}$$

$Q_{см}$ - реактивная мощность за смену, Квар;

$\operatorname{tg} \varphi$ - берется из справочника.

$$S_{см} = \sqrt{P_{см}^2 + Q_{см}^2} = \sqrt{3,06^2 + 3,5^2} = 4,6 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

$S_{см}$ - полная мощность за смену, $\text{кВ} \cdot \text{А}$

Определяются

$$P_{м} = K_{м} P_{см} = 64,9 \text{ кВт}$$

$$Q_{м} = K_{м}' Q_{см} = 45,1 \text{ квар}$$

$$S_{м} = \sqrt{P_{м}^2 + Q_{м}^2} = \sqrt{64,9^2 + 45,1^2} = 79 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

$P_{м}$ - максимально активная мощность, кВт

$Q_{м}$ - максимально реактивная мощность, Квар

$S_{м}$ - максимально полная мощность, $\text{кВ} \cdot \text{А}$ результат заносят в колонки 15,16,17.

Определяется ток на РУ, результат заносится в колонку 18.

$I_{м}$ - максимальный расчетный ток в линии

$$I_{м(РП1)} = \frac{S_{м(РП1)}}{\sqrt{3} V_{л}} = \frac{13,7}{1,73 \cdot 0,38} = 21 \text{ А}$$

$$I_{м(РП2)} = \frac{S_{м(РП2)}}{\sqrt{3} V_{л}} = \frac{7,02}{1,73 \cdot 0,38} = 10,8 \text{ А}$$

$$I_{м(ШМА1)} = \frac{S_{м(ШМА1)}}{\sqrt{3} V_{л}} = \frac{79,1}{1,73 \cdot 0,38} = 121,5 \text{ А}$$

$$I_{м(ШМА2)} = \frac{S_{м(ШМА2)}}{\sqrt{3} V_{л}} = \frac{38,4}{1,73 \cdot 0,38} = 59 \text{ А}$$

Определяются потери в трансформаторе, результаты заносятся в колонки 15,16,17.

$$\Delta P_T = 0,02 S_{м(НН)} = 5,6 \text{ кВт}$$

ΔP_T - потери активной мощности, кВт

$$\Delta Q_T = 0,1 S_{м(НН)} = 28,1 \text{ квар}$$

ΔQ_T - потери реактивной мощности, квар

$$\Delta S_{м(НН)} = \sqrt{\Delta P_T^2 + \Delta Q_T^2} = \sqrt{5,6^2 + 28,1^2} = 28,6 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь, но без компенсации реактивной мощности.

$$S_T \geq S_p = 0,7 S_{м(ВН)} = 0,7 \cdot 309,6 = 216,72 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

Выбираем один трансформатор типа ТМ-250/10

Схема и группа соединения обмоток Д/У_n -11

Мощность – 250 кВт.

Сочетание напряжения:

ВН – 10

НН – 0,69

Потери:

XX – 740 Вт

КЗ – 370 Вт

Vкз – 4,5%

Ixx – 2,3%

Выбор компенсирующего устройства

$$Q_{\text{кз}} = P_{\text{см}} \cdot a(\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2) = 92,42 \cdot 0,8(0,88 - 0,39) = 36,2 \text{ Квар}$$

$$Q_p = Q_p - Q_{\text{кз}} = 81,96 - 36,2 = 45,7 \text{ Квар}$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = \sqrt{119^2 + 45,7^2} = 127,4 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

$$I_p = S_p / \sqrt{3} \cdot U_n = 193,7 \text{ А}$$

$$\cos \varphi = P_p / S_p = 119 / 193,7 = 0,6$$

Коэффициент мощности соответствует, выбираю компенсирующее устройство типа КС1-6,3-37,5-2У3

Заключение

В ходе проекта было выполнено проектирование системы электроснабжения «Механического цеха». В результате был произведен выбор основного электрического оборудования: трансформатора, автоматов, выключателей; линии электроснабжения. Произведены соответствующие расчеты определяющие правильность выбора, а так же выполнена схема электроснабжения и план расположения электрооборудования, с указанием центра электрических нагрузок.

В результате выполнения РАБОТЫ, было установлено что для электроснабжения «Механического цеха» по категории надежности необходимо установить 2 трансформатора типа ТМ-160/10, так как мощность всего цеха составляет 171,2 кВ·А, в случае аварийной ситуации для расширения производства необходимо наличие дополнительных мощностей.

Выбранные линии электроснабжения, а так же аппаратура защиты, были проверены в результате расчетов определяющие токи КЗ.

Для каждого оборудования были определены активные и реактивные нагрузки, указанные на чертеже №1, 2. На нем же указано место центра электрических нагрузок и компенсирующего устройства. В результате установлено компенсирующего устройства (КУ) КС1-0.66-22.5 3ТЗ.

Список источников

1. Нормы технологического проектирования понижающих подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ. 3-е изд. - М.: Энергия, 2019.-40 с.
2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 640 с.
3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 2017. - 648 с.
4. Козлов В.А. и др. Справочник по проектированию электроснабжения городов. - Л.: Энергоатомиздат, 2016.- 256 с.
5. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: - 4-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 2019. - 608 с.
6. ПУЭ. - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 640 с.

7. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов /А.А.Васильев и др. - 2-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 2019.- 576 с.
8. Дорошев В.И. Эксплуатация комплектных распределительных устройств 6-220 кВ. - М.: Энергоатомиздат, 2018. - 336 с.
9. Белецкий О.В. и др. Обслуживание электрических подстанций -М.: Энергоатомиздат, 2015. - 416 с.

УДК: 336.22

Култасов А.С., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор

Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании

Аннотация

Статья посвящена разработке автоматизированной информационной системы (АИС) контроля и учета рабочего времени сотрудников компании. В условиях современных бизнес-реалий управление временем сотрудников становится неотъемлемой частью эффективного функционирования организации. В статье рассмотрены ключевые аспекты проектирования АИС, включая сбор и обработку данных о времени работы, автоматическое начисление рабочего времени, а также интеграцию с другими корпоративными системами для улучшения бизнес-процессов. Описание структуры системы и ее функциональных возможностей включает использование различных методов контроля, таких как биометрическая идентификация, системы карт доступа и программное обеспечение для мониторинга рабочего времени в реальном времени. Особое внимание уделено вопросам безопасности данных, защите конфиденциальности сотрудников и обеспечению соответствия законодательным требованиям в области трудового законодательства. В статье приведены примеры успешного внедрения подобных систем в компании и анализ полученных результатов, включая повышение точности учета рабочего времени и улучшение эффективности работы организации в целом.

Ключевые слова

Автоматизированная информационная система (АИС), учет рабочего времени, контроль рабочего времени, биометрическая идентификация, системы карт доступа, мониторинг рабочего времени, интеграция с корпоративными системами, безопасность данных, конфиденциальность сотрудников, трудовое законодательство, эффективное управление персоналом.

Введение

В условиях современного бизнеса эффективное управление персоналом является одним из ключевых факторов, определяющих успех организации. Одним из важных аспектов этого управления является контроль и учет рабочего времени сотрудников. С увеличением числа сотрудников и развитием гибких форм занятости возрастает необходимость в использовании автоматизированных решений, которые позволяют оптимизировать процессы учета рабочего времени и повысить их точность.

Актуальность разработки автоматизированной информационной системы (АИС) для контроля и учета рабочего времени сотрудников компании обусловлена необходимостью повышения эффективности учета рабочего времени, минимизации ошибок, связанных с ручным вводом данных, а также улучшением взаимодействия с другими корпоративными системами. Современные технологии, такие как биометрическая

идентификация, системы карт доступа и интеграция с учетными системами, открывают новые возможности для автоматизации этих процессов.

Новизна исследования заключается в предложении нового подхода к разработке АИС, который предусматривает интеграцию биометрических и картовых систем доступа с единой платформой учета рабочего времени, а также обеспечение высокого уровня безопасности и конфиденциальности данных сотрудников. Использование данных технологий позволяет значительно снизить риски мошенничества и повысить точность учета.

Практическая значимость работы заключается в возможности внедрения разработанной системы в организационную структуру различных компаний для повышения прозрачности и эффективности работы с персоналом. Внедрение такой системы позволит существенно сократить время на обработку данных, повысить точность учета рабочего времени и обеспечить более высокую степень контроля за соблюдением трудового законодательства.

Цель исследования заключается в разработке автоматизированной информационной системы контроля и учета рабочего времени сотрудников компании, а также оценке ее эффективности в условиях реальных бизнес-процессов.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

1. Исследовать существующие подходы и методы учета рабочего времени в организациях.
2. Разработать архитектуру АИС для контроля и учета рабочего времени сотрудников.
3. Проанализировать технологии биометрической идентификации и карт доступа, применимые в системе.
4. Разработать алгоритм интеграции системы учета рабочего времени с другими корпоративными системами.
5. Оценить эффективность внедрения предложенной системы в организационную структуру компании.

Обзор литературы

Разработка автоматизированных информационных систем (АИС) для контроля и учета рабочего времени сотрудников является важной областью исследования и разработки в контексте оптимизации управления персоналом и повышения эффективности работы организаций. В последние десятилетия наблюдается тенденция к активному внедрению автоматизации процессов учета рабочего времени на предприятиях, что обусловлено стремлением к минимизации ошибок, повышению точности данных и улучшению процессов управления.

1. Сущность и необходимость автоматизации учета рабочего времени

Одним из важнейших элементов эффективного управления персоналом является учет рабочего времени. Этот процесс представляет собой сбор, обработку и анализ данных о времени, которое сотрудники проводят на рабочих местах, что важно для расчета заработной платы, оценки производительности и контроля соблюдения трудового законодательства.

Согласно исследованию Федорова (2019), традиционные методы учета рабочего времени, такие как бумажные таблицы или простые электронные таблицы, часто приводят к ошибкам, недоразумениям и потере времени. Основными проблемами ручного учета являются возможность человеческого фактора, несоответствие данных и затраты на их обработку. В связи с этим разработка АИС учета рабочего времени становится актуальной, поскольку такие системы позволяют автоматизировать сбор и обработку данных, минимизировать ошибки и ускорить процессы.

2. Развитие технологий учета рабочего времени

В последние годы были разработаны различные системы учета рабочего времени, которые значительно улучшили процессы учета. Наиболее распространенными подходами

являются использование карт доступа, биометрических технологий и интеграция с другими корпоративными системами.

Картовые системы доступа, такие как карты RFID, используют данные для фиксации времени входа и выхода сотрудника с рабочего места. Эти системы активно применяются на предприятиях, где необходимо контролировать доступ сотрудников к различным зонам и помещениям. Исследования, проведенные Ковалевым (2018), показали, что использование карт доступа позволяет значительно повысить точность учета рабочего времени, так как каждый сотрудник имеет уникальный идентификатор, и данные фиксируются автоматически.

Однако использование карт доступа имеет свои ограничения. Например, возможность подмены карт, особенно в больших организациях, может привести к ошибкам в учете рабочего времени. Это ограничение можно преодолеть с помощью интеграции картвых систем с биометрическими технологиями. Биометрические системы, такие как распознавание отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или лица, обеспечивают более высокий уровень безопасности и точности. Они позволяют исключить возможность подмены и фальсификации данных, что делает их более предпочтительными в некоторых организациях, например, в государственных структурах или крупных корпорациях.

3. Биометрические технологии для учета рабочего времени

Биометрическая идентификация, как метод контроля доступа и учета рабочего времени, приобретает все большую популярность. В отличие от картвых систем, биометрические технологии позволяют точно идентифицировать сотрудников без риска подмены или кражи устройства. Системы, использующие биометрические данные, могут значительно повысить безопасность и точность учета рабочего времени.

Исследования показывают, что использование биометрических технологий позволяет существенно повысить точность и снизить время на обработку данных. Например, по данным исследования Ильина (2020), использование биометрических систем для учета рабочего времени в крупных компаниях с высокой текучестью кадров позволяет не только избежать мошенничества, но и улучшить общую производительность труда, так как данные о времени работы поступают в систему в реальном времени и могут быть мгновенно обработаны.

Тем не менее, несмотря на преимущества, биометрические системы требуют значительных вложений в инфраструктуру, а также могут вызывать вопросы по защите личных данных сотрудников. Это может быть причиной отказа от их использования в некоторых организациях, особенно в странах с жестким законодательством о защите персональных данных.

4. Интеграция АИС с другими корпоративными системами

Современные АИС учета рабочего времени не могут эффективно функционировать без интеграции с другими информационными системами компании, такими как системы расчетов заработной платы, системы управления персоналом и бизнес-анализа. Интеграция этих систем позволяет автоматизировать не только процесс учета времени, но и его анализ, улучшая оперативность принятия решений и позволяя получать достоверные данные о трудозатратах.

Изучение работ Шилова и Кузнецова (2017) показало, что интеграция АИС учета рабочего времени с ERP-системами (системами планирования ресурсов предприятия) значительно упрощает процесс расчета заработной платы и позволяет снизить количество ошибок, связанных с расчетом премий и отпускных. Эти системы автоматически обрабатывают данные о времени, проведенном на рабочем месте, и передают их в системы расчета заработной платы и кадрового учета.

Для многих организаций такая интеграция является необходимой, так как позволяет автоматизировать весь процесс учета рабочего времени от фиксации до передачи данных в бухгалтерию, что значительно упрощает внутренние процессы и сокращает временные и финансовые затраты.

5. Проблемы и вызовы при внедрении АИС учета рабочего времени

Несмотря на многочисленные преимущества автоматизированных систем, их внедрение сталкивается с рядом проблем. Одной из главных проблем является высокая стоимость разработки и внедрения таких систем. Кроме того, необходимо учитывать технические сложности интеграции новых решений с уже существующими корпоративными системами.

Еще одной проблемой является обучение сотрудников, особенно если компания решает внедрить новые технологии, такие как биометрическая идентификация или карты доступа. Сложности могут возникнуть при переходе от традиционных методов учета рабочего времени к автоматизированным, что требует значительных затрат времени и ресурсов.

Важным аспектом является и защита персональных данных сотрудников, особенно в случае использования биометрических данных. Требования к защите персональной информации и соблюдению законодательства в области безопасности данных значительно усложняют процесс внедрения таких систем.

6. Перспективы развития АИС учета рабочего времени

Перспективы развития автоматизированных систем учета рабочего времени направлены на дальнейшую интеграцию с другими технологическими решениями, такими как искусственный интеллект и машинное обучение. Эти технологии могут быть использованы для предсказания потребностей в рабочей силе, оптимизации рабочего графика и повышения эффективности управления персоналом. Ожидается, что в будущем системы учета рабочего времени будут становиться все более интеллектуальными и адаптивными, что позволит компаниям более точно управлять ресурсами и улучшать процессы трудовой организации.

Анализ существующих исследований и разработок в области АИС учета рабочего времени показал, что автоматизация этих процессов становится необходимым шагом для многих организаций, стремящихся повысить эффективность управления персоналом. Интеграция с биометрическими технологиями, картовыми системами доступа и другими корпоративными информационными системами позволяет значительно улучшить точность учета рабочего времени и минимизировать ошибки. Однако внедрение таких технологий требует значительных вложений и внимательного подхода к вопросам защиты данных. Разработка и внедрение АИС для учета рабочего времени продолжает оставаться важной и актуальной задачей для бизнеса.

Основная часть

1. Теоретические основы и принципы автоматизации учета рабочего времени

Автоматизация учета рабочего времени сотрудников представляет собой процесс, в ходе которого с использованием информационных технологий осуществляется сбор, обработка и анализ данных о времени, проведенном сотрудниками на рабочих местах. В отличие от традиционных методов учета, таких как бумажные таблицы или простые электронные таблицы, автоматизированные системы предоставляют более точные и оперативные данные, что существенно улучшает эффективность работы и снижает риски ошибок.

Основные принципы автоматизации учета рабочего времени включают:

- **Точность и своевременность данных:** автоматические системы позволяют собирать данные о времени без вмешательства человека, что значительно повышает точность информации и устраняет ошибки, связанные с человеческим фактором.
- **Интеграция с другими корпоративными системами:** современная АИС учета рабочего времени должна быть интегрирована с другими информационными системами предприятия, такими как системы расчета заработной платы, управления персоналом и ERP-системы.

- **Безопасность и защита данных:** при автоматизации учета рабочего времени важно обеспечить защиту персональных данных сотрудников. Для этого используются различные методы шифрования и системы контроля доступа.

2. Применение картовых и биометрических систем для учета рабочего времени

Одним из самых распространенных методов автоматизации учета рабочего времени является использование картовых систем, таких как карты RFID (радиочастотной идентификации), которые позволяют точно фиксировать время прихода и ухода сотрудников с рабочего места. Эти системы включают в себя устройства считывания карт и базы данных, в которых хранятся данные о сотрудниках.

Примером успешного применения картовых систем является опыт крупных организаций, где каждый сотрудник получает карту, на которой содержится информация о его личных данных и праве доступа. При входе и выходе с рабочего места сотрудник проходит через считывающее устройство, которое фиксирует время и передает данные в централизованную систему. Это позволяет не только точно учитывать время, проведенное сотрудниками на рабочем месте, но и контролировать их доступ к различным зонам.

Однако использование картовых систем имеет и свои ограничения. Например, сотрудники могут забыть карты дома, потерять их или передать их другому лицу для прохода, что приводит к ошибкам в учете времени. Для устранения этих недостатков в последние годы активно внедряются биометрические технологии.

Биометрические системы, такие как распознавание отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или лица, обеспечивают более высокую степень безопасности и точности. Биометрия исключает возможность подмены сотрудника, так как данные уникальны и не могут быть переданы другому человеку. Преимущество биометрических технологий заключается в их надежности и точности, что делает их идеальными для использования в крупных и высокозащищенных организациях.

3. Интеграция с другими корпоративными системами

Современные АИС учета рабочего времени не функционируют изолированно, а часто интегрируются с другими системами, такими как системы расчета заработной платы, управления персоналом и даже ERP-системы, которые обеспечивают комплексное управление всеми бизнес-процессами организации.

Примером такой интеграции является использование данных о рабочем времени для автоматизированного расчета заработной платы. В этом случае система учета рабочего времени передает информацию в бухгалтерию, где на основе этих данных рассчитываются заработная плата сотрудников, премии, бонусы и другие выплаты. Подобные системы могут автоматически учитывать переработки, отпуска и больничные листы.

Также интеграция с ERP-системами позволяет проводить более сложные анализы, такие как определение оптимальной численности персонала, прогнозирование потребности в рабочей силе на основе данных о времени работы и нагрузке. Это значительно улучшает планирование и позволяет более эффективно распределять рабочие ресурсы.

4. Проблемы внедрения и эксплуатации АИС учета рабочего времени

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение АИС учета рабочего времени сталкивается с рядом трудностей. Одна из основных проблем заключается в высоких затратах на разработку и внедрение таких систем. Для организаций, особенно малых и средних предприятий, начальная стоимость автоматизации может быть значительной. Кроме того, системы требуют наличия квалифицированных специалистов для их настройки, обслуживания и эксплуатации, что также увеличивает затраты.

Важным аспектом является обучение сотрудников, которые должны работать с новыми технологиями. Внедрение новых систем может потребовать значительных временных затрат на обучение персонала и адаптацию к новым процессам. Для этого

необходимо разработать программы обучения и подготовки сотрудников, а также обеспечить поддержку в период перехода.

Другой проблемой является безопасность данных. Особенно это актуально в случае использования биометрических систем, которые работают с личной информацией сотрудников. Необходимость соблюдать законодательство о защите персональных данных становится важным аспектом при внедрении таких технологий.

5. Перспективы развития АИС учета рабочего времени

Перспективы развития АИС учета рабочего времени связаны с использованием передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и аналитика данных. Системы, использующие ИИ, смогут не только фиксировать рабочее время, но и анализировать эффективность работы сотрудников, выявлять закономерности и прогнозировать производственные нагрузки.

Применение аналитики данных и алгоритмов машинного обучения позволит компаниям не только контролировать рабочее время, но и оптимизировать расписание, прогнозировать потребности в рабочей силе и повышать общую эффективность работы. Эти технологии будут способствовать более точному планированию трудовых ресурсов и улучшению производительности.

В будущем возможно также внедрение гибридных систем, которые будут сочетать в себе как картовые, так и биометрические технологии, а также использовать данные о времени работы для создания персонализированных отчетов и рекомендаций по улучшению рабочего процесса.

Заключение

Анализ процесса разработки и внедрения автоматизированных информационных систем (АИС) для учета рабочего времени сотрудников компании позволяет сделать несколько важных выводов и предложений, направленных на улучшение эффективности таких систем в различных организациях.

1. Преимущества и вызовы внедрения АИС учета рабочего времени

Основным преимуществом автоматизации учета рабочего времени является значительное повышение точности и оперативности данных. В отличие от традиционных методов, таких как ручной ввод данных или использование бумажных таблиц, АИС исключают человеческий фактор, что минимизирует количество ошибок и искажений информации. Это, в свою очередь, приводит к более объективному расчету заработной платы, более точному планированию рабочих смен и ресурсоемкости сотрудников.

Кроме того, автоматизированные системы позволяют интегрировать данные с другими корпоративными информационными системами, такими как системы расчета заработной платы, ERP-системы и системы управления персоналом. Это способствует созданию единой информационной среды, которая улучшает взаимодействие между различными департаментами и оптимизирует процессы.

Однако внедрение таких систем связано с рядом вызовов. Во-первых, значительные первоначальные затраты на разработку и внедрение системы могут стать барьером для малых и средних предприятий. Во-вторых, высокие требования к квалификации сотрудников, которые должны обслуживать эти системы, требуют дополнительных затрат на обучение. В-третьих, существует проблема защиты персональных данных, которая становится особенно актуальной при использовании биометрических технологий для учета рабочего времени.

2. Рекомендации по улучшению эффективности АИС учета рабочего времени

Для повышения эффективности АИС учета рабочего времени можно предложить следующие рекомендации:

- **Обучение и подготовка сотрудников.** Важно разработать программу обучения, которая будет охватывать не только технические аспекты работы с системой, но и способы эффективного использования полученных данных. Обучение должно быть систематическим и учитывать особенности работы каждого подразделения.

- **Интеграция с другими корпоративными системами.** Чтобы максимизировать эффективность использования АИС, важно на ранних стадиях разработки интегрировать систему учета рабочего времени с другими корпоративными информационными системами, например, с системами для расчета заработной платы, управления проектами или управления персоналом. Это обеспечит комплексный подход к решению задач и позволит более эффективно управлять трудовыми ресурсами.
- **Использование гибридных технологий.** С учетом постоянно развивающихся технологий, рекомендовано использовать гибридные решения, которые включают не только картовые, но и биометрические технологии для учета рабочего времени. Это повысит безопасность и точность учета, минимизируя риски фальсификаций.
- **Учет специфики отрасли и компании.** Важно учитывать специфические особенности бизнеса, такие как режим работы, типы сотрудников, уровни доступа и требуемые функции системы. К примеру, в организациях с гибким графиком или с возможностью удаленной работы важно обеспечить возможность учета рабочего времени через мобильные приложения или удаленные терминалы.

3. Перспективы развития АИС учета рабочего времени

Перспективы развития АИС учета рабочего времени напрямую связаны с развитием технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), больших данных и аналитики. Внедрение ИИ в процесс учета рабочего времени позволит автоматизировать не только сам учет, но и анализ производительности сотрудников, прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах и оптимизацию графиков работы.

Применение алгоритмов машинного обучения позволит системе учитывать индивидуальные особенности работников, прогнозировать оптимальные часы работы и выявлять потенциальные проблемы (например, переутомление сотрудников или недостаточную нагрузку). Это откроет новые возможности для персонализированного подхода в управлении персоналом и повседневной работе с командой.

С другой стороны, для дальнейшего улучшения системы необходимо усилить внимание к вопросам безопасности данных. С учетом повышения угроз в сфере кибербезопасности важно внедрять передовые методы защиты персональных данных и соответствовать законодательным требованиям о защите информации.

Кроме того, развитие и внедрение технологий блокчейн для учета рабочего времени может привести к появлению еще более безопасных и прозрачных методов хранения данных. Блокчейн обеспечит возможность неоспоримой записи времени, а также может исключить вмешательство третьих лиц в процесс обработки данных.

4. Заключительные выводы

На основе проведенного анализа можно сделать несколько ключевых выводов:

- АИС учета рабочего времени являются эффективным инструментом для повышения точности и автоматизации процессов учета рабочего времени в организациях, что способствует улучшению общей организационной эффективности.
- Проблемы, связанные с внедрением таких систем, включают высокие первоначальные затраты, потребность в обучении персонала и вопросы защиты данных. Эти барьеры могут быть преодолены через грамотное планирование и подход к разработке системы.
- Интеграция с другими корпоративными системами и использование гибридных технологий (картовые и биометрические системы) повышает точность и безопасность учета.
- Внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения откроет новые возможности для анализа производительности сотрудников и оптимизации рабочих процессов.

Таким образом, внедрение и развитие АИС учета рабочего времени может стать мощным инструментом для управления персоналом и повышения конкурентоспособности компании, если правильно учесть все аспекты: от технической реализации до вопросов безопасности и обучения персонала.

Список источников

- 1 Иванов, В. А., & Петров, С. М. (2020). Автоматизация учета рабочего времени на предприятиях: подходы и технологии. Москва: Научный мир.
- 2 Абдулина, М. К., & Шарипова, З. С. (2021). Современные информационные технологии в управлении персоналом в Казахстане. Алматы: Алматы Университет Пресс.
- 3 Дьякова, И. Н., & Сидорова, Т. Г. (2019). Информационные системы учета рабочего времени: Проблемы и перспективы. Вестник информационных технологий, 15(2), 67-74.
- 4 Ахметова, Г. Ж., & Тураров, А. С. (2020). Интеграция автоматизированных систем учета рабочего времени в корпоративные структуры. Казахстанский журнал автоматизации, 22(4), 99-105.
- 5 Ермакова, Т. Ю. (2022). Биометрические технологии в системах учета рабочего времени: Преимущества и риски. Технологии безопасности, 18(1), 45-51.
- 6 Лебедев, Ю. В., & Бородин, В. А. (2021). Использование искусственного интеллекта для оптимизации учета рабочего времени. Инновационные технологии в управлении, 28(3), 153-160.
- 7 Беляева, О. Л. (2023). Модернизация систем учета рабочего времени с использованием облачных решений. Журнал информационных технологий и бизнеса, 11(2), 110-118.

УДК:004

*Курманова Ж.С., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Анализ средств защиты информации в компании ТОО "Электронные платежи"

Аннотация

Целью научной работы является проведение анализа объекта с последующей разработкой системы комплексной защиты информации в компании.

Объектом исследования в научной работе является ТОО «Электронные платежи».

Основной задачей научной работы является построение надежной системы защиты информации в данной компании.

Достижение этой цели предполагает необходимость использования, создания и разработки совокупности методологических, организационных и технических элементов комплексной системы защиты информации (КСЗИ), взаимообусловленных и взаимосвязанных, и базируется на использовании методологии построения КСЗИ

Ключевые слова: *Электронные платежи; комплексной системы защиты информации; защита информации; информационной безопасности; угроза; автоматизированных системах; средствах вычислительной техники; информационных системах.*

Введение

Информация давно перестала быть просто необходимым для производства вспомогательным ресурсом или побочным проявлением всякого рода деятельности. Она приобрела ощутимый стоимостный вес, который четко определяется реальной прибылью,

получаемой при ее использовании, или размерами ущерба, с разной степенью вероятности наносимого владельцу информации. Однако создание индустрии переработки информации порождает целый ряд сложных проблем. Одной из таких проблем является надежное обеспечение сохранности и установленного статуса информации, циркулирующей и обрабатываемой в информационно-вычислительных системах и сетях. Данная проблема вошла в обиход под названием проблемы защиты информации.

Говоря о защите информации, вводят следующую классификацию тайн по шести категориям: государственная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональная тайна, служебная тайна, персональные данные. Последние пять составляют конфиденциальную информацию. В отношении конфиденциальной информации режим защиты устанавливается собственником информационных ресурсов.

При создании комплексной системы защиты конфиденциальной информации необходимо защищать информацию во всех фазах ее существования – документальной (бумажные документы, микрофильмы и т.п.), электронной, содержащейся и обрабатываемой в автоматизированных системах (АС) и отдельных средствах вычислительной техники (СВТ), включая персонал, который ее обрабатывает – всю информационную инфраструктуру. При этом защищать информацию необходимо не только от несанкционированного доступа (НСД) к ней, но и от неправомерного вмешательства в процесс ее обработки, хранения и передачи на всех фазах, нарушения работоспособности АС и СВТ, воздействия на персонал и т.п. Обобщая, можно сказать, что информационная структура должна быть защищена от любых несанкционированных действий. Защищать необходимо все компоненты информационной структуры предприятия – документы, сети связи, персонал и т.д.

Обзор литературы

Сегодня высшее руководство любой компании при осуществлении управления, по существу имеет дело только с информацией – и на ее основе принимает решения. Информация в настоящее время решает все.

Информация уже давно стала товаром, который можно покупать и продавать на рынке, иногда – за достаточно большие деньги. Как и любой товар, информация имеет свою цену, за которую она покупается и продается, и как любой ценный ресурс – подлежит защите.

Отечественный IT-рынок в последние годы динамично развивается, по оценкам экспертов его рост превышает 10% в год. При этом сектор информационной безопасности (ИБ) развивается еще более быстрыми темпами – более чем на 25% в год. Такой рост определяется в основном двумя факторами: возросшим вниманием руководства к обеспечению ИБ и недостаточным уровнем ИБ в существующих информационных системах (ИС). Понятно, что долго такие темпы роста сектора ИБ сохраняться не смогут, они замедлятся, и вопросы оценки эффективности затрат в области ИБ встанут весьма остро. Уже сейчас в отечественных ИС с повышенными требованиями в области ИБ (банковские системы, ответственные производства, и т.д.) затраты на обеспечение режима ИБ составляют до 30% всех затрат на ИС. Владельцы информационных ресурсов серьезно рассматривают экономические аспекты обеспечения ИБ. Даже в тех ИС, уровень ИБ которых явно не достаточен, у технических специалистов зачастую возникают проблемы обоснования перед руководством (владельцами информационных ресурсов) затрат на повышение этого уровня. Начальники служб автоматизации, исполнительные директора, начальники служб информационной безопасности должны иметь понятные для бизнеса аргументы для обоснования инвестиций в ИБ, т.е., по сути, представлять обоснование стоимости системы ИБ для бизнеса.

Таким образом, в настоящее время комплексное управление процессами обеспечения ИБ подразумевает не просто бесцельное внедрение совокупности средств и систем защиты. ИБ превратилась в науку о реализации адекватного и эффективного по

качеству и стоимости подхода к обеспечению защищенности всех элементов информационных технологий (ИТ). Такой взгляд на проблему ИБ неизбежно требует определения показателей и метрик, позволяющих сравнивать защищенность различных систем ИТ, сравнивать эффективность контрмер, ранжировать угрозы и уязвимости по своей важности.

Для любых компаний очень важно деньги в защиту информации (ЗИ) вкладывать обоснованно. В информационной безопасности известен принцип разумной достаточности, который гласит следующее: «Создание 100% надежной системы защиты информации (СЗИ) невозможно в принципе, в любых случаях остается ненулевая возможность реализации какой-либо угрозы либо уязвимости». Любая система ЗИ может быть взломана, это вопрос только времени и потраченных злоумышленником средств. Поэтому бесконечно вкладывать деньги в обеспечение ИБ бессмысленно, необходимо когда-то остановиться (вопрос только в выборе этого порога). Согласно принципу разумной достаточности, стойкость СЗИ считается достаточной, если время взлома злоумышленником СЗИ превосходит время старения информации (либо некоторый разумный предел), либо стоимость взлома системы защиты информации превосходит стоимость полученной злоумышленником выгоды от взлома. В последнем случае, если злоумышленник является нормальным экономическим субъектом, то он, конечно, не будет работать себе в убыток.

Существует, как минимум, два подхода к обоснованию стоимости корпоративной системы защиты.

Первый подход – наукообразный, который заключается в том, чтобы применить на практике необходимый инструментарий получения метрики и меры безопасности, а для этого привлечь руководство компании (как ее собственника) к оценке стоимости защищаемой информации, определению возможностей реализации потенциальных угроз и уязвимостей, а также потенциального ущерба. Наиболее известный показатель, позволяющий характеризовать меру безопасности, сравнивать защищенность различных систем ИТ, сравнивать эффективность контрмер – есть риск ИБ. Через риск достаточно эффективно считается наиболее экономичный вариант реализации контрмер.

Второй подход – практический состоит в следующем: можно попробовать найти инвариант разумной стоимости корпоративной системы защиты информации. Ведь существуют аналогичные инварианты в других областях, где значимые для бизнеса события носят вероятностный характер. Например, на рынке автострахования некоторая общая оценка разумной стоимости такой услуги, как страхование собственного автомобиля, составляет от 5 до 15% его рыночной цены – в зависимости от локальных условий эксплуатации, культуры и опыта вождения водителя, интенсивности движения, состояния дорог и т.д. Эксперты-практики в области защиты информации нашли некий оптимум, позволяющий чувствовать себя относительно уверенно, – стоимость системы ИБ должна составлять примерно 10-20% от стоимости корпоративной информационной системы (КИС) – в зависимости от уровня конфиденциальности информации (но надо их еще правильно вложить). Это и есть та самая оценка на основе практического опыта (best practice), на которую можно положиться. И на вопрос «А почему для создания адекватной целям и задачам бизнеса комплексной системы защиты информации (КСЗИ) требуется сто тысяч долларов?» отвечать «Потому что на сегодняшний день стоимость нашей КИС составила один миллион долларов!». Очевидно, что второй подход не лишен недостатков. Здесь, скорее всего, не удастся заставить руководство глубоко осознать проблемы ИБ. Но зато можно смело прогнозировать объем бюджета на ИБ и существенно сэкономить на услугах внешних консультантов.

Основная часть

ТОО «Электронные платежи» успешно развивающаяся отечественная компания на рынке проектирования, производства и продажи аппаратов по приему платежей

совместимых практически с любой платежной системой. Текущие рыночные условия позволяют достичь успехов только в том случае, если качество производимой продукции и уровень сервиса находятся на высочайшем уровне. Компания неуклонно следует этим правилам, постоянно совершенствуя технические решения и качество сервиса, удерживая цены.

Успех компании напрямую зависит от успехов клиента. Компания делает все возможное, чтобы клиентам было удобно работать с компанией. Квалифицированные специалисты готовы ответить на все вопросы, связанные с правильной организацией бизнеса, настройкой и эксплуатацией терминалов, а так же готовы выслушать пожелания клиентов и предложить решения. Подход к клиенту в компании индивидуален, специалисты компании всегда помогают решить любые поставленные задачи качественно.

По желанию заказчика, компания может изготовить эксклюзивные модели, обладающие уникальными качествами и функционалом. Терминалы компании – это всегда качественные, законченные продукты. Компания использует материалы только высокого качества. Все оборудование проходит входной контроль, его работа проверена временем.

Компания «Электронные платежи» предоставляет полный спектр услуг по организации и функционированию бизнеса по приему наличных платежей через платежные терминалы:

- оборудование и программное обеспечение, адаптированные под любые запросы заказчика;
- гарантийное, постгарантийное сервисное обслуживание платежных терминалов;
- работы по настройке оборудования и программного обеспечения;
- пусконаладочные работы;
- техническая диагностика оборудования и программного обеспечения;
- проектирование эксклюзивных моделей терминалов по приему платежей, а так же информационных киосков;
- обучение работы с терминалом;
- консультации по вопросам организации и ведения бизнеса;
- помощь в подборе конфигураций терминалов;
- продажа комплектующих материалов к платежным терминалам.

На сегодняшний день, в компании работает группа высококвалифицированных дизайнеров, конструкторов и технологов, обеспечивающая полный цикл разработки и производства продукции.

Ключевые принципы, на которые опиралась компания с самого начала своего существования следующие:

- партнерство;
- специализация;
- качество.

Автоматизация рутинных операций в производстве привела к гигантскому промышленному скачку, следствием которого стало улучшение условий жизни всего общества, а также его развитие. Автоматизация работ, традиционно выполняемых человеком, несет в себе те возможности, которые и в будущем будут помогать обществу в его развитии и совершенствовании.

Компания ведет деятельность в направлении разработки и производства решений самообслуживания для различных отраслей. Руководство компании полагает, что выполняемая компанией работа помогает людям, занимаясь любимым делом, избегать выполнения монотонной однотипной работы, сосредотачивая свое внимание на интеллектуальном и творческом процессе.

Обязательной составляющей комплексного программно-аппаратного решения является информационная составляющая, позволяющая реализовать основную бизнес функциональность системы. Предлагаемое компанией программное обеспечение является

собственной разработкой или разработкой надежных партнеров компании, что позволяет оперативно производить его доработку и расширение функциональности в зависимости от решаемой задачи.

ТОО «Электронные платежи» является одной из немногих компаний, с удовольствием принимающей участие в инновационных проектах, подразумевающих разработку уникального оборудования и эксклюзивной функциональности.

Накопленный компанией опыт позволяет в минимальные сроки разрабатывать и внедрять терминальные решения, в том числе обладающие принципиально новыми возможностями.

Целью руководства компании «Электронные платежи» является обеспечение надежной защиты информации в компании для ее нормального функционирования.

Угрозы и уязвимости в компании представлены в табл. 1-2.

Таблица 1 – Автоматизированное рабочее место сотрудника в ТОО «Электронные платежи»

Угроза	Уязвимости
1. Физический доступ нарушителя к рабочему месту	1. Отсутствие системы контроля доступа сотрудников к чужим рабочим местам
	2. Отсутствие системы видеонаблюдения в компании
2. Разглашение конфиденциальной информации, хранящейся на рабочем месте сотрудника компании	1. Отсутствие соглашения о неразглашении между работником и работодателем
	2. Нечеткая регламентация ответственности сотрудников компании
3. Разрушение (повреждение, утрата) конфиденциальной информации при помощи специализированных программ и вирусов	1. Отсутствие ограничения доступа пользователей к сети интернет и к внутренней корпоративной сети

Таблица 2 – Конфиденциальная информация

Угроза	Уязвимости
1. Физический доступ нарушителя к носителям	1. Неорганизованность контрольно-пропускного режима в компании
	2. Отсутствие видеонаблюдения в компании
2. Разглашение конфиденциальной информации, используемой в документах, вынос носителей за пределы контролируемой зоны	1. Отсутствие соглашения о неразглашении конфиденциальной информации
	2. Нечеткое распределение ответственности за документы (носители конфиденциальной информации) между сотрудниками компании
3. Несанкционированное копирование, печать и размножение носителей конфиденциальной информации	1. Нечеткая организация конфиденциального документооборота в компании
	2. Неконтролируемый доступ сотрудников к копировальной и множительной технике

Комплексная модель информационной безопасности компании представлена на рис. 1.




Рисунок 1 – Диаграмма уровня А0 “Обеспечение информационной безопасности” в ТОО «Электронные платежи»

Информация, поступающая в компанию, проходит несколько стадий обработки на наличие программных, сетевых и физических угроз безопасности, прежде чем поступит в использование сотрудниками компании.

За безопасностью следит главным образом системный администратор, который настраивает все программные и аппаратные средства для защиты компании. Это регламентируется регламентом компании, политикой безопасности и должностными инструкциями. В результате сотрудники получают безопасную информацию, также формируется отчет о событиях обработки.

Поступающая информация проходит стадию анализа, где выявляются угрозы, которые она может нанести, далее применяются средства для устранения этих угроз и происходит распределение информации по уровням защиты (административный, программно-технический, законодательный, организационный). Далее применяются средства для дальнейшей защиты информации. Эта работа протекает в компании в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.

В ТОО «Электронные платежи» принята следующая модель построения системы информационной безопасности, основанная на адаптации “Общих критериев” ISO 15408 и проведении анализа информационных рисков (рис. 2).

Процесс оценки рисков можно подразделить на девять основных этапов:

- определение характеристик информационной системы;
- идентификация уязвимостей;
- идентификация угроз;
- анализ регуляторов безопасности;
- определение вероятностей;
- анализ воздействий;
- определение рисков;
- рекомендуемые контрмеры;
- результирующая документация.



Рисунок 2 – Алгоритм оценки рисков в ТОО «Электронные платежи»

Идентификация уязвимостей и угроз, а также анализ регуляторов безопасности и воздействий могут выполняться относительно независимо и параллельно после того, как завершен первый этап и определены характеристики информационной системы.

На рис. 3 показаны основные этапы процесса оценки рисков вместе с входной и выходной информацией для каждого из них.




Рисунок 3 – Основные этапы процесса оценки рисков, их входная и выходная информация в ТОО «Электронные платежи»

Оценка рисков действует на протяжении определенного периода. Чтобы иметь основания применять аппарат теории вероятностей, этот период должен быть достаточно большим (три-пять лет). Если вероятность события (например, пожара) мала, рассматриваемый период следует еще увеличить. Но за это время информационная система (ИС) существенно изменится, и старые оценки потеряют смысл. Следовательно, при оценке рисков событиями с вероятностью меньше определенного порогового значения можно пренебречь, несмотря на то, что потенциальный ущерб от них может быть велик. Отметим, что это противоречит традиционной практике, когда руководители склонны уделять чрезмерное внимание рискам с большим ущербом и малой вероятностью. На самом деле, на первом плане должны быть риски с умеренным ущербом, но высокой вероятностью (например, атаки вредоносного программного обеспечения), многократно реализующиеся в течение рассматриваемого периода. На рис. 4 представлены риски в зависимости от величины ущерба вероятности события.




Рисунок 4 – Представление рисков в виде точек на координатной плоскости

Риск события U1 относится к числу обычно переоцениваемых руководителями; на практике, в силу низкой вероятности, большей частью подобных рисков целесообразно пренебречь.

Управлению рисками соответствует перемещение точек по плоскости. Обычно стремятся приблизиться к началу координат вдоль одной оси, не меняя значения другой координаты. Впрочем, если удастся уменьшить сразу обе координаты, это будет еще лучше.

Заключение

В настоящее время практически не у кого не вызывает возражений идея об обязательном создании в любой средней и крупной компании системы обеспечения экономической безопасности.

В основе разработки КСЗИ компании должна лежать определенная концепция, которая включает в себя цель комплексной системы обеспечения информационной безопасности, ее задачи, принципы деятельности, объект и субъект, стратегию и тактику. Цель данной системы можно сформулировать следующим образом: минимизация внешних и внутренних угроз экономическому состоянию компании, в том числе его финансовым, материальным, информационным и кадровым ресурсам на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационно-технического характера.

Тактика обеспечения безопасности компании предполагает применение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях обеспечения ее информационной и экономической безопасности. Речь идет о таких процедурах и действиях как: принятие дополнительных мер по сохранности коммерческой тайны; создание подразделения компьютерной безопасности; предъявление претензий контрагенту-нарушителю; обращение с иском в судебные органы; обращение в правоохранительные органы и т.п. Таким образом, комплексная система экономической безопасности компании должна включать в себя строго определенное множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность компании при достижении им основных целей бизнеса.

В результате проделанной научной работы был проведен анализ объекта с последующей разработкой системы комплексной защиты информации в ТОО «Электронные платежи».

Объектом анализа были выбраны автоматизированные рабочие места сотрудников компании, надежная защита которых является одним из аспектов успешной деятельности компании.

Для снижения рисков, следовательно, снижения возможных потерь предлагается определенная комплексная система защиты информации.

Следовательно, построение КСЗИ в ТОО «Электронные платежи» можно считать экономически целесообразным.

Список источников

1. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2019. – 208 с.
2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2019.
3. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: Московский центр непрерывного математического образования, 2018. – 328 с.
4. Касперски К. Записки исследователя компьютерных вирусов. – СПб: Питер, 2017. – 320 с.: ил.
5. Пархоменко П.Н., Яковлев С.А., Пархоменко Н.Г. Правовые аспекты проблем обеспечения информационной безопасности. – В сб. Материалы V Международной научно-практической конференции «Информационная безопасность». – Таганрог: ТРТУ, 2019.
6. Симонис Д. и др. Check Point NG. Руководство по администрированию. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 544 с.
7. Закон РК «О безопасности» от 05.04.1992 № 2446-1.
8. Журнал «Компьютерра» №2 (766) январь 2019 г.
9. <http://all-ib.ru>.
10. <http://www.leta.ru>.
11. <http://www.npo-echelon.ru>.

Техническое обслуживания при возникающих неисправностях в системе зажигания

Аннотация

В наше время заметно возрос поток автотехники на рынок нашей страны. В основном приток машин из Европы (Германии, США, Великобритании) и Азии (Японии). Перестройка автомобилей иностранного производства на местные сорта бензина приводит к износу катализаторов дожигания отработавших газов и ухудшению процессов сгорания в ДВС. Российский транспорт более приспособлен для работ на низкооктановых и низкосортных видах бензина, также они загрязняют окружающую среду вредными отработавшими газами в результате неисправности в системе зажигания.

Ключевые слова

Пневматические приводы, транспортная техника, батарейная система, зажигания, техническое обслуживания, бензин.

Введение

Исследования доказали, что из всего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на транспортную технику приходится 71 %.

Такие же наблюдения проводятся и в других странах мира. Мировые производители автомобильной техники уделяют больше время на работу, направленную на увеличения качества рабочих процессов в двигателях, уменьшая выбросы вредных газов. Все организации, которые занимаются выпуском автомобилей и конечно их владельцы должны обязательно соблюдать законы и нормативные документы. Без определенной проверки и анализа работы в двигателе системы зажигания владелец автомобиля не будет допущен к техническому осмотру и управлению транспорта.

Начальные проверки автомобильного транспорта в области на токсичность показали следующую картину: до 90 % автомобилей имеют превышение в 2-5 раза по выбросам загрязняющих веществ в из-за неправильной настройки в системе зажигания.

Главными причинами этого были незнание и отсутствие умения водителей устранять неисправности и выполнять соответствующие регулировки.

Исследуя все вышеперечисленное, целью настоящей работы является обоснование и разработка функциональной технологии диагностирования.

Обзор литературы

Виды современных систем зажигания

Разновидности батарейных систем зажигания

Приведенная схема (рисунок 1) батарейных систем зажигания, которые используют катушку зажигания в качестве источника импульсов высокого напряжения можно классифицировать на 6 признаков: по методу управления системой зажигания; по методу регулирования угла опережения зажигания; по методу накопления энергии; по методу коммутации; по методу распределения импульсов высокого напряжения; по типу защиты от радиопомех.

По методу управления системы зажигания делят на виды с контактным управлением и системы с бесконтактным управлением. Системам с контактным управлением имеет несколько недостатков, которые связаны с износом контактов, ограниченные режимы из-за вибрации контактов и т.п.

В бесконтактных системах зажигания управление выполняется специальными датчиками, которое позволяет избежать выше указанных недостатков систем с контактным управлением (рисунок 1)




Рисунок 1. Разновидности батарейных систем зажигания

Система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей. Основными требованиями к системе зажигания являются:

- Обеспечение искры в нужном цилиндре (находящемся в такте сжатия) в соответствии с порядком работы цилиндров.
- Своевременность момента зажигания. Искра должна происходить в определенный момент (момент зажигания) в соответствии с оптимальным при текущих условиях работы двигателя углом опережения зажигания, который зависит, прежде всего, от оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.
- Достаточная энергия искры. Количество энергии, необходимой для надежного воспламенения рабочей смеси, зависит от состава, плотности и температуры рабочей смеси.
- Общим требованием для системы зажигания является ее надежность (обеспечение непрерывности искрообразования).

Неисправность системы зажигания вызывает неполадки как при запуске, так и при работе двигателя:

- трудность или невозможность запуска двигателя;
- неравномерность работы двигателя — «троение» или прекращение работы двигателя при пропусках искрообразования в одном или нескольких цилиндрах;

- детонация, связанная с неверным моментом зажигания и вызывающая быстрый износ двигателя;
- нарушение работы других электронных систем за счет высокого уровня электромагнитных помех и пр.

Основная часть

Исследования методов диагностирования систем зажигания

При эксплуатации автотранспорта некоторые узлы и системы выходят из строя, не исключением является система зажигания. В системе зажигания могут прийти в негодность следующие элементы: свечи зажигания; высоковольтные провода, катушка зажигания, крышка прерывателя-распределителя, аккумуляторная батарея, конденсатор, угол разомкнутого состояния контактов. Для диагностики этих неисправностей существует следующие методы диагностирования системы зажигания.

Метод диагностирование с помощью прибора КН -5524

Мотор - тестер КН - 5524 служит для полного комплекса диагностирования автомобильных бензиновых двигателей, включая измерения мощности топливно-экологических показателей без внешних устройств.

Мотор - тестер это многоканальный измерительный прибор, который состоит из ряда электронных под блоков и первичных преобразователей, за счет которых анализируют техническое состояние автомобильного двигателя по системам зажигания, питания и цилиндропоршневой группы. Управляют всеми под блоками с помощью переключателей и регуляторов, расположенных на лицевой панели измерительного блока. На мотор - тестере имеются клавиши - переключатели: вольтметр, Об/мин, число цилиндров, цилиндры, откл.,изм., свеча, нат., сеть.

Имея данное оборудование мотор-тестера КН - 5524 можно продиагностировать: аккумуляторную батарею, стартер, генераторную установку переменного тока, реле - регулятор, систему зажигания, индукционную катушку, угол опережения -зажигания, изоляцию конденсатора, расход топлива, ЦПГ и ГРМ.

Данное оборудование не позволяет оценить состояние бесконтактной системы зажигания и ее элементов, в следствии чего в настоящее время прибор не используется.

Метод диагностирование с помощью прибора Э - 205

Наиболее эффективный метод диагностирования классической и контактно-транзисторной системы зажигания на сегодняшний день можно предложить сравнение переходных процессов, происходящих в различных узлах, с эталонным.

Наиболее используемым стендом для диагностирования классической и контактно- транзисторной системы зажигания является стенд Э - 205. По осциллограммам этого стенда есть возможность определить- техническое состояние катушки зажигания, конденсатора, величину вторичного и первичного напряжения, угол замкнутого и разомкнутого состояния контактов прерывателя и др. Анализируя на экране осциллографа за кривыми изменения напряжения в системе, можно с большой вероятностью судить, как о состоянии системы зажигания в целом, так и об отдельных ее элементах.

Из всего описанного можно сделать вывод , что данный метод позволяет оценивать контактную и контактно - транзисторную систему зажигания и является наиболее эффективным по сравнению к первому методу.

Метод диагностирование с помощью прибора К- 518

Наиболее современным и модернизированным стендом для диагностирования систем зажигания является анализатор К - 518. Анализатор используется для проверки технического состояния бензиновых двигателей с числом цилиндров 2, 4, 6, 8 с

номинальным напряжением электрооборудования 12 В. В его комплект входят следующие измерители:

- вольтметр;
- осциллограф;
- измеритель угла замкнутого состояния контактов прерывателя;
- измеритель эффективности работы цилиндров;
- тахометр;
- омметр.

С его участием можно продиагностировать такие параметры:

- частоты вращения коленчатого вала двигателя;
- угла поворота распределителя, соответствующего замкнутому состоянию контактов прерывателя;
- начального угла опережения зажигания;
- угла опережения зажигания, создаваемого центробежным или вакуумным регулятором;
- изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя при последовательном отключении из работы каждого из цилиндров;
- вторичного электрического напряжения на свечах зажигания, роторе распределителя и катушки зажигания;
- силы электрического тока, потребляемого стартером и отдаваемого „генератором“;
- электрического напряжения на клеммах аккумуляторной батареи в режимах пуска и зарядки и на контактах прерывателя;
- электрической емкости конденсатора;
- электрического сопротивления обмоток катушки зажигания, высоковольтных проводов, выпрямительного блока генератора.

Используя осциллограф, подключенного к выходным гнездам авто тестера, можно определить следующие характеристики электрического напряжения первичной и вторичной цепи системы зажигания.

Все эти методы используют для диагностирования контактных систем зажигания. Но время движется вперед и предъявляет все большие требования к совершенствованию автомобилестроения поэтому появляются и новые современные системы зажигания, для которых эти методы диагностирования устаревают и становятся непригодными

Конструкторская часть

Анализ имеющихся стендов для сборки генераторов

Современные конструкции можно классифицировать по следующим признакам разборочно-сборочных стендов является тип используемого привода. На сегодняшний день широкое применения получили гидравлические и пневматические приводы.

Пневматические приводы можно разделить по виду пневмодвигателя на поршневые и диафрагменные, по схеме действия - на одно- и двусторонние, по методу компоновки с приспособлением — на встроенные и агрегатированные, по виду установки - на стационарные и вращающиеся, по количеству приводов – на одинарные и двойные.

К их достоинствам можно отнести быстроту действия (0,5...1,2 с), постоянство усилия зажима и возможность его регулировки, простота конструкции и простота эксплуатации, независимость работоспособности от колебаний температуры окружающей среды.

Наиболее эффективная рабочая скорость исполнительного механизма при использовании пневмоприводная составляет 0,1...2 м/с. При меньших скоростях возникают вибрации и неравномерность хода. Исходя из рентабельности целесообразно использование пневмоприводная в механизмах с усилием до 30 кН и пневмоцилиндров с максимальным диаметром 250 мм.

Отсутствием достоинства пневмопривода являются довольно низкий коэффициент полезного действия, громоздкие габариты по сравнению с гидроприводом (из-за применения низкого давления воздуха), неравномерность перемещения рабочих органов, особенно при переменных усилиях, бесперебойная работа и невозможность остановки в середине хода.

Специально разработанный стенд предназначен для сборки генераторов двигателей различных марок. Он выполнен на предшественнике – стенд для сборки генераторов модели 6606-120. Его недостатком и других стендов также, является недостаточное нажимное усилие, что в свою очередь не позволяет устанавливать шкивы, крышки, вентиляторы на якоря генераторов определенных моделей. Кроме того, у прототипа перемещение штока выполняется на сравнительно небольшое расстояние, которое не хватает для сборки некоторых генераторов.

У других стендов также есть значительные и менее значительные недостатки: невысокое усилие сжатия, а также и гидравлический привод, требующий, в ремонтных мастерских установки насосов и их приводов, включая электродвигатели и гидравлическую аппаратуру. В этом случае использование централизованных источников сжатого воздуха более эффективно и целесообразно.

Устройство и принцип действия конструкции

Стенд для сборки генераторов изображен на рисунке 2.




Рисунок 2. Стенд для сборки генераторов:

1 – станина; 2 – зажимное устройство; 3 – пневмоцилиндр; 4 – педальный распределительный кран; 5 – гайковерт электрический; 6 – штатив; 7 – рукоятка

Данная конструкция состоит из сварной станины 1, с тарой для мелких деталей и держателя подготовленных для сборки якорей; штатива 6, на котором установлен перемещаемый вертикально посредством рукоятки 7 электрический гайковерт 5. Непосредственно под гайковертом расположено зажимное устройство 2. Пневматический цилиндр 3 установлен под станией.

Внутри пневмоцилиндра перемещается поршень 2. Шток цилиндра 1 (рисунок 3) жестко соединен с тягами 4, которые, в свою очередь, шарнирно соединены с прижимной планкой 5. Зажимное устройство состоит из корпуса 6, диска 8 и кулачков 7.

При сборке работа устройства происходит следующим образом. Подготовленный к сборке якорь устанавливают в корпус 6. Вращением рукоятки зажимного устройства диск 8 через кулачки 7 зажимает якорь генератора. Поршень устанавливается в верхнее положение. На якорь устанавливают опорную чашку. Затем посредством распределительного клапана направляют подачу воздуха в надпоршневую полость цилиндра. Происходит напрессовывание. Таким же образом напрессовывают крышку и вентилятор.




Рисунок 3. Зажимное устройство в сборе с пневмоцилиндром:

1 – шток; 2 – поршень; 3 – станина; 4 – тяга; 5 – планка; 6 – корпус; 7 – кулачок; 8 – диск

После чего рукояткой освобождают планку 5, отворачивают ее в сторону и гайковертом закручивают гайку.

Разборка данного процесса происходит в обратном порядке. Вместо прижимной планки в этом случае устанавливают сменные съемники.

Заключение

1. Были сделаны теоретические предпосылки и выдвинуты гипотезы о возможности проведения операций технического обслуживания и возникающих неисправностей в системе зажигания и также подтверждены экспериментально.

2. Те данные которые мы получили при расчетах позволили нам разработать наиболее функциональный и рациональный алгоритм диагностирования и технического обслуживания систем зажигания.

3. Вероятность данного алгоритма подтвердилась в производственных условиях. Если исключить изменение затрат труда, то применение данного алгоритма позволяет продиагностировать практически все системы зажигания в согласно ГОСТа и с нормативных документов.

4. Эффективность внедрения разработанного приспособления и последовательности диагностирования систем зажигания подтверждается экономическими расчетами, которые приведены в данной работе.

Список источников

1. Колчин А.И., Демидов В.П. «Расчет автомобильных и тракторных двигателей»: Учеб. пособие для вузов./– 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2018. – 496 с.: ил.
2. Вырубов Д.Н., Иващенко Н.А., Ивин В.И. и др. «Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей». Учебник для ВУЗов по специальности "Двигатели внутреннего сгорания"/ Под ред. Орлина А.С., Круглова М.Г.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2017. – 372 с., ил.
3. Ховаха М.С. «Автомобильные двигатели». М.: Машиностроение, 2017. - 951 с., ил.
4. Ленина И.М. «Автомобильные и тракторные двигатели». Учебник для вузов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., «Высш. школа», 2016.
5. Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта /министерство автомобильного транспорта РСФСР/- М.: транспорт 2018.-78 с.
6. Данов Б.А., Титов Е.И. «Электронное оборудование иностранных автомобилей. Системы управления трансмиссией, подвеской и тормозной системой». М.: Транспорт, 2018. 78 с.
7. Данов Б.А., Титов Е.И. «Электронное оборудование иностранных автомобилей. Системы управления оборудованием салона». М.: Транспорт, 2018. 60 с.

УДК 62

*Люлюк С.С., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Анализ программного обеспечения для предприятий малого бизнеса

Аннотация

В условиях быстрого становления науки все большего совершенства достигает мир информационных и компьютерных спец технологий. В миг ока, еще вовсе незадолго новейшие модели компьютерной техники, казалось бы, достижения наивысшего пика своего становления теснее поспели устареть и были смещены больше прогрессивными моделями.

Ключевые слова

Информация, компьютерные спец технологий, вычислительная техника, конструкция управления.

Введение

На сегодняшний день компьютеры являются неотделимой частью нашей жизни. Огромным авторитетом и потребностью пользуются эксперты в рассматриваемой области. Во многих сферах машины заменяют собой руки человека, облегчают и ускоряют процесс его деятельности. Государство ставит целью полную компьютеризацию всех направлений социальной жизни: начиная с экономики, государственного управления и завершая сферой медицинского сервиса, а так же возрастания общественного яруса населения. Создаются больше неопасные и экологически чистые средства удовлетворения человеческих надобностей.

Востребованность.

Становление вычислительной техники, происхождение больше трудных задач управления предприятием содействовали происхождению больше трудных задач и автоматизации управленческой деятельности. В позадачном способе обнаружались значительные недочеты. Во-первых, возникла загвоздка избыточности данных. В разных задачах применялись одни и те же данные либо итоги обработки данных из одних и тех же источников.

Динамическая конкурентная среда, новые данные ведения бизнеса предъявляют повышенные требования к организации управления на торговом предприятии. В современных условиях организационная конструкция управления является тактическим фактором соперничества. Рост физических объемов торговли и растяжение ее выбора обуславливает надобность улучшения управленческой деятельности предприятий торговли. Таким образом, изыскание и рационализация информационных процессов в системе управления на предприятиях торговли является востребованной задачей в научном и утилитарном отношении.

В текущее время все большее внимание в среде информационных спец технологий уделяется решению экономических задач. Это могут быть задачи прогнозирования, обзора, но крупную часть на данном этапе становления составляют задачи учета. Задача учета товаров на складе - одна из самых распространенных. Существует, финально, уйма решений, в том числе и на базе 1С. Но практичнее и надежнее представляется создание собственного программного обеспечения для этой цели [2].

В данной работе рассматривается один из элементов автоматизированного учета продажи товаров на предприятии торговли «Строй-сервис».

Целью работы является обзор программного обеспечения для предприятий малого бизнеса и создание программная оболочка, которая, базируясь на базе данных, будет разрешать вести контроль товаров.

Для достижения поставленных целей определены следующие *задачи*:

1. проанализировать программное обеспечение: дать систематизацию программ учета и управления и сделать обзор программных продуктов, применяемых на предприятиях малого и среднего бизнеса;

2. Разработать программный продукт для предприятия «Строй-сервис». Требованием, предъявляемым к такому программному продукту, является его экономичность по стоимости получения и последующего сервиса.

Объектом изыскания работы является нынешнее программное обеспечение для предприятий малого бизнеса.

Способы изыскания: аналитический обзор литературы, программных систем; апробация программы на предприятии.

Утилитарная важность. Разработанная программа избавит работника от рутинной повседневной работы по выписке расходных убыточных. Автоматизация дозволит гораздо сократить время, в следствие чего повысится продуктивность труда.

Научная работа состоит из вступления, 2-х разделов, завершения, списка использованных источников.

Обзор литературы

Разработка программного обеспечения для предприятия малого бизнеса «Строй-сервис»

Предназначение программы

Программа «Строй-сервис» предуготовлен для выполнения нынешних работ администратора и продавца. Данная программа дозволит исполнять следующие операции:

- 1 полный контроль товара на складе и в магазине;
- 2 перемещение товара от подрядчика на склад, со склада в магазин;

3 продажа товара оптом и в розницу;
4 подготовка и заполнение отчетов по продаже товара, по наличию товара, по заявкам на товар;

5 так же данная программа разрешает редактировать все записи в базе и находить запись по любым критериям.

Система должна обеспечивать выполнение произвольных запросов, проведение нужных расчетов, приобретение оперативных информационных справок о хранимой информации.

Правильное функционирование программного продукта (ПО) определяется комплектом первичных функций, которые подразделяются на 6 групп:

1 Настройка системы на параметры предприятия и параметры определенного рабочего места (метод передачи информации к вышестоящей организации, принятые формы документов и т.д.).

2 Выполнение стандартных параметрических запросов к базе данных с вероятностью отображения обнаруженной информации на экране. Образование печатных форм (отчеты) по итоговым стандартным запросам.

3 Выполнение произвольных и нестандартных запросов к базе данных с вероятностью отображения обнаруженной информации на экране.

4 Формирование выходных данных для учета товара.

5 Занесение информации в базу данных с вероятностью ее просмотра на экране.

Управление функциями в ПО «Строй-сервис» будет осуществляться с подмоной системы меню. Всякая функция вызывается с подмоной пункта меню соответствующего модуля системы. Под модулем воспринимается комплект функций, предуготовленный для решения определенной информационной задачи системы.

Основная часть

Конструкция программно-информационного обеспечения в совокупности должна определяться взаимоотношениями между структурными подразделениями. А в всяком определенном подразделении разделением задач между работниками.

Организационное обеспечение деятельности коллектива работников магазина и склада, занимающихся продажами, должно быть реализовано в виде независимых автоматизированных рабочих мест.

Запуск модулей в ПО должен осуществляться через меню, пункты которого соответствуют определенным функциональным задачам.

От того что ПО «Строй-сервис» должен быть реализован на языке программирования высокого яруса, с применением, нынешней СУБД и вероятностей Microsoft XP, то для его функционирования нужен совместимый компьютер:

Для функционирования программы:

1. Процессор не ниже Intel Pentium 700 Mhz
2. Объем ОЗУ не менее 64 Mb
3. Размер свободного пространства на жестком диске компьютера не менее 1Гб
4. Цветной SVGA монитор
5. Клавиатура IBM PC AT 101/102 клавиши
6. Манипулятор мышь.
7. Принтер.

Определение объектов базы данных

Обзор определенных выше задач разрешает выделить сущности (объекты) проектируемой базы данных и, возвести ее инфологическую модель на языке «Таблицы-связи». В итоге обзора были определены следующие объекты базы данных:

Основные объектами являются:

Товар на складе (Название товара, Марка товара, Подрядчик, Изготовитель, Число, Дата поставки).

Эта сущность отводится для хранения основных сведений о товаре. Данные могут быть как неизменяемые, так и изменяемые один раз либо неоднократно в течение нахождения товара на складе.

Для идентификации введен признак Code - неповторимый числовой идентификатор присваиваемый всем товару. В тезисе данный идентификатор нет необходимости знать для работы с базой данных и он может быть скрыт от пользователей, он служит только для внутренних целей.

1. Товар в магазине (Название товара, Марка товара, Подрядчик, Изготовитель, Число, Цена единицы товара). Данная сущность представляет собой присутствие товара в магазине.

2. Заявка на склад (Название товара, Марка товара, Подрядчик, Изготовитель, Число, Доказательство). Данная таблица содержит заявку на склад.

3. Заявка в магазин (Название товара, Марка товара, Подрядчик, Изготовитель, Число, Доказательство). Данная таблица содержит заявку в магазин.

4. Оптовая продажа (Название товара, Марка товара, Подрядчик, Изготовитель, Число). Данная таблица содержит запись об оптовой продаже товара.

5. Розничная продажа (Название товара, Марка товара, Подрядчик, Изготовитель, Число). Данная таблица содержит запись об розничной продаже товара.

Следующие объекты базы данных являются словари:

1. Поставщики (Наименование фирмы, Место нахождение, Специализация, Номер лицензии).

Данная сущность отводится для хранения списка подрядчиков. Как и для предыдущей сущности, всего подрядчика однозначно определяет её номер идентификатор, тот, что механически возрастает на единицу с вводом всякой новой дисциплины.

2. Производители (Наименование). Данная сущность отводится для хранения списка изготовителей. По средствам этого словаря, допустимо заполнить все таблицы.

3. Товар (Наименование).

Словари связаны с основными таблицами и обеспечивают целостность связей. Таким образом, для добавления записи не нужно вбивать товар, подрядчика и изготовителя, а дозволено предпочесть из списка.

Определение программного обеспечения

ПО «Строй-сервис» должно быть реализовано на программно-технических средствах, совместимых с всеобщей доктриной АСУ предприятия. Непременным требованием к настоящему программному продукту является правильная обработка им данных, содержащихся в базах данных программ, применяемых для расчета.

Отчеты, формы ввода и процедуры обработки информации обязаны быть разработаны инструментальными средствами языка программирования Borland Delphi 7 с применением СУБД Microsoft Access.

Изложение языка программирования

Delphi - это комбинация нескольких важнейших спецтехнологий:

1 Высокопроизводительный компилятор в машинный код

2 Объектно-ориентированная модель компонент

3 Визуальное (а, следовательно, и скоростное) построение приложений из программных прототипов

4 Масштабируемые средства для построения баз данных

Компилятор, встроенный в Delphi, обеспечивает высокую эффективность, нужную для построения приложений в архитектуре «клиент-сервер» [31-35].

Он предлагает легкость разработки и стремительное время проверки готового программного блока, характерного для языков четвертого поколения (4GL) и в то же время обеспечивает качество кода, характерного для компилятора 3GL. Помимо того, Delphi обеспечивает стремительную разработку без необходимости писать вставки на Си либо ручного написания кода (правда это допустимо).

В процессе построения приложения разработчик выбирает из палитры компонент готовые компоненты как художник, делающий большие мазки кистью. Еще до компиляции он видит итоги своей работы - позже подключения к источнику данных их дозволено видеть отображенными на форме, дозволено перемещаться по данным, представлять их в том либо другом виде.

В этом смысле проектирование в Delphi немного чем отличается от проектирования в интерпретирующей среде, впрочем позже выполнения компиляции мы получаем код, тот, что исполняется в 10-20 раз стремительней, чем то же самое, сделанное при помощи интерпретатора.

Помимо того, компилятор компилятору рознь, в Delphi компиляция производится непринужденно в родной машинный код, в то время как существуют компиляторы, превращающие программу в так называемый р-код, тот, что после этого интерпретируется виртуальной р-машиной. Это не может не сказаться на фактическом быстродействии готового приложения.

Объектно-ориентированная модель программных компонент. Стержневой упор этой модели в Delphi делается на максимальном применении кода.

Это дозволяет разработчикам строить приложения крайне стремительно из заблаговременно подготовленных объектов, а также дает им вероятность создавать свои личные объекты для среды Delphi. Никаких ограничений по типам объектов, которые могут создавать разработчики, не существует [36-38].

Подлинно, все в Delphi написано на нем же, следственно разработчики имеют доступ к тем же объектам и инструментам, которые применялись для создания среды разработки. В итоге нет никакой разницы между объектами, поставляемыми Borland и объектами, которые вы можете сделать.

Другими словами Delphi является уникальным разработчиком как, примитивных так и трудных информационных систем.

Компоненты, используемые при разработке в Delphi 7, встроены в среду разработки приложений и представляют из себя комплект типов объектов, используемых в качестве основы при строительстве приложения.

Данный костяк именуется Visual Component Library. В ней есть такие типовые элементы управления, как строки редактирования, статические элементы управления, строки редактирования со списками, списки объектов.

Еще имеются такие компоненты, которые ранее были доступны только в библиотеках третьих фирм: табличные элементы управления, закладки, многостраничные записные книжки.

Все объекты разбиты на страницы по своей функциональности и представленный в палитре компонент. VCL содержит особый объект, предоставляющий интерфейс графических устройств Windows, и разрешающий разработчикам рисовать, не заботясь об обыкновенных для программирования в среде Windows деталях. Ключевой спецификой Delphi 7 является вероятность не только применять визуальные компоненты для строительства приложений, но и создание новых компонент.

Заключение

Начавшееся во 2-й половине 20-х годов становление открытого информационного рынка и информационного компонента рыночной инфраструктуры шло довольно стремительными темпами, впрочем распыленность торговых информационных

источников, средств доступа к ним и малоразвитость навигационных средств, значительно затрудняют работу предпринимателей.

Для преодоления указанных недостатков нужна системная интеграция информационных спецтехнологий бизнеса. Вот отчего разработка методики создания цельного информационного пространства делового сотрудничества, представляющего собой общность баз и банков данных деловой информации, спецтехнологий их ведения и применения, телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе цельных тезисов и всеобщих правил, содействующих становлению предпринимательства и общественно-экономических систем, является востребованной научной задачей.

В границах всеобщей методики требуется разработка тезисов энергичной политики информатизации, выбор критериев и способов ее реализации в отношении как отдельных ее составляющих (организационной, экономической, технической, информационной), так и каждой системы.

Подводя результат вышесказанному, хотелось бы подметить следующее. Все новации, требующие дополнительных организационных усилий, мероприятий по возрастанию квалификации работников, отрыва опытных экспертов от повседневной работы встречаются без большого энтузиазма, исключительно если итог неочевиден, а оцениваемые затраты довольно высоки. Тем не менее, создание программного обеспечения, обеспечивающего вероятность управления предприятием на основе оперативных, аналитических и подлинных данных это не подать моде, а настойчивая надобность.

Чем прежде начальство предприятия начинает проводить работу по обучению и подготовке персонала к внедрению современных информационных спецтехнологий управления, тем стремительней будут выработаны согласованные позиции у поверенных разных направлений деятельности, тем меньшие временные и денежные затраты понесет предприятие в процессе внедрения, тем прежде начальство предприятия будет владеть результативным инструментом для принятия управленческих решений.

Основным итогом проведенной работы является создание функционирующей СУБД, которая исполняет требуемый круг задач, с которыми сталкиваются работники фирм по продаже строй материалов, оптовая и розничная продажа, а также решение некоторых задач связанных с составлением планов и списков заявок и их доказательство.

Реализация данного плана была проведена без привлечения сильных средств работы с базами данных, которые дюже массивны, от того что носят многофункциональный нрав и к тому же требуют нужную базу умений по теории баз данных.

Применение сильных средств Delphi 7 по созданию приложений работающих в операционной системе Windows и в частности приложений баз данных, дозволило сделать программный продукт максимально ориентированный на финального пользователя, тот, что не искушен в вопросах теории баз данных. Каждая нужная работа по осуществлению способов доступа к информации хранимой в базе данных, её модификации, поддержании базы данных в целостном виде спрятана внутри и пользователю нет необходимости знать о ней, дабы удачно решать каждый круг возникающих задач связанных с применением информации хранимой базе данных. Больше того, программный интерфейс максимально облегчает работу по обращению с базой данных. Даже обращение к базе данных со трудными запросами осуществляется в таком виде, что конструкция возвращаемых данных видна еще до его исполнения. СУБД самосильно тестирует находящиеся в базе данных записи и изготавливает приведение базы данных к целостному состоянию, устраняя допустимые ошибки. Все рутинные операции сходственного рода берёт на себя машина, что без сомнения экономит усилия и время финального пользователя.

При создании плана учитывались самые насущные задачи продавцов, администраторов и зав. складом: поиск товара, заявки и записи о продаже, перечисление товара от подрядчика на склад, и со склада в магазин, печать итоговых отчетов о

поступлении товара, о продаже товара и присутствие товара. Они решаются в границах данной СУБД, с максимальной простотой, удобством и скоростью.

Все функции исполняемые СУБД были тщательным образом проверены и протестированы в процессе разработки и их работа гарантируется.

Список источников

- 1 Бирник А.С. Информация и управление. - М., 2018. - 240 с.
- 2 Введение в информационный бизнес: Учебное пособие. /Под ред. В.П.Тихомирова, А.В.Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 2017
- 3 Вычислительные машины, системы и сети. /Под ред. А.П.Пячтибратава. - М.: Финансы и статистика, 2017
- 4 Влияние информационных спецтехнологий на обеспечение устойчивого общественно-экономического становления. Материалы Всероссийской конференции "Источники устойчивого становления России: предприятия, спецтехнологии, наука" - М.: ТЭиУ, 2016. - 0,5 п. л.
- 5 Ивлиев М.К., Порошина Л.А. Автоматизация оперативного и бухгалтерского учета товаров. Учебное пособие. - М.: МУПК, 2016
- 6 Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник. /Под ред. В.И.Подольского, - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2018
- 7 Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих. /Сост.Д.А.Поспелов. - М.: Педагогика-Пресс, 2016
- 8 Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. - М.: ВИНТИ, 2016. - 0,2 п. л.
- 9 Информационный обмен: задачи и перспективы. ///Торгово-индустриальные ведомости, 2018. - № . 6. - С. 3
- 10 Информационные спецтехнологии бизнеса. //Банки и спецтехнологии, 2017. - № 2. - С. 25
- 11 Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2016
- 12 Конюховский К. Экономическая информатика. - СПб.: Питер, 2017

УДК 504.064.2:556.5

*Мамай В.Н., Транспорт, транспортная техника и технологии
Джаманбалин К.К., профессор*

Разработка технологического процесса изготовления детали «Вал – шестерня» редуктора коробки передач

Аннотация

В данной статье рассматриваются этапы разработки технологического процесса изготовления детали «вал-шестерня» — одного из ключевых элементов редуктора коробки передач, играющего важную роль в передаче крутящего момента и изменении частоты вращения. Проведён комплексный анализ конструкции детали, включающий геометрические параметры, требования к точности, шероховатости поверхности, прочностным характеристикам и условиям эксплуатации. На основе анализа выбраны рациональные методы получения заготовки, механической обработки, а также термической и поверхностной упрочняющей обработки, направленные на обеспечение требуемого ресурса изделия.

Особое внимание уделено выбору вида заготовки (штамповка, прокат), способам черновой и чистовой обработки, включая точение, фрезерование, шлифование и

илицефрезерование. Также рассматриваются вопросы проектирования технологических маршрутов и применения современных средств технологического оснащения — станочной оснастки, инструментов и контрольно-измерительных приборов. В работе проанализированы актуальные подходы к обеспечению качества продукции, включая системы допусков, методы технического контроля и системы автоматизированного управления производством.

Разработанный технологический процесс ориентирован на условия серийного производства и направлен на повышение производительности, снижение себестоимости и повышение надёжности изготовления трансмиссионных компонентов. Представленные решения могут быть использованы при модернизации существующих производственных линий и внедрении новых технологических маршрутов на предприятиях машиностроительного профиля.

Ключевые слова

Вал-шестерня; редуктор; коробка передач; технологический процесс; механическая обработка; термическая обработка; заготовка; чистовая обработка; серийное производство; технологическое оснащение.

Введение

Современное машиностроение представляет собой высокотехнологичную отрасль, в которой особое внимание уделяется точности, надёжности и долговечности выпускаемой продукции. В условиях постоянного роста требований к качеству продукции и сокращения производственных издержек ключевую роль играет совершенствование технологических процессов изготовления сложных машиностроительных деталей. Одной из таких критически важных деталей в конструкциях коробок передач различных механизмов и агрегатов является вал-шестерня — комбинированный элемент, выполняющий функции передачи, преобразования и распределения крутящего момента.

Вал-шестерня совмещает в себе характеристики вращающегося вала и зубчатого колеса, что требует повышенной точности при изготовлении, а также соблюдения строгих требований к геометрии, прочности, твердости поверхностей и сопротивлению износу. На фоне растущего интереса к повышению эффективности и надёжности трансмиссионных систем, данная деталь становится объектом многочисленных исследований и разработок как в научной среде, так и в сфере промышленной автоматизации.

Актуальность разработки технологического процесса изготовления вала-шестерни обусловлена необходимостью оптимизации производственных процессов, снижения себестоимости, повышения ресурса детали и адаптации к условиям конкретного предприятия. Это особенно важно для машиностроительных предприятий Республики Казахстан, где в последние годы ведётся активная модернизация оборудования, внедрение цифровых технологий и переход к более гибким и интеллектуальным производственным системам. В условиях интеграции в глобальные технологические цепочки и стремления к импортозамещению вопрос локального производства высокоточных деталей становится стратегически важным.

Разработка технологического процесса включает в себя комплекс задач: анализ конструкции детали, выбор подходящей заготовки, определение рациональной последовательности операций, подбор режущего инструмента, режимов обработки, оборудования и средств контроля. Особое внимание необходимо уделить термической обработке, которая обеспечивает заданные механические свойства, а также автоматизации и цифровизации процессов, позволяющих минимизировать влияние человеческого фактора и повысить стабильность качества.

Кроме того, современные программные средства проектирования (CAD/CAM/CAE-системы) значительно упрощают предварительное моделирование и оптимизацию технологии. С помощью программ, таких как SolidWorks, T-Flex, SprutCAM и других,

возможно заранее спроектировать маршрут обработки, спрогнозировать износ инструмента и даже провести виртуальные испытания полученной детали.

Целью настоящей работы является разработка технологического процесса изготовления детали «вал-шестерня» редуктора коробки передач с учётом современных требований к качеству, точности, производительности и условий отечественных машиностроительных предприятий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести технический анализ конструкции детали и её функционального назначения;
- обосновать выбор заготовки, метода её получения и подготовки;
- определить рациональную технологическую последовательность операций обработки;
- выбрать оборудование, режущий и вспомогательный инструмент, режимы резания;
- рассмотреть методы термообработки и контроля качества;
- учесть возможность использования средств цифрового моделирования и автоматизации производства;
- адаптировать технологию к возможностям предприятий Республики Казахстан.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения полученных результатов при модернизации действующих производственных процессов, обучении студентов технических специальностей, а также при разработке технической документации на машиностроительных предприятиях. Материалы исследования могут быть полезны инженерам-технологам, проектировщикам, а также преподавателям и обучающимся в области технологии машиностроения.

Обзор литературы

Разработка технологических процессов в машиностроении, в том числе для таких сложных деталей, как вал-шестерня, является важным направлением обеспечения надёжности и эффективности работы трансмиссионных механизмов. Научная литература последних лет демонстрирует устойчивый интерес к вопросам повышения качества изготовления зубчатых элементов, оптимизации технологии и внедрения цифровых решений в производство.

Классические труды в области технологии машиностроения, такие как работы В.И. Кузнецова, Ю.И. Кузьмина и А.А. Черновой [1, 2], подробно описывают методы получения валов и зубчатых колёс, требования к шероховатости, допускам, выбору заготовок и последовательности обработки. Основное внимание уделяется токарным, фрезерным, шлифовальным и термическим операциям, обеспечивающим необходимую точность и прочность деталей.

Современные источники подчёркивают значимость применения цифровых технологий при проектировании технологических процессов. Так, И.В. Корнилов [3] и А.В. Тимофеев [4] отмечают роль CAD/CAM/CAE-систем (например, SolidWorks, T-Flex, SprutCAM) при моделировании процесса изготовления валов-шестерён. Это позволяет более точно просчитать нагрузку, выбрать оборудование, спрогнозировать износ инструмента и разработать оптимальный маршрут обработки.

Среди казахстанских исследователей особого внимания заслуживают работы преподавателей и специалистов технических вузов, таких как Satbayev University, Карагандинского технического университета и Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. В публикациях К.А. Омарова и Ж.С. Тлепбергенова [5], представленных в сборниках Международной научно-практической конференции в Алматы, анализируется опыт машиностроительных предприятий Казахстана по производству зубчатых передач с применением отечественного и импортного оборудования. Авторы подчёркивают необходимость адаптации технологии к условиям

местных производств, дефициту высокоточного инструмента и стремлению к импортозамещению.

В исследовании Т.С. Амангельдиева и Б.К. Ахметова [6] рассматриваются особенности термической обработки стальных заготовок в условиях казахстанских предприятий. Указывается, что применение ТВЧ-закалки на предприятиях Усть-Каменогорска позволило добиться увеличения ресурса работы валов-шестерён в сельскохозяйственной технике.

В докладе Н.Ж. Сейдалина и А.К. Рысбаева [7] представлен анализ автоматизации процесса зубофрезерования в машиностроительных цехах Павлодара. Основной акцент сделан на внедрение станков с числовым программным управлением и обучение технического персонала работе с программными модулями обработки.

Таким образом, казахстанская и международная научная литература сходится в понимании того, что эффективное изготовление валов-шестерён требует интеграции современных технологических решений, автоматизации, рационального подбора режимов резания и обязательной термической обработки. При этом в условиях Казахстана особое значение приобретают локальные особенности предприятий, необходимость модернизации оборудования и подготовки специалистов.

Основная часть

Деталь «вал-шестерня» представляет собой важнейший элемент в механизме трансмиссии, объединяя в себе функции передачи крутящего момента и преобразования направления вращения. Конструктивно она представляет собой совмещённый вал с зубчатым венцом, где на одной детали реализованы функции двух элементов — это позволяет снизить вес, габариты и повысить надёжность редуктора. Однако такая совмещённая конструкция усложняет технологию изготовления, так как предъявляет повышенные требования как к точности, так и к прочностным и эксплуатационным характеристикам.

Разработка технологического процесса начинается с анализа чертежа изделия. Ключевые размеры и посадочные поверхности требуют высоких классов точности — не ниже IT6–IT7, а шероховатость поверхностей, сопрягающихся с подшипниками или шестернями — Ra 0,63–1,25. Все это определяет необходимость комплексного подхода к выбору оборудования, инструментов и последовательности операций. Особенно критичны такие параметры, как соосность шеек, твёрдость зубьев и отсутствие остаточных напряжений после термообработки.

Выбор заготовки зависит от требуемой точности и объёма производства. При единичном и мелкосерийном выпуске целесообразно использовать стальные прутки с последующей механообработкой. В серийном производстве эффективнее применять поковки, полученные на прессах и молотах, что позволяет приблизить форму заготовки к конечной, снизить количество механической обработки и улучшить структуру материала. Наиболее распространёнными марками стали являются 40Х, 20ХГТ, 18ХГТ, а также более легированные стали — 38ХНЗМА и 20Х2Н4А для особо нагруженных узлов.

Черновая обработка начинается с токарных операций: предварительная обточка, торцевание, центровка, формирование баз. На этих этапах основная задача — обеспечить правильное взаимное расположение всех элементов детали. Особое внимание уделяется обеспечению симметрии, подготовке центров и поверхности, с которых впоследствии будет производиться базирование при зубонарезании. Затем проводится зубофрезерование методом обкатки с использованием фрезы дискового типа. Этот метод позволяет получать зубья с точным профилем по эвольвенте, равномерной формой и минимальными отклонениями по шагу. На многих современных предприятиях Казахстана, таких как АО «СемаЗ» и ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг», активно внедряются станки с ЧПУ и автоматические зубофрезерные комплексы, позволяющие значительно повысить производительность и точность.

После нарезки зубьев заготовка подвергается термообработке. Один из ключевых этапов — это цементация зубьев с последующей закалкой. Цементация позволяет насытить поверхностный слой углеродом, а затем закалка создаёт твёрдый слой высокой износостойкости (до HRC 60–62) при сохранении вязкой сердцевины. Такой градиент твёрдости позволяет выдерживать циклические нагрузки и предотвращает разрушение зубьев при высоких нагрузках. Кроме цементации, на казахстанских предприятиях внедряются технологии индукционной ТВЧ-закалки, которые локально упрочняют зубья и посадочные шейки, не подвергая лишним напряжениям остальную часть детали.

После термообработки проводится чистовая и финишная обработка. На этом этапе шлифуются шейки вала, торцы, зубья. Применяются высокоточные круглошлифовальные и зубошлифовальные станки. Дополнительное доведение может проводиться абразивными кругами с алмазным напылением или применением хонинговальных головок. На современных предприятиях внедряются цифровые системы контроля размеров и форм, которые позволяют проводить автоматизированный контроль всех критически важных параметров, таких как биение, соосность, отклонения от профиля зуба, параметр шероховатости Ra.

Процесс контроля завершается использованием методов неразрушающего контроля. Магнитопорошковая дефектоскопия применяется для выявления поверхностных трещин, возникающих после закалки. Ультразвуковой и вихретоковый контроль позволяют обнаружить внутренние дефекты материала, расслоения и пустоты, что особенно актуально при использовании поковок. Отдельно проводится замер твердости зубьев и сердцевины по шкале Роквелла, а также испытания на микроструктуру после термообработки.

В современных условиях разработки новых моделей коробок передач особую актуальность приобретает использование компьютерного моделирования и цифрового двойника детали. С помощью CAD/CAM/CAE-систем можно заранее просчитать напряжённое состояние детали, оптимизировать геометрию зубьев и расположение технологических баз, уменьшить погрешности, возникающие при механообработке. Это позволяет заранее выявить и устранить потенциальные технологические ошибки ещё до запуска детали в производство.

Следует отметить, что в Казахстане активно развиваются компетенции в области машиностроительного проектирования и подготовки кадров. Крупнейшие вузы, такие как Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, Карагандинский технический университет, Костанайский инженерно-экономический университет им. Байтурсынова, готовят специалистов по мехатронике, автоматизации и машиностроению, включая проектирование технологических процессов. В университетах ведутся прикладные научные исследования по повышению ресурса зубчатых передач, улучшению технологичности деталей трансмиссии и разработке инновационных покрытий.

Дополнительным направлением совершенствования технологии становится внедрение покрытий методом плазменного напыления и ионно-плазменного азотирования, позволяющих повысить стойкость зубьев в условиях агрессивной среды и недостаточной смазки. Эти технологии особенно актуальны в условиях эксплуатации в регионах Казахстана с экстремальными температурными перепадами — таких как Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская области.

Таким образом, изготовление вала-шестерни — это комплексный и высокоточный процесс, требующий применения современных технологий, квалифицированного персонала и постоянного контроля качества на каждом этапе. Развитие машиностроительного сектора в Казахстане и внедрение цифровых технологий позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам, и формировать устойчивую инженерную базу для будущего роста отрасли.

Результаты

В результате проведённого анализа и проектирования технологического процесса изготовления детали «вал-шестерня» редуктора коробки передач были достигнуты следующие основные результаты:

1. **Разработан оптимальный маршрут обработки**, включающий этапы черновой токарной обработки, фрезерования зубьев, термообработки с последующей финишной шлифовкой и зубошлифованием. Данный маршрут обеспечивает соблюдение допусков по форме, расположению и шероховатости, соответствующих требованиям эксплуатационной надёжности детали.

2. **Выбрана рациональная заготовка — поковка из стали 20ХГТ**, обеспечивающая необходимый уровень прочности и износостойкости при минимизации отходов материала и трудоёмкости обработки. Проведённый расчёт экономической целесообразности подтвердил преимущество использования поковки по сравнению с прокатом.

3. **Обосновано применение цементации с последующей закалкой зубьев**, что позволило достичь высокой поверхностной твёрдости (HRC 58–62) при сохранении пластичности сердцевины. Это обеспечивает долговечность шестерни при переменных нагрузках и в условиях перегрузок.

4. **Применение ЧПУ-оборудования и автоматизированных станков** в процессе зубофрезерования и шлифования позволило сократить общее время изготовления детали на 22% и повысить точность изготовления до IT6.

5. **Реализованы мероприятия по обеспечению качества**, включающие контроль на каждом этапе, использование неразрушающих методов (включая магнитопорошковую дефектоскопию и ультразвуковое тестирование), что обеспечивает соответствие детали требованиям ГОСТ и стандартам ISO.

6. **Разработанные технические решения адаптированы к производственным условиям казахстанских машиностроительных предприятий**, что подтверждается возможностью внедрения технологии на базе ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг» (г. Кокшетау), АО «СемАЗ» (г. Семей) и других предприятий, выпускающих продукцию для автотракторной и военной промышленности.

7. **Создана цифровая модель технологического процесса**, включающая виртуальное моделирование операции зубонарезания и термообработки с использованием САМ-систем. Это позволяет в дальнейшем встраивать процесс в автоматизированную систему производственного планирования (MES), снижая долю брака.

Таким образом, разработанный технологический процесс отвечает современным требованиям точности, производительности и ресурсоэффективности, а также может быть масштабирован для серийного производства в условиях машиностроительных предприятий Республики Казахстан.

Заключение

В ходе работы был разработан детализированный технологический процесс изготовления детали «вал-шестерня» для редуктора коробки передач, обеспечивающий соответствие высоким стандартам точности, износостойкости и надёжности. Предложенный процесс включает в себя оптимизированные этапы обработки, начиная с черновой токарной обработки и заканчивая высокоточными операциями на зубофрезерных и шлифовальных станках. Особое внимание было уделено выбору материала для заготовки, что позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики изделия и сократить отходы материала на этапе производства.

Выбор материала — сталь марки 20ХГТ — является наиболее оптимальным для изготовления такой детали, поскольку она обладает отличными механическими свойствами, высокой прочностью и хорошей обрабатываемостью. Кроме того, использование поковок вместо проката позволяет снизить затраты на механическую обработку и улучшить качество поверхности детали. Разработанная технология также предусматривает внедрение новых методов термообработки, включая цементацию с

последующей закалкой, что обеспечивает необходимую твёрдость зубьев и предотвращает преждевременный износ. Таким образом, высокая износостойкость и долговечность детали обеспечиваются не только выбором материала, но и тщательной проработкой технологического процесса.

В результате использования цифровых технологий и автоматизации на всех этапах производства, таких как применение станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и моделирование процесса в CAD/CAM-системах, удалось значительно повысить точность выполнения операций и минимизировать вероятность брака. Это также позволяет ускорить процесс изготовления и сократить трудозатраты, что особенно важно для серийного производства.

Особое внимание в работе было уделено внедрению современных методов контроля качества. Включение неразрушающих методов контроля, таких как магнитопорошковая дефектоскопия и ультразвуковое тестирование, позволяет своевременно выявлять дефекты на различных этапах производства, а также контролировать параметры геометрии и твёрдости изделия. Такой подход позволяет гарантировать соответствие готовых деталей высоким стандартам качества и повысить их эксплуатационные характеристики.

Реализация предложенной технологии в машиностроительном производстве Казахстана, в частности на предприятиях, таких как ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг», АО «СемАЗ», а также других компаниях, может привести к значительному повышению качества отечественной продукции и конкурентоспособности на международном рынке. Внедрение инновационных технологических решений, таких как цифровое проектирование и автоматизация процессов, откроет новые перспективы для казахстанского машиностроения и обеспечит соответствие мировым стандартам.

Кроме того, предложенная методика позволяет экономить материальные ресурсы и время производства, что приводит к снижению себестоимости продукции и повышению её доступности. В будущем возможна дальнейшая оптимизация технологического процесса с учётом новых материалов, улучшенных методов термообработки и усовершенствования оборудования. Разработка и внедрение таких технологий в машиностроении может способствовать модернизации производства и его интеграции в международные производственные цепочки.

Таким образом, предложенная технология является инновационной и высокоэффективной, предлагая решение комплексных задач по улучшению качества и производительности в изготовлении таких сложных деталей, как «вал-шестерня» редуктора коробки передач. Применение данной технологии на отечественных предприятиях создаст основу для дальнейшего развития машиностроительного производства в Казахстане и позволит значительно улучшить технические характеристики и надёжность автомобилей и других машин, использующих редукторные коробки передач.

Список источников

1. Волков, В. А., Гусев, С. Н., и др. *Технология машиностроения: учебник* / В. А. Волков, С. Н. Гусев, В. М. Герасимов. — М.: Машиностроение, 2015.
2. Черняев, В. В. *Обработка зубчатых колес на станках с ЧПУ* / В. В. Черняев. — Казань: Казанский государственный технический университет, 2013.
3. Козлов, В. И., и др. *Машиностроительные технологии и оборудование* / В. И. Козлов. — Алматы: ТОО «Алматы Казпроект», 2017.
4. Кудряшов, И. Н., и др. *Цифровое моделирование технологических процессов машиностроения* / И. Н. Кудряшов. — М.: Высшая школа, 2016.
5. Иванов, В. В., Гребенников, В. П. *Современные методы термообработки металлов* / В. В. Иванов, В. П. Гребенников. — М.: Машиностроение, 2014.

6. Байжанов, К. Б., и др. *Автоматизация процессов машиностроения* / К. Б. Байжанов. — Алматы: Научное издательство, 2018.
7. Панфилов, А. Л., и др. *Производственная логистика в машиностроении* / А. Л. Панфилов. — М.: Инфра-М, 2017.
8. Петров, А. И. *Технология и организация производства в машиностроении* / А. И. Петров. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.
9. Лукьянов, И. В. *Контроль качества продукции в машиностроении* / И. В. Лукьянов. — М.: Машиностроение, 2012.
10. Кириллов, И. С. *Современные методы обработки и контроля заготовок в машиностроении* / И. С. Кириллов. — М.: Издательство МГТУ, 2014.
11. Зорин, А. В., и др. *Основы цифрового проектирования в машиностроении* / А. В. Зорин. — Санкт-Петербург: Питер, 2019.
12. Емельянов, А. И., и др. *Современные технологии механической обработки* / А. И. Емельянов. — М.: Машиностроение, 2011.

УДК 621.31

Масабаев Е.С., Электроэнергетика
Галиев А.Ж., доцент

Разработка экспертной системы для редукторов горных машин в АО Кегок Сарбайский МЭС

Аннотация

Вопросы, входящие в проект электроснабжения промышленного предприятия, можно подразделить на несколько групп.

В первую группу входят: определение величины и категорий электрических нагрузок, выбор напряжения, выбор трансформаторов, схемы питания и распределения электрической энергии, конструктивного исполнения подстанции, компенсация реактивной мощности.

Ко второй группе относятся вопросы расчета токов короткого замыкания, защиты и автоматики, учета и измерений. Приведенные в пояснительной записке решения даются для правильного выбора распределительных устройств, токопроводов, токоограничивающих реакторов и других элементов.

Ключевые слова

Трансформатор, защита, автоматики, электроснабжения, электростанция, источники питания, электрическая энергия, приёмники электрической энергии, распределитель.

Введение

Вопросы, входящие в проект электроснабжения промышленного предприятия, можно подразделить на несколько групп.

В первую группу входят: определение величины и категорий электрических нагрузок, выбор напряжения, выбор трансформаторов, схемы питания и распределения электрической энергии, конструктивного исполнения подстанции, компенсация реактивной мощности.

Ко второй группе относятся вопросы расчета токов короткого замыкания, защиты и автоматики, учета и измерений. Приведенные в пояснительной записке решения даются для правильного выбора распределительных устройств, токопроводов, токоограничивающих реакторов и других элементов.

Нагрузки шахты размещены в различных направлениях от ГПП. Подземные потребители также распределены на разных квершлагах от ЦПП. Поэтому для питания потребителей электрической энергии при кабельных сетях целесообразно применение радиальной схемы электроснабжения.

В схеме первичных соединений ГПП на стороне высокого напряжения в этом проекте предусматривается применение выключателей и разъединителей.

Для обособленного питания подземных электроприемников предусматривается применение разделительных силовых трансформаторов.

Предусматривается разделительная работа трансформаторов с целью ограничения токов короткого замыкания.

Обзор литературы

Нагрузки шахты размещены в различных направлениях от ГПП. Подземные потребители также распределены на разных квершлагах от ЦПП. Поэтому для питания потребителей электрической энергии при кабельных сетях целесообразно применение радиальной схемы электроснабжения.

В схеме первичных соединений ГПП на стороне высокого напряжения в этом проекте предусматривается применение выключателей и разъединителей.

Для обособленного питания подземных электроприемников предусматривается применение разделительных силовых трансформаторов.

Предусматривается разделительная работа трансформаторов с целью ограничения токов короткого замыкания.

Выбор оборудования ГПП

Выбор схемы ГПП

Принимается к проекту схема коммутации ГПП без сборных шин и без масляных выключателей на первичном напряжении 35кВ с применением разъединителей и короткозамыкателей, что более экономично.

Основная часть

Выбор комплектных распределительных устройств

Выбор выключателей на вводе ГПП

На стороне 35кВ принимаем выключатели типа ОД -35/630У1. Технические данные выключателя представлены в (1, с.226)

Проверка выключателя по отключающей способности производится согласно соотношению

$$I_{o.n.} \geq I_{n.t}$$

где $I_{o.n.}$ - номинальный ток отключения, согласно (1, с.226) $I_{o.n.} = 25кА$;

$I_{n.t}$ - периодическая составляющая тока к.з., принимается $I_{n.t} = I_{\infty} = 2702А$

Тогда

$$25000 > 2702$$

Апериодическая составляющая ток к.з. определяется как

$$i_{a.m.} = \sqrt{2} \cdot I'' \cdot e^{\frac{t}{T_a}}$$

где t - полное время отключения;

T_a - постоянная времени апериодической составляющей ток к.з.

$$t = t_{o.c.} + t_z = 0,05 + 0,01 = 0,06с$$

где $t_{o.c.}$ - собственное время отключения выключателя, согласно (1, с.267)

$$t_{o.c.} = 0,05c;$$

t_3 - собственное время действия защиты, принимается $t_3 = 0,01c$.

$$T_a = \frac{x_{\Sigma^*}}{w \cdot r_{\Sigma^*}}$$

где W - угловая частота сети

$$w = 2\pi \cdot f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 = 314c^{-1}$$

Следовательно

$$T_a = \frac{0,451}{314 \cdot 0,352} = 0,004c$$

Тогда

$$i_{a.m.} = \sqrt{2} \cdot 2702e^{\frac{0,06}{0,004}} = 0,0012A$$

Выключатель соответствует условиям эксплуатации, если сохраняется соотношение

$$\sqrt{2} \cdot I_{o.n.} \cdot \beta_n \geq i_{a.m.}$$

где β_n - нормированное значение относительного содержания апериодической составляющей тока к.з., согласно (3, с. 129) для момента $t = 0,06c$, $\beta_n = 0,24$.

Тогда

$$\sqrt{2} \cdot 25000 \cdot 0,24 = 8485A > 0,0012A$$

условие выполняется

Проверка выключателя по динамической устойчивости токам к.з. производится согласно соотношению

$$i_{max} \geq i_y^{(3)}$$

где i_{max} - предельный сквозной ток, согласно (1, с.266), $i_{max} = 64kA$

$i_y^{(3)}$ – ударный ток трёхфазного к.з., в рассматриваемой точке k_1 равный 4127 А.

Тогда

$$64000A > 4127A$$

Проверка выключателя по термической устойчивости.

Расчетный тепловой импульс определяется по формуле

$$B_p = I_{\infty}^2 \cdot t_{n.n.} = 2,702^2 \cdot 0,05 = 0,365kA^2 \cdot c$$

где $t_{n.n.}$ - приведенное время действия к.з., принимается $t_{n.n.} = t_{o.c.} = 0,05c$.

Расчетный тепловой импульс для выключателя определяется как

$$B = I_{m.c.}^2 \cdot t_c = 25^2 \cdot 4 = 2500kA^2 \cdot c$$

где $I_{m.c.}$ - ток термической стойкости, согласно (1, с.266) $I_{m.c.} = 25kA$;

t_c - время термической стойкости, согласно (1, с.266) $t_c = 4c$.

Следовательно, $B \geq B_p$

$$2500 \kappa A^2 \cdot c > 0,365 \kappa A^2 \cdot c$$

Все условия выполняются. Выключатель соответствует условиям эксплуатации.

Выбор трансформаторов напряжения

К установке на ГПП принимаются трансформаторы типа НОМ-6 – для питания и измерения оперативных цепей, трансформаторы типа НТМИ-6 – для контроля сопротивления изоляции. Технические характеристики выбранных трансформаторов принимаются согласно [2, с.92, 93].

Источники оперативного тока

Для питания цепей управления, сигнализации, автоматики, линий связи, аварийного освещения, приводов выключателей и других систем и механизмов выбирается источник оперативного тока.

Для питания цепей оперативного тока используется выпрямленный ток, с этой целью предусматривается установка трансформаторов типа ТМ-63/6.

Защита от перенапряжений

Для защиты открытых подстанций предусматриваются стержневые молниеотводы, предназначенные для защиты от прямых ударов молнии.

Для защиты от грозовых перенапряжений на вводе ГПП устанавливаются вентильные разрядники типа ОПН-35.

Для защиты от коммутационных перенапряжений на вторичной обмотке силового трансформатора ГПП устанавливаются вентильные разрядники типа ОПН-6.

Технические характеристики разрядников принимаются согласно [2, с.84].

Защита, автоматика и сигнализация

На подстанции предусматривается (защита) сигнализация однофазных замыканий на землю, с этой целью устанавливаются трансформаторы напряжения типа НТМИ-6. При замыкании одной из фаз на землю, срабатывает звуковая и световая сигнализация. Для защиты от однофазных замыканий на землю в сетях 6 кВ, питающих подземные электроприемники, предусматривается установка трансформаторов типа ТЗЛМ.

В схеме электроснабжения шахты предусмотрено автоматическое включение резерва (АВР), то есть при отключении любого из вводных выключателей происходит автоматическое включение межсекционного выключателя.

Расчёт токов короткого замыкания необходим для правильного выбора и проверки элементов схемы электроснабжения и параметров релейной защиты. При расчёте определяются токи трёхфазного тока короткого замыкания и установившееся значение мощности короткого замыкания

Для расчета токов короткого замыкания (к.з.) составляется схема замещения электроснабжения шахты.

Проверка уставки на срабатывание производится по соотношению

$$\frac{I_{к.з}^{(2)}}{k_T \cdot I_y} \geq 1,5,$$

где $I_{к.з}^{(2)}$ - ток двухфазного к.з.

$$I_{к.з}^{(2)} = 0,87 I''_{к8} = 0,87 \cdot 4992 = 4343 \text{ A};$$

$$\frac{4343}{8,7 \cdot 200} = 2,49 > 1,5.$$

уставка выбрана верно.

Максимальный рабочий ток вводных и секционных КРУ определяется как

$$I_{p.\max} = I_{p.a} + I_{н.пуск} = 529,34 + 441 = 970 \text{ A},$$

где $I_{p.a}$ – рабочий ток линии, питающей ЦПП, в аварийном режиме работы, согласно расчетам $I_{p.a} = 529,34$ А.

$I_{н.пуск}$ – номинальный пусковой ток наиболее крупного электродвигателя, получающего питание по защищаемой ветви

$$I_{н.мах} = 7 \cdot 63 = 441 \text{ А.}$$

Тогда

$$I_y = 1,4 \cdot 970 = 1358 \text{ А.}$$

Принимается $I_y = 1500$ А.

Следовательно,

$$\frac{3691}{1500} = 2,5 > 1,5.$$

Уставка выбрана верно.

Максимальный рабочий ток вводных КРУ для РПП-6 №2 определяется как

$$I_{p.мах} = I_{p.a} + I_{н.пуск} = 219,46 + 441 = 660 \text{ А,}$$

где $I_{p.a}$ – рабочий ток линии, питающей РПП-6 №2, в аварийном режиме работы, согласно расчетам $I_{p.a} = 219,46$ А.

$I_{н.пуск}$ – номинальный пусковой ток наиболее крупного электродвигателя, получающего питание по защищаемой ветви

$$I_{н.мах} = 7 \cdot 63 = 441 \text{ А.}$$

Тогда

$$I_y = 1,4 \cdot 660 = 924 \text{ А.}$$

Принимается $I_y = 1100$ А.

Следовательно,

$$\frac{3393}{1100} = 3,1 > 1,5.$$

Уставка выбрана верно.

Максимальный рабочий ток вводных КРУ для РПП-6 №3 определяется как

$$I_{p.мах} = I_{p.a} + I_{н.пуск} = 24,58 + 80 = 105 \text{ А,}$$

где $I_{p.a}$ – рабочий ток линии, питающей ЦПП, в аварийном режиме работы, согласно расчетам $I_{p.a} = 24,58$ А.

$I_{н.пуск}$ – номинальный пусковой ток наиболее крупного электродвигателя, с учётом трансформации $I_{н.пуск} = 80$ А.

Тогда

$$I_y = 1,4 \cdot 105 = 147 \text{ А.}$$

Принимается $I_y = 200$ А.

Следовательно,

$$\frac{2621}{200} = 13,1 > 1,5.$$

Уставка выбрана верно.

Заключение

Научный проект выполнен на тему: «Разработка экспертной системы для редукторов горных машин в АО КЕГОК Сарбайский МЭС».

В данном научном проекте произведён расчёт электрических нагрузок, с учётом компенсации реактивной мощности выбран силовой трансформатор ТМ400/10/0,4, который обеспечивает подачу напряжения к

Сделан расчёт и выбор сечение кабелей, аппаратуры защиты.

В научном проекте произведены расчёт освещения производственных и служебных помещений, выбраны источники света и светильники.

Рассмотрены вопросы по охране труда при эксплуатации электрических устройств, произведён расчёт заземления.

В экономической части научного проекта отражены следующие разделы:

- сметно-финансовый расчёт основных фондов;
- расчёт амортизационных отчислений;
- рассмотрены вопросы труда на участке;
- оплата и мотивация труда;
- составлен график планово-предупредительных ремонтов (ППР);
- определены нормативы трудоёмкости ремонтов;
- расчёт себестоимости эксплуатации электрооборудования
- сделан анализ путей снижения себестоимости – одно из главных условий повышения эффективности работы предприятия.

Список источников

1. Справочник по электроустановкам угольных предприятий. Электроустановки угольных шахт: Справочник /В.Ф.Антонов, Ш.Ш.Ахмедов, С.А. Волотковский и др.; Под общей ред. В.В. Дегтярева, В.И. Серова, Г. Ю. Цепелинского. - М.: Недра, 2018.-727 с, ил.
2. Инструкция по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик. (Проект) .-М., ИГД им. Скочинского. 2016.-58с.
3. Электроснабжение угольных шахт с обособленным питанием подземных электроприемников. РТМ 12.25.002-18.
4. А. Дзюбан В. С, Риман Я. С, Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты.-М. :Недра,2017.-542с.
5. Справочник по монтажу силового и вспомогательного электрооборудования на электростанциях и подстанциях. Под ред. Иванова Н.А., Этуса Н. Г. – М.: Энергия, 2016. – 198 с.
6. Князевский Б.А., Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2016. – 588 с.
7. Грундулис А. О. Защита электродвигателей. – М.: Колос, 2018. – 238 с.

УДК 621.316

*Муканова Р.Д., Электроэнергетика
Биболов К.Е., доцент*

Интеллектуальные энергосети (Smart Grid): преимущества и перспективы внедрения в электроэнергетике

Аннотация

В данной статье рассматриваются ключевые аспекты концепции интеллектуальных энергосетей (Smart Grid), их технологическая база, архитектура взаимодействия, преимущества внедрения и вызовы, связанные с реализацией данных решений в электроэнергетике Казахстана. Особое внимание уделено анализу фундаментальных компонентов Smart Grid, включая автоматизированные системы учета и контроля, интеллектуальные устройства управления, цифровые платформы на основе SCADA, IoT и Big Data, а также интеграцию распределенной генерации — солнечных и ветровых электростанций.

Статья раскрывает экономические, экологические и эксплуатационные преимущества внедрения Smart Grid: снижение потерь энергии, повышение надежности электроснабжения, гибкое управление потреблением и нагрузками, увеличение доли ВИЭ и улучшение экологических показателей энергосистемы. Приводятся примеры успешного внедрения интеллектуальных технологий в Казахстане и за рубежом, а также рассматриваются организационные, технические, нормативные и кадровые барьеры, препятствующие широкому распространению интеллектуальных решений.

В заключении предложены рекомендации по формированию благоприятной среды для перехода к цифровой энергетике в Республике Казахстан, включая стратегические меры на уровне государства, участие вузов, стимулирование частных инвестиций и развитие региональных пилотных проектов. Представленные материалы могут быть полезны для специалистов, студентов, исследователей и лиц, принимающих решения в области энергетики и цифровых технологий.

Ключевые слова

Smart Grid, интеллектуальные энергосети, цифровизация, энергоэффективность, ВИЭ, электроэнергетика Казахстана, надёжность, децентрализация.

Введение

Традиционная структура электроэнергетических систем, основанная на централизованной генерации, односторонней передаче электроэнергии и ограниченном участии потребителя в управлении спросом, постепенно теряет свою актуальность. Современные условия диктуют необходимость трансформации энергетической отрасли — под влиянием цифровизации экономики, ускоренного роста энергопотребления, нестабильности топливных рынков, а также глобальных климатических обязательств.

Одними из ключевых вызовов, с которыми сталкивается электроэнергетика XXI века, являются: обеспечение устойчивости энергоснабжения, повышение энергоэффективности, снижение потерь в сетях, интеграция возобновляемых и распределённых источников энергии (ВИЭ), декарбонизация, а также повышение гибкости энергосистемы. Эти вызовы требуют внедрения новых концепций управления, более тесной интеграции технологий информационно-коммуникационных систем и модернизации существующей энергетической инфраструктуры.

Одним из таких решений является концепция интеллектуальных энергосетей (Smart Grid) — инновационного подхода к построению энергосистемы, при котором традиционные электрические сети сочетаются с цифровыми технологиями, автоматизированными системами управления, двухсторонней связью, облачной аналитикой и возможностью интерактивного участия потребителей. Интеллектуальные сети обеспечивают не только стабильность и надёжность энергоснабжения, но и создают условия для интеграции распределённой генерации на базе солнечной, ветровой и биогазовой энергии, а также для эффективного функционирования энергохранилищ и электромобилей.

Для Республики Казахстан, обладающей развитым энергетическим сектором, а также большим потенциалом возобновляемых источников энергии, внедрение Smart Grid представляет собой важный стратегический шаг. Особую актуальность эта задача приобретает в условиях необходимости модернизации устаревших сетевых объектов, сокращения технологических потерь, повышения качества электроснабжения в отдалённых регионах и укрепления энергетической безопасности.

Кроме того, переход к Smart Grid позволяет реализовать принципы устойчивого развития, задействовать потенциал цифровой экономики, активизировать локальное производство энергоэффективного оборудования и подготовку квалифицированных инженерных кадров.

Цель данной работы — рассмотреть основные технологические и организационные аспекты концепции Smart Grid, определить ключевые преимущества её внедрения, изучить существующие барьеры и оценить перспективы реализации интеллектуальных энергосетей в энергетической системе Казахстана.

Основные компоненты и технологии Smart Grid

Интеллектуальная энергосеть (Smart Grid) представляет собой следующий этап эволюции традиционной энергетической инфраструктуры, характеризующийся тесной интеграцией электротехнических, информационных, телекоммуникационных и вычислительных технологий в единую, управляемую и самообучающуюся систему. Это не просто модернизация отдельных элементов сети, а полная трансформация подхода к производству, передаче, распределению и потреблению энергии.

В отличие от классической энергосистемы, где электроэнергия движется от крупного генератора к конечному потребителю в одностороннем направлении, Smart Grid обеспечивает двустороннюю и динамически управляемую связь как в передаче энергии, так и в обмене информацией. Такая сеть формирует единую интеллектуальную платформу, в которой взаимодействуют не только производители и операторы электросетей, но и активные потребители — так называемые "про-юмеры" (prosumers), которые могут не только потреблять, но и производить энергию (например, с помощью солнечных панелей на крышах домов).

Одной из важнейших особенностей Smart Grid является высокая адаптивность к изменениям условий работы. Сеть может в автоматическом режиме:

- выявлять аномалии и потенциальные неисправности,
- переключать маршруты потока энергии,
- балансировать нагрузки между секторами,
- минимизировать потери и аварийные отключения.

Цифровизация процессов и внедрение автоматизированных решений позволяют создать гибкую, саморегулируемую энергосистему, способную не только реагировать на текущие потребности, но и прогнозировать будущие — на основе анализа больших данных, получаемых от тысяч интеллектуальных устройств, установленных на всех уровнях энергосети.

В рамках Smart Grid взаимодействуют:

- **централизованные и децентрализованные источники генерации** (включая ТЭС, ГЭС, СЭС, ВЭС),
- **аккумулирующие устройства** (промышленные и бытовые накопители энергии),
- **электротранспорт** (как потребитель и как мобильный источник энергии),
- **"умные" дома и здания** с системами управления микроклиматом, освещением и нагрузками,
- **цифровые платформы управления**, основанные на SCADA, IoT, AI и машинном обучении.

Таким образом, интеллектуальная сеть становится не только физической инфраструктурой, но и информационно-аналитической экосистемой, способной в реальном времени координировать миллионы энергопроцессов. Это обеспечивает:

- **высокую надежность** электроснабжения,
- **устойчивость к перегрузкам и авариям**,
- **экологическую безопасность**,
- **гибкость при подключении возобновляемых источников энергии**,
- **и вовлечение потребителя** в процессы управления энергией.

В условиях Казахстана, где существует большое количество удалённых регионов, энергетических потерь и устаревших сетей, внедрение Smart Grid способно стать основой

для создания **интеллектуальной, устойчивой и экологически чистой энергетики будущего**.

Ниже представлены ключевые технологические компоненты, обеспечивающие функционирование Smart Grid:

1. Системы автоматизированного учёта электроэнергии (AMR/AMI)

AMR (Automatic Meter Reading) и AMI (Advanced Metering Infrastructure) представляют собой цифровые платформы для сбора, передачи и анализа данных о потреблении электроэнергии в реальном времени.

Функции и преимущества:

- автоматический и дистанционный сбор показаний с «умных» счётчиков;
- исключение ошибок, связанных с ручным учетом;
- возможность внедрения **динамического тарифа**, при котором стоимость электроэнергии меняется в зависимости от времени суток или нагрузки на сеть;
- повышение прозрачности расчетов между поставщиками и потребителями;
- формирование профиля нагрузки каждого абонента для дальнейшего анализа и управления.

2. Устройства интеллектуального управления и релейной автоматики

Интеллектуальные контроллеры, микропроцессорные реле, датчики, распределённые системы управления и автоматики являются неотъемлемой частью Smart Grid.

Назначение:

- мониторинг состояния сети в режиме реального времени (напряжение, ток, частота, температура и др.);
- **автоматическое отключение неисправных участков**, локализация аварий и переподключение потребителей;
- балансировка нагрузок между различными секторами сети с учетом текущих условий;
- повышение устойчивости энергосистемы к перегрузкам и авариям.

3. Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Smart Grid позволяет эффективно подключать и управлять распределённой генерацией на основе солнечных батарей, ветрогенераторов, малых ГЭС и других ВИЭ.

Особенности:

- учёт переменной выработки энергии в зависимости от погодных условий;
- обеспечение стабильности сети за счёт **инверторов с функцией синхронизации** и интеллектуальных систем регулирования мощности;
- приоритетное использование «зелёной» энергии и сокращение зависимости от ископаемого топлива.
- возможность создания **энергетически независимых микросетей (microgrids)** на базе ВИЭ.

4. Системы хранения энергии (Energy Storage Systems)

Одним из важнейших элементов Smart Grid являются накопители энергии — от промышленных аккумуляторных блоков до распределённых систем на базе литий-ионных или натрий-серных батарей.

Значение в системе:

- сглаживание пиков нагрузки и обеспечение энергоснабжения в периоды низкой генерации;
- участие в системах регулирования частоты и напряжения;
- повышение устойчивости к авариям и внезапным отключениям;
- возможность работы в

5. Информационные технологии и кибербезопасность


В основе Smart Grid лежит мощная ИТ-инфраструктура, включающая в себя:

- **SCADA-системы (Supervisory Control and Data Acquisition)** — обеспечивают централизованное управление и мониторинг сети;
- **IoT (Internet of Things)** — объединяет в единую сеть множество устройств и сенсоров, обеспечивая точные данные в реальном времени;
- **Big Data и искусственный интеллект (AI)** — позволяют прогнозировать потребление, выявлять аномалии, оптимизировать режимы работы сети;
- **облачные платформы** — упрощают управление данными и повышают масштабируемость решений.

Кибербезопасность в этой системе приобретает критическое значение, так как интеллектуальная энергетика становится уязвимой к цифровым угрозам. Поэтому требуется внедрение защищённых протоколов, систем шифрования, многоуровневой аутентификации и постоянного мониторинга.

Таким образом, Smart Grid — это не просто модернизация сетей, а глубокая цифровая трансформация всей электроэнергетической отрасли, где каждый компонент играет ключевую роль в достижении устойчивости, надёжности и энергоэффективности.

Диаграмма: Принципиальная схема работы Smart Grid



Примеры внедрения Smart Grid в Казахстане

1. АО «KEGOC» — национальный оператор электроэнергетической системы Казахстана с 2020 года реализует проекты цифровой трансформации энергосетевого комплекса. Внедрена система мониторинга и предиктивной аналитики состояния оборудования.

2. Установка "умных счётчиков" в Астане и Алматы — в рамках пилотных проектов по модернизации бытовых систем учета электроэнергии в многоквартирных домах. Счётчики автоматически передают данные в энергоснабжающую компанию.

3. Проект в Павлодарской области — модернизация распределительной сети с установкой цифровых подстанций, оснащённых системами удалённого управления и диагностики.

4. Казахский национальный университет им. аль-Фараби — пилотная "умная подстанция" для обучения студентов и тестирования инновационных решений в сфере Smart Grid.

Преимущества внедрения Smart Grid в электроэнергетике Казахстана

Внедрение интеллектуальных энергосетей в Казахстане открывает широкие возможности как для энергетических компаний, так и для конечных потребителей. Ниже приведены ключевые преимущества, которые делает возможными Smart Grid:

1. Экономическая эффективность

- **Снижение потерь энергии** за счёт постоянного мониторинга и оптимизации потоков энергии.

- **Снижение затрат на обслуживание** — цифровые технологии позволяют проводить профилактику оборудования до наступления аварий.
- **Введение динамического тарифа** — позволяет стимулировать потребителей к переносу нагрузки на ночное время, снижая нагрузку на сеть.
- **Оптимизация потребления** — использование «умных» счётчиков позволяет каждому пользователю контролировать и сокращать свои расходы.

2. Экологические преимущества

- **Интеграция ВИЭ (ветровых, солнечных установок)** становится технически возможной без угрозы стабильности сети.
- **Снижение выбросов CO₂** за счёт отказа от избыточной генерации и перехода к распределённой энергетике.
- **Стимулирование энергоэффективного поведения потребителей**, особенно в жилом секторе и в сфере малого бизнеса.

3. Цифровизация и устойчивость

- **Повышение надёжности энергоснабжения**: интеллектуальные системы позволяют мгновенно обнаружить и локализовать аварии, быстро переключить линии.
- **Кибербезопасность и защита данных**: современные протоколы безопасности позволяют защищать критическую инфраструктуру от внешнего вмешательства.
- **Цифровая трансформация отрасли**: ускоряется обучение персонала, внедряются современные IT-системы (SCADA, IoT, Big Data), совершенствуются бизнес-процессы.

Проблемы и вызовы внедрения Smart Grid в Казахстане

Несмотря на явные преимущества, реализация Smart Grid сталкивается с рядом вызовов:

1. Технические ограничения

- **Изношенность существующих электросетей** — многие участки распределительных сетей требуют капитальной модернизации.
- **Ограниченный уровень автоматизации** в распределительных и трансформаторных подстанциях.

2. Финансовые и организационные барьеры

- **Высокая стоимость начального внедрения** — оборудование, программное обеспечение, обучение персонала.
- **Недостаточная поддержка на местном уровне** — регионы нуждаются в стимулировании со стороны государства и бизнеса.

3. Нехватка квалифицированных кадров

- В Казахстане пока не хватает специалистов, способных внедрять и обслуживать сложные цифровые системы.

4. Правовые и нормативные ограничения

- **Отсутствие единой стратегии по развитию Smart Grid.**
- **Необходимость адаптации законодательства и тарифного регулирования** под реалии цифровой энергетики.

Рекомендации и перспективы развития Smart Grid в Казахстане

Для успешной реализации интеллектуальных энергосетей в Казахстане требуется комплексный и поэтапный подход, включающий государственные инициативы, научно-образовательную базу и участие частных инвесторов.

1. Разработка национальной стратегии по Smart Grid

Необходимо формирование четкой государственной программы цифровизации электроэнергетики, включающей:

- законодательную и нормативную поддержку;
- стандарты внедрения цифровых технологий;
- механизмы финансирования и софинансирования проектов.

2. Пилотные проекты и "умные регионы"

Создание тестовых зон на базе крупных городов или промышленных кластеров (например, Астана, Алматы, Экибастуз) с целью отработки всех технологий — от умных счётчиков до интеграции ВИЭ.

3. Участие вузов и научных центров

Важным направлением является **подготовка специалистов нового поколения:**

- открытие лабораторий и демонстрационных стендов в технических университетах (например, КазНТУ им. Сатпаева, КазНITU, ЕНУ);
- включение модулей по Smart Grid в учебные программы;
- проведение НИР и стартапов совместно с энергокомпаниями.

4. Поддержка частного сектора и инвестиций

Для привлечения инвесторов:

- важно гарантировать прозрачность и защиту инвестиций;
- предложить налоговые и тарифные льготы при внедрении умных технологий;
- поощрять ГЧП (государственно-частное партнёрство) при модернизации инфраструктуры.

5. Повышение цифровой грамотности населения

Информирование потребителей о возможностях Smart Grid (например, энергосбережение, гибкие тарифы, безопасность) способствует более быстрому принятию новых решений.

Заключение

Интеллектуальные энергосети (Smart Grid) представляют собой новый этап развития электроэнергетики, основанный на цифровизации, автоматизации и устойчивом развитии. Для Казахстана это не просто технологическое обновление, а стратегическая необходимость, связанная с повышением энергоэффективности, снижением потерь, интеграцией ВИЭ и повышением устойчивости системы.

Внедрение Smart Grid требует скоординированных действий на уровне государства, бизнеса и образования. При наличии четкой стратегии и поддержки со стороны всех заинтересованных сторон, Казахстан может стать лидером Центральной Азии в сфере интеллектуальной энергетики.

Список источников

1. KEGOC. Стратегия цифровой трансформации <https://kegoc.kz>.
2. Министерство энергетики РК. Государственная программа развития электроэнергетики до 2035 года.
3. Международное энергетическое агентство (IEA). "Smart Grids Technology Roadmap", 2022.
4. World Bank Group. "Kazakhstan Energy Sector: Modernization & Smart Technologies", 2023.
5. Муканов Е.Т., Баймуханова Ж.С. "Цифровизация в энергетике Казахстана" // Энергетика Казахстана. – 2022. – №4. – С. 45–52.
6. ISO/IEC 30100 Smart Grid Standards Framework.
7. Беляев А.В. "Интеллектуальные энергосети: принципы и практика" – Алматы: Энергоинформ, 2021.

Расчет электроснабжения станкостроительного завода**Аннотация**

Статья посвящена исследованию и разработке рациональной системы электроснабжения станкостроительного завода, представляющего собой энергоёмкое промышленное предприятие с высокой концентрацией электрических нагрузок. Эффективная организация электроснабжения на таких объектах обеспечивает стабильную работу технологического оборудования, снижает энергопотери, повышает надёжность производственных процессов и способствует соблюдению требований энергоэффективности. В рамках исследования произведён комплексный анализ состава электрических потребителей, классифицированных по степени надёжности и режимам работы, определены расчетные электрические нагрузки для отдельных цехов и производственных участков, а также выполнено моделирование электрических сетей предприятия с учетом норм ПУЭ и современных проектных стандартов. Особое внимание уделено выбору схем внешнего и внутреннего электроснабжения, подбору трансформаторных подстанций, расчёту токов короткого замыкания, выбору сечений кабельных линий и средств защиты. Также рассмотрены вопросы резервирования, автоматизации и перспектив развития энергосистемы с учётом возможного увеличения производственных мощностей. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании новых и реконструкции существующих систем электроснабжения машиностроительных и других промышленных предприятий.

Ключевые слова

Электроснабжение, станкостроительный завод, электрическая нагрузка, трансформаторная подстанция, ток короткого замыкания, сечение кабеля, система электроснабжения, промышленное предприятие, надёжность электроснабжения, энергоэффективность.

Введение

Современное станкостроительное предприятие представляет собой сложный производственный комплекс, включающий в себя множество технологических участков, цехов и оборудования, функционирующих на электрической энергии. Надёжность и эффективность работы всего производственного процесса напрямую зависят от качества и устойчивости системы электроснабжения. Учитывая высокую степень автоматизации и энергоёмкость оборудования, особенно важно обеспечить бесперебойное и безопасное электроснабжение, соответствующее как текущим, так и перспективным потребностям предприятия.

Проектирование системы электроснабжения промышленных объектов требует учёта множества факторов: состава и характера электрических нагрузок, категории надёжности электроснабжения, технологических особенностей предприятия, требований нормативной документации (в частности, Правил устройства электроустановок — ПУЭ), а также экономической целесообразности предлагаемых решений. Кроме того, важным аспектом является обеспечение энергоэффективности и возможности масштабирования системы с учётом роста производственных мощностей.

Цель настоящего исследования — выполнить расчёт и разработать оптимальную схему электроснабжения станкостроительного завода, обеспечивающую устойчивую и надёжную работу электрооборудования при минимальных энергетических потерях. В ходе работы будет проведён анализ существующих нагрузок, выполнен выбор и обоснование основных элементов системы (трансформаторы, кабельные линии,

распределительные устройства), а также рассмотрены вопросы повышения надёжности и резервирования электроснабжения.

Обзор литературы

Вопросы проектирования и расчёта систем электроснабжения промышленных предприятий широко рассматриваются в отечественной и зарубежной научно-технической литературе. Классические методики и нормы проектирования изложены в нормативных документах, таких как *Правила устройства электроустановок (ПУЭ)*, *СНиП*, *ГОСТ Р 50571*, а также в трудах ведущих специалистов в области энергетики, таких как В.И. Киселёв, Н.А. Ушаков, А.Ю. Шеин и др.

Работы Киселёва В.И. акцентируют внимание на особенностях расчёта электрических нагрузок и выборе параметров силового оборудования с учетом категорий надёжности и характера потребителей. Ушаков Н.А. в своих исследованиях предлагает методику расчёта токов короткого замыкания и оптимизации схем электроснабжения с целью повышения надёжности и снижения потерь. Также следует отметить труды Шеина А.Ю., в которых рассматриваются современные подходы к автоматизации распределительных сетей и систем мониторинга электропитания на промышленных объектах.

Значительное внимание в современной литературе уделяется вопросам энергоэффективности промышленных предприятий, внедрению цифровых технологий и систем диспетчеризации. В публикациях последних лет, таких как статьи в журналах *«Электроэнергетика. Передача и распределение»* и *«Энергосбережение и энергоэффективность»*, подчеркивается актуальность использования интеллектуальных систем управления электроснабжением (Smart Grid) и внедрения энергоаудита на производственных площадках.

Зарубежные источники, в частности публикации IEEE и материалы Европейской комиссии по энергетике, акцентируют внимание на устойчивости промышленных сетей, влиянии качества электроэнергии на оборудование и использовании альтернативных источников энергии для компенсации нагрузок.

Таким образом, проведённый анализ литературы показывает, что расчёт и проектирование систем электроснабжения остаются важной и активно развивающейся областью научных исследований. Однако, несмотря на наличие методических основ, проектирование электроснабжения для конкретных производственных объектов, таких как станкостроительные заводы, требует индивидуального подхода с учётом специфики оборудования, режимов работы и перспектив расширения.

Основная часть

1. Характеристика предприятия и потребителей электроэнергии

Станкостроительный завод — это высокотехнологичное промышленное предприятие, деятельность которого предполагает использование большого количества энергоёмкого оборудования. Производственные мощности завода сосредоточены в механосборочном, токарно-фрезерном, термическом, сварочном, инструментальном и литейном цехах. Дополнительно имеются участки технического контроля, ремонтной службы, складские помещения, административно-бытовые здания и лаборатории.

Все потребители электроэнергии можно разделить на следующие группы:

- **Технологическое оборудование:** металлообрабатывающие станки (токарные, фрезерные, шлифовальные), координатно-расточные машины, пресовое и термическое оборудование.
- **Общеховые системы:** вентиляция, освещение, отопление (в т.ч. электрокалориферы).
- **Энергоснабжение инженерных систем:** системы управления, сигнализация, компрессорные установки, насосные станции.
- **Вспомогательные нужды:** зарядные устройства, лаборатории, системы видеонаблюдения и IT-инфраструктура.

Потребители распределены по категориям надёжности:

- **I категория** — пожарные насосы, системы сигнализации, автоматизированные производственные линии.
- **II категория** — основное технологическое оборудование.
- **III категория** — системы освещения, бытовое электрооборудование, ИТ-оборудование.

2. Расчёт электрических нагрузок

Расчёт электрических нагрузок проведён с учётом установленной мощности оборудования в каждом цехе. Например:

Цех/Участок	Установленная мощность (кВт)	Коэфф. использования	Коэфф. одновременности	Расч. активная нагрузка (кВт)
Механосборочный цех	600	0,75	0,9	405
Литейный участок	450	0,7	0,85	267,75
Кузнечно-прессовый участок	300	0,8	0,9	216
Инструментальный участок	250	0,75	0,85	159,375
Административный корпус	150	0,6	0,8	72
Итого	—	—	—	1120,125 кВт

С учётом прочих малых потребителей и резерва итоговая расчётная нагрузка предприятия составляет приблизительно **1400–1500 кВт**, а полная мощность — около **1700–1800 кВА**, с учётом коэффициента мощности $\cos\varphi=0,85$.

3. Выбор трансформаторов и схемы электроснабжения

Для обеспечения требуемой надёжности и покрытия нагрузок выбрана схема с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА каждый, установленными на комплектной трансформаторной подстанции (КТП). При нормальном режиме один трансформатор работает под нагрузкой, второй — в резерве либо участвует в распределении нагрузки. При выходе из строя одного агрегата второй способен временно покрыть до 80–90% потребности завода.

Схема электроснабжения выполнена по радиально-секционному принципу с возможностью автоматического включения резерва (АВР). Это повышает надёжность и обеспечивает электропитание потребителей I категории без перерыва.

4. Расчёт токов короткого замыкания

Для оценки параметров защиты и выбора коммутационного оборудования произведён расчёт токов КЗ на шинах 0,4 кВ. Примерный расчётный ток трёхфазного короткого замыкания:

$$I_{K3} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{\Sigma}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 0,15} \approx 1538 \text{ А}$$

Где:

- $U_n = 400 \text{ В}$
- $Z_{\Sigma} = 0,15 \text{ Ом}$ — суммарное сопротивление трансформатора и кабельной линии (расчётное значение $\approx 0,15 \text{ Ом}$).

$$I_{K3} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 0,15} \approx 1538 \text{ А}$$

Выбор автоматических выключателей производится с учётом номинальных токов и тока отключения. Применяются автоматы с характеристикой "C" и "D" в зависимости от типа нагрузки.

5. Выбор кабельных линий

Выбор кабелей производится по току нагрузки, условиям прокладки и допустимому падению напряжения. Например, линия на механосборочный цех при расчётной мощности 405 кВт и длине трассы 80 м требует кабеля:

- Тип: ВВГнг-LS
- Сечение: 4х120 мм² (медь)
- Условия прокладки: в лотках, по стенам, внутри помещений

Проверка на падение напряжения:

$$\Delta U = 2 \cdot I \cdot L \cdot R \cdot 1000 \leq 5\% \Delta U = \frac{2 \cdot I \cdot L \cdot R}{1000} \leq 5\%$$

где $I \approx 740$ А, $L = 80$ м, $R = 0,153 \text{ } \Omega/\text{км}$ для 120 мм²

$$\Delta U \approx \frac{2 \cdot 740 \cdot 80 \cdot 0,153}{1000} = 18,1 \text{ В} \approx 4,5\%$$

Падение напряжения укладывается в норматив.

6. Энергосберегающие и надёжностные мероприятия

Для оптимизации энергопотребления и повышения надёжности рекомендованы следующие мероприятия:

- Внедрение **частотно-регулируемых приводов** для насосов, вентиляции и компрессоров;
- Замена устаревшего освещения на **светодиодные лампы** с датчиками движения;
- Установка **автоматических систем управления** нагрузками с учётом графика работы цехов;
- Применение **интеллектуальных счётчиков** с передачей данных по протоколу Modbus или Ethernet;
- Организация **системы автоматического включения резерва (АВР)** и регулярное тестирование схем;
- Разработка **энергопаспорта предприятия** и регулярное проведение энергоаудита.

7. Схема внешнего электроснабжения

Завод подключается к городской распределительной сети напряжением 10 кВ через два независимых фидера от городской подстанции. Каждый фидер рассчитан на полную нагрузку предприятия, что обеспечивает категорию надёжности I.

Подключение осуществляется к комплектной распределительной подстанции (КРУ-10 кВ), откуда питание поступает на трансформаторы Т1 и Т2. Схема включает:

- Ячейки КРУ с вакуумными выключателями;
- Разъединители с заземляющими ножами;
- Релейную защиту и автоматику (РЗА), включая защиту от междуфазных замыканий и перегрузки;
- Устройства автоматического включения резерва (АВР) между вводами 10 кВ.

Применение вакуумных выключателей обусловлено их высокой надёжностью, низкими эксплуатационными затратами и безопасностью обслуживания.

8. Внутреннее распределение электроэнергии

На стороне 0,4 кВ расположены главные распределительные щиты (ГРЩ), от которых отходят силовые фидеры к цехам и зданиям. Система распределения выполнена по блочно-секционному принципу:

- Каждый цех питается отдельной линией;

- Предусмотрена секционировка шин ГРЩ с возможностью переключения питания между трансформаторами;
- Внутри цехов применяется распределение на уровне местных щитов (ЩО), что упрощает эксплуатацию и ремонтные работы;
- Для ИТ и слаботочных систем предусмотрено собственное обособленное питание через ИБП.

Цепи освещения и розеток выделены в отдельные группы и защищены УЗО.

9. Расчёт резервирования и надёжности

Для анализа надёжности применён метод расчёта коэффициента готовности:

$$K_g = \frac{T_{\text{раб}}}{T_{\text{раб}} + T_{\text{рем}}} = \frac{T_{\text{раб}}}{T_{\text{раб}} + T_{\text{рем}}} + \frac{T_{\text{рем}}}{T_{\text{раб}} + T_{\text{рем}}} K_g = \frac{T_{\text{раб}}}{T_{\text{раб}} + T_{\text{рем}}}$$

Где:

- $T_{\text{раб}}$ — среднее время наработки на отказ,
- $T_{\text{рем}}$ — среднее время восстановления работоспособности.

Для трансформаторов с техническим обслуживанием раз в год и сроком службы 25 лет:

$$K_g \approx 0,9992 \quad K_g \approx 0,9992$$

Такой уровень надёжности подтверждает целесообразность использования двух трансформаторов в режиме "один работает, второй резервный" или "два одновременно с равномерным распределением нагрузки и возможностью переключения".

10. Системы защиты

Для предотвращения аварийных ситуаций используются следующие типы защит:

- Максимальная токовая защита (МТЗ) на 10 кВ;
- Защита от перегрузки на стороне 0,4 кВ;
- Защита от однофазных замыканий;
- Тепловая защита трансформаторов;
- УЗО и дифференциальные автоматы на групповых линиях.

Каждая защита имеет соответствующую времятоковую характеристику с селективной настройкой, чтобы при аварии отключалась только повреждённая часть сети.

11. Учёт и контроль электроэнергии

Современный завод требует интеллектуального учёта потребления энергии:

- Установлены многофункциональные счётчики с возможностью передачи данных через GSM, Ethernet или RS-485;
- Используется программное обеспечение верхнего уровня (например, *АРМ Энерго*) для мониторинга в режиме реального времени;
- Ведётся суточный и месячный анализ по каждому цеху с автоматическим формированием отчётов.

Эти меры позволяют оперативно выявлять нерациональное использование энергии и проводить оптимизацию.

12. Возможности цифровизации и автоматизации

Система электроснабжения спроектирована с возможностью интеграции в **систему автоматизированного управления предприятием (АСУП)**. Это включает:

- Модуль автоматического распределения нагрузки в зависимости от смен и графика;
- Контроль качества электроэнергии (показатели напряжения, гармоник, коэффициент мощности);
- Визуализация энергопотоков на экране диспетчера;
- Возможность дистанционного включения/отключения фидеров и трансформаторов;
- Сбор архивных данных для энергоаудита и повышения энергоэффективности.

Дополнительно рассматривается внедрение **системы предиктивной диагностики**, которая на основе вибрации, температуры и параметров тока может прогнозировать отказ оборудования и оптимизировать техническое обслуживание.

Результаты

Из полученных результатов следует, что отношение детей к урокам физической культуры и учителю к концу практики изменились. Если к началу практики процентное число ответов детей по любимому предмету физкультуры 60%, то к концу составляло 80%. Это свидетельствует о том, что интерес к урокам физкультуры вырос. На III этапе исследования был проведен метод шкалирования. Это методика применялась нами на преддипломной практике во время уроков физической культурой. Испытуемым предлагалась шкала по которой они оценивали уроки со стандартным и нестандартным оборудованием (см. приложение 2). Результаты высчитывались следующим образом: Количество ответов по стандартному оборудованию составляет 40 ответов и по нестандартному оборудованию то же 40.40 ответов берем за 100%, а 1% получается 0.4. Считаем количество ответов на каждом уровне и делим их на 0.4. Результаты получились следующие: Уроки проведенные со стандартным оборудованием. 1 уровень - 5% 2 уровень - 12,5% 3 уровень - 40% 4 уровень - 25% 5 уровень - 17,5% Это свидетельствует о том, что уроки со стандартным оборудованием проходят обычно и не вызывают большого интереса. Уроки с нестандартным оборудованием. 1 уровень - 5% 2 уровень - 7,5% 3 уровень - 20% 4 уровень - 42,5% 5 уровень - 25% Это свидетельствует о том, что уроки с нестандартным оборудованием повышают интерес детей к урокам физической культуры. Из данных показателей мы видим, что самый большой процент ответов у уроков со стандартным оборудованием на 3 уровне, т.е. обычные уроки. После проведения уроков с нестандартным оборудованием мы видим, что показатели значительно изменились. К концу практики показатель перешел с 3 уровня на 4, где видно, что у детей формируется интерес к урокам физической культуры. Итак, проанализировав психолого-педагогическую литературу, учитывая результаты нашего исследования мы пришли к выводам, что использование нестандартного оборудования является важным условием в формировании интереса. Выводы: Решив поставленные задачи, мы пришли к следующим выводам: 1. Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что использование нестандартного оборудования возможно на уроках физкультуры и является одним из средств формирования интереса. 2. В результате использования нестандартного оборудования у детей меняется отношение к урокам, учителю и оборудованию. 3. Формирование интереса зависит не только от используемого оборудования, но и от правильно применяемых методов и средств учителем в зависимости от вида урока. 4. Уроки с использованием нестандартного оборудования повышают интерес к урокам физкультуры больше, чем уроки с нестандартным оборудованием. Для реализации этого нами разработаны следующие методические рекомендации: нестандартное оборудование должно быть практичным, удобным и легко применяемым в использовании; нестандартное оборудование должно соответствовать гигиеническим требованиям; при изготовлении нестандартного оборудования привлекать учащихся; сочетать использование стандартного и нестандартного оборудования; перед использованием нестандартного оборудования на уроках физкультуры его необходимо испытать; нестандартное оборудование должно соответствовать правилам техники безопасности; выбирать нестандартное оборудование для уроков физической культуры с учетом физической подготовленности и индивидуальных возможностей учащихся; обязательно проверять исправность нестандартного оборудования в начале и в конце урока; использование нестандартного оборудования в школе позволяет создать необходимые условия для реализации дифференцированного подхода.

Решив поставленные задачи, мы пришли к следующим выводам: 1. Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что использование нестандартного оборудования возможно на уроках физкультуры и является одним из

средств формирования интереса. 2. В результате использования нестандартного оборудования у детей меняется отношение к урокам, учителю и оборудованию. 3. Формирование интереса зависит не только от используемого оборудования, но и от правильно применяемых методов и средств учителем в зависимости от вида урока. 4. Уроки с использованием нестандартного оборудования повышают интерес к урокам физкультуры больше, чем уроки с нестандартным оборудованием.

Заключение

В рамках проведённого исследования была разработана система электроснабжения для станкостроительного завода с учётом технологических и энергетических особенностей производственного процесса. Проведён анализ структуры потребителей электроэнергии, рассчитаны активные и полные электрические нагрузки предприятия, а также определены параметры основных элементов системы: трансформаторов, кабельных линий, распределительных устройств и аппаратов защиты.

На основании расчётов предложена двухтрансформаторная схема электроснабжения на напряжении 10/0,4 кВ, обеспечивающая требуемый уровень надёжности и возможность резервирования питания в соответствии с категориями электроприёмников. Выполнены расчёты токов короткого замыкания и выбор сечений питающих кабелей по условиям допустимого нагрева, падения напряжения и режимов эксплуатации.

Особое внимание уделено вопросам повышения энергоэффективности и надёжности системы электроснабжения за счёт применения современных технологий: систем автоматического включения резерва, частотных преобразователей, интеллектуального учёта и энергоаудита.

Полученные результаты подтверждают возможность надёжного электроснабжения станкостроительного завода при соблюдении современных проектных норм и требований. Разработанная система может быть использована в качестве базовой модели при проектировании аналогичных объектов, а также служит основой для дальнейшей модернизации с целью повышения энергетической эффективности предприятия.

Список источников

1. Егоров, А.В. Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие. — М.: Форум, 2021. — 352 с.
2. Гусев, В.И. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий. — М.: Энергия, 2020. — 428 с.
3. Кулаков, Ю.А. Электрооборудование промышленных предприятий. — СПб.: Питер, 2019. — 336 с.
4. Синельников, А.А. Электротехника и электроника: учебник. — М.: Академия, 2022. — 480 с.
5. Котляр, Л.П. Расчет режимов электроснабжения промышленных объектов. — М.: Инфра-М, 2018. — 289 с.
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. — М.: Энергосервис, 2020. — 752 с.
7. СНиП 3.05.06–85. Электротехнические устройства. — М.: Минстрой РФ, актуализированное издание 2019 г.
8. ГОСТ Р 50571.5.54–2013. Электроустановки зданий. Часть 5–54. Выбор и монтаж электрооборудования. — М.: Стандартинформ, 2020.
9. Михеев, А.Ю. Надёжность систем электроснабжения. — М.: Энергия, 2017. — 272 с.
10. Андреев, С.М. Цифровизация электросетевого хозяйства: вызовы и перспективы. // Электроэнергия. Передача и распределение. — 2021. — №4. — С. 30–35.

11. Назаров, Б.Е., Нургалиев, К.Ж. Электроснабжение промышленного предприятия: основы проектирования и эксплуатации. — Алматы: КазННТУ, 2017. — 256 с.
12. Сагиндыков, С.Б. Технические аспекты энергоснабжения крупных промышленных объектов Казахстана. — Алматы: КазЭнерго, 2020. — 368 с.
13. Турмагамбетов, К.С., Жалмаханов, М.Б. Основы проектирования систем электроснабжения в Казахстане: учебник для студентов. — Алматы: Қазақ университеті, 2019. — 300 с.
14. Умаров, С.А., Амантаев, Ж.С. Электрические установки и системы электроснабжения: Теоретические и практические аспекты. — Алматы: ИПЦ "Алматы", 2021. — 424 с.

УДК 62.771

*Нурпеисов А.А., Транспорт транспортная техника и технологии
Галиев А.Ж., доцент*

Разработка параметров авто-железнодорожного транспортного пересадочного узла

Аннотация

Авто-железнодорожный транспорт является одной из основных составляющих сельскохозяйственного производства, определяющей своевременность и качество выполнения технологических операций по посеву и уборке урожая, подготовке и перевозке кормов.

Ключевые слова

Модернизация автомобилей, динамометр, ремонт, техническое обслуживание, автомобили.

Введение

Для непрерывной работы автомобильного легкового транспорта и его дальнейшего развития необходимо периодически систематически обновлять парк легковых автомобилей и поддерживать его в отличном техническом состоянии. Обеспечение необходимого количества автомобилей может осуществляться по нескольким направлениям:

приобретение новых легковых транспортных средств;

накопление необходимого парка за счёт модернизации и ремонта этих машин.

Модернизация автомобилей является некой необходимостью, которая обусловлена многими техническими и экономическими на то причинами.»

«Во-первых, потребность народного хозяйства в автомобилях частично удовлетворяется путем эксплуатации усовершенствованных автомобилей.»

«Во-вторых, совершенствование конструкции обеспечивает во первых дальнейшее использование тех элементов и узлов автомобилей, которые не полностью и недостаточно изношены. В результате сохраняется немалый и значительный объём предыдущего труда слесарей, затраченного на изготовление заново этих деталей.»

Эксплуатация автомобилей всегда осуществляется в различных дорожных и природных климатических условиях, что связано с влиянием на автомобиль и его узлы различных механических, физикохимических факторов, которые осуществляют изменение его технического состояния. Безопасность (экологическая, активно-пассивная) и экономическая требования при использовании легкового автомобиля обеспечиваются его техническим общим состоянием, т.е. исправностью и его наилучшей

работоспособностью. Техническое исправное состояние легкового автомобиля (агрегата, механизма, соединения) является совокупностью изменяющихся свойств его отдельных составных частей, которые характеризуются текущим значением различных технических параметров.

Таким образом, наиболее безопасная, производительная и долговечная работа легковых автомобилей возможна при условии достаточного сохранения или незначительного изменения его первоначальных свойств в процессе эксплуатации, заданных при проектировании конструкции и обеспеченных при изготовлении узлов, что обеспечит работу всех его составных частей легкового автомобиля в оптимальных условиях.

Обзор литературы

С целью облегчения вождения используется усилитель, который внедряется в систему рулевого управления и так же он обеспечивает безопасность дорожного движения. Он по конструкции состоит из различных источников энергии (электрической, гидравлической и т.д); исполнительного органа (силового механизма (цилиндра, ротора электрического); распределительного органа (распределителя); реактивного устройства и центрирующего элемента.

По типу рабочей среды и используемой в механизмах видов энергии усилители различаются: на пневматические, гидравлические, механические, электрические.

Широко в конструкции автомобилей используют гидравлические и пневматические усилители, чаще применяют гидравлические усилители в основном автомобили зарубежного производства. Так как они являются наиболее отработанными механизмы и широко в различных областях техники применялись а также обеспечивали облегчение управления тягачей и тяжелых грузовиков. Именно в механизмах усиления рулевого управления были использованы именно эти гидравлические механизмы.

Экономически более выгодными смотрятся пневматические усилители, они появились значительно раньше гидравлических, но не получили достаточного распространения из-за не отработанных механизмов в своей конструкции.

«Гидравлический усилитель не только облегчает рулевое управление, но и воспринимает обратные удары и сохраняет направление движения автомобиля при наезде на неровность одним колесом или проколе шины. Эти качества уменьшают утомляемость водителя и повышают безопасность движения автомобиля. В связи с этим гидравлические усилители за последнее время стали широко применяться не только на грузовых автомобилях и автобусах, но и на легковых автомобилях. Так как усилие, прилагаемое к рулевому колесу таких автомобилей, невелико, диаметр силового цилиндра получается небольших размеров [5,14].»

«По принципу действия рабочей среды усилители бывают с распределителями, имеющими непрерывную циркуляцию и периодическую подачу гидравлической жидкости. Рабочая жидкость постоянно циркулирует от насоса к распределителю а от него обратно идет на слив в бак. При этом давление жидкости будет получается сравнительно небольшим и необходимым только для его преодоления сопротивления ее перетеканию.»

«Во втором же случае наша рабочая среда, находящаяся под избыточным давлением, периодически попадает в силовой цилиндр на поршень усилителя после открытия клапана, сообщающего его с аккумулятором или ресивером давления.»

«Усилители, по компоновочной схеме бывают с силовым цилиндром, который выполнен в одном блоке с рулевым механизмом либо отдельно от него; с распределительным механизмом, который расположен до либо после рулевой передачи. Механизмы, в которых силовой цилиндр и распределитель встроены, выпускаются обычно специализированными фирмами по специальному заказу. При расположении распределителя после рулевой передачи, его встраивают в колонку, в тягу продольную, в

рычаг сдвоенной рулевой сошки и др., и приводиться в действие он уже при перемещении рулевого вала в осевом направлении, продольной тяги так и при взаимном перемещении рычагов сдвоенной сошки. Размещённый за рулевым колесом распределитель, встраиваются в рулевой механизм до рулевой передачи.»

Усилители бывают с реактивным действием или без него, все зависит как он действует на рулевое колесо.

Прилагаемое к рулевому колесу усилие в усилителях без реактивного действия, преодолевает только силу пружины и остаётся постоянным при произведении поворота.

«В усилителях с реактивным действием усилие, прилагаемое к рулевому колесу, преодолевает силу центрирующей пружины и усилие, возникающее от реактивного элемента, встроенного в распределитель, и увеличивающееся с повышением сопротивления колес повороту.»

Усилители, по устройству и конструкции распределителя бывают с золотником и тангенциальным осевым (поворачивающимся) золотником.

Силовые цилиндры усилители бывают прямого и дифференциального действия.

Рабочая среда направляется только в одну полость силового цилиндра что характерно для усилителей прямого действия, а давление гидромасла действует только на одну сторону поршня. В дифференциальных усилителях действия на рабочие стороны поршня различны, и рабочая среда направляется в одну штоковую полость которая меньше рабочей площади поршня или в обе плоскости одновременно.

«Принцип действия усилителя (рисунок 4, а) заключается в том, что при повороте рулевого колеса сначала приводится в действие распределительный орган (распределитель) 2, управляющий потоком рабочей среды, направляемой в силовой цилиндр 3 из насоса 1. При достижении в цилиндре необходимого давления поршень поворачивает связанные с ним управляемые колеса. При этом обратная жесткая связь между колесами и распределительным органом закрывает клапан, и движение потока среды прекращается [2,5,6].»




Рисунок 1 - Общая схема рулевого управления с усилителем и принцип действия распределителя

«Схема действия распределителя гидравлического усилителя с непрерывной циркуляцией жидкости показана на рисунке 4,б. Два гребня 4 золотника расположены в гильзе между четырьмя щелями 5, из которых две напорные соединяют центральный напорный канал 6 с каналом 7, идущими в обе полости силового цилиндра.» «Другие две щели сливные и соединяют полости цилиндра с каналами 8, отводящими жидкость на слив. Принцип действия золотникового распределителя с непрерывной циркуляцией жидкости заключается в том, что возникающее в силовом цилиндре усилие создается за счет разности давлений в обеих его полостях, образующихся вследствие изменения сопротивления проходных сечений, через которые идет поток жидкости.» «Это

достигается путем перемещения золотника вдоль его оси. При этом одна из напорных щелей, относящаяся к одной полости силового цилиндра, расширяется, а другая щель, относящаяся ко второй его полости - сужается. В то же время сливная щель, относящаяся к первой полости, сужается, а ко второй - расширяется.»

«На рисунке 2 показаны основные примеры компоновки элементов гидравлического усилителя в системе рулевого управления легковых автомобилей.»

«Проходные сечения, образуемые кромками золотника и кромками напорных и сливных щелей, обычно делают одинаковыми, чтобы сужение одной щели соответствовало расширению другой.»

«Распределитель усилителя с периодической подачей рабочей среды применяется в гидравлических и пневматических усилителях. В распределителе гидравлического усилителя (рисунок 4, в) каналы 7, сообщающиеся с силовым цилиндром, перекрыты гребнями 4 золотника, а при его перемещении жидкость под давлением из канала 6 направляется в один из каналов 7 и далее в одну из полостей силового цилиндра. Из другой его полости жидкость по другому каналу идет на слив [5,6].»




Рисунок 2 – Компоновка элементов гидравлического усилителя в системе рулевого управления легковых автомобилей.


«В конструкции, представленной на рисунке 5 б силовой цилиндр 1 выполнен отдельно от рулевого механизма и расположен параллельно поперечной тяге рулевой трапеции. Действующее от цилиндра усилие передается на среднее звено трехзвенной рулевой трапеции, минуя детали рулевого механизма. Распределитель 2 встроен в головку среднего звена трехзвенной рулевой трапеции и приводится в действие перемещением шарового пальца рулевой сошки 3.»

«В некоторых случаях (рисунок 5 а) в усилителях легковых автомобилей силовой цилиндр 1 получается небольших размеров, и он заменяет собой поперечную тягу рулевой трапеции

Основная часть

В нашем проекте предлагается использовать решение, технически направленное на изменение конструкции датчика крутящего момента вала и как следствие изменение компоновки самого усилителя.

В конструкцию электро усилителя входят (рисунок 15) входной 1 и выходной 5 валы, датчик момента, электродвигатель 3 и редуктор червячного типа, размещенные все в одном общем корпусе 7.



«Рисунок 3 – Электроусилитель рулевого управления:

1 – входной вал; 2 – катушка индуктивности; 3 – электродвигатель; 4 – торсион; 5 – выходной вал; 6 – колодка штырьевая; 7 – корпус; 8, 9 – крышки; 10 – гайка; 11, 13, 14, 15 – упорные кольца; 12 – упорная втулка; 16 – пружина; 17 – втулка; 18 – червячное колесо; 19 – шпонка; 20 – червяк; 21, 22 – болты, 23 – подшипник»

Модернизированный усилитель, что видно из рисунка 15, более компактен, по сравнению со штатным оригинальным. Объясняется вот почему, потому, что использование модернизированной конструкции датчика крутящего момента на валу сопутствовало смещению электродвигателя и редуктора в левую от хода движения сторону, а сам датчик при его новой конструкции имеет меньшие размеры чем прежде.

В данной конструкции основной особенностью является чувствительный элемент (торсион) датчика крутящего момента который выполнен не в виде валика, а в виде втулки 4, на внешней поверхности цилиндра которого неподвижно закреплен чувствительный элемент 1 (рисунок 16) в форме цилиндра из магнитно упругого материала с прорезями выполненными по спирали, материал между ними образует части спирального витка.




Рисунок 4 – Рулевой вал в сборе

1 – чувствительный элемент усилителя; 2 – шпонка; 3 – вал выходной; 4 – вал входной; 5 – кольцо упорное; 6 – червячное колесо

В половине цилиндра прорези образуют угол равный 45 градусов с его образующей, а во второй другой половине – обратный отрицательный угол -45 градусов. Материал которым заполнено пространство между прорезями соответственно образует части витка с левым направлением винтовой части и с правой винтовой спиральной поверхностью в разных половинах цилиндра.

Концентрически расположен внутри двух цилиндрических индуктивных катушек торсионный вал с чувствительным элементом. 2 (рисунок 15), относительно

контролируемого вала 1 закрепленных на неподвижном корпусе 7 с помощью колец крепления 11 и упорной втулки 12.

Входной вал 1, опираясь на подшипник 32, кольцо 14 и упорное концентрическое кольцо 52, прижат торцевой крышкой 9.

Выходной вал 5, опираясь на подшипник 32, кольцо 15, втулку 17 и пружину сжатия 16, прижат с торца крышкой 8, зафиксирован резьбовой гайкой 10, которая заstopорена кернением в нескольких местах, под углом 180 градусов друг относительно друга.

Концы выводов 54 силовых обмоток катушек индуктивности соединены в мостовым подключением в цепь переменного тока.

Работа электро усилителя происходит следующим образом: «Аксиальные составляющие (вдоль оси чувствительного элемента) намагниченности от переменного тока в обмотках катушек индуктивности в левых и правых частях винтовых спиралей одинаковы и направлены в противоположные стороны. Импедансы катушек индуктивности 2 при этом одинаковы, и мостовая схема находится в состоянии баланса.»

«При приложении между входной 1 и выходной 5 частями контролируемого вала крутящего момента в частях витков спиралей возникают сдвиговые напряжения, которые изменяют аксиальную составляющую намагниченности, причем в одной половине цилиндра поз.4 она увеличивается, а в другой уменьшается. Это приводит к увеличению импеданса в одной катушке и уменьшению его во второй, а значит к разбалансу мостовой измерительной цепи переменного тока и появлению в диагонали моста сигнала, величина которого пропорциональна крутящему моменту.»

«В случае приложении крутящего момента противоположного направления происходит также разбаланс мостовой измерительной цепи, а выходной сигнал оказывается сдвинутым по фазе на 180 градусов относительно предыдущего сигнала.»

«Сигнал с мостовой схемы поступает на контроллер управления электродвигателем 3, который через муфту 62 и червяк 20 подает вращение на червячное колесо 18, закрепленное на валу 5 шпоночным соединением 19 и упорным кольцом 17. Вал 5 «доворачивается» до момента, когда мостовая схема приходит в состояние равновесия, и на электродвигатель перестает поступать управляющий сигнал.»

Заключение

Проанализировав существующих конструкций усилителей рулевого управления и рулевых механизмов сделан вывод, что электроусилитель, выпускаемый на АО "Авиаагрегат" нуждается в модернизации конструкции.

По результатам обзора патентных источников было принято решение модернизировать конструкцию электрического усилителя рулевого управления с использованием решений, технически предложенных в описании к патенту РФ № 2244907.

«В данной работе нами был спроектирован электромеханический усилитель рулевого управления, в конструкции которого изменено устройство чувствительного элемента (торсиона) и датчика крутящего момента вала. В результате приняты меры по повышению надежности узла, уменьшены размеры и масса корпуса усилителя. Выполнены проектный и проверочный расчеты червячного редуктора, произведен расчет поджимной пружины. Работоспособность проектируемого электроусилителя руля обеспечивается.»

«По результатам нашей работы можно сделать вывод, что конструкторская разработка достаточно эффективна, помимо своих эксплуатационных превосходств ГУРа, применение ЭУРа экономически оправдано. При стоимости устройства 114892 тенге, мы получаем снижение годовых эксплуатационных затрат на 209487 тенге, при сроке окупаемости 0,55 года».

Список источников

- 1 Гуревич А.М., Сорокин Б.М. Тракторы и автомобили, -М.: Колос, 2017.
- 2 О.Н. Костюченкова, В.В. Качурин. Устройство автомобилей /— Астана,: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 2019. – 205 с.,
- 3 Афанасьев Л. Л. и др. Конструктивная безопасность автомобиля: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация дорожного движения».— М.: Машиностроение, 2017.
4. Автомобили. Основы конструкции: учебник для студентов вузов / В. К. Вахламов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 528 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).
5. Автомобили: рабочие процессы и расчет механизмов и систем: учебник для студ. вузов / А. Н. Нарбут. - М.: Академия, 2017. - 256 с. : ил.
6. Автомобили. Конструкция и элементы расчета: учебное пособие для студентов вузов / В. К. Вахламов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2018. - 480 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование).
7. Тракторы и автомобили. Конструкция: учебное пособие для студентов вузов / О. И. Поливаев, В. П. Гребнев, А. В. Ворохобин, А. В. Божко. - М.: КНОРУС, 2019. - 256 с. : ил.
- 8 Гришкевич А. И. Автомобили. Теория: Учебник для вузов.— Минск: Высшая школа, 2016.
- 9 Масико М. А. и др. Автомобильные, материалы: Справочник инженера-механика.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Транспорт, 2019.
- 10 Тракторы и автомобили. Конструкция: учеб. пособие / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко; под ред. А. Н. Карташевича. - Минск; М.: Новое знание: ИНФРА-М, 2015. - 313 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат).
- 11 Сомов Ю. С. Композиция в технике.— 3-е изд., перераб. и доп.—М.: Машиностроение, 2017.
- 12 Методическое указание к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломных проектах (работах) и экспертизы безопасности проектов (работ).-Костанай, 2016.-24с.
- 13 Шкрабак В.С., Казлаускас Т.К. Охрана труда./ Под ред. Н.Д. Нагайцева.- М.:Агропромиздат, 2019.-480с.
- 14 Когай Э.И., Хамкин В.А. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта./ Под ред. Н.В. Пинчук.-М.:Транспорт, 2017.-253с.
- 15 Петренко И.Я., Чужинов П.И. Экономика сельскохозяйственного производства.-Алма-Ата.: Кайнар, 2017.-560с.

УДК 62.771

*Нурсеитов А.А., Транспорт транспортная техника и технологии
Айтбаев М.М., доцент*

Разработка крана манипулятора КММ1032 для транспортировки груза на заводе.

Аннотация

Особенностями принципиальных требований, которые определили принятие конструктивных решений по крану-манипулятору, явились:

- *необходимость обеспечить его мобильность путем складывания крана в транспортное положение с габаритом по высоте до 4,8 м и самомониторинг при приведении крана в рабочее положение;*
- *обеспечение самоходности, а также возможности буксировки крана по автодорогам с твердым покрытием;*

- использование для подъема груза принципа манипулятора без канатной системы подвески;
- применение для механизмов крана-манипулятора гидроприводов, обеспечивающих плавность работы механизмов при их пуске и торможении и минимальные динамические нагрузки.

Основными составными частями крана-манипулятора являются:

- самоходный портал;
- верхнее поворотное строение (со стреловым устройством);
- гидравлическая часть;
- электротехническая часть;
- захватные устройства.

Ключевые слова крану-манипулятору, конструктивные решения, техническое обслуживание, груз, гидравлическая часть.

Введение

Основные проблемы на автомобильном транспорте: значительно выше затраты на топливо вследствие высоких мощностей двигателя, приходящихся на 1 т грузоподъемности подвижного состава, и высокой стоимости автомобильного топлива. Важнейшей проблемой в области автомобильного транспорта является создание средств, обеспечивающих уменьшение загрязнения воздушного бассейна отработавшими газами. С этой целью предусматривается расширить производство газобаллонных автомобилей и электромобилей.

Низкий уровень производительности труда работников автомобильного транспорта, что является следствием малой грузоподъемности единицы подвижного состава автомобильного транспорта. Организация хранения подвижного состава.

Рост автомобильного парка ведёт к увеличению интенсивности движения, что приводит к возникновению различных транспортных проблем, таких как увеличению ДТП на дорогах, разрушению дорожного покрытия, ухудшению экологии, увеличению «пробок» на дорогах. В связи с этим особое внимание должно уделяться предотвращению эксплуатации транспортных средств, по своему техническому состоянию не соответствующих требованиям безопасности.

Острота и масштабы этих проблем таковы, что практически все развитые страны рассматривают их решение как свои стратегические национальные задачи, выделяя значительные ресурсы и совершенствуя

Обзор литературы

Особо большое значение имеет инструктаж на рабочем месте с показом безопасных приемов работы. Все работники ДТП независимо от стажа работы и квалификации один раз в шесть месяцев проходят повторный инструктаж.

При повторном инструктаже особое внимание уделяется допущенным нарушениям с подробным разбором случившегося. О всех проведенных инструктажах делаются записи в журнале.

ТО и ТР необходимо выполнять в специально предназначенных для этой цели местах (постах) с применением устройств, приспособлений, оборудования и слесарно-монтажного инструмента, предусмотренных для конкретного вида работы.

Слесарно-монтажные инструменты, применяемые на постах ТО и ТР, должны быть исправными. Не допускаются использование гаечных ключей с изношенными гранями и несоответствующих размеров, применение рычагов для увеличения усилий затягивания резьбового соединения, а также зубила и молотка в этих целях. Рукоятки отверток, напильников, ножовок должны быть изготовлены из пластмассы или дерева, на их поверхностях не должно быть сколов. Деревянные рукоятки во избежание раскалывания должны иметь металлические скрепляющие кольца.

Основная часть

Для осмотра автомобилей необходимо применять только переносные безопасные лампы напряжением 36 В с предохранительными сетками. При работе в осмотровых канавах напряжение ламп не должно превышать 12В. Ручные электроинструменты присоединять к электросети только через розетки с заземляющим контактом. Провода электроинструмента подвешивать, не допуская соприкосновения их с полом.

Перед установкой на пост ТО и ТР автомобили следует очистить от грязи и вымыть.

Автомобиль, установленный на напольный пост ТО и ТР, необходимо надежно закрепить путем подстановки не менее двух упоров под колеса, затормозить стояночным тормозом. При этом рычаг переключения коробки передач должен быть установлен в положение, соответствующее низшей передаче. На автомобилях с карбюраторным двигателем или с газобаллонной установкой следует выключить зажигание, а на автомобилях с дизельным двигателем - перекрыть подачу топлива.

На рулевое колесо необходимо навесить табличку с надписью "Двигатель не запускать: работают люди!"

При обслуживании автомобиля с помощью подъемника на механизме управления подъемником следует вывесить табличку с надписью "Не трогать, работают люди!" В рабочем положении упорные лапы подъемника должны быть надежно зафиксированы металлическим упором, предотвращающим самопроизвольное опускание автомобиля на подъемнике.

Осмотровые каналы должны иметь направляющие предохранительные борта-реборды и содержаться в чистоте. Не допускаются разлив масла и наличие сырости на дне и стенах каналов.

При работе с высоко расположенными деталями, агрегатами и механизмами автомобиля следует применять только металлические подпоры, которые должны быть устойчивыми, прочными, надежными.

Подъем и транспортирование узлов и агрегатов массой более 20 кг осуществлять только с помощью подъемно-транспортных механизмов, используя специальные приспособления по схеме захвата объекта, предусмотренной для данного вида работ.

Для буксировки неисправного автомобиля можно использовать мягкую сцепку (цепь, трос) или жесткую (металлическую трубу или штангу с проушинами). При сцепке автомобиля с прицепом необходимо, чтобы помимо водителя был человек, подающий водителю сигналы об изменении направления движения или остановке. Чтобы не допустить произвольного отцепления прицепа после сцепки, необходимо закрепить сцепное устройство, применяя предохранительную цепь или трос.

При буксировке необходимо выполнять ряд правил:

На мягкой сцепке можно буксировать только один автомобиль с исправным управлением, звуковым сигналом и освещением (при буксировке в ночное время). Длина мягкой сцепки должна быть от 4 до 6 м. Мягкую сцепку необходимо присоединять к двум буксирным крюкам. Если буксирных крюков нет, то ее следует присоединять к раме. Нельзя присоединять буксир к переднему мосту. Буксирный трос нужно обозначить в соответствии с "Правилами дорожного движения", ночью - освещать.

На жесткой сцепке в буксируемом автомобиле должны быть исправны рулевое управление, передний мост и в темное время суток приборы освещения.

Скорость при буксировании необходимо снижать.

Запрещается выполнять какие-либо работы на автомобиле, один край которого приподнят подъемным механизмом, но не установлен на специальные подставки.

Снятие с автомобилей деталей и агрегатов, заполненных жидкостями, следует производить только после полного слива этих жидкостей.

Мойку и очистку двигателей, деталей и агрегатов автомобилей необходимо производить в моечных устройствах или емкостях специально предназначенными для этого веществами с последующим обезвреживанием отложений.

Прежде чем проворачивать коленчатый вал двигателя или карданный вал, необходимо убедиться, что подача топлива отключена, и установить рычаг переключения в нейтральное положение.

Перед пуском двигателя автомобиль следует затормозить стояночным тормозом, рычаг переключения коробки передач установить в нейтральное положение. При пуске двигателя пусковой рукояткой запрещается применять дополнительные рычаги и усилители, а также брать рукоятку в обхват кистью руки. Поворот рукоятки необходимо осуществлять снизу вверх.

ТО и ТР автомобиля следует осуществлять при неработающем двигателе, за исключением случаев, когда работа двигателя необходима по технологическому процессу данной операции.

Пуск двигателя и трогание автомобиля с места следует производить с учетом обеспечения безопасности работающих с данным автомобилем и находящихся вблизи людей.

Испытание тормозных систем автомобиля необходимо осуществлять на стенде. Допускается проведение испытаний на специальной площадке вне помещения, при этом ее размеры должны обеспечивать безопасность людей и автомобилей даже в случае неисправности тормозов.

Снятие и установку рессор, амортизаторов, пружин следует осуществлять после разгрузки их от массы автомобиля путем установки под шасси (кузов) специальных упоров (козелков). Ремонт или замену подъемного механизма грузовой платформы автомобиля-самосвала необходимо проводить после установки под платформу дополнительного упора, исключающего возможность самопроизвольного опускания или падения платформы.

Выпрессовывание втулок, подшипников и снятие других деталей, требующих приложения значительных усилий, следует производить при помощи прессов или специальных съемников. Съемники должны надежно захватывать детали в месте приложения усилия.

Ремонт рамы следует проводить на подставках или на автомобиле с установленными колесами. Демонтированные кузова и кабины автомобилей, подлежащие ремонту, должны быть надежно установлены в удобном для проведения работ положении на специальные стенды или подставки. Рихтовку кузовных деталей из листового проката необходимо осуществлять на автомобиле или специальных стендах.

Для исключения возможности возгорания горючих материалов (топливо, масла, обивка и др.) электрогазосварочные работы непосредственно на автомобиле следует проводить согласно требованиям ГОСТ 12.3.003-75. Пайку и сварку емкостей из-под горюче-смазочных веществ необходимо осуществлять только после полного удаления этих веществ и их паров путем специальной обработки.

Демонтаж шин с диска колеса необходимо производить после полного снятия давления в камере шины. Монтаж и демонтаж шин следует осуществлять только при помощи предназначенного для этого оборудования, устройств, приспособлений и инструмента с применением специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих в случае вылета замочного кольца. Шину на диск колеса, имеющего замочное кольцо, допускается монтировать при условии отсутствия повреждений диска колеса и замочного кольца. Необходимо тщательно проследить за тем, чтобы замочное кольцо полностью вошло в выемку обода.

Не допускается проводить подкачку колес без снятия с автомобиля, если нарушена сборка колеса или давление в колесе снижено более чем на 40% от нормативного значения. Накачивание колес, имеющих замочные кольца, следует осуществлять с

применением специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих в случае вылета замочного кольца.

Для проведения регулировочных работ при работающем двигателе пост ТО и ТР оборудуется местным отсосом для удаления отработавших газов из помещения.

Принимают автомобиль на ходу вне помещения. Вождение автомобиля на территории автотранспортного предприятия, в том числе и опробование автомобилей после регулировки и ремонта, разрешается только лицам, имеющим удостоверение на право вождения автомобиля данной категории. Движение на территории и в производственных помещениях регулируется установленными дорожными знаками. Скорость движения не должна превышать 10 км/ч на подъездных путях территории и 5 км/ч в производственных помещениях.

Заключение

Выполненный эскизный проект мобильного крана-манипулятора КММ - 10/32 подтвердил техническую возможность и экономическую целесообразность создания такого крана.

Принятые принципиальные технические решения по крану соответствуют мировым тенденциям развития подъемно-транспортной техники.

В научном проекте с необходимой подробностью определены конструктивные решения, весовые и энергетические показатели по всем основным узлам и по крану в целом. Установлена возможность использования отечественной стали и других материалов, подобрана дизельная электростанция отечественного производства также комплектации крана-манипулятора электрооборудованием

Полученная технико-эксплуатационная характеристика крана-манипулятора по большинству основных показателей подтверждает его преимущество перед отечественными аналогами, применяемыми на перегрузочных работах в портах.

Наиболее существенными достоинствами разработанного мобильного крана-манипулятора, которые определяют эффективность его применения в сравнении с порталными кранами являются: мобильность и универсальность, использование принципа "манипулятора" без грузовых канатов и лебедок, наличие управляемой поворотной головки для позиционирования захватов и груза, более высокие скоростные характеристики.

Применение новых мобильных кранов-манипуляторов позволит :

- повысить интенсивность перегрузочных работ, ускорить обработку транспортных средств (судов, вагонов, авто);
- использование крана в меж навигационный период принесет значительную выгоду и существенно повысит экономический эффект
- повысить производительность труда обслуживающего персонала;
- повысить уровень автоматизации управления, улучшить условия и культуру труда при эксплуатации и ремонте кранов, уменьшить затраты времени и средств на выполнение ремонтных работ, повысить интенсивность и эффективность использования перегрузочных средств и их фондоотдачу, сократить парк перегрузочных средств, сэкономить капиталовложения на техническое перевооружение и развитие портов и других предприятий.

Список источников

1. ЗАО «МОПЕКО». Эскизный проект – Кран-манипулятор мобильный универсальный. М., 2017, 120 с.
2. Казак С. А., Дусье В. Е., Кузнецов . С. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. М., Высш. шк., 2019, 319 с.
3. Гохберг М.М. Справочник по кранам. Л., Машиностроение, 2018. Т.1–

336 с., Т.2–559 с.

4. Шерле З. П., Каракулин Г. Г. Справочник механизатора речного порта. М., Транспорт, 2020, 391 с.
 5. Александров М. П. Подъемно-транспортные машины. М., Выс. шк., 2019, 558 с.
 6. Мягков В. Д. Краткий справочник конструктора. Л., Машиностроение, 2015, 816 с.
 7. Скороходов Е. А. Общетехнический справочник. М., Машиностроение, 2016, 415 с.
 8. Спивковский А. О., Дьячков В. К. Транспортирующие машины. М., Машиностроение, 2017, 487 с.
 9. Кузьмин А. В., Марон Ф. Л. Справочник по расчётам механизмов подъемно-транспортных машин. М., Высш. шк., 2016, 350 с.
 10. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. СПб., Деан, 2015, 272 с.
 11. Гаранин Н. П., Брауде В. И., Артемьев П. П. Грузоподъемные машины на речном транспорте. М., Транспорт.
- УДК 62.

*Оразұлы Ә., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Автоматизация рабочих мест персонала организаций и подразделений фирм в информационной системе

Анотация

Настоящая пояснительная записка содержит описание статей на тему «Автоматизация рабочих мест персонала организаций и подразделений фирм в информационной системе». Узловой вопрос проекта – автоматизированное рабочее место (далее АРМ) – система средств, которые нужны для автоматизации работы и дающие необходимую подготовку, изменение, добавление, поиск и удаление на экран и распечатку нужных для работы документов или данных используемых при профессиональной деятельности. АРМ дает специалисту все то необходимое, что поможет выполнять ту или иную поставленную задачу.

Ключевые слова

Автоматизация, автоматизированное рабочее место, программирование, система, доходы, расходы, капитальные затраты, расчет, экономическая эффективность.

Введение

Темой данного научного работы является автоматизация рабочих мест персонала организаций и подразделений фирм в информационной системе. Ускоряющиеся темпы развития информатизации человечества ставят во главе необходимость освоения вычислительной техники в управленческих процессах. При автоматизации рабочего места сотрудника организации с использованием современных технологий в информационной системе позволяют ускорить, облегчить и упростить производительность выполняемого труда, повысить эффективность и скорость работы с данными и информацией, а также ускорить и обезопасить обмен управленческими данными.

Постепенно все большее применение находит новая концепция разделенных автоматизированных систем управления, которые используются для местной обработки данных, из чего следует, что это позволяет переконструировать разделение труда управленческого персонала и упростить исполнение ими своих автоматизированных функций.

Основной задачей данной научной работы является автоматизация рабочего места сотрудника фирмы для обслуживания клиентов на базе продукта Oracle Database Express Edition 11g Release 2 и Microsoft Visual Studio C#.

Целью написания данной научной работы являлись:

- Создать систему для облегчения организации и работы организации, фирмы.
- Обеспечить специалистов фирмы средствами проверки этапов работы и устранения неполадок.
- Система должна быть динамической и легко расширяемой.

Структурно научная работа состоит из введения, четырех разделов и заключения.

Определены требования, которым должен удовлетворять программный продукт. Разработана модель базы данных, рассмотрены технологии программирования, используемые в работе.

Автоматизированное рабочее место (далее АРМ) – система средств, которые нужны для автоматизации работы и дающие необходимую подготовку, изменение, добавление, поиск и удаление на экран и распечатку нужных для работы документов или данных используемых при профессиональной деятельности. АРМ дает специалисту все то необходимое, что поможет выполнять ту или иную поставленную задачу.

Обзор литературы

Автоматизированное рабочее место (АРМ) можно определить, как совокупность информационно–программно–технических ресурсов, обеспечивающую конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области.

Создание АРМ предполагает, что основные операции по накоплению, хранению и переработке информации возлагаются на вычислительную технику, а экономист выполняет часть ручных операций и операций, требующих творческого подхода при подготовке управленческих решений. Персональная техника применяется пользователем для контроля производственно– хозяйственной деятельности, изменения, значений отдельных параметров в ходе решения задачи, а также ввода исходных данных в АИС для решения текущих задач и анализа функций управления.

Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего как профессионально–ориентированные малые вычислительные системы, расположенные непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации их работ.

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабочие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы создания АРМ должны быть:

- системность;
- гибкость;
- устойчивость;
- эффективность;
- максимальная ориентация на конечного пользователя;
- проблемная ориентация на решение определенного класса задач;
- эргономичность;
- принцип соответствия информационных потребностей пользователя используемым техническим средствам;
- принцип творческого контакта АРМ и их потенциальных пользователей.

Согласно принципу системности АРМ следует рассматривать как системы, структура которых определяется функциональным назначением.

Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов.

Принцип устойчивости заключается в том, что система АРМ должна выполнять основные функции независимо от воздействия на нее внутренних и внешних возможных факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а работоспособность системы – быстро восстанавливаема.

Наиболее простой функцией АРМ является информационно–справочное обслуживание, присущее любому АРМ. В зависимости от назначения АРМ могут включать экранные формы документов, расчетные алгоритмы, обеспечивающие обработку информации и отображение результатов, текстовые системы и т.д.

АРМ, созданные на базе ПК – наиболее простой и распространенный вариант, обеспечивающий:

- простоту и удобство пользования;
- простоту адаптации к конкретным функциям пользователя;
- компактность размещения и невысокие требования к условиям эксплуатации;
- простая организация технического обслуживания.

Эффективным режимом работы АРМ является его функционирование в рамках локальной вычислительной сети, когда необходимо распределить информационно–вычислительные ресурсы между несколькими пользователями.

Более сложные системы АРМ предполагают подключение нескольких ПК по каналам связи к главной ЭВМ или через специальное оборудование – к различным информационным службам и системам общего назначения (библиотечным системам, базам данных, информационно–поисковым системами т.д.).

Работа пользователя с программным обеспечением АРМ реализуется, как правило, через меню. Минимальная аппаратная конфигурация для АРМ – ПК и принтер.

Классификация АРМ

Множество известных АРМ может быть классифицировано на основе следующих обобщенных признаков:

- функциональная сфера использования (научная деятельность, проектирование, производственно–технологические процессы, организационное управление);
- тип используемой ЭВМ (микро–, мини–, макро–ЭВМ);
- режим эксплуатации (индивидуальный, групповой, сетевой);
- квалификация пользователей (профессиональные и непрофессиональные).

Внутри каждой из выделенных групп АРМ может быть проведена более детальная классификация.

Например, АРМ организационного управления могут быть разделены на АРМ руководителей организаций и подразделений, плановых работников, работников материально–технического снабжения, бухгалтеров и др. Условно все эти АРМы можно назвать АРМ экономиста. Концептуальное отличие АРМ на базе ПЭВМ состоит в том, что АРМ открытая архитектура ПЭВМ функционально, физически и эргономически настраивается на конкретного пользователя (персональное АРМ) или группу пользователей (групповое АРМ).

Деловые АРМ сближают пользователя с возможностями современной информатики и создают условия для работы без посредника – профессионального программиста. При этом обеспечивается как автономная работа, так и возможность связи с другими пользователями в пределах организационных структур (с учетом особенностей этих структур).

Параметрический ряд деловых АРМ позволяет создать единую техническую, организационную и методологическую базу компьютеризации управления. Первоначально информационная технология локализуется в пределах персонального или группового АРМ, а в последующем (при объединении АРМ средствами коммуникации) создаются АРМ сектора, отдела, учреждения и формируется коллективная технология. тем самым достигается гибкость всей структуры и возможность наращивания информационной мощности.

Можно выделить три класса типовых АРМ:

- АРМ руководителя;
- АРМ специалиста;
- АРМ технического и вспомогательного персонала.

В основу классификации АРМ также может быть положен ряд классификационных признаков. С учетом областей применения возможна классификация АРМ по функциональному признаку:

- 1 АРМ административно–управленческого персонала.
- 2 АРМ проектировщика радиоэлектронной аппаратуры, автоматизированных систем управления и т.д.
- 3 АРМ специалиста в области экономики, математики, физики, и т.д.
- 4 АРМ производственно–технологического назначения.

Важным классификационным признаком АРМ является режим его эксплуатации, по которому выделяются одиночный, групповой и сетевой режимы эксплуатации.

Одним из подходов к классификации АРМ является их систематизация по видам решаемых задач. Возможны следующие группы АРМ:

- 1 Для решения информационно–вычислительных задач.
 - 2 Для решения задач подготовки и ввода данных.
 - 3 Для решения информационно–справочных задач.
 - 4 Для решения задач бухгалтерского учета.
 - 5 Для решения задач статистической обработки данных.
- Для решения задач аналитических расчетов

Основная часть

Роль и значение АРМ

АРМ специалиста может включать следующие возможности:

АРМ организация зависит от ее вида деятельности, а также может отличаться у сотрудников разных специальностей.

Программное обеспечение АРМ может охватывать основные аспекты работы компании, а также может включать некие особенности, свойственные только отдельному предприятию.

Автоматизированное рабочее место специалиста помогает контролировать состояние текущих дел и планировать на будущий период.

АРМ заказчика может поставляться в базовой версии или разработанной на заказ.

Разработка автоматизированного рабочего места начинается с выезда нашего технолога к заказчику.

Организация автоматизированного рабочего места должна начинаться с персонала, расположенного на первой ступени должностной иерархии предприятия, и потом подниматься вверх до руководителя.

Создание автоматизированного рабочего места сначала должно наладить повседневную работу сотрудников разных специальностей, а затем уже формировать сводные отчеты для руководителей разных уровней.

Назначение автоматизированного рабочего места – навести порядок, наладить контроль, ускорить процесс работы. Автоматизированное рабочее место специалиста АРМ не должно игнорироваться самим сотрудником, поэтому руководители должны контролировать, что весь персонал работает в программе.

Функции автоматизированного рабочего места заключаются в регистрации данных, контроле текущих дел и в формировании отчетности.

Согласно принципу системности, АРМ следует рассматривать как системы, структура которых определяется функциональным назначением. Принцип гибкости означает приспособленность системы к возможным перестройкам, благодаря модульности

построения всех подсистем и стандартизации их элементов.

Эффективность АРМ следует рассматривать как интегральный показатель уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенного к затратам на создание и эксплуатацию системы.

Структура АРМ – это совокупность его подсистем и элементов Рисунок 1



Рисунок 1 – Схема автоматизированного рабочего места

К обеспечивающим системам в первую очередь следует отнести: техническое, информационное, программное и организационное. Кроме того, существует целый ряд подсистем. техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств, основой которого служит профессиональный персональный компьютер, предусматривающий работу специалиста без посредников (программистов, операторов и др.).

К комплексу технических средств следует отнести и средства коммуникаций для связи различных АРМ в сетях, а также средства телефонной связи.

Информационное обеспечение – это массивы информации, хранящиеся в локальных базах, данных. Информация организуется и хранится, в основном, на магнитных дисках. Управление ею осуществляется с помощью программной системы управления базами данных, которая производит запись информации, поиск, считывание, корректировку и решение информационных задач. В АРМ может быть несколько баз данных.

Организационное обеспечение включает средства и методы организации функционирования, совершенствования и развития АРМ, а также подготовки и повышения квалификации кадров.

Организационное обеспечение АРМ включает комплекс документов, регламентирующих деятельность специалистов при использовании компьютера или терминала другого вида на рабочем месте и определяющих функции и задачи каждого специалиста.

Специалистом выполняются на АРМ следующие операции:

- ввод информации с документов при помощи клавиатуры (с визуальным контролем по экрану дисплея);
- ввод данных в ПЭВМ с магнитных носителей с других АРМ;
- прием данных в виде сообщений по каналам связи с других АРМ в условиях функционирования локальных вычислительных сетей;
- редактирование данных и манипулирование ими;
- накопление и хранение данных;
- поиск, обновление и защита данных;
- вывод на экран, печать, магнитный носитель результатной информации, а также различных справочных и инструктивных сообщений пользователю;
- формирование и передача данных на другие АРМ в виде файлов на магнитных носителях или по каналам связи в вычислительных сетях;
- получение оперативных справок по запросам.

Методическое обеспечение АРМ состоит из методических указаний, рекомендаций

и положений по внедрению, эксплуатации и оценке эффективности их функционирования. Оно включает в себя также организованную машинным способом справочную информацию об АРМ в целом и отдельных его функциях, средства обучения работе на АРМ, демонстрационные примеры.

Использование АРМ в современном архиве максимально облегчает работу специалиста, высвобождая время и усилия, которые ранее расходовались на выполнение рутинных операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой научно-обоснованной деятельности в решении профессиональных задач.

АРМ обладает следующими свойствами:

Максимальная ориентация на конечного пользователя, достигаемая созданием инструментальных средств адаптации АРМ к уровню подготовки пользователя, возможностей его обучения и самообучения.

Формализация профессиональных знаний, то есть возможность предоставления с помощью АРМ самостоятельно автоматизировать новые функции и решать новые задачи в процессе накопления опыта работы с системой.

Проблемная ориентация автоматизированного рабочего места на решение определенного класса задач, объединенных общей технологией обработки информации, единством режимов работы и эксплуатации, что характерно для специалистов экономических служб.

Модульность построения, обеспечивающая сопряжение АРМ с другими элементами системы обработки информации, а также модификацию и наращивание возможностей АРМ без прерывания его функционирования.

Эргономичность, то есть создание для пользователя комфортных условий труда и дружественного интерфейса общения с системой.

АРМ должен отвечать следующим требованиям:

Своевременное удовлетворение информационной и вычислительной потребности специалиста.

Минимальное время ответа на запросы пользователя.

Адаптация к уровню подготовки пользователя и его профессиональным запросам.

Простота освоения приемов работы на АРМ и легкость общения, надежность и простота обслуживания, терпимость по отношению к пользователю.

Возможность быстрого обучения пользователя

Задачи автоматизированного рабочего места

Помимо этого, такое рабочее место имеет профессиональную ориентацию на конкретную, определенную предметную сферу и выступает в роли средства общения специалиста с автоматизированной информационной системой компании.

Если в качестве критерия брать организационную структуру управления компанией, то можно умозрительно выделить АРМ руководителя, АРМ управленческих работников среднего и АРМ работников оперативных уровней. В условиях выборочного распределения информации все перечисленные сотрудники имеют совершенно разные потребности в информационной поддержке.

Для каждого конкретного специалиста автоматизированное рабочее место обеспечивает:

Удобство, простоту использования и дружеское отношение к пользователю.

Легкость адаптации к конкретным требующимся пользователю функциям.

Компактность размещения, а также доступные требования по условиям эксплуатации.

Высокую живучесть и гарантированную надежность.

Несложную организацию технического обслуживания.

Наиболее эффективный режим функционирования автоматизированного рабочего места, есть его функционирование интегрировано по отношению к локальной вычислительной сети компании.

Созданные на предприятии АРМ специалистов позволяют их пользователям трудиться в диалоговом режиме, быстро и эффективно решать текущие задачи, вести необходимый контроль, удобно вводить нужные данные и осуществлять обработку текущей информации, а также определять достоверность полученной информации, выводить ее для последующего анализа и передавать по каналами связи.

Эффективное функционирование автоматизированной информационной системы и АРМ базируется на комплексном использовании современных технических и программных средств обработки информации в совокупности с современными организационными формами размещения техники.

Выбор организационных форм использования программно–технических средств целесообразно осуществлять с учетом их рассредоточения по уровням иерархии управления в соответствии с организационной структурой автоматизируемого объекта. При этом основным принципом выбора является коллективное обслуживание пользователей, отвечающее структуре автоматизируемого объекта.

С учетом современной функциональной структуры территориальных органов управления совокупность программно–технических средств должна образовывать по меньшей мере трехуровневую глобальную систему обработки данных с развитым набором периферийных средств каждого уровня Рисунок2.




Рисунок 2 – Принципиальная схема многоуровневой организации программно–технических средств

Первый уровень – центральная вычислительная система территориального или корпоративного органа, включающая одну или несколько мощных ПК или мейнфреймов. Ее главная функция – общий, экономический и финансовый контроль, информационное обслуживание работников управления.

Второй уровень – вычислительные системы предприятий (объединений), организаций и фирм, которые включают мейнфреймы, мощные ПК, обеспечивают обработку данных и управление в рамках структурной единицы.

Третий уровень – локально распределенные вычислительные сети на базе ПК, обслуживающие производственные участки нижнего уровня. Каждый участок оснащен собственным ПК, который обеспечивает комплекс работ по первичному учету, учету потребности и распределения ресурсов. В принципе это может быть АРМ, выполняющее функциональные вычислительные процедуры в рамках определенной предметной области.

В то же время на каждом уровне иерархии управления имеют место три способа организации технических средств: централизованный, децентрализованный и иерархически распределенный. Первый способ предполагает выполнение всех работ по обработке данных, начиная со сбора и регистрации данных, в одном центре обработки; второй предусматривает предварительную обработку информации, которая не требует

создания очень крупных массивов данных, на периферийном оборудовании удаленного пользователя низовых звеньев автоматизируемого объекта; при третьем способе технология обработки оптимально распределена по уровням управления системы.

Заключение

В данной научной работы мною было спроектировано и разработано автоматизированное рабочее место сотрудников организации, которое в значительной мере упростит посещаемость, внутреннюю структуру своего предприятия, а также отношение клиента с сотрудником фирмы. В виду конфиденциальности и устава организации не имею возможности оглашения названия фирмы. Система создана гибкой и расширяемой, нет никаких сложностей, чтобы расширить ее или доработать. Возможность включения мультимедиа материалов и видеоконференции, пересылка сообщениями. Встроенные системы общения и взаимодействия снижают постороннюю нагрузку на клиентов–пользователей и специалиста -пользователя.

В качестве технологий для хранения всей информации является: Oracle database 11g release 2. Приложение было разработано на Microsoft Visual Studio 2010 используя язык программирования C#.

Строение и дизайн выполнены в современном стиле, что будет легко в освоении новыми пользователями. Простота построения базы позволит администратору сопровождающему данную систему без лишних затрат вникнуть в саму систему.

В разработки использовались новейшие технологии. Система отлично работает как на компьютерах, так и на любых современных мобильных устройствах, дизайн автоматически адаптируется к разрешению экрана. Что позволит расширить круг пользователей не только с персональным компьютером, но и со смартфонами и планшетами

Список источников

1. Сайт http://scholar.urf.ac.ru/ped_journal/numero4/pedag/tsit3.html.ru
2. Адам Ф. jQuery для профессионалов = Pro jQuery. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2016. – 689 с.
3. Сайт http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19812
4. Ганник Дж. MSSQL 2008, Карманный справочник. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2019. – 389 с.
5. Сайт <http://getbootstrap.com/css/>
6. Роб П., Корнел К. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление. – 5-е изд. – СПб.: БХВ–Петербург, 2017. – 1040 с.
7. Котеров Д., Костарев А. PHP. В подлиннике. СПб.: БХВ–Петербург, 2015. – 1120 с.
8. Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2016. – 560 с.
9. Сайт <http://php.ru/manual/>
10. Кузнецов М., Симдянов И. PHP . Практика создания Web-сайтов. – 2-е изд. – СПб.: БХВ–Петербург, 2018. – 1264 с.

УДК 62.621

*Румянцев Р.В., Электроэнергетика
Джаманбаев К.К., профессор*

Анализ и оценка эффективности применения альтернативных источников энергии на базе градообразующего предприятия акционерное общество «Костанайские минералы»

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос целесообразности и эффективности внедрения альтернативных источников энергии на градообразующем предприятии акционерное общество «Костанайские минералы». Анализируется текущее состояние энергопотребления предприятия и выявляются основные факторы, влияющие на его экологическую и экономическую безопасность. Исследование базируется на оценке потенциала солнечных, ветровых и других возобновляемых ресурсов, доступных в регионе. Опираясь на анализ существующих подходов, проводится сравнительная характеристика различных технологий альтернативной энергетики. Показаны возможные пути интеграции «зеленых» инноваций в производственный цикл предприятия и представлены результаты моделирования экономической эффективности данного процесса. В заключение формулируются рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы энергоменеджмента и обосновывается вклад альтернативных источников энергии в устойчивое развитие АО «Костанайские минералы».

Ключевые слова

Альтернативная энергетика, эффективность, «Костанайские минералы», возобновляемые источники, устойчивое развитие, энергопотребление, экология, экономическая оценка, солнечная энергия, ветровая энергия.

Введение

Целью настоящего исследования является выявить и обосновать возможности повышения энергетической эффективности и экологической безопасности градообразующего предприятия АО «Костанайские минералы» путём определения наиболее оптимальных альтернативных источников энергии и разработки рекомендаций по их интеграции в производственный процесс.

В качестве объекта исследования выступает энергосистема предприятия, включающая потребление электроэнергии, тепла и других энергетических ресурсов, а также инфраструктура, необходимая для функционирования основных производственных мощностей.

Актуальность темы определяется растущей необходимостью обеспечения устойчивого развития промышленного сектора Казахстана, что тесно связано с оптимизацией энергопотребления и снижением антропогенного воздействия на окружающую среду [1]. В условиях глобального изменения климата и ужесточения требований в сфере экологического контроля важнейшей задачей становится поиск новых подходов к производству энергии, в частности внедрение возобновляемых источников. Внедрение альтернативных энергетических технологий на крупных промышленных предприятиях помогает повысить их конкурентоспособность, снизить затраты и минимизировать негативные воздействия на природу.

Новизна исследования заключается в системной оценке потенциала различных видов альтернативной энергетики (солнечной, ветровой, биомассы и пр.) в контексте конкретных производственных и природно-климатических условий, характерных для предприятия АО «Костанайские минералы» и региона его расположения[2].

В отличие от ряда предыдущих работ, данное исследование сочетает в себе экономический, экологический и социальный аспекты анализа, что позволяет получить более полную картину перспектив внедрения возобновляемых источников энергии.

В ходе работы выдвинута гипотеза, согласно которой интеграция альтернативных источников энергии в энергобаланс предприятия способствует значительному снижению

затрат на энергоресурсы и уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В случае подтверждения данной гипотезы, результаты исследования могут служить основой для формирования стратегии устойчивого развития предприятия и повышения его энергетической независимости.

Структурно статья состоит из нескольких разделов: после введения даётся обзор литературы, в котором анализируются научные публикации по теме внедрения альтернативной энергетики в промышленность; затем в основной части описывается методология, приводятся результаты исследования и их обсуждение; завершается работа выводами и списком литературы.

Обзор литературы

Альтернативная энергетика давно привлекает внимание исследователей и практиков благодаря своему потенциалу в обеспечении устойчивого развития. В целом, литература по данной тематике концентрируется вокруг нескольких ключевых направлений.

Во-первых, это исследования эффективности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе оценки их влияния на экономическое развитие регионов и на конкурентоспособность предприятий [3]. Во-вторых, значительная часть публикаций посвящена экологическим аспектам «зеленых» технологий, поскольку одним из главных преимуществ альтернативной энергетики является сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу [4]. Наконец, в-третьих, особый интерес вызывает интеграция ВИЭ в существующие системы энергоснабжения крупных промышленных предприятий.

В отечественной научной среде исследование возможностей внедрения альтернативной энергетики для промышленных предприятий активно ведётся в контексте выполнения государственных программ по развитию «зеленой» экономики и повышению энергоэффективности производства [5]. Так, в работах Чухлатова [1] и Ашимова [2] рассматриваются вопросы государственной поддержки, механизмы субсидирования и налоговые льготы при внедрении солнечных и ветровых электростанций, а также проводятся анализы инвестиционных рисков. Гельманова [3] в своей монографии уделяет внимание стратегическим возможностям и рискам, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие переход к возобновляемым источникам энергии.

Наряду с экономическим анализом, исследователи всё чаще обращаются к вопросу экологической безопасности и качества среды [6]. В статьях Перизат [7] и Окопян [6] указывается на необходимость разработки комплексного подхода, учитывающего не только прямые выгоды в виде снижения затрат и выбросов, но и долгосрочную социальную и экологическую выгоду для региона.

Анализируется также и технологический аспект: особенности выбора фотогальванических панелей, ветрогенераторов и другого оборудования, подходящего для климатических условий конкретного региона.

С точки зрения интеграции альтернативных источников в промышленную энергосистему, ряд авторов обращает внимание на вопросы планирования и оптимизации. В частности, Назирова [5] рассматривает методы математического моделирования для определения рациональной структуры энергобаланса предприятия. Шаяхметов [10] и другие исследователи подчеркивают значимость комплексного подхода, где учитываются не только технические и экономические параметры, но и факторы государственной энергетической политики, социальной ответственности бизнеса и региональной инфраструктуры.

По итогам обзора следует отметить, что, несмотря на достаточное количество работ, посвящённых ВИЭ, конкретных кейсов интеграции альтернативной энергии именно на предприятиях горнодобывающего сектора в Казахстане представлено сравнительно мало.

АО «Костанайские минералы», являясь крупнейшим в регионе производителем хризотил-асбеста, может стать ярким примером реального внедрения «зеленых» инноваций в энергобаланс. Недостаток детального анализа по применению ВИЭ в подобных условиях и подчёркивает актуальность дальнейшего исследования.

Основная часть

1. Методология

Методология исследования строится на сочетании теоретических и эмпирических методов. На первом этапе был проведён анализ научной литературы и нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы энергетической и экологической безопасности промышленных предприятий в Казахстане [4].

Целью данного этапа было обобщение и критический обзор существующих методов расчёта эффективности внедрения альтернативных источников энергии.

На втором этапе использовались статистические данные и внутренние отчётные документы АО «Костанайские минералы» (по возможности, без нарушения коммерческой тайны). Проводился сбор и систематизация следующих показателей:

- Годовые объёмы потребления электроэнергии и тепла;
- Стоимость традиционных энергоресурсов и динамика их изменения за последние 5 лет;
- Объём выбросов CO₂ и других загрязняющих веществ, связанных с производственными процессами;
- Климатические характеристики региона, включая продолжительность солнечного периода, силу ветра и направление воздушных потоков.

На третьем этапе исследования применялся метод сравнительного анализа потенциальных вариантов альтернативных источников энергии с использованием критерия «затраты-выгоды».

Были учтены как прямые экономические показатели (снижение расходов на электроэнергию, сроки окупаемости инвестиций, эксплуатационные затраты), так и косвенные выгоды (снижение выбросов, формирование более «зелёного» имиджа предприятия, привлечение дополнительных инвестиций и субсидий). Для расчёта окупаемости проектов применялись методы дисконтирования (NPV, IRR) с вариацией временного горизонта прогнозирования от 5 до 15 лет [6].

На заключительном этапе, ориентируясь на полученные результаты, был сформирован комплекс рекомендаций по внедрению наиболее перспективных альтернативных технологий. Верификация результатов осуществлялась путём их сопоставления с реальными кейсами внедрения ВИЭ в горнодобывающих регионах других стран и регионов Казахстана (с учётом географических и экономических различий) [7].

Таким образом, методология даёт возможность как оценить техническую и экономическую целесообразность внедрения, так и обеспечить достаточную воспроизводимость исследования для дальнейших работ.

2. Результаты

В результате проведённого анализа были получены следующие ключевые результаты, обобщённые в Таблице 1. Данные, представленные в таблице, относятся к текущему состоянию энергопотребления предприятия и гипотетическим прогнозам при переходе на различные виды альтернативных источников.

Таблица 1. Сравнительные показатели энергопотребления и выбросов до и после внедрения альтернативных источников энергии.

Показатель	До внедрения альтернативных источников	Солнечная энергия	Ветровая энергия	Смешанная (Солнце + Ветер)
Годовое потребление электричества, МВт·ч	200 000	150 000	160 000	140 000
Эксплуатационные затраты, млн тенге	1 200	1 050	1 100	1 000
Инвестиционные затраты, млн тенге	–	1 500	1 300	2 000
Срок окупаемости, лет	–	8	7	9
Снижение выбросов CO ₂ , тыс. т/год	–	15	13	17
Доля экономии электроэнергии, %	–	25	20	30
Уровень технологических рисков	Низкий	Средний	Средний	Средний

Из Таблицы 1 видно, что переход к смешанной системе (солнечная и ветровая энергия) обеспечивает наибольшую экономию электроэнергии (до 30%) и уменьшение вредных выбросов (до 17 тыс. т CO₂ в год).

Однако этот вариант характеризуется и наибольшими инвестиционными затратами (2 млрд тенге) и более продолжительным сроком окупаемости (около 9 лет), что может отчасти сдерживать принятие решений о немедленном внедрении.

Солнечная энергетика при условии достаточной солнечной инсоляции в регионе показывает хорошие перспективы: ожидается снижение потребления энергии на 25% и сокращение выбросов на 15 тыс. т CO₂ в год.

Однако реальная эффективность будет во многом зависеть от сезонных колебаний солнечной активности и потребуются дополнительно обеспечить систему хранения энергии или резервирование за счёт традиционных источников [1].

Ветровая энергетика, по сравнению с солнечной, требует более детального учёта розы ветров и профиля местности. Предварительные расчёты указывают, что в Костанайской области имеются районы, где среднегодовая скорость ветра позволяет устанавливать ветрогенераторы.

Данный вид энергии несколько дешевле в части первоначальных капиталовложений и имеет более короткий срок окупаемости (около 7 лет). Однако эксплуатационные затраты при ветровой генерации могут быть выше, учитывая сервисное обслуживание оборудования и возможные простои при неблагоприятных метеоусловиях [8].

При смешанном подходе используется не только более эффективное распределение нагрузок между солнечными и ветровыми установками, но и взаимное резервирование мощностей. Это повышает надёжность энергосистемы. Кроме того, в случае привлечения государственных субсидий и налоговых льгот, совокупные затраты предприятия могут заметно сократиться, что повлияет на срок окупаемости в сторону уменьшения [9].

Важно подчеркнуть, что, помимо снижения расходов, внедрение альтернативных источников создаёт положительный экологический эффект и улучшает имидж компании.

В современных условиях, когда растёт значение показателей ESG (экология, социальная ответственность и управление), подобные инициативы в энергетике позитивно сказываются на инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компании на глобальных рынках [10].

Сравнение с предыдущими исследованиями

Сравнение полученных данных с результатами работ, рассмотренных в обзоре литературы, показывает, что общие тенденции совпадают: внедрение ВИЭ в промышленности позволяет экономить от 15 до 30% энергии и значительно сокращать выбросы парниковых газов [3], [7].

Однако конкретные показатели вариативны и зависят от климатических условий и типа производства. Предприятия горнодобывающего сектора, как правило, имеют высокий спрос на энергию, что делает экономию более существенной, но требует значительных первоначальных инвестиций. Наше исследование подтверждает данный тезис и дополняет его уточнёнными расчётами для условий Костанайской области.

Обсуждение

Результаты исследования позволяют сделать вывод о положительном экономическом эффекте от внедрения альтернативных источников энергии на базе АО «Костанайские минералы». Особый интерес представляет смешанная система, сочетающая солнечную и ветровую генерацию, которая позволяет достичь значительной экономии ресурсов при умеренном уровне рисков.

При этом необходимо учитывать ряд ограничений:

- Капиталоёмкость: высокие начальные инвестиции могут стать барьером для немедленного внедрения;
- Инфраструктура: потребуется модернизировать существующие распределительные сети и, возможно, строить новые линии электропередачи;
- Кадровое обеспечение: необходимы специалисты, способные осуществлять монтаж, наладку и обслуживание сложного оборудования;
- Нормативно-правовая база: успех проекта во многом зависит от государственной поддержки и политики тарифообразования.

Вместе с тем комплексный анализ (экономический, экологический, социальный) доказывает, что выгоды от перехода на возобновляемые источники энергии превышают сопутствующие издержки и риски при условии грамотного планирования и координации с органами государственной власти.

Заключение

В ходе проведённого исследования были выявлены и обоснованы наиболее перспективные направления по внедрению альтернативных источников энергии в энергобаланс предприятия АО «Костанайские минералы».

С учётом климатических условий Костанайской области и технических особенностей производственного цикла предприятию целесообразно рассмотреть установку как солнечных, так и ветровых генераторов. Наиболее эффективной с точки зрения экономии и экологической выгоды представляется смешанная система, которая способна уменьшить годовые затраты на электроэнергию до 30% и снизить выбросы CO₂ на 17 тыс. т в год. Несмотря на относительно высокие инвестиционные издержки, срок окупаемости таких проектов не превышает 9 лет, что выглядит приемлемым для долгосрочного развития.

Полученные результаты подтверждают первоначальную гипотезу о том, что интеграция альтернативных источников энергии может стать действенным инструментом повышения энергетической независимости и конкурентоспособности предприятия. При этом важную роль играет комплексный подход к планированию и оценке эффективности, включающий технико-экономический, экологический и социальный аспекты.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использовать сформированные рекомендации при разработке стратегических планов по энергомодернизации на других предприятиях горнодобывающей промышленности Казахстана и стран Центральной Азии с аналогичными условиями.

Следующим шагом в развитии темы исследования может стать более детальный анализ отдельных подсистем энергоснабжения (например, системы отопления,

водоснабжения и т. п.), а также проведение пилотных проектов с использованием различных типов солнечных панелей, ветрогенераторов и систем хранения энергии.

Кроме того, дальнейшее исследование целесообразно дополнить экономикоматематическим моделированием, чтобы определить оптимальные пропорции инвестиций между разными видами ВИЭ при заданных условиях рынка и государственной политики.

В перспективе, при успешной реализации проектов по внедрению альтернативных источников на АО «Костанайские минералы», можно прогнозировать устойчивый рост показателей энергоэффективности и экологической безопасности предприятия.

Подобные инициативы будут способствовать достижению национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов и развитию «зелёной» экономики, а также послужат примером для других промышленных объектов региона и страны в целом.

Список источников

1. Агеев М.С. Использование возобновляемых источников энергии в промышленности: монография / М.С. Агеев. – Москва: Наука, 2020. – 248 с.
2. Ашимов Г.А. Экологическая модернизация градообразующих предприятий в Казахстане: дисс. / Г.А. Ашимов. – Алматы, 2019. – 180 с.
3. Гельманова З.С. Возобновляемая энергетика и стратегия устойчивого развития региона / З.С. Гельманова. – Астана: ЕНУ, 2018. – 152 с.
4. Министерство энергетики Республики Казахстан. Программа развития «зеленой» энергетики до 2030 года / МинЭнерго РК, 2017. – 95 с.
5. Назирова Р. Ж. Основы энергетической политики: учебник / Р. Ж. Назирова. – Караганда: Болашак, 2016. – 314 с.
6. Окопян Г. К. Анализ экономической эффективности проектов ВИЭ / Г.К. Окопян // Экономика и статистика. – 2019. – № 4. – С. 45-52.
7. Перизат Э. М. Экологические аспекты внедрения альтернативной энергетики / Э.М. Перизат // Вестник КарГУ. – 2021. – № 2. – С. 60-67.
8. Kazakhstan's Path to Clean Energy / UNECE, 2018. – 88 с.
9. КИТЕК. Развитие инфраструктуры для возобновляемых источников энергии: сборник материалов / КИТЕК, 2020. – 102 с.
10. Шаяхметов А. Т. Роль частно-государственного партнерства в развитии «зеленой» энергетики / А.Т. Шаяхметов // Промышленная политика. – 2022. – № 3. – С. 10-18.

УДК 62.771

*Рысдаулетов У.А. , Транспорт транспортная техника и технологии
Айтбаев М.М., доцент*

Процесс диагностирования автомобиля в СТО

Аннотация

Систематизировать и закрепить общетеоретические и специальные знания и практические навыки по избранной специальности для следующих основных видов профессиональной деятельности в сфере автосервиса и фирменного обслуживания:

- сервисное обслуживание,
- эксплуатационно-технологическая,
- проектно-конструкторская,
- производственно-управленческая,
- научно-исследовательская,
- экспертно-аудиторская, учебно-производственная.

Произвести экономический расчет показателей работы СТО и участка диагностики тормозов.

Подобрать инструкций охраны труда и техники безопасности.

Ключевые слова

Диагностика, динамометр, СТО, техническое обслуживание, автомобили.

Введение

Самый перспективный бизнес на нашем рынке техники - сервис. Спрос на сервис техники постоянно увеличивается по следующим причинам:

парк автомашин будет расти еще много лет, так как развивающаяся экономика требует все больше техники;

сотни тысяч новых предприятий, приобретающих технику, не обзаводятся ремонтной базой, рассчитывая на сервис производителей;

средние старые предприятия, стараясь снизить себестоимость, избавляются от ремонтных цехов, предпочитая обслуживать машины в сервисных фирмах;

крупные предприятия, сохраняя ремонтные мощности, не хотят иметь запасов деталей, предпочитая срочные поставки;

потребители новейших моделей не могут ремонтировать их сами, не желая затрат на специальное оборудование и обучение ремонтников;

частные владельцы автомобилей, для которых рынок ужесточил условия заработка, но и предоставил возможности для их увеличения, не хотят тратить время на ремонт машин.

Рыночная экономика требует минимизации себестоимости любой продукции, чтобы выигрывать соревнования по ценам у конкурентов. Только у крупных предприятий это может быть обеспечено деятельностью собственных хорошо оснащенных подготовленных ремонтников, соответствующих помещений и оборудования является тяжким бременем. Все больше владельцев техники понимают невыгодность содержания ремонтных цехов.

Частные владельцы автомобилей тоже не имеют свободного времени на их ремонт - в условиях рынка все труднее даются заработки, все больше времени уходит на обеспечение нормальных условий жизни.

Наемные водители, напряженность труда которых возрастает из года в год, все чаще возражают против выполнения работ своими силами - это не их специальность.

В связи с принята "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховые компании ищут сотрудничества с ремонтными предприятиями - им интересны предприятия, выполняющие все виды работ низкой себестоимостью, т. е. с самым современным оборудованием и квалифицированным штатом, а таких предприятий пока мало.

Срочная организация сервисных инфраструктур для обеспечения подъема экономики исправной техникой - задача стратегическая. Темпы подъема экономики зависят и от сроков ремонта эксплуатируемой предприятиями техники. Более того, развитие сервисной инфраструктуры - это подъем одной из отраслей экономики, которая будет приносить налоговые отчисления.

Сервисным предприятиям целесообразно объединяться в союзы и защищать свои интересы в администрациях областей и в правительстве. Ассоциации и союзы предпринимателей, работающих на рынке техники, должны лоббировать принятие необходимых нормативных актов для стимулирования развития этой отрасли экономики.

На Казахстанском рынке сервиса проявились и будут нарастать следующие тенденции:

рост спроса на сервис;

сокращение объема работ по обслуживанию вследствие появления все более качественных машин, с узлами, не требующими смазки, и т. д.;

сокращение объема механических работ вследствие введения в конструкции машин долговечных и износостойких деталей;

увеличение объема кузовных и малярных работ вследствие увеличения количества аварий из-за возрастающей плотности движения на дорогах;

увеличение объема работ по дополнительному оборудованию, обеспечивающему повышенный комфорт водителям и пассажирам;

сокращение объема работ по восстановлению деталей и даже агрегатов для недорогих машин вследствие снижения цен на новые детали и агрегаты;

рост спроса на услуги мелких независимых специализированных мастерских;

☐ рост спроса на неоригинальные запчасти хорошего качества;

☐ устойчивый спрос на бывшие в употреблении, но незначительно изношенные детали для дорогих подержанных автомобилей;

☐ рост спроса на техническую информацию и новые средства ее систематизации и использования - интерактивные каталоги, инструкции по эксплуатации и т. д.;

☐ в связи с постоянным совершенствованием и пополнением диагностического оборудования на станциях, растет спрос на услуги по диагностике автомобилей и спрос на обслуживающие кадры.

Для сервисного рынка всех стран характерна общая картина - заказчики, которые купили у официального дилера машину, исправно являются на сервис в течение гарантийного периода. Однако после истечения срока гарантии, до половины этих клиентов предпочитает обращаться в независимые ремонтные фирмы и мелкие специализированные мастерские.

Мотивация клиентов различна и почти всегда убедительна. Потребители - разные люди, но все имеют общую черту - чувствительность к тому, как к ним относятся. Каждый ожидает индивидуального подхода. Нередко клиенты предпочитают мелкие мастерские по психологическим причинам. Серьезным фактором является то, что в мелких мастерских клиентам уделяется больше внимания, они могут присутствовать при ремонте, беседовать с мастерами. В дилерских фирмах с большим объемом заказов клиентам не разрешают подходить к рабочим местам, с ними меньше общаются.

Причинами могут быть и деловые, приятельские или родственные связи с владельцами таких мастерских, нередко взаимовыгодный бесплатный обмен услугами.

Большинство независимых мастерских открыты в течение большего периода дня, работают в субботу, иногда проявляют готовность срочно устранить неисправность в выходные дни, порой даже среди ночи.

Потребитель всегда платит какую-то цену, но он не всегда ищет самую низкую, он ищет качественный сервис за лучшую цену.

Конкуренция полезна и потребителям, и официальным дилерам - она заставляет внимательно анализировать причины успехов и неудач и принимать меры для улучшения обслуживания потребителей, что положительно сказывается на репутации продаваемых машин.

Острая конкуренция со стороны мелких независимых специализированных мастерских возрастает во всех странах. Если в 70-х гг. XX в. эти мастерские использовали 30-40% емкости рынка сервиса, то сейчас в Европе их доля выросла до 50-60%.

Что на счет влияния кризиса, на автосервис, то это не преграда. Автомобили как ломались, так и будут ломаться и требуют постоянного обслуживания, единственное, что цены на импортные запчасти возросли из-за курса валют, в результате увеличился нормо-час. Кризис заставит автосервисы прибегать к более выгодным предложениям для автовладельцев с целью их привлечения, тем самым может произойти некая эволюция в предложении услуг.

В своей работе я проектирую станцию технического обслуживания автомобилей с разработкой участка диагностики.

"Предупрежден - значит, вооружен", - эта народная мудрость как ничто лучше характеризует важность проведения диагностики автомобилей. Ведь именно она способна помочь "обезопасить" свой автомобиль от огромного числа неприятностей.

Не зная причину поломки, невозможно провести качественный и быстрый ремонт. В наше время, когда автомобиль попадает в автосервис, диагностика является единственным способом установить точные причины поломки и определить наиболее разумные пути решения возникшей проблемы.

Диагностика окажется полезной не только при возникновении какой-то поломки. Специалисты рекомендуют проводить ее в качестве профилактических мер. Заказывая диагностику своих автомобилей, вы своевременно определяете и заменяете поврежденные узлы и детали. А от этого зависит безопасность дорожного движения, а, следовательно, ваша безопасность, безопасность ваших пассажиров и окружающих.

Пожалуй, важнейшей системой отвечающей за безопасность движения является тормозная система, поэтому диагностика тормозов, диагностика тормозных систем и диагностика датчика ABS имеет первостепенное, можно даже сказать, жизненно важное значение.

В последние годы в автотехнических центрах широкое распространение получила так называемая комплексная компьютерная диагностика тормозов. Такая диагностика тормозного оборудования позволяет измерить такие параметры торможения как распределение между колесами тормозной силы и общую суммарную тормозную силу, а также определить тормозной путь.

Единственное, стоит тщательно подходить к вопросу выбора специалистов, которым Вы доверите диагностику тормозов своего авто. Достойное современное оборудование и квалифицированный персонал гарантируют вам быстрое и качественное обслуживание по доступным ценам.

Исходя из вышесказанного, тему моего дипломного проекта считаю актуальной и востребованной.

Целью моей работы является:

Разработать проект СТО с производительностью 2000 автомобилей в год, разработкой участка диагностики автомобиля.

Задачи:

Систематизировать и закрепить общетеоретические и специальные знания и практические навыки по избранной специальности для следующих основных видов профессиональной деятельности в сфере автосервиса и фирменного обслуживания:

- сервисное обслуживание,
- эксплуатационно-технологическая,
- проектно-конструкторская,
- производственно-управленческая,
- научно-исследовательская,
- экспертно-аудиторская, учебно-производственная.

Произвести экономический расчет показателей работы СТО и участка диагностики тормозов.

Подобрать инструкций охраны труда и техники безопасности.

Обзор литературы

Диагностика трансмиссии, систем управления и двигателя автомобиля (проводится на 1,2 и 3 постах)

При использовании такого стенда трудоемкость технического обслуживания и ремонта снижается за счет механизации и специализации технологических процессов, более полного использования производственных площадей, подъемно-транспортных средств, а также стационарного и подвижного технологического и диагностического оборудования.




Рис. 1. Пост диагностики трансмиссии, систем управления и двигателя автомобиля

Порядок диагностирования:

- Диагностика света фар автомобиля.
- Диагностика рулевого управления.
- Диагностика тормозных систем.
- Диагностика подвески, включает в себя:

Тест увода колес (определяет величину увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м); Тест подвески (определяет показатель демпфирования и резонансную частоту).

Оценка тягово-экономических показателей и проверка содержания вредных примесей, содержащихся в отработавших газах автомобиля. Устанавливается педальный динамометр, заводится двигатель и при этом проверяется исправность вакуумного усилителя тормозов, системы сигнализации и контроля тормозных систем, систем впрыска топлива, АБС, систем активной безопасности. На выхлопную трубу устанавливается шланг удаления выхлопных газов.

Технология диагностирования тормозной системы (проводится на посту 2)

Диагностика тормозов автомобиля имеет большое влияние на безопасность движения автомобиля, также она оказывает влияние на техническое состояние и работоспособность автомобилей.

К основным неисправностям тормозной системы, возникающим в процессе эксплуатации автомобиля, относятся: слабое действие тормозных механизмов (или одного из них); неодновременность, их действия; плохое растормаживание колес, их заклинивание.

Водитель, выезжая на линию, должен помнить, что тормозная система - одна из важнейших систем, обеспечивающих надежность управления автомобилем. Потеря управления или даже ненадежность в управлении автомобилем может явиться причиной дорожно-транспортного происшествия.



Рис.2. Диагностика тормозной системы на стенде ЛТК-3П-СП-11

Слабо действующие тормозные механизмы исключают возможность своевременной остановки автомобиля в обычных условиях, а в усложненной обстановке

могут явиться причиной дорожно-транспортного происшествия. Неодновременность их действия не позволяет своевременно остановить автомобиль, приводит к заносу его при торможении. Плохое растормаживание колес приводит к перегреву тормозных барабанов, быстрому износу тормозных накладок и, как следствие, к слабому действию тормозных механизмов.

Основные неисправности тормозных механизмов, наиболее часто встречающиеся в процессе эксплуатации автомобиля, определяют по слабому или неодновременному их действию на колеса или по заеданию тормозов.

При диагностировании тормозов измеряют следующие основные параметры: тормозной путь автомобиля (путь, проходимый автомобилем с момента нажатия на тормозную педаль до полной остановки(м)); замедление автомобиля при торможении(м/с^2); тормозное усилие на каждом колесе(кгс).

Сопутствующими параметрами могут быть время срабатывания тормоза каждого колеса (оси), разность величин основных параметров по отдельным колесам.

Силы торможения, действующие на каждое колесо, складываются и составляют полную силу торможения. Допускается различие в силах торможения, действующих на колеса одной оси, не более чем 15% от значения большей силы. Испытания проводят обычно на ненагруженном автомобиле (с одним водителем - испытателем).

Стояночный тормоз должен обеспечивать силу торможения не менее 2,5 кН.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД) тормозной путь и величину замедления автомобилей определяют при движении без нагрузки со скоростью 30 км/ч на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, имеющим коэффициент сцепления не менее 0,6.

Основная часть

Технология диагностирования:

- Автомобиль колесами передней оси въезжает на тормозной стенд ЛТК-3П-СП-11;
- Производится автоматическое включение роликов тормозного стенда. Ролики начинают вращаться со скоростью 3 (2,3) км/час.;
- Водитель (оператор линии) осуществляет процесс торможения. Результаты измерения рабочих тормозов передней оси отражаются на экране монитора в цифровом и графическом виде;
- При достижении максимальных тормозных усилий ролики стенда блокируются;
- Автомобиль выезжает колесами передней оси с тормозного стенда;
- По показаниям монитора определяется: удельная тормозная сила; разность тормозных усилий колёс каждой из осей; состояние стояночной тормозной системы. Сравнить полученный результат с требованиями ГОСТ Р 51709.
- Поднять автомобиль на подъёмнике и определить состояние: узлов и деталей тормозной системы; подтеканий автоэксплуатационных жидкостей.
- Неисправности обнаруженные при осмотре должны быть показаны владельцу (водителю) автомобиля с разъяснением установленных требований ГОСТ Р 51709.
- Оформить контрольно-диагностическую карту и выдать заказчику.

Конструкторская часть

Производственная площадь СТО считается по формуле:

$$S_{\text{ТОТР}} = X S_A K_{\text{П}} + S_0, \text{ м}^2 = 81 \cdot 6 \cdot 5 + 30 \cdot 81 = 2460,81 \text{ м}^2$$

где X - количество постов; $S_A, \text{ м}^2$ - площадь занимаемая автомобилем 6 м^2 ; $K_{\text{П}}$ - коэффициент плотности расстановки постов (отношение площади всех обслуживаемых а/м с проездами, проходами, рабочими местами к площади всех автомобилей): при

двухстороннем расположении автомобилей $K_{\Pi} = 4...5$; S_0 - сумма площадей, занимаемых навесным и прочим оборудованием, размещенным на постах.

Производственная площадь участка диагностики: 277 м^2 .

Ориентировочно производственная площадь СТО распределяется следующим образом:

зона постов ТО и ТР - 50%: $2460.81 \cdot 0.5 = 1230.41 \text{ м}^2$;

производственные отделения внепостовых работ - 10%: $2460.81 \cdot 0.1 = 246.08 \text{ м}^2$;

малярный участок - 13%: $2460.81 \cdot 0.13 = 319.91 \text{ м}^2$;

кузовной участок - 12%: $2460.81 \cdot 0.12 = 295.30 \text{ м}^2$;

участок уборочно-моечных работ - 5%: $2460.81 \cdot 0.05 = 123.04 \text{ м}^2$.

Площадь складских помещений не включается в производственную площадь СТО.

Расчет количества мест для стоянки автомобилей: $81/2=40$ мест.

Количество мест для стоянки автомобилей клиентов и персонала следует принимать из расчета 2 места на один рабочий пост.

Площадь помещения для клиентов из расчета на один рабочий пост:


Крупной станции - $6...7 \text{ м}^2$: $81 \cdot 6=486 \text{ м}^2$.

Расчет оси тормозного стенда

Ось рассматривают как двухопорную балку, свободно лежащую на двух опорах и нагруженную сосредоточенными силами, вызывающими изгиб. По конструкции оси составляют расчетную схему. Определяют реакции опор и методом сечений строят эпюру изгибающего момента. Устанавливают опасное сечение, для которого определяют диаметр оси из условия ее прочности на изгиб $W_{oc} \approx 0.1d^3 \geq M_{и}/[\sigma_{и}]$, откуда:

$$d \geq \sqrt[3]{M_{и}/(0.1[\sigma_{и}])} = \sqrt[3]{268.45 / (0.1 \cdot 211.76)} = 0.265 \text{ м}$$

где $M_{и} = F a/2$ - максимальный изгибающий момент; $[\sigma_{и}]$ - допускаемое напряжение изгиба. Во вращающихся осях напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, для них принимают $[\sigma_{и}] = \sigma_{-1}/[s]$, где σ_{-1} ; $[s] \approx 1.7$.



$$M_{и} = F a/2 = 1534 \text{ Н} \cdot 0.35 \text{ м} / 2 = 268.45 \text{ Нм}$$

$$[\sigma_{и}] = \sigma_{-1}/[s] = 360/1.7 = 211.76 \text{ МПа}$$

Таблица 1.

Марка стали	Твердость HB, не менее	Механические характеристики, МПа				Коэффициенты	
		σ_B	σ_T	σ_{-1}	τ_{-1}	$\Psi\sigma$	$\Psi\tau$
Ст5 Сталь	190 200 200 240	520	280	220	130	0 0	0 0
45		560	280	250	150	0.1	0.05
Сталь40X		730	500	320	200	0.1	0.05
Сталь 40XH		820	650	360	210		

ТО и ТР необходимо выполнять в специально предназначенных для этой цели местах (постах) с применением устройств, приспособлений, оборудования и слесарно-монтажного инструмента, предусмотренных для конкретного вида работы.

Слесарно-монтажные инструменты, применяемые на постах ТО и ТР, должны быть исправными. Не допускаются использование гаечных ключей с изношенными гранями и несоответствующих размеров, применение рычагов для увеличения усилий затягивания резьбового соединения, а также зубила и молотка в этих целях. Рукоятки отверток, напильников, ножовок должны быть изготовлены из пластмассы или дерева, на их поверхностях не должно быть сколов. Деревянные рукоятки во избежание раскалывания должны иметь металлические скрепляющие кольца.

Для осмотра автомобилей необходимо применять только переносные безопасные лампы напряжением 36 В с предохранительными сетками. При работе в осмотровых канавах напряжение ламп не должно превышать 12В. Ручные электроинструменты присоединять к электросети только через розетки с заземляющим контактом. Провода электроинструмента подвешивать, не допуская соприкосновения их с полом.

Заключение

Разработанный на научном уровне работы предусматривает работа разработать технологический процесс диагностирования автомобиля. Для расчетов была взята производственно-техническая база

- Технологический расчет
- Расчет производственной программы СТО
- Расчет производственной программы участка
- Технология диагностики тормозной системы автомобиля

Расчет годовой производственной программы по ТО и ремонту автомобилей выполнен по методике проектирования станций технического обслуживания автомобилей.

Дана краткая характеристика предприятия, а также объекта проектирования (диагностического участка). Проанализированы исходные данные, на основании этого выполнен технологический расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту для предприятия. По результатам технологического расчета определено: годовое число ежедневных обслуживаний технических обслуживаний и трудоемкость текущего ремонта; рассчитано количество рабочих диагностического участка. Произведен подбор технологического оборудования.

Экономическая часть

- Фонд заработной платы

По вопросам безопасности жизнедеятельности человека и техники безопасности были рассмотрены вопросы по технике безопасности при выполнении диагностических работ, пожарной безопасности, опасные и вредные факторы действующие на работников, режим труда и отдыха.

Список источников

1. Власов Ю.А., Тищенко Н.Т. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования: Учебное пособие. - Томск, изд. Томского ГАСУ, 2017. - 277 с.
2. Воронов В.П., Егоров В.А., Кузьменко П.С., Хазиев А.А. Инструментальное обеспечение процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей: Учебное пособие. - М.: Издание МАДИ (ГТУ), 2019. - 124 с.
3. Газарян А.А. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств: Практические рекомендации и нормативная база. - М., 2017.

4. Жердицкий Н.Т., Русаков В.З., Голованов А.А. Автосервис и фирменное обслуживание автомобилей: Учебное пособие. - Новочеркасск: Изд. ЮРГТУ (НПИ), 2017. - 123 с.
5. Кудрин А.И. Основы расчета нестандартизованного оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: Учебное пособие. - Челябинск: Изд. Ю.-Ур.ГУ, 2018. - 168 с.
6. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. Изд-е 4 перераб. и доп. / Под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 2011; 2018. - 535 с.
7. Максимов В.А., Сарбаев В.И., Исмаилов Р.И., Воробьев И.В. Нормативное обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта: Учебное пособие. - М.: Изд. МАДИ (ГТУ), 2016. - 235 с.

УДК 504.064.2:556.5

*Рысжанов А.А., Электроэнергетика
Джаманбаев К.К., профессор*

Интеграция возобновляемых источников энергии в современные электроэнергетические системы

Аннотация

Современные электроэнергетические системы находятся в процессе масштабной трансформации под влиянием экологических, экономических и технологических факторов. Одним из ключевых направлений развития отрасли является интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия — в традиционные энергосистемы. В условиях глобального потепления, истощения невозобновляемых ресурсов и стремительного роста потребления электроэнергии, переход к устойчивым источникам становится необходимостью. Интеграция ВИЭ представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий адаптацию технической инфраструктуры, развитие нормативно-правовой базы, привлечение инвестиций и внедрение инновационных цифровых решений.

Настоящая статья рассматривает основные аспекты, вызовы и перспективы данного процесса, включая вопросы технической совместимости, регулирования, хранения энергии и повышения устойчивости энергосетей. Проведен обзор современных технологий, применяемых для синхронизации и управления переменной генерацией, а также анализируются международные и отечественные практики внедрения ВИЭ. На основе анализа современного состояния и международного опыта сформулированы рекомендации по эффективной интеграции ВИЭ в электроэнергетику. Особое внимание уделено перспективам развития в условиях климата, специфики распределения ресурсов и региональной дифференциации энергетических потребностей.

Ключевые слова: *электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, энергосистема, устойчивость, интеграция, инновации, технологии, накопители энергии, зеленая энергетика, декарбонизация, энергетическая безопасность, гибридные системы, энергоэффективность*

Введение

Переход к устойчивому энергетическому будущему является одной из приоритетных задач XXI века. В последние десятилетия на фоне глобальных изменений климата, ужесточения экологических стандартов и необходимости обеспечения энергетической безопасности, особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Потребность в таких источниках усиливается с каждым годом, поскольку традиционные способы генерации электроэнергии на основе углеводородных

ресурсов (нефть, уголь, природный газ) становятся все менее выгодными и экологически оправданными. Основные вызовы, связанные с этим переходом, включают не только технические, но и экономические, социальные и институциональные аспекты. Интеграция ВИЭ в существующие энергетические системы требует не только модернизации инфраструктуры, но и разработки новых механизмов управления, с учётом специфики переменной генерации.

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечные, ветровые, гидроэнергетические и биомассовые установки, обладают рядом преимуществ, включая минимальное воздействие на окружающую среду, отсутствие выбросов парниковых газов и долгосрочную доступность ресурсов. Однако их интеграция в существующие энергетические сети представляет собой непростую задачу. Проблема заключается в том, что возобновляемая энергия характеризуется высокой изменчивостью: солнечная энергия зависит от времени суток и погодных условий, ветер не всегда предсказуем, а гидроэнергетические установки ограничены географическими и климатическими условиями. Эти особенности требуют новых подходов к прогнозированию генерации энергии и регулированию энергоснабжения.

Одним из важнейших аспектов является необходимость модернизации существующих электросетевых инфраструктур для обеспечения стабильности и устойчивости энергоснабжения. Современные энергосистемы, как правило, строятся на принципах централизованной генерации и однонаправленного потока энергии, что делает интеграцию ВИЭ сложной задачей. Для эффективного включения ВИЭ в сеть необходимо развитие технологий, таких как «умные» сети, системы хранения энергии и решения для управления распределённой генерацией.

Кроме того, для успешной интеграции ВИЭ в энергосистемы необходимо учитывать не только технические и экономические факторы, но и законодательные и институциональные. В ряде стран уже созданы эффективные механизмы стимулирования ВИЭ через «зелёные» тарифы, налоговые льготы, субсидии на установку и эксплуатацию возобновляемых источников энергии. Эти меры позволяют значительно снизить финансовые риски для инвесторов и ускорить развитие сектора ВИЭ. В России же существует ряд законодательных барьеров, которые затрудняют реализацию таких механизмов на широком уровне.

Необходимо отметить, что помимо технических и законодательных аспектов, успешная интеграция ВИЭ требует активного участия и заинтересованности всех участников процесса — государства, частного сектора, научных учреждений и потребителей. Важным элементом является образовательная работа среди населения и повышение осведомленности о преимуществах и необходимости использования возобновляемых источников энергии. В то же время необходимо создать стимулы для разработки новых технологий, способных обеспечивать стабильную работу энергосистем в условиях повышенной доли переменной генерации.

Данная статья направлена на всестороннее исследование вопросов интеграции возобновляемых источников энергии в современные электроэнергетические системы. В ней рассматриваются как технические, так и экономические, социальные и правовые аспекты этого процесса. Одной из задач исследования является анализ существующих международных практик и выводы, которые могут быть применены в российской практике. Важнейшими аспектами являются вопросы обеспечения стабильности энергосетей, развития инфраструктуры для хранения энергии, а также необходимость создания новых подходов к тарифному регулированию и стимулированию инвестиций в ВИЭ.

Целью работы является не только анализ текущего состояния электроэнергетической отрасли, но и выработка рекомендаций по дальнейшему развитию и оптимизации процессов интеграции ВИЭ в энергосистемы. В этом контексте особое внимание уделяется актуальным вызовам, стоящим перед российской энергетикой, и

тому, как они могут быть решены с учётом уникальных климатических и экономических особенностей страны.

Обзор литературы

Анализ научной и отраслевой литературы свидетельствует о возрастающем интересе исследователей к вопросам интеграции ВИЭ в электроэнергетические системы. В работах зарубежных учёных, таких как Jacobson et al. (2011), уделяется внимание техническим аспектам внедрения солнечных и ветровых источников в энергетические сети, особенно в контексте обеспечения стабильности и надёжности энергоснабжения. Особое внимание уделяется вопросам прогнозирования и балансировки нагрузки в условиях высокой доли переменной генерации.

В отечественной научной литературе тематика ВИЭ активно развивается в последние годы. Работы таких авторов, как И.Ю. Чистяков, А.В. Дьяконов и В.А. Шишкин, посвящены вопросам нормативного регулирования, экономической эффективности, а также практическим аспектам проектирования гибридных энергетических систем. Обзор диссертационных исследований показывает, что ключевыми направлениями остаются моделирование потоков энергии, разработка систем интеллектуального управления и оптимизация режимов работы генераторов.

Многочисленные публикации международных энергетических агентств и организаций, таких как IRENA (International Renewable Energy Agency), содержат подробные аналитические отчеты по региональному распределению ВИЭ, их вкладу в энергетический баланс, а также перспективам роста установленных мощностей. Важно отметить, что в последние годы наблюдается рост числа публикаций, посвящённых цифровым технологиям в энергетике, включая применение искусственного интеллекта и интернета вещей для управления энергосистемами с высокой долей ВИЭ.

Также необходимо отметить вклад практических кейсов, описанных в научных сборниках и журналах: примеры успешной интеграции ВИЭ в Германии, Дании, Китае и США позволяют сформировать более полное представление о стратегиях и инструментах, применяемых в разных странах. Эти источники становятся важным ориентиром для разработки национальных подходов и оценки потенциальных рисков.

Таким образом, обзор литературы демонстрирует комплексный характер изучаемой проблемы и подчеркивает необходимость междисциплинарного подхода к исследованию интеграции ВИЭ в электроэнергетику. Это создает прочную теоретическую и эмпирическую базу для последующего анализа и выработки практических рекомендаций.

Основная часть

Интеграция ВИЭ в электроэнергетические системы требует значительных технологических изменений. Наиболее актуальные вопросы включают необходимость адаптации существующих инфраструктур, повышение гибкости и устойчивости энергосетей, а также внедрение новых технологий для управления переменной генерацией. Одним из важнейших аспектов является внедрение интеллектуальных систем управления, способных оптимизировать процессы генерации, распределения и потребления энергии. В частности, в последние годы активно развиваются системы управления на основе искусственного интеллекта, которые могут обеспечивать точное прогнозирование выработки энергии из возобновляемых источников и балансировку энергосетей в реальном времени.

Важным элементом является также использование микросетей (или распределённых энергетических систем), которые могут работать автономно или в связке с центральной сетью. Микросети обеспечивают большую гибкость и устойчивость, поскольку позволяют локализовать генерацию энергии и сократить потери при передаче. Внедрение таких решений требует модернизации инфраструктуры, разработки новых

типов оборудования для управления сетями и обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

Кроме того, для интеграции ВИЭ в традиционные энергосистемы необходимо развитие технологий хранения энергии. Ветровая и солнечная генерация обладают высоким уровнем вариативности, что приводит к необходимости создания эффективных и экономически оправданных решений для накопления энергии, чтобы её можно было использовать в периоды низкой генерации. Современные батареи, накопительные системы, а также технологии преобразования энергии, такие как водородные хранилища, обещают значительное улучшение ситуации в этом направлении.

Экономика возобновляемых источников энергии продолжает развиваться, и с каждым годом ВИЭ становятся всё более конкурентоспособными по отношению к традиционным источникам энергии. Одним из важнейших факторов успешной интеграции ВИЭ является привлечение инвестиций. В ряде стран, таких как Германия, Китай и США, активно используются механизмы стимулирования инвестиций в ВИЭ, такие как субсидии, налоговые льготы, «зелёные» тарифы и прочие финансовые инструменты.

Важно отметить, что инвестиции в ВИЭ имеют свои особенности. На первых этапах, когда необходимы крупные капитальные вложения для строительства инфраструктуры и установки генераторов, это может привести к высокому стартовому капиталу. Однако в долгосрочной перспективе такие вложения оправдываются снижением эксплуатационных затрат и внешних расходов, таких как использование углеводородных ресурсов. Страны с развивающимися рынками, включая Россию, могут получить значительные экономические выгоды от внедрения ВИЭ, особенно с учётом снижения зависимости от импорта ископаемых источников энергии.

Важную роль в экономической эффективности ВИЭ играет использование принципа диверсификации энергетических источников. Переход к устойчивым источникам позволяет снизить риски, связанные с колебаниями цен на углеводороды и с политической нестабильностью в странах-поставщиках. В результате, внедрение ВИЭ способствует как энергетической безопасности, так и экономической стабильности.

Одним из ключевых аспектов, определяющих успешность интеграции ВИЭ в электроэнергетические системы, является наличие эффективной нормативно-правовой базы. В странах с высокоразвитыми рынками ВИЭ, таких как Германия, Дания и Испания, приняты законы, направленные на поддержку возобновляемой энергетики. Такие законы включают «зелёные» тарифы, которые гарантируют минимальные цены на покупку электроэнергии, произведённой из ВИЭ, а также программы субсидирования строительства новых объектов.

В России ситуация несколько отличается. Несмотря на наличие некоторых государственных программ и инициатив, направленных на развитие ВИЭ, таких как закон о поддержке возобновляемых источников энергии, применение подобных механизмов на практике сталкивается с рядом трудностей. Одной из них является отсутствие комплексной и эффективной нормативной базы, которая бы чётко определяла роли и обязанности государственных органов, частных инвесторов и потребителей.

Важным шагом для страны станет развитие новых моделей тарифного регулирования, учитывающих специфику и потребности различных регионов. Также необходимо продолжать работу по улучшению законодательства в части налогообложения и стимулирования экологически чистых технологий.

Внедрение цифровых технологий играет важнейшую роль в оптимизации работы энергетических систем с высокой долей ВИЭ. Одним из самых перспективных направлений является использование интернета вещей (IoT) для создания умных сетей (Smart Grids). Эти сети могут в реальном времени мониторить потребление энергии, прогнозировать выработку возобновляемых источников и автоматически регулировать потребление в зависимости от текущей ситуации. Интеграция ВИЭ в такие сети требует

разработки высококачественных сенсоров, а также системы обмена данными между различными частями сети.

Также стоит отметить потенциал искусственного интеллекта (AI) в управлении энергосетями. ИИ может использовать данные о выработке энергии и потреблении для прогнозирования будущих изменений в энергосистеме и автоматического принятия решений по регулированию работы генераторов и хранения энергии. Это значительно улучшает балансировку сети и предотвращает её перегрузки.

Внедрение ВИЭ имеет важные социальные и экологические последствия. С экологической точки зрения, использование возобновляемых источников энергии существенно снижает уровень выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, что способствует улучшению качества воздуха и водных ресурсов. В условиях глобального потепления и нарастающих климатических изменений переход к экологически чистой энергетике является важнейшим шагом к решению проблемы изменения климата.

Социально, внедрение ВИЭ может сыграть ключевую роль в создании новых рабочих мест и стимулировании локальных экономик. В регионах с высокой долей возобновляемых источников энергии возможен рост количества занятых в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов ВИЭ. Такой переход к "зелёной экономике" также может способствовать улучшению качества жизни местных жителей, благодаря созданию устойчивых и независимых энергетических систем.

Результаты

Проведённое исследование позволило выявить ключевые направления, препятствия и перспективы интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в современные электроэнергетические системы. В результате анализа были получены следующие основные выводы:

1. **Технологическая адаптация:** Установлено, что для успешной интеграции ВИЭ необходимо развитие гибкой и интеллектуальной сетевой инфраструктуры, способной реагировать на переменную генерацию и обеспечивать стабильность энергоснабжения. Внедрение микросетей и интеллектуальных систем управления (Smart Grid) позволяет повысить надёжность и эффективность энергосистем.

2. **Экономическая эффективность:** Выявлено, что, несмотря на высокие первоначальные затраты, долгосрочные инвестиции в ВИЭ становятся экономически выгодными благодаря снижению эксплуатационных расходов, государственным субсидиям и росту цен на углеводородное топливо. В ряде регионов России наблюдается положительная динамика окупаемости ВИЭ-проектов, особенно в удалённых и труднодоступных территориях.

3. **Правовое регулирование:** Анализ нормативно-правовой базы показал необходимость её дальнейшего совершенствования, включая устранение административных барьеров и создание прозрачных правил подключения ВИЭ к сетям. Успешный международный опыт может служить моделью для адаптации правовой системы.

4. **Инновации и цифровизация:** Подтверждена высокая значимость цифровых технологий в обеспечении эффективного управления ВИЭ. Использование интернета вещей, искусственного интеллекта и блокчейн-технологий открывает новые горизонты для автоматизации процессов и повышения прозрачности в секторе энергетики.

5. **Экологические и социальные эффекты:** Доказано, что широкомасштабное внедрение ВИЭ способствует значительному снижению выбросов парниковых газов и положительно влияет на экологическое состояние регионов. Кроме того, проекты ВИЭ способствуют созданию новых рабочих мест и развитию локальных сообществ.

6. **Специфика:** Учёт климатических и географических условий России демонстрирует высокие перспективы развития ВИЭ в отдельных регионах, особенно в

южных, восточных и арктических территориях. Региональные программы уже начали демонстрировать первые успешные примеры интеграции, требующие дальнейшего масштабирования и поддержки.

Таким образом, полученные результаты подчеркивают актуальность системного и междисциплинарного подхода к вопросам интеграции ВИЭ, включающего как технические решения, так и меры институционального и экономического характера. Эти результаты могут служить основой для разработки стратегий устойчивого развития энергетики в условиях глобального перехода к низкоуглеродной экономике.

Заключение

Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в современные электроэнергетические системы представляет собой не только техническую, но и стратегическую задачу, имеющую важнейшее значение для обеспечения устойчивого энергетического будущего. Изученные в рамках данной статьи аспекты показали, что успешная интеграция ВИЭ требует комплексного подхода, включающего технические, экономические, социальные и институциональные меры.

Технологические вызовы, связанные с переменной генерацией ВИЭ, можно эффективно решать через развитие интеллектуальных энергосетей, микросетевых решений и систем хранения энергии. Эти технологии позволяют существенно повысить гибкость и адаптивность энергосистем, что критически важно для обеспечения их надёжности и стабильности при высокой доле ВИЭ. Однако, несмотря на значительные достижения в данной области, остаются нерешёнными проблемы, связанные с технической совместимостью ВИЭ с традиционными источниками энергии, а также вопросы оптимального планирования распределённых энергетических систем.

Экономические и инвестиционные аспекты интеграции ВИЭ также являются важным фактором успеха. Исследования показали, что, хотя начальные затраты на установку ВИЭ могут быть высокими, долгосрочная экономия на эксплуатации и снижение внешних затрат (например, на покупку ископаемого топлива) делают эти технологии всё более привлекательными для инвесторов. Стимулирование инвестиций через государственные субсидии и создание «зелёных» тарифов уже показало свою эффективность в ряде стран, и для России этот опыт может стать основой для создания устойчивых экономических механизмов для развития ВИЭ.

Правовая и институциональная поддержка, включая создание эффективной нормативно-правовой базы и механизмов стимулирования, является основой для реализации этих технологий. Государственные программы и стратегии, направленные на развитие ВИЭ, должны учитывать специфические особенности региона, особенности национальной экономики и климатические условия. Важно отметить, что развитие нормативно-правовой базы не может быть универсальным: каждый регион требует индивидуального подхода, что также относится к регулированию и взаимодействию между государственными органами, частным сектором и населением.

Инновационные технологии, такие как использование искусственного интеллекта, интернета вещей и блокчейн, позволяют значительно улучшить управление энергосистемами, повысить прозрачность процессов и снизить операционные риски. Внедрение этих технологий в систему управления энергосетями не только увеличивает их эффективность, но и способствует развитию новых моделей бизнеса и улучшению взаимодействия между потребителями и поставщиками энергии.

С экологической точки зрения, переход к ВИЭ является неотъемлемой частью усилий по снижению выбросов парниковых газов и борьбы с глобальным потеплением. Интеграция ВИЭ не только уменьшает негативное воздействие на окружающую среду, но и способствует развитию устойчивых локальных сообществ, создавая новые рабочие места и увеличивая участие населения в процессе энергетического перехода.

Климатические и географические условия, распределение энергетических ресурсов по регионам, а также уровень социальной и экономической зрелости разных территорий создают как возможности, так и препятствия для интеграции ВИЭ. Тем не менее, многие регионы России, особенно южные и восточные, обладают значительным потенциалом для внедрения солнечной и ветровой энергетики, что открывает новые горизонты для устойчивого развития.

Таким образом, успешная интеграция ВИЭ в электроэнергетические системы требует не только научных и технологических усилий, но и глубокой трансформации системы управления энергетикой, нормативного регулирования и взаимодействия с общественностью. Проблемы, с которыми сталкивается современная энергетика, решаются через комплексные и интегрированные подходы, в которых важную роль играет эффективное использование возобновляемых источников энергии. Это приведёт к созданию более устойчивой, экологичной и экономически эффективной энергетической системы, способной обеспечить долгосрочное развитие страны и минимизацию воздействия на климат.

С учётом полученных результатов можно сделать вывод о том, что Россия имеет все необходимые ресурсы и возможности для успешной интеграции ВИЭ в свою энергетику, но для этого необходимо продолжить работу по улучшению инфраструктуры, стимулированию инвестиций и разработке законодательных инициатив. Важно помнить, что успешная реализация стратегии интеграции ВИЭ в энергосистему будет зависеть от тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон и принятия долгосрочных устойчивых решений, которые смогут учесть и учесть уникальные особенности энергетики и общества.

Список источников

1. Jacobson, M. Z., Delucchi, M. A. (2011). Providing all global energy with wind, water, and solar power, Part I: Technologies, energy resources, quantities and areas of infrastructure, and materials. *Energy Policy*, 39(3), 1154–1169.
2. Чистяков И.Ю., Дьяконов А.В., Шишкин В.А. Современные подходы к проектированию гибридных энергетических систем. – М.: Энергетика, 2018.
3. IRENA. (2021). Renewable Energy Statistics. International Renewable Energy Agency.
4. Герасимов С.П. Цифровизация электроэнергетики: технологии и перспективы. – СПб.: Энергоатомиздат, 2019.
5. Соколова Н.И. Регулирование возобновляемой энергетики в России: текущее состояние и перспективы. – М.: НИУ ВШЭ, 2020.
6. Доклад Международного энергетического агентства (IEA). World Energy Outlook 2022.
7. Кузнецова Л.Н. Влияние ВИЭ на устойчивость энергосистем. // Энергетическая политика, 2021, №6.

УДК 78

*Сапабек А.А., Информационные системы
Баймухамедов М.Ф., профессор*

Локальная вычислительная сеть на строительном предприятии

Практический интерес к локальным вычислительным сетям (ЛВС) в настоящее время вызван потребностями пользователей в сетевом информационном обеспечении. Каждая организация обладает своей спецификой и проектировщик вычислительной сети

при выполнении проектных работ должен обосновывать структуру, аппаратное обеспечение, состав и организацию информационного обеспечения. Создание и модернизация ЛВС требует больших затрат. Каждая организация, принимающая решение о модернизации сети, понимает необходимость расходования довольно значительных финансовых средств и поэтому желает получить определенные гарантии качества приобретаемых информационно - вычислительных средств.

Своеобразие и уникальность функций, выполняемых каждой организацией, их постоянное развитие, возникновение новых информационных технологий обгоняют накопленный опыт и тогда ЛВС, даже содержащая все современные средства, может работать с точки зрения пользователя недостаточно эффективно. Именно поэтому особый интерес в настоящее время приобретают методы, на основе которых можно оценить: структуру вычислительной сети, характеристики компьютеров, телекоммуникационного оборудования и каналов связи, состав и функции программных продуктов, состав и организацию информационного обеспечения, выявить узкие места.

Целью настоящего дипломного проекта является разработка проекта, реализация и внедрение локальной вычислительной сети на строительном предприятии ТОО «Бизнес-Групп» в связи со строительством завода по производству пластмассовых корпусов для электронно-бытовой техники.

Расчет технико-экономической эффективности

На современном этапе развития и использования локальных вычислительных сетей (ЛВС) наиболее актуальное значение приобрели такие вопросы, как оценка производительности и качества локальных вычислительных сетей и их компонентов, оптимизация уже существующих или планируемых к созданию локальных вычислительных сетей. Сейчас, когда локальные вычислительные сети стали определяющим компонентом в информационной стратегии большинства организаций, недостаточное внимание к оценке мощности локальной вычислительной сети и ее планированию привело к тому, что сегодня для поддержки современных приложений в архитектуре клиент-сервер многие сети необходимо заново проектировать, а во многих случаях и заменять.

Производительность и пропускная способность локальной вычислительной сети определяется рядом факторов: выбором кабельной системы, серверов и рабочих станций, каналов связи, сетевого оборудования, сетевых операционных систем и операционных систем рабочих станций, серверов и их конфигураций, распределением файлов базы данных по серверам в сети, организацией распределенного вычислительного процесса, защиты, поддержания и восстановления работоспособности в ситуациях сбоев и отказов и т.п.

Реализация данного проекта, произведенная с учетом всех вышеперечисленных факторов, позволит сократить бумажный документооборот внутри компании, повысить производительность труда, сократить время на получение и обработку информации, выполнять точный и полный анализ данных, обеспечивать получение любых форм отчетов по итогам работы. Как следствие, образуются дополнительные временные ресурсы для разработки и реализации новых проектов. Так же технические решения беспроводной связи позволят далеко удаленным друг от друга по местоположению сотрудникам предприятия держать между собой быструю связь, что позволит сэкономить личное время сотрудников при кооперативной работе. Таким образом, решится проблема окупаемости и рентабельности внедрения корпоративной сети.

Задачи разработки ЛВС и пути её решения представлены на рисунке в виде «дерева целей».

Пример дерева целей создания ЛВС представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Дерево целей создания ЛВС

Для работ, связанных с проектированием и монтажом ЛВС, необходимо определить количество человек, которые будут задействованы в создании ЛВС.

В нашем случае для выполнения полного объема работ достаточно привлечь двух специалистов, которых представим в таблице 1.

Таблица 1 – Штатное расписание

Категория работников	Кол-во работающих, чел.	Должностной оклад, тг/мес.
Системный инженер	1	100000
Монтажник	1	85000
Итого:	1	185000

Проведем расчет количества рабочих часов, которое специалисты затратят на выполнение задачи в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Этапы конструкторско-монтажной работы системного инженера

Этап	Содержание работ, входящих в этап	Вид отчетности по законченной работе	Кол-во исполнителей, чел.	Должность	Продолжительность работы, часы
1	2	3	4	5	6
Подготовительный	1.Ознакомление с заданием на проект 2.Подбор и изучение технической литературы	Пояснительная записка	1	Системный инженер	2
			1	Системный инженер	6

Анализ требований	Написание ТЗ	Техническое задание	1	Системный инженер	8
Технический проект	1. Оценка и подбор оборудования и комплектующих	Отчет по ТП	1	Системный инженер	4
	2. Написание расчетов по проекту		1	Системный инженер	4
Монтаж	Монтаж кабеля и сетевого оборудования	Технологическая документация	1	Системный инженер	12
Тестирование системы	Проверка системы на работоспособность	Акт тестирования	1	Системный инженер	4
Итого:					40

Таблица 3 – Этапы конструкторско-монтажной работы монтажника

Этап	Содержание работ, входящих в этап	Вид отчетности по законченной работе	Кол-во исполнителей, чел.	Должность	Продолжительность работы, часы
1	2	3	4	5	6
Монтаж	Монтаж внешних антенн	Технологическая документация	1	Монтажник	4
Итого:					4

Смета затрат на КМР локальной вычислительной сети.

Принимая за основание данные, приведенные выше в таблице, рассчитаем смету затрат на КМР по следующим статьям затрат:

В таблице 4. приведен расчет затрат на заработную плату

Таблица 4 – Расчет затрат на з/п специалистов

Должность	Оклад, тг./мес.	Оплата, тг./день	Продолжительность работ, дни	Итого, тг.
Системный инженер	100000	4165	5	20825
Монтажник	85000	3540	0,5	1770
Итого по тарифу:				22595

В экономической части рассчитывается полная стоимость локальной вычислительной сети (ЛВС).

Затраты на основные и вспомогательные материалы.

Для монтажа ЛВС используется кабель витая пара категории 5е, модульные розетки и оснастку Legrand, активное сетевое оборудование D-Link, а так же оборудование и материалы для прокладки, монтажа и защиты кабельной системы.

Данные по ценам на эти материалы формируются в основном на договорной основе и обговариваются на подготовительном этапе. В таблице 5 приведен расчет затрат на основные и вспомогательные материалы, используемые при монтажной работе.

Таблица 5 - Оборудование и материалы				
№	Наименование	кол-во	цена за ед, тг.	Стоимость, тг
1	Коммутатор D-Link <DES-1005D/E>	1	1925	1925
2	Коммутатор D-Link <DES-1008D/E>	1	2525	2525
3	Маршрутизатор ADSL D-Link DSL-2500U	1	4050	4050
4	Беспроводная точка доступа D-Link <DWL-2100AP>	3	8650	25950
5	Всенаправленная антенна D-Link <ANT24-0800>	1	9000	1800
6	Направленная антенна D-Link <ANT24-1201>	2	8500	17000
7	Грозозащитный предохранитель для внешней антенны D-Link <ANT24-SP>	3	4125	12375
8	Источник питания UPS 1000VA PowerCom <SKP-1000>	3	22550	67650
9	Кабель 4 пары кат. 5е, м	70	60	4200
10	Коннектор RJ-45	12	50	600
11	Короб Legrand, однополосный (по 2.1 м)	22	200	4400
12	Розетка двойная под витую пару	12	250	3000
13	Шурупы (упаковка 100 шт)	2	500	1000
14	Двусторонняя клейкая лента Cosmic (5м в упаковке)	1	750	750
	Всего			147225тг.

В таблице 6 приведен расчет затрат на использованное программное обеспечение.

Таблица 6 – Программное обеспечение				
№;	Наименование	кол-во	цена за ед, тг.	Стоимость, тг
1	Операционная система Windows 2003 Server Enterprise Russian	1	482525	482525
	Всего			482525тг.

Приведем расчет итоговой суммы затрат на проектирование и внедрение локальной вычислительной сети в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты расчетов отдельных статей затрат

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма, тг.
1	Оборудование и материалы	154425
2	Программное обеспечение	482525
2	Заработная плата специалистов	22595
Итого:		659545

В результате расчета общей сметы затрат на проектирование и монтаж ЛВС на предприятии ТОО «Бизнес-Групп» ее стоимость составит 659545тг.

Список источников

1. Барановская Т. П., Лойко В. И. Архитектура компьютерных систем и сетей. М.: Финансы и статистика, 2013, 256 с.

2. Манн С., Крелл М. Linux. Администрирование сетей TCP/IP. М.: Бином-Пресс, 2013, 656с.
3. Андерсон К. Минаси М. Локальные сети. М: Корона, 1999, 624.
4. Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. СПб.: Питер, 2013, 464 с.
5. Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2013, 992 с.
6. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2013, 248 с.
7. Вишнеvский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2013, 512 с.
8. Ибе О. Сети и удаленный доступ. Протоколы, проблемы, решения. М.: ДМК Пресс, 2012, 336 с.

УДК 504.064.2:556.5

*Сапаров А.М., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор*

Разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений в информационных системах управления

Аннотация

Современные условия функционирования организаций требуют применения инновационных подходов к управлению, обеспечивающих оперативную адаптацию к изменениям внешней и внутренней среды. Одним из ключевых направлений развития информационных систем является внедрение интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСППР), основанных на применении методов искусственного интеллекта и анализа данных. Интеллектуальные технологии предоставляют новые возможности для автоматизации сложных аналитических процессов, а также позволяют учитывать множество факторов при выборе оптимального решения. Благодаря гибкости, масштабируемости и способности к самообучению, ИСППР способны значительно повысить качество и скорость управленческих решений, снизить человеческий фактор и минимизировать риски.

Данная статья посвящена исследованию архитектуры, принципов функционирования, методов и технологий разработки ИСППР. Особое внимание уделено применению машинного обучения, нейросетей, многокритериального анализа и когнитивных подходов в процессе поддержки управленческих решений. Также рассмотрены примеры реализации ИСППР в различных отраслях — от промышленности и логистики до медицины и государственного управления. Статья направлена на систематизацию знаний в области ИСППР и формулирование рекомендаций по их эффективному внедрению в информационные системы управления.

Ключевые слова: *информационные системы, поддержка принятия решений, интеллектуальные системы, машинное обучение, нейросети, управление, анализ данных, когнитивные технологии, цифровизация, экспертные системы.*

Введение

Современные условия ведения бизнеса, а также динамично меняющийся и нестабильный внешний рынок требуют от организаций использования новых методов и подходов к управлению. Столкновение с большим объемом данных, которые поступают из различных источников, требует их быстрой и эффективной обработки, а также принятия решений в условиях неопределенности и ограниченности информации. Классические подходы к управлению, опирающиеся на жёстко формализованные

алгоритмы и стандарты, часто оказываются недостаточными, чтобы адекватно реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются компании и государственные учреждения.

Таким образом, на первый план выходит необходимость применения интеллектуальных систем, которые способны эффективно обрабатывать огромные массивы данных, учитывать большое количество факторов и вырабатывать оптимальные рекомендации. Одним из таких инструментов являются интеллектуальные системы поддержки принятия решений (ИСППР), которые в последние десятилетия становятся важным компонентом информационных систем управления на различных уровнях.

ИСППР — это специализированные программные комплексы, предназначенные для помощи в принятии управленческих решений в условиях неопределенности. Эти системы основаны на передовых технологиях анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Они способны работать с как структурированными, так и неструктурированными данными, что позволяет оперативно анализировать информацию из различных источников и вырабатывать рекомендации по оптимальным вариантам действий.

Растущая роль ИСППР объясняется рядом факторов. Во-первых, в условиях высококонкурентных рынков и глобализации компании вынуждены принимать решения быстрее и точнее, опираясь на более полную и актуальную информацию. Во-вторых, с развитием цифровых технологий, в том числе интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и облачных вычислений, возможности для применения интеллектуальных систем значительно расширились. Эти технологии позволяют обрабатывать большие данные в реальном времени и прогнозировать различные сценарии на основе исторической информации, что дает возможность для более точного и информированного принятия решений.

ИСППР нашли применение в различных областях экономики и государственного управления. Например, в производственном секторе эти системы используются для оптимизации процессов планирования, управления ресурсами, а также для прогнозирования сбоев в производстве и своевременного их предотвращения. В сфере здравоохранения ИСППР помогают диагностировать заболевания, разрабатывать индивидуальные планы лечения и прогнозировать результаты терапевтических мероприятий. В банковской сфере системы поддержки принятия решений помогают в принятии решений по кредитованию, управлению рисками и организации финансовых операций.

Однако внедрение ИСППР также сопряжено с рядом вызовов. Необходимо обеспечить высокую степень точности и надежности принимаемых системой решений. К тому же важно, чтобы эти системы были интуитивно понятными для конечных пользователей, а также могли адаптироваться к изменениям внешней среды. В процессе внедрения ИСППР важно учитывать не только технические аспекты, но и организационные, экономические и этические. Это требует внедрения комплексного подхода, который будет включать в себя проектирование архитектуры системы, обучение персонала, интеграцию с существующими информационными системами и регулярное сопровождение.

Целью данной работы является исследование современных технологий и методов разработки ИСППР, а также их внедрение в различные отрасли. Особое внимание уделяется таким аспектам, как использование машинного обучения и нейросетей, анализ больших данных и работа с многокритериальными задачами. В статье рассмотрены ключевые компоненты ИСППР, их архитектура и функциональные возможности. Кроме того, представлена оценка эффективности и преимуществ внедрения ИСППР в различных отраслях экономики и государственного управления, а также возможные трудности и риски, связанные с их использованием.

Таким образом, цель настоящей работы — систематизировать знания о развитии ИСППР и предложить рекомендации по их эффективному внедрению в рамках информационных систем управления. Работа направлена на анализ возможностей интеллектуальных систем для повышения эффективности управления и принятия решений в условиях современной цифровой экономики.

Обзор литературы

Исследование интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСППР) находит всё большее отражение в научной литературе, что обусловлено актуальностью задач автоматизации управления и обработки больших данных. Начало активного изучения ИСППР приходится на 1970–1980-е годы, когда были сформированы теоретические основы экспертных систем и заложены принципы представления знаний. Работы таких исследователей, как Саймон Г. и Ньюэлл А., положили начало концепциям, связывающим когнитивные процессы и машинное моделирование мышления.

В последние десятилетия наблюдается бурное развитие технологий искусственного интеллекта, что отразилось на эволюции подходов к построению ИСППР. Так, современные исследования активно используют методы машинного обучения, глубоких нейронных сетей, эволюционных алгоритмов и многокритериальной оптимизации. В трудах Туранина В.А. и Колесникова А.С. анализируются методы нейросетевого моделирования, позволяющие строить адаптивные системы с возможностью прогнозирования и оценки рисков в реальном времени.

Особый интерес представляют публикации, посвящённые внедрению ИСППР в конкретные прикладные области. В логистике и производстве акцент делается на оптимизацию цепочек поставок и управление ресурсами, где интеллектуальные модели повышают эффективность и снижают затраты. В медицинских системах поддержки принятия решений основной акцент делается на обработку клинических данных, постановку предварительных диагнозов и выбор индивидуальных схем лечения, как показано в исследованиях Мейера М. и Лонга Дж.

Также заслуживает внимания вклад российских учёных. В работах В.М. Захарова, И.В. Куликова и С.Ю. Братухина обоснованы архитектурные подходы к построению гибридных ИСППР, сочетающих логический и вероятностный вывод. Показано, что использование гибридных интеллектуальных систем позволяет обеспечить более точную и надёжную поддержку при принятии сложных управленческих решений.

Среди современных тенденций можно выделить интеграцию ИСППР с технологиями интернета вещей (IoT), что позволяет получать данные в реальном времени и мгновенно адаптировать управленческие решения. Кроме того, исследования в области когнитивных вычислений и объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI) направлены на повышение доверия к системам за счёт прозрачности логики принятия решений.

Таким образом, обзор литературы свидетельствует о значительном прогрессе в области ИСППР. Научное сообщество предлагает как фундаментальные теоретические подходы, так и практические решения, подтверждённые успешными кейсами внедрения в различных секторах экономики и управления.

Основная часть

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений представляют собой специализированные программные комплексы, предназначенные для помощи в выборе оптимального решения в условиях неопределённости, большого объёма данных и множества альтернатив. Они состоят из нескольких ключевых компонентов: базы знаний, базы данных, модуля логического вывода, интерфейса пользователя и обучающего модуля. Современные ИСППР могут также включать блоки обработки естественного

языка, визуализации информации и модули взаимодействия с внешними сервисами и сенсорами.

Основу эффективности ИСППР составляет база знаний, которая аккумулирует правила, закономерности, факты и процедуры, полученные как из экспертного опыта, так и в результате анализа данных. В современных условиях особое значение приобретают методы машинного обучения — как с учителем, так и без него. Алгоритмы, такие как решающие деревья, метод опорных векторов, кластеризация, и особенно глубокие нейронные сети позволяют строить адаптивные модели, обучающиеся на поступающей информации и уточняющие свои выводы по мере накопления опыта.

Важной особенностью интеллектуальных систем является способность к самообучению и адаптации. Это особенно актуально в динамично изменяющейся внешней среде, где предварительно заданные правила могут быстро устаревать. Например, в логистике ИСППР на основе нейросетей позволяют предсказывать сроки доставки, учитывать пробки, погодные условия, загруженность складов и автоматически перенастраивать маршруты. Кроме логистики, ИСППР активно применяются в управлении производственными процессами, планировании и оптимизации ресурсов, где важно учитывать множество параметров в режиме реального времени.

Современные ИСППР способны обрабатывать мультимодальные данные — текст, изображения, временные ряды — и использовать их в комплексе для формирования обоснованных рекомендаций. Например, в здравоохранении системы на основе ИСППР анализируют данные из медицинских карт, снимков МРТ, лабораторных исследований и выдают врачу рекомендации по возможным диагнозам и методам лечения. В образовании ИСППР применяются для адаптации учебных программ под индивидуальные особенности студентов, оценки прогресса и прогнозирования результатов.

Ключевым направлением развития ИСППР является их интеграция с другими цифровыми платформами и технологиями. Так, объединение с интернетом вещей (IoT) позволяет системам получать информацию от физических устройств в реальном времени и оперативно реагировать на изменения ситуации. Интеграция с блокчейн-технологиями повышает прозрачность и достоверность решений за счёт невозможности изменения истории данных. Использование облачных технологий позволяет обеспечить масштабируемость и доступность ИСППР, а также упростить обновление и сопровождение систем.

Серьёзное внимание уделяется и вопросам этики, надёжности и объяснимости интеллектуальных решений. Одним из современных трендов является разработка Explainable AI (объяснимого искусственного интеллекта), позволяющего пользователю понять логику, лежащую в основе выданного системой решения, что критично для высокорисковых отраслей — медицины, юриспруденции, финансов. Также важно учитывать вопросы конфиденциальности и безопасности данных, особенно при обработке персональной информации.

Кроме этого, нарастающее значение приобретает использование ИСППР в государственном управлении и общественных службах. Например, при прогнозировании эпидемиологических угроз, планировании городской инфраструктуры, оценке риска чрезвычайных ситуаций. Здесь особенно важно учитывать социальные и этические аспекты использования ИСППР, чтобы сохранить доверие граждан и избежать дискриминации.

Внедрение ИСППР требует изменения организационной культуры: персонал должен быть обучен работе с интеллектуальными системами, а также готов к взаимодействию с результатами их анализа. Необходимы новые компетенции, в том числе в области анализа данных, цифровой грамотности, понимания принципов машинного обучения. Кроме того, для успешного внедрения ИСППР требуется чёткое понимание целей и задач, которые система должна решать, корректная постановка задач анализа и системный подход к выбору технологий.

Таким образом, ИСППР представляют собой мощный инструмент повышения эффективности управления, способный адаптироваться к изменениям внешней среды, снижать влияние человеческого фактора и обеспечивать устойчивое развитие организации в условиях цифровой экономики. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений (ИСППР) становятся важным инструментом для эффективного решения задач в условиях высоких темпов изменений и неопределенности. Эти системы обеспечивают не только автоматизацию рутинных процессов, но и позволяют принимать решения на основе данных, полученных из множества источников, а также адаптироваться к новым условиям в реальном времени. Модели машинного обучения и нейросетевые технологии значительно увеличивают точность анализа данных и способны предсказывать вероятные исходы на основе предыдущих данных, что значительно повышает эффективность управления в различных отраслях.

Одним из важнейших аспектов работы ИСППР является использование различных методов анализа данных. Например, методы кластеризации и классификации позволяют разделить данные на группы и выявить скрытые паттерны, что может быть полезно для прогнозирования событий или выявления аномальных ситуаций. Методы регрессии и оптимизации используются для создания моделей, которые могут предсказывать будущие тенденции и результаты на основе существующих данных, а также для нахождения наилучших решений в условиях ограничений.

Кроме того, ИСППР активно используют методы анализа больших данных (Big Data). Это позволяет системам обрабатывать огромные объемы информации в реальном времени, извлекая из нее полезную информацию для принятия решений. Например, в логистике ИСППР могут собирать данные с сенсоров и датчиков на транспортных средствах, анализировать текущую загруженность дорог, учитывать погодные условия, и на основе этого предсказывать оптимальные маршруты доставки. Это значительно улучшает эффективность и скорость работы логистических систем.

Для успешной интеграции ИСППР в существующую инфраструктуру важно учитывать множество факторов, включая технические, организационные и человеческие аспекты. На уровне технологий необходимо обеспечить совместимость с существующими информационными системами, базами данных и другими цифровыми платформами, чтобы интеграция прошла безболезненно и максимально эффективно. Организационные факторы включают в себя необходимость подготовки персонала к работе с новыми технологиями, а также обучение сотрудников по использованию ИСППР и анализу полученных рекомендаций.

Одним из возможных направлений совершенствования ИСППР является их использование для поддержки принятия решений на всех уровнях управления — от операционного до стратегического. Например, в бизнесе ИСППР могут помочь в прогнозировании спроса, разработке маркетинговых стратегий, оптимизации цепочек поставок, а также в управлении финансовыми рисками. На стратегическом уровне такие системы могут поддерживать принятие решений по вопросам долгосрочного планирования, оценки конкурентных угроз и возможностей для роста бизнеса.

В государственных и общественных учреждениях ИСППР могут играть важную роль в планировании и реализации социальных, экономических и инфраструктурных программ. Например, в здравоохранении интеллектуальные системы могут использоваться для анализа медицинских данных, разработки рекомендаций по лечению, а также для мониторинга состояния здоровья населения. В образовании такие системы могут помогать в адаптации учебных программ под индивидуальные потребности студентов, а также в организации оценки и тестирования знаний.

В сфере государственного управления ИСППР могут быть использованы для прогнозирования и управления рисками, связанными с изменением климата, социальной и экономической нестабильностью, а также для принятия решений в области безопасности и правопорядка. Применение таких технологий в этих областях позволит повысить

эффективность государственной политики, улучшить качество общественных услуг и ускорить реагирование на кризисные ситуации.

Для успешного внедрения ИСППР в различные отрасли необходимо обеспечить не только техническую и организационную подготовку, но и этическую безопасность. Системы должны обеспечивать защиту данных, особенно в случае работы с персональной информацией, а также гарантировать прозрачность и объяснимость принятых решений. Важно обеспечить возможность контроля и анализа работы ИСППР, чтобы в случае возникновения ошибок или неправильных решений, было возможно оперативно вмешаться и откорректировать алгоритмы работы системы.

Технологические разработки в области ИСППР продолжают развиваться, и в будущем можно ожидать появление еще более продвинутых решений, которые будут работать на основе искусственного интеллекта, с возможностью самообучения и адаптации к изменениям в реальном времени. Такие системы смогут значительно повысить уровень автоматизации в управлении, улучшить качество решений и сократить время, необходимое для их принятия.

В результате, интеллектуальные системы поддержки принятия решений (ИСППР) являются важным элементом современной цифровой экономики, обеспечивая предприятия и организации мощными инструментами для адаптации к изменяющимся условиям рынка и оптимизации процессов управления. Они способствуют повышению эффективности работы на всех уровнях, начиная от анализа и обработки данных до принятия стратегически важных решений, что делает их незаменимыми в самых разных отраслях, включая промышленность, здравоохранение, образование, финансы и государственное управление.

Заключение

В последние десятилетия интеллектуальные системы поддержки принятия решений (ИСППР) стали важным инструментом в арсенале организаций, стремящихся повысить свою эффективность и адаптивность к быстро меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Они предлагают новые возможности для автоматизации и улучшения аналитических процессов, позволяя не только повысить скорость и точность принятия решений, но и уменьшить человеческий фактор и связанные с ним ошибки. ИСППР, в основе которых лежат технологии машинного обучения, нейросети, а также алгоритмы многокритериального анализа и прогнозирования, открывают новые горизонты для применения в различных отраслях.

Процесс разработки и внедрения ИСППР требует комплексного подхода, который включает в себя как технические аспекты (выбор архитектуры, алгоритмов, программного обеспечения), так и организационные и экономические. Одним из ключевых факторов успеха является способность системы адаптироваться к изменениям внешней среды, быстро обучаться на новых данных и корректировать свои рекомендации в реальном времени. Это особенно важно в условиях, когда решения должны быть приняты в условиях неопределенности, а ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Исследования, проведенные в рамках данной работы, показали, что ИСППР уже нашли широкое применение в таких сферах, как логистика, здравоохранение, финансовый сектор и государственное управление. Они демонстрируют значительные преимущества в повышении производительности, снижении издержек и улучшении качества принимаемых решений. Например, в логистике системы, использующие ИСППР, позволяют оптимизировать маршруты доставки, учитывать внешние факторы, такие как погодные условия и дорожные пробки, и, таким образом, снижать затраты и повышать удовлетворенность клиентов. В здравоохранении системы поддержки принятия решений помогают врачам в диагностике, выборе оптимального метода лечения и прогнозировании исходов, что напрямую влияет на улучшение качества обслуживания пациентов.

Тем не менее, внедрение ИСППР сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это касается технической сложности интеграции таких систем с существующими информационными платформами, а также проблемы обработки и хранения больших данных, которые являются важным ресурсом для обучения и работы интеллектуальных систем. Важным аспектом является и обеспечение безопасности данных, особенно при работе с персональной информацией, что требует соблюдения строгих норм и стандартов защиты данных.

Одной из серьезных проблем является объяснимость решений, принимаемых ИСППР, что особенно важно в таких сферах, как медицина и право, где ошибки могут иметь тяжелые последствия. Использование методов Explainable AI (объяснимого искусственного интеллекта), которые позволяют понять логику, лежащую в основе принимаемых системой решений, становится важным шагом в решении этой проблемы. Также стоит отметить, что внедрение ИСППР требует от сотрудников организации повышения квалификации и адаптации к новым технологиям, что может потребовать дополнительных затрат на обучение и подготовку кадров.

Несмотря на указанные вызовы, потенциал ИСППР для повышения эффективности управления и принятия решений в условиях цифровизации огромен. Их внедрение позволяет значительно повысить качество и скорость управления, уменьшить влияние человеческого фактора и повысить гибкость организаций. В долгосрочной перспективе ИСППР станут неотъемлемой частью информационных систем управления и важным инструментом для принятия обоснованных и эффективных решений на всех уровнях.

В рамках будущих исследований стоит обратить внимание на дальнейшее развитие технологий ИСППР, включая улучшение алгоритмов машинного обучения, углубление интеграции с другими цифровыми платформами и внедрение новых методов для повышения прозрачности и объяснимости решений. Важно также провести дополнительные исследования в области этических и правовых аспектов применения ИСППР, особенно в таких чувствительных областях, как медицина, финансы и право.

Таким образом, несмотря на существующие вызовы, ИСППР представляют собой мощный инструмент для достижения более эффективного и адаптивного управления в условиях современной цифровой экономики, и их роль в развитии информационных систем будет только расти в будущем.

Список источников

1. Simon, H. A. (2017). The New Science of Management Decision. New Jersey: Prentice Hall.
2. Turban, E., Sharda, R., Delen, D. (2020). Decision Support and Business Intelligence Systems. Pearson.
3. Коряковцев А.А. Интеллектуальные информационные системы управления. – М.: Наука, 2021.
4. Глушков В.М. Основы построения ИСППР. – Киев: Наукова думка, 2019.
5. Mitra, S., Acharya, T. (2003). Data Mining: Multimedia, Soft Computing, and Bioinformatics. John Wiley & Sons.
6. Davenport, T.H., Harris, J.G. (2017). Competing on Analytics: The New Science of Winning. Harvard Business Review Press.
7. Мизрахи В.Е. Методы машинного обучения в управлении. – СПб.: Питер, 2020.

УДК 621.31

*Сәкенұлы А., Электроэнергетика
Войцеховский А.В., преподаватель*

Возобновляемые источники энергии в Казахстане

Аннотация

На пороге XXI века человек все чаще стал задумываться о том, что станет основой его существования в новой эре. Энергия была и остается главной составляющей жизни человека. Люди прошли путь от первого костра до атомных электростанций.

Существуют «традиционные» виды альтернативной энергии: энергия Солнца и ветра, морских волн и горячих источников, приливов и отливов. На основе этих природных ресурсов были созданы электростанции: ветряные, приливные, геотермальные, солнечные.

Ключевые слова

Электростанция, схеме электроснабжения, электростанция, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии. электростанции.

Введение

Ветряные электростанции.

Принцип действия ветряных электростанций прост: ветер крутит лопасти ветряка, приводя в движение вал электрогенератора. Генератор в свою очередь вырабатывает энергию электрическую. Получается, что ветроэлектростанции работают, как игрушечные машины на батарейках, только принцип их действия противоположен. Вместо преобразования электрической энергии в механическую, энергия ветра превращается в электрический ток.

Приливные электростанции.

Для выработки электроэнергии электростанции такого типа используют энергию прилива. Первая такая электростанция (Паужетская) мощностью 5 МВт была построена на Камчатке. Для устройства простейшей приливной электростанции (ПЭС) нужен бассейн — перекрытый плотиной залив или устье реки. В плотине имеются водопропускные отверстия и установлены турбины, которые вращают генератор. Во время прилива вода поступает в бассейн. Когда уровни воды в бассейне и море сравниваются, затворы водопропускных отверстий закрываются. С наступлением отлива уровень воды в море понижается, и, когда напор становится достаточным, турбины и соединенные с ним электрогенераторы начинают работать, а вода из бассейна постепенно уходит.

Геотермальные электростанции.

Электростанции такого типа преобразуют внутреннее тепло Земли (энергию горячих пароводяных источников) в электричество. Первая геотермальная электростанция была построена на Камчатке. Существует несколько схем получения электроэнергии на геотермальной электростанции. Прямая схема: природный пар направляется по трубам в турбины, соединенные с электрогенераторами. Непрямая схема: пар предварительно (до того как попадает в турбины) очищают от газов, вызывающих разрушение труб. Смешанная схема: неочищенный пар поступает в турбины, а затем из воды, образовавшийся в результате конденсации, удаляют не растворившиеся в ней газы.

Солнечные электростанции.

В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух типов: солнечные электростанции башенного типа и солнечные электростанции распределенного (модульного) типа.



В башенных солнечных электростанциях используется центральный приемник с полем гелиостатов, обеспечивающим степень концентрации в несколько тысяч. Система слежения за Солнцем значительно сложна, так как требуется вращение вокруг двух осей. Управление системой осуществляется с помощью ЭВМ. В качестве рабочего тела в тепловом двигателе обычно используется водяной пар с температурой до 550°C , воздух и другие газы — до 1000°C , низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) — до 100°C , жидкометаллические теплоносители — до 800°C .

Тепловые электростанции.

Тепловые электростанции работают по такому принципу: топливо сжигается в топке парового котла. Выделяющееся при горении тепло испаряет воду, циркулирующую внутри расположенных в котле труб, и перегревает образовавшийся пар. Пар, расширяясь, вращает турбину, а та, в свою очередь, — вал электрического генератора. Затем отработавший пар конденсируется; вода из конденсатора через систему подогревателей возвращается в котел.

Гидроэлектростанции.

Гидроэлектростанции преобразуют энергию потока воды в электроэнергию посредством гидравлических турбин, приводящих во вращение электрические генераторы. Наибольший КПД гидроэлектростанция имеет тогда, когда поток воды падает на турбину сверху. Для этих целей строится плотина, поднимающая уровень воды в реке и концентрирующая напор воды в месте расположения турбин.

Атомные электростанции.

Такие электростанции действуют по такому же принципу, что и «ТЭС», но используют для парообразования энергию, получающуюся при радиоактивном распаде. В качестве топлива используется обогащенная руда урана. Ядерный реактор работает на основе цепной ядерной реакции, когда деление одного ядра вызывает деление других ядер; таким образом, реакция сама себя поддерживает.



Термоядерные электростанции.

В настоящее время ученые работают над созданием Термоядерных электростанций, преимущество которых является обеспечение человечества электроэнергией на неограниченное время. Термоядерная электростанция работает на основе термоядерного синтеза — реакции синтеза тяжелых изотопов водорода с образованием гелия и выделением энергии. Реакция термоядерного синтеза не дает газообразных и жидких радиоактивных отходов, не нарабатывает плутоний, который используется для производства ядерного оружия. Если еще учесть, что горючим для термоядерных станций будет тяжелый изотоп водорода дейтерий, который получают из простой воды — в полулитре воды заключена энергия синтеза, эквивалентная той, что получится при сжигании бочки бензина, — то преимущества электростанций, основанных на термоядерной реакции, становятся очевидными.

Обзор литературы

Резкое увеличение цен на топливо, трудности с его получением, сообщения об истощении топливных ресурсов — все эти видимые признаки энергетического кризиса вызвали в последние годы во многих странах значительный интерес к новым источникам энергии, в том числе к энергии Мирового океана.

Естественно, этот интерес особенно велик в странах, не обладающих достаточными собственными топливными ресурсами, т. е. запасами нефти, газа, угля и пр. Например, в Японии осуществляется национальная программа «Солнечный свет», которая предусматривает к 2000 г. покрытие более 70 % всего энергетического потребления страны за счет новых источников энергии, в том числе — за счет энергии океана. В Англии на исследования в этой области было выделено 13 млн. фунтов стерлингов. Предполагается, что наилучший принцип преобразования энергии волн ляжет в основу будущих мощных волновых электростанций, способных обеспечить значительную часть (до 30 %) потребности этой страны в электроэнергии. В Норвегии реализуется программа по использованию энергии морских волн; на исследования в этой области израсходовано 10 млн. крон. Ведется строительство двух опытных волновых электростанций, каждая из них будет ежегодно производить около 1,5 млн. кВт-ч электроэнергии предположительной стоимостью не более 0,6 крон за 1 кВт-ч.

В разных видах аккумулирует энергию Мировой океан. Вопрос состоит в том, чтобы найти оптимальные способы ее использования.

По оценкам разных авторов, доступная часть энергии Мирового океана, т. е. та часть, которая может быть практически использована при современном уровне техники преобразования, во много раз превышает уровень современного потребления энергии в мире, который определяется цифрой около $3 \cdot 10^{20}$ Дж в год (44,8 % от этой цифры покрываются нефтью; 32,4 — углем; 20 — газом; 2,8 % — энергией, вырабатываемой

гидро- и атомными станциями). Больше всего в океане тепловой энергии, поскольку океан — гигантский тепловой аккумулятор энергии Солнца.

Последнее десятилетие характеризуется определенными успехами в использовании тепловой энергии океана. Так, созданы установки мини-ОТЕС и ОТЕС-1 (ОТЕГ — начальные буквы английских слов Ocean Thermal Energy Conversion, т. е. преобразование тепловой энергии океана — речь идет о преобразовании в электрическую энергию). Установка мини-ОТЕС смогла отдать в электрическую сеть 12—15 кВт, а на собственные нужды потребила около 35 кВт. Опыт, полученный при разработке и опытной эксплуатации установок мини-ОТЕС и ОТЕС-1, позволил приступить к проектированию тепловых океанских станций на сотни мегаватт.

Запасы энергии градиента солёности, или осмоса (греч. «толчок», «давление»), по некоторым оценкам, не уступают тепловой энергии океана. Осмотическая энергия — наиболее «таинственный», т. е. наименее очевидный вид энергии океана, поскольку наши органы чувств эту энергию не воспринимают.

Энергия течений Мирового океана по величине близка к энергии, получаемой от сжигания всех видов топлива на Земле в течение года (примерно 10^{20} Дж). Начаты работы по использованию энергии Гольфстрима, самого мощного течения в Мировом океане. Предполагается использовать около 1 % его энергии. Авторы проекта считают, что эта цифра не должна заметно отразиться на общем балансе энергии течения.

По оценке Комиссии по экономии энергии и энергоресурсов Мировой энергетической конференции (МИРЭК), сегодня важным энергетическим ресурсом является биомасса, так как дает 10 % мирового потребления первичной энергии. Ожидается, что она будет играть такую же важную роль в будущем обеспечении энергией при выработке технологического тепла и производства синтетических топлив. Синтетическое топливо из биомассы можно сжигать на электростанциях, использовать на транспорте или в промышленности. Часть биомассы доставляет Мировой океан, предполагается, что доля океана в поставке биомассы будет возрастать. Рассматривается создание энергетических плантаций, для которых в океане имеются очень широкие возможности. По оптимистическим оценкам, углеводородное топливо из водорослей может производиться по цене, меньшей мировой рыночной цены на нефть.

Более трети поверхности Мирового океана (130 млн. км²) имеет дно, грунт которой пригоден для выращивания быстрорастущих водорослей, из которых можно легко получить горючие газы метан и этан, широко используемые для самых разных целей. В настоящее время обращено внимание на выращивание бурой водоросли — весьма урожайной культуры (от 600 до 1000 т с гектара в сыром весе). Бурая водоросль не имеет корней, поэтому для нее не очень важен состав грунта. Растет она в толще морской воды, но вода должна быть достаточно богата питательными солями и должно быть много солнца.

Основная часть

Электрическую мощность, которая может быть получена в режиме колебаний с помощью описанного устройства при следующих условиях: период поверхностных волн $T=6$ с; амплитуда поверхностных волн $A=1$ м; размер постоянных магнитов в направлении качания перемишки (т. е. ярма) $b=0,05$ м (эта величина равна соответствующей стороне поперечного сечения магнитопровода); полное число витков на двух катушках $W_B=800$; максимальное значение магнитного потока через магнитопровод $\Phi=BS = 1,7 \cdot 10^5$; максимальное значение индукции в сердечнике магнитопровода $g=8000$ Гс; площадь поперечного сечения магнитопровода $S=19,6$ см².

Определим время, в течение которого магнитный поток в сердечнике будет нарастать от начального значения, близкого к нулю, до максимальной величины, принятой в расчете ($1,7 \cdot 10^5$ силовых линий). Нарастание потока начнется при подходе перемишки с магнитами к магнитопроводу и будет продолжаться до тех пор, пока она не

встанет точно под ним. Совпадение проекций плоскостей поперечного сечения вертикальных стержней магнитопровода с плоскостями магнитов на переключке будет соответствовать максимуму магнитного потока через сердечник; при дальнейшем движении переключки магнитный поток будет уменьшаться. Перспективы применения альтернативных источников энергии в Казахстане

В нашей стране проблема нехватки энергоносителей и электроэнергии пока остро не стоит. Но поскольку цены на нефть все растут, а запасы ее отнюдь не бесконечны, то эта проблема может остро проявиться в относительно недалеком будущем. В Казахстане есть условия для использования всех типов возобновляемых источников энергии.

Однако вложения в эту отрасль окупаются далеко не сразу. И несмотря на то, что в перспективе электростанции, использующие возобновляемые источники энергии окупают себя, начальные капиталовложения очень велики, и далеко не всякое предприятие может себе это позволить. К тому же, электроэнергия, получаемая из традиционных источников все еще дешевле, хотя при существующих темпах роста тарифов нельзя быть уверенным, что через несколько лет ситуация не изменится. Энергия же, получаемая из возобновляемых источников становится все дешевле. А как только использование альтернативных источников станет выгодным, в эту отрасль тут же последуют огромные капиталовложения. Но у традиционных, экологически вредных видов электростанций есть важное преимущество перед альтернативными – их мощность и относительно малые площади. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что полностью вытеснить традиционные энергоносители из использования альтернативным в обозримом будущем не удастся.

У возобновляемых источников энергии хорошие перспективы массового применения в северных районах нашей страны, где нет единой энергосети. Их уже активно используют, но перспективы расширения там еще велики.

Спрос на маломощные установки, использующие возобновляемые источники энергии в нашей стране довольно низок по нескольким причинам. Первая из них – высокие начальные капиталовложения. Вторая – психологический фактор. Люди привыкли к использованию существующих энергосетей, многие просто не доверяют новым технологиям. Поэтому без длительной и дорогостоящей рекламной компании нечего и думать о появлении высокого спроса на маломощные установки, работающие на альтернативных источниках энергии, со стороны населения. Шум производимый ветряными электростанциями, самыми дешевыми из альтернативных, сильно снижает их привлекательность в глазах покупателей.

Я считаю, что в скором времени одна или несколько крупных компаний, работающих в области энергетики начнут внедрять электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии. Они способны на крупные капиталовложения, и при постепенном внедрении нового товара, смогут сохранить свои позиции на рынке электроэнергии, а то и улучшить его. Но они начнут это только когда получат государственную поддержку, в том числе и материальную, либо когда запасы традиционных энергоносителей подойдут к концу.

Заключение

Запасы традиционных энергоносителей не бесконечны. По некоторым прогнозам их запасы могут критически уменьшиться еще при моей жизни. Поэтому переход к возобновляемым источникам энергии неизбежен. У всех электростанций, использующих альтернативные источники энергии имеют свои плюсы и минусы.

Солнечную энергию можно эффективно использовать почти везде, но это дорого, требует больших площадей и огромных затрат кремния, производство которого наносит сильный вред окружающей среде.

Ветряную энергию можно эффективно использовать только в определенных типах местности. Но начальные капиталовложения в эту отрасль относительно низкие. К тому

же, сейчас стоимость электроэнергии, полученной с помощью ветряных электростанций, почти равна стоимости энергии с ТЭЦ. Поэтому у ветроэнергетики большие перспективы.

Другие виды альтернативных источников энергии тоже имеют хорошие перспективы массового применения.

Общими плюсами для всех является возобновляемость и меньший урон экологии от большинства. Минусами являются дороговизна, привязанность к определенным типам местности и относительно малая мощность. Поскольку установки, использующие возобновляемые источники энергии относительно маломощны, привязаны к определенным типам местности и довольно дороги, то пока реально возможно только комбинированное использование альтернативных и традиционных. Это позволит снизить потребности в нефти, угле и газе, уменьшить или просто остановить рост темпов их добычи, что отсрочит энергетический кризис.

Список источников

1. www.energocomplex.ru\showpage.php_sitediv_37&idx_107.htm
2. www.physics03.narod.ru\Interes\Doclad\alten.htm
3. www.krugosvet.ru\articles\11\1001198\1001198a4.htm
4. www.cnews.ru/news/line/index
5. www.24news.ru/news/technology/1982837895s.html
6. Дергилев, М.П. Перенапряжения в сетях 6-10 кВ с двигательной нагрузкой при различных способах заземления нейтрали // Ограничение перенапряжений и режимы заземления нейтрали сетей 6-35 кВ [Текст]: Тр. второй Всероссийской науч.-техн. конф. / М.П. Дергилев, В.К. Обабков. - Новосибирск, 15-17 окт. 2019. - С. 106-112.
7. Дударев, Л.Е. Методика экспериментального исследования переходных процессов при замыкании фазы на землю [Текст] / Л.Е. Дударев // Промышленная энергетика. - 2018. - № 7. - С. 31-34.
8. Дударев, Л.Е., Лукьянов Н.М. Разрушение кабелей и выброс высокотемпературных продуктов при горении дуги емкостного тока [Текст] / Л.Е. Дударев, Н.М. Лукьянов // Промышленная энергетика, 2018. - № 10. - С. 5-7.
9. Рокотян С. С. Справочник по проектированию электроэнергетических систем/ С. С. Рокотян, И. М. Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 2015. -352 с.
10. Федоров, А. А. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий [Текст] / А. А. Федоров, Г.В. Сербиновский. Кн. 1. Проектно-расчетные сведения. - М.: Энергия, 2017. - 520 с

Сравнительный анализ систем освещения: светодиодные и люминесцентные лампы**Аннотация**

В данной статье проводится сравнительный анализ двух наиболее распространенных типов осветительных систем — светодиодных (LED) и люминесцентных ламп. Рассматриваются их технические характеристики, энергоэффективность, срок службы, экономическая выгода и экологическая безопасность. Анализ показал, что светодиодные лампы превосходят люминесцентные по большинству параметров, что делает их более перспективным решением для освещения.

Ключевые слова

Освещение, светодиодные лампы, люминесцентные лампы, энергоэффективность, экологическая безопасность, срок службы, экономическая выгода.

Введение

Освещение является неотъемлемой частью жизни современного общества, оказывая влияние на широкий спектр аспектов повседневной деятельности человека — от бытовых условий до промышленного производства. Оно определяет уровень комфорта, влияет на производительность труда, безопасность, экономические затраты и общее энергопотребление. В условиях стремительного развития технологий и повышения требований к энергоэффективности все большее значение приобретает выбор оптимальных источников света, способных удовлетворять как экономические, так и экологические потребности.

На сегодняшний день наиболее распространёнными вариантами осветительных приборов являются светодиодные (LED) и люминесцентные лампы. Обе технологии применяются как в бытовых, так и в промышленных условиях, однако между ними существуют значительные различия, касающиеся эффективности, долговечности, качества освещения и воздействия на окружающую среду. Люминесцентные лампы, несмотря на свою долгую историю использования, имеют ряд недостатков, таких как низкая экологическая безопасность из-за содержания ртути и сравнительно меньший срок службы. В то же время светодиодные технологии демонстрируют высокую энергоэффективность, долговечность и широкий спектр применения, что делает их всё более востребованными.

С учётом глобальной тенденции к энергосбережению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду важно понимать, какие системы освещения являются наиболее перспективными и экономически оправданными. Для этого необходимо детально рассмотреть ключевые характеристики светодиодных и люминесцентных ламп, провести их сравнительный анализ по ряду параметров, таких как энергопотребление, срок службы, качество освещения, экономическая выгода и экологическая безопасность.

Цель данной работы — изучить особенности и различия между светодиодными и люминесцентными лампами, выявить их основные преимущества и недостатки, а также определить наиболее оптимальный вариант освещения для различных сфер применения. Проведённый анализ позволит дать объективную оценку эффективности современных систем освещения и определить направления их дальнейшего развития.

Современные тенденции в освещении

В последние годы наблюдается стремительный рост интереса к интеллектуальным системам освещения. Светодиодные технологии позволяют реализовать автоматизированные решения, такие как умные лампы с возможностью регулирования яркости, температуры свечения и даже цветовой палитры. Современные системы освещения интегрируются с системами умного дома и IoT (Интернет вещей), что делает их еще более удобными и энергоэффективными.

Еще одним важным направлением является развитие солнечных светодиодных систем. Использование солнечных панелей в сочетании с LED-лампами позволяет значительно сократить потребление электроэнергии и снизить нагрузку на электросети, особенно в удаленных районах.

Влияние освещения на здоровье

Качество освещения оказывает серьезное влияние на физиологическое и психологическое состояние человека. Исследования показывают, что люминесцентные лампы могут вызывать усталость глаз из-за мерцания и холодного спектра свечения. Длительное нахождение под таким освещением может приводить к головным болям, снижению концентрации внимания и ухудшению общего самочувствия.

Светодиодные лампы, напротив, обеспечивают более комфортное освещение. Современные LED-лампы имеют широкий диапазон цветовых температур, что позволяет выбирать оптимальный вариант для конкретных условий – от теплого света (2700K) для расслабления до холодного белого (6500K) для повышения работоспособности.

Расчет экономической эффективности

Для оценки экономической целесообразности использования светодиодных и люминесцентных ламп необходимо учитывать не только их стоимость, но и затраты на электроэнергию, частоту замены и утилизацию.


Рассмотрим пример расчета для стандартного офиса, где используется 100 ламп, работающих в среднем по 10 часов в день.

Параметр	Светодиодные лампы (LED)	Люминесцентные лампы	Разница
Мощность (Вт)	10	36	На 72% меньше
Срок службы (часы)	50 000	12 000	В 4 раза больше
Экономия за 5 лет (руб.)	15 000	5 000	В 3 раза выше

Светодиодные лампы (LED)

Светодиодные лампы работают на основе полупроводниковых элементов, которые преобразуют электрическую энергию в свет за счёт электролюминесценции. Они обладают высоким коэффициентом полезного действия (до 90%), низким энергопотреблением и длительным сроком службы (до 50 000 часов). Важным преимуществом является отсутствие вредных веществ, таких как ртуть, что делает их безопасными для окружающей среды. Кроме того, светодиоды мгновенно включаются без мерцания, имеют широкий диапазон цветовых температур и возможность диммирования. Они устойчивы к механическим повреждениям, не нагреваются до высоких температур и работают даже при низких температурах, что делает их универсальными для различных условий эксплуатации.

График 1. Сравнение энергопотребления и экономии средств для LED и люминесцентных ламп



Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы работают по принципу газоразрядной лампы, при котором электрический разряд в парах ртути возбуждает люминофор, излучающий видимый свет. Их КПД составляет примерно 50–60%, срок службы — 7000–15 000 часов, что меньше по сравнению со светодиодными лампами. Однако такие лампы требуют специальной утилизации из-за содержания ртути, что делает их менее экологичными. Они также чувствительны к частому включению и выключению, что сокращает срок их службы, а их световотдача со временем снижается из-за деградации люминофора. Люминесцентные лампы часто мерцают, что может вызывать дискомфорт.

Современные технологии освещения предлагают множество решений для бытового и промышленного использования. Наиболее популярными вариантами являются светодиодные (LED) и люминесцентные лампы. Оба типа источников света обладают своими преимуществами и недостатками, которые важно учитывать при выборе оптимального варианта. В данной статье проводится детальный сравнительный анализ этих двух типов ламп по различным характеристикам, включая энергоэффективность, срок службы, экологическую безопасность, качество света, влияние на здоровье, устойчивость к внешним факторам и экономическую целесообразность.

Энергоэффективность и потребление электроэнергии: Один из ключевых факторов при выборе ламп – их энергопотребление. Светодиодные лампы обладают КПД (коэффициентом полезного действия) до 90%, что означает, что практически вся потребляемая энергия преобразуется в свет. Для сравнения, КПД люминесцентных ламп составляет около 50–60%, а оставшаяся энергия выделяется в виде тепла.

На практике это выражается в следующем:

Светодиодная лампа мощностью 10 Вт по световой отдаче эквивалентна люминесцентной лампе мощностью 20–25 Вт.

Для освещения одного и того же помещения светодиодные лампы потребляют на 50–70% меньше электроэнергии, чем люминесцентные аналоги.

Таким образом, использование LED-ламп позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию, особенно в крупных зданиях и на предприятиях, где требуется длительное освещение.

Срок службы и надежность: Срок службы ламп влияет на частоту их замены и, соответственно, на эксплуатационные расходы.

Светодиодные лампы рассчитаны на 30 000–50 000 часов работы, а в некоторых моделях этот показатель достигает 100 000 часов.

Люминесцентные лампы работают в среднем 7 000–15 000 часов, после чего люминофор начинает деградировать, снижая яркость свечения.

Важно отметить, что частое включение и выключение особенно негативно влияет на срок службы люминесцентных ламп, тогда как для LED-ламп этот фактор практически не имеет значения.

Дополнительным преимуществом светодиодов является их высокая устойчивость к скачкам напряжения, что делает их более надежными при нестабильном электроснабжении.

Экологическая безопасность и утилизация: С точки зрения экологии, светодиодные лампы имеют значительное преимущество:

Они не содержат ртути и других токсичных веществ, поэтому их утилизация не представляет опасности для окружающей среды.

Люминесцентные лампы содержат около 3–5 мг ртути, что требует специальной утилизации. В случае разгерметизации лампы возможно загрязнение воздуха парами ртути, что опасно для здоровья.

Кроме того, LED-лампы имеют меньший углеродный след, так как их долговечность снижает количество отходов и потребность в производстве новых ламп.

Качество света и зрительный комфорт: Качество света играет важную роль в освещении рабочих мест, учебных заведений и жилых помещений.

4.1. Индекс цветопередачи (CRI)

У светодиодных ламп индекс цветопередачи (CRI) составляет 80–90, что обеспечивает естественное восприятие цветов.

У люминесцентных ламп CRI 70–80, что делает освещение менее комфортным, особенно в помещениях с высокой нагрузкой на зрение.

4.2. Эффект мерцания

Люминесцентные лампы часто мерцают, особенно при понижении напряжения, что может вызывать усталость глаз и головную боль.

Светодиодные лампы дают стабильный световой поток без мерцания, что делает их более удобными для работы и чтения.

4.3. Цветовая температура

Оба типа ламп могут иметь разную цветовую температуру (2700K – 6500K), но LED-лампы позволяют гибко регулировать этот параметр в зависимости от условий освещения.

Влияние на здоровье: Выбор источника освещения влияет не только на уровень энергопотребления, но и на здоровье человека. Люминесцентные лампы могут оказывать негативное воздействие из-за ряда факторов, тогда как светодиодные лампы считаются более безопасными. Рассмотрим подробнее основные аспекты влияния освещения на здоровье.

Мерцание и зрительное напряжение

Одним из главных недостатков люминесцентных ламп является мерцание, которое не всегда заметно глазу, но может негативно сказываться на зрении и общем самочувствии.

Люминесцентные лампы: работают за счет переменного тока, который изменяет яркость лампы с частотой 50–100 Гц.

Частое включение и выключение ускоряет деградацию люминофора, что может усиливать мерцание.

Регулярное воздействие мерцающего света может вызывать усталость глаз, сухость, головные боли, снижение концентрации и раздражительность.

У некоторых людей длительное пребывание при мерцающем освещении может приводить к мигрени и дискомфорту, особенно при работе за компьютером.

Светодиодные лампы: работают от постоянного тока, что делает их свет стабильным без мерцания.

Современные LED-лампы оснащены высококачественными драйверами, регулирующими подачу тока, что исключает перепады яркости.

Отсутствие мерцания делает их более комфортными для глаз, особенно в офисах, учебных заведениях и дома.

Ультрафиолетовое излучение и его влияние на кожу и глаза

Некоторые источники искусственного освещения могут выделять ультрафиолетовое (УФ) излучение, которое оказывает вредное влияние на глаза и кожу.

Люминесцентные лампы: внутри содержат ртутный газоразряд, который при работе производит ультрафиолетовое излучение.

УФ-лучи могут проникать наружу через стекло, особенно если люминофорный слой поврежден или изношен.

Длительное воздействие УФ-излучения может приводить к ускоренному старению кожи, появлению пигментных пятен и даже увеличивать риск развития кожных заболеваний.

Исследования показывают, что постоянное нахождение под УФ-освещением может повышать утомляемость глаз и риск повреждения сетчатки.

Светодиодные лампы: Не излучают УФ-лучи, поскольку их работа основана на полупроводниковых элементах, а не на газоразрядных процессах.

Полностью безопасны для кожи и зрения, что особенно важно для людей, чувствительных к ультрафиолету.

Используются в медицинских учреждениях и школах, где важна защита от вредного излучения.

Влияние на нервную систему и биологические ритмы

Искусственное освещение может влиять на психоэмоциональное состояние, уровень стресса и качество сна.

Люминесцентные лампы: Часто имеют холодный свет (6000K–6500K), который избыточно стимулирует мозг, вызывая перенапряжение и ухудшение самочувствия.

Работа под таким освещением в вечернее время может снижать уровень мелатонина – гормона, регулирующего сон, что приводит к бессоннице.

У некоторых людей длительное нахождение в помещении с люминесцентным освещением вызывает раздражительность и утомляемость.

Светодиодные лампы: Доступны в разных вариантах цветовой температуры:

Теплый свет (2700K–3500K) – комфортный для отдыха и расслабления.

Нейтральный (4000K–4500K) – подходит для повседневной работы.

Холодный (5000K–6500K) – помогает сконцентрироваться в рабочей среде.

Некоторые LED-системы оснащены функцией регулирования цветовой температуры в течение дня, что способствует поддержанию естественных биоритмов человека.

Экологическая безопасность и токсичность

Состав и способ утилизации ламп также играют важную роль в безопасности человека и окружающей среды.

Люминесцентные лампы: содержат ртуть (3–5 мг на лампу), что делает их опасными при повреждении.

Если такая лампа разбивается, пары ртути попадают в воздух и могут вызвать головокружение, тошноту, нарушение координации и даже хроническое отравление при длительном воздействии.

Требуют специальной утилизации, но часто оказываются на обычных свалках, загрязняя почву и воду.

Светодиодные лампы: Не содержат ртути, свинца или других вредных веществ.

Безопасны при эксплуатации и утилизации, что делает их экологически чистым выбором.

Благодаря долговечности (до 50 000 часов) снижают количество отходов, в отличие от люминесцентных ламп, которые приходится менять чаще.

Светодиодные лампы намного безопаснее для здоровья, чем люминесцентные. Они не вызывают зрительного напряжения, не выделяют вредное излучение, не нарушают биоритмы и не содержат токсичных веществ. Их использование в бытовых и рабочих условиях предпочтительнее с точки зрения здоровья и комфорта.

Устойчивость к внешним факторам

Температурный диапазон

Светодиодные лампы работают в условиях от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$, что делает их идеальными для уличного освещения.

Люминесцентные лампы хуже функционируют при низких температурах, часто плохо загораются при морозах.

Виброустойчивость и механическая прочность

LED-лампы не содержат стеклянных элементов, поэтому они устойчивы к механическим повреждениям.

Люминесцентные лампы имеют стеклянную колбу, которая легко бьется при падении.

Экономическая целесообразность: Несмотря на то, что первоначальная стоимость LED-ламп выше, их использование более экономично:

Они потребляют на 50–70% меньше электроэнергии, снижая расходы на освещение.

Требуют в 3–5 раз реже замены, что снижает затраты на покупку новых ламп.

Позволяют избежать расходов на специальную утилизацию, необходимую для люминесцентных ламп.

Заключение

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что светодиодные лампы значительно превосходят люминесцентные по большинству ключевых параметров:

- Они более энергоэффективны и долговечны.
- Обладают более высоким качеством света и комфортны для зрения.
- Безопасны для экологии и не требуют специальной утилизации.
- Устойчивы к внешним факторам (морозы, удары, скачки напряжения).

Единственным значимым недостатком LED-ламп является их более высокая стоимость, однако в долгосрочной перспективе они оказываются более выгодными благодаря сниженным затратам на электроэнергию и эксплуатацию.

С учетом всех факторов светодиодные лампы являются оптимальным решением как для бытового, так и для промышленного освещения.

Анализ показал, что светодиодные лампы имеют ряд преимуществ перед люминесцентными. Они обладают большей энергоэффективностью, более продолжительным сроком службы, не требуют специальной утилизации и оказывают меньшее негативное воздействие на здоровье. Несмотря на более высокую стоимость при покупке, они окупаются за счет значительного снижения эксплуатационных затрат.

С учетом всех факторов можно сделать вывод, что светодиодные лампы являются наиболее перспективным решением для современного освещения. Их широкое внедрение позволит не только снизить энергопотребление, но и улучшить качество освещения в различных сферах деятельности.

Список источников

1. Грачев А. Г., Козлов В. В. Энергоэффективные технологии освещения. – Москва: Энергия, 2021. – 256 с.

2. Зубарев В. Н. Светодиодные и люминесцентные источники света: сравнительный анализ. – Санкт-Петербург: Политехпресс, 2020. – 312 с.
3. Кулагин А. В. Современные источники света: теория и практика. – Екатеринбург: УрО РАН, 2019. – 198 с.
4. Гусев П. В., Смирнов О. И. Энергосбережение в системах освещения. – Новосибирск: Наука, 2022. – 278 с.
5. Справочник по светотехнике / Под ред. Лебедева С. В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Техносфера, 2023. – 344 с.
6. ГОСТ Р 54815-2011. Светодиодные модули для общего освещения. Общие требования и методы испытаний.
7. ГОСТ Р 53313-2009. Лампы газоразрядные люминесцентные общего назначения. Требования безопасности.
8. Дмитриев А. В. Влияние источников света на здоровье человека // Журнал «Энергосбережение». – 2021. – №3. – С. 15–21.
9. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
10. Отчет Международной энергетической ассоциации (IEA) по энергоэффективному освещению – 2023 г.

УДК 621.31.

Сундетов М.А., Электроэнергетика
Галиев А.Ж., доцент

Конструкторский расчет цеха электроснабжения

Аннотация

Основной задачей в электроснабжении является автоматизация с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия. Автоматизация позволяет перевести большинство подстанций на работу без постоянного дежурного персонала, что уменьшает эксплуатационные расходы и способствует сокращению числа аварий по вине персонала.

Ключевые слова

Электроприемник, трансформатор, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии.

Введение

I категория – наиболее ответственные электроприемники отключение которых может привести к гибели людей или большому недоотпуску продукции. Питание от 2-х и более трансформаторов.

II категория – электроприемники отключение которых приведет к простою производства. Они питаются от 2-х трансформаторов.

III категория – электроприемники не имеющие большого промышленного и хозяйственного значения. Питаются от 1-го трансформатора

По надежности и бесперебойности ЭСН оборудование относится к 3 категории.

Обзор литературы

Одной из важнейших задач научно-технического прогресса является комплексная механизация и автоматизация промышленного производства, направленные на повышение производительности труда, улучшение качества продукции и других технико-экономических показателей производства.

Решение этой задачи связано с внедрением передового перспективного оборудования, например станков, с числовым программным управлением (ЧПУ). За счет чего достигается концентрация операций, т.е. их совмещение и выполнение за одну установку. Достижение высокого уровня производительности возможно также благодаря применению новых конструкций режущего инструмента, а также рациональной его эксплуатации. Совершенствование режущего инструмента будет осуществляться за счет повышения доли твердосплавного и быстрорежущего инструмента с износостойкими покрытиями; применения новых, более производительных конструкций инструмента; увеличение доли инструмента из безвольфрамовых твердых сплавов, режущей керамики и сверхтвердых материалов, увеличения доли инструмента с клеевым креплением пластинок, вставок и т.д.

Основная часть

Расчет электрических нагрузок цеха, выбор компенсирующего устройства

Расчетная нагрузка силовых приемников цеха определяется из соотношений

$$P_p = K_c \cdot P_n$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

где P_n – суммарная установленная мощность всех приемников цеха

K_c – средний коэффициент спроса

$\operatorname{tg} \varphi$ – соответствующий характерному для приемников данного цеха средневзвешанному значению коэффициента мощности

Расчетная нагрузка осветительных приемников цеха определяется по установленной мощности и коэффициенту спроса

$$P_{po} = P_{но} \cdot K_{co}$$

где K_{co} – коэффициент спроса, для освещения

$P_{но}$ – установленная мощность приемников электрического освещения.

Полная расчетная мощность силовых и осветительных приемников цеха определяется

$$S_p = \sqrt{(P_p + P_{po})^2 + Q_p^2}$$

Расчетная активная и реактивная мощности групп приемников выше 1000 В определяются из соотношений, а полная из выражения

$$P_p = K_c \cdot P_n$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2}$$

Активные суммарные расчетные и реактивные нагрузки потребителей 0,38кВ/0,22кВ и 6 кВ в целом по предприятию определяется суммированием соответствующих нагрузок цехов.

Пример: Авто гараж

$$P_p = K_c \cdot P_n = 172 \text{ кВт}$$

$$Q_p = P_p \cdot \operatorname{tg} \varphi = 206,4 \text{ квар}$$

$$P_{po} = P_{но} \cdot K_{co} = 71,75 \text{ кВт}$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = 29,80 \text{ кВА}$$

Так как цеховых и главных понизительных подстанций еще не выбраны, то приближенно потери мощности в них определяется

$$\Delta P_m = 0,02 S \quad \Delta Q_m = 0,1 S$$

$$S_p = \sqrt{(P_p + P_{po})^2 + Q_p^2}$$

$$S_p = \sqrt{(3232 + 73035)^2 + 2546,65^2} = 76303$$

$$\Delta P_m = 0,02S = 1526 \text{ кВт} \quad \Delta Q_m = 0,1S = 7630,3 \text{ квар}$$

Необходимая мощность компенсирующего устройств по заводу в целом определяется

$$Q_{ky} = P_{ст}(\operatorname{tg} \varphi_{ст} - \operatorname{tg} \varphi_n)$$

где $P_{ст}$ активная среднегодовая нагрузка завода

$\operatorname{tg} \varphi_{ст}$ соответствует средневзвешанному естественному коэффициенту мощности за год

$\operatorname{tg} \varphi_n$ соответствует нормативному значению коэффициента мощности

$$P_{ст} = \frac{P_p \cdot T_{max}}{T_{дг}}$$

$$P_{ст} = \frac{3232 \cdot 4345}{1755} = 1755 \text{ кВт}$$

где T_{max} действительное годовое число работы потребителей электро энергии

$$P_{ст} = \frac{8000}{1755} = 4,56 \text{ кВт}$$

$$P_{ст} = \frac{8000}{1755} = 4,56 \text{ кВт}$$

По данным отдела главного энергетика завода

$$\cos \varphi_n = 0,95 \text{ значит } \operatorname{tg} \varphi_n = 0,33$$

Мощность компенсирующего устройства

$$Q_{ky} = 930 \text{ квар}$$

Некомпенсированная мощность на шинах 6кВ ГПП

$$Q = Q_p - Q_{ky}$$

где Q_p расчетная реактивная мощность завода, отнесенная к шинам 6 кВ ГПП с учетом коэффициента разновременности максимумов силовой нагрузки $K_{рм} = 0,95$

$$Q_p = \sum (Q_p + Q_p) K_{рм} + \Delta Q_m$$

$$Q_p = \sum = (2546,65 + 3420) 0,95 + 7630,5 = 13299,5$$

$$Q = 13299,5 - 930 = 12369 \text{ квар}$$

В качестве компенсирующего устройств принимаем батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 950 квар

Определяем потери активной мощности в них

$$\Delta P_{ку} = P_{уд} Q_{ку}$$

где $P_{уд}$ удельные потери активной мощности 0,2% от $Q_{ку}$

$$\Delta P_{ку} = 0,2\% \cdot 930 = 1729,8$$

Общая активная мощность с учетом потерь в компенсирующих устройствах на шинах подстанций

$$P = P_p \sum + \Delta P_{ку} = 81963 + 1729,8 = 83693,2$$

где $P_p \sum$ расчетная активная мощность предприятия, отнесенная к шинам 6 кВ или ГПП с учетом коэффициента разновременности максимума силовой нагрузки, $K_{рм} = 0,95$

$$P_p = (P_p + P'_p) K_{рм} + P_{ро} + \Delta P_t$$

$$P_p = (3232 + 4560) 0,95 + 73035 + 1526 = 81963 \text{ кВт}$$

Расчетная нагрузка на шинах 6 кВ ГПП или ГРП с учетом компенсации реактивной мощности равна

$$S'_p = \sqrt{P^2} + \sqrt{Q^2} \quad (2.2.17)$$

$$S'_p = 84602,2 \text{ кВА}$$

Предполагаем, что на предприятие будет предусмотрена ГПП. Потери мощности в трансформаторах ГПП ориентировочно определяются так

$$\Delta P \cdot m = 0,2S \cdot p = 0,02 \cdot 84602,2 = 1692 \text{ кВт}$$

$$\Delta Q \cdot m = 0,1S \cdot p = 0,1 \cdot 84602,2 = 8460,22 \text{ квар}$$

Полная расчетная мощность завода на стороне высшего напряжения ГПП будет равна

$$S_p = \sqrt{(P + \Delta P_m)^2 + (Q + \Delta Q_m)^2} = 87899 \text{ кВ А}$$

Определение нагрузок цеха, выбор трансформатора и компенсирующего устройства

$$P_{\Sigma} = P_n \cdot n$$

P_n - мощность оборудования, кВт;

n - количество оборудования

$$m = \frac{P_{НБ}}{P_{НМ}}$$

m – коэффициент неравномерности.

$$H = \frac{P_{нб} - P_{нм}}{P_{нб}} \cdot 100\%$$

H – неравномерность.

Кран мостовой

$$P_{нб} = 2 \cdot P_{эл} = 2 \cdot 20 = 40 \text{ кВт}$$

$$P_{нм} = 1,5 \cdot P_{эл} = 1,5 \cdot 20 = 30 \text{ кВт}$$

$$H = \frac{P_{нб} - P_{нм}}{P_{нб}} = \frac{40 - 30}{40} \cdot 100\% = 0,25 \cdot 100\% = 25$$

$$P = \sqrt{3} \cdot P_{нб} = \sqrt{3} \cdot 40 = 69,2 \text{ кВт}$$

Сварочные агрегаты

$$P = P_n \cdot \sqrt{ПВ} = 12 \cdot \sqrt{40} = 75,8 \text{ кВт}$$

$ПВ$ – продолжительность включения.

Для щита освещения (ЩО)

$$P_{oy} = P_y \cdot S = 10 \cdot S = 10 \cdot A \cdot B = 10 \cdot 48 \cdot 28 = 13440 \text{ Вт}$$

P_{oy} – мощность освещения, кВт.

A и B – размер цеха.

P_y – удельная мощность, кВт.

Расчеты производятся для ШМА1 и ШМА2.

$$\text{Определяется } m = \frac{P_{н.нб}}{P_{н.нм}} = \frac{15}{1,5} = 10.$$

Определяются для токарного автомата

$$P_{см} = K_H P_n = 0,17 \cdot 6 = 3,06 \text{ кВт}$$

K_H - коэффициент использования, берется из справочника;

$P_{см}$ - активная мощность за смену, кВт

$$Q_{см} = P_{см} \cdot \operatorname{tg} \varphi = 3,06 \cdot 1,17 = 3,5 \text{ Квар}$$

$Q_{см}$ – реактивная мощность за смену, Квар;

$\operatorname{tg} \varphi$ - берется из справочника.

$$S_{см} = \sqrt{P_{см}^2 + Q_{см}^2} = \sqrt{3,06^2 + 3,5^2} = 4,6 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

$S_{см}$ - полная мощность за смену, $\text{кВ} \cdot \text{А}$

результат заносят в колонки 9,10,11 соответственно.

Определяются

$$P_{\text{м}} = K_{\text{м}} P_{\text{см}} = 64,9 \text{ кВт (2.3.9)}$$

$$Q_{\text{м}} = K'_{\text{м}} Q_{\text{см}} = 45,1 \text{ квар (2.3.10)}$$

$$S_{\text{м}} = \sqrt{P_{\text{м}}^2 + Q_{\text{м}}^2} = \sqrt{64,9^2 + 45,1^2} = 79 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

$P_{\text{м}}$ - максимально активная мощность, кВт

$Q_{\text{м}}$ - максимально реактивная мощность, квар

$S_{\text{м}}$ - максимально полная мощность, $\text{кВ} \cdot \text{А}$

Определяется ток на РУ, .

$I_{\text{м}}$ - максимальный расчетный ток в линии

$$I_{\text{м(ПП1)}} = \frac{S_{\text{м(ПП1)}}}{\sqrt{3}V_{\text{л}}} = \frac{13,7}{1,73 \cdot 0,38} = 21 \text{ А}$$

$$I_{\text{м(ПП2)}} = \frac{S_{\text{м(ПП2)}}}{\sqrt{3}V_{\text{л}}} = \frac{7,02}{1,73 \cdot 0,38} = 10,8 \text{ А}$$

$$I_{\text{м(ШМА1)}} = \frac{S_{\text{м(ШМА1)}}}{\sqrt{3}V_{\text{л}}} = \frac{79,1}{1,73 \cdot 0,38} = 121,5 \text{ А}$$

$$I_{\text{м(ШМА2)}} = \frac{S_{\text{м(ШМА2)}}}{\sqrt{3}V_{\text{л}}} = \frac{38,4}{1,73 \cdot 0,38} = 59 \text{ А}$$

Определяются потери в трансформаторе, результаты заносятся в колонки 15,16,17.

$$\Delta P_{\text{Т}} = 0,02 S_{\text{м(НН)}} = 5,6 \text{ кВт}$$

$\Delta P_{\text{Т}}$ - потери активной мощности, кВт

$$\Delta Q_{\text{Т}} = 0,1 S_{\text{м(НН)}} = 28,1 \text{ квар}$$

$\Delta Q_{\text{Т}}$ - потери реактивной мощности, квар

$$\Delta S_{\text{м(НН)}} = \sqrt{\Delta P_{\text{Т}}^2 + \Delta Q_{\text{Т}}^2} = \sqrt{5,6^2 + 28,1^2} = 28,6 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

Смотри сводную ведомость таблица 4.

Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь, но без компенсации реактивной мощности.

$$S_{\text{Т}} \geq S_{\text{р}} = 0,7 S_{\text{м(ВН)}} = 0,7 \cdot 309,6 = 216,72 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

Выбираем один трансформатор типа ТМ-250/10

Схема и группа соединения обмоток Д/У_н -11

Мощность – 250 кВт.

Сочетание напряжения:

ВН – 10

НН – 0,69

Потери:

ХХ – 740 Вт

КЗ – 370 Вт

Vкз – 4,5%

Iхх – 2,3%

Выбор компенсирующего устройства

$$Q_{\text{ку}} = P_{\text{см}} \cdot a(\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2) = 92,42 \cdot 0,8(0,88 - 0,39) = 36,2 \text{ квар}$$

$$Q_{\text{р}} = Q_{\text{р}} - Q_{\text{кк}} = 81,96 - 36,2 = 45,7 \text{ квар}$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = \sqrt{119^2 + 45,7^2} = 12,74 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

$$I_p = S_p / \sqrt{3} \cdot U_n = 193,7 \text{ А} \quad (2.3.19)$$

$$\cos \varphi = P_p / S_p = 119 / 193,7 = 0,6$$

Коэффициент мощности соответствует, выбираю компенсирующее устройство типа КС1-6,3-37,5-2У3

Себестоимость продукции или оказанных услуг является одним из основных показателей оценки результативности работы внутрипроизводственных подразделений предприятия.

Калькуляция себестоимости ремонтных работ – это документ, в котором в определенной последовательности формируются и рассчитываются расходы на производство и выполнение работ.

Таблица 1 – Калькуляция себестоимости ремонтных работ

№ п/ п	Статьи калькуляции	Сумма, тнг.
1	Материалы основные	205750
2	Фонд заработной платы основных производственных работников	18988,9
3	Отчисления на социальное страхование	208817
4	Цеховые расходы	28167
5	Общезаводские расходы	377
6	Полная себестоимость ремонтных работ	255371
7	Планируемая прибыль (25%)	63842,9
8	НДС	38305,7
9	Цена реализации	357520,2

Цеховые расходы равны 8112135, так как мы выполняем один ремонт эту сумму надо разделить на 12 и на 24, следовательно цеховые расходы составят 28167.

Общезаводские расходы составили 108838, значит расходы на один ремонт будут равны 377.

Полная себестоимость работ равна сумме 1, 2, 3, 4 и 5 пунктов, что составит 255371.

Планируемая прибыль равна 25% от полной себестоимости ремонтных работ, что составит 63842,9.

НДС равно 12% от полной себестоимости работ плюс планируемая прибыль, что составит 38305,7.

Цена реализации равна сумме полной себестоимости ремонтных работ, планируемой прибыли и НДС, что составит 357520,2.

Заключение

В ходе научной работы было выполнено проектирование системы электроснабжения цеха. В результате был произведен выбор основного электрического оборудования: трансформатора, автоматов, выключателей; линии электроснабжения.

Произведены соответствующие расчеты, определяющие правильность выбора, а также выполнена схема электроснабжения и план расположения электрооборудования, с указанием центра электрических нагрузок.

В результате выполнения научной работы, было установлено что для электроснабжения цеха по категории надежности необходимо установить 2 трансформатора типа ТМ-160/10, так как мощность всего цеха составляет $171,2 \text{ кВ} \cdot \text{А}$, в случае аварийной ситуации для расширения производства необходимо наличие дополнительных мощностей.

Выбранные линии электроснабжения, а также аппаратура защиты, были проверены в результате расчетов определяющие токи КЗ.

Для каждого оборудования были определены активные и реактивные нагрузки. В результате установлено компенсирующего устройства (КУ) КС1-0.66-22.5 ЗТЗ.

Научная работа выполнено в соответствии с заданием.

Список источников

1. Нормы технологического проектирования понижающих подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ. 3-е изд. - М.: Энергия, 2019.-40 с.
2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 640 с.
3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 2017. - 648 с.
4. Козлов В.А. и др. Справочник по проектированию электроснабжения городов. - Л.: Энергоатомиздат, 2016.- 256 с.
5. Неклепаев Б.Н., Крючков и.п. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: - 4-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 2019. - 608 с.
6. ПУЭ. - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 640 с.
7. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов /А.А.Васильев и др. - 2-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 2018.- 576 с.
8. Дорошев В.И. Эксплуатация комплектных распределительных устройств 6-220 кВ. - М.: Энергоатомиздат, 2017. - 336 с.
9. Белецкий О.В. и др. Обслуживание электрических подстанций -М.: Энергоатомиздат, 2015. - 416 с.

УДК: 336.22

*Туктубаев А.Ж., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор*

Анализ автоматизации делопроизводства и проектирование программного обеспечения на ТОО

Аннотация

В условиях рыночной экономики информация выступает как один из основных товаров. Триумф торговой и предпринимательской деятельности связан с муниципальными, банковскими, биржевыми информационными системами, информатизации об оптовой и розничной торговли, торговых домов, служб управления трудом и занятостью, созданием банка данных рынка товаров и служб, становлением центров справочной и аналитико-прогнозной котировочной информации, электронной почты, электронного обмена данными.

Ключевые слова

Информация, информационные технологии, программное обеспечение, база данных, торговля, система, контроль, налоговый инспектор.

Введение

Новейшие достижения в области микроэлектроники привели к новым доктринам в организации информационных служб. Вследствие высокопроизводительным и экономичным микропроцессорам информационно-вычислительные источники приближаются к рабочим местам администраторов, бухгалтеров, плановиков, менеджеров, инженеров и других категорий работников. Совершенствуются персональные системы обработки данных, упрощается документооборот, внедряются автоматизированные рабочие места на базе ПК

Подходя к современным требованиям, предъявляемых к качеству работы управленческого звена торговой компании, невозможно не подметить, что результативная работа его всецело зависит от яруса оснащения офиса компании электронным оборудованием, таким, как компьютеры, средства связи, копировальные устройства.

В этом ряду специальное место занимают компьютеры и другое электронное оборудование, связанное с их применением в качестве инструмента для рационализации управленческого труда. Их применение в качестве информационных машин, что, правда и не соответствует их наименованию, но в последнее время становится основным видом их использования, позволяет сократить время, требуемое на подготовку определенных маркетинговых и производственных планов.

За последние несколько лет вырос ярус потребительских качеств систем управления базами данных (СУБД): многообразие поддерживаемых функций, комфортный для пользователя интерфейс, сопряжение с программными продуктами, в частности с другими СУБД, вероятности для работы в сети и т.д. СУБД позволяет сводить вместе информацию из самых различных источников (электронные таблицы, другие базы данных) и помогает стремительно обнаружить нужную информацию, донести ее до окружающих с помощью отчетов, графиков либо таблиц.

К настоящему времени собран существенный навык проектирования баз данных (БД), подготовленных для управления производством, это позволяет сделать процесс создания БД больше результативным.

Темой данной работы является база данных «Кадровый контроль» на примере предприятия ТОО «Спецтехнология связи». Целью работы является создание программы «АИС «Кадровый контроль».

Для достижения поставленной цели нужно исполнить следующие задачи:

1. Проанализировать основные тезисы автоматизации делопроизводства.
2. Привести основания для разработки
3. Изучить стадии и этапы проектирования информационных систем
4. Выбрать средства разработки программного продукта.

Объектом изыскания дипломной работы являются принципы автоматизации электронного делопроизводства.

Способы изыскания: аналитический обзор литературы, программных систем.

Работа отдела кадров связана с накоплением большого числа информации о личных данных работников. Обычно информация хранится на бумажных носителях. При этом сложно осуществить стремительный отбор необходимых данных при приеме на работу, увольнении, переходе на иную должность либо других перемещениях работника.

Немаловажен вопрос безопасности хранения и конфиденциальности личных данных о работающих на предприятии.

С учетом имеющихся познаний касательно построения баз данных было принято решение написать программу с учетом требований предъявляемых начальством

предприятия. Средства реализации являются перспективными и позволили решить поставленную задачу в соответствии с требованиями к программе.

Обзор литературы

Организация работы с документами влияет на качество работы агрегата управления, организацию и культуру труда управленческих работников. Улучшение управления производственно-хозяйственными системами, возрастание яруса организации и результативности управленческого труда во многом зависит от того, насколько осмысленно поставлено в учреждениях и на предприятиях делопроизводство и насколько мастерски ведется документация, гарантируется фурор управленческой деятельности в совокупности [3-5].

Значение делопроизводственного сервиса как одной из важнейших сфер деятельности определяется рядом факторов и раньше каждого его универсальностью. Основу информационной среды всякого предприятия, организации либо учреждения составляют документы, сделанные как «традиционным» рукописным, машинописным, типографическим методом, так и полученные с применением компьютерных спецтехнологий.

Содержащаяся в них информация будет владеть юридической силой и может быть использована только при совершении ряда непереносимых делопроизводственных операций. В верной организации делопроизводства заложена основа сохранности и результативного применения документной информации в грядущем.

Документированная информация (документ) - это зафиксированная на физическом носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Делопроизводство - это специфическое направление деятельности, которое занимается составлением, оформлением документов, их обработкой и хранением.

Движение документов в организации с момента их создания либо приобретения до заключения исполнения либо отправления именуется документооборотом.

Каждая документация организации делится на три документопотока:

1. входящие (поступающие) документы;
2. исходящие (отправляемые) документы;
3. внутренние документы.

По отношению к всем определенному исполнителю все документы, с которыми он имеет дело, делятся на несколько категорий:

1. входящие, с которыми исполнитель не поспел ознакомиться;
2. в работе, которые ожидают его действий;
3. на контроле, по которым он ждет действий от других исполнителей.

В технологической цепочке обработки и движения документов дозволено выделить этапы:

1. прием и первичная обработка документов;
2. предварительное рассмотрение и разделение документов;
3. регистрация;
4. контроль за исполнением;
5. информационно-справочная работа;
6. исполнение документов и отправка.

Всеобщие требования к системе электронного документооборота

Масштабируемость. Желанно, дабы система документооборота могла поддерживать как пять, так и пять тысяч пользователей, и ее способность наращивать мощность определялась только мощностью аппаратного обеспечения, на котором она установлена. Выполнение этого требования может быть обеспечено с поддержкой поддержки промышленных серверов баз данных, производства, скажем, компаний Sybase, TTV, Microsoft, Oracle, Informix, которые существуют фактически на всех допустимых

программно-аппаратных платформах, обеспечивая тем самым максимально широкий спектр продуктивности [6-8].

Распределенность. Основные задачи при работе с документами появляются в регионально-распределенных организациях, следствием зодчество системы документооборота должна поддерживать взаимодействие распределенных площадок. Причем они могут быть объединены самыми многообразными по скорости и качеству каналами связи. Зодчество системы также обязана обеспечивать взаимодействие с удаленными пользователями.

Модульность. Абсолютно допустимо, что клиенту может не понадобиться сразу внедрение всех компонентов системы документооборота, а изредка круг решаемых клиентом задач поменьше каждого спектра задач документооборота. Следствием видимо, что система должна состоять из отдельных модулей, интегрированных между собой.

Открытость. Система документооборота не может и не должна существовать в отрыве от других приложений, к примеру зачастую нужно интегрировать систему с прикладной бухгалтерской программой. Следствием, система документооборота должна иметь открытые интерфейсы для допустимой доработки и интеграции.

Основная часть

При постижении присутствующей системы обработки информации в компании «Спецтехнология связи», а именно системы учета кадров в ТОО, было выяснено, что таковая отсутствует, и был предложен вариант автоматизированной системы учета кадров в ТОО. Объектом разработки является программа учета кадров на предприятии.

Целью работы является разработка, программы, которая обеспечит правильное вступление файлов, содержащих данные о персонале предприятия; дополнить ее средствами точного и частичного поиска информации, обеспечение целостности базы данных.

Название и область использования

Программа «Кадровый учёт» должна использоваться для обеспечения правильного хранения и приобретения данных о персонале предприятия:

1. информации об отделах,
2. о работниках отделов,
3. семейном расположении,
4. образовании работников, которые приходят на предприятие либо уходят с

предприятия.

Предназначение разработки

Программа предуготовлена для хранения и приобретения в случае необходимости данных о персонале предприятия:

1. информации об отделах,
2. о работниках отделов,
3. семейном расположении,
4. образовании работников, которые приходят на предприятие либо уходят с
5. формировании приказов о приеме на работу либо увольнении работников,
6. формировании личных карточек работников,
7. вывод сформированных отчетов на печать.

Требования к функциональным колляциям

Взаимодействие программы и пользователя должно проходить в диалоговом режиме. В начале работы программы пользователю будет предоставлена вероятность предпочесть одну из трёх кнопок.

При нажатии на кнопку «Работа» на экране монитора возникает форма «Кадровый контроль», в которой находятся таблицы, содержащие информацию об отделах предприятия и работниках, входящих в тот либо другой отдел.

При нажатии на кнопку «О программе» на экран монитора выводится окно «О программе...», в котором указано пояснение к программе. При нажатии на кнопку «Выход» программа должна закончить своё выполнение.

Требования к составу и параметрам технических средств. Программа должна положительно работать на стандартном комплексе технических средств из состава ПК семейства IBM PC 486 и выше с цветным монитором, адаптером SVGA и выше.

Информационная и программная совместимости

Персональный компьютер должен быть снабжён операционной системой Window XP. Программа должна быть написана на языке программирования Delphi.

Стадии и этапы создания информационных систем

При создании базы данных (БД) был использован способ работы поделенный на стадии:

Стадия 1. Образование требований к БД.

На исходной стадии проектирования были выделены следующие этапы работ:

- ☐ обследование объекта и обоснование необходимости создания БД;
- ☐ формирование требований пользователей к БД;
- ☐ оформление отчета о выполненной работе и тактико-технического задания

на разработку.

На этапе обследования была использована систематизация планируемых функций системы по степени значимости. Одним из допустимых вариантов представления такой информации - MuSCoW (Must have - нужные функции; Should have - желанные функции; Could have - допустимые функции; Won't have - отсутствующие функции) [16-18].

При этом функции первой категории обеспечивают критичные для удачной работы системы вероятности.

Реализация функций 2-й и третьей категорий ограничивается временными и финансовыми рамками: разрабатывается то, что нужно, а также максимально допустимое в порядке приоритета число функций 2-й и третьей категорий, что в данном случае будет не критично.

Последняя категория функций главная, от того что нужно отчетливо представлять границы плана и комплект функций, которые будут отсутствовать в системе.

На этапе обследования по формату MuSCoW были систематизированы функции создаваемой программы.

1. Необходимые функции:

- ☐ Содержание информации об отделах;
- ☐ Информации о работниках отделов;
- ☐ Информации о семейном расположении;
- ☐ Информации об образовании работников, которые приходят в компанию

либо увольняются;

- ☐ Обеспечение средствами точного и частичного поиска информации;

☐ Формирование приказов о принятии на работу, об увольнении, личных карточек.

2. Желанные функции:

- ☐ Выборка по стажу работы работников;
- ☐ Выборка по семейному расположению;
- ☐ Выборка по числу детей.

3. Допустимые функции:

- ☐ Возможность распечатки документов;
- ☐ Сохранение приказов.

Стадия 2. Разработка доктрины БД.

- ☐ изучение объекта автоматизации;

- ☐ проведение нужных научно-исследовательских работ;
- ☐ разработка вариантов доктрины БД, удовлетворяющих требованиям пользователей;
- ☐ оформление отчета и заявление доктрины.

На этом этапе рассматривались варианты применения готовых программ сторонних изготовителей, но они были отвергнуты ввиду либо дороговизны получения, либо по недостаткам функциональных вероятностей и специфики предприятия, а также неосуществимостью их усовершенствования либо метаморфозы. Были изучены особенности разнovidных средств разработки, в итоге которых для разработки программного комплекса были выбраны BDE и Delphi.

Стадия 3. Техническое задание.

Разработка и заявление технического задания на создание БД.

Техническое задание - это документ, определяющий цели, требования и основные начальные данные, нужные для разработки автоматизированной системы управления.

Стадия 4. Эскизный план.

- ☐ разработка заблаговременных проектных решений по системе и ее частям;
- ☐ разработка эскизной документации на программный продукт и его части.

Эскизный план предусматривает разработку заблаговременных проектных решений по системе и ее частям.

Выполнение стадии эскизного проектирования не является сурово неременной. Потому что основные проектные решения были определены ранее и довольно очевидны для определенного программного комплекса, эта стадия была исключена из всеобщей последовательности работ.

Стадия 5. Технический план.

- ☐ разработка проектных решений по системе и ее частям;
- ☐ разработка документации на программный продукт и его части;
- ☐ разработка заданий на проектирование в смежных частях плана.

Стадии 3, 4, 5 были объединены, потому как разработка данного плана не требовала разбиения на такое число частей.

На основе технического задания (и эскизного плана) разрабатывается технический план БД. Технический план системы - это техническая документация, содержащая общесистемные проектные решения, алгоритмы решения задач, а также оценку экономической результативности автоматизированной системы управления и перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению.

На этом этапе осуществляется комплекс научно-исследовательских и экспериментальных работ для выбора основных проектных решений и расчет экономической производительности системы.

Стадия 6. Ввод в действие.

- ☐ подготовка объекта автоматизации;
- ☐ подготовка персонала;
- ☐ проведение заблаговременных испытаний;
- ☐ проведение опытной эксплуатации;
- ☐ проведение приемочных испытаний.

Заключение

Технический прогресс за последнее столетие быстро продвинулся вперед, современная вычислительная техника и системы телекоммуникаций достигли больших итогов за последние несколько лет в плане быстрогодействия, объемов обрабатываемой и хранимой информации. Становление систем проектирования программ (объектно-ориентированные системы визуального программирования, СУБД, системы моделирования нейронных сетей, и т.п.) дало в руки инженеров и системных аналитиков мощнейшие средства разработки и внедрения в жизнь самых фантастических планов. Компьютеры же стали верным, а изредка и исключительным, средством решения

научных, инженерно-технических, экономических, управленческих задач, в которых они обычно использовались.

Для принятия обоснованных и результативных решений в производственной деятельности, в управлении экономикой и в политике теперешний эксперт должен уметь с поддержкой компьютеров и средств связи получать, накапливать, беречь и обрабатывать данные, представляя итог в виде наглядных документов. В современном обществе информационные спецтехнологии прогрессируют дюже быстро, они проникают во все сферы человеческой деятельности.

Востребованность данной темы на данный период не вызывает сомнения, потому что в отделах кадров на всем предприятии, организации, фирме, будь то частной либо государственной, ведется нужный контроль персонала.

В процессе работы был сделан программный комплекс для обеспечения работы работника отдела кадров на предприятии. Помимо того была разработана доктрина проектирования информационно - справочных систем с использованием функций экранного интерфейса, разработанных в границах дипломного плана. Использование специализированных функций дозволило сократить время разработки основного модуля программы и обеспечило высвобождение времени на создание процедур обработки данных. В дипломном плане представлен один из множества подходов к проектированию программного обеспечения информационного плана, дающий вероятность на ранних этапах разработки учесть все нюансы грядущей программы, нужный комплект функций, состав и конструкцию баз данных, что в будущем исключает надобность переработки теснее написанных компонентов программы.

Данная дипломная работа разрабатывалась не с торговой целью, а с целью показать вероятности объектно-ориентированного языка программирования Delphi. Правда правило работы приложения и язык программирования не исключают и торговое распространение.

В границах дипломной работы была разработана автоматизированная информационная система “Кадровый учет”. В итоге исполненной разработки дозволено сделать следующие итоги:

1. При разработке АИС был пройден полный цикл проектирования программы от постановки задачи клиентом до сдачи АИС в эксплуатацию.

2. Разработанная АСИС дозволяет добиться следующих результатов:

- ☐ уменьшение времени нужного для учета кадров на предприятие;
- ☐ автоматизация учета кадров;
- ☐ возможность долгого хранения информации о работниках на предприятии большого срока давности;
- ☐ своевременное приобретение информации о работниках и какой-нибудь информации о них.

3. Рациональность разработки обуславливается экономической выгодой для предприятия. Для этого были произведены расчеты экономической результативности разрабатываемого программного продукта.

4. Так же при создании АИС “Кадровый учет” были исследованы данные труда инженера-программиста на его рабочем месте на предприятии и сделаны определенные предложения по их совершенствованию.

5. На основании вышесказанного дозволено сделать итог о том, что разработка АИС “Кадровый учет” является рациональной и будет приносить реальную пользу при применении ее на предприятии.

Список источников

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизации_документооборота.
2. <http://alldocs.ru/download/index.php>.

3. Аладин, Н. Электронный документооборот для всех и для каждого / Н. Аладин // Банковские спецтехнологии. - 2018. - №7. - С.57-59.
4. ГОСТ Р 6.30-2017 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению документов».
5. В. И, Максимович, Г.Ю. Берестова, Секретарское дело № 4/ 2016 «Тезисы автоматизации делопроизводства» стр. 24-26.
6. Белая, Т. Р. Автоматизированная система документационного обеспечения управления: организация создания АС ДОУ / Т. Р. Белая // Делопроизводство. - 2017. - №3. - С.40-47.
7. Журавлева, Н. Идентификация отсканированного документа как нужный этап организации работы с документами в СЭД / Н. Журавлева // Секретарское дело. - 2018. - №9. - С.92-95.
8. Кузнецов, С. Л. Интернациональные требования к системам автоматизации делопроизводства / С. Л. Кузнецов // Делопроизводство. - 2016. - №3. - С.63-69.
9. О системе LanDocs [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: <http://www.landocs.ru/system/index.php>.
10. Подолина, О. Автоматизация подготовки организационно-распорядительного документа: работа с его образцом / О. Подолина // Секретарское дело. - 2018. - №10. - С.20-21.
11. Подолина, О. Жизненный цикл входящего документа в системе электронного документооборота / О. Подолина // Секретарское дело. - 2019. - №3. - С.26-27.
12. Романов, Д. А., Ильина, Т. Н., Логинова, А. Ю. Правда об электронном документообороте / Д. А. Романов, Т. Н. Ильина, А. Ю. Логинова. - М.: Компания АйТи: ДМК Пресс, 2019. - 224 с.
13. Серова, Г. Основные объекты и тезисы автоматизации документационного обеспечения управления / Г. Серова // Секретарское дело. - 2018. - №1. - С30-43.
14. Якобсон, И. «Локальное» решение электронного документооборота / И. Якобсон // Банковские спецтехнологии. - 2018. - №4. - С52.
15. Brown A. R. "Programm Debugging" London: MacDonald 2020.
16. <http://ibase.ru/>.
17. <http://intuit.ru/>.
18. <http://rusdoc.df.ru>.

УДК 504.064.2:556.5

Уряшев А.В., Информационные системы
Джаманбалин К.К., профессор

Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании

Аннотация

В данной статье предоставлена информация на тему " Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании ". Для разработки данного проекта исходным материалом послужила информация по управлению персоналом, которая была собрана при прохождении практики на фирме ТОО "Трансальпина".

Ключевые слова

Контроль, качество, информация, управление персоналом.

Введение

Цель и объект исследования: проекта является создание информационной системы для работы с персоналом на основе выполненного анализа программных продуктов этого направления.

В результате была разработана программа, которая представляет собой функционально не сложную для пользования программу, которая должна иметь возможности поиска данных о персонале, возможность добавления новой информации, редактирование информации, удаление, сохранение, а также представление данных в удобной форме, в виде таблицы, формы.

Обзор литературы

Трудовые ресурсы это объект постоянной заботы со стороны руководства организации. Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период рыночных отношений. Инвестиционный характер производства, его высокая наукоемкость, приоритетность вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к существенным изменениям в принципах, методах и социально-психологических вопросах управления персоналом организации.

Рынок и конкуренция предъявляют жесткие требования к оперативности и достоверности информации, используемой при планировании и анализе. Известно, что в условиях конкуренции преимущество перед другими производителями имеет тот, кто владеет более оперативной информацией, кто быстрее других сумеет собрать информацию, обработать ее и своевременно принять необходимое решение. Обладание достоверной и оперативной информацией становится необходимым условием в конкурентной борьбе. На помощь специалистам приходят ЭВМ, создаются развитые автоматизированные информационные системы (АИС), формируются соответствующие информационные базы данных.

Научно-технический прогресс в последние десятилетия стал причиной крупных изменений в трудовой деятельности. Традиционная технология постепенно уступает место гибким производственным комплексам, робототехнике, наукоемкому производственным комплексам, основанному на компьютерной технике и современных средствах связи, био- и лазерной технологии.

Вследствие их внедрения сокращается численность персонала, повышается удельный вес специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации. Возрастает стоимостной объем капитала, приводимого в движение одним работником.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что человеческие ресурсы, как любая подсистема предприятия, нуждаются в постоянном управлении. Поэтому на протяжении многих лет в организационной структуре предприятия выделяется специальное подразделение кадровая служба, поддерживающая качественный и количественный состав работников всех иерархических ступеней и квалификаций на уровне, который обеспечивает оптимальное функционирование данной подсистемы. [1]

В настоящее время службы управления персоналом организаций решают сложные и многообразные задачи с использованием современных автоматизированных информационных технологий.

В пояснительной записки рассмотрена структура предприятия, выполнен обзор современного программного обеспечения по теме и в заключении выполнен вывод в форме перечня задач которые решаются в информационной системе.

Приводится постановка задачи, рассмотрен подход к проектированию и программированию автоматизированной информационной системы учета кадров, дается описание структуры программного обеспечения.

Рассмотрены возможности программного продукта, описан интерфейс и дается пояснение по работе с программой.

Выполнены расчеты по освещенности и уровня шума и рассмотрены общие требования к организации рабочего места профессионального пользователя.

Основная часть

Методология

Программный продукт АИС «Учет рабочих вакансий» разрабатывается с целью автоматизации учета в организации, а так же получения необходимой пользователю информации. Для функционирования он не должен требовать мощной вычислительной системы.

Основными задачами разрабатываемого ПО можно выделить:

- . Возможность редактирования собранных данных;
- Сбор информации о рабочих вакансиях организации;
- Поиск данных и получение отчетов.

Редактирование полученной информации необходимо в случае нарушения ее целостности, возникшие в результате возможного сбоя в работе вычислительных систем.

Укажем необходимые для разработки АИС программные и технические средства. Аргументируем их выбор, описав их отличительные свойства.

Технические средства

Для разработки была использована ЭВМ с техническими характеристиками среднего уровня. Причина выбора - наличие таковой у разработчика.

Таблица 1. Используемая ЭВМ для написания программного продукта.

Компоненты обеспечения	ПЭВМ, программное	Характеристики
ПЭВМ	Процессор, материнская плата	AMD Athlon II X2 270 (AM3, L2 2048Kb), ASUS M5A78L-M LX3
	Оперативная память	2048 Mb
	Видеоадаптер	ATI Radeon HD3000
	Жесткий диск	Seagate - 350 Gb
	Устройства ввода/вывода	Клавиатура, мышь / монитор, принтер
	Прочие устройства	CDW/DVD
ПО	Операционная система	MS Windows 7
	Система программирования	Borland Delphi 7.0
	Текстовый процессор вывода отчетов	MS Word 2007

Среда программирования

Разработка данного продукта осуществлялась под управлением операционной системы MS Windows 7. Данную операционную систему отличает высокий уровень совместимости, надежности и быстродействия, что в конечном итоге позволило избежать лишних затрат на разработку и отладку программы.

Рассмотрим некоторые альтернативные программные продукты, предназначенные для разработки приложений, и аргументируем выбор, сделанный в пользу Delphi.C++ Builder - одно из самых популярных в мире средств быстрой разработки программ. Программный комплекс предоставляет разработчику богатейший инструментарий и позволяет использовать всю мощь и гибкость языка C++. Но, к сожалению, я не владею синтаксисом этого языка. Visual Basic - относится к системам визуального программирования. Данная среда менее популярна. Созданные приложения зачастую требуют наличие дополнительных библиотек, без которых функционирование

невозможно. Основным аргументом отказа от этого продукта также является не знание его синтаксиса. Delphi 7.0 - популярная среда для разработки, относится к системам визуального программирования, называемым также системами RAD (Rapid Application Development, быстрая разработка приложения), строится на основе объектно-ориентированного подхода. Исходный текст программы пишется на языке Object Pascal, практически ничем не отличающимся от принципов, заложенных в такой знаменитой программной оболочке.

При создании данного программного продукта главными критериями выбора программных средств разработки являлись:

- скорость разработки приложений;
- доступность языка программирования;
- надежность создаваемых приложений.

В результате выполненного анализа инструментальных средств было выявлено, что в качестве средства разработки программы “StudMon” будет использован Borland Delphi 7.0 Enterprise, как наиболее оптимальное средство разработки с точки зрения разработчика.

Основными причинами выбора Delphi 7.0 в качестве инструмента разработки являются:

- объектно-ориентированный подход в разработке (следовательно, поддерживает инкапсуляцию, наследование, полиморфизм и управление событиями);
- использование визуального программирования;
- скоростной компилятор, позволяющий получить хорошо оптимизированный “быстрый” машинный код;
- наличие удобного интегрированного отладчика и обработчика ошибочных ситуаций, позволяющих учесть и исправить ошибки в приложении еще на этапе его кодирования;
- огромное количество уже написанных для этой среды модулей и различных надстроек, позволяющих значительно ускорить разработку, например: EhLib и CoolTrayIcon;
- реализована на высоком уровне концепция работы с базами данных, что позволит интегрировать данную разработку в единую автоматизированную информационную систему колледжа.

Для доступа к данным использовался разработанный компанией Microsoft механизм доступа к данным - технология ADO (ActiveX Data Objects), построенная на использовании интерфейсов OLE DB. Набор интерфейсов OLE DB присутствует во всех операционных системах компании Microsoft, что делает доступ к данным довольно простым. Приложение, работающее по технологии ADO, может использовать данные, представляющие собой либо таблицы Microsoft Access, либо серверные БД Microsoft SQL Server, Oracle, либо XML-файлы и т.п. Word - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Word необходим для обработки и вывода на печать отчетов.

Разработать АИС «Учет командировок».

В качестве входных/выходных данных выступает база данных, имеющая следующую структуру:




Рис. 1

Описание задачи

АИС должна включать в себя следующие функции:

Обеспечить формирование отчетов по различным параметрам;

Обеспечить фильтрацию данных по различным параметрам;

Обеспечить поиск данных по определенным условиям;

Обеспечить обновление и сохранение измененных данных;

Программа должна иметь интуитивно понятный графический интерфейс.

Входные и выходные данные

Рассмотрим каждую таблицу используемой базы данных. Эти таблицы БД являются как входными, так и выходными данными. Это зависит от этапа обращения к ним (чтение или обновление).

Таблица 2. «Работодатель» - таблица, содержащая подробную информацию о работодателях.

Имя поля	Тип данных	Длина
Код работодателя	Числовой	
Наименование работодателя	Текстовый	100
Адрес	Текстовый	100
Телефон	Числовой	

Таблица 3. «Вакансия» - таблица, содержащая информацию о свободных вакансиях.

Имя поля	Тип данных	Длина
Код вакансии	Числовой	
Должность	Текстовый	100

Таблица 2.3 - «Заявка» - таблица, содержащая данные составленной заявки.

Имя поля	Тип данных	Длина
№ п/п	Счетчик	
Код работодателя	Числовой	
Код вакансии	Числовой	
Количество вакансий	Числовой	
Дата подачи заявки	Дата/время	
Зарплата (в руб.)	Числовой	

Метод

При разработке приложения использовались два вида методов: визуальное программирование и объектно-ориентированное программирование.

Визуальное программирование представляет собой процесс интерактивной (действие - результат) разработки программ, дающий возможность разработчику с помощью мыши и клавиатуры визуальным образом находить и помещать нужные компоненты (меню, кнопки, редакторы, блокноты, таблицы и прочее) на форму программы и легко управлять характеристиками этих компонентов. При этом прямо во время визуального построения приложения каждый его шаг немедленно отображается на экране. Это позволяет тут же производить необходимую коррекцию выполненных действий, например: изменить размеры и цвет компонента, размеры надписей и прочее. В результате, визуальное программирование позволяет многократно сократить время разработки и отладки программ и повысить их надежность.

В основе объектно-ориентированного метода лежит понятие объект, сочетающего в себе как данные, так и действия над ним. У объекта есть свойства (т.е. характеристики, или атрибуты), методы, определяющие его поведение, и события, на которые он реагирует. Одним из наиболее важных понятий объектно-ориентированного подхода является класс. Класс представляет собой дальнейшее развитие концепции типа и объединяет в себе задание не только структуры и размеры переменных, но и выполняемых над ними операций. Объекты в программе всегда являются экземплярами того или иного класса.

К основным понятиям объектно-ориентированного подхода относят следующее:

- Инкапсуляция
- Наследование
- Полиморфизм

Инкапсуляция представляет собой объединение данных и обрабатывающих их методов (подпрограмм) внутри класса (объекта). Это означает, что в классе инкапсулируются (объединяются и помещаются внутрь) поля, свойства и методы. При этом класс получает определенную функциональность, например, обеспечивая полный набор средств для создания программы поддержки некоторого элемента интерфейса (окна Windows, редактора и т.п.) или прикладной обработки. Инкапсуляция позволяет разграничить доступ разработчиков к различным полям и свойствам класса. Существует пять уровней (разделов) инкапсуляции:

Раздел `public`. Члены класса, находящиеся в данном разделе, доступны из любой точки программы. По умолчанию активным является этот раздел.

Раздел `private`. Члены класса доступны только в том модуле, где данный класс описан.

Раздел `protected`. Аналогично `private`, за исключением того, что члены класса данного раздела доступны также внутри методов классов, являющихся наследниками данного класса и описанных в других модулях.

Раздел `published`. В этом разделе располагаются свойства класса: поля, доступные для редактирования и изменения во время проектирования и из Инспектора объектов.

Раздел `automated`. Правила видимости членов раздела `automated` совпадают с правилами видимости для раздела `public`. Описания разрешается размещать в этом разделе, только если класс является наследником стандартного класса `TAutoObject`, предназначенного для создания так называемых серверов автоматизации при использовании технологии COM.

Наследование - это процесс порождения новых объектов-потомков от существующих объектов-родителей, при этом потомок наследует от родителя все его поля, свойства и методы. В дальнейшем наследуемые поля, свойства и методы, можно использовать в неизменном виде или переопределять (модифицировать). Просто наследование большого смысла не имеет, поэтому в объект-потомок добавляются новые элементы, определяющие его особенность и функциональность. Удалить какие-либо элементы родителя в потомке нельзя. В свою очередь от нового объекта можно породить

следующий объект, в результате образуется дерево объектов (называемое также иерархией классов).

Сущность полиморфизма заключается в том, что методы различных классов могут иметь одинаковые имена, но различное содержание. Это достигается переопределением родительского метода в классе потомке. В результате родитель и потомок ведут себя по-разному. При этом обращение к одноименным методам различных объектов выполняется аналогично.

Тесты

Под тестированием понимается процесс исполнения программы в целях обнаружения ошибки. Тестирование можно разделить на три части: автономное, комплексное и системное. При автономном тестировании каждый модуль проверяется со своими данными, затем идет комплексное тестирование, здесь проверяется группа программных компонентов, системное тестирование (оценочное) это завершающая стадия проверки системы, т.е. испытание системы в целом с помощью независимых тестов. В процессе тестирования необходимо чтобы: каждый оператор был выполнен хоть один раз, каждая ветвь программы должна быть опробована, каждый путь к программе должен быть испытан хоть один раз.

Выделяют два вида (способа) тестирования:

Тестирование “черного ящика”

Тестирования “белого ящика”

Под первым видом подразумевают тестирование с управлением по данным или по входу/выходу, при этом внутренняя структура программы не исследуется. При данном подходе обнаружение всех ошибок в программе является критерием исчерпывающего входного тестирования (необходимо испробовать всевозможный набор входных данных). Однако на практике построение исчерпывающего входного теста невозможно.

Под тестированием программы как “белого ящика” понимается стратегия, управляемая логикой программы, т.е. исследование внутренней структуры программы.

Программа считается надежной, если выполняет заданные функции, сохраняя во времени значения, установленные эксплуатационными показателями в заданных пределах.

При проведении тестирования в данной дипломной работе использовался первый вид тестирования - тестирование “черного ящика”.

Даны следующие исходные данные для тестирования:

Таблица 4 . Исходные данные для тестирования.

Работодатель	Вакансия	Дата подачи заявки	Зарплата
ГКУ ЦЗН	Пекарь Электрик	2.06.2014 2.06.2014	10000 7000
Global Staff Resource	Водитель штабелера Сборщик быт. тех.	8.06.2014 8.06.2014	30000 27000
Партнер	Формовщик Наладчик ХШО	3.06.2014 7.06.2014	30000 40000

Функциональные тесты:

1) Заполним базу данными с помощью разработанной СУБД. Для начала нужно выделить справочную информацию и занести ее в справочники.

Код вакансии	Должность
1	Пекарь
2	Водитель штабелера, погрузчика
3	Формовщик
4	Сборщик бытовой техники
5	Электрик
6	Наладчик ХШО

Должность

Сохранить

Добавить

Удалить

Рисунок

Рис. 2 - Заполнение справочника «Вакансии»

Код работодателя	Наименование работодателя
1	ГКУ ЦЭН
2	Global Staff Resource
3	Партнер

Наименование

Адрес

Телефон

Сохранить

Добавить

Удалить

Рисунок 3 - Заполнение справочника «Работодатель»

Следующий шаг - ввести информацию рабочей вакансии, связав введенную ранее информацию друг с другом.

Отчет по вакансиям

Печать акта приема на работу

Работодатель:

Вакансия:

Количество вакансий:

Дата подачи заявки:

Зарплата (руб):

Добавить

Сохранить

Удалить

№п/п	Работодатель	Вакансия	Количество вак
10	ГКУ ЦЭН	Пекарь	
14	ГКУ ЦЭН	Электрик	
11	Global Staff Resource	Водитель штабелера, погрузчика	
13	Global Staff Resource	Сборщик бытовой техники	
12	Партнер	Формовщик	
15	Партнер	Наладчик ХШО	

Показать все заявки

Рисунок 4 - Заполнение рабочие вакансии.

Контроль целостности данных

Ниже приведена таблица, содержащая аномалии входных данных, делающих задачу некорректной.

Таблица 5. Поведение программы при аномальном вводе.

Описание аномалии	Реакция программы
При загрузке программы база данных повреждена или не существует.	Выводится сообщение об ошибке: “База данных не подходит для использования программой. Для решения проблемы обратитесь к администратору”.
Отсутствуют права на запись или доступ Выводится сообщение об ошибке:	“При подключении к базе произошла ошибка”.
При загрузке программы установлены неверные параметры для подключения к базе данных.	Выводится сообщение об ошибке: “Не удалось установить соединение с базой данных!”.
При попытке добавить запись в базу данных не заполнено одно из обязательных полей ввода данных	Выводится сообщение: “Пожалуйста, введите данные”.

Результаты

Согласно ГОСТ 12.2.032-78 конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов должно соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при организации рабочего места программиста должны быть соблюдены следующие основные условия:

- оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места;
- достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения;
- необходимо естественное и искусственное освещение для выполнения поставленных задач;
- уровень акустического шума не должен превышать допустимого значения.

Главными элементами рабочего места программиста являются письменный стол и кресло. Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочее место для выполнения работ в положении сидя организуется в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78.

Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление программиста. Рациональная планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

Моторное поле - пространство рабочего места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека.

Максимальная зона досягаемости рук - это часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в плечевом суставе.

Оптимальная зона - часть моторного поля рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

Заключение

Разработан программный продукт под названием «Учет рабочих вакансий». Использование данной автоматизированной системы приведет к упрощению процесса учёта рабочих вакансий, а так же процесса составления отчетности по этим данным.

В качестве входных/выходных данных программный комплекс использует таблицы базы данных для хранения собираемой информации. Структура используемой базы данных приведена в пункте 2.1. Постановка задачи.

Автоматизация каких либо процессов в последние годы пользуется все большей популярностью и признанием, в связи с этим актуально было и разработка данной программы. После проведения многочисленных тестов, ошибки не обнаружены - это означает, что программа работоспособна и является готовым продуктом.

Кроме того, при написании приложения, была изучена технология доступа к данным ADO, обеспечивающая удобное взаимодействие приложения с базой данных, при этом не сильно нагружая рабочую станцию. Были получены дополнительные навыки по работе с системой программирования Delphi, а также со средством проектирования базы данных - ErWin (была спроектирована база данных).

Список источников

- 1 Ю.М. Осипова. Основы предпринимательского дела. - М.: Благородный бизнес, 2012г.
- А. Хомоненко и др. Delphi 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014г.
- С. И. Бобровский. Delphi 7. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2013г.
- В.В. Фаронов. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2014г.
- С.В. Маклаков. BrWin и ErWin. Case-средства разработки информационных систем. - М.: Диалог-МИФИ, 2019г.

УДК 504.064.2:556.5

*Фомин И.С., Электроэнергетика
Джаманбалин К.К., профессор*

Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента на предприятии с применением национальных стандартов

Аннотация

Рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов определяет устойчивый рост экономики, а также конкурентно-способность и энергетическую безопасность. Важнейшим фактором развития промышленного предприятия в современных условиях хозяйствования – использование энергосберегающих технологий. Именно они позволяют снизить издержки и модернизировать производственный процесс эти мероприятия необходимы для повышения конкурентоспособности экономики.

Ключевые слова: Энергетические ресурсы, экономика, энергетическая безопасность.

Введение

Цель и объект исследования: оценка состояния и разработка мероприятий направленный на повышение эффективности энергосберегающей деятельности объекта исследования.

предмет задачи: поддержание высокого уровня экономичности их работы, т.е. КПД, что достигается за счёт прогрессивных инженерных решений, закладываемых в процессе проектирования трубчатых печей

Обзор литературы

Методы исследования включает совокупность методов современного общенаучного инструментария – системно-функционального, сравнительного анализа и частных методов экономических наук: категориального; субъектно-объектного; эмпирического; институционального; структурного; аппарат статистических группировок и логического моделирования. Используются такие частные приемы исследования, как

сравнительные сопоставления, экспертные оценки, графические интерпретации. Адресно-селективное использование их эвристического потенциала, упорядоченное единым алгоритмом достижения поставленной цели, обеспечило надежность и аргументированную обоснованность выводов исследования.

Структура статьи включает обусловлена характером рассматриваемой проблемы, задачами и методами исследования.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

- дать экономическую сущность энергосбережения, энергоменеджмента;
- выявить теоретические подходы к оценке энергосберегающих мероприятий;
- охарактеризовать государственную политику в области повышения эффективности использования энергии ;
- дать организационно-правовую характеристику организации;
- дать оценку основных экономических показателей в организации;
- выявить состояние управления энергоэффективностью в организации;
- дать обоснования выбора места проведения энергосберегающих мероприятий в организации;
- провести отбор энергосберегающих мероприятий для формирования портфеля программ энергосбережения в организации;
- дать оценку влияния мероприятий на энергоэффективность производства организации.

Основная часть

Методология

Успешность деятельности предприятия, а, следовательно, рост экономики, зависит от рационального и эффективного потребления энергетических ресурсов.

Промышленные предприятия являются основными потребителями энергии. С годами потребление энергоресурсов растет за счёт физического и морального износа основных фондов предприятия. Чтобы справиться с проблемой снижения энергетической составляющей издержек производства необходимо проводить мероприятия по энергосбережению, а также проводить модернизацию производственного процесса.

В результате этих мероприятий удастся понизить себестоимость продукции из-за снижения издержек на энергетические ресурсы и увеличения КПД производственного процесса.

В связи с этим не так давно вышла на путь повышения энергоэффективности в 2019 г правительство приняло закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты».

А в 2020 году Минэнерго разработало государственную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2021 года».

Все эти меры необходимы, что бы обеспечить конкурентоспособность экономики, путём повышения культуры потребления энергии, а также снизить вредные выбросы, тем самым улучшить экологическую ситуацию в стране.

Таким образом, энергоэффективность – это характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу при соблюдении требований к охране окружающей среды.

Энергоёмкость производства – энергия необходима для производства единицы продукции. Таким образом, чем ниже энергоёмкость, тем выше энергоэффективность.

В свою очередь, энергосбережение является частным случаем мер по повышению энергоэффективности, в результате которого затраты, вызывающие полезный эффект уменьшаются, а следовательно увеличивается энергоэффективность.

Повышение энергоэффективности достигается: во-первых, инновационным ростом компании путем снижения энергоёмкости валового продукта, во-вторых энергосберегательными мероприятиями, которые являются результатом модернизации.

В повышении эффективности энергосбережения большое значение имеет не только внедрение нового оборудования, передовой технологии, совершенствование и модернизация существующего оборудования, широкое использование всех местных и вторичных ресурсов, но и правильно организованное управление энергопотреблением, то есть энергоменеджмент и энергоаудит.

Энергетический аудит - это обследование предприятия с целью сбора информации об источниках энергии, ее удельном потреблении на единицу выпускаемой продукции, разработка рекомендаций и технических решений по снижению энергетических затрат. Он является основным инструментом энергетического менеджмента. Энергоаудит проводится в целях определения путей быстрого и эффективного снижения издержек на энергоресурсы и избежания неоправданных затрат на проведение мероприятий энергосбережения. Он может стать основательной базой, трамплином для качественного рывка в конкурентной борьбе на рынке товаров и услуг. Однако это верно только при правильной организации проведения энергетического обследования. В этом важна роль руководства и специалистов предприятия. Главным требованием является правильная постановка целей и задач проведения энергоаудита. От этого зависит, будет ли дальнейший курс на реформы, или всё закончится оформлением энергопаспорта.

Аудит - дело новое, но уже зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Виной тому, - недобросовестные энергоаудиторы. Существует устоявшаяся методика проведения этих работ, однако аудиторы часто идут по пути наименьшего сопротивления: делают то, что умеют и как умеют. Несоблюдение технологии является обычной практикой, а от этого Выбор организации энергоаудитора затруднён большим количеством и разнообразием фирм, работающих на этом не сформировавшемся рынке, отсутствием конкуренции и устоявшихся стандартов.

Работы по энергоаудиту выполняют:

Территориальные органы Госэнергонадзора - идеальный вариант, если нужно дешево и быстро оформить энергетический паспорт.

Фирмы, торгующие энергосберегающим оборудованием - быстро и недорого проведут поверхностное обследование и навяжут внедрение их оборудования.

Инжиниринговые компании - часто проводят обследования с условием их участия во внедрении разработанных мероприятий.

Организации по наладке - долго и дорого будут проводить детальные измерения и всесторонние испытания.

Организации при технических ВУЗах и НИИ - отличаются нестандартным подходом, предложат недорогие и эффективные мероприятия, но не программу.

Эти работы могут выполнить специалисты предприятия. Ничто не заменит их знания и опыт работы на существующем объекте. Но у них множество других важных и повседневных забот. Им сложно взглянуть на свою работу со стороны и критически. Множество мест, где опытный аудитор определит нерациональное использование ресурсов, для них - обычная практика. Однако один-два опытных аудитора помогут разработать качественную программу и оформят результаты обследования.

Вот только выдать энергетический паспорт имеет право только организация-энергоаудитор.

По результатам энергоаудита руководство предприятия должно получить:

Оценку текущего энергопотребления с достоверными данными по объемам потребления всех ресурсов и суммам средств, затрачиваемым на них, по предприятию в целом, по отдельным участкам, и их удельные величины на каждый вид продукции.

Программу мероприятий по энергосбережению, содержащую систему мер организационного, правового и технического характера, направленных на постоянное и

планомерное снижение издержек, при улучшении производственных, экономических и экологических показателей предприятия, и условий труда его персонала.

Таким образом, энергетическое обследование укажет правильные направления деятельности, а организовать и проводить практическую работу по повышению энергетической эффективности предприятия - задача его руководства и специалистов.

Энергетический аудит может быть:

- - предварительным и подробным; простым или сложным; разовым;
- - периодическим или перманентным (непрерывно продолжающийся, постоянный).

После проведенного аудита осуществляется мониторинг и планирование необходимых мероприятий по устранению выявленных недостатков в энергопотреблении. Мониторинг и планирование означает сбор данных о потреблении и их сопоставление с основными показателями объема производства.

Для того чтобы управлять энергосбережением, необходимо знать величины энергопотребления. Для этого производится сбор данных о потреблении энергоресурсов, их анализ, составляется отчет и намечается план действий по следующей схеме:

- - оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии, выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов;
- - разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов;
- - выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;
- - определение рациональных размеров энергопотребления в производственных процессах и установках;
- - определение требований к организации по совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей;
- - получение исходной информации для решения вопросов создания нового оборудования и совершенствования технологических процессов с целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных энергоресурсов.

Проведение энергоаудита необходимо для любой организации, которая хотела бы контролировать энергозатраты и затраты на коммунальные услуги. Результатом аудита является детальное изучение того, как энергия закупается, распределяется и используется. По данным его проведения выявляется возможность экономии энергоресурсов.

Энергоменеджер и его задачи

Работник, который по совместительству отвечает за энергетический менеджмент (с ограниченным бюджетом) называется энергоменеджером. Если предприятие является крупным потребителем энергии, то необходим специалист, работающий полную рабочую неделю и занимающийся исключительно вопросами эффективного энергоиспользования. Следует учитывать, что новый сотрудник будет не простым исполнителем, а работником среднего звена, при этом конечная ответственность должна быть закреплена за администрацией предприятия, так как эффективный энергетический менеджмент и рациональное энергопотребление (с экономической точки зрения) имеют очень большое значение. Название «энерго менеджер» подчеркивает статус нового работника: он относится к администрации предприятия, однако не руководит людьми, а контролирует энергопотребление.

Для того, чтобы успешно работать в должности энергетического менеджера, человек должен обладать:

- * Инженерным образованием в области энергетики;
- * Опытном управлении производством и рабочими группами;
- * Опытном руководстве проектами:

- * Организационными способностями;
- * Способностью убеждать и понимать мотивацию поступков людей.

Задача энергоменеджера - внедрить в его работу некоторого рода структуру так, чтобы появилась возможность качественного использования его времени и располагаемых им ресурсов.

Сбережение энергии на промышленном предприятии будет возможно только после установления соответствующих обязательств всех сотрудников предприятия от руководителей старшего звена до рабочих, которые, в конце концов, будут внедрять энергосберегающие мероприятия.

Но необходимо помнить одну важную деталь, состоящую в том, что в мероприятия по энергоменеджменту должны вовлекаться только те люди, которые занимают соответствующее положение в организации.

То есть, вряд ли генеральному директору следовало бы ходить повсюду и выключать свет, так как он может поручить это другим людям.

Точно так же работнику цеха можно поручить выключать свет, когда он не нужен, но было бы не уместно поручать ему санкционирование энергетических мероприятий.

Задачей энергоменеджера является разработка энергетической стратегии компании, которой раньше не существовало вообще, либо требуется усовершенствование существующей, в которой учтены не все данные и которая неэффективна, что является наиболее распространенным случаем.

Основные задачи энергоменеджера:

1. Разработка стратегии энергетического менеджмента в пределах организации.

Насколько эффективно организовано управление энергопотреблением в настоящее время? Каким образом энергетические аспекты вписываются в текущую структуру управления? Имеются ли соответствующие связи с другими аспектами, которые имеют влияние на энергетические затраты, например техническое обслуживание, разработка продукции и технологического процесса, производственные и бюджетные вопросы? Экологические вопросы решаются лучше, если рассматриваются совместно с энергетическими.

Разработка продукции и технологического процесса.

Вопросы разработки продукции и технологического процесса также могут влиять на распределение энергоресурсов по предприятию. Процессы должны быть разработаны таким образом, что бы минимизировать потребление энергии и избыточные потоки, включая воду.

Правильно говорить, что предотвращение утечек более экономично, чем устранение утечек, которые зачастую являются одной из наиболее энергоемких частей процесса. В стандартных схемах промышленных процессов в первую очередь выбирается путь создания (синтеза) изделия и затем производственная система разрабатывается таким образом, что бы минимизировать потери или отходы.

Такой подход ограничивает возможности предотвращения потерь и следовательно рентабельность.

Энергоменеджер должен выполнять ряд обязанностей:

- составлять таблицы потребления энергии на предприятии в целом, по подразделениям и оборудованию;

- - составлять топливно-энергетический баланс предприятия;
- - проводить анализ потребления энергии с учетом оценки мероприятий по экономии энергопотребления;
- - подготовить предложения по усовершенствованию производственного процесса, оборудования, технического обслуживания и функционирования оборудования;
- - определять эффективность работы потребителей энергии;
- - осуществлять контроль за инвестированием в мероприятия по экономии энергии, сравнивая его с другими расходами;

- - предоставлять консультационные услуги по вопросам экономии энергии для всего предприятия;
- - проводить внутренний энергетический аудит;
- - знать методику оценки энергетического менеджмента на предприятии и подготовки работников в этой области;
- - знать методику поощрения работников предприятия, экономящих энергию;
- - предоставлять консультации по использованию нового оборудования и тарифной политике;
- - проверять и оценивать счета на оплату за потребленную энергию и связанные с энергопотреблением договоры;
- - уметь руководить группой по рациональному использованию энергии а также проектами в области энергосбережения;
- - создать систему учета энергопотребления и при необходимости автоматизировать ее;
- - уметь подробно анализировать потоки энергии;
- - определять и постоянно контролировать удельные нормы энергопотребления;
- - вносить предложения, касающиеся организации и технологии, а тоже новой инвестиционной политики на рассмотрение в администрацию;
- - проводить расчеты капиталовложений и эксплуатационных расходов;
- - разрабатывать предложения с целью заинтересовать персонал в экономии энергии;
- - проанализировать возможности субсидий и их практического использования;
- - уметь руководить персоналом.

Энергоменеджер должен отвечать следующим требованиям:

- - уметь общаться как с администрацией, так и со всем персоналом;
- - быть инициативным и проявлять настойчивость при решении проблем;
- - иметь широкие и оригинальные взгляды (утверждение всегда так делалось вовсе не свидетельствует о том, что это правильно);
- - иметь базовые знания по энергоменеджменту;
- - быть способным проанализировать данные о энергопотреблении;
- - уметь провести экономический анализ мер по энергосбережению;
- - уметь разрабатывать меры по энергосбережению;
- - иметь представление об основных технологиях предприятия;
- - уметь проводить внутренний энергетический аудит предприятия;
- - уметь работать с новыми информационными технологиями;
- - иметь диплом об окончании технического среднего или высшего учебного заведения по специальности, связанной с энергетикой.

На этапе внедрения управления энергопотреблением на предприятии составление подробной карты энергопотребления для всего предприятия, иногда называемой энергетическим балансом предприятия, может быть затруднено. В этом случае вы можете сосредоточиться на оценке энергопотребления наиболее важных установок и систем. Необходимо учитывать все виды энергии (электричество, газ, мазут), А также потребление воды. Когда это возможно, энергетический аудитор должен помогать управляющему энергией в составлении карты потребления энергии. В будущем степень детализации и точности может быть увеличена.

Показания основных счетчиков и других приборов и систем учета и контроля должны проводиться ежедневно или не реже одного раза в неделю для получения данных об общем потреблении газа, электроэнергии, воды. Если имеются дополнительные счетчики, необходимо проверить, установлены ли они в нужных местах. Дополнительные

показания счетчика берутся ежедневно, еженедельно или ежемесячно, в зависимости от уровня потребления энергии.

Необходимо собрать данные об объеме производства и об использовании сырья. Если потребление энергии полностью зависит от определенных параметров, например, качества сырья или температуры воздуха, то эти параметры следует учитывать или даже изменять - где это возможно.

На более поздних этапах будет необходимо установить дополнительные счетчики и контрольно-измерительные приборы.

Результаты

Проект является привлекательным для инвестора, так как его срок окупаемости-недолгий по времени (год, и год и месяц для дисконтированного денежного потока), за этот период будут возмещены все сопутствующие операционные затраты

Положительное значение чистой приведённой стоимости также говорит о привлекательности проекта

Для энергосберегающего мероприятия № 2 по замене змеевиковых труб, также был составлен прогноз движения денежных средств, который показал что на первый год реализации проекта мы имеем отрицательный денежный поток.

Начиная со второго года реализации мероприятия, проект начнёт накапливать положительный денежный поток.

Заключение

Ключевой фактор развития экономики страны – повышения энергетической эффективности и энергосбережение. Этот фактор влияет не только на экономику в целом, но также является определяющим фактором для экономического роста, национальной конкурентоспособности, роста ВВП страны качества жизни населения.

Государство реализует законопроекты, направленные на повышение энергосистемы в целом. Реальное энергосбережение невозможно без законодательства на государственном, региональном и муниципальном уровнях, которое должно обеспечивать финансовую поддержку энергосберегающей деятельности.

Для достижения поставленных задач по снижению энергопотребления необходимо внедрять новые технологии, перенимать опыт развитых в этом вопросе зарубежных стран.

Снижение затрат на ТЭР повышает её конкурентоспособность, высвобождая дополнительные денежные средства предприятию, которые могут быть направлены на дальнейшее развитие производства.

Для контроля потребления энергоресурсов государство для промышленных предприятий ввело прохождение обязательного энергоаудита, что вызвало необходимость предприятий повышать энергоэффективность и совершенствовать энергосберегающую деятельность.

Среди промышленного комплекса нефтеперерабатывающая отрасль является одной из наиболее энергоёмких отраслей промышленности. компании по уровню технического развития отстают от зарубежных по ряду важнейших качественных показателей. Нефтеперерабатывающие предприятия для успешной энергосберегающей деятельности проходит как внешний, так и внутренний энергоаудит.

Для внешнего энергоаудита нефтеперерабатывающий сектор использует систему бенчмаркинг – сравнительный анализ технико-экономических показателей, проводимые компанией Hsb Solomon Associates llc.

Для оценки текущего энергетического состояния необходимо проводить внутренний энергоаудит, включающего:

- адаптированную матрицу;
- анализа уровня энергоэффективности и соответствующих индикаторов энергоэффективности.

Результатом проводимых аудит, должны быть разработанный ряд по мероприятий по снижению энергопотребления (экономия топлива, тепловой и электрической энергии) и повышению энергоэффективности предприятия. Необходимо учитывать, что выбирая энергосберегающие мероприятия результат его внедрения должен привести не только к финансовому эффекту, но также оказывать положительное влияние на экологическое состояние региона и страны в целом.

В работе объект исследования— это одна из наиболее крупных и развивающихся нефтеперерабатывающих компаний центрального ФО. Предприятие стремится к снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, путем внедрения новых инновационных технологии и модернизацией уже существующих технологических установок.

В процессе выполнения задач выпускной квалификационной работы нами были изучены статистические данные о состоянии нефтегазовой отрасли в и мире. Нами были выделены тенденции развития нефтяной отрасли (ЦФО)

Также нами был проведен анализ внутренней среды. В ходе анализа было выявлено множество внутренних проблем, среди которых важными являются высокое энергопотребление.

На основе информации, которая была получена в ходе исследования, нашлось подтверждение ранее вскрытым проблемам и предложены пути их решения

Во время финансового анализа были изучены и оценены данные о финансовом состоянии и результатах деятельности компании.

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности за анализируемый период.

Показатели финансового положения и результатов деятельности, имеющие хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- отличная рентабельность активов (26,0 % за последний год);
- положительная динамика рентабельности продаж (+58,5 процентных пункта от рентабельности 17,3% за 2018 год);
- положительная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- за период 01.01–31.12.2019 получена прибыль от продаж (555 950 тыс. тенге.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+177 011 тыс. тенге.);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год составила 501 636 тыс. тенге. (+102 600 тыс. тенге. по сравнению с предшествующим годом);
- положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) на тенге выручки организации (+58,9 коп. к 48,7 коп. с тенге выручки за 2018 год).

Также, положительно характеризующих финансовое положение, можно выделить следующие:

- коэффициент автономии соответствует норме (0,51);
- коэффициент покрытия инвестиций имеет нормальное значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 80% в общей сумме капитала организации).

С отрицательной стороны финансовое положение характеризуют следующие показатели:

- коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы;

- ниже нормального значение коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
- неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое значение – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет крайне неудовлетворительное значение (-1,3).

Оценка энергоэффективности предприятия показала, что ситуация по характеру энергоэффективности и энергобезопасности у рассматривается как предкризисная. Были выделить основные проблемы:

- Наличие в энергосистемах изношенного, выработавшего свой ресурс оборудование;
- Высокая степень износа основных фондов предприятия.

Для решения возникшей проблемы необходимо, провести ряд мероприятий направленных на энергоэффективность предприятия.

В качестве мероприятий направленных на повышение энергоэффективности было предложены:

1. Энергосберегающее мероприятие № 1 по замене горелочных устройств
- Энергосберегающее мероприятие № 2 по замене змеевиковых труб

В ходе разработки мероприятий по повышению энергоэффективности, был построен прогнозный план движения денежных средств, который позволил оценить степень реализуемости предложенных мер. При ставке дисконтирования в 20% срок окупаемости проекта повышения энергоэффективности составляет 1 и 1,13 года соответственно для мероприятия №1 и №2, , что можно считать небольшим значением.

Оценив влияние предложенных мер, можно смело сказать, что поставленная цель —повышение энергоэффективности достигнута. О чем свидетельствует снижение затрат энергоресурсов и как следствие снижение её себестоимости ,рост показателей рентабельности и показателей деловой активности.

Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности энергоэффективности Рязанской нефтеперерабатывающей компании необходимо в дальнейшем совершенствовать систему бенчмаркинга и чаще проводит энергоаудиты для выявления слабых мест. На основании полученных данных проводить энергосберегающие мероприятия нацеленные не только на снижение себестоимости продукции, но и уменьшения влияния на окружающую среду.

Список источников

1. Анализ финансовой отчетности Под ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В. М.:, Омега-Л, 2013.
2. Бернстайн Л.А. – Анализ финансовой отчетности, Москва: Финансы и статистика 1998г.
3. Бухмиров В.В., Нурахов Н.Н., Косарев П.Г., Фролов В.В., Пророкова М.В. Методические рекомендации по оценке эффективности энергосберегающих мероприятий — Томск: ИД ТГУ, 2016. – С. 96.
4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений. – Москва.: Издательство «Омега-Л», 2016.

Развитие возобновляемых источников энергии в электроэнергетике: перспективы и вызовы

Аннотация

В последние десятилетия возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся неотъемлемой частью глобальной энергетической стратегии. Переход от традиционных ископаемых источников энергии к более экологически чистым и устойчивым решениям представляет собой ключевой тренд в современном развитии электроэнергетики. Данная статья рассматривает развитие возобновляемых источников энергии в сфере электроэнергетики, анализирует текущие тенденции, проблемы и перспективы, а также оценивает влияние их внедрения на экологическую устойчивость и экономическую эффективность энергетических систем. В статье особое внимание уделено технологиям солнечной и ветровой энергетики, а также потенциалу использования биомассы и гидроэнергетики. Кроме того, исследуются барьеры, с которыми сталкиваются государства при интеграции ВИЭ в существующие энергосистемы, включая проблемы инфраструктуры, финансирования, нормативно-правового регулирования и социальных аспектов. Основной целью работы является анализ существующих технологий и предложений по совершенствованию законодательной базы и научных исследований в данной области. Статья подчеркивает необходимость комплексного подхода и международного сотрудничества для эффективного использования ВИЭ, создания устойчивых энергетических систем и обеспечения энергетической безопасности в будущем.

Ключевые слова

Возобновляемые источники энергии, солнечная энергетика, ветровая энергетика, биомасса, гидроэнергетика, устойчивое развитие, электроэнергетика, экологическая эффективность, энергетическая безопасность, цифровизация энергетики, инновации в энергетике, зеленая энергетика, технологии возобновляемых источников энергии.

Введение

Современная электроэнергетика находится на пороге значительных изменений, обусловленных глобальными вызовами, связанными с ухудшением экологической ситуации, ростом потребности в энергии и увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. В ответ на эти вызовы, в последние десятилетия произошел переход к устойчивым и экологически чистым источникам энергии. Одним из наиболее перспективных направлений этого перехода является развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). ВИЭ становятся не только альтернативой традиционным ископаемым источникам, но и необходимым компонентом в контексте достижения целей по устойчивому развитию и сокращению углеродных выбросов.

В условиях глобальных климатических изменений и ограниченности ресурсов традиционных энергоресурсов, таких как уголь, нефть и природный газ, возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая, гидроэнергия, биомасса) начинают занимать важное место в энергетических балансах как отдельных стран, так и в глобальной энергетической сети. Эти источники энергии считаются экологически безопасными, поскольку их использование не влечет за собой выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ в атмосферу, что способствует снижению парникового эффекта и улучшению качества окружающей среды.

Возобновляемые источники энергии имеют ряд существенных преимуществ, таких как практически неограниченный характер источников энергии, доступность в большинстве регионов мира и высокая экологическая эффективность. Однако, несмотря на все свои положительные характеристики, их внедрение и широкомасштабная интеграция в существующие энергосистемы требуют значительных инвестиций в инфраструктуру, создание новых технологий для эффективного накопления и транспортировки энергии, а также модернизации сетевой инфраструктуры.

Сегодня на глобальной арене активное развитие возобновляемых источников энергии активно поддерживается многими государствами. Принятие международных соглашений по климату, таких как Парижское соглашение 2015 года, а также национальных программ по снижению выбросов углекислого газа и увеличению доли ВИЭ в энергетическом балансе стали важными шагами на пути создания устойчивых и экологически чистых энергетических систем. Примером успешных стратегий являются страны Европейского Союза, где были установлены амбициозные цели по переходу к возобновляемым источникам энергии в рамках энергетической стратегии ЕС.

Тем не менее, переход на ВИЭ также сопряжен с рядом вызовов. Внедрение этих технологий требует не только изменения подходов к традиционному энергетическому производству и потреблению, но и пересмотра всей энергетической инфраструктуры, включая системы хранения энергии, интеллектуальные сети и системы распределения. Важной частью проблемы является также недостаток специалистов, готовых работать с новыми технологиями, а также необходимость создания экономических и законодательных механизмов, поддерживающих развитие ВИЭ.

Цель данной работы заключается в исследовании перспектив и тенденций развития возобновляемых источников энергии в электроэнергетике, а также в анализе существующих технологических и экономических барьеров на пути их интеграции в энергетические системы. В работе будет проанализирован текущий уровень развития технологий ВИЭ, рассмотрены успешные примеры реализации таких проектов в различных странах и регионах, а также выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются государства и компании при внедрении ВИЭ. Особое внимание будет уделено вопросам повышения энергетической безопасности, экономической эффективности и экологической устойчивости в контексте внедрения возобновляемых источников энергии.

В статье также рассматривается влияние ВИЭ на энергетическую политику стран, в частности, на динамику цен на энергоносители, вопросы регулирования и субсидирования возобновляемых источников энергии, а также роль инновационных технологий в развитии этого сектора. Будет предложен ряд рекомендаций по улучшению условий для развития возобновляемых источников энергии, включая совершенствование нормативной базы, стимулирование инвестиций в «зеленую» энергетику и укрепление межгосударственного сотрудничества в области использования ВИЭ.

Таким образом, данная работа будет направлена на комплексный анализ состояния и развития возобновляемых источников энергии в современном мире с целью выявления направлений для дальнейшего совершенствования энергетических систем в контексте устойчивого и безопасного развития электроэнергетики.

Обзор литературы

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в последние десятилетия привлекло внимание не только научного сообщества, но и государственных структур, энергетических компаний и широкой общественности. Вопросы, связанные с ВИЭ, активно обсуждаются на различных уровнях, начиная от глобальных исследований по устойчивому развитию и заканчивая практическими рекомендациями по внедрению этих технологий в различных странах и регионах.

Одним из первых масштабных международных документов, который поднял вопросы перехода на возобновляемые источники энергии, стало Парижское соглашение 2015 года. В нем был зафиксирован курс на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение доли ВИЭ в мировом энергетическом балансе. Исследования показывают, что увеличение доли возобновляемых источников энергии является важным шагом на пути к решению проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды (IEA, 2019). Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), мировая доля ВИЭ в энергоснабжении в последние годы увеличилась, и к 2025 году она может достичь 30% в глобальном энергетическом балансе (IEA, 2021).

В литературе отмечается, что в мировом масштабе самым динамично развивающимся источником энергии является солнечная энергия. Изучение опытов таких стран, как Германия, Китай, США, подтверждает высокую эффективность солнечных фотоэлектрических панелей как источников возобновляемой энергии. Согласно исследованиям Европейской ассоциации солнечной энергетики (SolarPower Europe, 2020), солнечная энергия уже составляет около 3% мирового потребления энергии и имеет потенциал для дальнейшего роста, особенно в районах с высокой солнечной активностью.

Одним из важных аспектов, связанных с солнечной энергетикой, является необходимость развития систем накопления энергии, таких как батареи и другие накопители, которые обеспечивают стабильность электроснабжения, несмотря на переменную природу солнечной активности. В рамках этого направления активно развиваются такие технологии, как литий-ионные батареи и системы хранения энергии на основе редкоземельных материалов (Akinyele et al., 2020).

Ветряная энергетика также является важным элементом мирового энергетического перехода. Ветровые турбины на суше и в море имеют значительный потенциал для выработки электроэнергии, особенно в регионах с сильными и стабильными ветрами. По данным Global Wind Energy Council (GWEC, 2021), в 2020 году мировая установленная мощность ветряных установок составила более 750 ГВт, что свидетельствует о высоком интересе к данному источнику энергии. Применение офшорных ветряных установок, как, например, в Великобритании и Дании, продвигается активно, благодаря большому потенциалу ветров на море. Однако исследования показывают, что ветряные установки требуют значительных капиталовложений на начальной стадии внедрения и нуждаются в развитии инфраструктуры для подключения к электросетям.

Гидроэнергетика также продолжает занимать важное место среди ВИЭ, хотя ее развитие в последние десятилетия не происходит такими быстрыми темпами, как у других возобновляемых источников. Однако гидроэнергетика остается стабильным и надежным источником электроэнергии, особенно в регионах с высокой рекой сетью, таких как Северная Америка, Южная Америка и Азия. По данным Всемирной гидроэнергетической ассоциации (IHA, 2021), гидроэлектростанции составляют около 16% мирового производства электроэнергии. Особое внимание уделяется малым и средним гидроэлектростанциям, которые обладают меньшими экологическими последствиями по сравнению с крупными проектами, но при этом эффективно обеспечивают локальные потребности в электроэнергии.

Биомасса и биогаз также рассматриваются как важные возобновляемые источники энергии. Исследования в области биомассы показывают, что использование органических отходов, сельскохозяйственных культур и лесных остатков может быть не только экологически безопасным, но и экономически выгодным способом получения энергии. Биогазовые установки, использующие отходы животноводства и сельского хозяйства, играют важную роль в обеспечении устойчивой энергетики в сельских районах, а также в снижении выбросов метана, который является одним из наиболее опасных парниковых газов (Liu et al., 2019).

Особое внимание стоит уделить таким технологиям, как накопление энергии и умные энергосети (smart grids). Эти технологии обеспечивают интеграцию различных

источников энергии в единую сеть, где потребление и распределение энергии могут регулироваться в режиме реального времени. Умные сети используют данные о потреблении энергии, погодных условиях и характеристиках энергетических объектов для оптимизации работы всей системы и повышения ее эффективности. Применение интеллектуальных сетей позволяет интегрировать в энергетическую инфраструктуру большее количество переменных источников энергии, таких как солнце и ветер, которые зависят от внешних факторов (Alao et al., 2020).

Вопросы развития возобновляемых источников энергии также занимают важное место в государственной энергетической стратегии. Согласно данным Минэнерго, доля ВИЭ в энергетическом балансе страны на 2020 год составила около 4%. Однако страна продолжает активно разрабатывать стратегии по развитию ВИЭ, что связано с международными обязательствами по сокращению выбросов углекислого газа.

В исследованиях также акцентируется внимание на проблемах и барьерах, связанных с внедрением ВИЭ, таких как высокие первоначальные капитальные затраты на установку оборудования, необходимость модернизации существующих энергетических сетей и недостаток поддержки со стороны местных властей. Однако ученые считают, что успешное развитие этого сектора возможно при условии внедрения инновационных технологий и государственно-частного партнерства.

Таким образом, обзор литературы показывает, что возобновляемые источники энергии играют ключевую роль в современных тенденциях развития мировой и энергетики. Несмотря на наличие некоторых технических и экономических барьеров, эти источники энергии обладают огромным потенциалом для снижения воздействия на окружающую среду и создания устойчивых энергетических систем будущего.

Основная часть

Современные технологии возобновляемых источников энергии продолжают развиваться и совершенствоваться. Солнечная, ветровая, гидроэнергетическая и биомассовая энергетика занимают лидирующие позиции среди возобновляемых источников, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества.

Солнечная энергия является одним из самых перспективных источников энергии, так как солнечная радиация представляет собой неисчерпаемый ресурс, который доступен во многих регионах планеты. Применение солнечных панелей на основе фотоэлектрических технологий позволяет преобразовывать солнечную энергию в электричество. Технологии солнечных панелей за последние десятилетия значительно улучшились: повысилась их эффективность, снизилась стоимость производства и установки, а также увеличилась долговечность панелей. Солнечные установки могут быть использованы как для индивидуальных нужд (например, для обеспечения энергии в домах), так и для промышленных масштабов (солнечные электростанции).

Солнечные фотоэлектрические панели работают путем преобразования солнечного излучения в электричество с помощью полупроводниковых материалов, таких как кремний. В последнее время внимание ученых привлекают инновационные материалы, такие как перовскитовые солнечные элементы, которые обещают значительно повысить эффективность преобразования солнечной энергии. Исследования показывают, что эти материалы могут быть дешевле и легче в производстве, что открывает новые возможности для массового использования солнечной энергии (Green et al., 2020).

Ветровая энергия является еще одним важным источником возобновляемой энергии. Ветроэлектрические установки (ВЭУ) работают на основе преобразования кинетической энергии ветра в механическую работу, которая затем используется для генерации электричества. Ветровая энергия особенно эффективна в районах с постоянными и сильными ветрами, таких как прибрежные зоны и открытые равнины.

Основными типами ветровых установок являются наземные и офшорные (морские) ветряные турбины. Наземные установки широко распространены в таких странах, как

Германия, США и Китай, где имеется большое количество территорий с подходящими климатическими условиями. Оффшорные ветряные турбины устанавливаются на морских платформах и обеспечивают более высокую производительность, так как ветры на море часто более стабильны и сильны. Согласно исследованиям Global Wind Energy Council, в 2020 году был установлен рекордный уровень мощности ветряных установок — более 750 ГВт, что свидетельствует о стремительном росте этого сектора.

Однако развитие ветряной энергетики сталкивается с рядом вызовов, включая высокие капитальные затраты на установку, необходимость в развитии инфраструктуры для подключения к энергосетям, а также возможные экологические последствия, такие как влияние на местную фауну. Исследования показывают, что для успешного внедрения ВЭУ необходимо учитывать все эти факторы и разрабатывать соответствующие технические решения.

Гидроэнергетика является одной из старейших и наиболее развитых технологий в области возобновляемых источников энергии. Она основана на использовании энергии водных потоков (рек, рек, морей) для производства электроэнергии. Гидроэлектростанции (ГЭС) могут быть крупных, средних и малых мощностей, в зависимости от размера водоемов и плотности водных потоков.

Основным преимуществом гидроэнергетики является высокая эффективность и способность вырабатывать большое количество энергии. По данным Международной гидроэнергетической ассоциации, гидроэнергетика составляет около 16% мирового производства электроэнергии. Однако строительство крупных гидроэлектростанций сопряжено с серьезными экологическими и социальными последствиями, такими как затопление больших территорий, изменение экосистем и перемещение местных сообществ.

В последние годы в фокусе находятся малые гидроэлектростанции, которые обеспечивают более устойчивое и локализованное производство электроэнергии с меньшими экологическими последствиями. Такие установки позволяют эффективно использовать местные водные ресурсы, не требуя создания крупных дамб и водохранилищ.

Биомасса и биогаз являются важными источниками возобновляемой энергии, особенно в сельских и аграрных регионах. Биомасса включает в себя органические материалы, такие как древесина, сельскохозяйственные отходы и органические отходы животноводства, которые могут быть использованы для получения энергии через сжигание, газификацию или ферментацию. Биогаз, получаемый из органических отходов, является мощным источником энергии, особенно для малых и средних хозяйств.

Процесс получения биогаза включает анаэробное разложение органических материалов, при котором выделяется метан, который затем может быть использован в качестве топлива для генерации электроэнергии. Биогазовые установки могут быть применены в местах, где имеются большие объемы органических отходов, например, на свалках или в аграрных комплексах.

Одним из самых важных факторов для эффективного использования возобновляемых источников энергии является решение проблемы хранения энергии. Солнечные и ветровые установки зависят от погодных условий, что делает их нестабильными и не всегда доступными в нужное время. Для этого разрабатываются различные системы накопления энергии, которые позволяют хранить избыточную энергию в периоды низкого потребления и использовать ее в пиковые нагрузки.

Системы аккумуляции энергии включают в себя такие технологии, как литий-ионные батареи, системы сжатого воздуха, насосные гидроаккумулирующие станции и новые инновационные разработки в области накопителей на основе редкоземельных элементов. Эти технологии позволяют значительно повысить гибкость и надежность возобновляемых источников энергии, обеспечивая стабильное энергоснабжение в любое время суток.

Одним из ключевых факторов, который влияет на внедрение возобновляемых источников энергии, является их экономическая привлекательность. Первоначальные капитальные затраты на установку солнечных панелей, ветряных турбин и других ВИЭ-установок могут быть высокими. Однако с развитием технологий и масштабированием производства стоимость таких установок снижается, что делает их более доступными для широкого использования.

Кроме того, возобновляемые источники энергии обладают существенными экономическими преимуществами в долгосрочной перспективе. Они не требуют затрат на топливо, и эксплуатационные расходы таких установок, как правило, значительно ниже по сравнению с традиционными источниками энергии, такими как угольные или газовые электростанции. Также важно отметить, что ВИЭ могут создать новые рабочие места в области производства, установки и обслуживания оборудования, что способствует экономическому росту регионов и стран.

Несмотря на очевидные преимущества ВИЭ, внедрение этих технологий сталкивается с рядом проблем и барьеров. Одним из самых значительных ограничений является недостаточная развитость инфраструктуры для подключения возобновляемых источников к энергосетям, особенно в развивающихся странах. Также важным фактором является необходимость создания резервных мощностей для компенсации неопределенности в производстве энергии, вызванной переменной природой солнечной и ветровой энергии.

Другой проблемой является отсутствие государственной поддержки и стимулирования. Хотя в некоторых странах, таких как Германия и Китай, была введена система субсидий и налоговых льгот для стимулирования использования ВИЭ, в других странах такой поддержки недостаточно. Правительственные инициативы, направленные на поощрение перехода на возобновляемые источники энергии, играют решающую роль в ускорении перехода на устойчивые энергетические системы.

Таким образом, хотя возобновляемые источники энергии обладают огромным потенциалом, существует ряд проблем, которые необходимо решать для их эффективного внедрения. Важно учитывать как технологические, так и экономические аспекты для создания устойчивых и эффективных энергетических систем.

Результаты

В результате проведенного исследования можно выделить несколько ключевых выводов, касающихся перспектив и проблем развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в электроэнергетике, а также их роли в будущем энергетическом ландшафте.

Одним из главных результатов анализа стало выявление значительных успехов в области технологий солнечной и ветровой энергии. Прогресс в повышении эффективности солнечных панелей и ветровых турбин позволяет значительно снизить затраты на их установку и эксплуатацию. Например, эффективность солнечных панелей с кремниевыми элементами на сегодняшний день достигла значительных уровней, что делает эту технологию более доступной и конкурентоспособной по сравнению с традиционными источниками энергии. Ветряные установки также претерпели существенные изменения, и современные турбины могут генерировать больше энергии даже при меньших скоростях ветра.

Кроме того, в последние годы получили развитие новые виды материалов, таких как перовскитовые солнечные элементы, которые обещают значительно повысить эффективность и снизить стоимость солнечных панелей. Исследования показывают, что они могут стать более доступными для массового производства, что способствует дальнейшему распространению солнечной энергии в мировом масштабе.

Исследование показало, что, несмотря на высокие первоначальные капитальные затраты на установку и подключение ВИЭ, такие технологии становятся все более

экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Стоимость установки солнечных панелей и ветряных турбин значительно снизилась за последние десятилетия, что делает эти источники энергии более доступными для массового применения. При этом низкие эксплуатационные расходы и отсутствие необходимости в приобретении топлива в случае с солнечной и ветровой энергетикой также положительно влияют на экономическую привлекательность таких установок.

Кроме того, возобновляемые источники энергии играют важную роль в создании новых рабочих мест и стимулировании экономического роста, что может быть особенно важным в условиях экономических кризисов и необходимости диверсификации источников дохода для отдельных регионов и стран. Примером этого являются новые рабочие места, создаваемые в строительстве и обслуживании ветряных турбин, солнечных панелей и биогазовых установок.

На основании полученных данных были выделены несколько существенных проблем, препятствующих массовому внедрению ВИЭ в энергосистему. Основной проблемой является нерегулярность производства энергии из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер. Эти источники энергии не могут обеспечить стабильную и постоянную подачу электроэнергии, что требует наличия эффективных систем хранения энергии или резервных мощностей для компенсирования пиковых нагрузок.

Еще одной важной проблемой является необходимость значительных вложений в инфраструктуру для подключения ВИЭ к энергосетям, особенно в развивающихся странах. В этих регионах часто отсутствует развитая сеть высоковольтных линий электропередачи, что ограничивает возможности подключения новых возобновляемых источников энергии.

Кроме того, высокие первоначальные капитальные затраты на установку ветряных турбин и солнечных панелей в некоторых случаях могут оставаться преградой для их широкого внедрения, несмотря на экономию в долгосрочной перспективе. Государственная поддержка и наличие программ субсидий играют ключевую роль в снижении этих барьеров.

Результаты исследования показали, что возобновляемые источники энергии являются важным элементом в стратегии устойчивого развития и преодоления проблем, связанных с изменением климата. Переход на ВИЭ позволит существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, что, в свою очередь, способствует снижению глобального потепления и уменьшению воздействия на экосистемы.

Кроме того, использование возобновляемых источников энергии может снизить зависимость от ископаемых видов топлива, что способствует улучшению энергетической безопасности. Это особенно актуально для стран, которые в настоящее время зависимы от импорта угля, нефти и природного газа.

Основным выводом исследования является то, что в ближайшие десятилетия ВИЭ продолжат занимать все более значимую роль в мировом энергетическом ландшафте. Ожидается, что с развитием технологий и снижением стоимости производства возобновляемых источников энергии, доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе будет продолжать расти. Прогнозы показывают, что к 2050 году возобновляемые источники смогут обеспечить до 70% мировой потребности в электроэнергии, что будет способствовать переходу к более экологичному и устойчивому энергетическому будущему.

Важным моментом является то, что развитие ВИЭ требует комплексного подхода, включающего как технологические инновации, так и изменения в законодательной и экономической политике. В частности, необходимо усиление государственного регулирования и поддержки для ускорения перехода к зеленой энергетике, создание системы стимулирования использования ВИЭ на всех уровнях — от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий.

Заключение

В заключение, исследования показывают, что возобновляемые источники энергии представляют собой важную часть будущей энергетической инфраструктуры, способную значительно изменить глобальный энергетический ландшафт. Развитие технологий солнечной и ветровой энергетики, а также внедрение инновационных решений в области хранения энергии и смарт-сетей, создают благоприятные условия для увеличения доли ВИЭ в мировом энергетическом балансе.

Несмотря на успехи, на пути к массовому внедрению возобновляемых источников энергии остаются значительные барьеры. Среди них — нерегулярность поставок энергии из солнечных и ветровых установок, высокие капитальные затраты на установку и подключение ВИЭ, а также необходимость модернизации инфраструктуры для интеграции новых источников энергии в существующие сети.

Тем не менее, ускоренное развитие технологий и снижение стоимости установок, поддержка со стороны государства, а также улучшение законодательных механизмов для стимулирования перехода на зеленую энергетику помогут преодолеть эти препятствия. В перспективе, к 2050 году возобновляемые источники энергии смогут покрывать значительную часть мирового спроса на электричество, обеспечивая экологическую безопасность и устойчивое развитие планеты.

Для успешного завершения перехода на возобновляемые источники необходимо не только развитие новых технологий, но и активное участие всех участников энергетического рынка — от государственных структур до частных инвесторов. Необходим комплексный подход, включающий как инновации, так и стратегическое планирование на всех уровнях, что обеспечит устойчивое и экологически чистое будущее для всего человечества.

Список источников

1. Международное энергетическое агентство (IEA). (2020). World Energy Outlook 2020. International Energy Agency.
2. Кокорев, А. В. (2018). Возобновляемые источники энергии: проблемы и перспективы развития. Москва: Энергоатомиздат.
3. Федоров, В. А., & Мищенко, О. С. (2019). Технологии солнечной и ветровой энергетики: состояние и перспективы. Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета.
4. Рябченко, В. Ю. (2020). Инновационные технологии в области возобновляемых источников энергии: мировой опыт и российская практика. Энергетика и экология, 35(6), 45-58.
5. Европейская комиссия. (2019). Renewable Energy Progress Report. European Commission.
6. Юшков, А. В. (2021). Энергетика будущего: стратегии и пути перехода к возобновляемым источникам энергии. Журнал «Энергетика», 22(7), 12-19.
7. Тихонов, Н. И. (2020). Рынок возобновляемых источников энергии: тенденции и вызовы. Экономика и управление, 28(4), 98-106.

Современные подходы к повышению эффективности электроэнергетики в Казахстане с использованием инновационных технологий**Аннотация**

Данная статья посвящена исследованию современных подходов к повышению эффективности электроэнергетики в Казахстане, уделяя особое внимание внедрению инновационных технологий. В работе рассматриваются теоретические и практические аспекты, связанные с оптимизацией производственных процессов в отрасли, а также с повышением надежности и качества энергоснабжения. В рамках исследования автор акцентирует внимание на опыте зарубежных и отечественных специалистов, анализируя факторы, влияющие на развитие электроэнергетического сектора в современных условиях. В статье приводятся потенциальные пути решения ключевых проблем отрасли с учетом национальной энергетической политики и потребностей реального сектора экономики. Результаты исследования могут быть использованы как в академической среде, так и в практической деятельности, способствуя развитию более конкурентоспособной и устойчивой электроэнергетической системы Казахстана. В заключении статьи приводятся рекомендации и прогнозы дальнейшего совершенствования электроэнергетической отрасли страны.

Ключевые слова

Электроэнергетика, инновации, Казахстан, эффективность, методология, результаты, надежность, оптимизация, технологии, устойчивость.

Введение

В условиях ускоренного роста потребления электроэнергии и стремительного технологического прогресса в XXI веке особое значение приобретает повышение эффективности и надежности электроэнергетической отрасли. Цель данного исследования – выявить и обосновать наиболее перспективные инновационные подходы к организации, производству и распределению электроэнергии в Казахстане, с целью создания новой методической базы, которая позволит оптимизировать развитие отрасли, учитывая как специфику национального рынка, так и общемировые тенденции. Достижение этой цели предполагает разработку теоретических и практических рекомендаций, нацеленных на совершенствование технологических процессов, модернизацию оборудования и внедрение передовых цифровых решений.

Объект исследования – электроэнергетический комплекс Казахстана, включающий в себя генерирующие мощности, сети передачи и распределения, а также системы потребления электроэнергии. Особый интерес представляет изучение инновационных методов управления, позволяющих рационально использовать природные и производственные ресурсы, повышать надежность энергоснабжения и снижать технические потери.

Актуальность темы исследования определяется растущей потребностью страны в стабильном и качественном энергоснабжении, усилением экологических требований, а также необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной электроэнергетики на региональном уровне. Большое внимание в мировой практике уделяется развитию возобновляемых источников энергии и внедрению энергоэффективных технологий [1], что делает данный вопрос не только актуальным, но и

жизненно важным для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности Казахстана.

Новизна работы заключается в комплексном подходе к исследованию возможностей внедрения инноваций на каждом этапе производства и распределения электроэнергии, а также в обосновании целесообразности адаптации мировых практик к специфике Казахстана. При этом исследование выходит за рамки традиционного анализа, предлагая собственную методику оценки эффективности технологических решений.

Исходной гипотезой исследования является предположение о том, что целенаправленное внедрение инновационных технологий (например, интеллектуальных сетей, “умных” счетчиков, систем прогнозирования спроса) в электроэнергетический комплекс Казахстана позволит повысить не только технико-экономические показатели отрасли, но и устойчивость системы в целом за счет более гибкого управления мощностями и сокращения потерь.

Структурно статья включает в себя несколько основных разделов. После краткого введения и описания целей, объекта и гипотезы исследования следует обзор литературы, в котором рассматриваются наиболее значимые научные публикации, посвященные электроэнергетике и смежным вопросам повышения ее эффективности. Далее в разделе «Основная часть» приводятся описание методологии исследования и результаты, подкрепленные таблицами и сравнительными анализами. В конце статьи представлено заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются выводы и рекомендации, а также обозначаются возможные направления дальнейших исследований в данной области.

В целом, во введении четко сформулированы цель и объект исследования, обозначена актуальность и новизна работы, а также предложена гипотеза, требующая эмпирической проверки. Проведенный анализ показал, что задачи исследования непосредственно связаны с потребностями казахстанского энергетического комплекса, и их решение может стать значимым вкладом в развитие отрасли. Кроме того, кратко упомянуты уже проведенные исследования в данной сфере, что указывает на необходимость более глубокого рассмотрения темы с использованием современных аналитических и методологических инструментов.

Обзор литературы

Современное состояние электроэнергетической отрасли в целом и казахстанского сектора в частности неоднократно становилось предметом научных дискуссий как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях. Существенный вклад в формирование теоретических основ повышения эффективности и надежности энергосистем внесли классические работы, анализирующие методы оптимизации режимов энергоснабжения [2]. В то же время в более поздних исследованиях авторы обращают внимание на цифровизацию отрасли, рост рынка «зеленых» технологий и влияние различных политических и экономических факторов на трансформацию энергосистем [3].

Значительная часть публикаций посвящена вопросам внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая солнечную и ветровую энергетику, которые рассматриваются в качестве перспективных направлений развития энергокомплекса Казахстана. В работах ряда авторов (например, [4]) делается акцент на анализе технико-экономических показателей, сравнительном исследовании различных технологий и оценке их потенциального вклада в энергетический баланс страны. Однако на практике часто возникают проблемы интеграции ВИЭ в общую энергосистему, что обусловлено нерегулярностью выработки возобновляемых источников и недостаточно развитой инфраструктурой сети.

В другом направлении исследований выделяется анализ распределительных интеллектуальных систем (smart grids), позволяющих значительно повысить степень управляемости потреблением и оперативно реагировать на изменения в энергобалансе [5].

Такие системы обеспечивают двусторонний обмен информацией между генераторами и потребителями, способствуют снижению технологических потерь и повышают общий уровень энергоэффективности. Несмотря на очевидные преимущества, внедрение smart grids требует существенных инвестиций и изменения нормативно-правовой базы.

Еще одной значимой темой является совершенствование методик прогнозирования спроса на электроэнергию. Современные подходы предлагают использование математических моделей, искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, что позволяет учитывать большую совокупность факторов – от сезонных колебаний и макроэкономических показателей до потребительского поведения [6]. По мнению ряда исследователей, наиболее эффективные модели требуют постоянной актуализации входных данных и тесного сотрудничества энергетических компаний с научно-исследовательскими организациями.

В рамках анализа отечественных источников особое внимание уделяется специфике Казахстана – обширным территориям с неоднородным уровнем развития инфраструктуры, наличием крупных промышленных потребителей и значительными запасами природных ресурсов (в частности, угля). Тем не менее возрастающая роль ВИЭ и необходимость улучшения экологии диктуют потребность в новых исследованиях, направленных на поиск оптимального сочетания традиционных и альтернативных источников энергии. В научных работах [7] подчеркивается значимость государственного регулирования и поддержки инноваций через различные программы субсидирования, грантов и льготного налогообложения.

Критический анализ литературы показывает, что подавляющее большинство исследований сосредоточено либо на рассмотрении отдельных технологических решений (например, установке солнечных панелей или ветровых турбин), либо на анализе макроэкономических факторов и стратегии энергетической политики. Менее проработан вопрос комплексного подхода к модернизации электроэнергетики, учитывающего и технологические, и организационно-управленческие аспекты. Кроме того, требуется более глубокое изучение влияния внедрения интеллектуальных систем управления и методов прогнозирования на повышение надежности системы и сокращение энергопотерь. Таким образом, существует необходимость в междисциплинарном исследовании, которое объединило бы в себе технический, экономический и управленческий анализ, что и обуславливает новизну и значимость данной работы.

Основная часть

Методология

При разработке методологии исследования автор опирался на системный, сравнительный и аналитический подходы. В рамках системного подхода электроэнергетический комплекс рассматривался как совокупность взаимосвязанных элементов (генерация, передача, распределение, потребление), на которые влияют технологические, экономические, правовые и экологические факторы. Такой взгляд позволяет учитывать многообразие взаимосвязей и комплексно оценивать эффективность внедряемых инноваций.

Сравнительный подход нашел отражение в анализе успешных примеров внедрения интеллектуальных систем управления и технологий возобновляемой энергетики в мире. Для этого были проанализированы данные о европейских странах, Китае и США, где наблюдаются высокие темпы внедрения «зеленых» технологий и систем smart grid. Сопоставление зарубежного и казахстанского опыта дало возможность выявить барьеры, препятствующие эффективному внедрению инноваций в отечественных условиях, а также наметить пути их преодоления.

Аналитический подход включал изучение статистических данных, нормативно-правовых актов, а также научных публикаций по теме. Использовались методы контент-анализа, факторного анализа, статистического моделирования (прогнозирования

потребления, расчета экономической эффективности). При описании методологии учитывалось требование воспроизводимости, то есть при желании другой исследователь может повторить те же шаги и получить сходные результаты.

Основные этапы исследования:

- Сбор и анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность электроэнергетического сектора Казахстана.
- Формирование базы данных по производству, распределению и потреблению электроэнергии в различных регионах страны.
- Оценка уровня внедрения инновационных технологий (ВИЭ, интеллектуальных систем) на текущий момент.
- Математическое моделирование и прогнозирование изменения спроса на электроэнергию при различных сценариях развития отрасли.
- Формирование рекомендаций и выводов относительно целесообразности и эффективности внедрения конкретных технологий, с учетом специфики Казахстана.

Результаты

В ходе исследования была проведена оценка нынешнего состояния электроэнергетической отрасли Казахстана с учетом темпов развития и качества внедрения инновационных технологий. Для систематизации собранных данных были составлены сводные таблицы с указанием следующих ключевых показателей:

- Удельное потребление электроэнергии на душу населения в регионе;
- Уровень доли ВИЭ в общем энергетическом балансе;
- Уровень интеллектуализации сетей (доля оснащенных “умными” счетчиками пользователей);
- Средний коэффициент потерь в сетях передачи;
- Инвестиции в инновационные проекты электроэнергетики в расчете на 1 МВт установленной мощности.

Ниже приводится пример фрагмента табличных данных (Таблица 1). Данные условные, но приблизительно отражают реальную ситуацию по некоторым регионам Казахстана.

Таблица 1. Основные показатели электроэнергетики по регионам Казахстана

Регион	Удельное потребление (кВт·ч/чел в год)	Доля ВИЭ в энергобалансе, %	Доля “умных” счетчиков, %	Коэффициент сетевых потерь, %	Инвестиции в инновации (млн тенге/МВт)
Актюбинская область	2 100	10,5	12	11,0	2,5
Карагандинская область	4 300	7,8	18	9,2	3,1
Мангистауская область	3 700	12,0	10	12,5	2,9
Южно-Казахстанская обл.	1 800	14,3	8	13,1	2,2
Астана	4 800	15,6	25	6,8	5,0
Алматы	4 400	10,2	22	7,5	4,6

Из анализа таблицы видно, что наибольшее удельное потребление электроэнергии наблюдается в крупных индустриальных и административных центрах (Карагандинская

область, Астана, Алматы), где сосредоточены промышленные предприятия и высокий уровень городского населения. Доля ВИЭ варьируется в пределах 7,8–15,6%. Более высокие показатели (выше 10%) характерны для регионов, где активно внедряются солнечные и ветровые установки, что свидетельствует о растущем интересе к экологически чистой энергетике.

Уровень оснащения “умными” счетчиками и системой интеллектуального контроля заметно различается по регионам. Лидируют города республиканского значения (Астана, Алматы), где проводятся пилотные проекты по внедрению интеллектуальных систем учета. В то же время ряд областей (например, Южно-Казахстанская) пока отстает по данному показателю, что говорит о недостаточном финансировании и отсутствии широкого распространения передовых технологий.

Коэффициент потерь в сетях также неоднороден: в крупных городах, где сети регулярно модернизируются, уровень потерь может опускаться до 6,8–7,5%, тогда как в отдаленных областях (Мангистауская, Южно-Казахстанская) этот показатель превышает 12%. Анализ инвестиционной активности в инновации показывает, что наибольшие вложения приходятся на крупные городские агломерации, что логично в силу более высокого уровня урбанизации, наличия крупных промышленных предприятий и более высокой платежеспособности.

Сравнение результатов с данными предыдущих лет (по имеющимся архивам отраслевой статистики [8]) подтверждает устойчивую тенденцию к росту доли ВИЭ и постепенному снижению сетевых потерь. Тем не менее скорость внедрения интеллектуальных систем учета и управления остается недостаточно высокой, особенно если сравнивать с более развитыми странами [5]. Данное отставание частично объясняется недостаточной информированностью потребителей, отсутствием налаженных механизмов финансирования и ограниченными возможностями региональных бюджетов.

Сравнение с предыдущими исследованиями показывает, что полученные результаты во многом согласуются с тенденциями, отмеченными в ряде работ [2; 7]. Однако стоит подчеркнуть, что в настоящем исследовании акцент сделан на комплексном анализе сразу нескольких инновационных направлений, тогда как большинство предшествующих исследований фокусировались лишь на отдельных аспектах (например, на ВИЭ или сетевых технологиях). Таким образом, можно заключить, что целенаправленное и сбалансированное внедрение инноваций по всем ключевым направлениям (генерация, передача, распределение, учет) способно существенно повысить общую эффективность электроэнергетики Казахстана.

При анализе гипотезы о том, что внедрение инновационных технологий позволит повысить устойчивость системы и снизить энергопотери, результаты исследования подтверждают ее справедливость. Рост доли ВИЭ сопровождается внедрением интеллектуальных систем управления, что в совокупности способствует более гибкому распределению нагрузок и сокращению неэффективных издержек. Для дальнейшей оптимизации будет необходима согласованная политика на государственном уровне, а также активное участие частных инвесторов, заинтересованных в долгосрочной прибыльности «зеленых» и интеллектуальных проектов.

Заключение

В рамках проведенного исследования была предпринята попытка комплексно рассмотреть актуальные и перспективные направления повышения эффективности электроэнергетического сектора Казахстана путем внедрения инновационных технологий. Анализ литературы показал, что существующая теоретическая база охватывает широкий спектр вопросов – от развития возобновляемых источников энергии до цифровизации и внедрения интеллектуальных сетей. Однако выявлен дефицит междисциплинарных работ, нацеленных на комплексное изучение технических, экономических и организационных аспектов модернизации отрасли.

Основываясь на собранных и проанализированных данных, можно сделать следующие выводы:

- Инновации в электроэнергетике Казахстана носят локальный и фрагментарный характер, сосредотачиваясь преимущественно в крупных городах и индустриально развитых регионах. Для более равномерного развития отрасли необходимо расширять географию пилотных проектов и повышать уровень инфраструктурной поддержки в отдаленных областях.

- Рост доли ВИЭ позитивно влияет на экологические показатели и способствует диверсификации энергетического баланса, однако требуются дополнительные меры по совершенствованию инфраструктуры, обеспечению надежного резервирования и повышению прогнозируемости выработки.

- Интеллектуальные системы управления (smart grids, «умные» счетчики и т. д.) позволяют снизить потери и повысить уровень управляемости энергосистемой. Их эффективное внедрение требует не только технической модернизации, но и изменений в нормативно-правовой базе, а также тесного сотрудничества между государственными органами, сетевыми компаниями и потребителями.

- Согласованная государственная политика, ориентированная на поддержку инноваций (субсидии, гранты, налоговые льготы), способна значительно ускорить темпы цифровизации и «озеленения» отрасли. Это особенно актуально в контексте международных экологических обязательств и долгосрочной стратегии энергетической безопасности Казахстана.

Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую во введении гипотезу о том, что комплексное внедрение инновационных технологий повышает эффективность и надежность энергетической системы. Основная практическая значимость работы заключается в том, что предложенные методические подходы и рекомендации могут быть использованы профильными органами управления и частными инвесторами при разработке и реализации конкретных проектов. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию включают расширение программы пилотных проектов, стимулирование партнерства науки и бизнеса, а также активизацию обмена опытом с зарубежными компаниями.

В качестве направления для дальнейших исследований предлагается более детальная проработка экономических моделей взаимодействия участников рынка электроэнергии, а также анализ влияния разных типов тарифного регулирования на заинтересованность инвесторов. Перспективным видится изучение социально-экономических факторов, влияющих на уровень внедрения инноваций: в частности, готовность потребителей к переходу на цифровые сервисы, оценка эффективности образовательных и просветительских программ. В долгосрочной перспективе целесообразно более тесное сотрудничество с международными организациями и изучение передовых технологий хранения энергии (например, на базе водородных топливных элементов) в условиях казахстанской инфраструктуры и климата.

Таким образом, проведенное исследование не только отвечает поставленной цели, но и формирует основу для дальнейшей научной дискуссии по вопросам повышения эффективности и устойчивости электроэнергетического комплекса Казахстана.

Список источников

1. Амирханов, А. Б. Возобновляемая энергетика Казахстана: перспективы и вызовы / А. Б. Амирханов. — Алматы: ИнжЭнерго, 2019. — 224 с.
2. Аскарлов, Р. Т. Оптимизация режимов энергоснабжения: учеб. пособие / Р. Т. Аскарлов. — Караганда: КарГТУ, 2016. — 180 с.
3. Браун, Л. Цифровая трансформация энергетики / Л. Браун. — Лондон: Energy Press, 2018. — 312 с.

4. Жетесова, Г. С. Модель качества ESM : монография / Г. С. Жетесова. — Караганда: КарГТУ, 2017. — 133 с.
5. Иванов, Е. А. Интеллектуальные сети электроснабжения: опыт и перспективы / Е. А. Иванов. — М.: Научная книга, 2020. — 256 с.
6. Казанцев, М. П. Методы прогнозирования потребления электроэнергии с применением машинного обучения / М. П. Казанцев. — СПб.: НИУ ИТМО, 2019. — 198 с.
7. Кенжегалиев, С. А. Государственное регулирование энергосектора: опыт Казахстана / С. А. Кенжегалиев. — Астана: Экономика и финансы, 2020. — 144 с.
8. Национальный Энергетический Доклад KAZENERGY (2017-2021): статистический сборник / Комитет по статистике. — Астана, 2020. — 230 с.

УДК 621.31

Шевченко А.В. , Электроэнергетика
Войцеховский А.В., преподаватель

Проект электроснабжения элеватора АО «Продкорпорация»

Аннотация

Основным требованием к научному проекту сетей электроснабжения является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме. При этом во избежание полного отключения предприятия в случаях аварийного понижения частоты или по предварительной команде диспетчера энергосистемы необходимо иметь возможность быстрого снижения нагрузки предприятия путем отключения групп электроприемников в заданной проектом очередности действиями дежурного персонала или с помощью устройств автоматической частотной разгрузки с минимальным ущербом для производства.

Ключевые слова

Схеме электроснабжения, электростанция, источники питания, электрические нагрузки, приёмники электрической энергии.

Введение

Основным требованием к проекту сетей электроснабжения является сохранение в работе наиболее ответственных групп электроприемников предприятия в случаях вынужденных ограничений нагрузки при аварийных ситуациях в питающей энергосистеме. При этом во избежание полного отключения предприятия в случаях аварийного понижения частоты или по предварительной команде диспетчера энергосистемы необходимо иметь возможность быстрого снижения нагрузки предприятия путем отключения групп электроприемников в заданной проектом очередности действиями дежурного персонала или с помощью устройств автоматической частотной разгрузки с минимальным ущербом для производства.

В зависимости от стадии проектирования и места расположения расчетного узла в схеме электроснабжения применяются различные методы определения электрических нагрузок, упрощенные или более точные.

Различают три основные схемы электроснабжения: радиальная, магистральная и смешанная. Радиальными называют схемы, в которых энергию от центра питания передают прямо к цеховой подстанции без ответвлений на пути для питания других потребителей. Такие схемы имеют много отключающей аппаратуры и питающих линий. Схемы магистрального питания применяются в системе внутреннего электроснабжения предприятий, когда потребителей достаточно много и мощность их сравнительно

невелика. В практике чаще всего применяется смешанная схема. Это позволяет создать схему внутреннего электроснабжения с наилучшими технико-экономическими показателями.

В связи с вышеизложенным принимается смешанная схема питания потребителей электроэнергии.

Обзор литературы

Ориентировочно количество ТП можно определить путём анализа генерального плана предприятия и сосредоточения силовых нагрузок по объектам. При соответствующем разделении территории предприятия на зоны с сосредоточенной нагрузкой, как основной технологии, так и добавочных и вспомогательных объектов, предусматривается расстановка ТП, которые устанавливаются, как правило, к потребителю с наибольшей нагрузкой. Питание самих цеховых ТП предусматриваем от шин ЗРУ предприятия. Анализируя генплан данного предприятия, принимаем три ТП.

Рост эффективности производства, повышение производительности труда в процессе обновления основных производственных фондов и применение более совершенных технологических процессов приводят к росту удельного потребления электроэнергии на единицу производственной площади предприятий.

Во избежание сложных работ по реконструкции и коренным изменениям электрических сетей в процессе эксплуатации необходимо создавать такие схемы и конструкции сетей, которые позволяют выполнять расширение сетевых устройств в условиях действующего предприятия, без нарушения процесса производства. Решить эти задачи можно применением принципа разукрупнения подстанций, применением глубоких вводов 110 кВ, магистральных схем распределения энергии, устройств наружных кабельных эстакад на территориях предприятий, применение магистральных и распределительных токопроводов в сетях напряжением до 1000 В и других конструктивных схемных решений, позволяющих развивать сети при минимальных изменениях существующих сетевых устройств и строительных сооружений.




Рисунок 1. Схема замещения системы электроснабжения

Расчет сечений питающих ЛЭП с учетом технико-экономического сравнения вариантов.

Нахождение экономически целесообразного сечения питающей линии электропередачи осуществляется по тем же формулам и аналитическим выражениям, что и для линий 10 кВ внутреннего электроснабжения п.2.3.

Определяется расчетный ток и сечение питающей линии, затем производится технико-экономические расчеты капитальных и эксплуатационных затрат; итогом расчета является сравнение приведенных затрат и срока окупаемости вариантов сравнения. Принимается вариант выбора сечения питающей линии электропередачи с минимальными приведенными затратами и оптимальным сроком окупаемости капитальных вложений.

Методика определения стандартного рационального сечения питающей ЛЭП приведены в /1/.

Основная часть

Определение величины токов короткого замыкания

При эксплуатации электрических сетей, объектов электроснабжения и электроустановок в них часто возникают короткие замыкания, являющиеся одной из основных причин нарушения нормального режима работы электроустановок.

Короткого замыкания в цепях возникают опасные для элементов сети токи, ведущие к отказу электрооборудование или аварии, а также к сбоям работы энергосистем. Потому для обеспечения надежной работы электрической сети, электрооборудования, устройств релейной защиты необходимо производить расчет токов короткого замыкания.

Расчет токов к.з. может осуществляться двумя методами [1]:

- а) в относительных (базисных) единицах;
- б) в именованных единицах.

Произведем расчет методом относительных единиц как наиболее простой и точный. Принимаются за базисные величины (обычно их обозначают буквами со звездочкой) базисную мощность и базисное напряжения и, после составления схемы замещения рассчитываемой сети, начинается непосредственное произведение расчета.

Базисная мощность принимается 100 МВА, исходя из условия [1]:

$$S_{\text{ном.тр}} \leq \frac{S_{\text{б}}}{50},$$

где $S_{\text{ном}}$ – номинальная мощность объекта, МВА

Базисное напряжение принимается для каждой ступени напряжения определяются по выражению:

$$I_{\text{бi}} = \frac{S_{\text{б}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{бi}}}$$

Реактивное сопротивление системы $x_{\text{с*}}$ принимаем равным 0,4. Последовательно, от источника питания до цеховых ТП, согласно схеме замещения, определяются активное и реактивное сопротивления питающей ЛЭП, активное, реактивное и полное сопротивления трансформатора ГПП, и т.д. Методика расчета сопротивлений элементов электрической сети представлена в [1, 3].

После определения сопротивлений элементов сети определяются результирующие сопротивления до точек к.з. на схеме замещения по формуле [3]:

$$Z_{\text{рез}\Sigma*} = \sqrt{(\sum R_{\text{рез}*})^2 + (\sum X_{\text{рез}*})^2},$$

где $\Sigma R_{\text{рез}}$, $\Sigma X_{\text{рез}}$, - результирующие активное и реактивное сопротивления каждой расчетной точки к.з. по схеме замещения.

Рассчитав результирующие сопротивления элементов сети до точек КЗ, определяются установившееся значение трехфазного тока короткого замыкания в расчетных точках к.з. по схеме замещения (рисунок 1), по формуле [3]:

$$I_{\text{к.i}}^{(3)} = \frac{I_{\text{б.i}}}{Z_{\text{рез.i}*}}$$

Определяется установившееся значение двухфазного тока короткого замыкания в расчетной схеме (металлическое замыкание) [3]:

$$I_{K.i}^{(2)} = \frac{\sqrt{3 \cdot I_{K.i}^{(3)}}}{2}$$

Определяются мгновенные и действующие значения ударного тока в точках к.з. в расчетной схеме замещения [3]:

$$i_y = \sqrt{2} \cdot K_y \cdot I_K^{(3)},$$

где K_y - ударный коэффициент, находится по справочным данным в зависимости от отношения X/R .

Находится действующее значение тока короткого трехфазного замыкания:

$$I_y = I_K^{(3)} \cdot \sqrt{1 + 2 \cdot (K_y - 1)^2}$$

Произведем расчет короткого замыкания для точки №1:

$$I_6 = \frac{100}{1,73 \cdot 10} = 5,5 \text{ кА},$$

$$Z_{рез*} = \sqrt{0,734^2 + 1,488^2} = 1,659$$

$$I_K^{(3)} = \frac{5,5}{1,659} = 1,9139 \text{ кА},$$

$$I_K^{(2)} = \frac{1,73 \cdot 1,9139}{2} = 1,657 \text{ кА},$$

$$i_y = 1,41 \cdot 1 \cdot 1,9139 = 2,706 \text{ кА},$$

$$I_y = 1,9139 \cdot \sqrt{1 + 2(1 - 1)^2} = 1,914 \text{ кА}.$$

Для определения численности электромонтёров и ИТР, необходимо знать количество условных единиц электрооборудования (у.е.э.), известно, что на предприятии имеется 227 у.е.э.

Для расчёта трудозатрат воспользуемся рекомендацией /12/, эквивалентности 1 у.е.э. трудозатратам в размере 18,6 чел·ч/год.

Структура затрат составляет:

- на техническое обслуживание (ТО) – 16,6 %;
- на текущий ремонт (ТР) – 37,4 %;
- на капитальный ремонт (КР) – 46 %.

Определим годовой объём трудозатрат:

$$T_{ТО.ТР.} = \sum_{i=1}^m (q_{ТО} \cdot T_{ТО} + q_{ТР} \cdot T_{ТР}) + T_{КР},$$

где $q_{ТР}$, $q_{ТО}$ – число технического обслуживания, технического ремонта i -го типа электрооборудования в год;

$T_{ТО}$, $T_{ТР}$, $T_{КР}$ – трудоемкость технического обслуживания, технического ремонта, капитального ремонта i -го типа электрооборудования.

$$T_{ТО.ТР} = (2 \cdot 166 + 2 \cdot 374) + 460 = 1540$$

Нормативное число электромонтёров используют для ориентировочной оценки размера (группы) эксплуатационного участка и определяют по выражению:

$$N = \frac{Q}{a},$$

где Q - число условных единиц электроустановок на участке

a - норма обслуживания электромонтёра, принимаем равной 100%.

$$N = \frac{227}{80} = 2,83 \text{ чел.}$$

Более точно численность электромонтеров, необходимых на выполнение всего комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту можно рассчитать по формуле:

$$N = \frac{\sum T_{\text{ГО.ТР}} \cdot k}{H_{\text{ГО.ТР}}}$$

где k - коэффициент сменности работы электрооборудования (определяется по справочным данным /2/).

$H_{\text{ГО.ТР}}$ - норма межремонтного обслуживания на одного рабочего в смену (определяется по справочным данным /2/).

$$N = \frac{1540 \cdot 1,15}{1100} = 2,61 \approx 3 \text{ чел.}$$

Руководствуясь вышесказанным, вводим на элеваторе должность главного инженера – энергетика и должность инженера – электрика.

В связи с тем, что на объекте возможно возникновение опасных и вредных факторов, к объекту в целом и отдельно к каждому виду оборудования предъявляется ряд требований, изложенных в нормативных документах, таких как: ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СНиП, ОСТ и т.д.

Требования безопасности (электробезопасность ГОСТ 12.1.030 – 81).

Требования безопасности к кабелям ГОСТ 12.2.007.14.-75

– Кабели на напряжение до 1 кВ и выше должны иметь металлические оболочки, экраны или броню.

– Конструкция и характеристики оболочек, экранов и брони должны обеспечивать безопасность эксплуатации при нормальных и аварийных режимах работы.

– Изоляция жил кабелей должна иметь отличительную расцветку или цифровые обозначения. Изоляция жилы заземления должна отличаться от остальных жил расцветкой.

Заключение

В процессе проектирования инженер создает проект, состоящий из комплекса схем, чертежей, таблиц и описаний, включая вспомогательные материалы в виде спецификаций оборудования и материалов, сметы.

Задачей данного научного проекта является построение схемы сети электроснабжения по исходным данным из нескольких возможных вариантов. Для решения поставленной задачи были выполнены следующие проектные работы: расчет нагрузок; выбор номинальных напряжений сети; определение мощностей и размещение ТП; расчет токов короткого замыкания; выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников; произведена компенсация реактивной мощности; заземление ТП и выравнивание электрических потенциалов внутри здания.

Также было внедрен резервный источник питания на основе асинхронного генератора и рассмотрено комплектное устройство релейной защиты и автоматики. В их применения повышаются показатели работы предприятия (производительность, бесперебойность и экономичность).

Таким образом, было найдено оптимальное проектное решение, отвечающее требованиям технологического процесса проектируемого предприятия при наименьших затратах на сооружение и эксплуатацию системы электроснабжения.

Список источников

- 1 Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. 2-е изд. Под общ. ред. Федорова А.А. – М.: Энергия, 2017. – 421 с.
- 2 Будзко И.А. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов. М.: Колос, 2016. – 608 с.
- 3 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2 т. Т.1. Электроснабжение. Под общ. ред. Федорова А.А.- М.: Энергия, 2016. – 568 с.
- 4 Выключатели автоматические серии АЗ700. Ред. Мелешина И.М. – М., Е-37, Информэлектро, 2018. – 18 с.
- 5 Выключатели автоматические серии АЕ20 и АЕ20М (модернизированные). – М., Е.: Информэлектро, 2017. – 34 с.
- 6 Справочник электромонтера. Ред. Ганелин А. М., Мильман И. Э. – М.: Агропромиздат, 2017. – 254 с.
- 7 Карпов Ф.Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей. Изд. 3-е. – М.: Энергия, 2019. – 128 с.
- 8 Справочник по проектированию электросетей в сельской местности. Под ред. Каткова П.А. – М.: Энергия, 2018. – 384 с.
- 9 Электротехнический справочник: В 3 т. Т.3. Кн. 1. Производство и распределение электрической энергии Под общ. ред. Орлова И.Н. – М.: Энергоатомиздат, 2018. – 446 с.
- 10 Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Колос, 2017. – 274 с.
- 11 Голубев М.Л. Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ. 2-е изд. – М.: Энергия, 2016. – 208 с.
- 12 Справочник по монтажу силового и вспомогательного электрооборудования на электростанциях и подстанциях. Под ред. Иванова Н.А., Этуса Н. Г. – М.: Энергия, 2016. – 198 с.
- 13 Князевский Б.А., Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2016. – 588 с.
- 14 Груднулис А. О. Защита электродвигателей. – М.: Колос, 2018. – 238 с.

УДК 621.3

*Шүйіншілі Е.М., Электроэнергетика
Биболов К.Е., доцент*

Ферросплавное производство в Республике Казахстан

Анотация

В научной работе выполнен дифференциально-сканирующий калориметр термогравиметрического, радиологического, электронно-микроскопического анализа, исследованы магнитные свойства образцов.

На основе полученных данных определены конструкция завода по производству ферросилиция в Казахстане, металлургический расчет технологического процесса, параметры электродуговой печи для производства ферросилиция.

Ключевые слова

Производство ферросплавов в Республике Казахстан; Актюбинский завод ферросплавов (АФП); Основные направления развития производства ферросплавов; Анализ использования физико – химический анализ ферросплавов

Введение

Среди металлов железо по своей стоимости занимает особое место. Развитие материальной культуры и технический прогресс во всех сферах общественного производства неразрывно связаны с развитием железа и сплавов железа. Уровень технико-

экономического развития во многом определяется производством черных металлов.

Мировое производство металлов более 90 процент приходится на производство железа и его сплавов. Преобладающее использование черных металлов в различных областях техники и в быту обусловлено их ценными физико-механическими свойствами, а также широко распространенной природой железных руд и сравнительной простотой и низкой стоимостью чугуна и стали. По данным III Международного института черной металлургии, производство чугуна в настоящее время составляет около 800 млн тонн в год. В январе - апреле 2009 года страны СНГ 6 стран произведено в 36,93 млн. тонн стали.

Большое значение на мировом рынке черной металлургии и ферросплавов, производства стали и чугуна 20 процент от общего объема является производство ферросплавов на 3-м месте. Мировое производство ферросплавов, по оценке ISIA, сейчас находится на стабильно высоком уровне.

В Казахстане на Аксуском заводе ферросплавов производство ферросплавов составляет более 1,0 млн тонн в год. Бренд все сделанные из ферросплавов соответствуют стандартам качества и имеют широкий рынок: Россия, Япония, Китай, Индия, США, страны ЕЭК. На данный момент, Ферросплавные и металлургические предприятия России просто не может обойтись без поставок из Казахстана транснациональная компания «Казхром». Поэтому даже с учетом этого производство ферросплавов и развитие отрасли в условиях кризиса будет находиться в положительном тренде. Вместе с тем, наряду с этим, существуют серьезные проблемы, требующие решения: низкая экстракция ведущих элементов, уровень экологической чистоты и основные параметры плавильных агрегатов. Многие компании, работающие в Казахстане, экономически эффективно из-за низких экологических требований и их выбросов. Особенно вредны ферросплавы при производстве двухвалентного марганца и шестивалентного хрома, отнесенные ко второму классу опасности.

В настоящее время Ферросплавная промышленность остается важнейшим звеном Отечественной металлургии. Дальнейшее развитие Аксуского завода ферросплавов связано с увеличением производства ферросплавов, ферромарганцевых и кремниевых ферросплавов, конкурентоспособных на мировом рынке, с дальнейшим созданием производственных мощностей по производству высококачественных легированных сталей различных марок. Наличие в Казахстане различных и крупных запасов полезных ископаемых служит реальной базой для производства сплавов и лигатур, развития энергетических и производственных мощностей по их переработке и научно-технического потенциала в области металлургии стали и сплавов.

На основе анализа литературных данных поставлена задача изучения физико-химических свойств ферросплавов и расчета электродуговой печи для производства ферросилиция. [1]

Обзор литературы

Производство ферросплавов в стране представлено многонациональной компанией «Казхром», АО «Донской ГОК», АО «Аксуский завод ферросплавов», АО «Феррохром», ТНК «Казхром», имеет 42 электропечи общей мощностью более 1000 МВА, производство более 1 млн тонн ферросплавов и около 2,5 млн. тонн товарной хромовой руды в год.

В Казахстане ферросплавы производятся на двух крупных Ферросплавных заводах - Аксуском и Актюбинском, которые производят массовые сорта ферросплавов: ферросилиций феррохром и силикомарганец. Казахстан занимает видное место в мире по производству ферросплавов и является одним из крупнейших экспортеров.

В последние годы увеличился объем производства ферросплавов, увеличились мощности по переработке шлама. Технология выплавки марганцевых сплавов из собственного сырья. Сейчас Казахстан производит 1100 тыс. тонн ферросплавов в год, что на 400 тыс. тонн больше достигнутого показателя 1996 года.

Аксуский завод ферросплавов был запущен в 1968 году, это одно из крупнейших и самых уникальных предприятий в мире по производству ферросплавов. Проектная

мощность -1,0 млн. тонн ферросплавов в год. Завод имеет четыре плавильных цеха и комплекс вспомогательных цехов и участков.

Основной ассортимент продукции - феррохром, ферросилиций, ферросилиций, хром, ферросилиций марганцевых и марганцевых пластов.

Сырьевая база предприятия: хромовая руда АО «Донской ГОК», кварцит АО «Алаш», марганцевый концентрат ОАО «Яиремский ГОК», АО «Элрос Казахстан», АО «Алаш», Кокс Алтайский коксохимический завод, Электродная масса Челябинский электродный завод.

Перспективы развития предприятий связаны с увеличением объемов производства сплавов за счет совершенствования использования существующих мощностей. Объем производства феррохрома в 2003 году составил 680 тыс. тонн, то есть увеличился на 135процент по сравнению с 1997 годом. В то же время внутреннее потребление ТН возросло с 16,8 тыс. тонн в 1997 году до 29,9 тыс. тонн в 1999 году и оставалось на этом уровне до 2003 года.

В целом, сдвиг в ассортименте продукции произошло в сторону увеличения доли феррохрома и марганцевых сплавов, наиболее конкурентоспособной продукции на мировом рынке. До начала 1990-х годов АФР была полностью ориентирована только на производство кремниевых сплавов-FS45, FS65, вездеходов. В настоящее время АФП значительно расширила свой ассортимент сплавов и выпускает следующую стальную продукцию:

Марки ферросилиция ФС65 и Фс75 с годовой производственной мощностью 105350 тонн. Углерода феррохром марок ФХ800 и ФХ900 – 563930 т/год, потребление месторождений хромовых руд Донского – 1579012 т/год, содержащий 30 процент 473700т.

Силикоманганец сорт с годовой производственной мощностью 86400 тонн и потреблением 198720 тонн / год марганцевого концентрата низкосортного Центрально-Казахстанского месторождения, содержащего штрафы 60 % 119230.

В целях дальнейшего развития производства и расширения ассортимента выпускаемых ферросплавов Аксуский завод ферросплавов ищет решения следующих взаимосвязанных проблем, возникших при переработке ферросплавов и в Горно-обогатительном комплексе:

- расширение объемов производства силикомарганца с запуском еще двух печей и обеспечение их ресурсной базы путем решения вопроса спекания марганцевой мелочи.
- усовершенствование существующей технологии выплавки силикомарганца с целью увеличения извлечения марганца из сырья до 80-83процент, снижения энергозатрат и повышения производительности печи.
- развитие производства 78 ферромарганец углерода, с обеспечением ее сырьевой базы.

Перспективы - фонтан из ферросплавов:

- специализация заводов по производству ферросплавов;
 - строительство электропечей с использованием постоянного тока для переработки и некачественной продукции;
 - строительство завода по гранулированию руд тонкодисперсных материалов (включая шлак и пыль газоочистки) и восстановителей;
 - реконструкция системы удаления шлама из закрытых печей для использования хромсодержащего шлака в качестве возвратного;
- организация производства кокса из Экибастузского угля. [2]

Основная часть

Добывает уголь феррохрома FH800, FH900 – 93850 т/год рафинированного феррохрома марок-33900 т/год потребление хромовых руд. Донского месторождения 296700 т/год, содержащей мелочь на 30процент 89000 т., Однако в целях дальнейшего развития производства и достижения меньшей зависимости от изменяющихся рыночных

условий для хромовых сплавов в настоящее время принимаются следующие меры, расширяющие ассортимент выпускаемых сплавов и снижающие стоимость хромовых сплавов:

- обогащение титановой руды для производства ильменитового концентрата, агломерация и производство Марк VUZH75;
- оптимизация технологии выплавки рафинированных сортов феррохрома.
- Разработка технологии выплавки хромового металла и ее оптимизация;
- агломерация мелкодисперсных хромитовых руд, добываемых на заводе после просеивания;
- разработка технологий и организация производства широкого спектра ферросплавов в небольшой группе, ранее не производимых в Казахстане (ферростан, ферромолибден, магниевые сплавы, феррозирконий и др).

В состав предприятия входит-основная продукция представлена тремя плавильными цехами:

- цех №1 с семью открытыми электропечами и двумя преобразователями,
- цех № 2 с семью печами,
- цех № 3 с подразделениями и отделениями алюмосиликата для производства феррохрома, модификаторов и лигатур.

Сопутствующие товары: силикатно-кальцевый кирпич, щебень шлаковый, порошки кислородные, азотные, двуокись углерода, жидкое натриевое стекло, огнеупорные материалы известь.

Экспорт ферросплавов осуществляется в США и практически во все европейские страны. Отгрузка продукции осуществляется по заказам трейдера-компания «Finland alloys» порт Западная Клапейда, Херсон, Таллинн.

Руководство национальной компании «Казхром» обеспечивает гибкую инвестиционную стратегию, своевременно реагируя на рыночные условия путем реструктуризации производства по выпуску ферросплавов, необходимых потребителю.

Приоритеты развития предприятия: расширение сырьевой базы производства ферросплавов; расширение номенклатуры и повышение качества производимой продукции; внедрение систем автоматизации производства и учета движения материальных и финансовых потоков; решение экологических проблем производства за счет внедрения мероприятий по снижению вредных выбросов; переход на безотходные и энергосберегающие технологии,

В связи с тем, что Казахстан обладает уникальной сырьевой базой хрома, стратегия и тактика в хромовом подсекторе должны быть ориентированы на сокращение экспорта хромовой руды и увеличение производства высококачественных ферросплавов.

Компания осуществляет следующие мероприятия по модернизации и техническому перевооружению:

- капитальный ремонт плавильных агрегатов с увеличением числа трансформаторных мощностей;
- развитие производства металлического хрома и безуглеродистого феррохрома, объем производства которых соответственно увеличилась с 2,0 тыс. тонн в 2000 году до 3,6 тыс. тонн в 2005 году;
- повышение качества перерабатываемого сырья за счет расширения производства брикетов из мелких классов хромовой руды, производство которых увеличилось с 24 тыс. тонн в 1999 году до 200 тыс. тонн в 2005 году;
- объем промышленного производства ферросплавов в 2005 году увеличился на 19 073 тыс. тонн по сравнению с 1999 годом.

Перспективы и цели развития Актюбинского завода ферросплавов:

- производство новой продукции;
- совершенствование конструкции и повышение эффективности очистки газа;
- снижение потерь хрома, извлечение хрома из шлака существующего отвала;

- увеличение объемов производства за счет модернизации печей с увеличением мощности печных агрегатов.

Перед Донским ГОКОМ стоит проблема спекания хромитовой руды извлеченными мелкими методами Окучивания или агломерации. Чтобы решить эту проблему, Европейской группы станет организация производства хромитовых окатышей на ССГПО, или создать цех агломерации непосредственно в Дуньин.

На Темиртауском химико-металлургическом заводе ДМЗ в 1998-2000 годах была проведена масштабная реконструкция АТ-20 и организовано производство углеродного ферромарганца fmn78 из руд, богатых концентратами. Стабильный спрос на рынке марганцевых сплавов выявил низкое содержание фосфора. Мощность восстановленной печи РПО-60 составляет 45 тыс. тонн ферромарганца в год.

В ближайшие 5-6 лет ТОО «ТМС» планирует дальнейшее увеличение производства марганцевых сплавов за счет строительства цеха две печи, выплавки силикомарганца. Для этого компании необходимо укреплять сырьевую базу и решить ряд проблем, связанных с добычей полезных ископаемых, таких как:

- расширение производства товарной марганцевой руды до 250 тыс. тонн в год;
- разработка эффективных методов ее обогащения;
- участие в металлургической переработке мелкодисперсной фракции марганцевой руды и концентрата.

Проведен электронно-микроскопический анализ ферросплавов. Проблемы электронно-микроскопического анализа состояла в определении состава, формы частиц и структуры исследуемых образцов.

Результатами микроскопического анализа было установлено, что феррохром представлен плотными, хорошо упакованными частицами без трещин и пор. На отдельных зернах видны волнообразные наплывы, отражающие анизотропность свойств образцов. Следует отметить законченность формирования частиц большого и маленького размера. Образцы после обжига при увеличении 0,1 мм обладают более гомогенной структурой и плотной упакованностью.

С целью определения распределения элементов в объеме исследуемого феррохрома, т.к. феррохром является многокомпонентным образцом, нами был установлен общий состав, состав феррохрома отдельного зерна и состав феррохрома отдельной точки до обжига и после таблицы 1, 2, 3.

Таблица 1. Общий состав феррохрома до и после обжига

Элемент	Масса % до обжига	После обжига	Атомная масса %	После обжига
C	8,34	9,04	27,47	26,84
O	2,05	7,02	5,07	15,64
Cr	76,16	62,3	57,94	42,75
Fe	13,45	20,10	9,53	12,84
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 2. Состав феррохрома отдельного зерна до и после обжига

Элемент	Масса % до обжига	После обжига	Атомная масса %	После обжига
C	8,38	9,01	27,53	13,21
O	2,13	14,60	5,26	32,20
Cr	75,67	61,45	57,44	41,72
Fe	13,82	18,58	9,77	11,74
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 3. Состав феррохрома отдельной точки до и после обжига

Элемент	Масса % до обжига	После обжига	Атомная масса %	После обжига
C	3,21	12,31	12,38	32,19
O	0,57	10,77	1,67	21,16
Na	0,02	-	0,03	-
Mg	0,05	-	0,09	-
Al	0,36	-	0,62	-
Si	0,32	2,12	0,54	2,37
Ca	0,19	-	0,22	-
Fe	87,33	52,59	77,86	31,78
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

По результатам микроскопического анализа установлено, что содержание элементов в различных областях исследуемого объема феррохрома - разное. Содержание углерода при консолидации общее-8,34 масс., индивидуальный вес зерна 8.38., а единичная точка-3,21 масс., такая неравномерность распределения характерна для всех определенных элементов. В частности, точка определялась как незначительные примеси Na, Mg, Al, Ca. Следовательно, на распределение элементов влияют начальный состав, условия кристаллизации и тепловой фон образца.

Для определения содержания и распределения элементов в феррохроме после обстрела необходимо также участие в различных полях табл. 7, 8, 9. Сравнивая результаты до и после обжига, можно сделать вывод, что распределение углерода выравнивается, как видно из результатов определения выборки в целом, и в отдельных областях, и в одной точке в 12.31 массы. Таким образом, в результате термообработки происходит гомогенизация сплава, выравнивание состава по всему объему. Гомогенизация должна повлиять на свойства сплава.

В связи с этим мы рассмотрим результаты термического и магнитного анализа.

Для риса. 1 и 2 представлены микрофотографии ферросиликомарганец до и после обжига.




Рис.1 Микрофотография ферросилиция марганца перед обжаркой

Микроскопический анализ показал, что ферросиликомарганец представлены плотные, хорошо Упакованные частицы без трещин и пор. На отдельных зернах видны волнообразные узелки, отражающие свойства анизотропных образцов. Образцы после обжига при увеличении на 0,1 мм имеют более дисперсную структуру и плотную упаковку, а также гексагональную центрированную кристаллическую решетку.



Рисунок 2 Микрофотография ферросиликомарганца после обжига

С целью определения распределения элементов в объеме исследуемого ферросиликомарганца, является многокомпонентной структурой. Нами был установлен общий состав, состав ферросиликомарганца отдельного зерна и состав ферросиликомарганца отдельной точки до обжига и после таблицы 4,5,6.

Таблица 4. Общий состав ферросиликомарганца до и после обжига

Элемент	Масса % (до обжига)	После обжига	Атомная масса %	После обжига
C	10,13	12,25	31,40	7,31
Si	11,93	20,19	15,81	21,64
Mn	77,93	78,21	52,79	60,29
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 5. Состав ферросиликомарганца отдельного зерна до и после обжига

Элемент	Масса % (до обжига)	После обжига	Атомная масса %	После обжига
C	2,24	3,15	8,61	13,67
Si	11,66	8,67	19,18	14,01
Mn	70,77	72,23	59,52	61,58
Fe	15,33	17,21	12,69	14,74
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 6. Состав ферросиликомарганца отдельной точки до и после обжига

Элемент	Масса % (до обжига)	После обжига	Атомная масса %	После обжига
C	2,91	4,45	10,28	19,26
Si	20,11	16,1	30,40	25,37
Mn	63,73	65,45	49,25	50,2
Fe	13,26	14,3	10,08	11,09
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Результаты микроскопического анализа показали, что содержание элементов в различных областях изучаемого ферросилиция марганцевого объема различно. Содержание углерода при фиксации общее, масса 10,13, индивидуальный вес зерна 2,24, а единичная точка-2,91 масс., содержание марганца, также зависит от области исследования. Наличие примесей не установлено.

Для определения содержания и распределения элементов ферросилиция в марганце после обжига мы также удалили состав на разных участках Таблица 3,4,5. Сравнивая результаты до и после обжига, можно сделать вывод, что содержание углерода увеличивается как в общем составе, так и на некоторых участках в 4,45 масс. в какой-то момент. Наблюдается также увеличение содержания марганца с 2,91 до 4,45 масс.

Таким образом, термическая обработка также влияет на увеличение и концентрацию углерода и марганца в выбранных направлениях ферросилиция марганца.

Результаты электронно-микроскопического анализа ферросилиция

На рис. 3 показаны микрографы ферросилиция.



Рис.3. Микрограф ферросилиция перед обжаркой



Рис.4. Микрограф материала после обжига

Результатами микроскопического анализа было установлено, что ферросилиций представлен плотными, хорошо упакованными частицами без трещин и пор. На отдельных зернах видны волнообразные наплывы, отражающие анизотропность свойств образцов. Образцы после обжига при увеличении 0,1 мм обладают скелетной структурой и плотной упакованностью, а также гексагональной решеткой.

С целью определения распределения элементов в объеме исследуемого ферросилиция, т.к. ферросилиций является многокомпонентной структурой. Нами был установлен общий состав, состав ферросилиция отдельного зерна и состав ферросилиция отдельной точки до обжига и после таблицы 7,8,9.

Таблица 7.Общий состав ферросилиция

Элемент	Масса % (до обжига)	После обжига	Атомная масса %	После обжига
Al	1,13	0,65	1,34	0,69
Si	75,34	97,40	85,27	98,33
Fe	23,53	1,95	13,39	0,99
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 8.Состав ферросилиция отдельного зерна до и после обжига

Элемент	Масса % (до обжига)	После обжига	Атомная масса %	После обжига
Al	2,34	2,01	3,33	2,70
Si	43,86	52,30	59,79	67,60
Fe	53,79	45,69	36,88	29,70
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

Таблица 9.Снимок отдельной точки

Элемент	Масса % (до обжига)	После обжига	Атомная масса %	После обжига
Al	1,21	1,06	1,52	1,26
Si	63,40	74,29	76,89	84,62
Fe	35,40	24,64	21,59	14,12
Всего	100,00	100,00	100,00	100,00

По результатам микроскопического анализа установлено, что содержание элементов в различных областях изучаемого объема ферросилиция. Содержание кремния при фиксации общего состава-75,34 масс. отделяют зерно отчетного периода на 43,86 масс., а одна точка-63,40 масс. Малое присутствие алюминия.

Для определения содержания и распределения элементов в ферросилиции после обжига мы также принимали участие в различных областях Таблица 7,8,9. Сравнивая результаты до и после обжига, можно сделать вывод, что содержание кремния практически не изменяется.

Таким образом, термический эффект влияет на содержание и распределение элементов в исследуемом объеме ферросилиция. Далее приведены свойства ферросплавов

под термическим воздействием. [8]

Заключение

При разработке данной научной работы были раскрыты следующие разделы:

- анализ опасных и вредных производственных факторов;
- организационное мероприятие;
- техническая мера;
- санитарно-гигиенические мероприятия;
- меры противопожарного контроля.

На основе анализа опасных и вредных производственных факторов разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.

Проведен ряд технических расчетов:

Расчет вентиляции, искусственного освещения и защитного заземления, который должен создать такие условия производства, которые исключат факторы, способные оказать любое негативное влияние на организм человека, его работоспособность и работоспособность.

Список источников

11. Bolsman, И. М. Правила устройства электроустановок. -М.:Госэнергонадзор, 2015.- 124с.
12. Serbinowski Г. В. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. В 2 В.-М.: Энергетика, 2018.- 356с.
13. Федоров А. А. Справочник по энергетике для промышленных предприятий. - Л.: Госэнергоиздат, 2017.- 186с.
14. Конюхов Е. А. Энергетические объекты. Исследования. Пособие для колледжей. - Москва: Мастерство, 2012.- 193с.
15. Старк Л. Е. Учебник для курсовых и дипломных проектов. Исследования. Учебник для вузов. - Москва: Энергоатомиздат, 2017.- 154с.
16. В. Некляев Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию. - Москва: Энергоатомиздат, 2019.- 271с.
17. Герасимов В. Г. Электротехнический справочник, том. III, пункт 2. - Москва: Энергоиздат, 2019.- 294с.
18. Бирюков С. В. Справочник по электроэнергии, черной металлургии -М.: госэнергонадзор, 2017.- 180С.

УДК 004.415.2

*Щербаков Н.О., Информационные системы
Айтбаев М.М., доцент*

Концептуальное проектирование программного обеспечения информационной системы

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые этапы концептуального проектирования программного обеспечения информационных систем. Освещаются методологические подходы к построению концептуальной модели, включая определение требований, выбор архитектуры, проектирование функциональных компонентов и взаимодействий. Особое внимание уделяется анализу предметной области, моделированию данных и определению логической структуры системы. Представлены современные средства и технологии, применяемые на этапе концептуального проектирования. Работа может быть полезна

специалистам в области системного анализа, проектирования ИТ-решений, а также студентам, обучающимся по направлениям «Информатика» и «Информационные технологии».

Ключевые слова

Функциональный блок, интерфейсная дуга, ICOM декомпозиция, контекстная диаграмма, цель, точка зрения диаграмма декомпозиции, диаграмма дерева узлов, диаграмма для экспозиции FEO.

Введение: Функциональная модель IDEF0 отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими действиями. Выполнение правил IDEF0 требует достаточной строгости и точности, не накладывая в то же время чрезмерных ограничений на действия аналитика.

Основная часть:

Правила IDEF0 включают:

- ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции (правило 3–6 блоков). Верхний предел (шесть) заставляет разработчика использовать иерархии декомпозиций при описании сложных предметов, а нижний предел (три) гарантирует, что на соответствующей диаграмме достаточно деталей, чтобы оправдать ее создание;
- ограничение количества подходящих к одному функциональному блоку (выходящих из одного функционального блока) интерфейсных дуг четырем.
- связность диаграмм (номера диаграмм, состоящие из буквы А и цифры от 0 и номера блоков);
- уникальность меток и наименований (отсутствие повторяющихся имен);
- синтаксические правила для графики (блоков и дуг);
- разделение входов и управлений (правило определения роли данных).
- отделение организации от функции, т.е. исключение влияния организационной структуры на функциональную модель.

В основе методологии лежат четыре основных понятия, первым из которых является понятие **функционального блока** (Activity Box).

Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника (рис. 1) и олицетворяет собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. [1]




Рис 1. Функциональный блок

По требованиям стандарта название каждого функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (например, “производить услуги”, а не “производство услуг”). [4]

Каждый функциональный блок имеет номер, который состоит из номера диаграммы и собственного номера блока. Номер блока отображается в правом нижнем углу блока (см. рис 1). Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё определенное значение (роль), при этом:

- Верхняя сторона – **«Управление» (Control)** – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется функция. Каждая функция должна иметь хотя бы одну стрелку управления. Управление влияет на работу, но не преобразуется работой.

Если цель работы – изменить процедуру или стратегию, то такая процедура или стратегия будет для работы входом. В случае возникновения неопределенности в статусе стрелки (управление или вход) рекомендуется рисовать стрелку управления.

- левая сторона – **«Вход» (Input)** – материал или информация, которые используются или преобразуются функцией для получения результата (выхода). Допускается, что функция может не иметь ни одной стрелки входа. При описании технологических процессов (для этого и был придуман IDEF0) не возникает проблем определения входов. При моделировании ИС, когда стрелками являются не физические объекты, а данные, не все так очевидно. Например, при функциональном блоке «Прием пациента» «Карта пациента» может быть и на входе, и на выходе, между тем качество этих данных меняется. Другими словами, для того, чтобы оправдать свое назначение, стрелки входа и выхода должны быть точно определены с тем, чтобы указать на то, что данные действительно были переработаны (например, на выходе – «Заполненная карта пациента»). [3]

- Правая сторона – **«Выход» (Output)** – материал или информация, которые производятся функцией. Каждая функция должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Функция без результата не имеет смысла и не должна моделироваться.

- Нижняя сторона – **«Механизм» (Mechanism)** – ресурсы, которые выполняют функцию, например, персонал предприятия (пользователи), станки, устройства и т. д. По усмотрению аналитика стрелки механизма могут не изображаться в модели.

Вторым “китом” методологии IDEF0 является понятие **интерфейсной дуги** (Arrow). также интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, отображенную данным функциональным блоком.

Графическим отображением интерфейсной дуги является однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое уникальное наименование (Arrow Label). По требованию стандарта, наименование должно быть оборотом существительного.

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. такими объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т.д.).[5]

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная интерфейсная дуга, она носит название “входящей”, “исходящей” или “управляющей”. Кроме того, “источником” (началом) и “приемником” (концом) каждой функциональной дуги могут быть только функциональные блоки, при этом “источником” может быть только выходная сторона блока, а “приемником” любая из трех оставшихся.




Рис. 2. Контекстная диаграмма (TOP) с ICOM-кодами

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям стандарта должен обязательно иметь по крайней мере одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую. Это и понятно – каждый процесс должен происходить по каким-то правилам (отображаемым управляющей дугой) и должен выдавать некоторый результат (выходящая дуга), иначе его рассмотрение не имеет никакого смысла. [6]

При построении IDEF0 – диаграмм важно правильно отделять входящие интерфейсные дуги от управляющих, что часто бывает непросто. Управление влияет на работу блока, но в отличие от входа, непосредственно не потребляется и не трансформируется в результате. В случаях, когда не ясно, относить ли стрелку ко входу или к управлению, предпочтительно относить ее к управлению до момента, пока неясность не будет разрешена.

ICOM – коды (**I**np, **C**ontrol, **O**utput и **M**echanism) – коды, предназначенные для идентификации стрелок как в рамках одной диаграммы, так и для всех диаграмм декомпозиции. Код ICOM содержит префикс, соответствующий типу стрелки (I, C, O или M), и порядковый номер, являющийся уникальным (рис. 2).

При назначении ICOM – кодов интерфейсным дугам можно для всех диаграмм декомпозиции использовать или только ICOM – коды, или ICOM – коды вместе с именами стрелок (рис. 3). чаще всего ICOM – коды используются при интеграции нескольких локальных моделей в одну глобальную. [3]

третьим основным понятием стандарта IDEF0 является **декомпозиция** (Decomposition). Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели. Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.

Модель IDEF0 может содержать четыре типа диаграмм:

- контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);
- диаграммы декомпозиции;
- диаграммы дерева узлов;
- диаграммы только для экспозиции (FEO).




Рис. 3. Декомпозиция функциональных блоков

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, простирающимися за пределы рассматриваемой области. такая диаграмма наиболее абстрактного уровня описания системы в целом с одним функциональным блоком называется **контекстной диаграммой (Тор)**, и обозначается идентификатором «А-0». [5]

При создании контекстной диаграммы необходимо точно установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, мы должны определить, что мы будем в дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие. [2]

В пояснительном тексте к контекстной диаграмме должна быть указана **цель (Purpose)** построения диаграммы в виде краткого описания и зафиксирована **точка зрения (Viewpoint)**. Другими словами, первоначально необходимо определить область моделирования (Scope). Описание области как системы в целом, так и ее компонентов является основой построения модели. хотя предполагается, что в течение моделирования область может корректироваться, она должна быть в основном сформулирована изначально, поскольку именно область определяет направление моделирования и когда должна быть закончена модель. При формулировании области необходимо учитывать два компонента – **широту и глубину**. [7]

Широта подразумевает определение границ модели – мы определяем, что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. Глубина определяет, на каком уровне

детализации модель является завершенной. При определении глубины системы необходимо не забывать об ограничениях времени – трудоемкость построения модели растет в геометрической прогрессии от глубины декомпозиции. После определения границ модели предполагается, что новые объекты не должны вноситься в моделируемую систему; поскольку все объекты модели взаимосвязаны, внесение нового объекта может быть не просто арифметической добавкой, но в состоянии изменить существующие взаимосвязи. Внесение таких изменений в готовую модель является, как правило, очень трудоемким процессом (так называемая проблема «плавающей области»). [1]

Определение и формализация цели разработки IDEF0 – модели является крайне важным моментом.

Для определения цели разработки ИС и ее места в общей стратегии компании часто разрабатывают модель дерева целей (рис. 4).

Точка зрения определяет основное направление развития модели и уровень необходимой детализации, хотя при построении модели учитываются мнения различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. точка зрения должна соответствовать цели моделирования. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом (эксперта). часто при выборе точки зрения на модель важно зафиксировать дополнительные альтернативные точки зрения. Для этой цели обычно используют диаграммы FEO (For Exposition Only). [8]



Рис. 4. Диаграмма дерева узлов (дерево целей)

Четкое фиксирование точки зрения позволяет разгрузить модель, отказавшись от детализации и исследования отдельных элементов, не являющихся необходимыми, исходя из выбранной точки зрения на систему. Например, функциональные модели одного и того же предприятия с точек зрения главного технолога и финансового директора будут существенно различаться по направленности их детализации. Это связано с тем, что в конечном итоге, финансового директора не интересуют аспекты обработки сырья на производственных станках, а главному технологу ни к чему прорисованные схемы финансовых потоков. Правильный выбор точки зрения существенно сокращает временные затраты на построение конечной модели. [7]

В процессе декомпозиции, функциональный блок, который в контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, подвергается детализации на другой диаграмме. Каждая диаграмма является единицей описания и располагается на отдельном листе. Получившаяся **диаграмма декомпозиции** второго уровня (идентификатор – A1) содержит функциональные блоки, отображающие главные подфункции функционального блока контекстной диаграммы и называется дочерней (Child diagram) по отношению к нему (каждый из функциональных блоков, принадлежащих дочерней диаграмме

соответственно называется дочерним блоком – Child Box). В свою очередь, функциональный блок – предок называется родительским блоком по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он принадлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. Важно отметить, что в каждом случае декомпозиции функционального блока все интерфейсные дуги, входящие в данный блок, или исходящие из него фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается структурная целостность IDEF0–модели. Наглядно принцип декомпозиции представлен на рисунке 3. Следует обратить внимание на взаимосвязь нумерации диаграмм и функциональных блоков – каждый блок имеет свой уникальный порядковый номер на диаграмме (цифра в правом нижнем углу прямоугольника), а обозначение в левом нижнем углу листа с диаграммой указывает на номер родительской для этого блока диаграммы. Отсутствие этого обозначения говорит о том, что декомпозиции для данного блока не существует.[4]

Часто бывают случаи, когда отдельные интерфейсные дуги не имеет смысла продолжать рассматривать в дочерних диаграммах ниже какого-то определенного уровня в иерархии, или наоборот – отдельные дуги не имеют практического смысла выше какого-то уровня. Изображение таких интерфейсных дуг будет только перегружать диаграммы и делать их сложными для восприятия. С другой стороны, случается необходимость избавиться от отдельных “концептуальных” интерфейсных дуг и не детализировать их глубже некоторого уровня. [2]

Для решения подобных задач в стандарте IDEF0 предусмотрено понятие туннелирования. Обозначение «**туннеля**» (Arrow Tunnel) в виде двух круглых скобок вокруг начала интерфейсной дуги обозначает, что эта дуга не была унаследована от функционального родительского блока и появилась (из “туннеля”) только на этой диаграмме. В свою очередь, такое же обозначение вокруг конца (стрелки) интерфейсной дуги в непосредственной близости от блока – приёмника означает тот факт, что в дочерней по отношению к этому блоку диаграмме эта дуга отображаться и рассматриваться не будет. чаще всего бывает, что отдельные объекты и соответствующие им интерфейсные дуги не рассматриваются на некоторых промежуточных уровнях иерархии – в таком случае, они сначала “погружаются в туннель”, а затем, при необходимости “возвращаются из туннеля”. [8]

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость функций, но не взаимосвязи между ними. Как правило, вершина (самый верхний узел) в них соответствует контекстной диаграмме, но может быть использован любой функциональный блок модели, при этом его дочерние блоки будут отображены в качестве ветвей дерева. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с корня. Диаграмма дерева узлов используется для построения дерева целей разработки ИС (см. рис. 4).

Диаграммы для экспозиции FEO (For Exposition Only) строятся для иллюстрации отдельных фрагментов модели, для отображения альтернативной точки зрения, для выделения функциональных деталей, которые невозможно показать с использованием синтаксиса IDEF0. Они могут снабжаться дополнительным поясняющим текстом и не обязательно должны разрабатываться с учетом ограничений стандарта IDEF0.[3]

Диаграммы FEO могут быть ассоциированы с любой существующей в модели диаграммой, но не являются иерархической частью модели, это скорее копия любой существующей в модели диаграммы.

Заключение. Для каждого из элементов IDEF0: диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом. Этот набор называется глоссарием и является описанием сущности данного элемента.

Например, для управляющей интерфейсной дуги “распоряжение об оплате” глоссарий может содержать перечень полей соответствующего дуге документа, необходимый набор виз и т.д. Глоссарий гармонично дополняет наглядный графический язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией.

Список источников

1. Акчурина Э.А. человек-машинное взаимодействие: учебное пособие. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. 96 с.
2. Алтунина А.В. Система автоматизации и контроля за продажами и производством автомобилей / А.В. Остроух, А.В. Алтунина // Автотранспортное предприятие. 2011. №3. С. 41–43.
3. Аншина М., Бузмаков В. Проблемы стандартизации и проектной деятельности в области ИТ // Корпоративные системы. Киев, 2007. № 1.
4. Башмаков И.А., Остроух А.В. Процессная модель технологии транспортировки бетонных смесей автомобильным транспортом // Автоматизация и управление в технических системах. 2013. № 4.1. С. 75–81. DOI: 10.12731/2306- 1561-2013-4-14.
5. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. 352 с.
6. Головач В.В. Дизайн пользовательского интерфейса 2. Искусство мыть слона. [Электронный ресурс]: <http://www.usethics.ru>.
7. Джха П., Остроух А.В. Автоматизированная система управления складом железобетонных изделий // Автоматизация и управление в технических системах. 2013. № 4.1. С. 51-56. DOI: 10.12731/2306-1561-2013-4-9.
8. Ефименко Д.Б. Автоматизированная навигационная система диспетчерского контроля и учета работы транспорта нефтедобывающих предприятий / А.И. Губанов, Д.Б. Ефименко, А.Б. Николаев, А.В. Остроух // Молодой ученый. 2011. №4. т.3. С. 18–21.

УДК 504.064.2:556.5

*Юст В., Транспорт, транспортные техники и технологии
Сморodin В.В., доцент*

Современные тенденции и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем в городской среде

Аннотация

Развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС) стало важным шагом на пути к созданию более эффективных, безопасных и устойчивых транспортных решений для городских агломераций. Эти системы включают в себя широкий спектр технологий, направленных на управление транспортными потоками, повышение безопасности дорожного движения, снижение выбросов загрязняющих веществ и оптимизацию использования городской инфраструктуры. В статье рассматриваются основные компоненты ИТС, такие как системы адаптивного управления движением, интеллектуальные светофоры, мониторинг и прогнозирование дорожной обстановки, а также взаимодействие транспортных средств с городской инфраструктурой через IoT (Интернет вещей). Также представлен обзор зарубежного и отечественного опыта внедрения ИТС, анализируются ключевые технологические и организационные барьеры, мешающие широкому применению этих систем в России, а также предложены направления для улучшения нормативной базы и подготовки кадров для внедрения инновационных транспортных решений. В статье подчеркивается, что для создания

успешных и устойчивых транспортных систем будущего необходимо применение междисциплинарного подхода, который включает знания в области транспортной инженерии, информационных технологий, урбанистики и экологии. Современные ИТС являются важнейшим инструментом для создания безопасных, экологических и человекоориентированных транспортных решений, которые будут отвечать вызовам будущего.

Ключевые слова

Интеллектуальные транспортные системы, городская инфраструктура, транспорт, технологии, IoT, адаптивное управление, безопасность, устойчивое развитие, цифровизация транспорта, урбанистика.

Введение

Современные города сталкиваются с множеством транспортных проблем, включая перегруженность дорожной сети, высокий уровень аварийности, ухудшение экологической обстановки и снижение качества жизни населения. Учитывая динамичный рост урбанизации и интенсификацию транспортных потоков, традиционные методы управления транспортной системой становятся недостаточными. В ответ на эти вызовы на первый план выходят интеллектуальные транспортные системы (ИТС), представляющие собой совокупность технологических решений, направленных на повышение эффективности, безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры.

Интеллектуальные транспортные системы опираются на использование цифровых и коммуникационных технологий, включая Интернет вещей (IoT), большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект, машинное обучение и геоинформационные системы. Эти технологии позволяют в реальном времени собирать, обрабатывать и анализировать информацию о дорожной обстановке, транспортных потоках, погодных условиях и поведении участников движения, что обеспечивает более точное и гибкое управление транспортной системой.

Внедрение ИТС способствует не только оптимизации движения и снижению времени в пути, но и улучшает безопасность дорожного движения за счет систем предупреждения столкновений, автоматического контроля скорости, интеллектуального управления светофорами и информирования водителей о дорожной ситуации. Кроме того, ИТС имеют важное значение в контексте устойчивого развития, так как позволяют сократить выбросы парниковых газов, уменьшить потребление топлива и стимулировать использование экологически чистых видов транспорта.

Разработка и внедрение ИТС требует междисциплинарного подхода, объединяющего знания в области транспортной инженерии, информационных технологий, урбанистики, экологии и социологии. Только в результате такого подхода возможно создать эффективную, адаптивную и человекоориентированную транспортную среду, способную отвечать вызовам будущего.

Цель данной статьи — рассмотреть современные тенденции и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем в городской среде, проанализировать успешные примеры реализации ИТС в различных странах, выявить основные проблемы и барьеры на пути их внедрения, а также предложить направления для дальнейшего совершенствования городской транспортной инфраструктуры с использованием интеллектуальных решений.

Обзор литературы

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) становятся важным элементом в современных городах, отвечая на потребность в улучшении управления транспортными потоками, безопасности на дорогах и экологической устойчивости. В последние десятилетия ИТС приобрели широкую популярность благодаря внедрению передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), большие

данные (Big Data), а также систем автоматического управления движением. Эти системы направлены на создание умных городов, в которых транспортная инфраструктура интегрирована с цифровыми технологиями, способствующими улучшению качества жизни и оптимизации транспортных процессов.

Согласно исследованиям Европейской комиссии (European Commission, 2020), внедрение ИТС в странах ЕС позволяет достигать значительных улучшений в управлении транспортными потоками. В частности, использование технологий адаптивного управления светофорами и интеллектуальных маршрутизаторов позволяет сократить время в пути на 15-20%, улучшить безопасность и снизить уровень выбросов CO₂. Применение ИТС в крупных городах, таких как Берлин, Париж и Лондон, показало существенное сокращение времени, которое водители тратят в пробках, а также снижение уровня ДТП за счет более точного регулирования движения.

В исследованиях, проведенных в США (US Department of Transportation, 2019), говорится о важности использования технологий IoT и AI для мониторинга и управления транспортными потоками в реальном времени. В частности, системы умных светофоров и автоматического регулирования скорости обеспечивают точность и гибкость в управлении движением, значительно улучшая поток транспорта и снижая вероятность аварий. Внедрение таких систем активно обсуждается и в научной литературе, как ключевой элемент для повышения безопасности и эффективности городских транспортных сетей.

Отечественные исследования также уделяют значительное внимание вопросам внедрения ИТС. В работах С. В. Гордеева (2018), Н. И. Барышникова (2019) и И. А. Долгова (2021) рассматриваются вопросы цифровизации транспортных систем, создания цифровых платформ для управления городской мобильностью и применения беспилотных транспортных средств в рамках ИТС. Одним из ключевых аспектов, отмечаемых авторами, является необходимость разработки национальных стандартов и унифицированных решений для обеспечения эффективного внедрения ИТС в российских городах.

Среди значительных исследований стоит отметить работы, посвященные использованию больших данных (Big Data) в управлении транспортными потоками. Big Data позволяет собирать и анализировать информацию о движении транспорта в реальном времени, что способствует более точному прогнозированию пробок и улучшению оперативного контроля за ситуацией на дорогах. Эти данные помогают не только в прогнозировании, но и в оптимизации маршрутов, повышая эффективность транспортных сетей и снижая их нагрузку.

Кроме того, в литературе активно обсуждаются вопросы кибербезопасности транспортных систем. Внедрение ИТС требует обеспечения защиты данных, поступающих с различных устройств и сенсоров, а также безопасности коммуникаций между транспортными средствами и городской инфраструктурой. В работах С. И. Абрамова (2020) и М. В. Козлова (2021) подробно рассматриваются риски, связанные с киберугрозами, и способы их минимизации через применение защищенных каналов связи и технологий блокчейн.

Еще одной важной областью исследований является влияние ИТС на экологическую ситуацию в городах. Применение интеллектуальных технологий позволяет значительно уменьшить выбросы вредных веществ, оптимизировать использование общественного транспорта и стимулировать переход на экологически чистые виды транспорта, такие как электробусы и велосипеды. В исследованиях, проведенных в Нидерландах, отмечается, что интеграция ИТС в общественный транспорт и развитие инфраструктуры для велосипедистов существенно уменьшили уровень загрязнения в крупных городах.

Российские исследования, например, работы О. В. Смирнова (2020) и И. П. Михеева (2019), фокусируются на специфике внедрения ИТС в российских городах, где

еще не достигнут тот же уровень цифровой зрелости, что и в западных странах. В этих работах подчеркивается необходимость адаптации технологий к российским условиям, включая особенности плотности населения, доступность инфраструктуры и уровень технологической подготовки населения.

Таким образом, обзор научной литературы показывает, что интеллектуальные транспортные системы представляют собой перспективное направление в развитии городской инфраструктуры. Однако для эффективного внедрения ИТС необходимо решение ряда технических, организационных и законодательных проблем, включая создание стандартов, разработку моделей сотрудничества между различными участниками транспортного процесса и повышение цифровой грамотности пользователей. Важно отметить, что успешное внедрение ИТС в российские города возможно лишь при условии комплексного подхода, который включает в себя не только внедрение технологий, но и проведение соответствующей образовательной и просветительской работы среди населения.

Основная часть

1. Структура и компоненты интеллектуальных транспортных систем
Интеллектуальные транспортные системы включают в себя множество взаимосвязанных компонентов, среди которых можно выделить: сенсорные и измерительные устройства (камеры, датчики трафика, радары), системы анализа и обработки информации, программное обеспечение для прогнозирования и моделирования транспортных потоков, интерфейсы взаимодействия с пользователями, а также механизмы управления движением. Интеграция этих элементов в единую интеллектуальную экосистему позволяет достигать высокого уровня адаптивности и оперативности принятия решений.

Современные ИТС также включают в себя элементы киберфизических систем, обеспечивающих прямое взаимодействие между физической транспортной инфраструктурой и цифровыми платформами управления. Немаловажную роль играют облачные платформы, которые обеспечивают масштабируемость и доступность аналитических инструментов для управления транспортными потоками. Обратная связь от пользователей, поступающая через мобильные приложения и навигационные системы, также интегрируется в общую систему, что повышает её устойчивость к нестандартным ситуациям.

2. Технологии, применяемые в ИТС: IoT, ИИ, Big Data и другие
В ИТС активно применяются передовые информационные технологии, включая:

- Интернет вещей (IoT) — позволяет объединить в сеть различные устройства, расположенные на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, обеспечивая постоянный обмен данными. Это способствует более точному мониторингу и прогнозированию транспортной ситуации.
- Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение — используются для анализа больших объемов данных, предсказания пробок, оценки рисков аварий и принятия решений в автоматическом режиме. Системы ИИ способны учитывать множество факторов, включая погодные условия, плотность трафика и особенности дорожного покрытия.
- Big Data — позволяет аккумулировать и обрабатывать массивы данных, поступающих от пользователей, сенсоров и городских служб, для комплексной оценки ситуации на дорогах и формирования эффективных стратегий управления.
- Облачные вычисления — обеспечивают хранение, анализ и доступ к данным с любой точки и позволяют быстро масштабировать системы в зависимости от нужд города. Они играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы ИТС на уровне мегаполисов.
- Геоинформационные системы (ГИС) — предоставляют картографическую основу для визуализации транспортных потоков, зонирования, оптимизации маршрутов и

построения аналитических моделей. Интеграция ГИС с ИИ-алгоритмами позволяет выявлять закономерности в транспортном поведении и строить предиктивные модели.

3. Практические примеры внедрения ИТС в городах мира Яркими примерами успешного внедрения ИТС являются:

- Сеул (Южная Корея): использование интегрированной системы TOPIS для контроля над транспортной ситуацией в режиме реального времени, включая светофоры, автобусы и службы экстренного реагирования. Система анализирует данные более чем с 25 тысяч камер наблюдения.

- Сингапур: использование RFID-меток и камер для взимания платы за проезд в загруженные зоны и прогнозирования трафика с помощью ИИ. Благодаря комплексному подходу к управлению дорожным движением, Сингапуру удалось создать одну из самых эффективных транспортных систем в мире.

- Амстердам (Нидерланды): интеграция велосипедной инфраструктуры с ИТС, что позволило снизить количество автомобилей в центре города. Особое внимание уделяется устойчивой мобильности, в том числе развитию каршеринга и электромобилей.

- Москва (Россия): внедрение интеллектуальной системы "Московский транспорт", включающей видеонаблюдение, адаптивные светофоры и платформу анализа данных для регулирования движения. Также реализована система информирования пассажиров в реальном времени и цифровой контроль за маршрутами общественного транспорта.

4. Проблемы и барьеры при реализации ИТС в России Несмотря на положительный опыт, в России существует ряд ограничений для широкомасштабного внедрения ИТС:

- Недостаток финансирования проектов в регионах, что приводит к ограниченному охвату и отсутствию единой стратегии развития ИТС.

- Фрагментированность нормативной базы и отсутствие четких регламентов по использованию цифровых технологий в сфере транспорта.

- Нехватка квалифицированных специалистов в области ИТ, транспорта и проектного управления, необходимых для реализации комплексных систем.

- Недостаточная синхронизация между различными уровнями власти, ведомствами и операторами транспортной инфраструктуры.

- Отсутствие унифицированных стандартов хранения, обработки и обмена транспортной информацией, что затрудняет интеграцию различных компонентов ИТС.

5. Влияние ИТС на экологию и устойчивое развитие Одним из важных эффектов внедрения ИТС является снижение вредного воздействия на окружающую среду. За счет оптимизации маршрутов, сокращения времени простоя в пробках и поощрения использования общественного и экологически чистого транспорта (например, электробусов и велосипедов) удастся значительно уменьшить выбросы углекислого газа и других загрязняющих веществ.

ИТС также позволяют внедрять концепции умного города (smart city), в которых транспортная система интегрируется с другими сферами городской жизни: энергетикой, экологическим мониторингом, безопасностью. Это обеспечивает системный подход к устойчивому развитию и способствует формированию экологически сбалансированной городской среды. Кроме того, ИТС способствуют формированию культуры осознанного потребления транспортных ресурсов и повышению качества городской среды за счет снижения уровня шума, загрязнения воздуха и увеличения доступности транспортных услуг.

Таким образом, основная часть статьи раскрывает содержание, возможности и стратегическое значение интеллектуальных транспортных систем как инструмента повышения эффективности городской мобильности, экологической устойчивости и безопасности дорожного движения.

Результаты

Анализ текущих тенденций внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в мировой практике показал несколько ключевых факторов, способствующих эффективному функционированию этих систем в городской среде. Основным результатом внедрения ИТС заключается в повышении эффективности управления транспортной инфраструктурой, снижении аварийности и улучшении экологической ситуации.

1. **Оптимизация транспортных потоков:** Один из главных результатов применения ИТС — это улучшение управления транспортными потоками в реальном времени. Системы адаптивного управления движением, которые используют данные о текущем состоянии дорог, интенсивности движения и погодных условиях, позволяют уменьшить время в пути, снизить заторы и уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ. Например, в Сингапуре, где активно используются системы для мониторинга плотности движения и управления светофорами, в среднем время в пути сократилось на 15-20%. Внедрение системы адаптивного управления в крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, также позволило заметно снизить интенсивность заторов и повысить пропускную способность дорог.

2. **Снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения:**

ИТС значительно улучшает безопасность на дорогах. Внедрение интеллектуальных светофоров, систем предупреждения столкновений и автоматического контроля скорости позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Так, в городах с высокоразвитыми ИТС наблюдается снижение аварийности на 20-25%. Примером может служить использование системы камер, анализирующих поведение водителей, которые автоматически фиксируют нарушения и уведомляют о потенциальных угрозах. В России в некоторых регионах такие системы уже активно используются для автоматического контроля за соблюдением правил дорожного движения.

3. **Экологическая эффективность:** ИТС способствует существенному снижению уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Благодаря оптимизации маршрутов, сокращению времени стоянки в пробках и улучшению качества движения снижается уровень токсичных выбросов, таких как углекислый газ и оксиды азота. В городе Амстердаме, например, использование интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на экологию, помогло снизить выбросы CO₂ на 10%. В России внедрение ИТС в крупных городах способствует увеличению доли экологически чистого транспорта, в том числе электробусов и велосипедов, что помогает улучшить экологическую обстановку.

4. **Экономическая эффективность и сокращение затрат:** Другим важным результатом внедрения ИТС является повышение экономической эффективности городской транспортной сети. За счет оптимизации работы общественного транспорта и снижения эксплуатационных затрат на обслуживание транспортной инфраструктуры, городские бюджеты могут существенно сэкономить ресурсы. Также, системы интеллектуального управления позволяют улучшить организацию транспортных потоков, что способствует снижению общего времени, которое тратят жители на дорогу, что в свою очередь влияет на повышение качества жизни в мегаполисах. Внедрение адаптивных светофоров и систем мониторинга позволит сократить затраты на управление трафиком и улучшить эффективность работы общественного транспорта.

5. **Использование новых технологий:** Реализация ИТС напрямую связана с применением инновационных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), большие данные и облачные вычисления. Эти технологии позволяют не только собирать данные о состоянии дорожной ситуации, но и использовать их для прогнозирования, моделирования и оптимизации транспортных потоков. Например, технологии машинного обучения и ИИ используются для прогнозирования трафика и принятия решений в реальном времени. В городах с развитыми ИТС такие

технологии активно используются для автоматизации процессов, что значительно снижает человеческий фактор и улучшает оперативность управления транспортной сетью.

6. Образование и повышение квалификации специалистов: Существует существенный вклад ИТС в обучение и повышение квалификации специалистов в области транспортной инженерии, ИТ и урбанистики. Внедрение этих технологий требует появления новых специалистов, которые способны эффективно работать с данными и принимать оперативные решения на основе анализа информации. В связи с этим в некоторых университетах и научных центрах страны начали разрабатываться образовательные программы, на которых обучают студентов новым технологиям в области транспорта и городской инфраструктуры. Развитие образования в этой области поможет создать качественно новый уровень специалистов для работы с ИТС в будущем.

7. Сравнительный анализ международного опыта: При анализе зарубежного опыта внедрения ИТС можно отметить, что в странах с высоким уровнем цифровизации, таких как Южная Корея и Сингапур, данные системы достигли значительных успехов. В Сеуле, например, внедрение системы TOPIS позволило сократить время в пути на 20%, а в Сингапуре — улучшить транспортную безопасность на 25%. В европейских странах ИТС также показали свою эффективность в управлении движением и улучшении качества обслуживания пассажиров, что подчеркивает важность этих технологий для устойчивого развития транспортных систем.

8. Возможности для развития и масштабирования ИТС: Одним из положительных результатов является возможность масштабирования ИТС на более широкие территории и интеграция их в систему умных городов. ИТС способны адаптироваться к разным городским условиям и отвечать на новые вызовы, связанные с ростом мегаполисов и повышением требований к экологии и безопасности. Модульность этих систем позволяет внедрять их поэтапно, начиная с крупных городов и постепенно распространяя на более мелкие населённые пункты. Таким образом, ИТС могут стать основой для интегрированного развития всей городской инфраструктуры.

Заключение

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) становятся неотъемлемой частью современных городов, где проблемы транспортной инфраструктуры, такие как перегруженность дорог, аварийность, экологические проблемы и низкая эффективность управления потоками, требуют комплексных решений. Развитие и внедрение ИТС являются ключевыми для создания устойчивых, безопасных и эффективных транспортных систем, которые способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям городского окружения.

Рассмотренные в данной статье компоненты ИТС, такие как системы адаптивного управления движением, интеллектуальные светофоры, мониторинг транспортных потоков и использование передовых технологий (IoT, искусственный интеллект, большие данные), показали свою эффективность в улучшении управления транспортными потоками, снижении аварийности и повышении экологической устойчивости. Интеграция этих систем в городскую инфраструктуру позволяет не только повысить безопасность дорожного движения, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду, сократить выбросы загрязняющих веществ и улучшить качество воздуха.

Применение ИТС способствует значительному улучшению транспортной мобильности, сокращению времени в пути, повышению качества обслуживания пассажиров и оптимизации работы общественного транспорта. Внедрение таких технологий также помогает сократить заторы, повысить пропускную способность дорог и обеспечить более высокое качество жизни в городах. Важно отметить, что внедрение ИТС требует значительных усилий на уровне городского планирования и междисциплинарного подхода, включая взаимодействие специалистов в области транспортной инженерии, информационных технологий, урбанистики и экологии.

Несмотря на очевидные преимущества, процесс внедрения ИТС сталкивается с рядом препятствий. К ним можно отнести недостаток финансирования, проблемы с интеграцией различных технологий, нехватку квалифицированных кадров и отсутствие единой нормативной базы. Эти барьеры требуют комплексных решений, включая улучшение правовой и организационной структуры, а также повышение уровня цифровой грамотности среди специалистов и населения.

Практический опыт стран с развитой инфраструктурой ИТС, таких как Южная Корея, Сингапур и ряд европейских государств, подтверждает эффективность этих систем в создании более безопасных, устойчивых и экологически чистых городов. Внедрение ИТС в российских городах также приносит положительные результаты, и тенденция к цифровизации транспортных систем будет продолжать развиваться. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать местные особенности, включая плотность населения, инфраструктурные возможности и культурные различия.

В перспективе, с развитием новых технологий и увеличением внедрения «умных» транспортных решений, ИТС смогут значительно улучшить транспортную ситуацию в городах. Важно, чтобы власти и частный сектор продолжали инвестировать в развитие интеллектуальных систем и стремились к интеграции различных технологических и управленческих решений, направленных на создание более безопасной и экологичной транспортной среды.

Таким образом, интеллектуальные транспортные системы представляют собой важный инструмент для устойчивого развития городов, повышения безопасности дорожного движения и обеспечения комфортной городской среды. В дальнейшем эти системы будут продолжать эволюционировать, предлагая новые решения для эффективного управления транспортной инфраструктурой и улучшения качества жизни граждан.

В конечном итоге успех внедрения ИТС зависит от комплексного подхода, который включает не только технологические инновации, но и грамотную организацию процессов, обучение специалистов и создание правовой базы для успешной интеграции этих систем в реальную практику. Технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные и IoT, обеспечат городам будущее, где транспорт станет более безопасным, экологичным и удобным для всех участников дорожного движения.

Список источников

1. European Commission. (2020). *Intelligent Transport Systems in Action*. Brussels.
2. US Department of Transportation. (2019). *ITS Benefits, Costs, and Lessons Learned: 2019 Update*.
3. Гордеев С. В. (2018). Цифровизация транспортной инфраструктуры в условиях умного города. // *Транспорт Российской Федерации*, №5, с. 34–41.
4. Барышников Н. И. (2019). Интеллектуальные системы управления дорожным движением. // *Инженерный вестник*, №4, с. 22–27.
5. Долгов И. А. (2021). Беспилотный транспорт и ИТС: вызовы интеграции. // *Современные технологии транспорта*, №2, с. 18–23.

Издание Костанайского социально-технического университета
им. академика З.Алдамжар

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ СТУДЕНТОВ -ВЫПУСКНИКОВ

ТОМ II
Серия технических наук

Редактор и корректура: Александрова М.Л.
Форматирование и печать: Нестеренко Д.А.

Подписано в печать 21.04.2025г.
Объем в печ. л. 45,0
Тираж 100 экз.

Отпечатано в информационно-техническом центре
Костанайского социально-технического университета
имени академика З. Алдамжар
г. Костанай, пр. Қобыланды батыра, 27